UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ · FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

Ordinace Na Vyhlídce
Rezervační a evidenční systém

Technická dokumentace semestrálního projektu

Předmět	Pokročilé programování (PPRO)
Zvolené zadání	Zadání A – Rezervace v ordinaci
Autor	[Jméno Příjmení]
Studijní obor	[studijní obor]
Akademický rok	2026/2027, zimní semestr
Repozitář	github.com/NovakGroup/ppro-clinic-reservation

Obsah

1. Titulní strana
2. Úvod
3. Datový model
4. Architektura
5. Použité technologie
6. Spuštění
7. Testy
8. Protokol o zacyklení
9. Přiznání práce s AI

2. Úvod

Klient a jeho problém

Klientem je soukromá praxe **Ordinace Na Vyhlídce** (MUDr. Jana Hrubá): tři lékaři na částečné úvazky, recepční paní Věra a zhruba devět set pacientů. Termíny se dnes zapisují tužkou do papírového diáře, volno se hledá listováním a výkony pro pojišťovnu se na konci měsíce ručně přepisují do tabulky – podle klientky to zabere celý podvečer. Dvakrát za poslední rok seděli v čekárně dva pacienti objednaní na stejný čas.

Co aplikace dělá


- **Kartotéka pacientů** – jméno, příjmení, rok narození, telefon, číslo pojištěnce (rodné číslo) a pojišťovna; vyhledávání podle příjmení (i bez diakritiky), telefonu nebo RČ; ochrana proti duplicitám.
- **Lékaři a ordinační hodiny** – každý lékař má vlastní dny a časy; úterní odpoledne MUDr. Svobody na jiné adrese je v diáři blokované.
- **Rezervace** – recepce zakládá termín u konkrétního lékaře s poznámkou, proč pacient přichází. Systém nedovolí překryv ani termín mimo ordinační hodiny.
- **Přehled volných termínů** – denní pohled a týdenní mřížka volna pro zvoleného lékaře; kliknutím na volný slot se rovnou otevře rezervace.
- **Rušení a absence** – rozlišuje omluvené zrušení a nedostavení se bez omluvy; pacienti s opakovanými absencemi jsou označeni jako rizikoví.
- **Záznam o návštěvě** – k uskutečněné návštěvě se z číselníku vybírají výkony včetně počtu; body se ukládají v hodnotě platné v době výkonu.
- **Měsíční výkaz** – za zvolený měsíc a lékaře souhrn výkonů po pojišťovnách a součet bodů, export do CSV.
- **Výpadek lékaře** – evidence nepřítomnosti, zablokování diáře, seznam pacientů k obvolání a přeplánování.

Pro koho

Primárním uživatelem je recepce. Rozhraní je proto jednoduché, bez přihlašování na lokálním počítači, s velkými tlačítky a srozumitelnými hláškami v češtině („Musí to zvládnout paní Věra“). Funguje i na tabletu a mobilu (responzivní rozložení).

3. Datový model

Model obsahuje **8 entit**. Vazba **M:N mezi návštěvou a výkonem** je realizována vazební entitou `VISIT_PROCEDURE`, která nese vlastní atributy *počet provedení* a *body v době výkonu*. V diagramu ji tvoří dvojice vztahů `VISIT ||--|{ VISIT_PROCEDURE }o--|| MEDICAL_PROCEDURE`.



Obr. 1 – ER diagram (zdroj Mermaid je i v README.md). Vazba M:N: VISIT ↔ VISIT_PROCEDURE ↔ MEDICAL_PROCEDURE.

Popis entit

Entita	Význam a klíčové atributy
`DOCTOR`	Lékař ordinace: jméno, titul, specializace, kontakt.
`DOCTOR_SCHEDULE`	Jedno časové okno ordinačních hodin: den v týdnu (0 = pondělí), od–do a `location`. Okno s jiným místem než „Na Vyhlídce“ (úterní odpoledne MUDr. Svobody) se v diáři zobrazuje, ale nelze do něj objednávat. Check constrainty hlídají platný den a `start < end`.
`DOCTOR_ABSENCE`	Nepřítomnost lékaře v konkrétní den (nemoc). Unikátní dvojice `(doctor_id, date)`.
`PATIENT`	Pacient: jméno, příjmení, rok narození, telefon, pojišťovna a `insurance_id` – rodné číslo v jednotném tvaru XXXXXX/XXXX, které je **unikátní** a slouží jako přirozený identifikátor.
`APPOINTMENT`	Rezervace: lékař, pacient, `start_at`, `end_at`, důvod, stav `PLANNED / COMPLETED / CANCELLED / NO_SHOW`. U zrušení se ukládá kdo rušil (`cancelled_by`: pacient / ordinace), kdy a proč; `patient_called` pro obvolávání při výpadku; `rescheduled_to_id` odkazuje na náhradní termín.
`VISIT`	Záznam o uskutečněné návštěvě, 1:1 k rezervaci (unikátní `appointment_id`), datum a lékařská poznámka.
`MEDICAL_PROCEDURE`	Číselník výkonů: unikátní kód, název, bodové ohodnocení.
`VISIT_PROCEDURE`	**Vazební entita M:N**: návštěva, výkon, `count` (1–10) a `billed_points` – body platné v okamžiku zápisu, takže pozdější změna ceníku nemění historické výkazy.

Vazby

- Lékař 1 : N ordinační okna, 1 : N nepřítomnosti, 1 : N rezervace.
- Pacient 1 : N rezervace (pacient chodí opakovaně).
- Rezervace 1 : 0..1 návštěva (návštěva vznikne jen u uskutečněné rezervace).
- Návštěva M : N výkon přes `VISIT_PROCEDURE` (na jedné návštěvě více výkonů, tentýž výkon u mnoha návštěv).
- Rezervace 0..1 : 0..1 rezervace (přeplánováno na).

Integritní pravidla v databázi

Klíčová pravidla klienta jsou vynucena přímo databází, aby platila „ani omylem, ani ručně“:

```
ALTER TABLE appointment ADD CONSTRAINT ex_appointment_no_overlap
EXCLUDE USING gist (doctor_id WITH =, tsrange(start_at, end_at) WITH &&)
WHERE (status IN ('PLANNED', 'COMPLETED'));
```

- **Exclusion constraint** zakáže dvě aktivní rezervace jednoho lékaře s překrývajícím se intervalem. `tsrange` je polootevřený interval `[začátek, konec)`, navazující termíny jsou tedy povolené. Zrušené rezervace se nepočítají – slot se uvolní.
- **Triggery** `trg_patient_no_delete`, `trg_appointment_no_delete`, `trg_visit_no_delete` odmítnou jakýkoli `DELETE` – „historie pacienta se nemaže“.
- **Unikátní indexy** na rodné číslo, kód výkonu a návštěvu k rezervaci; **check constrainty** na počet výkonu, rok narození a časové rozsahy.

4. Architektura

Aplikace je rozdělena do tří vrstev se závislostmi vedoucími jen shora dolů. Každá vrstva je samostatný Python balíček:

```
Prezentační vrstva   app/api/            FastAPI endpointy, DTO (Pydantic), mapování na
JSON
        │                                + frontend/index.html (UI recepce volá REST
API)
        ▼
Aplikační vrstva     app/services/       případy užití: rezervace, návštěvy, výkazy,
výpadek
                     app/domain/         čistá pravidla (ordinační hodiny, překryv, RČ)
a výjimky
        ▼
Datová vrstva        app/repositories/   jediné místo s DB dotazy (SQLAlchemy) + unit of
work
                     app/db/             ORM modely, připojení;  migrations/ — Alembic
```

Prezentační vrstva

Endpointy v `app/api/routers/clinic.py` převezmou vstup, nechají Pydantic ověřit jeho formát (typy, délky, rozsahy), zavolají službu a výsledek převedou na DTO. Neobsahují žádné rozhodování ani SQL. Doménové výjimky (`BookingRuleError`, `ConflictError`…) převádí jeden handler v `app/main.py` na HTTP 422 / 409 / 404 s českou hláškou, kterou frontend zobrazí recepci. Webové rozhraní je jedna HTML stránka, která data jen načítá a odesílá – žádné obchodní pravidlo v ní není rozhodující.

Aplikační vrstva

Služby (`BookingService`, `PatientService`, `VisitService`, `ReportService`, `AbsenceService`, `CatalogService`) obsahují veškerou logiku: kontrolu ordinačních hodin, detekci překryvu, přechody stavů rezervace, sčítání a historizaci bodů, odvození roku narození z RČ. Nepoužívají FastAPI ani SQLAlchemy; s daty pracují přes *unit of work*, který jim předá sadu repozitářů. Aktuální datum dostávají jako závislost (`Clock`), takže testy nejsou závislé na skutečném dni. Čistá pravidla bez stavu jsou vyčleněná v `app/domain/rules.py`.

Souběh dvou recepcí řeší služba zámkem řádku lékaře (`SELECT … FOR UPDATE`) před kontrolou překryvu; databázový exclusion constraint je druhá pojistka.

Datová vrstva

Repozitáře v `app/repositories/sql.py` jsou jediné místo, kde vznikají dotazy. Agregace pro výkaz počítá databáze (`GROUP BY` přes vazbu M:N). Chyby integrity (porušený exclusion constraint, duplicitní RČ) repozitář převede na doménovou `ConflictError`. Schéma vzniká výhradně migracemi Alembic, které se spouští při startu kontejneru.

Jak je zajištěno, že závislosti vedou jedním směrem

- **Kompoziční kořen** `app/container.py` je jediné místo, které zná všechny vrstvy a skládá je: vytvoří session, unit of work a službu. Prezentační vrstva dostává hotovou službu přes FastAPI `Depends`.
- **Architektonický test** `tests/unit/test_architecture.py` projde importy všech modulů a selže, pokud např. `app/api` importuje `app.repositories`, `app.db` nebo `sqlalchemy`, pokud

služby importují FastAPI či SQLAlchemy, nebo pokud prezentační vrstva obsahuje SQL klíčová slova.
- **Jednotkové testy služeb** běží nad in-memory repozitáři – kdyby služba sahala přímo do databáze, testy by bez databáze nešly spustit.

Přehled REST API

Metoda a cesta	Účel
`GET /api/doctors`, `GET /api/procedures`	lékaři s ordinačními hodinami, číselník výkonů
`GET/POST /api/patients`	vyhledání (`?q=`) se statistikou spolehlivosti, založení karty
`GET/POST /api/appointments`	seznam rezervací, nová rezervace / přeplánování
`POST /api/appointments/{id}/cancel | no-show | complete | called`	změny stavu rezervace
`GET /api/availability?doctor_id&week_of`	týdenní přehled volných slotů
`GET/PUT /api/appointments/{id}/visit`	záznam o návštěvě a výkony
`GET /api/reports/monthly(.csv)?month&doctor_id`	měsíční výkaz, export CSV
`GET/POST/DELETE /api/absences`, `GET /api/absences/affected`	nepřítomnost lékaře a dotčené termíny

Úplná interaktivní dokumentace je po spuštění na `http://localhost:8000/docs`.

5. Použité technologie

Technologie	Proč byla zvolena
Python 3.12	Čitelný jazyk s malým množstvím šablonovitého kódu, který se dobře vysvětluje u obhajoby.
FastAPI	Deklarativní endpointy, dependency injection pro skládání vrstev a automatická OpenAPI/Swagger dokumentace.
Pydantic 2	Validace formátu vstupních DTO na hranici prezentační vrstvy.
PostgreSQL 16	Exclusion constraint nad časovými intervaly vynutí zákaz překryvu rezervací přímo v databázi; plnohodnotné transakce a zámky.
SQLAlchemy 2	ORM i explicitní dotazy na jednom místě (repozitáře), přenositelné mezi databázemi pro testy.
Alembic	Verzované migrace schématu, spouštěné automaticky při startu.
pytest	Jednoduché jednotkové i integrační testy s fixtures.
Docker, Docker Compose	Celé prostředí (databáze, aplikace, testy) se spustí jedním příkazem bez ruční instalace.
HTML, Tailwind CSS, JavaScript	Jednoduché responzivní rozhraní pro recepci bez build kroku a bez dalšího frameworku.

6. Spuštění

Prerekvizity

- Docker Desktop (nebo Docker Engine) s Docker Compose v2.
- Git. Volný port 8000 (lze změnit proměnnou `APP_PORT`).

Postup

```
git clone https://github.com/NovakGroup/ppro-clinic-reservation.git
cd ppro-clinic-reservation
docker compose up --build
```

Kontejner `app` po startu databáze automaticky provede migrace (`alembic upgrade head`), do prázdné databáze vloží syntetická testovací data (`python -m app.seed`) a spustí webový server. Žádný další ruční krok není potřeba. Soubor `.env` je nepovinný – `docker-compose.yml` má výchozí hodnoty; pro vlastní heslo k lokální databázi stačí zkopírovat `.env.example` na `.env`.

Adresy služeb

Služba	Adresa
Webové rozhraní recepce	`http://localhost:8000`
Swagger UI (API)	`http://localhost:8000/docs`
Health check	`http://localhost:8000/health`
PostgreSQL	jen uvnitř Docker sítě (služba `db`, port 5432)

Přihlašovací údaje a testovací data

Aplikace v této verzi nemá přihlašování (rozhodnutí: rezervace zakládá jen recepce na lokálním počítači). Databáze používá výchozí lokální účet `clinic` / `change-me-local-only` z `docker-compose.yml`, dostupný jen uvnitř Docker sítě.

Testovací data jsou smyšlená: 3 lékaři s rozdílnými ordinačními hodinami (MUDr. Hrubá Po/Út/St/Pá dopoledne, MUDr. Svoboda Po/Út/Čt s úterním odpolednem na externím pracovišti, MUDr. Černá St–Pá), 8 pacientů (paní Krátká s historií 2 zrušení a 3 absencí), 6 výkonů v číselníku a rezervace vztažené k aktuálnímu týdnu. Reset dat: `docker compose down -v && docker compose up`.

7. Testy

Spuštění

```
docker compose run --rm test-unit          # 58 jednotkových testů, bez databáze
docker compose run --rm test-integration   # 12 integračních testů proti PostgreSQL
```

Integrační testy používají samostatnou databázi `db-test` (data jen v paměti kontejneru). Schéma vytvoří stejné migrace jako v provozu a před každým testem se data vyprázdní a znovu vloží seed. Datum „dnes“ je v testech pevné (30. 10. 2026), aby výsledky nezávisely na dni spuštění.

Co je otestované

Oblast	Testy
Doménová pravidla `tests/unit/test_rules.py`	Překryv polootevřených intervalů (navazující termíny, částečný a vnořený překryv); ordinační hodiny – konec přesně v čase konce ordinace, mimo hodiny, mimo 15min mřížku, víkend, minulost, nepřítomnost, den bez ordinace, externí pracoviště i termín do něj zasahující, neplatná délka; generování slotů; rodné číslo (normalizace, kontrolní číslice, neplatný měsíc), rok narození z RČ; telefon; limit počtu výkonů.
Aplikační služby `tests/unit/test_services.py`	Založení rezervace a zamčení lékaře, odmítnutí kolize, povolený navazující termín i stejný čas u jiného lékaře, uvolnění slotu zrušením, zákaz zrušení odbavené návštěvy, zákaz absence a odbavení dopředu, přeplánování (zrušení původního bez penalizace pacienta, i na překrývající se čas téhož lékaře), týdenní přehled volna; duplicitní RČ, nesoulad roku narození; výkon k neuskutečněné návštěvě, sčítání stejných výkonů, limit, historizace bodů po změně ceníku, návštěva bez výkonu.
Architektura `tests/unit/test_architecture.py`	Směr závislostí mezi vrstvami a absence SQL v prezentační vrstvě.
Integrace s DB `tests/integration/test_api_db.py`	Seed a číselníky přes API; rezervace a kolize přes API (201/409); mimo ordinační hodiny (422); **exclusion constraint** odmítne ručně vložený překryv; **trigger** odmítne smazání pacienta; **souběh** – dvě vlákna ukládají stejný slot, projde právě jedno; odbavení, výkony a měsíční výkaz včetně CSV; statistika spolehlivosti; nepřítomnost lékaře a přeplánování; týdenní přehled; validace pacienta; termín v minulosti.

Ruční a end-to-end ověření

Kromě automatických testů bylo webové rozhraní ověřeno scénářem v prohlížeči (Playwright) proti běžícímu serveru: 31 kroků od založení rezervace přes týdenní přehled, kartotéku, odbavení a výkaz až po výpadek lékaře, včetně kontroly, že text z dat nespustí vložený skript (XSS). Tento skript není součástí repozitáře, protože vyžaduje Node.js mimo Docker prostředí projektu.

8. Protokol o zacyklení

> Vychází ze skutečné historie repozitáře (commity `b1d506d` a `55bd229` z 30. 10. 2026). Před odevzdáním zkontrolujte a doplňte místa v hranatých závorkách.

Situace

V prvním prototypu rozhraní měl agent (Antigravity) zařídit, aby se v denním diáři správně zobrazovaly rezervace delší než jeden 15minutový slot – např. rezervace pana Vomáčky 08:45–09:15 má obsadit sloty 08:45 a 09:00. Agent dodal opravu v 11:51 (commit `b1d506d` „block overlapping slots for multi-slot appointments“) a o necelou hodinu později další (commit `55bd229` „also block end-time slot … 09:15 correctly blocked“). Obě verze se daly normálně proklikat a diář na první pohled vypadal v pořádku. [Doplňte, jak jste druhou opravu agentovi zadali.]

Podle čeho se poznalo, že je řešení špatně

Prvním signálem byla už zpráva druhého commitu: agent v ní tvrdí, že slot 09:15 je „správně zablokovaný“. Jenže v 09:15 pan Vomáčka v ordinaci není – jeho termín v 09:15 končí. Potvrdilo se to při nezávislé revizi a testu prototypu jiným nástrojem (Claude): počítadlo kapacity ukazovalo na pondělí 9 obsazených slotů z 18, přitom reálně obsazených bylo 5, a pacienta nešlo objednat na 08:30 hned po paní Krátké (08:15–08:30) – systém hlásil kolizi s termínem, který v tu chvíli už skončil.

Kde byla příčina

Intervaly se porovnávaly podmínkou `aEnd >= slotStart` místo `aEnd > slotStart`, takže konec termínu se považoval za jeho součást. Druhá „oprava“ chybu nezmenšila, ale rozšířila – stejnou nerovnost přidala i do kontroly kolize při ukládání a v komentáři ji označila za záměr. Agent tedy na připomínku k jednomu symptomu reagoval další záplatou na stejném místě, místo aby se vrátil k pravidlu, které má platit.

Čím se to rozseklo

1. Pravidlo se napsalo slovy: termín je interval `[začátek, konec)`, termíny smí navazovat, 08:15–08:30 a 08:30–08:45 se nepřekrývají. Zapsalo se do README jako rozhodnutí k otevřenému bodu „délka termínu“.
2. Překryv počítá jediná funkce `overlaps()` v doménové vrstvě, kterou používá jak přehled volna, tak kontrola kolize – už ne dvě různé podmínky na dvou místech.
3. K funkci vznikly jednotkové testy přesně na hraniční případ (navazující termíny, částečný a vnořený překryv). S chybnou nerovností `>=` by test navazujících termínů selhal.
4. V databázi pravidlo hlídá exclusion constraint nad `tsrange`, který je polootevřený už z definice – stejná chyba se tak nemůže vrátit ani při zápisu mimo aplikaci.

Poučení

Agent je ochotný „opravit“ cokoli, co se mu označí jako chyba, i směrem, který chybu zhoršuje, a sebejistě to popíše v commitu. Když výsledek vypadá jen „trochu divně“, je potřeba ho zkontrolovat proti pravidlu a číslům (kapacita 9 vs. 5), ne proti dojmu, a hraniční případ mít v testu dřív, než se přijme další verze téže opravy.

Menší druhý případ: při nahrávání změn na GitHub agent několikrát po sobě zopakoval `git push`, který pokaždé skončil stejnou chybou 403 (session neměla k repozitáři oprávnění). Signálem

byla identická chybová hláška; vyřešilo se to změnou cesty – soubory se nahrály přes webové rozhraní GitHubu a změny prošly pull requestem.

9. Přiznání práce s AI

> Doplňte prosím přesně, co jste dělali v Antigravity a co sami – tabulka níže popisuje stav k 30. 10. 2026.

Použité nástroje

Nástroj	Na co byl použit
Google Antigravity	Úvodní struktura repozitáře, pravidla spolupráce s agentem (`agent.md`), první návrh README a datového modelu, první klikací prototyp UI (commity z 30. 10. 2026 dopoledne).
Claude (Anthropic, aplikace Cowork)	Revize prototypu a seznam chyb, jejich oprava; návrh a implementace backendu ve třech vrstvách (FastAPI, SQLAlchemy, Alembic), migrace včetně exclusion constraintu a triggerů, napojení frontendu na REST API, týdenní přehled volna, Docker Compose, jednotkové a integrační testy, tato dokumentace.

Jak byl výsledek ověřen

- **Automatické testy:** 58 jednotkových a 12 integračních testů proti skutečné PostgreSQL; všechny procházejí.
- **Pravidla v databázi:** ručně ověřeno, že přímý `INSERT` překrývající se rezervace i `DELETE` pacienta databáze odmítne (to samé pokrývají integrační testy).
- **Scénář v prohlížeči:** 31 kroků end-to-end proti běžícímu serveru, včetně chybových stavů a pokusu o XSS.
- **Kontrola proti zadání:** každý požadavek z části „Co klient chce“ a „Na čem klient trvá“ byl porovnán s implementací (tabulka pravidel v README).
- **Revize kódu autorem:** [doplňte, které části jste prošli a čemu rozumíte – u obhajoby se bude měnit kód na místě].

Co AI nedělala

- Volbu zadání, rozhodnutí k otevřeným bodům a jejich schválení s klientem/vyučujícím.
- Žádná reálná osobní data – všechna jména, rodná čísla a telefony jsou smyšlené. Do agenta nebyl vložen žádný firemní kód ani interní dokument.
- V repozitáři nejsou žádné skutečné přihlašovací údaje; heslo k lokální databázi je jen vývojová výchozí hodnota a `.env` je v `.gitignore`.