

Evaluación Final Transversal

Instrucciones y Pauta de Evaluación

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
BDY1102	BASE DE DATOS APLICADA II	5 horas pedagógicas	40%

1 Instrucciones generales para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a un Examen Transversal y tiene un 40% de ponderación sobre la nota final de la asignatura.

Requisitos generales

- El trabajo es individual.
- En la semana 17 el docente enviará a los estudiantes solamente el contexto del caso y la creación de usuarios y asignación de privilegios.
- En la semana 18 los estudiantes deberán desarrollar el ET teniendo un tiempo definido de 5 horas académicas.

Indicaciones para la ejecución del producto

- El o la estudiante deberá utilizar la herramienta Oracle SQL Developer y Base de Datos XE, 19c o Cloud para la creación de las tablas del modelo del caso planteado.
- El o la estudiante deberá utilizar la herramienta Oracle SQL Developer para construir las soluciones del caso planteado.

Indicaciones para la entrega del producto

- El script con las unidades de programas SQL y PL/SQL contruidos para resolver los requerimientos planteados en el caso a resolver, deben ser enviadas en un archivo .SQL con el nombre que se indica a continuación:
 - Formato: BDY1102_ET_FORMA_lettra_NombreAlumno_ApellidosAlumno_Sección.
 - Ejemplo: **BDY1102_FORMA_C_Fernando_Sepúlveda_Ramírez_001D**

2. Evaluación

CASO: BECA PASANTÍA DE PERFECCIONAMIENTO EN EL EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) es una corporación autónoma y funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y personalidad jurídica de Derecho Público, destinada a asesorar al Presidente de la República en el planeamiento del desarrollo científico y tecnológico, que promueve y fomenta la ciencia y la tecnología en Chile, orientándolas preferentemente al desarrollo económico y social del país.

Para estos efectos, ANID financia becas de postgrado en el extranjero para licenciados/as o profesionales de excelencia académica, siendo una de ellas la Beca de especialización en el extranjero para funcionarios públicos. Con este objetivo, ANID llama a concurso para otorgar becas a estos profesionales, chilenos/as y extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile, para iniciar o continuar estudios en programas de especialidad en distintas áreas, que se desarrollen de manera presencial, continua, total y exclusivamente en el extranjero, sin perjuicio del nivel de idioma correspondiente que posean al momento de la postulación.

El concurso está destinado a otorgar becas de estudio en las áreas del conocimiento definidas para cada año y en las instituciones académicas que se encuentran clasificadas dentro de los primeros 200 lugares del Ranking de Instituciones Académicas por especialidad médica, según la información que publica ANID.

Para poder postular a alguno de los programas de pasantías, el postulante debe ingresar todos los antecedentes por vía electrónica mediante un Sistema de Postulación en Línea, donde cada postulante solo puede realizar una postulación al presente concurso.

La publicación de los resultados se realiza en la página web la segunda semana de agosto y en ella se detallan los puntajes que cada postulante obtuvo en los tres criterios estándares definidos para esta beca:

- Tipo de organismo público.
- Años de experiencia laboral.
- El país de la institución a la que postula.

Además, esta información se envía a los correos personales de cada postulante y en él también se les comunica el puntaje final que obtuvo y si fue seleccionado o no para realizar el programa de pasantía al que postuló.

La gran necesidad por agilizar, optimizar, flexibilizar y transparentar procesos del Sistema Público ha motivado a utilizar en forma acelerada y sustancial las tecnologías de información para el desarrollo de aplicaciones cada vez más complejas, necesariamente apoyadas por arquitecturas dedicadas, especialmente diseñadas para trabajar de manera óptima, integrando sistemas, utilizando las mejores herramientas de gestión y desarrollando modelos adecuados a las necesidades del Gobierno. Por esta razón, se ha definido que todos los sistemas críticos sean rediseñados con el objetivo de cumplir las necesidades que requiere el sector público y que permitan contar con procesos confiables, eficientes y eficaces.

En este contexto, el Gobierno ha decidido realizar diferentes licitaciones públicas para rediseñar y construir todos los sistemas informáticos que tengan relación con becas de especialización y pasantías disponibles para las diferentes áreas que contribuyan al desarrollo del país.

Uno de los sistemas que se deben rediseñar es el que gestiona la información de las postulaciones a la beca de especialización en el extranjero para los profesionales que trabajan en la administración pública y que, según los resultados de la licitación, la consultora responsable de realizar este trabajo será INFOSOFT en la cual Ud. trabaja.

De acuerdo con la prioridad definida por el usuario, lo primero que se debe resolver tiene relación con creación de los usuarios necesarios para la aplicación y la asignación de privilegios.

1. PERFILAMIENTO DE USUARIOS Y ASIGNACIÓN DE PERMISOS

El área de Seguridad de la Información, de acuerdo con los estándares de seguridad, le solicita poder restringir las acciones de los usuarios en la base de datos, es decir, que existan distintos perfiles de usuario según el rol que desempeñan. Desde esta perspectiva, se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo para poder definir y acotar las acciones que los diferentes usuarios pueden realizar en la base de datos. El resultado de este trabajo se detalla a continuación, y debe ser implementado en la base de datos:

1.1 Usuarios de base de datos

Usuario	Tareas que realiza	Acciones que puede realizar
BDY1102_ET_FC	Usuario dueño de las tablas definidas en el Modelo que se adjunta como ANEXO_C_MODELO_BECAS_PROFESIONALES, y que se crean en la base de datos ejecutando el script <i>script_crea_tablas_becas_profesionales.sql</i> .	• Crear tablas • Modificar la estructura de las tablas • Eliminar tablas • Crear secuencias • Crear índices
BDY1102_ET_FC_DES	Usuario genérico que será usado por el Desarrollador del Sistema Informático para construir la solución de los requerimientos nro. 3 (GENERACIÓN DE INFORME DE LOS POSTULANTES) y nro. 4 (PROCESO PL/SQL Y OBTENER INFORME PARA REVISIÓN).	• Crear vistas • Crear vistas materializadas

1.2 Acceso a datos y objetos

Usuario	Accesos
BDY1102_ET_FC_DES	Consultar información de las tablas del usuario BDY1102_ET_FC: • ANTECEDENTES_LABORALES • ANTECEDENTES_PERSONALES • INSTITUCION • PAIS • PASANTIA_PERFECCIONAMIENTO • POSTULACION_PASANTIA_PERFEC • PTJE_ANNOS_EXPERIENCIA • PTJE_PAIS_POSTULA • PTJE_TIPO_ORGANISMO • REGION • ORGANISMO PUBLICO Modificar, insertar y eliminar información en las tablas del usuario BDY1102_ET_FC: • DETALLE_PUNTAJE_POSTULACION • RESULTADO_POSTULACION

1.3 Estrategia de asignación de privilegios

Para la implementación, se debe considerar la eficiencia en la asignación de privilegios a los diferentes usuarios. Esto significa que se debe tener presente:

- En qué escenario es mejor asignar privilegios individuales a los usuarios.
- En qué escenario es mejor asignar un conjunto de privilegios relacionados (ROLES) a los usuarios.
- Seguir el principio de Menor Privilegio

3. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
1. Construye sentencias SQL						
IE 1.1.1 Utiliza funciones de caracteres, de fechas, numéricas, de conversión y generales en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta la totalidad de las funciones de caracteres, de fechas, numéricas, de conversión y generales en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad de las funciones de caracteres, de fechas, numéricas, de conversión y generales en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de las funciones de caracteres, de fechas, numéricas, de conversión y generales en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de las funciones de caracteres, de fechas, numéricas, de conversión y generales en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta menos del 30% de las funciones de caracteres, de fechas, numéricas, de conversión y generales en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	8%
IE 1.2.1 Utiliza operadores lógicos, de comparación, matemáticos y cláusulas de ordenamiento en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta la totalidad de los operadores lógicos, de comparación, matemáticos y cláusulas de ordenamiento en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad de los operadores lógicos, de comparación, matemáticos y cláusulas de ordenamiento en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de los operadores lógicos, de comparación, matemáticos y cláusulas de ordenamiento en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de los operadores lógicos, de comparación, matemáticos y cláusulas de ordenamiento en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta menos del 30% de los operadores lógicos, de comparación, matemáticos y cláusulas de ordenamiento en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	6%

		requerimientos de información planteados.	requerimientos de información planteados.	requerimientos de información planteados.	requerimientos de información planteados.	
IE 1.3.1 Utiliza funciones de grupos, cláusulas de agrupación y funciones de una fila en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta la totalidad de las funciones de grupos, cláusulas de agrupación y funciones de una fila en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad de las funciones de grupos, cláusulas de agrupación y funciones de una fila en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de las funciones de grupos, cláusulas de agrupación y funciones de una fila en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de las funciones de grupos, cláusulas de agrupación y funciones de una fila en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta menos del 30% de las funciones de grupos, cláusulas de agrupación y funciones de una fila en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	8%
IE 1.4.1 Utiliza joins de tablas en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta la totalidad de los joins de tablas en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad de los joins de tablas en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de los joins de tablas en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de los joins de tablas en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta menos del 30% de los joins de tablas en las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	8%
IE 1.5.1 Utiliza subconsultas en la resolución de consultas de las sentencias SQL, para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta la totalidad de las subconsultas en la resolución de consultas de las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad de las subconsultas en la resolución de consultas de las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de las subconsultas en la resolución de consultas de las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de las subconsultas en la resolución de consultas de las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta menos del 30% de las subconsultas en la resolución de consultas de las sentencias SQL para solucionar los requerimientos de información planteados.	7%
2. Manipulación de datos y control de acceso						
IE 2.1.1 Construye sentencias de manipulación para efectuar la inserción, actualización y eliminación de datos en las tablas, para solucionar los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta todas las sentencias de Manipulación de Datos (inserción, actualización y eliminación) para realizar la modificación de la información de las tablas de acuerdo con lo que requerido en los casos planteados.	Utiliza en forma correcta entre el 80% y menos de la totalidad de las sentencias de Manipulación de Datos (inserción, actualización y eliminación) para realizar la modificación de la información de las tablas de acuerdo con lo que requerido en los casos planteados.	Utiliza en forma correcta entre el 60% y menos del 80% de las sentencias de Manipulación de Datos (inserción, actualización y eliminación) para realizar la modificación de la información de las tablas de acuerdo con lo que requerido en los casos planteados.	Utiliza en forma correcta entre el 30% y menos del 60% de las sentencias de Manipulación de Datos (inserción, actualización y eliminación) para realizar la modificación de la información de las tablas de acuerdo con lo que requerido en los casos planteados.	Utiliza en forma correcta menos del 30% de las sentencias de Manipulación de Datos (inserción, actualización y eliminación) para realizar la modificación de la información de las tablas de acuerdo con lo que requerido en los casos planteados.	5%

IE 2.2.1 Construye vistas en los esquemas de la base de datos para acceder a los datos de acuerdo a los requerimientos planteados.	Crea y utiliza en forma correcta todas las vistas para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	Crea y utiliza en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad de las vistas para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de las vistas para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	Utiliza en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de las vistas para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	Utiliza en forma correcta menos de un 30% de las vistas para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	6%
IE 2.3.1 Construye índices en los esquemas de la base de datos para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo a los requerimientos planteados.	Crea en forma correcta todos los índices para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	Crea en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad de los índices para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	Crea en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de los índices para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	Crea en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de los índices para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	Crea en forma correcta menos de un 30% de los índices para recuperar en forma eficiente los datos de acuerdo con lo requerido en los casos planteados.	5%
IE 2.4.1 Crea usuarios que requieran efectuar operaciones en la base de datos, de acuerdo a los requerimientos planteados.	Crea en forma correcta todos los usuarios, considerando gestión de contraseñas, gestión de espacio, límites de recursos y gestión del estado de las cuentas para efectuar acciones sobre la base de datos de acuerdo a los requerimientos planteados.	Crea en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad los usuarios, considerando gestión de contraseñas, gestión de espacio, límites de recursos y gestión del estado de las cuentas para efectuar acciones sobre la base de datos de acuerdo a los requerimientos planteados.	Crea en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de los usuarios, considerando gestión de contraseñas, gestión de espacio, límites de recursos y gestión del estado de las cuentas para efectuar acciones sobre la base de datos de acuerdo a los requerimientos planteados.	Crea en forma correcta entre un 30% y menos del 60% de los usuarios, considerando gestión de contraseñas, gestión de espacio, límites de recursos y gestión del estado de las cuentas para efectuar acciones sobre la base de datos de acuerdo a los requerimientos planteados.	Crea en forma correcta menos de un 30% de los usuarios, considerando gestión de contraseñas, gestión de espacio, límites de recursos y gestión del estado de las cuentas para efectuar acciones sobre la base de datos de acuerdo a los requerimientos planteados.	5%
IE 2.5.1 Gestiona privilegios de usuarios para mantener la seguridad, controlando el acceso y uso de los objetos en la base de datos, de acuerdo con los requerimientos planteados.	Asigna en forma correcta todos los privilegios en forma individual y a través de roles, de acuerdo a la definición de cada usuario, para mantener la seguridad de la base de datos en el acceso y uso de acuerdo a los requerimientos planteados.	Asigna en forma correcta entre un 80% y menos de la totalidad los privilegios en forma individual y a través de roles, de acuerdo a la definición de cada usuario, para mantener la seguridad de la base de datos en el acceso y uso de acuerdo a los requerimientos planteados.	Asigna en forma correcta entre un 60% y menos del 80% de los privilegios en forma individual y a través de roles, de acuerdo a la definición de cada usuario, para mantener la seguridad de la base de datos en el acceso y uso de acuerdo a los requerimientos planteados.	Asigna en forma correcta todos los privilegios en forma individual y a través de roles, de acuerdo a la definición de cada usuario, para mantener la seguridad de la base de datos en el acceso y uso de acuerdo a los requerimientos planteados.	Asigna en forma correcta menos de un 30% de los privilegios en forma individual y a través de roles, de acuerdo a la definición de cada usuario, para mantener la seguridad de la base de datos en el acceso y uso de acuerdo a los requerimientos planteados.	5%

3. Bloques PL/SQL anónimos						
IE 3.1.1 Utiliza los operadores básicos PL/SQL tales como: lógicos, de comparación, matemáticos, concatenación, de control de orden de las operaciones y exponenciales; en la base de datos, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta todos los operadores básicos PL/SQL tales como: lógicos, de comparación, matemáticos, concatenación, de control de orden de las operaciones y exponenciales en la base de datos, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre el 80% y menos de la totalidad de los operadores básicos PL/SQL tales como: lógicos, de comparación, matemáticos, concatenación, de control de orden de las operaciones y exponenciales en la base de datos, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre el 60% y menos del 80% de los operadores básicos PL/SQL tales como: lógicos, de comparación, matemáticos, concatenación, de control de orden de las operaciones y exponenciales en la base de datos, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta entre el 30% y menos del 60% de los operadores básicos PL/SQL tales como: lógicos, de comparación, matemáticos, concatenación, de control de orden de las operaciones y exponenciales en la base de datos, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Utiliza en forma correcta menos del 30% de los operadores básicos PL/SQL tales como: lógicos, de comparación, matemáticos, concatenación, de control de orden de las operaciones y exponenciales en la base de datos, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	7%
IE 3.2.1 Utiliza variables que permitan almacenar y manipular datos en los bloques PL/SQL, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta todas variables requeridas en los bloques PL/SQL construidos para solucionar los requerimientos planteados en los casos	Define y utiliza en forma correcta entre el 80% y menos de la totalidad de las variables requeridas en los bloques PL/SQL construidos para solucionar los requerimientos planteados en los casos	Define y utiliza en forma correcta entre el 60% y menos del 80% de las variables requeridas en los bloques PL/SQL construidos para solucionar los requerimientos planteados en los casos	Define y utiliza en forma correcta entre el 30% y menos del 60% de las variables requeridas en los bloques PL/SQL construidos para solucionar los requerimientos planteados en los casos	Define y utiliza en forma correcta menos del 30% de las variables requeridas en los bloques PL/SQL construidos para solucionar los requerimientos planteados en los casos	6%
IE 3.3.1 Utiliza sentencias y funciones SQL en los bloques PL/SQL, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Utiliza todas las sentencias y funciones SQL en los bloques PL/SQL construidos, de acuerdo a los requerimientos planteados	Utiliza en forma correcta entre el 80% y menos de la totalidad de las sentencias y funciones SQL en los bloques PL/SQL construidos, de acuerdo a los requerimientos planteados	Utiliza en forma correcta entre el 60% y menos del 80% de las sentencias y funciones SQL en los bloques PL/SQL construidos, de acuerdo a los requerimientos planteados	Utiliza en forma correcta entre el 30% y menos del 60% de las sentencias y funciones SQL en los bloques PL/SQL construidos, de acuerdo a los requerimientos planteados	Utiliza en forma correcta menos del 30% de las sentencias y funciones SQL en los bloques PL/SQL construidos, de acuerdo a los requerimientos planteados	7%

IE 3.4.1 Utiliza estructuras de control en los bloques PL/SQL, para manejar la ejecución lógica de las sentencias, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta todas las Estructuras de Control en los bloques PL/SQL para manejar la ejecución lógica de las sentencias, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta entre el 80% y menos de la totalidad de las Estructuras de Control en los bloques PL/SQL para manejar la ejecución lógica de las sentencias, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta entre el 60% y menos del 80% de las Estructuras de Control en los bloques PL/SQL para manejar la ejecución lógica de las sentencias, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta entre el 30% y menos del 60% de las Estructuras de Control en los bloques PL/SQL para manejar la ejecución lógica de las sentencias, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta menos del 30% de las Estructuras de Control en los bloques PL/SQL para manejar la ejecución lógica de las sentencias, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	7%
IE 3.5.1 Utiliza cursores explícitos sin parámetros en los bloques PL/SQL, que permitan procesar datos masivamente, de acuerdo a los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta todos los cursores explícitos sin parámetros en los bloques PL/SQL, que permitan procesar datos masivamente, de acuerdo con los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta entre el 80% y menos de la totalidad de los cursores explícitos sin parámetros en los bloques PL/SQL, que permitan procesar datos masivamente, de acuerdo con los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta entre el 60% y menos del 80% de los cursores explícitos sin parámetros en los bloques PL/SQL, que permitan procesar datos masivamente, de acuerdo con los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta entre el 30% y menos del 60% de los cursores explícitos sin parámetros en los bloques PL/SQL, que permitan procesar datos masivamente, de acuerdo con los requerimientos de información planteados.	Define y utiliza en forma correcta menos del 30% de los cursores explícitos sin parámetros en los bloques PL/SQL, que permitan procesar datos masivamente, de acuerdo con los requerimientos de información planteados.	10%
Total						100%