

Validaciones con Jakarta

Validación	¿Qué hace?	Tipos de datos compatibles	Ejemplo
@NotNull	No permite valores null	Cualquier objeto	@NotNull private Integer id;
@NotEmpty	No permite null ni vacío	String, List, Set, Map	@NotEmpty private String nombre;
@NotBlank	No permite null, vacío ni espacios	String	@NotBlank private String titulo;
@Size(min,max)	Controla longitud/tamaño	String, List, arrays	@Size(min=3,max=50) private String nombre;
@Min(valor)	Valor mínimo	int, Integer, long	@Min(1) private int paginas;
@Max(valor)	Valor máximo	numéricos	@Max(1000) private int paginas;
@Positive	Mayor que 0	numéricos	@Positive private int precio;
@PositiveOrZero	Mayor o igual a 0	numéricos	@PositiveOrZero private int stock;
@Negative	Menor que 0	numéricos	@Negative private int deuda;
@Email	Formato email válido	String	@Email private String correo;

@Pattern	Valida con regex	String	@Pattern(regex="\\d{10}") private String isbn;
@Past	Fecha pasada	LocalDate, Date	@Past private LocalDate fecha;
@Future	Fecha futura	LocalDate, Date	@Future private LocalDate entrega;
@Valid	Valida objeto anidado	Objetos	@Valid private Autor autor;

Casos importantes

- char **✗** no funciona con validaciones → usar String
- int **✗** no valida null → usar Integer
- @NotBlank solo para String
- @Size no funciona en números