

Fluxograma

Perguntas iniciais:

- Motorista
- Ajudante
- Placa do cavalo
- KM inicial
- Horário inicial (automático)
- Empresa:
 - Sada
 - Tegma
 - Super terminais
 - Cesari
 - Autoservice
 - Mitsubishi

SADA

- Origem ok
- Carreta ok
 - Cegonha
 - Prancha

Carga fechada ou carga misturada - misturada: dois destinos

- Destino ok
- Frota ok
- Número da viagem
- Quantidade de carros
- Modelo do carro - escolher modelos, cada um com um preço diferente (múltipla escolha)
 - Família básica
 - renegade
 - compass
 -

TEGMA

- Tipo de viagem
 - Casada
 - 1 puxada - origem (padrão: patio tegma)
 - placa da carreta
 - número da cautela
 - destino
 - CEASA
 - CHIBATÃO
 - OUTRO
 - Foto da cautela
 - PAUSA
 - 2 puxada - origem
 - CEASA
 - CHIBATÃO
 - OUTRO
 - placa da carreta
 - número da cautela

- destino final (padrão: patio tegma)
- Solteira
 - origem
 - Pátio tegma
 - Ceasa
 - Chibatão
 - Outro
 - Placa da carreta
 - Número da cautela
 - Foto da cautela
 - Destino
 - Ceasa
 - Chibatão
 - Pátio Tegma
- Boa Vista
 - Número da viagem
 - Foto com número da viagem
 - Retorno
 - Sim - pedir placa do veículo a ser transportado
 - Não
 - Empresa
 - Fastline
 - Movida
 - Localiza
 - Outro
 - Quantidade de carros

SUPER TERMINAIS

- Embarque ou desembarque?
 - Embarque
 - Desembarque
- Nome do navio
- Capacidade
 - Cheio
 - Vazio
- Número do container
- Foto do tablet
- Diária de final de semana?
 - Sim
 - Não

CESARI

- Tipo de viagem: Solteira(1 viagem) ou casada (cesari-taboca-taboca-escolher)
- Origem
 - Cesari
 - Taboca
 - Porto
- Destino

- Cesari
- Taboca
- Porto
- Número do manifesto
- Foto do manifesto
- PAUSA
- Data e hora
- Origem2
 - Cesari
 - Taboca
 - Porto
- Destino2
 - Cesari
 - Taboca
 - Porto
- Capacidade
 - Vazio
 - Cheio
- Número do manifesto
- Foto do manifesto
- Pernoite?
 - Sim
 - Não
- É final de semana ou feriado?
 - Sim
 - Não

AUTOSERVICE ok

- Origem -
- Destino -
- Placa do veículo -
- Local de embarque -
- Nome do cliente -
- Telefone do cliente -
- Valor do frete -
- Destino Final -

MITSUBISHI

- Origem
- Destino
- Frota
- Carreta
 - Cegonha
 - Prancha
- Quantidade de carros
- Modelo do carro
- PAUSA
- km atual (qnd chega no porto)

- km final
- data e horario final (automatico)
- Janta? (se for depois das 19 = janta - Horário janta)

Tabelas banco

Tabelas banco

Acompanhamento_viagem

```
create table public.acompanhamento_viagem (  
    id bigint generated by default as identity not null,  
    data_hora_inicial timestamp without time zone not null,  
    km_inicial text null,  
    motorista_id bigint null,  
    ajudante_id bigint null,  
    veiculo_id bigint null,  
    km_final text null,  
    data_hora_final timestamp without time zone null,  
    janta boolean null,  
    cliente_id bigint null,  
    constraint acompanhamento_viagem_pkey primary key (id),  
    constraint acompanhamento_viagem_ajudante_id_fkey foreign KEY (ajudante_id)  
references documento_ajudante (id_ajudante),  
    constraint acompanhamento_viagem_cliente_id_fkey foreign KEY (cliente_id)  
references cliente (cliente_id) on update CASCADE on delete set null,  
    constraint acompanhamento_viagem_motorista_id_fkey foreign KEY  
(motorista_id) references motorista (motorista_id) on update CASCADE on  
delete CASCADE,  
    constraint acompanhamento_viagem_veiculo_id_fkey foreign KEY (veiculo_id)  
references veiculo (veiculo_id)  
) TABLESPACE pg_default;
```

Superterminais

embarque_desembarque:

0- embarque

1- desembarque

capacidade:

0- vazio

1-cheio

```
create table public.operacao_superterminais (  
    id_operacao bigint generated by default as identity not null,  
    id_viagem bigint null,  
    embarque_desembarque smallint null,  
    nome_navio text null,  
    capacidade smallint null,  
    nr_container text null,  
    ft_tablet text null,  
    fim_de_semana boolean null,  
    constraint operacao_superterminais_pkey primary key (id_operacao),  
    constraint operacao_superterminais_id_viagem_fkey foreign KEY (id_viagem)  
references acompanhamento_viagem (id) on update CASCADE on delete set null
```

```
) TABLESPACE pg_default;
```

Tegma

```
create table public.operacao_tegma (  
    id bigint generated by default as identity not null,  
    id_viagem bigint not null,  
    tipo_viagem text null,  
    placa_carreta bigint null,  
    nr_cautela text null,  
    ft_cautela text null,  
    origem text null default '::text',  
    destino text null default '::text',  
    foto_viagem text null,  
    nr_viagem text null,  
    p2_origem text null,  
    p2_destino text null,  
    p2_placa_veiculo bigint null,  
    retorno boolean null,  
    veiculo_transportado text null,  
    empresa text null,  
    qtd_carros integer null,  
    constraint operacao_tegma_pkey primary key (id),  
    constraint operacao_tegma_id_viagem_fkey foreign KEY (id_viagem) references  
acompanhamento_viagem (id) on update CASCADE on delete set null,  
    constraint operacao_tegma_p2_placa_veiculo_fkey foreign KEY  
(p2_placa_veiculo) references veiculo (veiculo_id) on update CASCADE on  
delete set null,  
    constraint operacao_tegma_placa_carreta_fkey foreign KEY (placa_carreta)  
references veiculo (veiculo_id) on update CASCADE on delete set null  
) TABLESPACE pg_default;
```

CESARI

capacidade:

1- cheio

0- vazio

```
create table public.operacao_cesari (  
    id bigint generated by default as identity not null,  
    id_viagem bigint not null,  
    origem text null,  
    destino text null,  
    nr_manifesto text null,  
    ft_manifesto text null,  
    v2_dt_hora timestamp without time zone null,  
    v2_origem text null,  
    v2_desitno text null,
```

```

v2_capacidade smallint null,
v2_nr_manifesto text null,
v2_ft_manifesto text null,
pernoite boolean null,
dia_nao_util boolean null,
constraint operacao_cesari_pkey primary key (id),
constraint operacao_cesari_id_viagem_fkey foreign KEY (id_viagem)
references acompanhamento_viagem (id) on update CASCADE on delete set null
) TABLESPACE pg_default;

```

AUTOSERVICE

```

create table public.operacao_autoservice (
    id bigint generated by default as identity not null,
    id_viagem bigint not null,
    origem text null,
    destino text null,
    placa_veiculo bigint null,
    embarque text null,
    nome_cliente text null,
    tel_cliente smallint null,
    valor_frete text null,
    destino_final text null,
    constraint operacao_autoservice_pkey primary key (id),
    constraint operacao_autoservice_id_viagem_fkey foreign KEY (id_viagem)
references acompanhamento_viagem (id) on update CASCADE on delete set null,
    constraint operacao_autoservice_placa_veiculo_fkey foreign KEY
(placa_veiculo) references veiculo (veiculo_id) on update CASCADE on delete
set null
) TABLESPACE pg_default;

```

MITSUBISHI

tipo_carreta:

0- Prancha

1- Cegonha

```

create table public.operacao_mitsubishi (
    id_operacao bigint generated by default as identity not null,
    id_viagem bigint null,
    origem text null,
    destino text null,
    frota text null,
    tipo_carreta smallint null,
    qtd_carro integer null,
    modelo_carro text null,

```

```
km_chegada_porto text null,  
constraint operacao_mitsubishi_pkey primary key (id_operacao),  
constraint operacao_mitsubishi_id_viagem_fkey foreign KEY (id_viagem)  
references acompanhamento_viagem (id) on update CASCADE on delete set null  
) TABLESPACE pg_default;
```

Sada

tipo_carreta:

0- Prancha

1- Cegonha

```
create table public.operacao_sada (  
    id_operacao bigint generated by default as identity not null,  
    id_viagem bigint null,  
    origem text null,  
    destino text null,  
    tipo_carreta smallint null,  
    tipo_carga text null,  
    frota text null,  
    nr_viagem text null,  
    qtd_carros smallint null,  
    modelo text null,  
    constraint operacao_sada_pkey primary key (id_operacao),  
    constraint operacao_sada_id_viagem_fkey foreign KEY (id_viagem) references  
acompanhamento_viagem (id)  
) TABLESPACE pg_default;
```