

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау (ЛФИ)
Кафедра фундаментальных проблем физики квантовых технологий

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Реализация квантовых нейронных сетей на аналоговом ридберговском устройстве: метод и численное моделирование

Автор:

Студент Б02-214 группы
Новосельцев Виктор Васильевич

Научный руководитель:

PhD
Мельников Алексей Андреевич



Москва 2026

Аннотация

Реализация квантовых нейронных сетей на аналоговом ридберговском устройстве: метод и численное моделирование
Новосельцев Виктор Васильевич

Данная работа посвящена разработке и численному исследованию метода квантового машинного обучения на аналоговом ридберговском квантовом устройстве.

Предложен параметризованный анзац квантовой нейронной сети (QNN) для ридберговской платформы QuEra Aquila, в котором обучаемыми параметрами служат временные огибающие управляющих лазерных импульсов. Параметризация учитывает аппаратные ограничения устройства: форму и диапазоны глобального и локального детьюнинга. Для численного моделирования эволюции квантовых систем разработан симулятор на базе фреймворка JAX, реализующий векторизованную симуляцию и автоматическое дифференцирование по параметрам анзаца. Эффективность симулятора достигается аппроксимацией непрерывного временного профиля кусочно-постоянными участками, что позволяет вычислять матричные экспоненты аналитически.

На синтетических задачах бинарной классификации продемонстрирована обучаемость предложенной модели с использованием градиентной оптимизации. Проведены абляционные эксперименты и анализ чувствительности качества классификации к физическим гиперпараметрам модели; оптимальные конфигурации подобраны методом байесовской оптимизации посредством библиотеки Optuna.

Содержание

1	Введение	4
2	Теория ридберговских атомов	6
2.1	Практическая реализация	6
2.2	Гамильтониан одного атома	8
2.3	Взаимодействие Ридберговских Атомов	9
2.4	Многочастичный гамильтониан	10
3	Квантовое машинное обучение на ридберговских атомах	12
3.1	Rydberg Blockade	14
4	Results	17
4.1	Постановка основных экспериментов	17
4.2	Анализ графиков обучения	18
4.3	Анализ гиперпараметров	18
5	Заключение	22

1 Введение

За последние годы наблюдается заметный прогресс в экспериментальной квантовой аппаратуре, в том числе в платформах на нейтральных атомах, управляемых оптическими пинцетами и возбуждаемых в ридберговские состояния [1, 2]. Эти системы одновременно обладают масштабируемостью по числу кубитов и сильным многочастичным взаимодействием, что делает их естественной основой для аналоговых вычислений и квантового моделирования [3, 4]. Другим отличительным преимуществом нейтральноатомных платформ являются длинные времена когерентности: недавно была продемонстрирована непрерывная когерентная работа массива из более чем 3 000 кубитов в течение свыше двух часов [5].

Квантовое машинное обучение (QML) является одним из наиболее активно развивающихся направлений применения квантовых устройств [6, 7]. Теоретически квантовое машинное обучение открывает новые возможности для задач обработки данных, поскольку позволяет параметризовать экспоненциально богатое гильбертово пространство полиномиальным числом обучаемых параметров. Однако на практике проявляются существенные ограничения. Одним из них является явление плато градиентов (barren plateaus) [8, 9] — эффект, при котором дисперсия градиента функции потерь убывает экспоненциально с ростом числа кубитов. Другим существенным ограничением обладают наиболее распространённые и легко реализуемые на физических устройствах вариационные квантовые модели. Будучи построенными из аппаратно-эффективных схем, позволяющих выполнять полный набор квантовых логических операций, их выход в точности является усечённым рядом Фурье, что было доказано в работе [10]. При этом набор доступных частот целиком определяется спектром кодирующего гамильтониана. В аппаратно-эффективных схемах вентили, как правило, порождаются операторами Паули [11, 12, 13], спектр которых ограничен значениями ± 1 , что ведёт к крайне короткому ряду Фурье. Вследствие этого получаемое классификационное отображение таких схем, несмотря на экспоненциальную сложность полной квантовой симуляции, допускает эффективное воспроизведение классическими суррогатными методами — в частности, методами случайных фурье-признаков [14, 15], которые нередко превосходят квантовую модель по точности на задачах классификации.

Таким образом, для достижения квантового преимущества при проектировании QML-анзаца необходимо использовать физические системы с богатым спектром собственных частот и многочастичными корреляциями.

Ридберговские массивы нейтральных атомов предоставляют именно такой тип динамики: эволюция задаётся многочастичным гамильтонианом с дальнедействующим взаимодействием ван-дер-Ваальса и может программироваться через временные профили управляющих лазеров [1, 4, 16]. Ранее предпринимались исследования по применению данной платформы для задач QML. Один из подходов — квантовые резервуарные вычисления (quantum reservoir computing) [17], в которых классическая информация кодируется в квантовую динамику без обучаемых параметров, а оптимизируется лишь классическая классификационная голова; крупномасштабная реализация этого подхода на устройстве Aquila была продемонстрирована в работе [18]. В данной работе мы исследуем альтернативную постановку: квантовую нейронную сеть (QNN), в которой все параметры квантовой аналоговой эволюции (импульсы управления) являются обучаемыми.

Переход к обучаемым аналоговым QNN на ридберговском устройстве требует решения двух ключевых задач: (i) построения физически реализуемой параметризации управляющих импульсов, совместимой с ограничениями платформы; (ii) разработки численно эффективного метода симуляции систем промежуточного размера с возмож-

ностью вычисления градиентов для обучения.

В работе предложен параметризованный QNN-анзац для ридберговской платформы и реализован ускоренный численный симулятор на базе JAX [19], позволяющий выполнять векторизованную симуляцию и дифференцирование по параметрам квантовой эволюции. Эффективность симуляции достигается за счёт аппроксимации временной зависимости кусочно-постоянными участками. На ряде синтетических задач классификации демонстрируется обучаемость модели и анализируется вклад физических гиперпараметров в качество полученных решений.

Структура работы следующая. В разделе 2 описывается физическая реализация аналогового ридберговского устройства и выводится многочастичный гамильтониан системы. В разделе 3 рассматривается наш подход к параметризации и численным методам симуляции квантовой системы. Также обсуждаются вопросы аппроксимации и ускорения вычислений, включая анализ ридберговской блокады. В разделе 4 приведены результаты обучения предложенных алгоритмов квантового машинного обучения, абляционные исследования и анализ гиперпараметров, подобранных с помощью Optuna [20].

2 Теория ридберговских атомов

Ридберговские атомы – это водородоподобные атомы, валентный электрон которых может находиться на высоковозбуждённых уровнях с главным квантовым числом $n \sim 10^2 - 10^3$. Из теории атома водорода известно, что радиус орбиты электрона возрастает как квадрат главного квантового числа: $r = a_0 \cdot n^2$, где a_0 - боровский радиус. Это приводит к тому, что эффективный размер ридберговского атома в возбуждённом состоянии достигает микрометров, позволяя наблюдать квантовую запутанность и сложную эволюцию систем из таких объектов.

Данная глава посвящена выводу гамильтониана системы ридберговских атомов и описанию физической реализации квантового устройства.

2.1 Практическая реализация

Хорошим примером платформы для построения моделей квантового машинного служит квантовое устройство на нейтральных атомах Aquila, разработанное Quera [4]. Физическими кубитами данного девайса являются атомы Rb-87, в которые квантовая информация кодируется с использованием орбиталей валентного электрона. На рисунке 1 представлена упрощённая электронная конфигурация данного атома. Фиолетовые линии отвечают за состояния кубита, в то время как состояния, отмеченные зелёными линиями, используются для различных манипуляций.




Рис. 1: Состояния валентного электрона атома Rb-87 [4]

Существуют два набора состояний, на основе которых можно построить двухуровневую квантовую систему: основной и сверхтонкий ридберговский кубит. Сверхтонкий кубит представляется двумя нижними фиолетовыми состояниями:

$$|0\rangle = |5S_{1/2}, F = 1\rangle, \quad |1\rangle = |5S_{1/2}, F = 2\rangle.$$

Данный кубит практически не подвержен взаимодействию с окружающей средой и другими кубитами, а также имеет экстремально длительное время когерентности (≈ 1 секунда). Однако современная реализация Aquila работает исключительно в аналоговом режиме и оперирует основными ридберговскими кубитами с базисом состояний:

$$|0\rangle = |5S_{1/2}\rangle, \quad |1\rangle = |70S_{1/2}\rangle. \quad (1)$$

Такой выбор объясняется тем, что, несмотря на короткое время жизни, возбуждённый уровень валентного электрона представляет собой ридберговское состояние, характеризующееся сильным взаимодействием с другими атомами. Данное взаимодействие подробно описывается в секции 2.3.

Все атомы находятся внутри стеклянной вакуумной ячейки. Aquila предоставляет возможность захватывать и перемещать отдельные нейтральные атомы с помощью оптических пинцетов [21] — сильно сфокусированных лазерных пучков, расстроенных ниже резонансного перехода атома рубидия в состояние $6P_{3/2}$. При взаимодействии с неоднородным полем у атома индуцируется дипольный момент, а градиент интенсивности создаёт силу, удерживающую атом в фокусе пучка. Управление положением атомов осуществляется акусто-оптическими дефлекторами или пространственными модуляторами света. Параллельно отдельный набор лазеров оптически охлаждает атомы, инициализируя каждый атом в основное состояние. Такой механизм позволяет создавать практически произвольные двумерные конфигурации атомов, задавая расстояния между ними и, следовательно, силу ван-дер-ваальсовского взаимодействия. На рисунке 2 представлены примеры таких конфигураций.




Рис. 2: Примеры двумерных конфигураций массивов нейтральных атомов, реализуемых в устройстве Aquila с помощью оптических пинцетов [4]

Измерения в устройстве Aquila производятся методом флуоресцентного детектирования [22]. Во время квантовой эволюции оптические пинцеты отключены и не влияют на динамику системы. После завершения эволюции пинцеты включаются повторно: атомы в основном состоянии $|0\rangle$ перезахватываются, тогда как атомы в ридберговском состоянии $|1\rangle$ не захватываются и покидают ловушку. Последующее флуоресцентное детектирование определяет, в каких ячейках присутствует атом: наличие атома интерпретируется как состояние $|0\rangle$, отсутствие — как $|1\rangle$. Поскольку атомы в ридберговском

состоянии теряются в процессе измерения, оно является разрушающим, и для каждого нового эксперимента конфигурацию атомов необходимо формировать заново. С точки зрения квантовой информации данная процедура эквивалентна проекционному измерению в Z-базисе для каждого кубита.

2.2 Гамильтониан одного атома

Управление квантовой эволюцией атома производится с помощью специального набора лазеров. В качестве разумного модельного представления рассматриваем атом как двухуровневую систему с состояниями $|1\rangle$, связанную с электрическим полем управляющего лазера $E(t)$ посредством дипольного взаимодействия. Здесь и далее полагаем систему единиц, в которой $\hbar = 1$. Тогда гамильтониан кубита:

$$\hat{H}_a = -\hat{\vec{d}}\vec{E}(t) + (\omega_1 - \omega_0) |1\rangle \langle 1|, \quad (2)$$

где ω_i – частоты соответствующих состояний атома, $\hat{\vec{d}}$ оператор его дипольного момента. Первое слагаемое отвечает за дипольное взаимодействие, а второе описывает разность энергий между возбуждённым и основным состоянием. Исследуем подробнее гамильтониан дипольного взаимодействия:

$$\hat{H}_d = -\hat{\vec{d}}\vec{E}(t). \quad (3)$$

Для дальнейших выкладок удобно ввести обозначение для матричных элементов оператора дипольного момента:

$$\vec{d}_{ij} = -e \langle i | \hat{\vec{r}} | j \rangle. \quad (4)$$

Тогда в силу симметричных соображений:

$$\vec{d}_{00} = \vec{d}_{11} = 0. \quad (5)$$

С другой стороны, данный оператор является наблюдаемым в эксперименте, поэтому его внедиагональные элементы действительны и равны друг другу:

$$\vec{d}_{01} = \vec{d}_{10}. \quad (6)$$

Дополнительно будем считать, что электрическое поле лазера является периодическим:

$$\vec{E}(t) = \vec{E}_0 \cos(\omega_d t + \varphi). \quad (7)$$

Таким образом получаем:

$$\hat{H}_d = \Omega (|0\rangle \langle 1| + |1\rangle \langle 0|) \cos(\omega_d t + \varphi), \quad (8)$$

где за $\Omega = -\vec{d}_{01}\vec{E}_0$ была обозначена **частота Раби**.

Чтобы сохранять двухуровневость атомной системы, необходимо подбирать несущую частоту излучения лазера близкой к резонансному переходу. Поэтому на практике зачастую выполнено следующее приближение на параметры системы:

$$\omega_1 - \omega_0 \approx \omega_d \gg \Omega. \quad (9)$$

В этом случае полный гамильтониан одного атома содержит быстроосциллирующие члены, которыми можно пренебречь. Чтобы выделить их явно, необходимо перейти в систему отсчёта, вращающуюся с частотой ω_d .

Переход в другую систему отсчёта эквивалентен смене базиса в пространстве состояний квантовой системы. Получим как преобразуется гамильтониан при смене базиса. Для этого рассмотрим уравнение Шрёдингера:

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H}_a |\psi\rangle. \quad (10)$$

Переход между базисами задаётся при помощи унитарного оператора $\hat{U}(t)$:

$$|\psi\rangle = \hat{U}(t) |\varphi\rangle, \quad \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) = 1. \quad (11)$$

Тогда уравнение Шрёдингера в новом базисе:

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\varphi\rangle = \left[\hat{U}^\dagger(t) \hat{H}_a \hat{U}(t) - i \hat{U}^\dagger(t) \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t) \right] |\varphi\rangle. \quad (12)$$

Из квадратных скобок можно извлечь выражение для преобразованного гамильтониана:

$$\hat{\tilde{H}}_a = \hat{U}^\dagger(t) \hat{H}_a \hat{U}(t) - i \hat{U}^\dagger(t) \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t). \quad (13)$$

Выбираем оператор перехода к новому базису в форме, описывающей вращение с частотой ω_d :

$$\hat{U}(t) = e^{-i\omega_d t |1\rangle\langle 1|} = |0\rangle\langle 0| + e^{-i\omega_d t} |1\rangle\langle 1|. \quad (14)$$

Опуская выкладки, выпишем преобразованный гамильтониан из (2):

$$\hat{\tilde{H}}_a = \frac{\Omega}{2} [(e^{i\varphi} + e^{-2i\omega_d t - i\varphi}) |0\rangle\langle 1| + (e^{2i\omega_d t + i\varphi} + e^{-i\varphi}) |1\rangle\langle 0|] - \Delta |1\rangle\langle 1|. \quad (15)$$

Здесь введено обозначение для **детьюнинга** $\Delta = \omega_d + \omega_0 - \omega_1$, который описывает насколько частота лазера отклоняется от резонансного перехода между уровнями валентного электрона в атоме. С учётом условия (9) мы можем откинуть быстроосциллирующие члены в новом гамильтониане:

$$\hat{\tilde{H}}_a \approx \frac{\Omega}{2} (e^{i\varphi} |0\rangle\langle 1| + e^{-i\varphi} |1\rangle\langle 0|) - \Delta |1\rangle\langle 1|. \quad (16)$$

Окончательно рассмотрим общий случай, когда частота Раби $\Omega(t)$, фаза $\varphi(t)$ и детьюнинг $\Delta(t)$ зависят от времени таким образом, что не успевают значительно изменяться за время $1/\omega_d$. Тогда предыдущий вывод остаётся в силе, и гамильтониан одного атома в присутствии управляющего лазера записывается в виде:

$$\hat{\tilde{H}}_a = \frac{\Omega(t)}{2} (e^{i\varphi(t)} |0\rangle\langle 1| + e^{-i\varphi(t)} |1\rangle\langle 0|) - \Delta(t) |1\rangle\langle 1|. \quad (17)$$

2.3 Взаимодействие Ридберговских Атомов

В возбуждённом состоянии валентный электрон ридберговского атома обладает крайне большим главным квантовым числом n . С точки зрения взаимодействия с окружающей системой, главной характеристикой такого возбуждения является колоссальное возрастание поляризуемости атома $\alpha = \frac{|d|}{|E|}$, которая асимптотически меняется как $\alpha \sim n^7$ [23]. Большая поляризуемость означает большие матричные элементы оператора дипольного момента, поэтому в мультипольном разложении взаимодействия именно дипольный член даёт доминирующий вклад.

Хорошо известно, что взаимодействие двух диполей в лидирующем приближении зависит от расстояния R между ними как $\sim 1/R^3$. Здесь имеется в виду ситуация, когда валентные электроны обоих атомов возбуждены. Однако, если раздвинуть два ридберговских атома на расстояние больше так называемого радиуса Ле Роя [24], то характер взаимодействия изменяется – оно становится ван-дер-ваальсовским. Не вдаваясь в детальный вывод этого результата и отсылая читателей к [1], запишем вид потенциала:

$$V(\vec{r}_i, \vec{r}_j) = \frac{C_6}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^6}, \quad (18)$$

где C_6 – коэффициент ван-дер-ваальса, который измеряется для конкретного сорта атомов на эксперименте.

Как уже отмечалось, данное сильное взаимодействие возникает только в том случае, когда оба атома находятся в возбуждённом (ридберговском) состоянии. На математическом языке это выражается в следующем вкладе в гамильтониан:

$$\hat{V}_{ij} = \frac{C_6}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^6} \hat{n}_i \hat{n}_j. \quad (19)$$

Здесь $\hat{n}_i = |1\rangle_i \langle 1|_i$ – проектор на ридберговское состояние i -го атома. В контексте квантовых вычислений, именно это взаимодействие ответственно за квантовую запутанность и оно же лежит в основе механизма Ридберговской блокады, о которой будет идти речь в пункте 3.1.

2.4 Многочастичный гамильтониан

Складывая вместе полученные ранее вклады в энергию для каждого атома приходим к общему гамильтониану всей системы:

$$\hat{H} = \frac{\Omega(t)}{2} \sum_i (e^{i\varphi(t)} |0_i\rangle \langle 1_i| + e^{-i\varphi(t)} |1_i\rangle \langle 0_i|) - \Delta(t) \sum_i \hat{n}_i + \sum_{i < j} \frac{C_6}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^6} \hat{n}_i \hat{n}_j. \quad (20)$$

Заметим, что в приведённом выражении детьюнинг $\Delta(t)$ одинаков для всех атомов системы – он определяется частотой глобального управляющего лазера. Тем не менее современная реализация Aquila [4] поддерживает дополнительный канал управления – локальный детьюнинг, реализованный посредством отдельного пространственно-неоднородного лазера.

С точки зрения гамильтониана данный лазер создаёт штарковский сдвиг энергии ридберговского состояния каждого атома. В рамках того же вращающегося представления, что использовалось ранее, вклад этого лазера добавляет в гамильтониан член вида $-\sum_i h_i \delta(t) \hat{n}_i$, где $h_i \in [0, 1]$ – статическая пространственная маска, задаваемая до начала эволюции (определяет, какая доля локального детьюнинга приходится на i -й атом), а $\delta(t)$ – общая для всех атомов временная огибающая локального детьюнинга. Суммируя оба вклада, получаем эффективный детьюнинг i -го атома:

$$\Delta_i(t) = \Delta_{\text{global}}(t) + h_i \cdot \delta(t). \quad (21)$$

Аппаратные ограничения устройства Aquila накладывают следующие условия на эти параметры [4]:

- глобальный детьюнинг $\Delta_{\text{global}}(t)$ может принимать произвольные значения в диапазоне $[-125, 125]$ рад/мкс;

- временная огибающая локального детьюнинга должна быть неположительной: $\delta(t) \leq 0$, и обращаться в нуль в начале и конце эволюции;
- пространственная маска $h_i \in [0, 1]$ является статической на всём протяжении эволюции.

Таким образом, подставляя $\Delta_i(t)$ вместо глобального $\Delta(t)$, получаем окончательный вид многочастичного гамильтониана системы ридберговских атомов:

$$\hat{H} = \frac{\Omega(t)}{2} \sum_i (e^{i\varphi(t)} |0_i\rangle \langle 1_i| + e^{-i\varphi(t)} |1_i\rangle \langle 0_i|) - \sum_i \Delta_i(t) \hat{n}_i + \sum_{i < j} \frac{C_6}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^6} \hat{n}_i \hat{n}_j. \quad (22)$$

3 Квантовое машинное обучение на ридберговских атомах

Теперь, когда мы имеем гамильтониан, полностью описывающий динамику системы ридберговских атомов, рассмотрим его применение к задачам квантового машинного обучения. Первая заметная особенность — явная зависимость гамильтониана от времени, что требует вычисления эволюции системы в общем виде:

$$|\psi\rangle = \mathcal{T} \exp \left(-i \int_0^T H(t) dt \right) |0\rangle, \quad (23)$$

где T — общее время эволюции, а $|0\rangle$ — начальное состояние, в котором все атомы находятся в невозбужденном состоянии. Вторая ключевая черта — ван-дер-ваальсовское взаимодействие, не зависящее от времени. Оно обеспечивает сложную квантовую запутанность на протяжении всей эволюции системы, в отличие от стандартных гейт-ориентированных подходов, где взаимодействия активируются избирательно, например, с помощью CNOT-гейтов. В результате эволюция системы ридберговских атомов оказывается настолько сложной, что не поддается эффективной классической эмуляции с использованием методов вроде тензорных сетей или случайных фурие-признаков.

Для полноценного применения такой системы в задачах квантового машинного обучения необходимо решить три фундаментальных вопроса:

- как кодировать классическую информацию в квантовую систему;
- как проводить измерения системы после эволюции;
- как параметризовать систему для обучения.

Рассмотрим эти аспекты последовательно. Во-первых, возможность локального детюнинга позволяет естественным образом встраивать классическую информацию в квантовую эволюцию. Предположим, что на вход подается вектор из m признаков: $\vec{x} \in \mathbb{R}^m$, где число ридберговских атомов также равно m . Тогда локальный детюнинг для каждого атома определяется как:

$$\Delta_i(t) = x_i \delta(t), \quad (24)$$

где $\delta(t)$ — произвольная функция, одинаковая для всех атомов (для упрощения модели).

Во-вторых, как уже отмечалось, практические реализации квантовых компьютеров на ридберговских атомах ограничивают измерения преимущественно Z -операторами Паули. Поэтому в предлагаемом подходе после эволюции извлекается вектор $\vec{y} \in \mathbb{R}^m$, определяемый как:

$$y_i = \langle \psi | 1 \otimes \dots \otimes \hat{Z}_i \otimes \dots \otimes 1 | \psi \rangle. \quad (25)$$

Если задача требует другого размера выходного слоя, то дополнительно применяется классический линейный слой.

Наконец, параметризация. Из структуры гамильтониана и принятых упрощений следует, что в качестве степеней свободы выступают функции $\Omega(t)$, $\varphi(t)$ и $\delta(t)$. Существует множество способов параметризации функций на отрезке — от кусочно-постоянных [25] до представлений в базисах гладких функций (например, В-сплайнов) [26]. Однако, учитывая необходимость вычисления Т-экспоненты (которая не имеет аналитического вида), для минимизации ошибок симуляции мы выбрали кусочно-постоянную параметризацию с учетом следующих особенностей:

1. Физические ограничения практической реализации квантового компьютера требуют, чтобы частота Раби и детюнинг изменялись плавно (без скачков), а также начинались и заканчивались нулевыми значениями.

2. Фаза $\varphi(t)$ может изменяться скачкообразно.

В связи с этим детюнинг состоит из одного сегмента, а частота и фаза — из одинакового числа сегментов, определяемого гиперпараметром (числом сегментов). Каждый сегмент представляет собой постоянную функцию, где один обучаемый параметр отвечает за длительность, а другой — за значение. Переходы между сегментами, а также начальный и конечный спуски к нулю для частоты и детюнинга аппроксимируются линейными функциями с фиксированной длительностью, обусловленной физическими соображениями. Для фазы скачки происходят ровно в середине конечных линейных переходов частоты, без учета краевых переходов к нулю. На рисунке 3 приведен пример временной зависимости этих параметров для корректной эволюции.




Рис. 3: Пример кусочно-постоянной параметризации временной зависимости $\Omega(t)$, $\varphi(t)$ и $\delta(t)$. Для визуализации выбрано число основных сегментов, равным 4, при фиксированной длительности линейных переходов $\tau_{\text{trans}} = 0.06 \mu s$. Частота Раби $\Omega(t)$ и фаза $\varphi(t)$ имеют одинаковую структуру сегментов. Обучаемыми параметрами являются длительность каждого сегмента, а также значения $\Omega(t)$ и $\varphi(t)$ внутри сегмента. Нормализованный детюнинг $\delta(t)$ представлен единым сегментом, чья длительность подстраивается под общее время эволюции, определяемое $\Omega(t)$ и $\varphi(t)$.

Для задач квантового машинного обучения разработаны ряд фреймворков [27]. Стандартные подходы к оптимизации параметров квантовых систем опираются на эволюцию с использованием параметризованных квантовых гейтов. Такая динамика легко поддаётся симуляции, поскольку сводится к вычислению матричных экспонент от постоянных гамильтонианов. В свою очередь, симуляция эволюции системы ридберговских атомов представляет собой значительно более сложную вычислительную задачу.

Как отмечалось в разделе ??, зависимость гамильтониана от времени не позволяет получить оператор эволюции аналитическим способом. В связи с этим, его нахождение требует ресурсоёмких численных методов вычисления Т-экспоненты. Такой подход реализован в библиотеках PennyLane и Bloqade [27, 28]. Следовательно симуляция эволюции даже с одним набором параметров занимает значительное время, что делает непрактичным обучение QML моделей, требующих многократных итераций. Для преодоления этого ограничения нами был разработан симулятор для эффективного расчёта динамики ридберговских систем.

Основными целями были максимальное ускорение вычислений и реализация параллельной симуляции систем с разными параметрами, что необходимо для batch processing. Поэтому в качестве основного фреймворка был выбран JAX [19], который ускоряет вычисления за счёт JIT-компиляции и предоставляет нативные средства для векторизации операций.

Ключевой проблемой является вычисление Т-экспоненты, решение которой требует упрощения системы. Мы отказались от поддержки произвольных временных зависимостей функций $\Omega(t)$, $\varphi(t)$ и $\delta(t)$, ограничившись их кусочно-постоянной параметризацией, описанной в разделе ???. Однако даже при таких условиях эволюция не вычисляется аналитически из-за линейных переходов между сегментами.

Чтобы свести симуляцию к произведению экспонент от постоянных гамильтонианов, мы аппроксимировали каждый линейный переход равномерно конечным числом кусочно-постоянных шагов. Пример такой аппроксимации представлен на Рисунке ???. Очевидно, что такой подход вносит контролируруемую погрешность в симуляцию, но позволяет кардинально ускорить вычисления, за счёт аналитического расчёта оператора эволюции. Точность аппроксимации увеличивается с числом шагов, как изображено на Рисунке ?? (слева).




Рис. 4: Пример кусочно-постоянной равномерной аппроксимации одного линейного перехода частоты Раби с использованием двух и четырёх шагов.

При работе с реальным квантовым компьютером невозможно измерить конечную волновую функцию. Поэтому средние значения наблюдаемых величин оцениваются посредством многократных проективных измерений, что вносит статистическую ошибку, известную как *shot noise*. Этот аспект даёт конструктивный физический критерий для выбора числа шагов аппроксимации: нужно увеличивать шаги до тех пор, пока ошибка симуляции не станет сопоставимой с *shot noise*. Фреймворк *bloqade*, совместимый с квантовым компьютером *Aquila*, предоставляет возможность проводить симуляцию его работы с учётом *shot noise*. На Рисунке ??? (справа) представлена зависимость относительная ошибки, вызванной *shot noise*, от числа шотов. На практике обычно используется $10^3 \sim 10^4$ шотов. Сравнение двух графиков показывает, что использование всего 2 шагов аппроксимации вносит ошибку меньше *shot noise* в рабочем диапазоне.

3.1 Rydberg Blockade

Одной из ключевых особенностей ридберговских систем является сильное взаимодействие Ван-дер-Ваальса. Как показано в уравнении 18, энергия этого взаимодействия $V_{ij} \propto C_6/r_{ij}^6$ убывает с расстоянием r_{ij} и характеризуется аномально большим коэффициентом C_6 . Поэтому, когда атомы расположены достаточно близко, энергия их взаимодействия может значительно превышать частоту Раби. В этом режиме, известном как **Ридберговская блокада**, одновременное возбуждение обоих атомов оказывается подавленным.

Эта особенность крайне полезна для симуляции квантовой динамики, поскольку позволяет значительно снизить вычислительные ресурсы. Достигается это с помощью проецирования на эффективное подпространство, из которого исключены запрещённые




Рис. 5: Сравнение источников ошибки в log-log масштабе. **Слева:** Зависимость относительной ошибки симуляции от числа шагов аппроксимации. **Справа:** Зависимость относительной ошибки от числа измерений. Доверительный интервалы построены по результатам 10 экспериментов. Оранжевая кривая соответствует теоретическому пределу $1/\sqrt{n}$, следующему из центральной предельной теоремы.

состояния. Чтобы качественно оценить вклад от этого эффекта, рассмотрим систему из n атомов, расположенных в одномерную цепочку на одинаковом расстоянии друг от друга. Введем параметр «радиус блокады» R_b , определяющий расстояние, в пределах которого одновременное возбуждение двух атомов запрещено. Будем считать, что этот радиус охватывает k атомов.

Положим p_n равным размерности гильбертова пространства разрешённых состояний. В терминах битовых строк p_n равно количеству строк длины n , в которых в любом окне длины k содержится не более одной единицы. Легко получить рекуррентную формулу для p_n , рассмотрев 1-й элемент битовой строки:

- Если 1-й элемент равен 0, то он не влияет на ограничения для следующих $n - 1$. Значит число таких строк равно p_{n-1} .
- Если 1-й элемент равен 1, то в силу блокады все следующие за ним $k - 1$ биты должны быть нулями. На оставшиеся $n - k$ атомов накладываются исходные ограничения, и число таких конфигураций равно p_{n-k} .

Суммируя эти два случая, приходим к рекуррентному соотношению:

$$p_n = p_{n-1} + p_{n-k}. \quad (26)$$

В качестве граничных условий можно положить $p_n = n + 1$ для $1 \leq n \leq k$, поскольку радиус блокады охватывает всю систему.

Решение данного линейного рекуррентного уравнения определяется характеристическими числами, удовлетворяющими уравнению:

$$x^k = x^{k-1} + 1. \quad (27)$$

Оно всегда имеет доминирующий корень $\lambda_k \in (1, 2)$, который определяет асимптотику $p_n \sim c \cdot \lambda_k^n$ [29]. Значит при фиксированном k размерность эффективного гильбертова пространства всё ещё растёт экспоненциально, но с показателем значительно меньшим 2. Зависимость размерности подпространства от параметра k для системы из 10 атомов показана на Рисунке 6 (слева).




Рис. 6: Графический анализ ридберговской блокады. **Слева:** Зависимость размерности гильбертова пространства разрешённых состояний от числа заблокированных атомов k для цепочки из 10 атомов. Размерность полного пространства $2^{10} = 1024$. **Справа:** Зависимость относительной ошибки аппроксимации ридберговской блокады от расстояния между атомами для системы из 3 атомов. Эффективный радиус блокады R_b соответствует началу экспоненциального роста ошибки и в данном случае равен $4.5 \mu m$.

Остается вопрос об определении радиуса блокады R_b , поскольку блокада является аппроксимацией к настоящей эволюции в полном пространстве. Точность этой аппроксимации определяется отношением величины межатомного взаимодействия к параметрам лазерного воздействия. Для численного определения R_b можно использовать следующий подход:

1. Радиус блокады полагается условно бесконечным, при котором все атомы заблокированы.
2. Проводится симуляция с учётом блокады.
3. Проводится серия экспериментов с разным расстоянием между атомами без блокады.
4. Для каждого эксперимента вычисляется ошибка симуляции как относительная норма разности конечных волновых функций.

На графике зависимости ошибки симуляции от расстояния a будет наблюдаться следующее поведение: при малых a ошибка мала, но по мере увеличения расстояния начинается экспоненциальный рост. Точка, соответствующая переходному моменту принимается за эффективный радиус блокады R_b . Пример такого графика показан на Рисунке 6 (справа).

4 Results

4.1 Постановка основных экспериментов

В качестве основной модели для проведения численных экспериментов выбрана архитектура из $N = 4$ ридберговских атомов, расположенных в узлах квадратной решётки. Временная зависимость параметров гамильтониана, описанная в пункте ??, разбивалась на `num_time_segments = 5` сегментов. Данная конфигурация является приемлемым компромиссом между выразительностью модели и вычислительными затратами на симуляцию её динамики.

На выходе квантовой сети производилось измерение одно- и двухкубитных наблюдаемых Паули (Z_i и $Z_i Z_j$). Полученные значения подавались на обучаемый линейный слой для отображения в пространство признаков, соответствующее числу классов решаемой задачи. В такой постановке для задачи бинарной классификации общее число обучаемых параметров модели составило 103.




Рис. 7: Синтетические датасеты для обучения. **Слева:** многомерная классификация (сгенерирована функцией `make_classification`). На графике приведен двумерный вариант для визуализации; в основных экспериментах использовалось 4 признака.

Справа: Зашумлённый спиральный датасет, который служит для проверки экспрессивности квантовой модели.

В предлагаемом подходе входные признаки распределяются по схеме «один признак на один атом». Учитывая высокую вычислительную сложность расчёта прямого и обратного подхода по квантовой сети, для обучения были выбраны два компактных синтетических набора данных. Все входные значения были отнормированы в диапазон $[0, 1]$. Визуализация тренировочных данных представлена на Рисунке 7.

Выбор и конфигурация датасетов обусловлены необходимостью строгого разделения классического и квантового вклада в итоговый результат:

1. **Многомерная классификация (4 признака):** сгенерирован с помощью функции `make_classification` (библиотека `scikit-learn`). Использовалась конфигурация с 4 признаками и 2 кластерами на класс. Это позволило реализовать прямую передачу данных в квантовый слой без использования промежуточного классического линейного слоя, изменяющего размерность. Такой подход является методологически важным: поскольку задача потенциально допускает достижение

приемлемой точности даже линейными методами, исключение обучаемого пре-процессинга позволяет изолированно измерить влияние квантовой архитектуры на качество классификации.

2. **Спиральный датасет (2 признака):** сгенерирован для оценки экспрессивности предложенной архитектуры при решении существенно нелинейных задач. В этой постановке использовался минимальный линейный слой для отображения двух входных признаков на четыре атома системы. Важно отметить, что в силу топологии «спирали», линейное преобразование само по себе не способно упростить задачу классификации. Таким образом, высокая точность, достигнутая на данном датасете, может быть интерпретирована как доказательство нетривиальности работы квантового слоя.

Подбор гиперпараметров (начальные длительности импульсов, амплитуды, меж-атомное расстояние и скорость обучения) осуществлялся с использованием байесовской оптимизации (библиотека Optuna). Для каждого набора данных было проведено 400 итераций поиска (trials) длительностью по 500 эпох каждая. Пределы `learning_rate` были выставлены так, что за такое число эпох любой запуск сходился.

В качестве бейзлайна была выбрана архитектура MLP с одним скрытым слоем. Размер скрытого слоя подбирался таким образом, чтобы число тренируемых параметров MLP совпадало с квантовой архитектурой.

4.2 Анализ графиков обучения

На Рисунке 9 представлены результаты обучения разных конфигураций модели на двух датасетах. Сравнительный анализ графиков позволяет сделать следующие выводы:

- **Экспрессивность.** На спиральном наборе данных (Рисунок 9b) наблюдается ярко выраженное преимущество: в то время как классический MLP-бейзлайн с эквивалентным числом параметров демонстрирует не способность решить задачу, квантовая модель достигает практически идеальной классификации.
- **Роль квантовой запутанности.** Абляционное исследование выявило критическую важность взаимодействия между атомами. В режиме «disentangled» (искусственное выключение взаимодействия в гамильтониане) и при исключении двухкубитных корреляторов из измерений наблюдается заметная деградация модели. Это доказывает, что квантовая запутанность вносит существенный вклад в работоспособность предложенной архитектуры.
- **Численная устойчивость.** Для всех конфигураций модели на основе ридберговских атомов характерны сильные флуктуации кривых обучения. Это обусловлено высокой чувствительностью функции потерь к параметрам лазерных импульсов в окрестности ридберговской блокады. Несмотря на это, повторяющаяся тенденция к уменьшению тренировочного лосса подтверждает робастность обучения предложенной архитектуры.

4.3 Анализ гиперпараметров

Для интерпретации механизмов обучения предложенной архитектуры был проведен анализ результатов оптимизации гиперпараметров (Рисунок ??). Полученные данные позволяют выделить ключевые факторы, определяющие производительность квантовой нейронной сети на основе ридберговских атомов.






Рис. 8: Сравнительный анализ оптимизации гиперпараметров для многомерного (верхний ряд) и спирального (нижний ряд) датасетов.

- Роль детьюнинга и кодирования признаков.** Согласно графикам важности признаков (Hyperparameter Importance), критическую роль во всех экспериментах играет начальный масштаб локального детьюнинга (`init_delta_l_mhz`), а в случае спирального датасета — также инициализация весов классического линейного слоя (`init_std_lin`). Физическая интерпретация данного результата легко объясняется способом кодирования входящих данных в гамильтониан. Из формулы 24 следует, что только локальный детьюнинг определяет итоговый вклад изначальных фичей в квантовую эволюцию. Высокая важность этого параметра указывает на то, что для эффективного обучения квантовой сети необходимо правильно подбирать масштаб членов в гамильтониане. В случае спирального датасета используется линейный препроцессинг перед подачей данных в квантовый слой, который выполняет аналогичную масштабирующую функцию, что подтверждается весомым вкладом гиперпараметра `init_std_lin`.
- Влияние начального межатомного расстояния.** Анализ Slice Plot по параметру начального расстояния между атомами (`init_a`) позволяет сделать выводы о чувствительности модели к взаимодействию между атомами. Несмотря на то, что одномерное сечение не способно полностью отразить многомерный ландшафт функции потерь, на графиках отчётливо заметна область оптимальных значений данного гиперпараметра. В обоих случаях данная область находится в диапазоне 5–10 мкм. Такие расстояния достаточно велики, чтобы не реализовывалась ридберговская блокада, но малы, чтобы полностью не учитывать взаимодействие. Это служит косвенным подтверждением реализации «квантового преимущества»: успешное решение классической задачи происходит за счёт многочастичных корреляций.

- **Потенциал упрощения обучения.** Интересным наблюдением является минорный вклад остальных «физических» гиперпараметров, таких как начальные частота Раби (`init_omega_mhz`), фаза (`init_phi_rad`) и длительность эволюции (`init_duration`). Данный факт позволяет в практических реализациях зафиксировать эти параметры стандартными значениями без существенной потери выразительной способности сети и тем самым сократить пространство поиска гиперпараметров.



(a) Многомерный датасет (4 признака).



(b) Спиральный датасет (2 признака).

Рис. 9: Кривые обучения (Train/Val Error и Loss) для предложенной архитектуры на базе ридберговских атомов и классического MLP-бейзлайна. Сравнение включает полную модель, режим без межатомного взаимодействия (disentangled) и вариант без использования двухкубитных наблюдаемых.

5 Заключение

Здесь надо перечислить все результаты, полученные в ходе работы. Из текста должно быть понятно, в какой мере решена поставленная задача.

Список литературы

- [1] *Saffman, M.* Quantum information with Rydberg atoms / M. Saffman, T. G. Walker, K. Mølmer // *Rev. Mod. Phys.* — 2010. — Vol. 82. — Pp. 2313–2363.
- [2] *Browaeys, Antoine.* Many-body physics with individually controlled Rydberg atoms / Antoine Browaeys, Thierry Lahaye // *Nature Physics*. — 2020. — Vol. 16, no. 2. — Pp. 132–142.
- [3] *Ebadi, Sepehr.* Quantum phases of matter on a 256-atom programmable quantum simulator / Sepehr Ebadi et al. // *Nature*. — 2021. — Vol. 595. — Pp. 227–232.
- [4] *Wurtz, Jonathan.* Aquila: QuEra’s 256-qubit neutral-atom quantum computer / Jonathan Wurtz et al. // *arXiv preprint*. — 2023. — Vol. arXiv:2306.11727. <https://arxiv.org/abs/2306.11727>.
- [5] *Chiu, Neng-Chun.* Continuous operation of a coherent 3,000-qubit system / Neng-Chun Chiu et al. // *Nature*. — 2025. — Vol. 646, no. 8087. — Pp. 1075–1080.
- [6] Quantum machine learning / Jacob Biamonte, Peter Wittek, Nicola Pancotti et al. // *Nature*. — 2017. — Vol. 549, no. 7671. — Pp. 195–202.
- [7] *Schuld, Maria.* Machine Learning with Quantum Computers / Maria Schuld, Francesco Petruccione. — Springer, 2021.
- [8] Barren plateaus in quantum neural network training landscapes / Jarrod R. McClean, Sergio Boixo, Vadim N. Smelyanskiy et al. // *Nature Communications*. — 2018. — Vol. 9. — P. 4812.
- [9] Variational quantum algorithms / M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush et al. // *Nature Reviews Physics*. — 2021. — Vol. 3, no. 9. — Pp. 625–644.
- [10] *Schuld, Maria.* The effect of data encoding on the expressive power of variational quantum machine learning models / Maria Schuld, Ryan Sweke, Johannes Jakob Meyer // *Physical Review A*. — 2021. — Vol. 103, no. 3. — P. 032430.
- [11] Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets / Abhinav Kandala, Antonio Mezzacapo, Kristan Temme et al. // *Nature*. — 2017. — Vol. 549, no. 7671. — Pp. 242–246.
- [12] Parameterized quantum circuits as machine learning models / Marcello Benedetti, Erika Lloyd, Stefan Sack, Mattia Fiorentini // *Quantum Science and Technology*. — 2019. — Vol. 4, no. 4. — P. 043001.
- [13] *Kordzanganeh, Mo.* Parallel Hybrid Networks: An Interplay between Quantum and Classical Neural Networks / Mo Kordzanganeh, Daria Kosichkina, Alexey Melnikov // *Intelligent Computing*. — 2023.
- [14] Classically Approximating Variational Quantum Machine Learning with Random Fourier Features / Jonas Landman, Stephan Mathis, Ryan Sweke, Maria Schuld. — 2022.
- [15] *Sweke, Ryan.* Potential and limitations of random Fourier features for dequantizing variational quantum machine learning / Ryan Sweke, Johannes Jakob Meyer, Maria Schuld // *Quantum*. — 2025. — Vol. 9. — P. 1640.

- [16] *Ebadi, Sepehr*. Quantum optimization of maximum independent set using Rydberg atom arrays / Sepehr Ebadi et al. // *Science*. — 2022. — Vol. 376, no. 6598. — Pp. 1209–1215.
- [17] *Fujii, Keisuke*. Harnessing disordered-ensemble quantum dynamics for machine learning / Keisuke Fujii, Kohei Nakajima // *Physical Review Applied*. — 2017. — Vol. 8, no. 2. — P. 024030.
- [18] *Kornjača, Milan*. Large-scale quantum reservoir learning with an analog quantum computer. — 2024.
- [19] *Bradbury, James*. JAX: composable transformations of Python+NumPy programs. — <https://github.com/google/jax>. — 2018. — Accessed: 2026-04-28.
- [20] Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework / Takuya Akiba, Shotaro Sano, Toshihiko Yanase et al. — 2019. — Pp. 2623–2631.
- [21] Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles / Arthur Ashkin, James M. Dziedzic, John E. Bjorkholm, Steven Chu // *Optics Letters*. — 1986. — Vol. 11, no. 5. — Pp. 288–290.
- [22] A quantum gas microscope for detecting single atoms in a Hubbard-regime optical lattice / Waseem S. Bakr, Jonathon I. Gillen, Amy Peng et al. // *Nature*. — 2009. — Vol. 462, no. 7269. — Pp. 74–77.
- [23] *Gallagher, Thomas F*. Rydberg Atoms / Thomas F. Gallagher. — Cambridge University Press, 1994.
- [24] *LeRoy, R. J*. Long-range potential coefficients from RKR turning points: C_6 and C_8 for $B(^3\Pi_{O_u}^+)$ -state Cl_2 , Br_2 , and I_2 / R. J. LeRoy // *Canadian Journal of Physics*. — 1974. — Vol. 52, no. 3. — Pp. 246–256.
- [25] Optimal control of coupled spin dynamics: Design of NMR pulse sequences by gradient ascent algorithms / Navin Khaneja, Timo Reiss, Cecilie Kehlet et al. // *Journal of Magnetic Resonance*. — 2005. — Vol. 172, no. 2. — Pp. 296–305.
- [26] *Petersson, N. A*. Optimal Control of Closed Quantum Systems via B-Splines with Carrier Waves / N. A. Petersson, F. Garcia. — 2021.
- [27] PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations / Ville Bergholm, Josh Izaac, Maria Schuld et al. — 2018.
- [28] *QuEra Computing Inc*. Bloqade: QuEra’s Neutral Atom SDK (documentation). — <https://queracomputing.github.io/bloqade-analog/>. — 2024. — Accessed: 2026-04-28.
- [29] *Graham, Ronald L*. Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science / Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik. — 2nd edition. — Addison-Wesley Professional, 1994.
- [30] *Caneva, Tommaso*. Chopped random-basis quantum optimization / Tommaso Caneva, Tommaso Calarco, Simone Montangero // *Physical Review A*. — 2011. — Vol. 84, no. 2. — P. 022326.