## **Oracle APEX and Page 0**

### by Novoshore Europe

#### Notes

The aim of this document is helping during the Workshop driven by Novoshore Europe. This document is not a formal guide, but a help source to avoid typos while manipulating Page 0.

If you need any further information about this presentation, please don't hesitate to contact us at any of our contact channels. You can find more details at <a href="https://www.novoshore.com">www.novoshore.com</a>

#### ¿Qué es y qué podemos hacer con Page 0?

Podemos definir la Pagina 0 o Página Global como una página maestra, donde situar elementos que estarán disponibles en el resto de la aplicación:

- Computaciones
- · Branches o ramificaciones
- Regiones
- Items
- · Acciones dinámicas

#### 0. Paso previo

Si en la app en la que nos encontremos como ejemplo no disponemos de página 0, la creamos utilizando el asistente de creación de páginas.

#### 1. Creación de una Acción Dinámica

- A. En la pestaña de Dynamic Actions, creamos una nueva Acción Dinámica
- B. Configuramos la acción dinámica como sigue:
- Name: Close Notifications
- Event: Page Load
- Navegamos dentro de la acción de True.
- Action: Execute JavaScript Code
- Code:

```
var delayMillis = 5000; //5 second
setTimeout(function() {
$("#t_Alert_Success .t-Button--closeAlert").click();
}, delayMillis);
```

C. Ejecutamos un formulario, para ver si nuestra acción dinámica funciona correctamente.

# 2. Creación de una Región de Navegación para visualizarla en toda la app

- A. En Shared Components, creamos una Lista dentro de la sección de Navegación
- B. Seleccionamos una Lista estática, de nombre List\_Menu, donde incluimos Títulos y número de las páginas que queremos en nuestro menú de navegación
- C. Una vez creada la lista, navegamos a Página Cero y creamos una nueva región:
  - Title: Menu
- Type: List
- Source: List Menu
- Template: Standard
- D. Ejecutar la app para encontrar nuestro menú
- E. Excluir donde gueremos ver nuestro componente