

SC-GATEWAY

NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobce: SOLAR controls s.r.o.

ÚČEL POUŽITÍ

Modul SC-Gateway slouží k rozšíření produktů firmy SOLAR controls s.r.o. o bezdrátové rozhraní. Toto bezdrátové rozhraní umožňuje spínat koncové bezdrátové prvky (bezdrátové zásuvky a jiné moduly) vyráběné českou firmou ENcontrol s.r.o.

PŘIPOJENÍ A OŽIVENÍ

Modul vložte do produktu (regulátoru) dle návodu k příslušnému produktu. Dbejte zejména na správnou orientaci připojení, dle vyobrazení v uživatelské příručce daného produktu. Modul při vkládání vždy opatrně uchopte za prodlouženou část desky (anténu na desce s plošným spojem) a opatrně vložte do daného produktu.

Při oživení postupujte dle uživatelské příručky k danému produktu.

SPECIFIKACE

| Parametr | Hodnota, poznámky |
|--------------------------------------|--|
| Napájecí napětí | 3,3 VDC |
| Odběr proudu | Max. 25 mA |
| Napájení – ochrana proti přepólování | Ne (je nutné postupovat přesně podle uživatelské příručky daného produktu) |
| Frekvence komunikace: | 2,4 GHz |
| Výkon vysílače: | < 0.1W |
| Anténa: | interní 2dBi |
| Dosah: | max. 30 m při přímé viditelnosti, obvykle je podobný běžnému Wifi routeru. K zvětšení rozsahu použijte bezdrátové opakovače firmy ENcontrol s.r.o. |

Návod k použití Stránka 1 ze 1