

Started on	Thursday, 17 October 2024, 12:04 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 17 October 2024, 12:34 AM
Time taken	30 mins 22 secs
Marks	19.00/19.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cho 2 list: l1 = [1, 2, 3] và l2 = [4, 5, 6]. Đoạn code nào dưới đây sẽ cộng các phần tử tương ứng của 2 list này lại với nhau và lưu kết quả vào l3 (l3 sẽ bằng [5, 7, 9], bạn có thể chọn nhiều hơn một đáp án):

- ☐ a. `l3 = l1 + l2`
- ☐ b. Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy
- ☒ c.

```
l3 = []
for i in range(len(l1)):
    l3.extend([l1[i] + l2[i]])
```
- ☐ d.

```
l3 = []
for item1 in l1:
    for item2 in l2:
        l3.append(item1 + item2)
```
- ☒ e.

```
l3 = []
for i in range(len(l1)):
    l3.append(l1[i] + l2[i])
```



Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cho dictionary d, câu lệnh "d[some_key] = some_val" có tác dụng:

- ☒ a. Nếu some_key là một key đã có trong d thì sẽ cập nhật value tại key này, còn nếu không thì sẽ thêm một phần tử mới
- ☐ b. Nếu some_key là một key đã có trong d thì sẽ cập nhật value tại key này, còn nếu không thì sẽ báo lỗi
- ☐ c. Nếu some_key là một key đã có trong d thì sẽ báo lỗi, còn nếu không thì sẽ thêm một phần tử mới
- ☐ d. Em không biết

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cho đoạn code sau:

```
def do_something(t):  
    t[0] = 10  
  
t = (1, 2)  
do_something(t)
```

Giá trị của t sau khi chạy đoạn code trên là:

- ☒ a. Báo lỗi
- ☐ b. (10, 2)
- ☐ c. Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy
- ☐ d. (1, 2)



Question 4

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Cho đoạn code Python sau:

```
def change_x(x):  
    x = x + 1  
x = 1  
y = change_x(x)  
print(x)  
print(y)
```

Hỏi kết quả in ra lần lượt là bao nhiêu?

- ☐ a. 1 và 2
- ☐ b. 2 và None
- ☒ c. 1 và None
- ☐ d. 2 và 2
- ☐ e. Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy



Question 5

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Cho đoạn code Python sau:

```
def do_something(s):  
    s.upper()  
    return s  
  
s = 'hello'  
s = do_something(s)  
print(s)
```

Hỏi giá trị in ra là bao nhiêu?

- ☐ a. HELLO
- ☐ b. Lỗi s không có phương thức upper
- ☒ c. hello
- ☐ d. Hello
- ☐ e. Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Cho đoạn code sau:

```
def do_something(l):  
    l[:].append(9)  
  
l = list(range(2, 10, 2))  
do_something(l)
```

Giá trị của biến l sau khi chạy đoạn code trên là:

- ☐ a. [2, 4, 6, 8, 9]
- ☐ b. [2, 4, 6, 8, 10, 9]
- ☐ c. [2, 4, 6, 8, 10]
- ☒ d. [2, 4, 6, 8]
- ☐ e. Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy



Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cho đoạn code sau:

```
def do_something(num, l):  
    num = num + 9  
    l.append(9)  
  
num = 0  
l = []  
do_something(num, l)
```

Giá trị của 2 biến num và l sau khi chạy đoạn code trên là:

- ☐ a. num = 9 và l = []
- ☐ b. Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy
- ☐ c. num = 9 và l = [9]
- ☒ d. num = 0 và l = [9]

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cho hàm Python được định nghĩa như sau:

```
def do_something(a, b):  
    return a * 2 + b
```

Hàm trên có thể chạy được với kiểu dữ liệu của a và b là (có thể chọn nhiều đáp án):

- ☐ a. Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy
- ☒ b. str
- ☒ c. float
- ☒ d. int
- ☒ e. list

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cho list l1 có thể có các giá trị lặp. Đoạn code nào sau đây sẽ tạo ra list l2 từ l1 mà trong đó mỗi giá trị chỉ xuất hiện một lần (có thể chọn nhiều đáp án):

☒ a.

```
l2 = []  
for item in l1:  
    if item not in l2:  
        l2.extend(item)
```

☐ b.

Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy

☒ c.

```
l2 = []  
for item in l1:  
    if item not in l2:  
        l2.append(item)
```

☒ d.

```
l2 = list(set(l1))
```

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Chọn các phát biểu đúng:

- ☒ a. Khác với C/C++, hàm của Python có thể trả về nhiều hơn một biến kết quả
- ☒ b. Khác với C/C++, Python không dùng dấu mở đóng ngoặc nhọn để xác định phạm vi của đoạn code; thay vào đó Python dùng thụt dòng (tab hoặc khoảng trắng đều được, nhưng phải nhất quán)
- ☒ c. Khác với C/C++, câu lệnh print trong Python sẽ tự động thêm ký tự xuống dòng
- ☐ d. Tương tự như C/C++, Python bắt buộc phải khai báo kiểu dữ liệu của biến
- ☐ e. Tương tự như C/C++, trong Python (Python 3), câu lệnh "1 / 2" sẽ cho kết quả bằng 0
- ☐ f. Tương tự như C/C++, Python bắt buộc phải dùng dấu chấm phẩy để kết thúc câu lệnh
- ☒ g. Trong C/C++, phép gán "x = 1" có nghĩa là ô nhớ của biến x là được gán giá trị là 1; còn trong Python phép gán "x = 1" có nghĩa chính xác là ô nhớ của biến x sẽ được gán địa chỉ của đối tượng số nguyên có giá trị là 1

Question 11

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Chọn các phát biểu đúng:

- ☒ a. Dictionary truy xuất value thông qua key, còn list truy xuất value thông qua chỉ số
- ☐ b. Trong dictionary, key phải là kiểu dữ liệu "immutable", còn value phải là kiểu dữ liệu "mutable"
- ☒ c. Trong dictionary, key phải là kiểu dữ liệu "immutable", còn value thì sao cũng được
- ☐ d. Em không biết
- ☒ e. Dictionary có thể truy xuất value thông qua key hoặc thông qua chỉ số



Question 12

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Đoạn code nào dưới đây sẽ tạo ra list các số chẵn trong đoạn từ 0 đến 10 (có thể chọn nhiều đáp án)

- ☒ a. `[x for x in range(11) if x % 2 == 0]`
- ☐ b. `range(0, 11, 2)`
- ☐ c. `list(range(0, 10, 2))`
- ☒ d. `list(range(0, 11, 2))`

Question 13

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong các kiểu dữ liệu của Python: int, float, bool, str, list, tuple, dict, set, kiểu dữ liệu nào là "mutable" (có thể thay đổi giá trị, ngược lại là "immutable" hay "read-only")?

- ☐ a. int, float, bool, str, list, dict, set
- ☐ b. str, list, dict, set
- ☐ c. Em không biết
- ☐ d. int, float, bool, list, dict, set
- ☒ e. list, dict, set



Question 14

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong các kiểu dữ liệu của Python: int, float, bool, str, list, tuple, dict, set, kiểu dữ liệu nào là "mutable" (có thể thay đổi giá trị, ngược lại là "immutable" hay "read-only")?

- ☐ a. int, float, bool, str, list, dict, set
- ☐ b. str, list, dict, set
- ☐ c. Em không biết
- ☐ d. int, float, bool, list, dict, set
- ☒ e. list, dict, set

Question 15

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong Python, 3 phép gán "x = 2", "y = x", "z = y" sẽ tạo ra bao nhiêu đối tượng số 2 trong bộ nhớ?

- ☐ a. Em không biết
- ☐ b. 3
- ☐ c. 2
- ☒ d. 1

Question 16

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong Python, biểu thức "0 <= x < 10" (không tính dấu ngoặc kép, x là biến số nguyên) tương đương với:

- ☐ a. Đây không phải là biểu thức hợp lệ trong Python
- ☐ b. 0 <= x or x < 10
- ☐ c. not (0 <= x and x < 10)
- ☒ d. 0 <= x and x < 10
- ☐ e. Em không biết



Question 17

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong Python, cho chuỗi `s = "Hello An"`. Làm sao để chuyển `s` thành chuỗi "Hello Ha"

- ☐ a. Em không biết, hoặc em đã code thử nhưng không hiểu tại sao lại ra kết quả như vậy
- ☒ b. `s = s[:-2] + "Ha"`
- ☐ c. `s[7:] = "Ha"`
- ☐ d. `s[-2:] = "Ha"`
- ☐ e. `s[-2:-1] = "Ha"`

Question 18

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Với cùng một dữ liệu, phát biểu nào sau đây là đúng?

- ☐ a. Em không biết
- ☐ b. List thường tốn ít bộ nhớ so với Numpy array
- ☐ c. Tùy trường hợp, không thể có được kết luận nói chung nào
- ☒ d. List thường tốn nhiều bộ nhớ so với Numpy array
- ☐ e. List tốn bộ nhớ ngang ngửa Numpy array



Question 19

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Với cùng một thao tác xử lý trên mảng các con số, cách làm nào sau đây thường sẽ chạy nhanh nhất?

- ☐ a. Dùng list và tự viết xử lý bằng cách dùng vòng lặp
- ☐ b. Em không biết
- ☒ c. Dùng Numpy array và dùng các hàm của Numpy
- ☐ d. Dùng Numpy array và tự viết xử lý bằng cách dùng vòng lặp
- ☐ e. Dùng list và dùng các hàm của Numpy
- ☐ f. Dùng Numpy array và dùng các hàm built-in của Python, hạn chế tối đa việc tự viết
- ☐ g. Dùng list và dùng các hàm built-in của Python, hạn chế tối đa việc tự viết

