HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



Môn: Thực tập cơ sở

BÀI BÁO THỰC TẬP CƠ SỞ

Bài 15: Lập trình client/server để trao đổi thông tin an toàn

Họ và tên giảng viên: TS.Đinh Trường DuyHọ và tên: Nguyễn Quốc Khánh

Mã sinh viên:B20DCAT103Lớp:D20CQAT03-BSố điện thoại:0964137761


I. Nội dung lý thuyết:

- Socket là một điểm cuối của liên kết giao tiếp hai chiều giữa hai chương trình chạy trên mạng. Nghĩa là một socket được sử dụng để cho phép 1 chương trình giao tiếp với 1 chương trình khác.
- Các lớp Socket được sử dụng để tiến hành kết nối giữa client và server.
 Nó được ràng buộc với một cổng port (thể hiện là một con số cụ thể) để các tầng
 TCP (TCP Layer) có thể định danh ứng dụng mà dữ liệu sẽ được gửi tới.
- Các lớp Socket được sử dụng để tiến hành kết nối giữa client và server.
 Nó được ràng buộc với một cổng port (thể hiện là một con số cụ thể) để các tầng
 TCP (TCP Layer) có thể định danh ứng dụng mà dữ liệu sẽ được gửi tới.
- Một đầu của kết nối ngang hàng của ứng dụng mạng phân tán dựa trên
 TCP/IP được mô tả bởi ổ cắm được xác đinh bởi:
 - Địa chỉ Internet
 - Giao thức giao tiếp: UDP, TCP
 - Số cổng(Port)
- Các ứng dụng Socket thường là các ứng dụng C hoặc C ++ bằng cách sử dụng Socket API. Một số ngôn ngữ khác như Java, Python cũng cung cấp Socket API. Các ứng dụng Client/Server dựa trên Java, Python khai thác các dịch vu Socket đó.


II. Nội dung thực hành:

1. Lập trình client và server với TCP socket:


• Mã nguồn của server và chạy thành công server:



Mã nguồn của client và chạy thành công client:




• Bắt gói tin chương trình gửi đi bằng Wireshark:




2. Trao đổi thông điệp giữa client và server và đảm bảo tính toàn vẹn của thông điệp khi trao đổi


• Mã nguồn của server và chạy thành công server:




• Mã nguồn của client và chạy thành công client:



• Thay đổi key của client, chạy lại client, và nhận được thông báo "The received message has lost its integrity.":



 Bắt các gói tin bằng Wireshark: Gói tin thông báo "The received message has lost its integrity." từ server:



• Gói tin chứa mã hash từ client:

