Main features of well "Wisting"

U6

True vertical depth (m)

0

10

20

37,5

100

180

300

350

355

13 ⅝" Wellhead
Threaded onto 13 ⅜" Surface casing

8,46 m RKB

13 ⅜" Cement data
Concrete
TOC: Surface

13 ⅜" Surface casing
13 ⅜"x 0,514", 72 lbs N-80
ID: 313,6mm / 12,347"

Shoe @37,5 m MD

17 ½" hole drilled to 38m MD

Kick-off point at 100m MD

10 ¾" Cement data
Class G 2.00 sg

12 ¼" hole drilled to 465m MD

Up to 14° dog leg

10 ¾" Intermediate casing
10 ¾"x 0,545", 60,7 lbs P110
ID: 245,4mm / 9,660"

Shoe @461m MD

9 ½" Open hole from 465m to 768m MD

Rev. 1.4

For further information, please contact:

Kristian Vik	Project Manager	+47 51 87 54 56	E-mail: krvi@norceresearch.no
Per Simensen	Senior Project Manager	+47 51 87 52 81	E-mail: pesi@norceresearch.no

SURVEY DATA WELL U6B (Wisting Well)

AHD (M)	INC (DEG)	AZ (DEG)	TVD (M)	N-S (M)	E-W (M)
20	0,26	216,47	19,72	-6,988	5,639
55	0,44	294,46	55,195	-7,476	5,576
96	0,97	18,16	95,693	-7,088	5,417
132	2,38	36,66	131,476	-6,208	5,988
180	4,62	147,32	179,629	-7,148	7,237
200	7,12	133,81	200,118	-8,755	8,619
219	11,97	131,44	218,662	-10,874	10,819
228	15,04	132,99	227,607	-12,32	12,408
237	17,37	133,74	236,344	-14,064	14,254
266	28,38	134,15	262,93	-21,856	22,324
287	36,69	134,09	280,451	-29,636	30,347
324	49,7	131,18	306,935	-46,414	48,685
349	59,37	130,98	321,713	-60,042	64,323
381	68,31	132,91	335,985	-79,473	85,917
410	75,59	133,73	344,903	-98,25	105,822
439	85,98	135,58	349,508	-118,207	126,012
476	86,94	133,76	351,811	-144,377	152,487
490	86,68	133,29	352,563	-153,66	162,26
533	88,05	133,67	354,549	-183,354	193,573
572	89,35	134,23	355,524	-210,911	222,271
598	89,72	135,39	355,731	-228,812	240,29
628	90,34	136,57	355,717	-250,744	261,483
738	90,52	135,64	354,886	-329,768	337,564

Professor Olav Hanssensvei 15, N-4068 STAVANGER, Norway.
Phone: (+47) 51 87 50 00 Internet: www.ullrigg.no E-mail: post@norceresearch.no

Rev 07.10.22