# API et informations à remplir pour la mise en ligne

Ce document liste les services externes (API) dont la plateforme a besoin, puis tout ce qu'il faut renseigner au déploiement : côté back-end, côté front-end, et les comptes à créer. Chaque API est facultative au démarrage : le site fonctionne sans, et la fonction concernée est simplement masquée.

## 1. Les quatre API externes

| Service | Sert à | Ce que je dois recevoir | Coût | Obligatoire ? |
|---|---|---|---|---|
| **Gmail API (Google)** | Envoyer les e-mails : confirmations, notifications, reçus de paiement. | `GMAIL_CLIENT_ID`<br>`GMAIL_CLIENT_SECRET`<br>`GMAIL_REFRESH_TOKEN`<br>`GMAIL_EXPEDITEUR` | Gratuit. Nombre d'envois limité par jour. | **Recommandé.** Sans lui, les e-mails restent en attente. |
| **CamPay** | Payer par MTN Mobile Money et Orange Money. | `CAMPAY_USERNAME`<br>`CAMPAY_PASSWORD`<br>`CAMPAY_WEBHOOK_KEY`<br>`CAMPAY_BASE_URL` | Compte gratuit. Commission par transaction : à demander à CamPay. | **Non.** Sans lui, l'équipe enregistre les règlements hors ligne. |
| **Jitsi as a Service (8x8 JaaS)** | Appels audio et vidéo entre un client et l'équipe. | `JAAS_APP_ID`<br>`JAAS_KEY_ID`<br>`JAAS_PRIVATE_KEY`<br>`JAAS_WEBHOOK_SECRET` | Gratuit jusqu'à 25 utilisateurs actifs par mois. Ensuite payant. | **Non.** Sans lui, les boutons d'appel sont masqués. |
| **Gemini API (Google)** | Assistant IA du site et brouillons pour l'équipe. | `GEMINI_API_KEY` | Niveau gratuit limité, ou niveau payant à l'usage. | **Non.** Sans lui, la bulle d'assistant est masquée. |

### Hébergement (ce ne sont pas des API)

**Railway** héberge le back-end, le site, le tableau de bord, la base PostgreSQL, Redis et les volumes de fichiers. Le domaine **revelation-sarl.com** est chez Vercel. Ces deux comptes sont à relier au projet, mais ils ne demandent aucune clé d'API à me transmettre.

### Où saisir les clés

Comme **variables d'environnement** : dans Railway pour la mise en ligne, et dans l'environnement du cloud (menu de la session, « Edit ») pour mes essais. Jamais dans la conversation, jamais sur GitHub, jamais dans un document.

*Informations vérifiées en ligne le 22 octobre 2026 ; tarifs, limites et formats de réponse à confirmer sur les sites officiels et avec de vraies clés.*

## 2. À remplir côté back-end (Railway)

Service « back-end » : racine `/backend`, fichier de configuration `/backend/railway.toml` (déjà dans le dépôt). Un **volume** doit être monté sur `/data`. La colonne « Votre valeur » reste vide : notez les secrets dans un gestionnaire de mots de passe.

### Obligatoires

| Variable | Quoi mettre | Votre valeur |
|---|---|---|
| `DJANGO_SETTINGS_MODULE` | `config.settings.prod` | |
| `DJANGO_SECRET_KEY` | **Secret.** 50 caractères aléatoires au minimum (sinon l'application refuse de démarrer). À générer avec : `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"` | |
| `DJANGO_ALLOWED_HOSTS` | `api.revelation-sarl.com` et l'adresse Railway du service (du type `xxxx.up.railway.app`), séparées par des virgules. La sonde de santé de Railway est ajoutée automatiquement. | |
| `DATABASE_URL` | Référence au service PostgreSQL de Railway (remplie par Railway). | |
| `REDIS_URL` | Référence au service Redis de Railway. Sans Redis, le site et le worker ne partagent pas la présence en ligne. | |
| `SITE_URL` | `https://revelation-sarl.com` (liens des e-mails) | |
| `ADMIN_URL_PUBLIQUE` | `https://admin.revelation-sarl.com` (liens des e-mails de l'équipe) | |
| `API_URL_PUBLIQUE` | `https://api.revelation-sarl.com` (désabonnement, webhooks) | |
| `DJANGO_MEDIA_ROOT` | `/data/media` (images et vidéos téléversées, sur le volume) | |
| `DJANGO_PRIVATE_ROOT` | `/data/prive` (pièces jointes privées de la messagerie, sur le volume) | |
| `NOTIFICATIONS_ENVOI_IMMEDIAT` | `0` en production : les e-mails partent par le service « worker » | |
| `DJANGO_ADMIN_URL` | **À choisir.** Adresse cachée de l'administration technique de Django (défaut `gestion-interne/`). Mettre une valeur secrète de votre choix, terminée par une barre oblique. | |

### Facultatifs (les valeurs par défaut conviennent)

| Variable | Valeur par défaut et rôle |
|---|---|
| `CORS_ALLOWED_ORIGINS`<br>`DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS` | Par défaut : revelation-sarl.com, www et admin.revelation-sarl.com (et l'API pour CSRF). À remplir seulement si les adresses changent. |
| `JWT_ACCES_MINUTES`<br>`JWT_RAFRAICHISSEMENT_JOURS` | 30 minutes et 7 jours : durée des connexions. |
| `DJANGO_NOMBRE_PROXIES` | 1 (Railway place un proxy devant l'application). |
| `GMAIL_LIMITE_JOUR`<br>`JAAS_LIMITE_GRATUITE` | 400 e-mails par jour ; 25 utilisateurs actifs d'appel par mois (alerte à 80 %). |
| `PAIEMENT_MONTANT_MINIMUM`<br>`PAIEMENT_EXPIRATION_MINUTES` | 100 FCFA ; 15 minutes avant l'expiration d'un paiement en attente. |
| `ASSISTANT_LIMITE_JOUR`<br>`ASSISTANT_RETENTION_JOURS` | 1000 messages d'assistant par jour pour tout le site (protège le budget) ; conversations gardées 90 jours. |
| `GEMINI_MODELE_ASSISTANT`<br>`GEMINI_MODELE_FOND` | `gemini-2.5-flash` : à changer si Google renomme le modèle. |

### Service « worker » (obligatoire pour les e-mails)

Même dépôt, même racine `/backend`, **commande de démarrage** : `python manage.py envoyer_emails --boucle`. Mêmes variables que le back-end. Aucun domaine public. Il envoie les e-mails, passe les appels sans réponse en « manqué », revérifie les paiements en attente et purge les anciennes données de l'assistant.

Point technique à traiter avant la mise en ligne : sur Railway, un volume ne se partage pas entre deux services. Le worker ne peut donc pas supprimer les pièces jointes privées stockées sur le volume du back-end. Ce point est connu ; une correction est à faire.

## 3. À remplir côté front-end (Railway)

Les deux applications se construisent à partir de la **racine du dépôt** (elles partagent le dossier `frontend/partage`). Il n'y a **aucune clé** à saisir côté front-end : une seule variable, lue au moment de la construction.

| | Site public | Tableau de bord de l'équipe |
|---|---|---|
| **Racine du service** | Vide (racine du dépôt) | Vide (racine du dépôt) |
| **Fichier de configuration** | `frontend/site/railway.toml` | `frontend/tableau-de-bord/railway.toml` |
| **Dossiers surveillés** | `/frontend/site/**`<br>`/frontend/partage/**` | `/frontend/tableau-de-bord/**`<br>`/frontend/partage/**` |
| **Variable à remplir** | `VITE_API_URL` = `https://api.revelation-sarl.com` | `VITE_API_URL` = `https://api.revelation-sarl.com` |
| **Domaines à ajouter** | `revelation-sarl.com` et `www.revelation-sarl.com` | `admin.revelation-sarl.com` (jamais lié depuis le site public) |
| **Votre valeur** | | |

Important : `VITE_API_URL` est lue à la construction. Si vous la changez, il faut **redéployer** le service pour qu'elle soit prise en compte.

### Domaines (DNS chez Vercel)

Pour chaque domaine ajouté dans Railway, Railway indique l'enregistrement exact à créer chez Vercel (en général un CNAME). À créer : `revelation-sarl.com` et `www` vers le site ; `admin` vers le tableau de bord ; `api` vers le back-end. Pour la racine `revelation-sarl.com`, utiliser le type d'enregistrement que propose Vercel pour un domaine racine (à confirmer à ce moment-là). Le certificat HTTPS est automatique.

## 4. Comptes et informations à créer

### Compte super-administrateur

| À renseigner | Détail | Votre valeur |
|---|---|---|
| **E-mail** | Adresse du propriétaire : c'est l'identifiant de connexion. | |
| **Nom complet** | Nom affiché dans le tableau de bord. | |
| **Mot de passe** | **Secret : ne jamais l'écrire ici, ni dans la conversation, ni sur GitHub.** Règles : 8 caractères au minimum, pas un mot de passe courant, pas uniquement des chiffres, pas proche de l'e-mail ou du nom. Conseil : 14 caractères ou plus, dans un gestionnaire de mots de passe. | (à noter dans un gestionnaire) |

Création : ouvrir un terminal sur le service back-end de Railway et lancer `python manage.py createsuperuser` ; il demande l'e-mail, le nom complet, puis le mot de passe (deux fois). Connexion ensuite sur `https://admin.revelation-sarl.com`. Le super-administrateur crée ensuite les comptes de l'équipe dans le menu « Équipe » (e-mail, nom, rôle membre ou super-administrateur, mot de passe provisoire). Seul le super-administrateur voit les sommes d'argent des statistiques.

# Informations publiques à vérifier ou à saisir dans le tableau de bord

Menu « Contenus du site » (un onglet par langue pour les textes).

| Information | Déjà renseigné ? | Votre valeur |
|---|---|---|
| **Téléphones** | Oui : +237 6 99 81 16 35, +237 6 78 82 93 13, +237 6 56 43 58 46 (à confirmer) | |
| **WhatsApp** | Oui : +237 622 191 931 (à confirmer) | |
| **Adresse** | Oui : Total Nkolmbong, Douala, Cameroun (à confirmer) | |
| **E-mail public du CIR** | Non : à saisir. | |
| **Titre, accroche, texte sur Jiuye** | Non : textes par défaut du site tant que rien n'est saisi ; à saisir en français puis par langue. | |
| **Prix des produits** | Non, volontairement : « Prix sur devis » tant qu'aucun prix n'est saisi. | |
| **Images de produits, réalisations, témoignages** | Partiellement : 6 produits sur 16 ont une image ; aucune réalisation ni témoignage (rien n'est inventé). | |

## Ordre conseillé de mise en ligne

| N° | Étape |
|---|---|
| **1** | Créer le projet Railway, ajouter PostgreSQL et Redis. |
| **2** | Créer le service back-end, monter le volume sur /data, saisir les variables de la section 2, déployer ; vérifier https://api.revelation-sarl.com/api/sante/ (réponse « ok »). |
| **3** | Créer le compte super-administrateur (section 4). |
| **4** | Créer le service worker (commande de démarrage de la section 2). |
| **5** | Créer les services site et tableau de bord (section 3), ajouter les domaines, créer les enregistrements chez Vercel. |
| **6** | Lancer une fois : charger_catalogue_reference puis importer_medias_reference (catalogue de départ, vidéo, photos). |
| **7** | Gmail : créer le projet Google, publier l'application en « Production » (sinon le jeton expire au bout de 7 jours), saisir les 4 variables. |
| **8** | JaaS : créer l'application, générer la paire de clés (la clé privée n'est affichée qu'une fois), saisir les variables. |
| **9** | CamPay : essayer d'abord sur demo.campay.net avec CAMPAY_BASE_URL de démonstration, puis passer en production ; saisir l'adresse du webhook. |
| **10** | Gemini : créer la clé ; pour des clients réels, prévoir le niveau payant (le niveau gratuit peut réutiliser les échanges). |
| **11** | Me transmettre les clés par l'environnement du cloud (jamais dans la conversation) : je lance alors les essais réels de bout en bout. |

## Règles de sécurité

Aucune clé ni aucun mot de passe dans la conversation, dans un document ou sur GitHub (le fichier `.env` n'est jamais versionné). Si une clé a été exposée, la remplacer tout de suite chez le fournisseur. Utiliser des clés de démonstration pour les essais et des clés distinctes en production. Garder une copie des clés dans un gestionnaire de mots de passe.

Si le déploiement du back-end échoue : vérifier DJANGO_SECRET_KEY (50 caractères au moins), DATABASE_URL, puis le journal de déploiement de Railway. Le test de santé est `/api/sante/`.