Table des matières

1 Introduction 2

2 Contexte et Justification 2

3 Concepts Clés 2

4 Prérequis 2

5 Configuration 2

5.1 Installation du Serveur Web (Nginx) 2
5.2 Installation du Serveur de Base de Données 3
5.3 Installation de PHP et du Gestionnaire FPM 3
5.4 Configuration du Server Block (VirtualHost) 3

6 Vérifications 6

7 Dépannage 7

8 Conseils et Bonnes Pratiques 7

9 Procédures Liées 7

1 Introduction

L'objectif est de mettre en place un serveur web capable d'héberger des sites dynamiques en utilisant la pile LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP). C'est une alternative moderne et performante à la pile LAMP classique.

2 Contexte et Justification

Contrairement à Apache qui crée un processus pour chaque connexion (gourmand en mémoire), **Nginx** fonctionne de manière événementielle et asynchrone. Il est capable de gérer beaucoup plus de connexions simultanées avec moins de ressources RAM. C'est le choix privilégié pour les serveurs à fort trafic ou les microservices.

3 Concepts Clés

- **Reverse Proxy :** Nginx excelle à s'intercaler entre Internet et vos applications internes.
- **PHP-FPM (FastCGI Process Manager) :** Nginx ne sait pas traiter le PHP nativement. Il délègue cette tâche à un service tiers (FPM) qui exécute le code et renvoie le résultat HTML à Nginx.
- **Server Block :** L'équivalent du « VirtualHost » chez Apache. C'est la configuration d'un site web spécifique.

4 Prérequis

Scénario : Un serveur Linux vierge doit héberger une application web performante.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous de :

1. Avoir une machine Linux (Ubuntu LTS ou Debian) installée.
2. Avoir un accès root ou un utilisateur avec les droits `sudo`.
3. Avoir une connexion Internet active pour télécharger les paquets.
4. Avoir mis à jour les dépôts : `sudo apt update`.
5. **Important :** S'assurer qu'Apache n'est pas installé ou est arrêté (conflit sur le port 80).

5 Configuration

5.1 Installation du Serveur Web (Nginx)

Justification : Nginx est le logiciel qui écoute sur le port 80 (HTTP). Il servira les fichiers statiques (images, CSS) très rapidement et passera le relais à PHP pour le dynamique.

1. Installez le paquet Nginx : `sudo apt install nginx -y`
2. Vérifiez que le service a démarré : `systemctl status nginx`




Figure 1 — *Service Nginx actif*

5.2 Installation du Serveur de Base de Données

Justification : Indispensable pour stocker les données utilisateurs. C'est le même composant que dans une pile LAMP.

1. Installez le serveur MariaDB : `sudo apt install mariadb-server -y`
2. Sécurisez l'installation et définissez un mot de passe root SQL (répondez Y à toutes les questions sauf pour `unix_socket`) : `sudo mysql_secure_installation`




Figure 2 — *Sécurisation de MariaDB*

5.3 Installation de PHP et du Gestionnaire FPM

Justification : C'est la différence majeure avec LAMP. Ici, nous n'installons pas un module Apache, mais un service PHP indépendant (`php-fpm`) qui va « dialoguer » avec Nginx.

1. Installez PHP, le gestionnaire FPM et le module MySQL : `sudo apt install php-fpm php-mysql -y`
2. Vérifiez la version installée pour connaître le nom du service (ex : `php8.3-fpm`) : `php -v`




Figure 3 — *Version de PHP installée*

5.4 Configuration du Server Block (VirtualHost)

Justification : Par défaut, Nginx ne traite pas les fichiers `.php`. Il faut modifier la configuration pour lui dire : « si un utilisateur demande un fichier `.php`, envoie-le au service php-fpm ».

1. Éditez le fichier de configuration du site par défaut : `sudo nano /etc/nginx/sites-available/default`
2. Modifiez le fichier pour qu'il ressemble à ceci (décommentez et adaptez le bloc `location ~ \.php$`, et ajoutez `index.php` à la directive `index`) :

```
server {
    listen 80 default_server;
```

```
    listen [::]:80 default_server;

    root /var/www/html;
    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name _;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # Envoi des scripts PHP à PHP-FPM
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }
}
```

```
server {
        listen 80 default_server;
        listen [::]:80 default_server;

        # SSL configuration
        #
        # listen 443 ssl default_server;
        # listen [::]:443 ssl default_server;
        #
        # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
        # See: https://bugs.debian.org/773332
        #
        # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
        # See: https://bugs.debian.org/765782
        #
        # Self signed certs generated by the ssl-cert package
        # Don't use them in a production server!
        #
        # include snippets/snakeoil.conf;

        root /var/www/html;

        # Add index.php to the list if you are using PHP
        index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

        server_name _;

        location / {
                # First attempt to serve request as file, then
                # as directory, then fall back to displaying a 404.
                try_files $uri $uri/ =404;
        }

        # pass PHP scripts to FastCGI server
        #
        location ~ \.php$ {
                include snippets/fastcgi-php.conf;
        #
        #       # With php-fpm (or other unix sockets):
                fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
        #       # With php-cgi (or other tcp sockets):
        #       fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        }
```

Figure 4 — *Bloc location PHP dans le server block*

3. Testez la configuration pour éviter les erreurs de syntaxe : `sudo nginx -t`

```
nathan@meissa:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Figure 5 — *Test de syntaxe nginx -t*

4. Rechargez Nginx : `sudo systemctl reload nginx`.

6 Vérifications

Test du service web :

1. Ouvrez le navigateur de votre PC Client.
2. Entrez l'IP du serveur : `http://XX.XX.XX.XX`.
3. Vous devez voir la page **« Welcome to nginx! »**.




Figure 6 — *Page Welcome to nginx*

Test du traitement PHP :

1. Créez un fichier de test : `echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php`
2. Depuis le navigateur, allez sur `http://XX.XX.XX.XX/info.php`.
3. Un tableau violet/gris affichant la version de PHP doit apparaître.
4. Vérifiez la ligne « Server API » : elle doit indiquer FPM/FastCGI (et non « Apache 2.0 Handler »).



Figure 7 — *Server API FPM/FastCGI*

5. Supprimez le fichier : `sudo rm /var/www/html/info.php`.

7 Dépannage

Erreur « 502 Bad Gateway » :

- C'est l'erreur classique Nginx. Cela signifie que Nginx n'arrive pas à parler à PHP-FPM.
- Vérifiez que le service PHP tourne : `sudo systemctl status php8.3-fpm`
- Vérifiez dans le fichier de configuration (`/etc/nginx/sites-available/default`) que le chemin vers le socket (`/run/php/phpX.X-fpm.sock`) correspond bien à la version installée.

Le fichier PHP se télécharge au lieu de s'afficher :

- Vous avez oublié de vider le cache du navigateur ou de redémarrer Nginx après la modification du fichier de configuration.
- Le bloc `location ~ \.php$` est mal configuré ou commenté.

Erreur « Address already in use » :

- Apache tourne probablement encore. Arrêtez-le : `sudo systemctl stop apache2` et `sudo systemctl disable apache2`

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Permissions : Sous Nginx (Ubuntu/Debian), l'utilisateur par défaut est aussi `www-data`. Assurez-vous que vos fichiers appartiennent à cet utilisateur : `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html`

HTTPS : Nginx est très performant pour gérer le SSL. Utilisez Certbot (`sudo apt install certbot python3-certbot-nginx`, puis `sudo certbot --nginx`) pour passer en HTTPS gratuitement via Let's Encrypt.

9 Procédures Liées

- Installation d'un Serveur Web LAMP *(Alternative avec Apache)*
- Configuration du Pare-feu avec UFW et nftables *(N'ouvrir que HTTP et HTTPS)*
- Installation d'un Serveur Debian en Ligne de Commande (CLI) *(Installation du serveur de base)*
- Sécurisation d'OpenSSH (Clés, Durcissement, Fail2ban) *(Administration sécurisée du serveur)*