Table des matières

1 Introduction 1

2 Contexte : Le RAID Logiciel sous Linux avec mdadm 1

3 Prérequis 1

4 Procédure Pratique : Création d'un Volume RAID 5 2

4.1 Préparation des Disques 2
4.2 Création de la Grappe (Array) RAID 5 2
4.3 Création du Système de Fichiers 3
4.4 Montage du Volume 3

5 Vérifications et Test de Panne 4

6 Conseils et Bonnes Pratiques 6

7 Dépannage 6

1 Introduction

L'objectif est de créer un volume de stockage à tolérance de panne en **RAID 5** sur un serveur Ubuntu, en utilisant l'utilitaire en ligne de commande `mdadm`.

2 Contexte : Le RAID Logiciel sous Linux avec mdadm

Sous Linux, `mdadm` (Multiple Disk Administrator) est l'outil de référence pour la gestion du RAID logiciel. Il communique directement avec le noyau Linux pour créer et gérer des grappes RAID de manière très efficace. Le principe est le même que pour les Espaces de Stockage Windows : regrouper plusieurs disques physiques pour créer un unique volume logique plus résilient.

3 Prérequis

- Une VM Debian ou Ubuntu Server fonctionnelle.
- **3 disques durs virtuels « vierges »** ajoutés à votre VM (ex : 3 disques de 20 Go).
- L'outil `mdadm` doit être installé. Si ce n'est pas le cas, tapez la commande : `sudo apt update && sudo apt install mdadm -y`.

4 Procédure Pratique : Création d'un Volume RAID 5

4.1 Préparation des Disques

1. **Identifiez les disques** que vous avez ajoutés. La commande `lsblk` est parfaite pour ça.




Figure 1 — *Liste des disques avec lsblk*

Vous devriez voir vos 3 nouveaux disques (`/dev/nvme0n2`, `/dev/nvme0n3`, `/dev/nvme0n4`). Ils ne doivent avoir aucune partition.

4.2 Création de la Grappe (Array) RAID 5

C'est l'étape principale où nous assemblons les disques.

1. **Utilisez `mdadm` pour créer la grappe.** La commande est longue, mais chaque partie a un sens :

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/nvme0n2
/dev/nvme0n3 /dev/nvme0n4
```

- `--create` : Indique que nous créons une nouvelle grappe.
- `--verbose` : Affiche des informations détaillées pendant la création.
- `/dev/md0` : Le nom que nous donnons à notre volume RAID.
- `--level=5` : Nous créons un RAID de niveau 5.
- `--raid-devices=3` : Nous utilisons 3 disques.
- `/dev/nvme0n2 /dev/nvme0n3 /dev/nvme0n4` : Les disques à inclure dans la grappe.

2. Si le système demande une confirmation, tapez `y` (pour yes) et validez. La création commence.




Figure 2 — *Création de la grappe md0*

4.3 Création du Système de Fichiers

Analogie : Votre grappe `/dev/md0` est comme une boîte de rangement vide. Il faut maintenant y ajouter des étagères et un système de classement (le système de fichiers) pour pouvoir y stocker des choses.

1. **Formatez la grappe** avec le système de fichiers ext4, le standard pour Linux : `sudo mkfs.ext4 /dev/md0`

```
nathan@srv-data:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 5238272 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 687c4aaa-4d92-479b-abd4-ea5f81799473
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

nathan@srv-data:~$ _
```

Figure 3 — *Formatage en ext4*

4.4 Montage du Volume

Pour que le volume soit accessible, il faut l'attacher à un dossier. C'est ce qu'on appelle le « montage ».

1. **Créez un dossier** qui servira de point de montage avec : `sudo mkdir /data`.
2. **Montez temporairement** le volume pour vérifier que tout fonctionne : `sudo mount /dev/md0 /data`.

```
nathan@srv-data:~$ sudo mkdir /data
nathan@srv-data:~$ sudo mount /dev/md0 /data
nathan@srv-data:~$ _
```

Figure 4 — *Montage temporaire sur /data*

3. **Rendez le montage permanent** pour qu'il survive à un redémarrage. Pour cela, nous allons modifier le fichier `/etc/fstab` :
    - Récupérez l'**UUID** (l'identifiant unique) de votre grappe, plus fiable que son nom `/dev/md0` : `sudo blkid /dev/md0`.

```
nathan@srv-data:~$ sudo blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="687c4aaa-4d92-479b-abd4-ea5f81799473" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
nathan@srv-data:~$
```

Figure 5 — *UUID de la grappe*

- Ouvrez le fichier avec un éditeur de texte : `sudo nano /etc/fstab`.
- Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier, en remplaçant `<UUID_recupere_precedemment>` par la valeur copiée :

```
UUID=<UUID_recupere_precedemment> /data ext4 defaults,nofail 0 0
```

```
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-eWXg36YFREINR2WJ5H32gGIxwFpRIvQ7hBOzDjAU5Y0c4T7yycYr91G8ixIXZ4ZU / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/nvme0n1p2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/b98ee6b6-2ec6-4fed-b24c-d221e5f83cd1 /boot ext4 defaults 0 1
#Disque RAID 5 pour les données
UUID=687c4aaa-4d92-479b-abd4-ea5f81799473 /data ext4 defaults 0 0_
```

Figure 6 — *Ligne ajoutée dans /etc/fstab*

- Sauvegardez le fichier (Ctrl + X, puis Y, puis Entrée).

> L'option `nofail` évite que le serveur reste bloqué au démarrage si la grappe n'est pas disponible.

5 Vérifications et Test de Panne

Vérifier l'état de la grappe :

- Les commandes suivantes montrent l'état de la grappe, les disques qui la composent et l'avancement de la synchronisation :

```
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

```
nathan@srv-data:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 nvme0n4[3] nvme0n3[1] nvme0n2[0]
      20953088 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
nathan@srv-data:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Sat Aug 23 16:18:45 2025
        Raid Level : raid5
        Array Size : 20953088 (19.98 GiB 21.46 GB)
     Used Dev Size : 10476544 (9.99 GiB 10.73 GB)
      Raid Devices : 3
     Total Devices : 3
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Sat Aug 23 16:28:10 2025
             State : clean
    Active Devices : 3
   Working Devices : 3
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

              Name : srv-data:0  (local to host srv-data)
              UUID : 850a3fde:5f6f817e:974fcf7c:6900a282
            Events : 18

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0     259        4        0      active sync   /dev/nvme0n2
       1     259        5        1      active sync   /dev/nvme0n3
       3     259        6        2      active sync   /dev/nvme0n4
nathan@srv-data:~$
```

Figure 7 — *État de la grappe*

Vérifier le montage :

- Avec la commande `df -h` : vous devez voir votre volume `/dev/md0` monté sur `/data` avec la bonne taille.

```
nathan@srv-data:~$ df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              387M  1,5M  386M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  9,8G  2,6G  6,8G  28% /
tmpfs                              1,9G     0  1,9G   0% /dev/shm
tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
/dev/nvme0n1p2                     1,8G  100M  1,6G   7% /boot
tmpfs                              387M   12K  387M   1% /run/user/1000
/dev/md0                            20G   24K   19G   1% /data
nathan@srv-data:~$ _
```

Figure 8 — *Volume monté sur /data*

Test de panne :

- Créez un fichier de test : `sudo touch /data/test.txt`.
- Simulez la panne d'un disque (ici, `/dev/nvme0n4`) : `sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/nvme0n4`.
- Vérifiez à nouveau l'état avec `cat /proc/mdstat`. La grappe est en mode « dégradé » (`[UU_]`).




Figure 9 — *Grappe en mode dégradé*

- Vérifiez que votre fichier est toujours accessible : `ls /data`. Le fichier `test.txt` doit toujours être là.

6 Conseils et Bonnes Pratiques

- **Sauvegarder la configuration de la grappe :** Après avoir créé votre grappe, sauvegardez sa configuration pour que le système l'assemble correctement au démarrage : `sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf`, puis `sudo update-initramfs -u`.
- **Supervision (Monitoring) :** L'outil `mdadm` peut surveiller l'état de vos disques et vous envoyer un e-mail si une panne est détectée. Pour cela, assurez-vous que la ligne `MAILADDR votre@email.com` est correctement configurée dans le fichier `/etc/mdadm/mdadm.conf`.
- **Utiliser des partitions plutôt que des disques entiers :** Il est recommandé de créer une partition unique sur chaque disque (`/dev/sdb1`, `/dev/sdc1`...), de changer son type en **« Linux RAID »** (`fd` en MBR) avec un outil comme `fdisk` ou `parted`, puis de construire la grappe RAID avec ces partitions. C'est une méthode plus propre et plus sûre.
- **Le RAID n'est PAS une sauvegarde :** Cette règle est universelle. Le RAID protège contre une **panne matérielle** d'un disque. Il ne protège **PAS** contre une suppression de fichier, un ransomware ou une erreur humaine. Des sauvegardes régulières et externes sont **indispensables**.

7 Dépannage

Symptôme : La commande `mdadm` n'est pas trouvée.

- **Cause :** Le paquet n'est pas installé.
- **Solution :** Exécutez `sudo apt update && sudo apt install mdadm -y`.

Symptôme : Erreur « Device or resource busy » lors de la création de la grappe.

- **Cause :** Un des disques que vous essayez d'utiliser est déjà monté ou contient des métadonnées d'une ancienne grappe RAID.

- **Solution :** Assurez-vous que les disques ne sont pas montés (`lsblk`). Si le problème persiste, vous pouvez effacer les anciennes informations RAID avec `sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdX` (à utiliser avec précaution !).

Symptôme : Le volume n'est pas remonté automatiquement après un redémarrage.

- **Cause :** Il y a probablement une erreur dans le fichier `/etc/fstab`.
- **Solution :** Vérifiez qu'il n'y a pas de faute de frappe. Contrôlez que l'UUID est correct en le comparant avec le résultat de `sudo blkid /dev/md0`. Vous pouvez tester la validité de votre fichier fstab sans redémarrer avec la commande `sudo mount -a`.