

 CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 03_Applicatif	Date de création : 28/01/2026	Nombre de page : 6
		Date de révision : /	Version : 1
Référence : LNX-SRV-DEP	Déploiement de GLPI (Conteneurisé)		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Configuration	2
5.1. Préparation de l'Environnement (Volumes)	2
5.2. Création de la Recette (Docker Compose)	2
5.3. Lancement du Déploiement.....	4
5.4. Finalisation via l'Interface Web	5
6. Sécurité Post-Installation.....	5
7. Dépannage et Conseils	5

1. Introduction

Cette procédure décrit le déploiement de l'application **GLPI** (version 11.0.5) et de sa base de données **MariaDB** en utilisant la technologie de conteneurs Docker.

2. Contexte et Justification

Contrairement à l'installation manuelle ("LAMP traditionnel"), cette méthode déploie GLPI sous forme de "services" isolés.

- **Avantages** : Installation très rapide (moins de 5 minutes), mise à jour simplifiée (il suffit de changer le numéro de version), et propreté du système (pas de pollution des lib du serveur).
- **Version** : Nous utilisons la version **11.0.5**, sortie le 28/01/2026, pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité.

3. Concepts Clés

Avant de manipuler, il est essentiel de comprendre trois mécanismes spécifiques à Docker qui diffèrent d'une installation classique :

Déploiement de GLPI (Conteneurisé)

- **Persistance (Volumes)** : Un conteneur est éphémère : si on le supprime, ses données internes disparaissent. Pour ne pas perdre la base de données ou les documents joints, nous utilisons des **Volumes**. Ce sont des dossiers du serveur hôte "montés" à l'intérieur du conteneur.
- **Orchestration (Docker Compose)** : GLPI ne fonctionne pas seul, il lui faut une base de données. **Docker Compose** est l'outil qui permet de décrire ces deux services (App + DB) dans un seul fichier texte (docker-compose.yml) et de les démarrer ensemble.
- **Réseau Interne & Nom d'Hôte** : Dans Docker, les conteneurs communiquent via un réseau privé virtuel. Ils ne s'appellent pas par adresse IP, mais par leur **nom de service**. (*Important* : GLPI devra contacter le serveur SQL via le nom mariadb, et surtout pas localhost (car localhost pour GLPI, c'est lui-même !))

4. Prérequis

- Serveur Linux avec **Docker Engine** et le plugin **Compose** actifs (cf. [procédure](#))
- Accès Internet (pour le téléchargement des images).
- Port 80 (HTTP) libre sur le serveur.

5. Configuration

5.1. Préparation de l'Environnement (Volumes)

Justification : Nous créons l'arborescence sur le serveur physique pour stocker durablement les données.

1. Connectez-vous au terminal et créez les dossiers nécessaires :

- `sudo mkdir -p /srv/docker/glpi/database`
- `sudo mkdir -p /srv/docker/glpi/files`
- `sudo mkdir -p /srv/docker/glpi/plugins`

```
nathan@srv-proc:~$ sudo mkdir -p /srv/docker/glpi/database
[sudo] password for nathan:
nathan@srv-proc:~$ sudo mkdir -p /srv/docker/glpi/files
nathan@srv-proc:~$ sudo mkdir -p /srv/docker/glpi/plugins
nathan@srv-proc:~$
```

2. Appliquez les permissions correctes (ID 33 = www-data) : `sudo chown -R 33:33 /srv/docker/glpi`

5.2. Création de la Recette (Docker Compose)

Justification : Ce fichier fige la configuration. Nous imposons la version 11.0.5 sortie ce jour (28/01/2026) pour garantir la stabilité.

Déploiement de GLPI (Conteneurisé)

1. Placez-vous dans le dossier de travail : `cd /srv/docker/glpi`
2. Créez le fichier de configuration : `sudo nano docker-compose.yml`
3. Insérez le contenu suivant (l'alignement est strict) :

services:

--- Service 1 : Base de Données ---

mariadb:

image: mariadb:11.4

container_name: glpi_db

hostname: mariadb

environment:

- MARIADB_ROOT_PASSWORD=root_password_tres_securise

- MARIADB_DATABASE=glpidb

- MARIADB_USER=glpi_user

- MARIADB_PASSWORD=glpi_password

volumes:

- ./database:/var/lib/mysql

restart: always

--- Service 2 : Application GLPI ---

glpi:

image: ghcr.io/glpi-project/glpi:11.0.5

container_name: glpi_app

hostname: glpi

ports:

- "80:80"

environment:

- TIMEZONE=Europe/Paris

volumes:

- ./files:/var/glpi/files

- ./plugins:/var/glpi/plugins

depends_on:

- mariadb

restart: always

Déploiement de GLPI (Conteneurisé)

```
services:
  # --- Service 1 : Base de Données ---
  mariadb:
    image: mariadb:11.4
    container_name: glpi_db
    hostname: mariadb
    environment:
      - MARIADB_ROOT_PASSWORD=root_password_tres_securise
      - MARIADB_DATABASE=glpidb
      - MARIADB_USER=glpi_user
      - MARIADB_PASSWORD=glpi_password
    volumes:
      - ./database:/var/lib/mysql
    restart: always

  # --- Service 2 : Application GLPI ---
  glpi:
    image: ghcr.io/glpi-project/glpi:11.0.5
    container_name: glpi_app
    hostname: glpi
    ports:
      - "80:80"
    environment:
      - TIMEZONE=Europe/Paris
    volumes:
      - ./files:/var/glpi/files
      - ./plugins:/var/glpi/plugins
    depends_on:
      - mariadb
    restart: always
```

4. Sauvegardez (CTRL+O) et quittez (CTRL+X).

5.3. Lancement du Déploiement

1. Exécutez la commande pour télécharger et lancer les services en arrière-plan : `sudo docker compose up -d`

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/glpi$ sudo docker compose up -d
[+] up 34/40
  * Image mariadb:11.4 [#####] 71.74MB / 109.8MB Pulling 36.7s
  * Image ghcr.io/glpi-pro... [#####] 149.6MB / 351MB Pulling 36.7s
```

2. Vérifiez que les services sont opérationnels (État "Up") : `sudo docker compose ps`

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/glpi$ sudo docker compose ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE  CREATED      STATUS      PORTS
glpi_app            ghcr.io/glpi-project/glpi:11.0.5  "/opt/glpi/entrypoint..."          glpi     6 minutes ago Up 9 seconds 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
glpi_db            mariadb:11.4                      "docker-entrypoint.s..."          mariadb  6 minutes ago Up 6 minutes 3306/tcp
```

Déploiement de GLPI (Conteneurisé)

5.4. Finalisation via l'Interface Web

1. Ouvrez un navigateur : `http://IP_DU_SERVEUR`.
2. Suivez l'assistant (Langue > Licence > Installer).
3. **Connexion SQL :**
 - Serveur SQL : mariadb
 - Utilisateur : glpi_user
 - Mot de passe : glpi_password
4. Sélectionnez la base glpidb et terminez.



6. Sécurité Post-Installation

- 1) Connectez-vous (login : **glpi** / pass: **glpi**).
- 2) Changez le mot de passe administrateur.
- 3) Supprimez le fichier d'installation via Docker : `sudo docker exec -it glpi_app rm /var/www/html/glpi/install/install.php`

7. Dépannage et Conseils

Erreur "Connection Refused" (SQL) : Vérifiez que le nom d'hôte est mariadb.

Mise à jour : Changez la version dans docker-compose.yml et relancez `sudo docker compose up -d`.

Déploiement de GLPI (Conteneurisé)

Cron : Pour les actions automatiques, ajoutez au crontab du serveur hôte : * * * * * docker exec glpi_app php /var/www/html/glpi/front/cron.php &>/dev/null

Sauvegarde : Arrêtez le service (docker compose stop) et copiez tout le dossier /srv/docker/glpi.