

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 28/01/26	Nombre de page : 6
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : LNX-SRV-INS	Installation de Zabbix		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Configuration	2
5.1. Installation du Dépôt Zabbix	2
5.2. Installation des paquets Serveur et Agent	2
5.3. Configuration de la Base de Données	3
5.4. Configuration du Serveur Zabbix.....	4
5.5. Finalisation via l'Interface Web	4
6. Vérifications.....	5
7. Dépannage	6
8. Conseils et Bonnes Pratiques.....	6

1. Introduction

L'objectif est de mettre en place Zabbix, une solution de supervision (monitoring) de classe entreprise. Elle permet de surveiller l'état des serveurs, des réseaux et des services en temps réel.

2. Contexte et Justification

Dans un parc informatique, attendre qu'un utilisateur signale une panne est inefficace. Un administrateur doit être proactif. Zabbix permet de :

- Collecter des métriques (CPU, RAM, Disque, Bande passante).
- Alerter par mail ou notification en cas de dépassement de seuil.
- Historiser les données pour analyser les tendances.

3. Concepts Clés

- Zabbix Server : Le cœur du système qui récupère les données et lance les alertes.

Installation de Zabbix

- Zabbix Agent : Petit programme installé sur les machines à surveiller (Linux/Windows) qui envoie les infos au serveur.
- Host (Hôte) : Tout équipement surveillé (Serveur, Switch, Routeur).
- Trigger (Déclencheur) : Condition logique qui définit un problème (ex : « CPU > 90% pendant 5 min »)

4. Prérequis

Scénario : Un serveur LAMP est déjà en place (voir procédure *LNx-SRV-INS Installation d'un Serveur Web LAMP*). Nous allons y ajouter la brique de supervision.

Avant de commencer, assurez-vous de :

1. Avoir une machine Linux avec **accès root/sudo**.
2. Avoir un serveur de base de données installé.
3. Avoir une connexion Internet active pour récupérer le dépôt officiel Zabbix.

5. Configuration

5.1. Installation du Dépôt Zabbix

Justification : Les dépôts par défaut d'Ubuntu/Debian contiennent souvent une version obsolète de Zabbix. Nous devons utiliser le dépôt officiel pour obtenir la dernière version stable (LTS).

1. Téléchargez le paquet de configuration du dépôt (exemple pour Ubuntu 24.04, à adapter selon votre version) : `wget`
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
2. Installez le paquet : `sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb`

```
nathan@sulafat:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
--2026-01-28 13:33:26-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8092 (7.9K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb'

zabbix-release_7 100%[=====>] 7.90K --.-KB/s in 0s

2026-01-28 13:33:27 (1.35 GB/s) - 'zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb' saved [8092/8092]

nathan@sulafat:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 127332 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
Setting up zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
```

3. Mettez à jour la liste des paquets : `sudo apt update`

5.2. Installation des Paquets Serveurs et Agent

Justification : Nous installons le serveur (backend), le frontend (interface web PHP), la configuration Apache et l'agent (pour que le serveur se surveille lui-même).

Installation de Zabbix

1. Lancez l'installation : `sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y`

```
nathan@sulafat:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

5.3. Configuration de la Base de Données

Justification : Zabbix a besoin d'une base de données dédiée et d'un schéma précis (tables pré-crées) pour fonctionner.

1. Connectez-vous à MariaDB : `sudo mysql -u root -p`
2. Créez la base et l'utilisateur (remplacez 'motdepasse' par un mot de passe fort) :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
nathan@sulafat:~$
```

3. Importez le schéma initial et les données (entrez le mot de passe précédemment configurer) : `zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix`
4. Désactivez l'option temporaire : `sudo mysql -u root -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"`

```
nathan@sulafat:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
nathan@sulafat:~$ sudo mysql -u root -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
Enter password:
nathan@sulafat:~$
```

Installation de Zabbix

5.4. Configuration du Serveur Zabbix

Justification : Le service Zabbix Server doit savoir quel mot de passe utiliser pour se connecter à la base de données qu'on vient de remplir.

1. Editez le fichier de configuration : `sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf`
2. Cherchez la ligne `#DBPassword=` (utilisez CTRL+W pour chercher).
3. Décommentez la ligne (enlevez le #) et mettez votre mot de passe :

```
# Default:
DBPassword=
```

4. Sauvegardez (CTRL+O) et quittez (CTRL+X).
5. Redémarrez et activez les services :

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
nathan@sulafat:~$ sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
nathan@sulafat:~$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service.
nathan@sulafat:~$
```

5.5. Finalisation via l'Interface Web

1. Ouvrez votre navigateur sur le poste client : http://IP_DU_SERVEUR/zabbix
2. Vous arrivez sur l'assistant d'installation "Welcome to Zabbix". 3. **Check of pre-requisites :** Tout doit être "OK". Si une ligne est en rouge (souvent Timezone ou PHP version), il faut corriger le php.ini.



3. Configure DB Connection :

Installation de Zabbix

- Database type : MySQL
- User : zabbix
- Password : (votre mot de passe)



Configure DB connection

Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "Next step" button when done.

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Settings

Pre-installation summary

Install

Database type

Database host

Database port 0 - use default port

Database name

Store credentials in ☒ Plain text ☐ HashiCorp Vault ☐ CyberArk Vault

User

Password

Database TLS encryption *Connection will not be encrypted because it uses a socket file (on Unix) or shared memory (Windows).*

4. **Settings** : Donnez un nom à votre serveur (ex : "Serveur Supervision").
5. Terminez l'installation.

6. Vérifications

- 1) Connectez-vous à l'interface Web.
 - **Identifiant par défaut** : Admin (A majuscule important !)
 - **Mot de passe par défaut** : zabbix
- 2) Allez dans le menu **Monitoring > Hosts**.
- 3) Vérifiez la ligne "Zabbix server". La colonne "Availability" doit afficher l'icône **ZBX** en vert après quelques minutes.

Name ▲	Interface	Availability
Zabbix server	127.0.0.1:10050	

- 4) En bas de page, vérifiez le bandeau : "Zabbix server is running: Yes".

System information		
Parameter	Value	Details
Zabbix server is running	Yes	localhost:10051
Zabbix server version	7.0.22	Up to date

7. Dépannage

Erreur "Zabbix server is not running" en bas de page :

- Le service backend est arrêté ou planté. Vérifiez les logs : `tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log`
- Souvent, c'est une erreur de mot de passe DB dans `/etc/zabbix/zabbix_server.conf`.

L'interface Web affiche une page blanche ou du code PHP :

- Le module PHP d'Apache n'est pas actif ou mal configuré. (Voir procédure LAMP).
- Commande : `sudo apt install libapache2-mod-php` puis redémarrez Apache.

Impossible de se connecter à la base de données lors de l'installation Web :

- Vérifiez que le serveur MariaDB écoute bien sur localhost.
- Testez la connexion manuelle en ligne de commande : `mysql -u zabbix -p`.

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Sécurité (Changement de mot de passe) : C'est critique. Le compte Admin / zabbix est connu de tous les pirates.

- Allez dans **User settings > Profile** et changez le mot de passe immédiatement.

Graphiques manquants (Polices) : Si les graphiques n'affichent pas de texte, installez une police compatible ou vérifiez les liens symboliques dans `/usr/share/zabbix/assets/fonts`.

Pare-feu : Si vous utilisez UFW, n'oubliez pas d'ouvrir les ports :

- `sudo ufw allow 80/tcp` (Web)
- `sudo ufw allow 10050/tcp` (Agent passif)
- `sudo ufw allow 10051/tcp` (Serveur/Trapper)