

Deploy Manager - Manual de Usuario

Deploy Manager — Manual de Usuario

Qué es Deploy Manager

Deploy Manager es un panel centralizado para desplegar módulos custom de Dolibarr a todas las instancias de clientes. En vez de copiar manualmente los archivos a cada servidor, este módulo automatiza el proceso: seleccionas el módulo, eliges las instancias destino, y el sistema se encarga del backup, copia de archivos, sincronización git, ejecución de SQL y verificación.

Requisitos e instalación

Servidor del panel (donde se instala el módulo)

Requisito	Detalle
Dolibarr	Versión 16+ con acceso administrador
PHP	7.4+ con PHP-FPM (necesario para ejecución en background)
Función <code>exec()</code>	No debe estar en <code>disable_functions</code> del <code>php.ini</code>
Extensión ZipArchive	Habilitada en PHP (para procesar releases)
Binarios del sistema	<code>ssh</code> , <code>scp</code> , <code>rsync</code> , <code>tar</code> instalados y accesibles por el usuario web
Clave SSH	Par de claves dedicado para el panel (ver sección configuración)
Directorio de datos	El módulo crea <code>data/deploymanager/</code> automáticamente; el usuario web debe tener permisos de escritura en <code>DOL_DATA_ROOT</code>

Servidores destino (donde se despliegan los módulos)

Requisito	Detalle
Acceso SSH	La clave pública del panel debe estar en authorized_keys del usuario SSH
Usuario SSH	root o un usuario con sudo sin contraseña para: rsync, tar, chown, mysql, find
rsync	Instalado en el servidor destino
Cliente MySQL/MariaDB	Necesario para ejecutar migraciones SQL
Git	Si las instancias usan repositorios git, debe estar configurado con remote origin

Configuración de la clave SSH

```
# 1. Generar clave en el servidor del panel
ssh-keygen -t ed25519 -f /ruta/dolibarr/data/deploymanager_key -N ""
chmod 600 /ruta/dolibarr/data/deploymanager_key

# 2. Copiar la clave pública a cada servidor destino
ssh-copy-id -i /ruta/dolibarr/data/deploymanager_key.pub
usuario@ip-servidor-destino

# 3. Verificar conexión
ssh -i /ruta/dolibarr/data/deploymanager_key usuario@ip-servidor-destino echo OK
```

La ruta de la clave se configura al añadir cada servidor en el panel, o globalmente con la constante `DEPLOYMANAGER_SSH_KEY` en Configuración → Otros.

Nota sobre PHP-FPM

El módulo usa `fastcgi_finish_request()` para ejecutar despliegues en background tras enviar la respuesta al navegador. **Esto solo funciona con PHP-FPM**, no con `mod_php` de Apache. Si tu servidor usa `mod_php`, los despliegues funcionarán pero el navegador quedará esperando hasta que terminen.

Acceso y permisos

URL: Panel Dolibarr donde esté instalado el módulo → menú **Despliegues**

Permisos disponibles: | Permiso | Qué permite | | | Leer | Ver dashboard, instancias, módulos, historial | | Desplegar | Ejecutar despliegues y subir releases | | Admin | Gestionar servidores e instancias (CRUD) |

Los administradores de Dolibarr tienen acceso completo automáticamente.

Servidores

Añadir un servidor

1. Ir a **Despliegues** → **Servidores**
2. Click en **Añadir servidor**
3. Rellenar:
 - **Nombre:** nombre identificativo (ej: “VPS-Produccion-1”)
 - **Host:** IP del servidor (ej: 192.168.1.10)
 - **Usuario SSH:** usuario para conectar (ej: root o deployer)
 - **Puerto SSH:** normalmente 22
 - **Ruta clave SSH:** ruta a la clave privada en el panel (ej: /ruta/dolibarr/data/deploymanager_key)
 - **Es local:** marcar si el servidor es el mismo donde está el panel
4. Click en **Guardar**

Probar conexión SSH

En la lista de servidores o en la ficha del servidor, pulsar el botón **Test** (icono de enchufe). Si aparece “Conexión SSH correcta”, todo funciona. Si falla, verificar: - Que la clave SSH esté en la ruta indicada - Que la clave pública esté en el `authorized_keys` del servidor destino - Que el puerto SSH sea correcto - Que el firewall permita la conexión

Instancias

Detectar instancias automáticamente (Autodiscover)

En vez de añadir instancias una a una:

1. Ir a **Despliegues** → **Instancias**
2. Click en **Detectar instancias (nombre-servidor)**
3. El sistema conecta por SSH al servidor, busca todos los directorios con `conf/conf.php` (instalaciones Dolibarr) y las registra automáticamente
4. Las instancias que ya existen se saltan

Añadir instancia manualmente

1. Ir a **Despliegues** → **Instancias** → **Añadir instancia**
2. Rellenar:
 - **Servidor:** seleccionar el VPS donde está

- **Nombre:** nombre identificativo
- **Dominio:** dominio de la instancia (ej: erp.micliente.com)
- **Ruta custom:** ruta al directorio custom (ej: /var/www/html/dolibarr/htdocs/custom)
- **Ruta conf.php:** ruta al archivo de configuración (ej: /var/www/html/dolibarr/htdocs/conf/conf.php)
- **Entorno:** production, staging o development

Escanear módulos de una instancia

1. En la lista de instancias, click en el icono de lupa de la instancia
2. O entrar en la ficha de la instancia → **Escanear módulos**
3. El sistema conecta por SSH, lista los directorios en /custom/, lee la versión de cada mod*.class.php y actualiza la tabla de módulos instalados

Escanear todas las instancias

En la lista de instancias, el botón **Escanear todas** ejecuta el escaneo una a una secuencialmente, mostrando el progreso.

Módulos

La sección **Módulos** muestra todos los módulos descubiertos en las instancias escaneadas. Para cada módulo se ve: - En cuántas instancias está instalado - La versión más alta encontrada - Cuántas versiones diferentes hay

Click en un módulo para ver el detalle: en qué instancias está, qué versión tiene cada una, y si hay actualizaciones pendientes.

Releases (subir nueva versión)

Subir un ZIP

1. Ir a **Despliegues** → **Releases**
2. En la sección de subida:
 - Seleccionar el archivo ZIP del módulo
 - Opcionalmente escribir un changelog
 - Click en **Subir release**
3. El sistema:
 - Valida que el ZIP contenga core/modules/mod*.class.php
 - Extrae el slug y la versión del módulo
 - Verifica que no exista ya esa versión
 - Almacena el ZIP con hash SHA-256

Requisitos del ZIP: - Debe contener la estructura estándar de un módulo Dolibarr - No puede contener archivos ejecutables (.sh, .py, .phar, .exe) - No puede contener rutas con .. (path traversal) - El directorio raíz del ZIP debe ser el slug del módulo

Desplegar un módulo

Paso a paso con el Wizard

1. Ir a **Despliegues** → **Desplegar** (icono cohete)

2. **Paso 1 — Seleccionar módulo(s):**

- Seleccionar uno o varios módulos del desplegable
- Se muestra la versión más alta encontrada y la instancia origen
- Click en **Siguiente**

3. **Paso 2 — Seleccionar instancias:**

- Se muestra la tabla de instancias con la versión actual de cada módulo
- Las instancias con la misma versión aparecen con check verde (no seleccionables)
- Las instancias sin el módulo aparecen en gris
- Seleccionar las instancias destino con los checkboxes
- Click en **Siguiente**

4. **Paso 3 — Confirmar:**

- Resumen de qué se va a desplegar y dónde
- Click en **Desplegar ahora** (botón rojo)

5. **Progreso:**

- Se redirige a la pantalla de estado
- Se ve en tiempo real el estado de cada instancia: pendiente → backup → desplegando → SQL → verificando → completado/fallido
- Los logs se actualizan cada 3 segundos

Qué hace el despliegue internamente

Para cada instancia destino:

1. **Backup:** Comprime el módulo actual en un tar.gz y lo descarga al panel
2. **Rsync:** Copia los archivos del módulo desde la instancia origen a la destino
3. **Git sync:** Hace fetch + reset del repo, reaplica el rsync, commit y push
4. **SQL:** Ejecuta todos los archivos .sql del directorio sql/ del módulo
5. **Verificar:** Lee la versión del módulo desplegado y actualiza la BD

Si algún paso falla, la instancia se marca como “failed” pero las demás continúan.

Historial de despliegues

En **Despliegues** → **Historial** se ve el registro de todos los despliegues realizados: - Módulo desplegado - Fecha - Quién lo hizo - Número de instancias exitosas/fallidas - Estado general del lote

Click en un despliegue para ver el detalle por instancia con los logs completos.

Dashboard

El dashboard muestra: - Estadísticas generales: servidores, instancias, módulos, actualizaciones pendientes - Matriz de versiones: instancias × módulos con badges de color (verde = actualizado, naranja = desactualizado) - Últimos despliegues

Resolución de problemas

“Error de conexión SSH”

- Verificar que la clave SSH del panel está en `authorized_keys` del servidor destino
- Verificar IP, puerto y usuario SSH en la ficha del servidor
- Probar conexión manual: `ssh -i /ruta/clave usuario@host`

“Error rsync”

- Verificar que la ruta custom de la instancia destino existe
- Verificar permisos de escritura en la ruta destino
- Revisar el log del despliegue para ver el error exacto

“Error SQL (tablas ya existentes)”

- Es normal. Los archivos `.sql` suelen tener `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` pero algunos usan `CREATE TABLE` sin el `IF NOT EXISTS`. No afecta al funcionamiento.

Un despliegue falla pero los demás funcionan

- Cada despliegue es independiente. Un fallo en una instancia no afecta a las demás.
- Revisar el log específico de la instancia fallida.

Quiero volver a la versión anterior

- Los backups se guardan en el panel en `data/deploymanager/backups/[dominio]/`

- El archivo es un tar.gz que se puede descomprimir manualmente sobre la instancia

OPcache no refleja los cambios

- Algunos servidores cachean los archivos PHP. Reiniciar PHP-FPM:
`systemctl restart php-fpm` (o el servicio correspondiente a tu versión de PHP)