

MANUAL DE DESPLIEGUE LOCAL

JHS Web - Cofradía Jesús Salvador de los Hombres

Guía breve para ejecutar el proyecto en un ordenador local

Montijo, Badajoz - Mayo 2026

Versión resumida: instalación local, configuración básica y comprobación de funcionamiento

Resumen

Este documento recoge únicamente los pasos necesarios para poner en marcha JHS Web en un equipo local. Su finalidad es que cualquier evaluador o desarrollador pueda clonar el repositorio, instalar las dependencias, configurar las variables mínimas y comprobar que la aplicación carga correctamente en el navegador.

Quedan fuera de esta versión resumida los apartados de despliegue en producción, configuración completa de Vercel, webhooks de Stripe, creación detallada de la base de datos y mantenimiento avanzado.

Alcance del manual

El despliegue local permite ejecutar la aplicación en modo de desarrollo desde <http://localhost:5173>. Para que las funcionalidades conectadas a Supabase o Stripe funcionen, será necesario disponer de las claves y del proyecto de backend previamente configurado.

Índice

Apartado	Contenido
1	Requisitos previos
2	Descarga del proyecto desde GitHub
3	Instalación y configuración local
4	Ejecución en modo de desarrollo
5	Comprobación final y errores frecuentes

1. Requisitos previos

Antes de clonar el proyecto, el ordenador debe tener instaladas las herramientas básicas de desarrollo web. No es necesario instalar Vercel ni configurar producción para esta versión del manual.

Elemento	Uso dentro del despliegue local
Node.js	Versión 18 o superior. Incluye npm, el gestor de paquetes que usará el proyecto.
Git	Necesario para descargar el repositorio desde GitHub y actualizarlo en futuras versiones.
Editor de código	Se recomienda Visual Studio Code, aunque puede utilizarse cualquier editor.
Credenciales del proyecto	Archivo .env o claves de Supabase facilitadas por el responsable técnico.

Para comprobar que Node.js y Git están instalados correctamente, abre una terminal y ejecuta:

```
node --version
npm --version
git --version
```

Si alguno de los comandos no muestra una versión, será necesario instalar o revisar la configuración de esa herramienta antes de continuar.

2. Descarga del proyecto desde GitHub

El primer paso consiste en descargar una copia del repositorio en el ordenador local. Para ello, abre una terminal y sitúate en la carpeta donde quieras guardar el proyecto.

1. Accede a la carpeta de trabajo. Por ejemplo:

```
cd C:\proyectos      # Windows
cd ~/proyectos       # macOS o Linux
```

2. Clona el repositorio desde GitHub. Sustituye la URL por la dirección real del repositorio:

```
git clone https://github.com/TU-USUARIO/jhs-web.git
```

3. Entra en la carpeta del proyecto:

```
cd jhs-web
```

4. Comprueba que aparecen los archivos principales del proyecto:

```
dir      # Windows
ls       # macOS o Linux
```

Entre los archivos esperados deberían aparecer carpetas como src/ y supabase/, además de package.json y vite.config.ts.

3. Instalación y configuración local

3.1. Instalación de dependencias

Una vez dentro de la carpeta del proyecto, instala las dependencias necesarias con npm. Este proceso descarga las librerías que utiliza la aplicación, como React, Vite, Tailwind CSS y Supabase.

```
npm install
```

La instalación puede tardar unos minutos. Cuando finalice, se habrá creado la carpeta node_modules/. Esta carpeta no se sube a GitHub, ya que se genera automáticamente en cada equipo.

3.2. Archivo de variables de entorno

Para que la aplicación pueda conectarse a los servicios externos, debe existir un archivo `.env` en la raíz del proyecto. Lo recomendable es copiar el archivo de ejemplo, si existe, y completar los valores reales.

```
copy .env.example .env      # Windows
cp .env.example .env        # macOS o Linux
```

Si no existe `.env.example`, crea manualmente un archivo llamado `.env` y añade las variables necesarias:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu_anon_key_publica
VITE_GEMINI_API_KEY=tu_clave_gemini_opcional
```

4. Ejecución en modo de desarrollo

Con las dependencias instaladas y el archivo `.env` configurado, ya se puede iniciar la aplicación en local.

```
npm run dev
```

Si todo está correcto, la terminal mostrará una dirección local similar a la siguiente:

```
http://localhost:5173/
```

Abre esa dirección en el navegador. Debería cargarse la página principal de JHS Web. Mientras el servidor esté activo, los cambios realizados en el código se reflejarán automáticamente gracias al modo de desarrollo de Vite.

Para detener el servidor local, vuelve a la terminal y pulsa `Ctrl + C`.

5. Comprobación final y errores frecuentes

5.1. Lista rápida de verificación

Estado	Comprobación
[]	Node.js, npm y Git muestran versión en la terminal.
[]	El repositorio se ha clonado correctamente desde GitHub.
[]	Se ha ejecutado <code>npm install</code> sin errores bloqueantes.
[]	Existe un archivo <code>.env</code> en la raíz del proyecto.
[]	La aplicación carga en <code>http://localhost:5173</code> .
[]	El inicio de sesión, las noticias y el mapa no muestran errores críticos en consola.

5.2. Errores habituales

Problema	Solución recomendada
npm: comando no encontrado	Node.js no está instalado o no se añadió al PATH. Reinstala Node.js y reinicia la terminal.
No se encuentra el módulo	Faltan dependencias. Ejecuta npm install dentro de la carpeta del proyecto.
La web carga sin datos	Revisa el archivo .env y comprueba que VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY son correctas.
Pantalla en blanco	Abre la consola del navegador con F12 y revisa el primer error que aparezca.
Puerto ocupado	Cierra otro servidor local o ejecuta Vite en otro puerto con npm run dev -- --port 5174.

Comandos principales

Comando	Finalidad
npm install	Instala las dependencias del proyecto.
npm run dev	Inicia el servidor de desarrollo local.
npm run build	Genera la versión optimizada de producción en la carpeta dist/.
npm run preview	Permite revisar localmente la versión generada con npm run build.

Cierre del procedimiento

Tras completar estos pasos, el proyecto JHS Web queda preparado para ser revisado en un entorno local. Este procedimiento es suficiente para comprobar la interfaz, revisar el código, realizar cambios de desarrollo y validar el funcionamiento básico de la aplicación antes de cualquier despliegue en producción.