

Panduan Integrasi Reasoning Engine di Next.js



Di aplikasi Next.js (seperti Karta Dev), sangat disarankan untuk **tidak memanggil API Reasoning Engine secara langsung dari sisi Client (Browser)**. Jika Anda melakukannya, kunci rahasia Regolo AI Anda akan bocor ke publik.

Oleh karena itu, gunakan pola **Server API Route** atau **Server Actions** milik Next.js (App Router).

Berikut adalah langkah-langkah implementasinya:

1. Siapkan Environment Variables

Buka file `.env` atau `.env.local` di root proyek Next.js Anda, lalu tambahkan baris ini:

```
# URL Reasoning Engine yang sudah di-deploy di VPS
REASONING_ENGINE_URL=https://reasoning.putra-portfolio.cloud/api/v1/reasoning/analyze/batc

# Kredensial AI Anda (Disembunyikan dari Client)
AI_PROVIDER_NAME=openai
AI_PROVIDER_MODEL=gemma4-31b
AI_PROVIDER_ENDPOINT=https://api.regolo.ai/v1
AI_PROVIDER_API_KEY=sk-VsawwntKjQa8pS5b14a3-Q
```

2. Buat API Route Backend (Server-Side)

Buat sebuah file baru di folder `app/api/analyze/route.ts` (jika menggunakan App Router) atau `pages/api/analyze.ts` (jika menggunakan Pages Router).

Contoh menggunakan **App Router** (`app/api/analyze/route.ts`):

```
import { NextResponse } from "next/server";

export async function POST(request: Request) {
  try {
    // 1. Ambil data asesmen yang dikirim oleh form frontend
    const body = await request.json();
    const { assessments } = body;
```

```

    if (!assessments || !Array.isArray(assessments)) {
      return NextResponse.json({ error: "Data assessments tidak valid" }, { status:
    }

    // 2. Susun Payload Rahasia untuk Reasoning Engine
    const payload = {
      provider: {
        name: process.env.AI_PROVIDER_NAME,
        model: process.env.AI_PROVIDER_MODEL,
        endpoint: process.env.AI_PROVIDER_ENDPOINT,
        api_key: process.env.AI_PROVIDER_API_KEY
      },
      assessments: assessments
    };

    // 3. Tembak VPS Reasoning Engine Anda
    const engineResponse = await fetch(process.env.REASONING_ENGINE_URL as string, {
      method: "POST",
      headers: {
        "Content-Type": "application/json",
      },
      body: JSON.stringify(payload),
      // cache: "no-store" // Opsional: pastikan tidak di-cache oleh Next.js
    });

    if (!engineResponse.ok) {
      throw new Error(`Reasoning Engine Error: ${engineResponse.statusText}`);
    }

    // 4. Kembalikan hasil analisis AI ke Frontend
    const aiResults = await engineResponse.json();
    return NextResponse.json({ success: true, data: aiResults });

  } catch (error: any) {
    console.error("Gagal menganalisis data:", error);
    return NextResponse.json({ success: false, error: error.message }, { status: 500 })
  }
}

```

3. Panggil API Route dari Komponen Frontend (Client-Side)

Di komponen UI Anda (misalnya `page.tsx` atau komponen tombol), Anda tinggal memanggil API lokal Next.js yang baru saja kita buat.

Contoh di komponen Client (`"use client"`):

```
"use client";
```

```

import { useState } from "react";

export default function AssessmentForm() {
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
  const [result, setResult] = useState<any>(null);

  const handleAnalyze = async () => {
    setIsLoading(true);

    // Data bohongan dari form pengguna
    const userFormData = [
      {
        dimension: "Technology",
        sub_dimension: "Information Capability",
        final_result: 2,
        expected_level: 4,
        assessment_note: "Sistem belum terintegrasi dengan baik."
      }
    ];

    try {
      // Kita menembak route internal Next.js, BUKAN menembak VPS secara langsung!
      const response = await fetch("/api/analyze", {
        method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/json" },
        body: JSON.stringify({ assessments: userFormData })
      });

      const data = await response.json();

      if (data.success) {
        setResult(data.data);
      } else {
        alert("Gagal: " + data.error);
      }
    } catch (error) {
      alert("Terjadi kesalahan jaringan.");
    } finally {
      setIsLoading(false);
    }
  };

  return (
    <div className="p-4">
      <button
        onClick={handleAnalyze}
        disabled={isLoading}
        className="px-4 py-2 bg-blue-600 text-white rounded-md disabled:bg-gray-400"
      >
        {isLoading ? "AI Sedang Berpikir..." : "Analisis dengan AI"}
      </button>

      {result && (

```

```
        <div className="mt-4 p-4 border rounded bg-gray-50">
          <pre className="text-sm">{JSON.stringify(result, null, 2)}</pre>
        </div>
      )}
    </div>
  );
}
```

💡 Mengapa Konsep Ini Sangat Penting?

Dengan menggunakan pola ini, komputer pengguna (Chrome/Safari) hanya mengobrol dengan *Server Next.js* Anda. Kemudian, *Server Next.js* Anda yang mengobrol dengan *VPS Reasoning Engine* secara diam-diam. Dengan begitu, **Kunci API Regolo Anda 100% aman** dan tidak pernah turun ke komputer pengguna!