Diccionario de datos — Finance AI

Nov 11, 2026 · @Michael

Introducción

Este documento describe las 21 tablas de la base de datos PostgreSQL de Finance AI (versión en línea): sus campos, tipos, claves y restricciones. Se elaboró a partir de los modelos SQLAlchemy y de las migraciones Alembic del backend, hasta la revisión `0017_text_capture_idempotency`.

Convenciones usadas en las tablas:

- **Claves primarias:** `BIGINT` con identidad autogenerada, salvo las dos tablas de propuestas, que usan `UUID`.
- **Fechas y horas:** `TIMESTAMPTZ`; las fechas sin hora usan `DATE`.
- **Importes:** `NUMERIC(18,2)` en cuentas, movimientos y presupuestos; `NUMERIC(12,2)` en comprobantes, gastos, ingresos y límites.
- **Abreviaturas:** PK = clave primaria, FK = clave foránea, UQ = único, NN = no nulo.

Resumen de tablas

Las 21 tablas se agrupan en siete áreas.

Área	Tabla	Propósito
Identidad y referencia	`role`	Roles de usuario; el rol inicial es `user`
Identidad y referencia	`currency`	Monedas disponibles (código, nombre, decimales)
Identidad y referencia	`app_user`	Usuarios registrados, con correo, contraseña cifrada, rol y moneda preferida
Sesiones	`user_session`	Sesiones de acceso, con vencimientos y motivo de revocación
Sesiones	`renewable_credential`	Credenciales de renovación de cada sesión, encadenadas entre sí

Área	Tabla	Propósito
Cuentas y transacciones	`account`	Cuentas del usuario (efectivo, banco, billetera, ahorro, tarjeta)
Cuentas y transacciones	`financial_transaction`	Transacciones: gasto, ingreso, transferencia o ajuste
Cuentas y transacciones	`account_movement`	Movimientos con signo que afectan el saldo de una cuenta
Catálogos	`category`	Categorías del usuario, con color, ícono y orden
Catálogos	`subcategory`	Subcategorías dentro de una categoría
Catálogos	`paymentmethod`	Catálogo global de métodos de pago
Catálogos	`income_source`	Fuentes de ingreso propias de cada usuario, usadas por las transacciones
Catálogos	`incomesource`	Catálogo global de fuentes de ingreso, usado por la tabla `income`
Catálogos	`store`	Tiendas del usuario, con nombre normalizado para evitar duplicados
Comprobantes e ingresos	`receipt`	Comprobante de compra con tienda, fecha, total y moneda
Comprobantes e ingresos	`expense`	Ítems de un comprobante, con cantidad, precio y categoría
Comprobantes e ingresos	`income`	Ingresos con fuente, monto, fecha y descripción
Planificación	`spendinglimit`	Límite de gasto semanal o mensual sobre una categoría o subcategoría
Planificación	`budget`	Presupuestos recurrentes o únicos, con fechas de vigencia
Captura con IA	`receipt_proposals`	Borrador temporal de un comprobante, con vencimiento

Área	Tabla	Propósito
Captura con IA	`text_capture_proposals`	Borrador temporal de una captura por texto, con vencimiento

Detalle por tabla

Cada tabla lista sus campos con tipo, clave, nulabilidad y valor por defecto. Las restricciones `CHECK` y los índices de cada tabla se reúnen en la última sección.

role

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del rol
`name`	VARCHAR(50)	UQ	No		Nombre del rol

currency

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la moneda
`code`	VARCHAR(10)	UQ	No		Código de la moneda, por ejemplo COP o USD
`name`	VARCHAR(100)		No		Nombre de la moneda
`decimals`	SMALLINT		No	2	Cantidad de decimales; no puede ser negativa
`is_active`	BOOLEAN		No	true	Indica si la moneda está disponible

app_user

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del usuario
`email`	VARCHAR(320)	UQ (sin distinguir mayúsculas)	No		Correo; se guarda en minúsculas y sin espacios en los extremos

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`password_hash`	VARCHAR(255)		No		Contraseña almacenada como hash
`role_id`	BIGINT	FK → `role.id`	No	1	Rol del usuario; `ON DELETE RESTRICT`
`preferred_currency_id`	BIGINT	FK → `currency.id`	No		Moneda preferida; `ON DELETE RESTRICT`
`is_active`	BOOLEAN		No	true	Indica si el usuario está activo
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de la última actualización

user_session

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la sesión
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`access_token_hash`	VARCHAR(64)	UQ	No		Hash del token de acceso; exactamente 64 caracteres
`platform`	VARCHAR(16)		No		Plataforma desde la que se inició la sesión
`access_expires_at`	TIMESTAMPTZ		No		Vencimiento del token de acceso
`idle_expires_at`	TIMESTAMPTZ		No		Vencimiento por inactividad
`absolute_expires_at`	TIMESTAMPTZ		No		Vencimiento máximo de la sesión
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`last_renewed_at`	TIMESTAMPTZ		No		Última renovación
`revoked_at`	TIMESTAMPTZ		Sí		Fecha de revocación; vacío si la sesión sigue vigente
`revocation_reason`	VARCHAR(32)		Sí		Motivo de la revocación

renewable_credential

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la credencial
`session_id`	BIGINT	FK → `user_session.id`	No		Sesión a la que pertenece; `ON DELETE CASCADE`
`token_hash`	VARCHAR(64)	UQ	No		Hash del token de renovación; exactamente 64 caracteres
`issued_at`	TIMESTAMPTZ		No		Fecha de emisión
`expires_at`	TIMESTAMPTZ		No		Vencimiento; posterior a la emisión
`consumed_at`	TIMESTAMPTZ		Sí		Fecha en que se usó la credencial
`replaced_by_id`	BIGINT	FK → `renewable_credential.id`	Sí		Credencial que la reemplazó; `ON DELETE SET NULL`

account

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la cuenta
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`name`	VARCHAR(100)		No		Nombre de la cuenta; sin espacios en los extremos, de 1 a 100 caracteres
`type`	VARCHAR(32)		No		Tipo: `cash`, `bank`, `digital_wallet`, `savings`, `credit_card` u `other`
`currency_id`	BIGINT	FK → `currency.id`	No		Moneda de la cuenta; `ON DELETE RESTRICT`
`opening_balance`	NUMERIC(18,2)		No	0.00	Saldo inicial
`is_active`	BOOLEAN		No	true	Indica si la cuenta está activa

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de la última actualización

financial_transaction

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la transacción
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`income_source_id`	BIGINT	FK → `income_source.id`	Sí		Fuente del ingreso; solo se permite si el tipo es `income`; `ON DELETE SET NULL`
`source_proposal_id`	UUID		Sí		Propuesta de captura de la que proviene; evita registrarla dos veces para el mismo usuario
`type`	VARCHAR(24)		No		Tipo: `expense`, `income`, `transfer` o `adjustment`
`status`	VARCHAR(16)		No		Estado: `pending`, `confirmed` o `voided`
`occurred_at`	TIMESTAMPTZ		No		Fecha y hora en que ocurrió
`description`	VARCHAR(500)		Sí		Descripción libre
`capture_source`	VARCHAR(32)		No		Origen del registro: `manual`, `ai`, `text_ai`, `audio_ai`, `receipt_photo_ai` o `import`
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de la última actualización

account_movement

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del movimiento
`user_id`	BIGINT	parte de dos FK compuestas	No		Usuario dueño; garantiza que transacción y cuenta pertenezcan al mismo usuario
`transaction_id`	BIGINT	FK → `financial_transaction (id, user_id)`	No		Transacción del movimiento; `ON DELETE CASCADE`
`account_id`	BIGINT	FK → `account (id, user_id)`	No		Cuenta afectada; `ON DELETE RESTRICT`
`amount`	NUMERIC(18,2)		No		Importe con signo; distinto de cero
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación

category

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la categoría
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`name`	VARCHAR(100)		No		Nombre; sin espacios en los extremos y no vacío; único por usuario sin distinguir mayúsculas
`color`	VARCHAR(20)		No	'blue'	Color: `blue`, `green`, `orange`, `purple`, `pink`, `red`, `teal`, `yellow` o `gray`
`icon`	VARCHAR(30)		No	'other'	Ícono: `essentials`, `wants`, `food`, `transport`, `home`, `health`, `education`, `entertainment`, `shopping`, `bills`, `travel`, `gift` u `other`

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`sort_order`	INTEGER		No	0	Posición en la lista; no puede ser negativa
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de la última actualización

subcategory

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la subcategoría
`category_id`	BIGINT	FK → `category.id`	No		Categoría a la que pertenece; `ON DELETE CASCADE`
`name`	VARCHAR(100)		No		Nombre de la subcategoría

paymentmethod

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del método de pago
`name`	VARCHAR(50)	UQ	No		Nombre del método de pago

income_source

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la fuente
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`name`	VARCHAR(100)		No		Nombre; único por usuario sin distinguir mayúsculas
`is_active`	BOOLEAN		No	true	Indica si la fuente está activa
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de la última actualización

incomesource

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la fuente
`name`	VARCHAR(100)	UQ	No		Nombre de la fuente, común a todos los usuarios

store

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador de la tienda
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`name`	VARCHAR(150)		No		Nombre tal como lo escribió el usuario
`normalized_name`	VARCHAR(150)		No		Nombre normalizado; único por usuario
`is_active`	BOOLEAN		No	true	Indica si la tienda está activa

receipt

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del comprobante
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`transaction_id`	BIGINT	FK → `financial_transaction.id`	Sí		Transacción asociada; `ON DELETE CASCADE`
`store_id`	BIGINT	FK → `store.id`	Sí		Tienda del catálogo; `ON DELETE SET NULL`

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`store`	VARCHAR(150)		No		Nombre de la tienda como texto
`date`	DATE		No		Fecha de la compra
`currency_id`	BIGINT	FK → `currency.id`	No		Moneda; `ON DELETE RESTRICT`
`category_id`	BIGINT	FK → `category.id`	Sí		Categoría general; `ON DELETE SET NULL`
`purchase_reason`	TEXT		Sí		Motivo de la compra
`total`	NUMERIC(12,2)		No		Total del comprobante; mayor que cero
`payment_method_id`	BIGINT	FK → `paymentmethod.id`	No		Método de pago; `ON DELETE RESTRICT`
`image`	TEXT		Sí		Ruta de la imagen del comprobante
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de la última actualización

expense

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del ítem
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`receipt_id`	BIGINT	FK → `receipt.id`	No		Comprobante al que pertenece; `ON DELETE CASCADE`
`subcategory_id`	BIGINT	FK → `subcategory.id`	Sí		Subcategoría; `ON DELETE RESTRICT`
`category_id`	BIGINT	FK → `category.id`	Sí		Categoría; `ON DELETE SET NULL`
`position`	SMALLINT	UQ junto con `receipt_id`	No	1	Posición del ítem en el comprobante; mayor que cero
`name`	VARCHAR(200)		No		Nombre del ítem
`quantity`	NUMERIC(12,3)		No	1	Cantidad; mayor que cero
`unit_price`	NUMERIC(12,2)		Sí		Precio unitario; no puede ser negativo
`amount`	NUMERIC(12,2)		No		Importe del ítem; mayor que cero
`item_reason`	TEXT		Sí		Motivo del ítem
`note`	TEXT		Sí		Nota libre
`image_path`	TEXT		Sí		Ruta de la imagen del ítem
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de la última actualización

income

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del ingreso
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`income_source_id`	BIGINT	FK → `incomesource.id`	No		Fuente del catálogo global; `ON DELETE RESTRICT`
`currency_id`	BIGINT	FK → `currency.id`	No		Moneda; `ON DELETE RESTRICT`
`amount`	NUMERIC(12,2)		No		Monto; mayor que cero

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`date`	DATE		No		Fecha del ingreso
`description`	TEXT		Sí		Descripción libre

spendinglimit

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del límite
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`name`	VARCHAR(100)		No		Nombre del límite
`amount`	NUMERIC(12,2)		No		Monto máximo; mayor que cero
`period`	VARCHAR(10)		No		Periodo: `weekly` o `monthly`
`subcategory_id`	BIGINT	FK → `subcategory.id`	Sí		Subcategoría limitada; `ON DELETE CASCADE`
`category_id`	BIGINT	FK → `category.id`	Sí		Categoría limitada; `ON DELETE CASCADE`

budget

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	BIGINT	PK	No	identidad	Identificador del presupuesto
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`
`currency_id`	BIGINT	FK → `currency.id`	No		Moneda; `ON DELETE RESTRICT`
`category_id`	BIGINT	FK → `category (id, user_id)`	Sí		Categoría presupuestada, del mismo usuario; `ON DELETE CASCADE`
`name`	VARCHAR(120)		No		Nombre del presupuesto
`amount`	NUMERIC(18,2)		No		Monto presupuestado; mayor que cero
`schedule_type`	VARCHAR(20)		No		`recurring` o `one_time`

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`frequency_unit`	VARCHAR(10)		Sí		Unidad de repetición: `day`, `week`, `month` o `year`; solo en presupuestos recurrentes
`frequency_interval`	SMALLINT		Sí		Cada cuántas unidades se repite; mayor que cero; solo en recurrentes
`starts_on`	DATE		No		Inicio de la vigencia
`ends_on`	DATE		Sí		Fin de la vigencia; no anterior al inicio
`is_active`	BOOLEAN		No	true	Indica si el presupuesto está activo
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de la última actualización

receipt_proposals

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	UUID	PK	No	uuid4 (aplicación)	Identificador de la propuesta
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`; con índice
`status`	VARCHAR(32)		No	'partial' (aplicación)	Estado del borrador
`proposal_data`	JSONB		No		Contenido del borrador en formato JSON
`revision`	INTEGER		No	1 (aplicación)	Número de revisión del borrador
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`expires_at`	TIMESTAMPTZ		No		Fecha en que el borrador se purga

text_capture_proposals

Campo	Tipo	Clave	Nulo	Defecto	Descripción
`id`	UUID	PK	No	uuid4 (aplicación)	Identificador de la propuesta
`user_id`	BIGINT	FK → `app_user.id`	No		Usuario dueño; `ON DELETE CASCADE`; con índice
`status`	VARCHAR(32)		No		Estado del borrador
`proposal_data`	JSONB		No		Borrador y conversación asociada, en formato JSON
`revision`	INTEGER		No	1 (aplicación)	Número de revisión del borrador
`created_at`	TIMESTAMPTZ		No	now()	Fecha de creación
`expires_at`	TIMESTAMPTZ		No		Fecha en que el borrador se purga

Relaciones entre tablas

Todas las relaciones son de uno a muchos: la tabla de destino es el lado «uno». La columna «Al borrar» indica qué ocurre con las filas de origen cuando se elimina la fila de destino.

Origen (muchos)	Destino (uno)	Al borrar
`user_session`, `account`, `financial_transaction`, `category`, `income_source`, `store`, `receipt`, `expense`, `income`, `spendinglimit`, `budget`, `receipt_proposals`, `text_capture_proposals` (campo `user_id`)	`app_user.id`	CASCADE: al borrar un usuario se borran sus datos
`app_user.role_id`	`role.id`	RESTRICT
`app_user.preferred_currency_id`, `account.currency_id`, `receipt.currency_id`, `income.currency_id`, `budget.currency_id`	`currency.id`	RESTRICT
`renewable_credential.session_id`	`user_session.id`	CASCADE

Origen (muchos)	Destino (uno)	Al borrar
`renewable_credential.replaced_by_id`	`renewable_credential.id`	SET NULL
`financial_transaction.income_source_id`	`income_source.id`	SET NULL
`account_movement (transaction_id, user_id)`	`financial_transaction (id, user_id)`	CASCADE
`account_movement (account_id, user_id)`	`account (id, user_id)`	RESTRICT
`subcategory.category_id`	`category.id`	CASCADE
`receipt.transaction_id`	`financial_transaction.id`	CASCADE
`receipt.store_id`	`store.id`	SET NULL
`receipt.category_id`, `expense.category_id`	`category.id`	SET NULL
`receipt.payment_method_id`	`paymentmethod.id`	RESTRICT
`expense.receipt_id`	`receipt.id`	CASCADE
`expense.subcategory_id`	`subcategory.id`	RESTRICT
`income.income_source_id`	`incomesource.id`	RESTRICT
`spendinglimit.category_id`	`category.id`	CASCADE
`spendinglimit.subcategory_id`	`subcategory.id`	CASCADE
`budget (category_id, user_id)`	`category (id, user_id)`	CASCADE

Las claves compuestas con `user_id` en `account_movement` y `budget` impiden que un movimiento o un presupuesto apunte a una cuenta, transacción o categoría de otro usuario.

Restricciones e índices

Estas son las reglas de integridad que aplica la base de datos, además de las claves primarias, foráneas y los campos únicos ya indicados en cada tabla.

Tabla	Restricciones	Índices
`app_user`	`CHECK`: el correo está en minúsculas y sin espacios en los extremos	Único sobre `lower(email)`
`currency`	`CHECK`: `decimals` ⩾ 0	
`user_session`	`CHECK`: hashes de 64 caracteres; `access_expires_at` ⩽ `idle_expires_at` ⩽ `absolute_expires_at`; `revoked_at` y `revocation_reason` van juntos o ambos vacíos	`user_id`, `revoked_at`, `created_at`, `id`
`renewable_credential`	`CHECK`: hash de 64 caracteres; `expires_at` posterior a `issued_at`; solo una credencial consumida puede tener `replaced_by_id`	`session_id`, `issued_at`, `id`
`account`	`CHECK`: nombre sin espacios en los extremos y de 1 a 100 caracteres; tipo permitido. Único (`id`, `user_id`)	Único (`user_id`, `lower(name)`) solo entre cuentas activas; (`user_id`, `is_active`, `lower(name)`, `id`); (`user_id`, `created_at` descendente, `id` descendente)
`financial_transaction`	`CHECK`: tipo, estado y origen permitidos; `income_source_id` solo si el tipo es `income`. Únicos (`id`, `user_id`) y (`user_id`, `source_proposal_id`)	(`user_id`, `status`, `id`); (`user_id`, `occurred_at` descendente, `id` descendente); `income_source_id`
`account_movement`	`CHECK`: `amount` distinto de cero	(`user_id`, `account_id`, `transaction_id`); (`account_id`, `transaction_id`); `transaction_id`

Tabla	Restricciones	Índices
`category`	`CHECK`: nombre sin espacios en los extremos y no vacío; color e ícono permitidos; `sort_order` ⩾ 0. Único (`id`, `user_id`)	Único (`user_id`, `lower(name)`); (`user_id`, `sort_order`, `id`)
`income_source`		Único (`user_id`, `lower(name)`)
`store`	Único (`user_id`, `normalized_name`)	
`receipt`	`CHECK`: `total` > 0	(`store_id`, `date`); (`user_id`, `currency_id`, `date`, `transaction_id`)
`expense`	`CHECK`: `amount`, `position` y `quantity` > 0; `unit_price` vacío o ⩾ 0. Único (`receipt_id`, `position`)	(`user_id`, `category_id`, `receipt_id`)
`income`	`CHECK`: `amount` > 0	`user_id`; `date`; `income_source_id`
`spendinglimit`	`CHECK`: `amount` > 0; `period` es `weekly` o `monthly`; se indica categoría o subcategoría, nunca ambas ni ninguna	`user_id`
`budget`	`CHECK`: `amount` > 0; `ends_on` no anterior a `starts_on`; `frequency_interval` > 0; los presupuestos recurrentes exigen unidad e intervalo y los `one_time` no los admiten; tipo y unidad permitidos	(`user_id`, `is_active`); (`user_id`, `starts_on`, `ends_on`); (`category_id`, `is_active`)
`receipt_proposals`		`user_id`
`text_capture_proposals`		`user_id`