Università degli Studi di Padova
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

Gruppo: NullPointers Group
Email: nullpointersg@gmail.com

Specifica Tecnica

Stato	In Approvazione
Versione	0.1.0
Data ultima modifica	11/03/2026
Redattori	Luca Marcuzzo
Verificatori	L. Pieripolli
Destinatari	NullPointers Group Ergon Informatica Srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro delle modifiche

Vers	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	11-03	L. Marcuzzo	L. Pieripolli	Creazione e stesura documento. Redazione sezione 1 "Introduzione" e inizio sezione 2 "Tecnologie"

Table 1: Registro delle modifiche

Indice

1 Introduzione **5**
1.1 Scopo del documento 5
1.2 Scopo del progetto 5
1.3 Glossario 5
1.4 Riferimenti 6
1.4.1 Riferimenti normativi 6
1.4.2 Riferimenti informativi 6

2 Tecnologie **8**
2.1 Linguaggi di programmazione 8
2.1.1 Python 8
2.1.2 TypeScript 8
2.2 Frontend 8
2.2.1 React 8
2.2.2 TailwindCSS 9
2.2.3 Vite 9
2.3 Backend 9
2.3.1 FastAPI 9
2.3.2 LangChain 10
2.3.3 FAISS 10
2.4 Database 10
2.4.1 PostgreSQL 10
2.5 Modelli di linguaggio 11
2.5.1 GPT-5 11
2.6 Tecnologie per il deployment 11
2.6.1 Docker 11
2.7 Tecnologie di analisi 11
2.7.1 Tecnologie di analisi statica 11
2.7.1.1 SonarQube 11
2.7.1.2 MyPy 12
2.7.2 Tecnologie di analisi dinamica 12
2.7.2.1 Pytest 12
2.7.2.2 Vitest 12

3 Architettura Logica **13**

4 Architettura di Sistema **14**

5 Architettura di Deployment **15**

6 Stato dei requisiti funzionali **16**

Elenco delle Tabelle

1 Registro delle modifiche 2

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire e descrivere l'architettura adottata per lo sviluppo^G del sistema SmartOrder.
Il documento delinea le scelte architetturali, tecnologiche e di design adottate dal gruppo per la realizzazione del prodotto.
In particolare il documento si propone di definire:

- L'architettura del sistema, comprensiva delle componenti principali e delle loro interazioni;
- Le tecnologie e i framework^G selezionati per lo sviluppo^G, con particolare attenzione alle motivazioni tecniche che ne hanno guidato l'adozione;
- I design pattern applicati e le ragioni tecnologiche che ne hanno guidato l'adozione;
- Il tracciamento dei requisiti, che attesta la copertura di quanto stabilito nel documento di Analisi dei Requisiti.

Il documento è soggetto ad aggiornamenti durante tutto il ciclo di vita del progetto^G, al fine di recepire nuove decisioni architetturali o eventuali modifiche legate all'evoluzione del progetto.

1.2 Scopo del progetto

SmartOrder è un prodotto ideato dall'azienda Ergon Informatica per automatizzare il processo^G di gestione degli ordini di acquisto aziendali tramite l'analisi di input multimodali quali testo, immagini o audio. Attraverso l'utilizzo del Natural Language Processing^G (NLP^G), SmartOrder interpreta queste richieste spesso non strutturate, estraendo le informazioni rilevanti quali prodotti e quantità, trasformandole in ordini strutturati pronti per l'integrazione nei sistemi ERP^G aziendali.

1.3 Glossario

Per assicurare una comprensione univoca dei termini usati in questo Piano di Qualifica^G, si fornisce un glossario dedicato.
La nomenclatura utilizzata per segnalare che la definizione di una parola è contenuta nel glossario è la seguente:

termine^G

I termini sono ordinati alfabeticamente per facilitarne la consultazione e vengono inclusi sia termini tecnici che acronimi significativi.
Il gruppo si impegna a visionare il Glossario periodicamente, per permettere la più completa comprensione di ogni tipo di documento pubblicato e per mantenere un allineamento semantico costante tra tutti i partecipanti al progetto.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto^G, versione 1.1.0**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB/Documenti%20Interni/Norme_di_Progetto.pdf
  Ultima consultazione: 12 gennaio 2026

- **Capitolato^G C8 - Ergon Informatica Srl - SmartOrder**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C8.pdf
  Ultima consultazione: 3 dicembre 2025

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario, versione 1.0.0**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB/Documenti%20Interni/Glossario.pdf
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Analisi dei requisiti^G, versione 1.1.2**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB/Documenti%20Interni/Analisi_dei_Requisiti.pdf
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Analisi dei requisiti^G, SWE 2025-2026**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Software Architecture Patterns, SWE 2025-2026**
  https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Software%20Architecture%20Patterns.pdf
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Dependency Injection, SWE 2025-2026**
  https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Design%20Pattern%20Architetturali%20-%20Dependency%20Injection.pdf
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Design Pattern Creazionali, SWE 2025-2026**
  https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Design%20Pattern%20Creazionali.pdf
  Ultima consultazione: 11 marzo 2026

- **Design Pattern Strutturali, SWE 2025-2026**
  https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Design%20Pattern%

20Strutturali.pdf

Ultima consultazione: 11 marzo 2026

2 Tecnologie

In questa sezione vengono descritte le tecnologie adottate per lo sviluppo^G del progetto^G **SmartOrder**, suddivise per ambito di utilizzo. Per ciascuna tecnologia vengono riportate la versione di riferimento, la documentazione ufficiale e il ruolo ricoperto all'interno del sistema.

2.1 Linguaggi di programmazione

2.1.1 Python

- **Versione:** 3.14.3
- **Documentazione:** https://docs.python.org/3/

Python^G è un linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e multiparadigma, progettato per favorire la leggibilità del codice e la rapidità nello sviluppo^G delle applicazioni.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato principalmente per lo sviluppo^G del backend^G applicativo e per l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale. In particolare, gestisce la logica di elaborazione degli ordini, l'implementazione delle API^G tramite FastAPI e l'interazione con il database^G e con i sistemi di memorizzazione vettoriale. Grazie al suo ampio ecosistema di librerie, Python^G risulta particolarmente adatto allo sviluppo^G di applicazioni basate su tecniche di machine learning^G e intelligenza artificiale.

2.1.2 TypeScript

- **Versione:** 5.9
- **Documentazione:** https://www.typescriptlang.org/docs/

TypeScript è un linguaggio di programmazione open source che estende JavaScript introducendo la tipizzazione statica, interfacce, tipi complessi e generics. I controlli sui tipi a compile-time riducono gli errori comuni legati all'assenza di tipizzazione e migliorano la leggibilità, la manutenibilità e la robustezza del codice.
Nel progetto^G viene utilizzato per gestire dati strutturati complessi come ordini, prodotti, quantità e validazioni, contribuendo a mantenere coerenza tra frontend^G e backend^G e a ridurre il rischio di errori nella comunicazione tramite API.

2.2 Frontend

2.2.1 React

- **Versione:** 19.2

- **Documentazione:** https://it.react.dev/reference/react

React^G è una libreria JavaScript open source per la costruzione di interfacce utente basate su un modello dichiarativo e su componenti indipendenti e riutilizzabili. Utilizza un DOM virtuale per aggiornare selettivamente solo le parti dell'interfaccia effettivamente modificate, ottimizzando le prestazioni di rendering.
Non essendo opinionata nella scelta delle librerie di routing o di gestione dello stato, non impone vincoli architetturali, permettendo di strutturare il frontend^G in modo modulare e adattarlo alle esigenze dell'applicazione.
Librerie utilizzate
inserire le librerie utilizzate

2.2.2 TailwindCSS

- **Versione:** 4.2
- **Documentazione:** https://tailwindcss.com/docs/installation/using-vite

TailwindCSS è un framework^G CSS utility-first che mette a disposizione un ampio insieme di classi di utilità che applicano singole proprietà CSS direttamente nel markup. Questo approccio consente di costruire interfacce in modo rapido e coerente, evitando la scrittura di fogli di stile personalizzati e complessi, e favorendo una maggiore manutenibilità del codice di presentazione.

2.2.3 Vite

- **Versione:** 7.3.1
- **Documentazione:** https://vite.dev/guide/#scaffolding-your-first-vite-project

Vite è uno strumento di build^G per lo sviluppo^G di applicazioni web moderne. Sfrutta i moduli ES nativi del browser per avviare l'ambiente di sviluppo^G con tempi di avvio ridotti, offrendo hot module replacement per aggiornamenti immediati durante lo sviluppo. Supporta la configurazione tramite plugin, l'ottimizzazione automatica delle dipendenze e la generazione di bundle di codice ottimizzati tramite Rollup.

2.3 Backend

2.3.1 FastAPI

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://fastapi.tiangolo.com

FastAPI è un framework^G web per Python^G utilizzato per sviluppare API^G REST^G ad alte prestazioni. Si basa sullo standard ASGI e utilizza librerie come Pydantic e Starlette per la gestione delle richieste e la validazione^G dei dati.

Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato per implementare il backend^G dell'applicazione e gestire la comunicazione tra frontend^G, moduli di elaborazione e database. Inoltre, consente di integrare facilmente i modelli di intelligenza artificiale^G e di generare automaticamente la documentazione delle API^G tramite strumenti basati su OpenAPI.

2.3.2 LangChain

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://python.langchain.com

LangChain è un framework^G open source progettato per facilitare lo sviluppo^G di applicazioni basate su Large Language Models (LLM^G). Fornisce strumenti per gestire prompt, orchestrare le chiamate ai modelli e integrare i modelli di linguaggio con fonti di dati esterne.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato per gestire l'interazione con il modello di linguaggio e costruire le pipeline di elaborazione necessarie per interpretare gli input degli utenti ed estrarre le informazioni rilevanti dagli ordini, trasformandole in dati strutturati utilizzabili dal sistema.

2.3.3 FAISS

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://faiss.ai/index.html

FAISS (Facebook AI Similarity Search) è una libreria open source sviluppata da Meta per l'indicizzazione e la ricerca efficiente di vettori ad alta dimensionalità, utilizzata principalmente per operazioni di similarity search tra embedding.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato come database^G vettoriale per memorizzare e confrontare gli embedding generati dai modelli di linguaggio. Questo consente di individuare prodotti simili a partire da descrizioni testuali e migliorare l'accuratezza del matching tra le richieste dell'utente e il catalogo aziendale.

2.4 Database

2.4.1 PostgreSQL

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://www.postgresql.org/docs/

PostgreSQL^G è un sistema di gestione di basi di dati relazionali open source conforme agli standard SQL^G, noto per la sua affidabilità e robustezza nella gestione dei dati.

Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato come database^G principale per la memorizzazione persistente delle informazioni dell'applicazione, tra cui il catalogo dei prodotti, gli ordini generati dal sistema e i dati associati agli input elaborati. L'utilizzo di PostgreSQL^G consente di garantire integrità, consistenza e affidabilità nella gestione dei dati e si integra facilmente con il backend^G sviluppato in Python.

2.5 Modelli di linguaggio

2.5.1 GPT-5

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://platform.openai.com/docs

GPT-5 è un Large Language Model basato sull'architettura Transformer, progettato per comprendere e generare testo in linguaggio naturale. Grazie all'addestramento su grandi quantità di dati testuali, è in grado di interpretare il significato delle richieste degli utenti e di estrarre informazioni rilevanti dal testo.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato per analizzare gli input degli utenti espressi in linguaggio naturale e trasformarli in dati strutturati utilizzabili dal sistema, individuando informazioni come prodotti, quantità e altri dettagli necessari alla generazione degli ordini.

2.6 Tecnologie per il deployment

2.6.1 Docker

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://docs.docker.com

Docker^G è una piattaforma open source che consente di sviluppare ed eseguire applicazioni all'interno di container, ambienti isolati che includono tutte le dipendenze necessarie al funzionamento del software.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato per containerizzare i diversi componenti dell'applicazione, come backend^G, frontend^G e database^G, garantendo un ambiente di esecuzione coerente tra sviluppo^G, testing e deployment e semplificando il processo^G di distribuzione^G del sistema.

2.7 Tecnologie di analisi

2.7.1 Tecnologie di analisi statica

2.7.1.1 SonarQube

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://docs.sonarsource.com/sonarqube

SonarQube è una piattaforma di analisi statica del codice che consente di valutare la qualità del software individuando potenziali errori, vulnerabilità di sicurezza e problemi di manutenibilità.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato per monitorare automaticamente la qualità del codice prodotto durante lo sviluppo^G, permettendo di individuare precocemente eventuali criticità e mantenere elevati standard qualitativi nel progetto.

2.7.1.2 MyPy

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://mypy.readthedocs.io

MyPy è uno strumento di analisi statica per Python^G che verifica^G la correttezza delle annotazioni di tipo presenti nel codice sorgente.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato per controllare la coerenza dei tipi nel backend^G sviluppato in Python^G, contribuendo a individuare errori prima dell'esecuzione del programma e migliorando la robustezza del codice.

2.7.2 Tecnologie di analisi dinamica

2.7.2.1 Pytest

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://docs.pytest.org

Pytest è un framework^G di testing per Python^G che consente di scrivere ed eseguire test^G automatici per verificare il corretto funzionamento del codice.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato per testare le componenti backend^G sviluppate in Python^G, verificando il comportamento delle API^G e delle funzioni di elaborazione per garantire l'affidabilità del sistema.

2.7.2.2 Vitest

- **Versione:**
- **Documentazione:** https://vitest.dev

Vitest è un framework^G di testing per applicazioni JavaScript e TypeScript integrato con l'ecosistema Vite, progettato per eseguire test^G in modo rapido ed efficiente.
Nel progetto^G **SmartOrder** viene utilizzato per testare il codice frontend^G sviluppato con React^G e TypeScript, verificando il corretto funzionamento delle componenti dell'interfaccia utente e delle logiche di interazione con il backend.

3 Architettura Logica

4 Architettura di Sistema

5 Architettura di Deployment

6 Stato dei requisiti funzionali