
Inteligência Computacional

Docente

Inês Dominguês
Carlos Pereira

Alunos

Paulo Henrique Figueira Pestana de Gouveia - a2020121705
Nuno Alexandre Almeida Santos - a2019110035

Índice

1	Introdução	1
2	Descrição do caso de estudo e objetivos do problema	1
3	Descrição da implementação dos algoritmos	2
4	Análise de Resultados	6
5	Conclusões	6
6	Referências	7

1 Introdução

Este trabalho foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Inteligência Computacional, tem por objetivo treinar uma rede neuronal capaz de estimar o valor da Bitcoin num determinado minuto.

2 Descrição do caso de estudo e objetivos do problema

O Dataset escolhido foi Bitcoin Price USD, neste conjunto de dados os dados são gerados no intervalo de 1 minuto por uma API (Binance API) entre 1 de janeiro de 2021 a 12 de Maio de 2021. Inclui várias colunas que mostram a mudança real no preço da Bitcoin também mostra o preço Open, High, Low, Close da Bitcoin em minutos específicos.

- Features

1. Preço de abertura num minuto específico (Open Price of particular minute);
2. Preço alto num minuto específico (High Price of particular minute);
3. Preço baixo num minuto específico (Low Price of particular minute);
4. Fechar Preço num minuto específico (Close Price of particular minute);
5. Volume total num minuto específico (Total volume of particular minute);
6. Volume de ativos de cotação (Quote asset volume);
7. Número de negócios para determinado minuto (Number of trades for particular minute);
8. Volume de ativos base de compra do tomador (Taker buy base asset volume);
9. Volume de ativos de cotação de compra do tomador (Taker buy quote asset volume).

- Exemplos: 188318

Como o Horário de abertura (Open Time) e o Horário de fecho (Close Time) são sempre iguais, retirámos essas colunas das features.

3 Descrição da implementação dos algoritmos

Para treinar o nosso modelo optámos por usar o PyTorch que é uma biblioteca Python de aprendizagem máquina de código aberto. A principal diferença entre PyTorch e TensorFlow é a escolha entre simplicidade e desempenho: o PyTorch é mais fácil de aprender (especialmente para programadores Python), enquanto o TensorFlow tem uma curva de aprendizagem, mas tem um desempenho melhor e é mais utilizado na comunidade de desenvolvedores.

Os algoritmos de treino usados foram:

- MSE (Erro quadrado médio)

$$MSE : \sum_{i=1}^D (x_i - y_i)^2 \quad (1)$$

- MAE (Erro absoluto médio)

$$MAE : \sum_{i=1}^D |x_i - y_i| \quad (2)$$

- RMSE (Raíz quadrada do erro médio)

$$RMSE : \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{d_i - f_i}{\sigma_i} \right)^2} \quad (3)$$

- RSQUARED (Coeficiente de determinação)

$$RSQUARED : 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} \quad (4)$$

Funções de ativação usadas:

- Softmax

$$Softmax(x) = \frac{\exp(x_i)}{\sum_j(x_j)} \quad (5)$$

- RReLU

$$RReLU(x) = \begin{cases} x, & \text{if } x \geq 0 \\ ax, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (6)$$

- Sigmoid

$$Sigmoid(x) = \sigma(x) = \frac{1}{1 + \exp(-x)} \quad (7)$$

Treinámos 4 redes com as diferentes funções de treino para testar qual teria menor erro:

1. Rede MSE

- Nome - network MSE 2Lay 256 Tanh 8 94e 05.tar
- Função de Treino - MSE
- Função de Ativação - Tanh
- N^o de Neurónios - 256
- N^o de Camadas - 2
- Learning Rate - 3e-4
- Erro de teste - 8,94E-05

2. Rede RMSE

- Nome - network RMSE 2Lay 256 Tanh 0 00228.tar
- Função de Treino - RMSE
- Função de Ativação - Tanh
- N^o de Neuronios - 256
- N^o de Camadas - 2
- Learning Rate - 3e-4
- Erro de teste - 0,0028

3. Rede MAE

- Nome - network MAE 2Lay 256 Tanh 0 00173 .tar
- Função de Treino - MAE
- Função de Ativação - Tanh
- N^o de Neurônios - 256
- N^o de Camadas - 2
- Learning Rate - 3e-4
- Erro de teste - 0,00173

4. Rede RSQUARED

- Nome - network R2 2Lay 256 Tanh 0 062.tar
- Função de Treino - RSquared
- Função de Ativação - Tanh
- N^o de Neurónios - 256
- N^o de Camadas - 2
- Learning Rate - 3e-4
- Erro de teste - 0,062

A melhor rede obtida na primeira fase, alterando apenas as funções de treino foi a rede network MSE 2Lay 256 Tanh 8 94e 05.tar (Rede MSE) cujo a função de treino foi a MSE (Erro & quadrado & médio).

Foram criadas novas 3 redes cujo a função de treino é a função MSE pois foi a função que obtivemos melhor resultados, nestas novas 3 redes irão variar vários parâmetros tais como a função de ativação, número de neurónios e número de camadas.

1. Rede MSE (Softmax para função de ativação)

- Nome - network MSE 2Lay 256 Softmax 0 065.tar
- Função de Treino - MSE
- Função de Ativação - Softmax
- N^o de Neurónios - 256
- N^o de Camadas - 2
- Learning Rate - 3e-4
- Erro de teste - 0,065

2. Rede MSE (RReLU para função de ativação)
 - Nome - network MSE 2Lay 256 RReLU 0 065.tar
 - Função de Treino - MSE
 - Função de Ativação - RReLU
 - N^o de Neurónios - 256
 - N^o de Camadas - 2
 - Learning Rate - 3e-4
 - Erro de teste - 0,0019

3. Rede MSE (Sigmoid para função de ativação)
 - Nome - network MSE 2Lay 256 RReLU 0 065.tar
 - Função de Treino - MSE
 - Função de Ativação - Sigmoid
 - N^o de Neurónios - 256
 - N^o de Camadas - 2
 - Learning Rate - 3e-4
 - Erro de teste - 0,0019

4 Análise de Resultados

5 Conclusões

6 Referências

- [1]  Binance.