UNIVERSITAS
GADJAH MADA

LABSHEET

Workshop Implementasi Agentic AI untuk Oil & Gas Industry

Bab 11: Mini Project: Menyusun Agen dari Tiga Komponen

Pusat Kajian LKFT
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
2026

Daftar Isi

Prasyarat 3

Tujuan Pembelajaran 3

Komponen yang Disediakan 4

Alur Mini Project 4

Isi Folder Bab 5

Bagian 1: Memilih Use Case 6

Bagian 2: Tiga Komponen Agen 7

- Contoh 1: Menjelajahi Tool dan Prompt 8
- Contoh 2: Merakit Agen dengan create_agent 12

Bagian 3: Merakit dan Menjalankan Agen Anda 15

- Contoh 3: Merakit Agen Anda Sendiri (TODO) 15
- Contoh 4: Mengobrol dengan Agen Anda 18

Bagian 4: Menguji Agen 22

- Contoh 5: Menguji Agen dengan Panduan Uji 22

Bagian 5: Dari Prototipe ke Penggunaan Nyata 25

Poin Penting 25

Peta Konsep 25

Latihan 26

Sumber Tambahan 26

Pemecahan Masalah 26

Dependency 28

Referensi 28

Kode Jawaban Latihan 29

Mini Project: Menyusun Agen dari Tiga Komponen

Di bab terakhir ini Anda tidak belajar fitur baru. Anda memakai semua yang sudah dipelajari (tool, agen, memori, streaming, persetujuan manusia, guardrails, dan pencarian dokumen) untuk menyusun **agen sederhana, secara mandiri atau berkelompok**.

Kami menyediakan komponennya, dan semuanya dikerjakan dari satu notebook. Ada **katalog 24 tool** untuk empat use case (Operasi, Perawatan, HSE, Engineering), **bank variasi prompt**, dan **tiga aplikasi Streamlit**: **Penjelajah** untuk mengenal tool dan prompt, **Aplikasi agen** untuk mengobrol dengan agen Anda (lengkap dengan jejak kerja agen dan formulir persetujuan), dan **Panduan uji** berisi pertanyaan beserta kriteria berhasil. Tugas Anda (atau kelompok Anda): memilih use case, lalu menyusun satu agen dari tiga komponen: **tool**, **prompt**, dan **interrupt** (persetujuan manusia). Agen ditulis di sel notebook, tanpa mengedit file `.py`.

Prasyarat

- Sudah menyelesaikan Agen dengan create_agent(), Memori Agen, dan Persetujuan Manusia
- Membantu: Streaming Agen (bab bonus), Guardrails dan Middleware Keamanan, dan RAG Agentik (pencarian dokumen)
- Streamlit terpasang (sudah termasuk di `requirements.txt`)

Tujuan Pembelajaran

Setelah bab ini Anda bisa:

- Menjelaskan tiga hal yang menentukan use case layak dikerjakan: data, integrasi, dan keamanan
- Mengenali tool (parameter, hasil, dan errornya) dan mengujinya langsung tanpa model
- Menyusun prompt agen dari peran, aturan tool, dan gaya jawaban, lalu membandingkan variasinya
- Menentukan tool tulis mana yang diberi interrupt, dan keputusan apa yang diizinkan reviewer
- Merakit tool, prompt, interrupt, dan checkpointer menjadi satu agen dengan `create_agent()`
- Membaca jejak kerja agen (Pikir, Aksi, Observasi) untuk memahami mengapa agen menjawab seperti itu
- Menguji agen dengan pertanyaan berkriteria, termasuk pertanyaan negatif, lalu memperbaiki komponen yang menjadi penyebabnya


Komponen yang Disediakan

Komponen	Isi
Tiga aplikasi Streamlit dan `kerangka.py`	Sudah jadi, tidak diubah
Katalog tool di `alat_data.py`	Dijelajahi lewat aplikasi Penjelajah
`TOOLS`	Fungsi yang boleh dipanggil agen (pilihan Anda)
`system_prompt`	Peran dan aturan agen
`interrupt_on`	Tool yang menunggu persetujuan manusia
Panduan uji	Pertanyaan dan kriteria yang Anda nilai sendiri

Semua use case memakai aplikasi dan kerangka yang sama, sehingga hasilnya bisa dibandingkan dengan adil.

Alur Mini Project

Tahap	Yang dikerjakan	Hasil
1. Pilih	Menjawab tiga pertanyaan: data, integrasi, keamanan	Satu use case terpilih beserta alasannya
2. Jelajahi	Mengenal tool dan membangun prompt di aplikasi Penjelajah	`TOOLS` dan teks system prompt yang siap disalin
3. Rakit	Mengisi tiga TODO di sel notebook (tool, checkpointer, `create_agent`) dan mendaftarkan agen	Agen yang tampil di aplikasi agen
4. Mengobrol	Memakai aplikasi agen, membaca jejak, mencoba persetujuan	Pemahaman cara agen memilih tool
5. Uji	Menjalankan pertanyaan dari Panduan uji, menilai kriteria, memperbaiki	Agen yang lebih baik dan alasannya



Gambar 1. Tiga aplikasi Streamlit dan sel TODO di notebook

Isi Folder Bab

```
hari4/11-mini-project/
  aplikasi/
    penjelajah.py      aplikasi 1: tool dan prompt (tidak diubah)
    app.py             aplikasi 2: chat dengan agen, jejak, persetujuan (tidak diubah)
    panduan_uji.py     aplikasi 3: pertanyaan dan kriteria berhasil (tidak diubah)
    kerangka.py        menjalankan agen, membaca state, registri agen (tidak diubah)
    peluncur.py        menyalakan ketiga aplikasi dari sel notebook
    alat_data.py       KATALOG tool: work order, insiden HSE, laporan harian, setpoint VSD,
pencarian dokumen
    prompt_bank.py     variasi prompt dan kumpulan pertanyaan per use case
    info_tool.py, ilustrasi.py, bank_uji.py   isi penjelajah dan panduan uji
  code/                lima contoh kode bab ini (sel notebook)
  solusi/              kunci jawaban: agen_saya.py (TODO terisi), agen_contoh/ dan alat uji
untuk fasilitator
  lembar_rancangan.md  lembar rancangan (diisi sendiri atau bersama kelompok)
```

Semua aplikasi dinyalakan dari sel notebook dengan `peluncur.buka(...)`, dan tautannya muncul di bawah sel. Di Google Colab tautan itu membuka aplikasi di tab baru, dan aplikasinya juga tampil langsung di bawah sel. Sebelum menyusun apa pun, jalankan notebook dari atas dan coba penjelajah.

> **Pertama kali memakai Streamlit di komputer sendiri**, terminal bisa menanyakan email. Tekan Enter untuk melewatinya. Dari notebook, pertanyaan itu tidak muncul.

Bagian 1: Memilih Use Case

Use case yang baik bukan yang paling canggih. Cukup tiga pertanyaan yang dijawab jujur sebelum menulis kode:

Hal	Pertanyaannya	Contoh yang baik	Contoh yang bermasalah
Data	Datanya sudah ada di tangan kita?	Riwayat work order: `data/raw/work_orders.csv` sudah ada	Prediksi kegagalan ESP dari data sensor: tidak ada file sensornya
Integrasi	Bisa disambungkan ke tool dalam waktu workshop?	Membaca file CSV lewat tool sederhana	Menulis ke sistem work order sungguhan: butuh akses dan izin dari tim TI
Keamanan	Apa akibatnya kalau agen salah?	Meringkas insiden HSE: salah pun tidak berbahaya	Mengubah setpoint VSD: salah bisa merusak pompa atau mengganggu produksi, jadi wajib persetujuan manusia



Gambar 2. Tiga syarat use case: data, integrasi, keamanan

Use case yang berisiko tidak harus dibuang. Kalau kelompok tetap memilihnya, setiap tindakan tulis wajib lewat persetujuan manusia (komponen ke-3), dan sebaiknya reviewer tidak boleh mengubah argumennya. Sebaliknya, use case yang datanya belum ada sebaiknya ditunda, sebaik apa pun idenya.

Katalog di bab ini sudah menyiapkan data dan tool untuk empat use case. Tool tulis ditandai karena inilah yang perlu interrupt:

Use case	Tool baca	Tool tulis (perlu interrupt)
Operasi: pengawas shift GS-SR1	`laporan_harian`, `ringkasan_produksi_bulanan`, `bandingkan_produksi`, `hari_berkejadian`, `cek_status_sumur`, `daftar_sumur`, `produksi_sumur`, `hitung_water_cut`	`catat_serah_terima`

Use case	Tool baca	Tool tulis (perlu interrupt)
Perawatan: perencana pemeliharaan	`riwayat_work_order`, `statistik_kegagalan`, `aset_downtime_tertinggi`, `cari_dokumen_sop`, `cari_dokumen_manual`	`buat_work_order`, `tutup_work_order`
HSE: petugas HSE	`cari_insiden`, `ringkasan_insiden`, `cari_dokumen_sop`, `cari_dokumen_laporan`, `cari_dokumen_investigasi`	`usulkan_tindakan_korektif`, `kirim_notifikasi_hse`
Engineering: engineer lapangan	`cari_dokumen_sop`, `cari_dokumen_manual`, `cari_dokumen_laporan`, `konversi_satuan`, `hitung_water_cut`, `cek_status_sumur`, `daftar_sumur`, `produksi_sumur`	`ubah_setpoint_vsd`

Data sumur untuk ketiga tool sumur (`cek_status_sumur`, `daftar_sumur`, `produksi_sumur`) dan `ubah_setpoint_vsd` ada di folder `data/field/`: `sumur.csv` memuat 196 sumur Seruni, Kenanga, dan Melati dengan status per 31 Juli 2026, dan `produksi_sumur_2026-07.csv` memuat produksi harian tiap sumur selama Juli 2026. Jumlah produksi semua sumur Seruni pada satu hari sama dengan laporan harian GS-SR1, jadi hasil `laporan_harian` dan `produksi_sumur` bisa saling dicocokkan. Untuk empat tool pencarian dokumen, korpus dokumen hari 2 sampai 4 (`data/docs`, 13 dokumen) ditambah 18 dokumen khusus bab ini di `data/docs_bab11` (SOP keselamatan dan operasi, manual ESP, pumping unit, dan level control valve, laporan bulanan Kenanga dan Melati, lessons learned, dan satu laporan investigasi), sehingga ada 31 dokumen. Dokumen tambahan dipisah supaya bab lain tidak terpengaruh, dan indeksnya dibangun terpisah pada pencarian pertama (sekitar setengah menit). Semua datanya fiktif.

Anda tidak harus mengikuti satu baris tabel. Boleh menggabungkan tool dari beberapa use case, atau menulis tool sendiri (lihat latihan.md). Hasil pilihan kelompok ditulis di lembar rancangan, satu halaman saja.

Bagian 2: Tiga Komponen Agen

Komponen 1: Tool

Tool adalah apa yang bisa dilakukan agen. Tool yang salah atau deskripsinya kabur tidak bisa diselamatkan oleh agen sebesar apa pun, jadi **uji tool langsung dengan `.invoke()` sebelum memberikannya ke agen**. Tool tulis di bab ini hanya mencatat ke memori (`CATATAN_TINDAKAN`), tidak mengubah sistem nyata, sehingga aman dicoba berulang kali.

Pencarian dokumen dipecah menjadi satu tool per jenis dokumen: `cari_dokumen_sop`, `cari_dokumen_manual`, `cari_dokumen_laporan`, dan `cari_dokumen_investigasi`. Dengan begitu jelas dokumen apa yang bisa dibaca agen Anda. Laporan investigasi berstatus terbatas, jadi hanya agen yang dipasangi `cari_dokumen_investigasi` yang bisa menjawab dari laporan itu. Di sistem nyata, hak akses semacam ini berasal dari login pengguna, bukan dari pilihan tool.

Contoh 1: Menjelajahi Tool dan Prompt

Contoh ini menyalakan aplikasi **Penjelajah** (Streamlit 1). Ia punya tiga tab:

- **Tool**: setiap tool punya ilustrasi sendiri, penjelasan fungsi dan sumber datanya, tabel parameter, bentuk hasil, contoh pemakaian, dan formulir **Coba sendiri** untuk memanggilnya langsung. Parameter dengan pilihan terbatas (misalnya `tingkat` atau `prioritas`) tampil sebagai dropdown. Tab **Sumber data** menunjukkan dari mana tool mengambil jawabannya: seluruh tabel CSV yang dibaca (dengan kolom yang dipakai tool, termasuk 196 sumur dan produksi harian per sumur), atau, untuk pencarian dokumen, dokumen asli beserta chunk hasil pemecahannya. Tab **Yang dilihat model** menunjukkan bahwa model hanya membaca nama, deskripsi, dan skema argumen.
- **Prompt**: memilih use case, aturan tool, dan satu atau lebih gaya jawaban, lalu menekan **Bangun prompt**. Hasilnya bisa disalin.
- **Pilih tool**: mencentang tool dan mendapatkan snippet kode `TOOLS`.

Kode kunci yang dijalankan tombol "Jalankan tool":

```
@tool(parse_docstring=True)
def riwayat_work_order(asset_id: str, maks: int = 5) -> str:
    """Tampilkan riwayat work order sebuah aset: tanggal, kategori kegagalan, komponen,
tindakan, dan downtime.

    Args:
        asset_id: Kode aset, contoh "SR-020" atau "V-SR1-101".
        maks: Jumlah work order terbaru yang ditampilkan (1 sampai 10).
    """
    ...

riwayat_work_order.invoke({"asset_id": "SR-020", "maks": 2})   # panggil langsung, tanpa model
```

Kode: `code/01_penjelajah.py`

```
# %% [markdown]
# # Contoh 1: Menjelajahi Tool dan Prompt
# Jalankan sel satu per satu dengan Shift+Enter, atau seluruh file: `python
# hari4/11-mini-project/code/01_penjelajah.py`
#
# Dua komponen pertama agen adalah tool dan prompt. Sebelum memilihnya, kenali dulu
# bahannya lewat aplikasi Streamlit
# **Penjelajah** (`aplikasi/penjelajah.py`):
#
# - tab **Tool**: 24 tool dengan ilustrasi, parameter, hasil, contoh pemakaian, dan
#   formulir untuk memanggilnya sendiri
#   (parameter pilihan terbatas berupa dropdown) dan tab **Sumber data**: tabel CSV atau
#   dokumen asli beserta chunk-nya
# - tab **Prompt**: memilih use case, aturan tool, dan gaya jawaban, lalu menekan **Bangun
#   prompt**
# - tab **Pilih tool**: mencentang tool dan mendapatkan snippet kode `TOOLS` untuk disalin
#
# Aplikasi ini tidak memanggil model, jadi aman dan cepat dicoba berulang kali. Hasilnya
# Anda salin (copy-paste) ke sel
# TODO pada Contoh 3.

# %%
# Langkah 1 - Menyiapkan jalur modul bab ini dan indeks dokumen
```

```
import sys

from migas_shared.config import ROOT

sys.path.insert(0, str(ROOT / "hari4" / "11-mini-project" / "aplikasi"))

import alat_data as a
import peluncur

# Pencarian dokumen memakai indeks vektor. Dibangun sekali di sini (di sesi baru termasuk
# mengunduh model embedding,
# sekitar 1 menit), lalu dipakai ulang oleh penjelajah dan agen Anda.
a.retriever_bab11()
print("Indeks dokumen siap.")

# %% [markdown]
# ## Langkah 2 - Menjalankan penjelajah
# Sel di bawah menyalakan aplikasi di port 8501, lalu menampilkan tautan untuk membukanya
# di tab baru (di Google Colab
# tautan muncul di bawah sel, dan aplikasinya juga tampil di dalam sel; tab baru lebih
# lega untuk dipakai). Menjalankan sel ini lagi tidak membuat aplikasi ganda.

# %%
peluncur.buka("penjelajah")

# %% [markdown]
# ## Langkah 3 - Yang perlu Anda coba di penjelajah
# 1. Buka tiga tool dari kelompok berbeda. Baca bagian **Parameter** dan **Yang
#    dikembalikan**, lalu tekan **Jalankan tool**.
# 2. Buka `konversi_satuan` dan coba nilai `dari` serta `ke` yang tidak didukung.
#    Perhatikan pesan errornya: pesan inilah yang nanti dibaca agen.
# 3. Buka satu tool **TULIS** (misalnya `buat_work_order`) dan jalankan. Lihat **Catatan
#    tindakan di memori**: tool hanya mencatat, tidak mengubah sistem nyata.
# 4. Buka `cari_dokumen_investigasi` dan bandingkan dengan `cari_dokumen_sop`. Hanya satu
#    tool yang bisa membaca laporan investigasi.
# 5. Buka **Yang dilihat model tentang tool ini**. Model tidak melihat kode tool; ia hanya
#    membaca nama, deskripsi, dan skema argumen.
# 6. Di tab **Prompt**, bangun prompt untuk satu use case dengan dua gaya berbeda dan
#    bandingkan hasilnya.
# 7. Buka tab **Sumber data** pada beberapa tool: lihat tabel CSV yang dibaca
#    `riwayat_work_order`, lalu dokumen asli dan chunk dari `cari_dokumen_sop`. Jalankan
#    pencariannya dan perhatikan chunk bertanda `[TERAMBIL]`.
# 8. Di tab **Pilih tool**, centang tool untuk agen yang ingin Anda buat. Biarkan tab ini
#    terbuka sampai Contoh 3.

# %% [markdown]
# ## Langkah 4 - Tool yang sama, tanpa antarmuka
# Yang dilakukan tombol **Jalankan tool** hanyalah memanggil `.invoke({...})`. Kode ini
# sama persis dengan contoh pemakaian
# di penjelajah, dan menghasilkan teks yang sama dengan yang nanti dibaca agen sebagai
# observasi.

# %%
print(a.hitung_water_cut.invoke({"oil_bopd": 120, "water_bwpd": 480}))
print(a.riwayat_work_order.invoke({"asset_id": "SR-020", "maks": 2}))

# %% [markdown]
# ## Ide Utama
# - Agen hanya setajam tool dan deskripsinya: tool yang salah atau deskripsinya kabur
#   tidak bisa diselamatkan agen sebesar apa pun
# - Uji tool lebih dulu dengan `.invoke({...})` tanpa model, seperti yang dilakukan tombol
#   **Jalankan tool**
# - Tool BACA hanya mengambil data. Tool TULIS mengubah sesuatu dan di sistem nyata harus
```

```
#   dipasangi persetujuan manusia (komponen 3)
# - Hak akses ditentukan oleh tool yang Anda pasang: hanya agen dengan
#   `cari_dokumen_investigasi` yang bisa membaca laporan investigasi
# - Prompt dibangun dari tiga bahan: peran, aturan yang menyebut tool dengan namanya, dan
#   gaya jawaban
```

Keluaran yang Diharapkan

```
Indeks dokumen siap.

Penjelajah tool dan prompt berjalan di http://localhost:8501

Water cut = 80.0% (total cairan 600 bpd)
SR-020: 5 work order, total downtime 25.0 jam. Terbaru:
- WO-26-10086 (2026-09-24): Instrumentation/Control, komponen VSD, tindakan Replace, downtime
4.0 jam
- WO-26-10320 (2026-06-18): Preventive Maintenance, komponen VSD, tindakan Adjust/Reset,
downtime 3.0 jam
```

Cara Kerjanya

1. **`peluncur.buka("penjelajah")`** menyalakan Streamlit di port 8501 sebagai proses terpisah dan menampilkan tautannya. Menjalankan sel itu lagi tidak membuat aplikasi ganda.
2. **Tombol "Jalankan tool" memanggil `.invoke({...})`.** Hasilnya teks yang sama dengan yang nanti dibaca agen sebagai observasi. Langkah 4 pada kode menunjukkan panggilan yang sama tanpa antarmuka.
3. **Masukan yang tidak dikenal menghasilkan pesan jelas**, misalnya "Tidak ada work order untuk aset XX-999". Agen akan menyampaikan pesan itu apa adanya, jadi pesannya harus ditulis agar bisa dipahami pengguna.
4. **Docstring adalah petunjuk bagi model.** Kalimat pertama menentukan kapan tool dipilih, dan bagian `Args` memberi contoh nilai. Tool baru buatan kelompok Anda ditulis dengan pola yang sama.
5. **Tool TULIS menambah catatan di memori** (`CATATAN_TINDAKAN`, nomor berawalan `-UJI-`). Daftar ini bisa dilihat dan dihapus dari halaman tool.
6. **Pilihan terbatas ditulis sebagai `Literal`.** Parameter seperti `tipe_peralatan`, `tingkat`, `bahaya`, dan `prioritas` bertipe `Literal[...]` pada tool. Skema argumen memuat daftar nilai yang sah (`enum`), jadi model tidak bisa mengarang nilai lain, nilai di luar daftar ditolak sebelum tool berjalan, dan penjelajah menampilkannya sebagai dropdown.
7. **Tab Sumber data memperlihatkan apa yang mungkin ditarik tool.** Tool CSV menampilkan seluruh tabelnya, tool dokumen menampilkan dokumen asli dan chunk-nya. Setelah menjalankan tool pencarian dokumen, chunk yang terambil ditandai `[TERAMBIL]`, dan dokumen revisi lama atau berakses terbatas terlihat tidak ikut terjangkau.

Komponen 2: Prompt

`system_prompt` adalah peran dan aturan agen, berupa **teks biasa**. Anda bebas menulisnya dari nol. Untuk memulai cepat, tab **Prompt** di penjelajah menyediakan tiga bahan, menyusunnya menjadi satu teks, dan Anda tinggal menyalinnya ke `system_prompt=` pada `create_agent(...)`. Tidak ada fungsi khusus yang dipanggil di notebook: yang dibaca model hanyalah teksnya.

- **Peran**: satu kalimat peran untuk tiap use case
- **Aturan tool**: daftar aturan yang menyebut tool dengan namanya (misalnya "untuk tanggal tertentu, SELALU panggil `laporan_harian` dulu"); tiap aturan bisa dicentang sendiri
- **Gaya jawaban**: variasi cara agen menjawab, boleh dicampur

Gaya	Isinya	Cocok untuk
`minimal`	Hanya peran, tanpa aturan	Pembanding: lihat apa yang terjadi tanpa aturan
`ketat`	Hanya dari tool, tolak yang di luar cakupan, jangan mengarang	Data operasi yang tidak boleh meleset
`ramah`	Nada santai, menawarkan satu langkah lanjutan tanpa menjalankannya	Asisten untuk pengguna lapangan
`tabel`	Perbandingan dan daftar dalam tabel, ditutup satu kalimat kesimpulan	Laporan untuk manajemen
`sitasi`	Setiap fakta dokumen diberi sitasi `[DOC_ID bagian]`	Agen yang memakai tool `cari_dokumen_*`
`hati_hati`	Tool tulis hanya bila diminta jelas, tanyakan dulu bila ada yang kurang	Agen yang punya tool tulis

Teks hasil penjelajah boleh diubah: tambah kalimat sendiri, hapus aturan yang tidak perlu, atau tulis ulang seluruhnya. Aturan yang menyebut sebuah tool hanya berguna bila tool itu ada di `tools`. Prompt yang menyuruh agen memakai tool yang tidak ia miliki membuat agen bingung atau berpura-pura. Penjelajah memberi peringatan bila prompt menyebut tool yang belum Anda pilih.

> **Prompt tidak selalu berlaku bagi model.** Aturan "jangan memanggil tool tulis tanpa diminta" hanya imbauan. Yang benar-benar menjamin sebuah tindakan tidak berjalan sebelum disetujui adalah komponen ke-3.

Komponen 3: Interrupt

`HumanInTheLoopMiddleware` dipasang pada parameter `middleware` di `create_agent(...)`. Parameter `interrupt_on` berisi kamus dari nama tool ke keputusan yang diizinkan reviewer. Tool yang ada di kamus ini berhenti menunggu manusia sebelum berjalan (mekanismenya dari bab 6). Tool yang tidak ada di kamus berjalan bebas. Anda sendiri yang menuliskannya, dan Anda sendiri yang mengamati akibatnya di aplikasi agen.

```
middleware=[
    HumanInTheLoopMiddleware(
        interrupt_on={
            "buat_work_order": {"allowed_decisions": ["approve", "edit", "reject"]},
            "kirim_notifikasi_hse": {"allowed_decisions": ["approve", "reject"]},
        }
    )
],
```

Memilih keputusan yang diizinkan adalah keputusan tentang risiko:

Jenis tool tulis	Contoh	Keputusan yang diizinkan	Alasan
Argumen bisa diperbaiki reviewer	`buat_work_order` (prioritas, uraian), `ubah_setpoint_vsd` (nilai Hz)	`approve`, `edit`, `reject`	Reviewer sering ingin memperbaiki sedikit, bukan menolak seluruhnya
Tidak boleh diubah, hanya boleh jalan atau tidak	`kirim_notifikasi_hse`, `usulkan_tindakan_korektif`	`approve`, `reject`	Pesan yang terkirim tidak bisa ditarik; yang disetujui harus persis yang dilihat
Tidak ada yang boleh berjalan tanpa tinjauan khusus	tindakan yang menghentikan produksi	`reject` saja, atau jangan sediakan tool-nya	Lebih aman tidak memberikan tool sama sekali

Formulir di aplikasi agen hanya menampilkan pilihan yang ada di `allowed_decisions`. Kalau `edit` tidak diizinkan, pilihan **Ubah** tidak muncul. Notebook tidak memeriksa pilihan Anda: kalau sebuah tool tulis lupa dicantumkan, ia akan berjalan tanpa formulir, dan Panduan uji menyediakan pertanyaan untuk memperlihatkannya.

Contoh 2: Merakit Agen dengan create_agent

Contoh ini hanya memperlihatkan **cara merakit** agen, langkah demi langkah: empat tool Operasi (tiga baca dan satu tulis), teks system prompt, checkpointer, lalu `create_agent(...)` dengan `HumanInTheLoopMiddleware`. Tidak ada pertanyaan yang diajukan; Anda mengobrol dengan agen di Contoh 4.

Kode: `code/02_rakit_agen.py`

```
# %% [markdown]
# # Contoh 2: Merakit Agen dengan create_agent
# Jalankan sel satu per satu dengan Shift+Enter, atau seluruh file: `python
# hari4/11-mini-project/code/02_rakit_agen.py`
#
# Sebuah agen dirakit dengan satu panggilan `create_agent(...)`. Yang Anda tentukan:
#
# 1. `tools`: tool apa yang boleh dipakai agen (dari penjelajah di Contoh 1)
# 2. `system_prompt`: peran dan aturan agen, berupa teks biasa
# 3. `middleware`: `HumanInTheLoopMiddleware(interrupt_on={...})` untuk tool yang harus
#    menunggu persetujuan manusia (bab 6)
# 4. `checkpointer`: penyimpan keadaan agen, supaya percakapan diingat dan agen bisa
#    berhenti menunggu keputusan (bab 5)
#
# Contoh ini merakit agen untuk use case Operasi. Di Contoh 3 Anda merakit agen Anda
# sendiri dengan cara yang sama.

# %%
# Langkah 1 - Mengimpor bahan perakitan
import sys

from langchain.agents import create_agent
```

```python
from langchain.agents.middleware import HumanInTheLoopMiddleware
from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver

from migas_shared.config import ROOT
from migas_shared.llm import get_chat_model

sys.path.insert(0, str(ROOT / "hari4" / "11-mini-project" / "aplikasi"))

import alat_data as a
import kerangka as k

# %% [markdown]
# ## Langkah 2 - Tool
# Empat tool dari katalog Operasi: tiga tool baca dan satu tool tulis. Tool dipilih di
# penjelajah lalu ditempel sebagai `import`.

# %%
from alat_data import (
    laporan_harian,
    cek_status_sumur,
    hitung_water_cut,
    catat_serah_terima,
)

TOOLS = [laporan_harian, cek_status_sumur, hitung_water_cut, catat_serah_terima]
for t in TOOLS:
    print(f"   [{a.jenis_tool(t):<5}] {t.name}")

# %% [markdown]
# ## Langkah 3 - System prompt
# System prompt adalah teks biasa yang diteruskan ke `system_prompt=`. Di bab ini teksnya
# disalin dari tab **Prompt** di penjelajah,
# lalu boleh diubah sesuka Anda.

# %%
system_prompt = """Anda asisten pengawas shift di gathering station GS-SR1.
Jawab dari laporan harian atau status sumur, dan pakai hitung_water_cut untuk water cut.
Untuk pertanyaan tentang tanggal tertentu, SELALU panggil laporan_harian dulu.
Catat serah terima hanya bila pengguna memintanya dengan jelas.
Jangan mengarang angka. Jika tool tidak menemukan data, katakan terus terang. Jawab dalam
Bahasa Indonesia, ringkas."""
print(system_prompt)

# %% [markdown]
# ## Langkah 4 - Checkpointer
# `InMemorySaver` menyimpan keadaan agen di memori. Tanpa checkpointer, agen tidak ingat
# percakapan sebelumnya dan tidak bisa berhenti
# menunggu keputusan manusia lalu melanjutkan.

# %%
checkpointer = InMemorySaver()

# %% [markdown]
# ## Langkah 5 - Merakit agen
# Semuanya masuk ke `create_agent(...)`. Parameter `interrupt_on` pada
# `HumanInTheLoopMiddleware` adalah kamus dari nama tool ke
# keputusan yang diizinkan reviewer: `approve` (setuju), `edit` (ubah argumen), dan
# `reject` (tolak). Di sini hanya `catat_serah_terima`
# yang menunggu persetujuan, dan reviewer tidak boleh mengubah isinya. Tool yang tidak ada
# di kamus berjalan bebas.

# %%
agen = create_agent(
```

```
    get_chat_model(),
    tools=TOOLS,
    system_prompt=system_prompt,
    middleware=[
        HumanInTheLoopMiddleware(
            interrupt_on={
                "catat_serah_terima": {"allowed_decisions": ["approve", "reject"]},
            }
        )
    ],
    checkpointer=checkpointer,
)
print(f"Agen siap. Tool terpasang: {k.nama_tool_agen(agen)}")

# %% [markdown]
# ## Ide Utama
# - Agen = `create_agent(model, tools, system_prompt, middleware, checkpointer)`: semua
#   yang dibutuhkan ada dalam satu panggilan
# - `system_prompt` hanyalah teks; yang Anda tulis di sana adalah imbauan bagi model
# - `interrupt_on` menentukan tool mana yang berhenti menunggu manusia, dan keputusan apa
#   yang diizinkan
# - Checkpointer menyimpan keadaan agen di setiap langkah, sehingga percakapan dan
#   permintaan persetujuan yang tertunda tidak hilang
```

Keluaran yang Diharapkan

```
   [baca ] laporan_harian
   [baca ] cek_status_sumur
   [baca ] hitung_water_cut
   [tulis] catat_serah_terima

Anda asisten pengawas shift di gathering station GS-SR1.
Jawab dari laporan harian atau status sumur, dan pakai hitung_water_cut untuk water cut.
Untuk pertanyaan tentang tanggal tertentu, SELALU panggil laporan_harian dulu.
Catat serah terima hanya bila pengguna memintanya dengan jelas.
Jangan mengarang angka. Jika tool tidak menemukan data, katakan terus terang. Jawab dalam
Bahasa Indonesia, ringkas.

Agen siap. Tool terpasang: ['laporan_harian', 'cek_status_sumur', 'hitung_water_cut',
'catat_serah_terima']
```

Cara Kerjanya

1. **`create_agent()` menerima semua yang dibutuhkan agen** dalam satu panggilan: model, `tools`, `system_prompt`, `middleware`, dan `checkpointer`.
2. **Tool** dipilih di penjelajah, lalu snippet `from alat_data import (...)` dan `TOOLS = [...]` ditempel di sel.
3. **System prompt** hanyalah string. Teksnya disalin dari penjelajah atau ditulis sendiri, lalu diteruskan ke `system_prompt=`.
4. **`interrupt_on`** hanya mencantumkan `catat_serah_terima`, tool tulis satu-satunya. Tiga tool baca tidak tercantum, jadi berjalan bebas.
5. **Checkpointer** (`InMemorySaver()`) menyimpan keadaan agen di memori. Tanpanya, agen tidak ingat percakapan dan tidak bisa berhenti menunggu keputusan lalu melanjutkan.

Bagian 3: Merakit dan Menjalankan Agen Anda

Contoh 3: Merakit Agen Anda Sendiri (TODO)

Sekarang giliran Anda. Contoh ini berisi kerangka dengan tiga TODO. Isi dari atas ke bawah, memakai hasil penjelajah dan cara merakit di Contoh 2:

TODO	Yang diisi
`TODO(M.1)`	`TOOLS`: daftar tool yang boleh dipakai agen (tempel dari penjelajah)
`TODO(M.2)`	`checkpointer`: penyimpan percakapan dan keadaan agen
`TODO(M.3)`	`agen`: panggilan `create_agent(...)`, termasuk teks `system_prompt` dan `HumanInTheLoopMiddleware(interrupt_on=...)`

Prompt dan persetujuan tidak punya variabel tersendiri: Anda menuliskannya langsung di dalam `create_agent(...)`. Notebook tidak menilai pilihan Anda. Tool tulis yang lupa dipasangi interrupt, prompt yang kurang tegas, atau tool yang kurang, semuanya akan terlihat sendiri sebagai reaksi agen di Contoh 4 dan 5. Sel `Periksa` hanya melihat apakah TODO sudah terisi dan tool apa yang benar-benar terpasang. Kunci jawaban ada di bagian **Kode Jawaban Latihan** pada akhir PDF bab ini; buka hanya bila Anda buntu.

Kode: `code/03_agen_saya.py`

Kode lengkap (kerangka TODO):

```
# %% [markdown]
# # Contoh 3: Merakit Agen Anda Sendiri (TODO)
# Jalankan sel satu per satu dengan Shift+Enter, atau seluruh file: `python
# hari4/11-mini-project/code/03_agen_saya.py`
#
# Sekarang giliran Anda. Bahannya sudah Anda kenal di penjelajah (Contoh 1) dan cara
# merakitnya sudah Anda lihat di Contoh 2.
# Isi tiga TODO di bawah, dari atas ke bawah:
#
# | TODO | Yang diisi |
# |---|---|
# | `TODO(M.1)` | `TOOLS`: daftar tool yang boleh dipakai agen (tempel dari penjelajah) |
# | `TODO(M.2)` | `checkpointer`: penyimpan percakapan dan keadaan agen |
# | `TODO(M.3)` | `agen`: panggilan `create_agent(...)`, termasuk teks `system_prompt` dan
# `HumanInTheLoopMiddleware` |
#
# Bagaimana tool tulis dipasangi persetujuan, dan seperti apa teks prompt-nya, Anda
# tentukan sendiri. Sel ini tidak menilai pilihan
# Anda: lihat saja bagaimana agen bereaksi di aplikasi agen (Contoh 4) dan Panduan uji
# (Contoh 5).
# Ingin versi agen yang berbeda? Ubah sel TODO, jalankan ulang sampai sel terakhir, dan
# versi baru muncul di aplikasi agen.

# %%
# Langkah 1 - Mengimpor bahan perakitan (tidak perlu diubah)
```

```python
import sys

from langchain.agents import create_agent
from langchain.agents.middleware import HumanInTheLoopMiddleware
from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver

from migas_shared.config import ROOT
from migas_shared.llm import get_chat_model

sys.path.insert(0, str(ROOT / "hari4" / "11-mini-project" / "aplikasi"))

import kerangka as k

# %% [markdown]
# ## Langkah 2 - Tool (TODO M.1)
# Tempel hasil tab **Pilih tool** di penjelajah: baris `from alat_data import (...)` dan
# `TOOLS = [...]`. Tool dari beberapa
# use case boleh digabung. Tool yang lebih sedikit biasanya membuat agen lebih mudah
# memilih dengan benar.

# %%
# TODO(M.1): tempel baris `from alat_data import (...)` dan `TOOLS = [...]` dari
# penjelajah
TOOLS = []

# %% [markdown]
# ## Langkah 3 - Checkpointer (TODO M.2)
# Checkpointer menyimpan keadaan agen di setiap langkah. Tanpanya agen tidak ingat
# percakapan sebelumnya dan tidak bisa
# berhenti menunggu persetujuan lalu melanjutkan (lihat bab 5). Aplikasi agen memakai
# checkpointer ini untuk riwayat sidebar.

# %%
# TODO(M.2): buat checkpointer penyimpan memori (lihat bab 5 dan Contoh 2)
checkpointer = None

# %% [markdown]
# ## Langkah 4 - Merakit agen (TODO M.3)
# Satukan semuanya dengan `create_agent(...)`:
#
# - `model` dan `tools`
# - `system_prompt`: teks lengkap, tempel dari tab **Prompt** di penjelajah atau tulis
#   sendiri
# - `middleware`: `HumanInTheLoopMiddleware(interrupt_on={...})` bila ada tool yang harus
#   menunggu persetujuan. Isi `interrupt_on` dengan
#   nama tool dan `allowed_decisions` (lihat bab 6 dan Contoh 2). Tool yang tidak ada di
#   `interrupt_on` berjalan bebas
# - `checkpointer`

# %%
model = get_chat_model()
# TODO(M.3): rakit agen dengan create_agent(...): model, tools, system_prompt (teks
# lengkap), middleware, dan checkpointer
agen = None

# %% [markdown]
# ## Langkah 5 - Periksa
# Sel ini hanya melihat apakah TODO sudah terisi, dan menampilkan tool yang benar-benar
# terpasang pada agen. Agen baru bisa
# didaftarkan bila `agen` dan `checkpointer` sudah terisi.

# %%
belum_terisi = []
```

```
if not TOOLS:
    belum_terisi.append("TODO(M.1): TOOLS masih kosong")
if checkpointer is None:
    belum_terisi.append("TODO(M.2): checkpointer masih None")
if agen is None:
    belum_terisi.append("TODO(M.3): agen masih None")

if agen is not None:
    print(f"Tool terpasang pada agen: {k.nama_tool_agen(agen) or 'tidak ada'}")
for pesan in belum_terisi:
    print(f"   [BELUM] {pesan}")
siap = agen is not None and checkpointer is not None
print("Siap didaftarkan." if siap else "Belum siap didaftarkan: lengkapi TODO yang bertanda
BELUM.")

# %% [markdown]
# ## Langkah 6 - Mendaftarkan agen
# `daftarkan_agen` menaruh agen Anda ke aplikasi agen (Contoh 4). Setiap kali sel ini
# dijalankan lahir versi baru
# (`Agen Saya #1`, `#2`, ...), dan versi lama tetap bisa dipilih untuk dibandingkan. Isi
# `CONTOH_PERTANYAAN` bila ingin tombol
# pertanyaan di layar kosong; pertanyaan yang cocok ada di aplikasi Panduan uji.

# %%
JUDUL = "Agen Saya"
PENGANTAR = "Agen yang saya rakit sendiri di mini project."
CONTOH_PERTANYAAN = []

if siap:
    nama_agen = k.daftarkan_agen(agen, JUDUL, PENGANTAR, CONTOH_PERTANYAAN)
    print(f"Agen terdaftar sebagai '{nama_agen}'. Lanjut ke Contoh 4 untuk mengobrol
dengannya.")
else:
    print("Agen belum didaftarkan karena ada TODO yang belum diisi (lihat Langkah 5).")

# %% [markdown]
# ## Ide Utama
# - Agen = `create_agent(model, tools, system_prompt, middleware, checkpointer)`: semuanya
#   ditulis langsung di panggilan itu
# - `interrupt_on` menentukan tool mana yang menunggu manusia; tool yang tidak tercantum
#   berjalan bebas
# - Prompt hanya imbauan; yang menahan tindakan berisiko adalah interrupt. Lihat sendiri
#   bedanya di aplikasi agen
# - Tanpa checkpointer, agen tidak bisa mengingat percakapan maupun berhenti menunggu
#   keputusan manusia
# - Mendaftarkan ulang agen membuat versi baru, sehingga dua rancangan bisa dibandingkan
#   dengan pertanyaan yang sama
```

Keluaran yang Diharapkan

Keluaran di bawah berasal dari **solusi** (semua TODO terisi: agen Perawatan dengan tujuh tool). Pada kerangka yang belum diisi, sel `Periksa` mencetak daftar TODO yang masih kosong.

```
Tool terpasang pada agen: ['riwayat_work_order', 'statistik_kegagalan',
'aset_downtime_tertinggi', 'cari_dokumen_sop', 'cari_dokumen_manual', 'buat_work_order',
'tutup_work_order']
Siap didaftarkan.

Agen terdaftar sebagai 'Agen Saya #1'. Lanjut ke Contoh 4 untuk mengobrol dengannya.
```

Cara Kerjanya

1. **Semuanya ada di `create_agent()`.** Model, tool, teks prompt, middleware, dan checkpointer ditulis di satu tempat, tidak ada yang tersembunyi di aplikasi.
2. **Checkpointer milik agen.** `InMemorySaver()` menyimpan keadaan agen di memori. Aplikasi agen membaca riwayat sidebar dari checkpointer ini (`agen.get_state(...)`), jadi agen tanpa checkpointer tidak bisa didaftarkan.
3. **`daftarkan_agen()` memberi versi.** Setiap kali sel pendaftaran dijalankan, lahir `Agen Saya #1`, `#2`, dan seterusnya. Versi lama menyimpan checkpointer dan percakapannya sendiri, sehingga dua rancangan bisa dibandingkan dengan pertanyaan yang sama.
4. **Interrupt hanya berlaku untuk tool yang namanya ada di `interrupt_on`.** Nama yang salah eja diabaikan tanpa error, sehingga tool tulis berjalan bebas. Coba sendiri di Panduan uji: pertanyaan tindakan tulis akan memperlihatkan apakah formulir persetujuan muncul.
5. **Aturan di prompt harus cocok dengan tool yang terpasang.** Kunci jawaban memakai teks prompt Perawatan yang menyebut `tutup_work_order` dan `cari_dokumen_manual`, dan kedua tool itu memang ada di `TOOLS`. Daftar tool yang benar-benar terpasang dicetak oleh sel `Periksa`.

Contoh 4: Mengobrol dengan Agen Anda

Contoh ini menyalakan **aplikasi agen** (Streamlit 2). Aplikasi ini berjalan **di dalam proses notebook yang sama** dengan agen Anda, sehingga agen yang baru didaftarkan langsung terlihat tanpa menyimpan file apa pun. Fiturnya:

- jawaban tampil saat ditulis (streaming)
- **jejak kerja agen** untuk setiap jawaban
- formulir persetujuan (setujui, ubah, tolak) bila agen berhenti di sebuah tool
- sidebar riwayat percakapan dan pilihan versi agen

Kode: `code/04_aplikasi_agen.py`

```
# %% [markdown]
# # Contoh 4: Mengobrol dengan Agen Anda
# Jalankan sel satu per satu dengan Shift+Enter, atau seluruh file: `python
# hari4/11-mini-project/code/04_aplikasi_agen.py`
#
# Aplikasi agen (`aplikasi/app.py`) adalah antarmuka chat untuk agen yang Anda daftarkan
# di Contoh 3. Fiturnya:
#
# - jawaban tampil saat ditulis (streaming)
# - **jejak kerja agen**: setiap langkah tampil bernomor, dengan expander berisi tool,
#   argumen, dan hasilnya
# - formulir persetujuan (setujui, ubah, tolak) bila agen berhenti di sebuah tool
# - sidebar riwayat percakapan, didukung checkpointer agen, dan pilihan versi agen
#
# Aplikasi ini berjalan di dalam notebook yang sama dengan agen Anda, jadi agen langsung
# terlihat tanpa menyimpan file apa pun.
# Jalankan Contoh 3 sampai sel pendaftaran dulu. Tanpa agen terdaftar, aplikasi hanya
# menampilkan petunjuk.

# %%
```

```python
# Langkah 1 - Menyiapkan jalur modul bab ini
import sys

from migas_shared.config import ROOT

sys.path.insert(0, str(ROOT / "hari4" / "11-mini-project" / "aplikasi"))

import kerangka as k
import peluncur

# %% [markdown]
# ## Langkah 2 - Menjalankan aplikasi agen
# Sel ini menyalakan aplikasi di port 8502 dan menampilkan tautannya. Setelah Anda
# mendaftarkan versi baru agen
# (menjalankan ulang Contoh 3), tekan **Periksa lagi** atau muat ulang halaman aplikasi:
# versi terbaru dipilih otomatis.


# %%
print(f"Agen terdaftar saat ini: {list(k.AGEN_TERDAFTAR) or 'belum ada'}")
peluncur.buka("agen")

# %% [markdown]
# ## Langkah 3 - Cara membaca jejak agen
# Setiap jawaban agen tersusun dari langkah-langkah bernomor. Inilah pola **ReAct**
# (Reason + Act):
#
# | Tampilan | Arti |
# |---|---|
# | **Pikir** (kutipan) | Teks yang ditulis model sebelum memanggil tool: apa yang hendak
# dilakukan dan mengapa |
# | **Aksi n: nama_tool** | Model memanggil tool. Buka expander untuk melihat argumen yang
# ia kirim |
# | **Hasil (observasi)** | Teks yang dikembalikan tool. Inilah satu-satunya hal tentang
# dunia luar yang dibaca model |
# | **Jawaban akhir** | Teks setelah model selesai memakai tool |
#
# Model mengulang Pikir, Aksi, dan Observasi sampai ia cukup yakin untuk menjawab. Bila
# agen menyimpang, jejak ini menunjukkan
# di langkah mana: salah memilih tool, salah mengisi argumen, atau salah membaca hasil.
#
# ## Langkah 4 - Yang perlu Anda coba
# 1. Ajukan satu pertanyaan sederhana yang butuh satu tool. Buka **Aksi 1** dan cocokkan
#    argumennya dengan pertanyaan Anda.
# 2. Ajukan pertanyaan yang butuh dua tool berurutan (hasil tool pertama menjadi argumen
#    tool kedua). Perhatikan urutan Aksi.
# 3. Minta tindakan tulis. Formulir persetujuan harus muncul sebelum tool berjalan. Coba
#    **Setujui**, **Ubah**, lalu **Tolak** pada percakapan berbeda.
# 4. Klik **Percakapan baru**, lalu kembali ke percakapan lama lewat sidebar. Agen
#    mengingat isinya karena checkpointer.
# 5. Pertanyaan lain yang lebih lengkap, beserta kriteria berhasilnya, ada di aplikasi
#    Panduan uji (Contoh 5).

# %% [markdown]
# ## Ide Utama
# - Aplikasi agen berjalan di proses yang sama dengan notebook, sehingga agen di sel bisa
#   dipakai tanpa file perantara
# - Streamlit menjalankan ulang seluruh skrip pada setiap interaksi, jadi kebenaran
#   disimpan di state agen (checkpointer), bukan di variabel aplikasi
# - Jejak Pikir, Aksi, dan Observasi membuat perilaku agen bisa diperiksa langkah demi
#   langkah
# - Versi agen yang berbeda dapat dibandingkan dengan pertanyaan yang sama
```

Membaca Jejak Agen (ReAct)

Setiap jawaban tersusun dari langkah-langkah bernomor. Inilah pola **ReAct** (Reason + Act): model **memikirkan** apa yang perlu dilakukan, **beraksi** dengan memanggil tool, lalu membaca hasilnya sebagai **observasi**. Ia mengulang sampai cukup yakin untuk menjawab.



Gambar 3. Jejak agen: Pikir, Aksi, Observasi

Tampilan di aplikasi	Arti
Pikir (kutipan)	Teks yang ditulis model sebelum memanggil tool
Aksi n: nama_tool (expander)	Tool yang dipanggil. Isinya: nama tool, argumen yang dikirim model, dan hasil (observasi)
Jawaban akhir	Teks setelah model selesai memakai tool


Bila agen menyimpang, jejak ini menunjukkan di langkah mana: salah memilih tool, salah mengisi argumen, salah membaca hasil, atau tool memang tidak punya jawabannya. Pada pertanyaan yang butuh dua tool, perhatikan apakah Aksi kedua memakai angka dari Observasi pertama. Bila argumennya sudah diketahui sejak awal, model boleh memanggil beberapa tool sekaligus dalam satu langkah.

Cara Kerja Aplikasi

Streamlit menjalankan ulang **seluruh skrip dari atas** setiap kali pengguna berinteraksi (menekan tombol, mengirim pesan). Akibatnya, variabel biasa tidak bertahan antar interaksi. Aplikasi mengatasinya dengan satu prinsip: **kebenaran ada di state agen (checkpointer), bukan di variabel aplikasi**.

Kebutuhan	Cara aplikasi memenuhinya
Agen dari sel notebook terlihat aplikasi	Aplikasi berjalan di thread proses notebook; `kerangka.daftarkan_agen()` menaruh agen di registri yang sama
Riwayat pesan bertahan antar interaksi	Checkpointer milik agen, satu `thread_id` per percakapan

Kebutuhan	Cara aplikasi memenuhinya
Jawaban tampil saat ditulis	`agen.stream(..., stream_mode=["messages", "updates"])` dari bab bonus Streaming Agen
Tahu apakah agen sedang menunggu manusia	`agen.get_state(config).interrupts`, dibaca dari state setiap kali halaman digambar
Melanjutkan setelah keputusan	`Command(resume={"decisions": [...]})` dari bab 6
Sidebar riwayat	Daftar `thread_id` dengan judul dari pesan pertama (tanpa memanggil model)




Gambar 4. Riwayat percakapan di sidebar dan checkpointer

Kode kunci dari `aplikasi/app.py`:

```
menunggu = k.persetujuan_menunggu(agen, thread_id) if thread_id else None   # dari state, bukan dari variabel
if menunggu:
    keputusan = formulir_persetujuan(menunggu, thread_id)
    if keputusan is not None:
        jalankan_dan_tampilkan(agen, k.lanjutkan(keputusan), thread_id)
        st.rerun()
```

Alur persetujuan di aplikasi sama dengan yang Anda pelajari di bab 6, hanya saja keputusan diambil lewat formulir, bukan `input()` di terminal:



Gambar 5. Alur persetujuan manusia di aplikasi

Untuk fasilitator. Agen contoh di `solusi/agen_contoh/` tidak tampil di aplikasi supaya peserta menyusun sendiri. Untuk mendemokannya, jalankan aplikasi dari terminal dengan variabel lingkungan `TAMPILKAN_SOLUSI=1` (misalnya `TAMPILKAN_SOLUSI=1 streamlit run hari4/11-mini-project/aplikasi/app.py`, atau `$env:TAMPILKAN_SOLUSI=1` di PowerShell sebelum perintahnya). `solusi/uji_agen_contoh.py` menjalankan kasus uji otomatis pada keempat agen contoh.

Bagian 4: Menguji Agen

Contoh 5: Menguji Agen dengan Panduan Uji

Agen yang terlihat bagus pada satu pertanyaan belum tentu bagus pada pertanyaan lain. Menyusun kumpulan uji otomatis yang benar butuh kunci jawaban, dan itu tidak realistis di workshop. Karena itu pengujian di bab ini dilakukan **dengan mengamati**: aplikasi **Panduan uji** (Streamlit 3) menampilkan pertanyaan beserta **kriteria berhasil**, dan Anda sendiri yang membaca jejak agen lalu menilai.

Alurnya untuk setiap pertanyaan:

1. Pilih tool yang terpasang pada agen Anda (multiselect). Daftar pertanyaan menyesuaikan: hanya pertanyaan yang bisa dijawab dengan tool Anda yang muncul, ditambah pertanyaan di luar cakupan. Pertanyaan yang kurang satu tool dicantumkan terpisah.
2. Salin pertanyaan ke aplikasi agen dan amati jejaknya.
3. Centang kriteria yang terpenuhi, misalnya "Aksi 1 memanggil `laporan_harian` dengan tanggal berformat 2026-07-14" atau "formulir persetujuan muncul sebelum work order dibuat".

Pertanyaan dibagi lima jenis:

Jenis	Yang diperiksa
Baca satu tool	Tool dan argumen yang dipilih, dan kesesuaian angka pada jawaban dengan hasil tool
Gabungan beberapa tool	Urutan Aksi, dan apakah argumen Aksi berikutnya diambil dari observasi sebelumnya
Tindakan tulis	Formulir persetujuan muncul sebelum tool berjalan; efek Setujui, Ubah, dan Tolak
Data tidak ada	Agen jujur bahwa datanya tidak ada, tidak mengarang
Di luar cakupan	Agen tidak memanggil tool dan tidak mengarang

Kode: `code/05_panduan_uji.py`

```
# %% [markdown]
# # Contoh 5: Menguji Agen dengan Panduan Uji
# Jalankan sel satu per satu dengan Shift+Enter, atau seluruh file: `python
# hari4/11-mini-project/code/05_panduan_uji.py`
#
# Agen yang terlihat bagus pada satu pertanyaan belum tentu bagus pada pertanyaan lain.
# Menyusun kumpulan uji yang benar
# membutuhkan kunci jawaban, dan itu bukan pekerjaan yang masuk akal di workshop. Karena
# itu pengujian di bab ini dilakukan
# **dengan mengamati**: aplikasi **Panduan uji** (`aplikasi/panduan_uji.py`) menyediakan
# pertanyaan beserta kriteria berhasil,
# dan Anda sendiri yang membaca jejak agen lalu menilai.
#
# Alurnya untuk setiap pertanyaan:
#
# 1. pilih tool yang terpasang pada agen Anda, lalu salin pertanyaan yang muncul
# 2. tempel ke aplikasi agen (Contoh 4) dan amati jejaknya
# 3. centang kriteria yang terpenuhi di Panduan uji

# %%
# Langkah 1 - Menyiapkan jalur modul bab ini
import sys

from migas_shared.config import ROOT

sys.path.insert(0, str(ROOT / "hari4" / "11-mini-project" / "aplikasi"))

import peluncur

# %% [markdown]
# ## Langkah 2 - Menjalankan panduan uji
# Sel ini menyalakan aplikasi di port 8503. Buka bersama aplikasi agen (port 8502) di dua
# tab, sehingga Anda bisa bolak-balik.

# %%
peluncur.buka("uji")

# %% [markdown]
# ## Langkah 3 - Yang perlu Anda lakukan
# 1. Pilih tool yang sama dengan `TOOLS` di agen Anda (atau tekan **Isi dari use case**).
#    Daftar pertanyaan menyesuaikan.
# 2. Jalankan sedikitnya satu pertanyaan dari tiap jenis: **Baca**, **Gabungan**,
#    **Tindakan tulis**, **Data tidak ada**, dan **Di luar cakupan**.
# 3. Untuk setiap kriteria yang **tidak** terpenuhi, tentukan penyebabnya: instruksi
#    kurang tegas, deskripsi tool kabur, tool yang dibutuhkan tidak dipasang, atau aturan
#    persetujuan belum ada.
# 4. Perbaiki di sel TODO Contoh 3, daftarkan ulang (versi baru), lalu ulangi pertanyaan
```

```
#    yang sama. Apakah kriterianya kini terpenuhi?
# 5. Coba satu **Eksperimen** di bagian bawah Panduan uji dan bandingkan dua versi agen.
#
# Kriteria yang gagal bukan kesalahan Anda. Ia menunjukkan bagian mana dari tiga komponen
# yang perlu diperbaiki.

# %% [markdown]
# ## Langkah 4 - Menghentikan aplikasi
# Jalankan sel ini bila Anda sudah selesai. Aplikasi juga berhenti sendiri saat notebook
# ditutup.

# %%
peluncur.hentikan()

# %% [markdown]
# ## Ide Utama
# - Uji agen dengan banyak pertanyaan yang mewakili perilaku yang Anda inginkan, bukan
#   dengan satu jawaban yang tampak bagus
# - Kriteria yang bisa dilihat mata (tool apa, argumen apa, isi jawaban) cukup untuk
#   menemukan sebagian besar kelemahan
# - Pertanyaan negatif sama pentingnya: data tidak ada, di luar cakupan, dan tindakan
#   tulis tanpa persetujuan
# - Setiap kegagalan menunjuk ke satu dari tiga komponen: tool, prompt, atau persetujuan
# - Untuk pemakaian nyata, pertanyaan nyata pengguna dikumpulkan menjadi kumpulan uji yang
#   diperiksa otomatis
```

Cara Kerjanya

1. **Kriteria ditulis sebagai hal yang bisa dilihat mata**: tool apa, argumen apa, dan isi jawabannya. Anda tidak perlu menulis kunci jawaban sendiri, dan tidak ada penilaian otomatis yang bisa keliru.
2. **Kriteria yang tidak terpenuhi menunjuk satu dari tiga komponen.** Agen memanggil tool yang salah atau lupa memanggil: periksa deskripsi tool dan prompt. Agen mengarang saat data tidak ada: perketat prompt. Tool tulis berjalan tanpa formulir: periksa `interrupt_on`. Agen tidak bisa menjawab karena tool yang dibutuhkan tidak terpasang: tambah tool.
3. **Pertanyaan negatif sama pentingnya dengan pertanyaan positif.** Pertanyaan "data tidak ada" dan "di luar cakupan" memeriksa bahwa agen tidak mengarang.
4. **Hak akses mengikuti tool.** Pertanyaan tentang laporan investigasi muncul dua kali: sekali untuk agen yang punya `cari_dokumen_investigasi`, sekali untuk agen yang tidak punya. Yang kedua seharusnya mengaku tidak menemukannya.
5. **Eksperimen untuk memahami agen.** Di bagian bawah Panduan uji ada tiga eksperimen: mengganti gaya prompt, menghapus `HumanInTheLoopMiddleware`, dan mengurangi satu tool. Daftarkan ulang agen, ajukan pertanyaan yang sama pada dua versi, lalu bandingkan jejaknya.
6. **Jawaban model bisa berbeda tiap kali.** Pertanyaan yang kadang berhasil dan kadang gagal memberi tahu bahwa agen Anda rapuh. Jalankan dua atau tiga kali sebelum menyimpulkan, dan jangan menghapus pertanyaan yang gagal.

Pertanyaan di Panduan uji sudah dijalankan oleh penyusun pada agen dengan tool yang sesuai, dan kriterianya disesuaikan dengan perilaku nyata. Itu bukan jaminan bahwa agen Anda lolos semuanya: rancangan yang berbeda memang bisa menghasilkan perilaku yang berbeda, dan itulah yang ingin Anda temukan.

Bagian 5: Dari Prototipe ke Penggunaan Nyata

Aplikasi ini sengaja sederhana. Sebelum agen dipakai di operasi nyata, hal-hal berikut perlu ditambahkan, idealnya bersama tim keamanan dan pemilik data:

- **Identitas pengguna yang sungguhan.** Di bab ini hak akses ditentukan oleh tool yang dipasang; di pemakaian nyata, peran dan area berasal dari sistem login.
- **Riwayat dan catatan yang bertahan**, termasuk jejak audit untuk setiap tindakan tulis dan keputusan persetujuan.
- **Tool tulis yang tersambung ke sistem nyata**, dengan hak akses sekecil mungkin. Di bab ini tool tulis hanya mencatat ke memori.
- **Kumpulan uji otomatis yang lebih besar** dari pertanyaan nyata pengguna, dijalankan setiap kali instruksi, tool, atau model berubah. Pengujian dengan mengamati cocok untuk menemukan kelemahan, tetapi tidak cukup untuk menjaga mutu dari waktu ke waktu.
- **Pemantauan biaya, kesalahan, dan waktu respons.**
- **Tinjauan keamanan data**, terutama untuk dokumen terbatas dan data operasi.

Poin Penting

- **Use case layak bila datanya ada, integrasinya terjangkau, dan akibat kesalahannya terkendali**; tidak perlu skor
- **Agen = tiga komponen ditambah memori**: `tools`, `system_prompt`, `middleware` (`HumanInTheLoopMiddleware`), dan `checkpointer`, disatukan oleh `create_agent()`
- **Uji tool dulu tanpa model** dengan `.invoke()`, baru berikan ke agen
- **Model hanya melihat nama, deskripsi, dan skema tool**, bukan kodenya
- **Prompt mengubah perilaku**, tetapi hanya imbauan; yang menahan tindakan berisiko adalah interrupt
- **Tool tulis yang tidak tercantum di `interrupt_on` berjalan bebas**, dan nama kuncinya harus sama persis dengan nama tool; amati sendiri reaksi agen
- **Agen bekerja dalam siklus Pikir, Aksi, Observasi**; jejaknya membuat perilaku agen bisa diperiksa langkah demi langkah
- **Di Streamlit, kebenaran ada di state agen**, bukan di variabel; skrip berjalan ulang dari atas pada setiap interaksi
- **Uji agen dengan pertanyaan berkriteria**, termasuk data tidak ada, di luar cakupan, dan tindakan tulis
- **Jujur tentang batas**: prototipe bukan produk; sebutkan apa yang belum ada

Peta Konsep

- Use case dipilih dengan tiga pertanyaan: data, integrasi, keamanan.

- Penjelajah: mengenal tool, menyusun prompt, dan memilih tool untuk disalin.
- Komponen 1: tool dipilih dari katalog (atau ditulis sendiri) dan diuji dengan `.invoke()`.
- Komponen 2: system prompt berupa teks, disusun dari peran, aturan tool, dan gaya jawaban, lalu disalin ke `create_agent()`.
- Komponen 3: `HumanInTheLoopMiddleware(interrupt_on={...})` menahan tool tulis dengan keputusan yang diizinkan.
- `create_agent()` menyatukan semuanya dengan checkpointer; `daftarkan_agen()` menampilkannya di aplikasi agen.
- Jejak Pikir, Aksi, dan Observasi menunjukkan bagaimana agen sampai pada jawabannya.
- Panduan uji: pertanyaan dengan kriteria yang dinilai sendiri, dan setiap kegagalan menunjuk ke salah satu komponen.

Use case berbeda memakai aplikasi yang sama, dan mutunya dibuktikan oleh pengamatan yang teliti, bukan oleh satu jawaban yang tampak bagus.

Latihan

Siap berlatih? Kerjakan tantangan di latihan.md!

Latihan mencakup:

1. **Lembar Rancangan** - Memilih use case dengan tiga pertanyaan
2. **Rakit Agen dari Katalog** - Mengisi TODO: tool, prompt, interrupt, dan checkpointer
3. **Variasi Prompt dan Uji** - Membandingkan versi agen dengan pertanyaan dari Panduan uji
4. **Tool Sendiri dan Riwayat yang Bertahan** (Bonus) - Menulis tool baru dan mengganti `InMemorySaver`

Sumber Tambahan

- Dokumentasi Streamlit: Membangun aplikasi chat - Elemen `st.chat_message` dan `st.chat_input`
- Dokumentasi Streamlit: Caching sumber daya - `st.cache_resource`
- Dokumentasi LangChain: Human-in-the-loop - Persetujuan manusia
- Dokumentasi LangGraph: Persistence - Checkpointer dan thread

Pemecahan Masalah

Tautan aplikasi tidak muncul atau halaman tidak terbuka

Penyebab: aplikasi belum selesai menyala, atau sel peluncur gagal.

Perbaikan: tunggu sampai sel selesai (pertama kali bisa sampai satu menit karena paket dimuat). Bila muncul pesan "gagal dijalankan", baca isinya: ia memuat log terakhir aplikasi. Log lengkap ada di `outputs/streamlit_<nama>.log`. Di Google Colab, tautan muncul sebagai teks biru di bawah sel; buka di tab baru.

Aplikasi agen menampilkan "Belum ada agen yang didaftarkan"

Penyebab: sel pendaftaran di Contoh 3 belum dijalankan, atau masih ada TODO yang kosong sehingga agen tidak didaftarkan.

Perbaikan: jalankan Contoh 3 sampai sel terakhir, baca keluaran sel `Periksa`, lalu tekan **Periksa lagi** di aplikasi.

`daftarkan_agen()` mengeluh agen belum punya checkpointer

Penyebab: `checkpointer=` tidak diteruskan ke `create_agent()`, atau `TODO(M.2)` masih `None`.

Perbaikan: isi `checkpointer = InMemorySaver()` dan pastikan `create_agent(..., checkpointer=checkpointer)`.

Tool tulis berjalan tanpa formulir persetujuan

Penyebab: nama pada `interrupt_on` tidak sama persis dengan nama tool, tool tulis itu tidak dimasukkan ke `interrupt_on`, atau `middleware` tidak diteruskan ke `create_agent()`. Kesalahan nama tidak menimbulkan error: tool itu hanya berjalan bebas.

Perbaikan: samakan nama kunci dengan nama fungsi tool, dan pastikan `middleware=[HumanInTheLoopMiddleware(...)]` ada di `create_agent()`. Daftarkan ulang agen lalu ulangi pertanyaan tulis di Panduan uji.

Perubahan pada sel TODO tidak terlihat di aplikasi

Penyebab: sel pendaftaran belum dijalankan ulang, atau Anda masih melihat versi agen yang lama.

Perbaikan: jalankan ulang sel TODO sampai sel pendaftaran. Versi baru (`Agen Saya #2`) dipilih otomatis; klik **Percakapan baru** bila perlu. Versi lama tetap bisa dipilih di sidebar.

"Argumen baru bukan JSON yang valid"

Penyebab: pada pilihan **Ubah**, argumen harus berupa JSON; kutip tunggal atau koma berlebih tidak diterima.

Perbaikan: pakai tanda kutip ganda dan salin struktur yang sudah tampil di kotak.

Agen menjawab "tidak ditemukan" untuk laporan investigasi HSE

Penyebab: laporan investigasi (misalnya INV-2026-011) hanya bisa dibaca tool `cari_dokumen_investigasi`. Agen yang hanya punya `cari_dokumen_sop` atau `cari_dokumen_laporan` tidak menemukannya, dan itu perilaku yang benar.

Perbaikan: pasang `cari_dokumen_investigasi` di `TOOLS` dan daftarkan ulang agen.

Riwayat percakapan hilang

Penyebab: notebook dimulai ulang atau runtime Colab terputus. `InMemorySaver` hanya menyimpan di memori proses.

Perbaikan: ini perilaku yang diharapkan. Untuk riwayat yang bertahan, kerjakan tantangan bonus di latihan.md.

Pertanyaan pertama yang memakai `cari_dokumen_*` terasa lama

Penyebab: indeks dokumen dibangun saat pertama dipakai, dan model embedding mungkin perlu di-download.

Perbaikan: tunggu hingga selesai; pertanyaan berikutnya jauh lebih cepat. Lihat 00-persiapan.

Port 8501, 8502, atau 8503 sudah dipakai

Penyebab: aplikasi dari sesi sebelumnya masih berjalan.

Perbaikan: jalankan `peluncur.hentikan()` di sebuah sel, atau mulai ulang kernel notebook.

Dependency

```
pip install streamlit
```

Sudah termasuk di `requirements.txt`. Bab ini juga memakai paket bersama `migas-shared`, data di folder `data/`, dan indeks dokumen yang dibangun otomatis oleh tool `cari_dokumen_*`.

Referensi

Sumber ide dan teknik di bab ini:

- Streamlit. Build conversational apps. Tutorial.
- LangChain. Human-in-the-loop. Dokumentasi.
- LangGraph. Persistence. Dokumentasi.
- Yao, S. et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. Makalah.
- OWASP. Top 10 for Large Language Model Applications. Standar.

Kode Jawaban Latihan

Bagian ini memuat kode jawaban untuk TODO di notebook bab ini (`TODO(M.1)` sampai `TODO(M.3)`). Kerjakan dulu sendiri; buka bagian ini hanya untuk menyalin kode atau mencocokkan hasil Anda. Jawaban ini membuat agen Perawatan dengan semua tool Perawatan, teks prompt bergaya `ketat` ditambah `hati_hati`, dan persetujuan untuk dua tool tulis. Agen Anda sendiri boleh berbeda: pilih tool, prompt, dan aturan persetujuan sesuai use case Anda. Jalankan cell berurutan dari atas ke bawah.

TODO(M.1): Komponen 1: TOOLS

Pada cell Langkah 2, ganti baris `TOOLS = []` di bawah komentar `TODO(M.1)` dengan kode berikut:

```
from alat_data import (
    riwayat_work_order,
    statistik_kegagalan,
    aset_downtime_tertinggi,
    cari_dokumen_sop,
    cari_dokumen_manual,
    buat_work_order,
    tutup_work_order,
)

TOOLS = [
    riwayat_work_order,
    statistik_kegagalan,
    aset_downtime_tertinggi,
    cari_dokumen_sop,
    cari_dokumen_manual,
    buat_work_order,
    tutup_work_order,
]
```

Cell menjadi seperti berikut:

```
# TODO(M.1): tempel baris `from alat_data import (...)` dan `TOOLS = [...]` dari
# penjelajah
from alat_data import (
    riwayat_work_order,
    statistik_kegagalan,
    aset_downtime_tertinggi,
    cari_dokumen_sop,
    cari_dokumen_manual,
    buat_work_order,
    tutup_work_order,
)

TOOLS = [
    riwayat_work_order,
    statistik_kegagalan,
    aset_downtime_tertinggi,
    cari_dokumen_sop,
    cari_dokumen_manual,
    buat_work_order,
    tutup_work_order,
]
```

TODO(M.2): Checkpointer

Pada cell Langkah 3, ganti baris `checkpointer = None` di bawah komentar `TODO(M.2)` dengan kode berikut:

```
checkpointer = InMemorySaver()
```

Cell menjadi seperti berikut:

```
# TODO(M.2): buat checkpointer penyimpan memori (lihat bab 5 dan Contoh 2)
checkpointer = InMemorySaver()
```

TODO(M.3): Merakit agen

Pada cell Langkah 4, ganti baris `agen = None` di bawah komentar `TODO(M.3)` dengan kode berikut:

```
agen = create_agent(
    model,
    tools=TOOLS,
    system_prompt="""Anda asisten perencana pemeliharaan lapangan migas.
Untuk riwayat dan statistik, pakai riwayat_work_order, statistik_kegagalan, dan
aset_downtime_tertinggi.
Untuk prosedur dan manual, pakai cari_dokumen_sop dan cari_dokumen_manual, lalu beri sitasi
[DOC_ID bagian].
Buat atau tutup work order HANYA bila pengguna memintanya secara jelas, dan dalam kasus itu
langsung panggil tool-nya.
Jangan mengarang nomor work order atau angka downtime.
Jawab hanya dari hasil tool. Jangan mengarang angka, nomor, atau kejadian.
Jika tool tidak menemukan data, katakan terus terang.
Jika pertanyaan di luar cakupan tool Anda, katakan tidak bisa membantu dan sebutkan siapa yang
bisa ditanya.
Jawab dalam Bahasa Indonesia, ringkas.
Tool yang mencatat atau mengubah sesuatu hanya dipanggil bila pengguna memintanya dengan jelas.
Jika informasi yang dibutuhkan kurang (misalnya nomor aset, nilai, atau alasan), tanyakan dulu
dan jangan menebak.
Sebelum memanggil tool tulis, tulis satu kalimat tentang apa yang akan dicatat.
Jangan mengarang angka. Jawab dalam Bahasa Indonesia, ringkas.""",
    middleware=[
        HumanInTheLoopMiddleware(
            interrupt_on={
                "buat_work_order": {"allowed_decisions": ["approve", "edit", "reject"]},
                "tutup_work_order": {"allowed_decisions": ["approve", "reject"]},
            }
        )
    ],
    checkpointer=checkpointer,
)
```

Cell menjadi seperti berikut:

```
model = get_chat_model()
# TODO(M.3): rakit agen dengan create_agent(...): model, tools, system_prompt (teks
# lengkap), middleware, dan checkpointer
agen = create_agent(
    model,
    tools=TOOLS,
```

```
    system_prompt="""Anda asisten perencana pemeliharaan lapangan migas.
Untuk riwayat dan statistik, pakai riwayat_work_order, statistik_kegagalan, dan
aset_downtime_tertinggi.
Untuk prosedur dan manual, pakai cari_dokumen_sop dan cari_dokumen_manual, lalu beri sitasi
[DOC_ID bagian].
Buat atau tutup work order HANYA bila pengguna memintanya secara jelas, dan dalam kasus itu
langsung panggil tool-nya.
Jangan mengarang nomor work order atau angka downtime.
Jawab hanya dari hasil tool. Jangan mengarang angka, nomor, atau kejadian.
Jika tool tidak menemukan data, katakan terus terang.
Jika pertanyaan di luar cakupan tool Anda, katakan tidak bisa membantu dan sebutkan siapa yang
bisa ditanya.
Jawab dalam Bahasa Indonesia, ringkas.
Tool yang mencatat atau mengubah sesuatu hanya dipanggil bila pengguna memintanya dengan jelas.
Jika informasi yang dibutuhkan kurang (misalnya nomor aset, nilai, atau alasan), tanyakan dulu
dan jangan menebak.
Sebelum memanggil tool tulis, tulis satu kalimat tentang apa yang akan dicatat.
Jangan mengarang angka. Jawab dalam Bahasa Indonesia, ringkas.""",
    middleware=[
        HumanInTheLoopMiddleware(
            interrupt_on={
                "buat_work_order": {"allowed_decisions": ["approve", "edit", "reject"]},
                "tutup_work_order": {"allowed_decisions": ["approve", "reject"]},
            }
        )
    ],
    checkpointer=checkpointer,
)
```