

1. JFrame digunakan sebagai jendela utama tempat aplikasi Java Swing ditampilkan, sehingga termasuk **top-level container**. Kemudian, JPanel biasanya digunakan di dalam JFrame untuk mengatur dan mengelompokkan beberapa komponen agar tampilan lebih terstruktur. Karena itu, JPanel termasuk **intermediate container**. Sedangkan JButton termasuk **atomic component** karena tombol tersebut dapat langsung digunakan oleh pengguna untuk menjalankan suatu perintah.
2. Agar beberapa JRadioButton hanya bisa dipilih salah satu, radio button tersebut harus dimasukkan ke dalam ButtonGroup yang sama. Jadi, ketika pengguna memilih salah satu pilihan, pilihan radio button lainnya akan otomatis tidak terpilih.
3. JComboBox lebih cocok digunakan jika pilihan yang tersedia cukup banyak tetapi pengguna hanya perlu memilih satu. Sedangkan JRadioButton lebih cocok untuk pilihan yang sedikit, karena semua pilihan bisa langsung dilihat oleh pengguna tanpa harus membuka daftar terlebih dahulu.
4. initComponents() sebaiknya tidak diedit langsung karena method tersebut dibuat dan dikelola oleh NetBeans GUI Builder. Jika form diubah melalui desain NetBeans, kode di dalam method tersebut bisa dibuat ulang dan perubahan manual yang sebelumnya dilakukan dapat hilang. Jadi, lebih aman menambahkan kode program sendiri di luar initComponents(), misalnya pada event tombol atau method yang dibuat sendiri.
5. FlatLightLaf.setup() digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi agar menggunakan tema FlatLaf yang terang. Method ini sebaiknya dipanggil sebelum form dibuat atau ditampilkan, sehingga komponen yang ada pada form langsung menggunakan tampilan FlatLaf ketika aplikasi dijalankan.