

- 00:00:00.000[halo halo semuanya Selamat datang di](#)
- 00:00:05.850[video tutorial Java Dasar sebelum kita mulai ke materi kita akan kenalan dulu jadi Nama saya adalah Eko Kurniawan](#)
- 00:00:12.660[khannedy saat ini kerja sebagai teknik lasitech di salah satu ikomers terbesar](#)
- 00:00:17.699[di Indonesia Saya sendiri udah kerja lebih dari 10 tahun dan saat ini di luar pekerjaan saya saya sering bikin konten](#)
- 00:00:24.990[ya soal programming di YouTube programmer jaman now kalau temen-temen](#)
- 00:00:30.420[pengen mengkontak Saya teman-teman bisa lewat telegram atau juga lewat Facebook atau Twitter atau juga di Instagram atau](#)
- 00:00:37.110[teman-teman ada pengen diskusi secara resmi kayak dari company temen-temen](#)
- 00:00:42.450[atau pengen konsultasi dari perusahaannya teman-teman juga bisa lewat email saya untuk siapa sih materi](#)
- 00:00:50.879[ini jadi materi ini Java dasar ini Nah diperuntukan untuk programmer pemula](#)
- 00:00:56.489[jadi teman-teman ngga harus Advance ya Neng untuk belajar ini tapi kalau](#)
- 00:01:01.929[teman-teman saat ini udah pernah belajar bahasa pemrograman lain seperti misalnya PHP javascript atau si atau si plus-plus](#)
- 00:01:08.920[yaitu lebih bagus ya karena nanti otomatis ya udah nggak terlalu susah](#)
- 00:01:14.140[harusnya belajar Java karena syntax-syntax nya pun mungkin enggak sedikit berbeda sebenarnya cuma tinggal](#)
- 00:01:19.720[adaptasi beberapa keyboard aja mungkin yang sedikit berbeda Nah kalau temen-temen pengen jadi Android](#)
- 00:01:25.210[developer jadi backend developer yang khususnya Java atau data Enginer yang menggunakan teknologi Java nah materi](#)
- 00:01:32.350[ini adalah materi wajib yang temen-temen harus kuasai karena ini adalah dasar javanya jadi teman-teman kalau saya](#)
- 00:01:38.890[tidak mengerti materi Java dasar akan kesusahan Ketika teman-teman nanti bikin](#)
- 00:01:44.140[aplikasi Android pakai Java atau bekken Java atau juga data Enginer di Java akan](#)
- 00:01:52.840[ada banyak sekali yang materi akan kita bahas dari pengenalan Java nya itu sendiri bagaimana instalasi Java kita](#)
- 00:01:59.679[akan tipe data apa aja yang ada di Java operator seperti operator Matematika dan](#)
- 00:02:05.299[sebagainya ada juga nanti teman-teman akan belajar percabangan bahkan akan belajar perulangan dan juga yang](#)

- 00:02:10.848 terakhir kita akan bahas tentang metode atau juga function di materi ini kita tidak akan membahas tentang pemograman
- 00:02:17.090 berorientasi objek karena nanti itu akan dibahas di materi tersendiri Oke Enggak
- 00:02:22.910 usah berlama-lama kita akan langsung mulai ke materi yang pertama Sekarang
- 00:02:27.000 No text
- 00:02:30.620 kita akan berkenalan dulu dengan Java itu sendiri dimulai dari sejarah javanya
- 00:02:36.140 itu sendiri jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh salah satu
- 00:02:41.540 orang yang bernama James Gosling ya mungkin pada waktu dibuatnya dia nggak
- 00:02:46.700 sendirian ya Ada timnya tersendiri karena pada waktu dibuatnya itu dibuat
- 00:02:51.799 di perusahaan yang namanya Sun microsystems saat ini perusahaan Salma ekosistem itu udah dibeli sama Oracle
- 00:02:58.180 source code Java itu Hai saat dibuat memang open-source ya jadi dirilis ke publik itu sekitar tahun
- 00:03:05.520 95 jadi memang dari awal bahasa pemograman Java itu free dan open source
- 00:03:11.040 jadi teman-teman bisa menggunakan Java ini secara gratis Java adalah pemrograman yang berorientasi objek jadi
- 00:03:18.690 pada waktu itu memang lagi populer populernya nih berorientasi objek dan Java salah satu bahasa pemrograman yang
- 00:03:25.350 berorientasi objek cuma pada waktu itu sebenarnya udah ada seperti bahasa si plus-plus yang juga berorientasi objek
- 00:03:32.370 lantas Apa perbedaan yang gede apa keuntungannya kalau kita menggunakan Java pada waktu itu nah pada waktu itu
- 00:03:38.850 Salah satu keunggulan Java adalah pengelolaan memori bisa dilakukan secara otomatis oleh si javanya Jadi kalau
- 00:03:45.870 programmer programmer zaman dulu Itu kan biasanya menggunakan si plus-plus itu kalau kita bikin aplikasi harus
- 00:03:52.410 manajemen memori nya sendiri nah kalau di java itu sudah otomatis di hendel sama
- 00:03:58.260 si javanya itu sendiri ya kita nggak perlu pusing-pusing lagi Minaj memori di java semua sudah di
- 00:04:04.930 hendel secara otomatis saat ini perusahaan Salma ekosistem itu sudah dibeli oleh perusahaan Oracle Jadi
- 00:04:11.170 mungkin teman-teman kalau sekarang nyari udah nggak ada ya perusahaan salam ekosistem jadi saat ini Sudah dibeli

- 00:04:16.358 [oleh perusahaan Oracle jadi Java sekarang sudah di bawah perusahaan](#)
- 00:04:21.570 [Oracle tapi tenang aja Java itu sendiri Freya di teman-teman bisa menggunakannya](#)
- 00:04:26.590 [secara bebas Java itu terkenal dengan jargon Ride on Trans Anywhere artinya](#)
- 00:04:32.830 [teman-teman cukup bikin sekali terus teman-teman bisa jalankan aplikasinya dimanapun jadi teman-teman ngga perlu](#)
- 00:04:40.060 [peduli mau nanti ranting aplikasinya di Windows di Linux atau di Mac OS itu](#)
- 00:04:46.060 [semua bisa jalan kalau dibikin pake Java Nah kenapa ini terjadi karena by dari](#)
- 00:04:51.910 [program Java itu dijerat secara independen ya jadi saat teman-teman](#)
- 00:04:57.190 [bikin aplikasi java setelah di compile aplikasi ia dia akan jadi by Larry file nah by](#)
- 00:05:02.870 [rivalnya itu dia independen tidak tergantung ke sistem operasi yang](#)
- 00:05:07.940 [digunakan Nah kenapa seperti itu karena nanti untuk menjalankan by dari file Java kita cukup menggunakan sistem yang](#)
- 00:05:14.960 [namanya JVM atau Java virtual machine Nah jadi sebelum kita ngeranjing](#)
- 00:05:20.840 [aplikasi kita kita harus menginstal JVM atau Java virtual machine di sistem operasinya jadi secara tidak langsung](#)
- 00:05:27.740 [sebenarnya cgpm ini yang ra Ning aplikasi kita jadi kalau teman-teman nanti bikin aplikasi java Jadinya kalau](#)
- 00:05:35.090 [di Windows bukan jadi file executable gitu ya bukan seperti itu tidak tapi](#)
- 00:05:40.159 [jadi baik dari programnya Java nanti teman-teman untuk merancanganya perlu membutuhkan Aplikasi Java virtual](#)
- 00:05:46.610 [machine Java sendiri luas banget sebenarnya ada beberapa teknologi yang](#)
- 00:05:53.360 [ada di Java contohnya ada Java standard Edition ada Java enterprise Edition ada](#)
- 00:05:59.240 [javami Edition nah saat ini yang paling banyak digunakan adalah Java standard Edition karena mau bikin apapun entah web tetap](#)
- 00:06:07.590 [beken entah apapun itu ya teman-teman pasti menggunakan teknologi Java standard Edition nah Java enterprise](#)
- 00:06:13.770 [Edition Sendiri lebih fokus ke aplikasi yang enterprise ya Jadi kalau teman-teman mau bikin aplikasi yang](#)
- 00:06:19.440 [enterprise gitu ya itu teman-teman biasanya akan menggunakan Java enterprise Edition Lalu ada yang ketiga](#)
- 00:06:25.470 [yang sebenarnya Sekarang udah enggak terlalu populer yaitu Java micro Edition nah Java Michael Edition ini dikhususkan](#)
- 00:06:31.560 [untuk aplikasi di mobile tapi sekarang semenjak ada Android itu sebenarnya Java](#)

- 00:06:37.920 [micro Edition Sudah jarang sekali yang pakai karena sistem operasi yang support nya pun udah nggak ada mungkin sekarang](#)
- 00:06:44.610 [ya pada waktu dulu itu sistem operasi seperti Symbian itu pasti menggunakan](#)
- 00:06:50.220 [Java micro Edition Tapi sayangnya sekarang mungkin sudah tidak ada lagi yang menggunakan Java micro Edition jadi](#)
- 00:06:56.670 [disarankan teman-teman tidak lagi belajar Java micro edition tapi kalau teman-teman pengen belajar](#)
- 00:07:01.869 [aplikasi mobile lebih baik menggunakan Android kalau di Java Java sendiri saat](#)
- 00:07:09.069 [saya buat ini video ini ini Java versi 15 jadi ada sedikit perubahan versi ya](#)
- 00:07:17.649 [di awalnya jadi diawali to Java ketika rilis tahun 96 eh versi satunya jadi](#)
- 00:07:23.349 [ketika rilis Tuh kan enggak versi langsung pergi satu ya jadi fashion nol berapa dulu nah pada tahun 96 itu rilis](#)
- 00:07:29.559 [versi Java satu selanjutnya Java 1.1 selanjutnya 1.2 jadi seperti itu](#)
- 00:07:35.050 [biasanya Cuma ketika versi 1.5 akhirnya dirubah Enggak lagi 1.5 tapi menjadi](#)
- 00:07:41.680 [Java 5 itu sekitar tahun 2004 selanjutnya kesini akhirnya ya enggak](#)
- 00:07:46.960 [ada lagi 1.5 seri keenam kitu ya Jadi sekarang itu ya Java 5 Java 6 7 8 9 10](#)
- 00:07:53.830 [dan seterusnya nah semenjak versi Java 9 ya Nah dulu itu](#)
- 00:08:00.020 [Daffa itu rilisnya agak lama yang kayak setahun dua tahun baru rilis kitanya Baru update versi nah sekarang itu sudah](#)
- 00:08:06.410 [mulai sedikit dirubah Java sekarang versinya itu versi Apa rilisnya itu](#)
- 00:08:13.069 [perenam bulan kalau teman-teman perhatikan ini dari bulan 9 ke bulan tiga dari bulan tiga ke bulan 9 terus](#)
- 00:08:19.639 [seperti ini ini pernah bulan jadi saat ini Java itu akan selalu naik Persib 6](#)
- 00:08:25.729 [bulannya nah problemnya adalah kalau misalnya pernah bulan naik Apakah kita harus upgrade javanya terus enggak juga](#)
- 00:08:33.260 [gitu ya karena Java itu selalu menten backward compatible artinya kalau teman-teman sekarang bikin di aplikasi](#)
- 00:08:39.469 [misalnya dijava 11 enggak usah khawatir kalau sekarang misalnya udah versi Java 15 kenapa kalau teman-teman bikin dijava](#)
- 00:08:46.640 [11 sudah pasti bakal bisa jalan di Java 15 jadi seperti itu ya jadi nggak usah](#)
- 00:08:52.160 [khawatir dan Selain itu karena ada versinya tiap bulan seperti ya setiap](#)
- 00:08:58.130 [enam bulan ya perubahannya tenang aja kalo temen-temen kerja di perusahaan yang corporate gede](#)
- 00:09:03.870 [perusahaan besar yang biasanya kan pengen ada support lama itu dijava ada istilahnya Java longterm Edition jadi](#)

- 00:09:10.980 [Its gitu ya Nah di longterm Edition ini itu dp-nya pasti periode tertentu](#)
- 00:09:16.800 [biasanya tiga atau empat tahun sekali keluarnya dimulai pertama kali altea situ dari Java 11 Deco teman-teman](#)
- 00:09:23.610 [pengen yang longterm gitu ya versi javanya teman-teman bisa mulai pakai Java 11 nanti mungkin butuh tiga atau](#)
- 00:09:31.470 [empat tahun lagi baru teman-teman upgrade itu udah pasti disupport terus ketika ada security HP dan sebagainya](#)
- 00:09:38.870 [pertanyaannya Kenapa kita perlu belajar Java nah saat ini kalau teman-teman buka website youbi.com gitu ya saat ini Java](#)
- 00:09:47.340 [itu adalah salah satu bahasa pemograman paling populer di dunia selalu berada](#)
- 00:09:53.520 [diurutan nomor pertama atau nomor kedua biasanya agak saing saingan sama bahasa sih ya jadi contohnya lihat dari](#)
- 00:10:00.870 [2002-2012 Java itu selalu konsisten di yang pertama atau yang kedua jadi ini](#)
- 00:10:06.190 [kayak balap-balapan aja sama Bahasa pemograman c eh jadi enggak ada ruginya](#)
- 00:10:11.920 [teman-teman belajar Java karena bakal banyak banget perusahaan yang butuh programmer Java karena saat ini Java](#)
- 00:10:19.000 [menjadi salah satu bahasa paling populer di dunia dimana sih Java itu banyak](#)
- 00:10:28.060 [digunakan nah rata-rata Java itu banyak digunakan di tiga bidang sebenarnya tapi](#)
- 00:10:33.370 [mungkin ada juga yang lain tapi mayoritas di tiga bidang ini yang pertama itu adalah di BKN Jadi kalau](#)
- 00:10:39.400 [teman-teman jadi developer be'en itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang menggunakan Java contohnya kalau saya](#)
- 00:10:45.760 [Sebutkan perusahaan-perusahaan besar gitu ya di luar negeri atau di Indonesia seperti Twitter itu pakai Java di](#)
- 00:10:52.000 [belakangnya netflix juga pakai Java spotify gitu ya kita udah tahu layah pesan-pesan itu Amazon juga Alibaba](#)
- 00:11:00.019 [di blibli contohnya dan juga yang lainnya masih banyak sungai perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Java ya teman-teman nggak](#)
- 00:11:06.410 [perlu khawatir dengan belajar Java saya itu di big data Jadi kalau temen-temen pengen masuk ke big data itu](#)
- 00:11:12.709 [teknologi-teknologi big-data saat ini populer sekali kan ya dari itu kebanyakan teknologinya pasti](#)
- 00:11:19.100 [menggunakan Java gitu ya jadi saat ini didikte to ada dua bahasa pemograman yang populer yaitu yang pertama adalah](#)
- 00:11:25.639 [Java yang kedua adalah Paiton tapi yang teknologi big data yang sangat Mercure](#)

- 00:11:31.309itu banyak sekali dibuat menggunakan Java contohnya ada teknologi yang namanya Apache hadoop elasticsearch
- 00:11:38.059Apache Cassandra Spark of keadaan yang lain-lain itu semuanya dibuat menggunakan teknologi Java atau kalau
- 00:11:45.199temen-temen pengen belajar Android itu sudah pasti dia harus bikin aplikasinya
- 00:11:50.360menggunakan bahasa pemrograman Java atau kotlin walaupun kotlin tapi tetep dia
- 00:11:55.459akan running di java jadi nggak ada salahnya teman-teman belajar Java mungkin nanti teman-teman akan
- 00:12:01.500menggunakan kotlin misalnya di device Android atau saat membuat aplikasi
- 00:12:07.170Android saat teman-teman belajar Java
- 00:12:12.360akan ada dua teknologi atau tool yang akan teman-teman gunakan yang pertama adalah JRE dan yang kedua adalah JDK
- 00:12:19.020nah JRE itu singkatan dari java runtime environment dan JDK singkatan dari Java
- 00:12:25.110development kit atau Manteman nggak usah bingung apa itu JRE Apa itu JDK simpelnya seperti ini kalau kita ingin
- 00:12:32.370ngelakuin development maka kita butuhnya JDK Java development kit jadi ini
- 00:12:37.440digunakan untuk kita development Aplikasi Java nah ketika kita aplikasinya sudah jadi Sudah di compile
- 00:12:43.470dan pengen di jalankan aplikasinya maka yang kita butuhkan adalah Java runtime environment yaitu aplikasi yang untuk
- 00:12:51.390merancang Aplikasi Java kita eh jadi seperti itu jadi saat teman-teman di
- 00:12:56.580laptop sendiri gitu ya atau divisi sendiri di komputer di teman-teman pasti butuh menginstall
- 00:13:01.960Java development kit tapi kalau teman-teman sudah menginstall Java development kit itu nggak usah khawatir
- 00:13:07.780karena di dalamnya pun sudah ada jahrenya jadi JRE itu isinya JDK plus JRE gitu ya
- 00:13:13.720tapi kalau JRE Enggak cuma JRE doang nah biasanya JRE itu digunakan di server production kita misalnya jadi
- 00:13:21.220selebriti Java kita jadi di deploy ke production nah di sana baru dijelankannya menggunakan Java runtime
- 00:13:27.370environment atau JRE Java virtual
- 00:13:33.160machine itu hanyalah bahasa pemrograman I Sorry Java adalah bahasa pemrograman ya

- 00:13:39.520 [jadi otak di balik teknologi Java Sebenarnya ada yang kita sebut Java virtual machine Jadi kalau ngomongin](#)
- 00:13:47.800 [soal Java yaitu cuma bahasa pemrograman sebenarnya Nah untuk ngeranjing javanya itu sendiri atau otak di belakangnya](#)
- 00:13:54.400 [Gimana caranya proses sih kode Java nya itu ada betul atau teknologi yang](#)
- 00:14:00.019 [siapa virtual machine nah Java virtual machine sendiri merupakan program yang digunakan untuk mengeksekusi bairi file](#)
- 00:14:06.949 [Java kita Nah karena JVM hanya mengerti bairi file sehingga akhirnya banyak](#)
- 00:14:12.709 [bahasa pemrograman yang mengadopsi teknologi JPM seperti chotin Skala atau groupie jadi walaupun misalnya kita](#)
- 00:14:20.929 [bikin kode pakai Java nanti ketika dicompile dia akan menjadi Java by Mary](#)
- 00:14:26.299 [nah Java by Henry ini akan dieksekusi oleh JVM nah oleh karena itu banyak](#)
- 00:14:31.399 [orang yang akhirnya bikin bahasa pemrograman baru di atas cpm ini contohnya kotlin skala atau groupie jadi](#)
- 00:14:38.389 [ketika kotlin Skala atau grup itu di compel Sebenarnya dia akan ditransfer menjadi by Rival JPM Oleh karena itu](#)
- 00:14:45.889 [nggak peduli Mau pakai cotton skala groupie akan tetap bisa di eksekusi menggunakan JVM karena kompatibel dengan](#)
- 00:14:52.670 [Java by Mary file jadi Itulah salah satu kecanggihan dari CV Mini nggak peduli](#)
- 00:14:58.670 [Mau bacanya Java Scotland skala groupie itu masih tetap dimengerti sama sih JVM ini dan saat ini](#)
- 00:15:05.280 [JVM itu sudah terbukti stabil dan bagus Oleh karena itu sekarang banyak banget bahasa pemrograman baru dan rantingnya](#)
- 00:15:11.640 [diatas JVM seperti ya ya sekarang lagi populer yaitu adalah kopling dan skala](#)
- 00:15:18.560 [ini adalah proses Development Program Java yang akan nanti teman-teman lakukan ketika belajar Java jadi saat kita](#)
- 00:15:25.800 [pertama kali bikin program Java maka kita akan membuat kode file Java ya jadi](#)
- 00:15:31.680 [anggap aja kita bikin file Java disini mau 12 atau ratusan atau bahkan ribuan gak masalah nanti kita akan menggunakan](#)
- 00:15:39.120 [Java development kit ya ini untuk melakukan proses compile atau kompilasi](#)
- 00:15:44.640 [sih kode Java kita nah ketika dicompile hasilnya akan menjadi sebuah bairi file](#)
- 00:15:50.270 [by rivalry ini namanya adalah.co as Jadi sebelumnya extensionnya Kalau kita bikin](#)
- 00:15:55.980 [kode Java adalah dot Java tapi kalau sudah dicompile Deka hasilnya adalah dot class Nah dotas](#)
- 00:16:03.310 [inilah yang bisa kita jalankan menggunakan zafaran the measurement nah](#)

- 00:16:08.470 [cuma kalau misalnya aplikasinya file-nya Ada ratusan itu kan agak ribet ya kalau](#)
- 00:16:14.050 [kita mau mindah mindahin ke beberapa tempat gitu ya Nah di Java kita bisa ngelakuin archiving atau bikin](#)
- 00:16:20.680 [distribution file-nya jadi dari file-file Java yang banyak itu kita bisa bungkus jadi satu file namanya adalah](#)
- 00:16:27.400 [Java script Java archive ini extensionnya adalah Dozer Nah dengan](#)
- 00:16:33.760 [menggunakan Jafar kep jadi tadinya disini teman-teman ada file-nya mungkin ratusan atau ribuan itu nanti akan di](#)
- 00:16:40.110 [kompres dalam satu file menjadi satu file doang ya jadi bye extensionnya](#)
- 00:16:45.520 [adalah Dozer yang kepada ini kaya gizi playa kalau teman-teman enggak ekstrak](#)
- 00:16:51.700 [file GTA atau ngejip file kita akan dari banyak Farm menjadi satu file Nah itu juga sama tenang aja setelah walaupun](#)
- 00:16:58.450 [ini jadi 1 bal teman-teman bisa cara menjalankannya menggunakan zafaran time environment jadi seperti itu proses](#)
- 00:17:05.720 [development di program java sebelum kita](#)
- 00:17:10.000 [No text](#)
- 00:17:13.819 [mulai belajar membuat program Java yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah otomatis kita menginstall Java](#)
- 00:17:20.059 [nya itu sendiri nah sebenarnya lebih tepatnya menginstal JDK nya sih atau](#)
- 00:17:25.099 [Java development kit nya saat ini salah satu implementasi Java development kit](#)
- 00:17:30.380 [yang paling populer adalah namanya openjdk websitenya ada di openjdk dot](#)
- 00:17:35.809 [java.net jadi ini adalah salah satu implementasi Opel JD kaya yang open](#)
- 00:17:41.690 [source dan juga gratis jadi kalau temen-temen mau pakai openjdk bisa dan](#)
- 00:17:47.299 [ini udah free dan juga gratis bahkan open-source nah di prakteknya disini kita belajar kita akan coba menggunakan](#)
- 00:17:53.779 [openjdk sebenarnya enggak hanya openjdk ada alternatif lain](#)
- 00:18:00.029 [kasih implementasi dari JDK nya Jadi sebenarnya sih JDK atau si Japas sendiri](#)
- 00:18:05.279 [tuh kan Open ya standarnya jadi Siapapun boleh implementasi compiler atau](#)
- 00:18:10.409 [development kit untuk Java itu sendiri nah contohnya Oracle juga punya Oracle](#)
- 00:18:15.960 [juga punya Oracle JDK itu mantan bisa download Oracle JDK misalnya atau Amazon](#)
- 00:18:21.029 [juga punya namanya Amazon koreto ini juga implementasi dari JDK atau ada juga](#)
- 00:18:26.789 [perusahaan yang namanya Zulu Sorry azulle dia membuat compiler JDK yang](#)

- 00:18:32.729 [namanya Zulu ini semua Oracle bukan oleh KY apa JD kjdk yang alternatif lain](#)
- 00:18:39.269 [selain openjdk ini teman-teman kalau misalnya nggak mau menggunakan openjdk teman-teman bisa menggunakan alternatif](#)
- 00:18:45.059 [JDK yang lain tapi disini kita akan menggunakan JDK kenapa ya simple karena](#)
- 00:18:50.759 [dia open source dan juga free jadi bisa kita gunakan bebas enggak perlu pusing](#)
- 00:18:56.909 [lagi mikirin bayar lisensinya nah kotor pengen dolan openjdk Silahkan buka](#)
- 00:19:02.200 [website nya JD kadot java.net Nah kita buka saat saya bikin video ini saat ini](#)
- 00:19:08.260 [versi yang sudah ready itu versi yang JDK 1.5 atau bukan syuting 5 ya tapi 15](#)
- 00:19:14.910 [ini saya perbesar dulu jadi Java 15 jadi kelimabelas bahkan saat ini lagi ada](#)
- 00:19:21.790 [yang proses develop menjadikan 16 Nah kita lihat yang jadi kelimabelas nah](#)
- 00:19:27.220 [disini temen-temen ada buildnya atau guys itu by rivalnya yang bisa](#)
- 00:19:33.070 [teman-teman download dan instal di laptop teman-teman sesuai dengan sistem operasinya teman-teman enggak usah](#)
- 00:19:38.920 [khawatir kalau misalnya pakai Windows atau pakai Linux atau pakai merek karena semuanya disediakan jadi di sini ada](#)
- 00:19:45.580 [buat Windows ada buat make ada buat Linux eh jadi bisa ditinggal didownload](#)
- 00:19:51.670 [aja nanti setelah didownload saya contohnya sudah download dan sudah saya](#)
- 00:19:56.740 [ekstrak jadi kalau saya download di sini ada bisa sudah download disini habis itu](#)
- 00:20:02.390 [saya ekstrak Nah di sini ada JDK 15 isinya dalamnya compiler sih Dedenya](#)
- 00:20:08.210 [seperti ini nah seperti ini Oke kita baik lagi jadi seperti itu jadi simple](#)
- 00:20:16.460 [ya download nanti tinggal ekstrak aja karena dia formatnya itu Arka file yagiri bukan installernya teman-teman](#)
- 00:20:23.150 [tinggal download habis itu Tinggal ekstrak aja di sistem operasi yang teman-teman gunakan nextnya setelah](#)
- 00:20:32.600 [teman-teman download habis itu ekstrak ya si openjdk nya lalu teman-teman harus setting Path nya untuk apa setting pot](#)
- 00:20:39.830 [ini biar nanti teman-teman bisa mengakses kode program Java nya dari](#)
- 00:20:45.080 [terminal atau kalau di Windows pake command prompt ya Nah Kebetulan saya akan pakainya Max jadi harusnya tutorial yang](#)
- 00:20:52.250 [saya lakukan bisa digunakan bima-x atau di Linux dan lantaz Gimana kalau pakai Windows untuk setting Path di Windows](#)
- 00:20:57.950 [Itu Memang agak sedikit berbeda Hai saya sudah bikin artikelnya](#)
- 00:21:03.149 [teman-teman bisa ikutin artikel disini ini saya perbesar dulu menjadi yang](#)

- 00:21:09.210 [pertama teman-teman seperti yang tadi yang saya bilang download dulu javanya ya jadi kayaknya dj.net saya tinggal](#)
- 00:21:16.469 [diekstrak contohnya disini diekstrak ya ke dalam C program files java.awt](#)
- 00:21:21.719 [tinggal ekstrak di sini ada folder JDK 1301 misalnya lalu teman-teman buka](#)
- 00:21:27.960 [environment variable di windowsnya itu teman-teman tinggal ketik Windows](#)
- 00:21:33.659 [rehabilitasi dessert sebenarnya tinggal ketikan environment gitu ya nanti akan keluar ada satu menu yang namanya edit](#)
- 00:21:40.830 [the system environment variable tinggal dibuka nanti hasilnya seperti ini eh](#)
- 00:21:46.729 [kurang lebih seperti ini jadi disini teman-teman fokus ke system variable di](#)
- 00:21:52.139 [system variable teman-teman tinggal klik tombol new lalu teman-teman tambahkan variabelnya namanya Java underscore home](#)
- 00:21:59.429 [ini harus besar semua ya Ada under skornya javander scorecom jadi inike sensitif](#)
- 00:22:05.170 [Jangan sampai salah kalau tinggal teman-teman disini masukkan lokasi file teman-teman mengekstrak file JDK nya](#)
- 00:22:12.480 [jadi contohnya saya DC program files Java JDK 13 seperti ini Nah selanjutnya](#)
- 00:22:19.600 [setelah teman-teman menambahkan ke system variable teman-teman klik yang part ini ya saya to Click edit nah](#)
- 00:22:28.720 [ketika klik edit nanti tampilannya keluarnya seperti ini mau tambah teman tambahkan new Klik tombol new ini lalu](#)
- 00:22:36.010 [teman-teman tambahkan di sini persen Java underscore home persen flash.bin](#)
- 00:22:41.380 [ini untuk meregistrasikan folder bin di dalam folder JDK nya kedalam environment](#)
- 00:22:48.190 [variable sifat itu nah kegunaannya untuk apa kegunaannya adalah agar semua baik](#)
- 00:22:54.040 [dari file yang ada didalam directory bind ini atau folder bin' ini bisa diakses lewat terminal](#)
- 00:23:00.020 [Hai seperti itu jadi Cukup sekian instalasinya Nah untuk mengetes](#)
- 00:23:05.420 [instalasinya teman-teman bisa buka command prompt kalau di Windows lalu ketikan Java minus version atau ini](#)
- 00:23:12.290 [untuk ngecek Apakah jne-nya sudah terinstall dengan baik ya kalau ini javafuck itu singkatan dari Java compiler](#)
- 00:23:18.830 [ini untuk memastikan bahwa JDK nya sudah terinstall dengan baik Harusnya kalau](#)
- 00:23:23.960 [misalnya keluar versi javanya sama versi Java Java compilernya harusnya Berarti](#)
- 00:23:29.390 [udah sukses Oke gimana kalau di Linux Ok tadi Max kalau Denok atau time](#)

- 00:23:34.730 [teman-teman Silahkan buka file di home directory teman-teman namanya best RC](#)
- 00:23:40.100 [atau dot profile ya atau kalau di Mac menggunakan zsh sel bisa buka.ga tes HRC](#)
- 00:23:47.390 [Oke contohnya Disini saya akan membuka contohnya menggunakan editor di home](#)
- 00:23:54.770 [saya ZS HRC Kenapa karena saya kebetulan menggunakan eh J](#)
- 00:24:00.029 [Rasel kau temen-temen yang gak pake Shell mungkin best RC atau bisa profile](#)
- 00:24:06.539 [seperti ini ya Oke kita buka tunggu](#)
- 00:24:15.239 [sampai kota editornya masuk ini buka Oke](#)
- 00:24:21.539 [bentar ada di monitor saya yang satunya lagi Oke ini sudah kebuka ya ini Tetes](#)
- 00:24:28.320 [Air C file-nya ini saya perbesar nah disini saya semuanya udah setting epiton](#)
- 00:24:33.869 [bisa ikutin nah seperti ini Jadi ini Java configuration yang teman-teman tuh](#)
- 00:24:38.969 [lakukan adalah teman-teman menambahkan export javahome kau disini lokasi teman-teman meng-install javanya nah](#)
- 00:24:46.139 [disini saya menggunakan Java 1.8 karena kebetulan di kerjaan saya banyak menggunakan Java 1.8 tapi disini](#)
- 00:24:53.669 [sekarang saya akan ubah jadi ini saya tambahkan komentar lalu disini kita akan Ubah menjadi Java](#)
- 00:25:00.010 [sudah saya download ya jadi Java 15 ini kalau kita lihat tadi saya di Java 15](#)
- 00:25:09.460 [nah ini JDK strip 15.2 DK Oke kita balik lagi ke kota di Thor jadi udah bener ini](#)
- 00:25:16.570 [haruslah kita export javahome masukkan ke direktori jadi kelimabelas lalu](#)
- 00:25:22.000 [contents home habis itu Tinggal export Java ya javahome tambahkan lalu bin](#)
- 00:25:30.100 [hatinya directory bind Oke kalau di make betulan dari folder JDK ada folder](#)
- 00:25:37.900 [contents habis itu ada cord folder lagi home tapi Oke kalau di Linux gak ada ya jadi sesuaikan jadi kalau teman-teman](#)
- 00:25:43.720 [buka dan pastikan di menemukan folder bin' Bakti sampai situ jadi contoh di](#)
- 00:25:49.930 [sini ada nah ini anda folder bin' eh jadi pastikan sampai situ jadi setelah](#)
- 00:25:55.480 [itu tinggal masukkan part lalu bin selesai Cecep habis itu di terminalnya](#)
- 00:26:02.600 [teman-teman bisa ketikan Java tapi sebelumnya teman-teman harus restart dulu di saya akan Buka terminal baru](#)
- 00:26:08.810 [Contohnya seperti ini saya perbesar dulu saya ketikan Java minus version Keluar](#)
- 00:26:16.990 [kita tunggu Nah ini Lihat openjdk versi 15 artinya saya sudah berhasil](#)
- 00:26:22.460 [menginstall JDK versi 15 ya ini untuk javanya alias Java rantainya nah gimana](#)

- 00:26:29.510 [dengan Java compilernya javac teh minus version nah keluarnya javac 15 artinya](#)
- 00:26:37.130 [saya sudah berhasil menginstall JDK versi 15 juga untuk tiap compilernya Oke](#)
- 00:26:44.030 [kita baik lagi ke slide ini setelah setting Path Berarti udah kelar teman-teman udah bisa mulai membuat](#)
- 00:26:51.110 [program Java nya Nah selanjutnya Biasanya kalau teman-teman bikin program](#)
- 00:26:57.920 [Java itu tidak luput dari menggunakan ide atau kepanjangan](#)
- 00:27:03.119 [dari integrated development environment Kenapa itu id-id lebih seperti editor](#)
- 00:27:08.999 [cuma editornya canggih gitu ya Enggak enggak sih simpel kayak text editor kayak Visual Studio code atau misalnya](#)
- 00:27:15.539 [kayak notepad-plus-plus tidak seperti itu itu kan text editor aja gitu ya Nah ini beneran ID yang lumayan canggih nah](#)
- 00:27:24.330 [contohnya yang sangat ini populer ada beberapa kalau di Java yah yang pertama](#)
- 00:27:30.899 [itu ada inteligensi dia ini yang akan kita pakai di praktek sini ada yang](#)
- 00:27:36.059 [versi ultimatanya ini berbayar atau versi community nya ini yang gratis teman-teman tinggal gunakan saja ya](#)
- 00:27:42.059 [terserah mau yang pakai yang mana Apakah yang ultimate yang berbayar atau community atau temen-temen sekarang](#)
- 00:27:47.580 [sebagai masih sebagai pelajar atau mahasiswa Selama memiliki email edukasi](#)
- 00:27:53.159 [teman-teman bisa apply lisensi yang free mendapatkan versi Ultimate NATO pengen](#)
- 00:27:59.009 [yang freelance teman yang menggunakan eclipse atau menggunakan Netbeans juga bisa atau ada](#)
- 00:28:04.330 [je developer eh teman-teman silakan pilih yang mana aja boleh nah tapi](#)
- 00:28:09.460 [Disini saya akan menggunakan intelegensi dia yang versi Ultimate ya Sekarang kita](#)
- 00:28:14.000 [No text](#)
- 00:28:17.110 [akan mulai membuat program Java nah dimulai dengan membuat program hello world nah Biasanya kalau saya kita](#)
- 00:28:23.140 [belajar ya pasti bikin program hello world ya isi Programnya apa simple sih cuma bikin tulisan yang tertuliskan](#)
- 00:28:30.670 [Hello word dijava kalau kita bikin program hello world itu nggak sesederhana bahasa pemrograman seperti](#)
- 00:28:37.330 [PHP atau mungkin javascript yang jadi ada beberapa yang perlu kita lakukan nah](#)

- 00:28:43.000 [ini contohnya adalah program hello world menggunakan Java mungkin status ketika](#)
- 00:28:49.810 [pertama kali belajar Memang agak sedikit mengintimidasi karena banyak sekali kode-kode program yang harus kita](#)
- 00:28:55.690 [Tuliskan tapi tenang aja karena nanti kita menggunakan ID ada idea ini semua akan dilakukan secara](#)
- 00:29:03.350 [otomatis jadi nggak usah khawatir Itu temen-temen enggak usah khawatir baris](#)
- 00:29:08.390 [pertama baris kedua yang teman-teman perlu ketahui hanya cukup dari sini saja](#)
- 00:29:15.100 [Heh Oke tapi sebelum kita bikin file ini kita akan bikin Project dulu di](#)
- 00:29:21.440 [intelejen dia jadi itu wajib bikin Project dulu jadi sekarang teman-teman Silahkan buka intelejen idealnya nah](#)
- 00:29:28.520 [disini saya sudah ada intelejen hanya Nah kita akan bikin Project baru Project itu apa sih Project itu sebenarnya](#)
- 00:29:34.580 [sederhana sih Jadi kayak kalau teman-teman mau bikin aplikasi ya itu di minus dalam satu Project ya simpelnya](#)
- 00:29:40.880 [kayak bikin satu folder deh ya foldernya isinya adalah kode-kode program kita jadi disini cukup klik tombol new](#)
- 00:29:47.990 [Project Halo Di sini ada menunya banyak sekali Kenapa banyak sekali karena](#)
- 00:29:53.060 [namanya yg dia bisa digunakan sebagai ujian Abah pembuatan aplikasi](#)
- 00:30:00.029 [pun itu contohnya disini banyak banget ya Kalo ente dia tapi enggak usah khawatir dengan banyaknya menu di sini](#)
- 00:30:05.999 [kita cukup fokus ke bagian paling atas yaitu Java karena kita akan belajar Java](#)
- 00:30:11.399 [ini disini teman-teman bisa pilih Java Halo Di sini ada SDK atau software](#)
- 00:30:16.619 [development kit alias kita akan memilih JDK nya di laptop saya Kebetulan saya menginstall banyak sekali JDK karena](#)
- 00:30:23.549 [dikurangi menyesuaikan dengan pekerjaan saya sehari-hari tapi kalau disini teman-teman bisa lihat opsinya kalau](#)
- 00:30:31.259 [disini tidak ada Java 15 yang tadi soft kita udah setting ya sebelumnya ini dengan cuma ada di siapa 1.8 sama Java](#)
- 00:30:38.369 [14 teman-teman bisa eddx ya at JKT48](#)
- 00:30:43.739 [tinggal pilih lokasi menginstal JDK nya dimana saya installnya di home saya lalu](#)
- 00:30:49.710 [di tools lalu di sini ada JDK 15 saya tinggal Open Nah sekarang ada pilihan](#)
- 00:30:58.710 [Java 15 Hai Heh saya pilih ini enggak usah diklik karena kita nggak butuh apapun](#)
- 00:31:05.530 [kita cukup pilih Dedek aja jadi kali mabelast lalu next ini juga nggak perlu](#)
- 00:31:12.160 [pilih apapun kita akan next nah ini adalah Project NEMnya nama projectnya](#)

- 00:31:19.030 [nama projectnya mau apa terserah teman-teman ratanya di sini kita akan belajar strip javascript dasar Ini](#)
- 00:31:26.710 [Project locationnya teman-teman mau save di direktori mana contohnya saya akan](#)
- 00:31:32.080 [pindahkan Disini saya akan pindahkan ke home saya di folder development lalu](#)
- 00:31:40.720 [disini saya ada YouTube eh disini saya akan bikin folder baru belajar Java](#)
- 00:31:49.600 [dasar quiet dan Open jadi akan saya simpan di sini silakan sesuaikan dengan](#)
- 00:31:57.070 [laptop masing-masing ya habis itu finish Hai dan kita tunggu sampai selesai](#)
- 00:32:05.270 [terbuka ini saya maximized dulu Biar enak kelihatannya nah sudah ini di](#)
- 00:32:13.220 [awalnya biasanya akan ada proses indexing indexing itu apa indexing itu proses no optimis pencarian kode-kode](#)
- 00:32:20.900 [program Jadi dia butuh ngelakuin indexing harusnya di awal doang Habis selesai nanti nextnya tidak akan ada](#)
- 00:32:27.710 [proses indexing lagi Eh selesai Sekarang sudah ya ini direktorinya ini folder](#)
- 00:32:34.580 [kita belajar Java dasar lalu didalamnya ada banyak folder contohnya ada.id Aini](#)
- 00:32:41.000 [konfigurasi dari intellij idenya teman-teman enggak usah khawatir Innova ini habis itu ada belajar Java dasar dot](#)
- 00:32:47.120 [YSL ini juga konfigurasi intelejen dia enggak usah khawatir Apa itu yang kita](#)
- 00:32:52.310 [fokuskan adalah bagian src atau kepanjangan dari source ya Ati artinya](#)
- 00:32:57.800 [ini adalah tim tempat kita menyimpan sosok khasiat ini teman-teman ketika bikin kode file Java Itu harus disimpan di](#)
- 00:33:03.749 [folder ini src ya atau source neneknya yang perlu teman-teman lakukan adalah](#)
- 00:33:09.629 [kita akan bikin program helloworld kita ngikutin seperti ini perlu diperhatikan](#)
- 00:33:15.479 [saat teman-teman bikin program hello world teman-teman akan bikin yang namanya kelas ini nama kelasnya di sini](#)
- 00:33:21.239 [nama kelasnya hello-world nah di Java nama class itu ah harus sama dengan nama](#)
- 00:33:26.399 [filenya jadi nanti ada file-nya namanya Hello word Java titik Java gitu ya Nah](#)
- 00:33:32.460 [ini harus sama enggak usah watir nanti kita pakai yang tidak Jaya dia Jadi otomatis akan dibuatkan tapi yang perlu](#)
- 00:33:38.879 [teman-teman ingat adalah nama class di Java itu enggak boleh mengandung spasi](#)
- 00:33:43.940 [ya kalau huruf kecil huruf besar bebas terserah tapi enggak boleh mengandung spasi contohnya Hello Space worth itu](#)

- 00:33:50.789 enggak boleh teman-teman harus hello-world nah kebiasaan developer Java itu biasanya standarnya adalah di awal
- 00:33:58.320 tiap kata itu selalu huruf contohnya hanya huruf besar jadi dan webnya huruf besar jadi hello-world itu
- 00:34:05.110 hanya besar webnya besar jadi bukan hanya kecil WAny kecil enggak enggak seperti itu ini cuma kebiasaan ya bukan
- 00:34:12.010 berarti wajib enggak Tapi ini kebiasaan tapi kalau bisa teman-teman ngikutin kebiasaan programmer Java seperti itu
- 00:34:17.500 jadi bikin nama kelas itu diawali selalu dengan huruf besar tiap katanya key
- 00:34:23.560 disini cara bikinnya teman-teman di bagian source cukup klik kanan lalu
- 00:34:30.280 pilih new lalu pilih Java class ya di sini ada Java class ketika pilih Java
- 00:34:36.550 class teman-teman tinggal ketikkan disini hello-world lalu pilih disini
- 00:34:42.489 Java class ya jangan pilih yang lain karena kita tidak akan belajar ini nanti
- 00:34:47.800 akan dipelajari di pemograman berorientasi objek menggunakan Java edit teman-teman pilih yang kelas ketik
- 00:34:54.760 disini hello-world namanya nama file Java class nya lalu enter
- 00:35:00.020 Hai Nah otomatis dibuatkan ayat akan saya perbesar oke nah jadi ini mirip
- 00:35:08.870 sama dengan baris yang pertama ini public class hello-world nah saat teman-teman bikin program Java
- 00:35:14.900 teman-teman itu wajib membuat main function namanya mirip kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar bahasa
- 00:35:20.930 pemrograman si atau si plus-plus itu akan ada sebuah 1 function yang namanya men ini adalah men ya teman-teman perlu
- 00:35:28.280 bikin main function dan cara pembuatannya harus seperti ini kenapa seperti ini ya emang dari sananya harus
- 00:35:34.490 seperti ini ya jadi teman-teman harus public Static void main untuk detail publik itu apa statika pavo itu apa ini
- 00:35:41.840 enggak akan kita bahas sekarang jadi teman-teman ya udah sekarang Ketik aja ya seperti ini tapi ingat dijava itu dia
- 00:35:48.560 ke Sensitif ya teman-teman Enggak boleh sampai salah satu karakter pun huruf besar huruf kecilnya Nah kalau
- 00:35:54.410 teman-teman menggunakan Intel lga dia enggak usah khawatir nggak perlu mengetikkan ini satu persatu teman-teman
- 00:36:00.030 Bob disini enter ketikan PS ya VM Lalu
- 00:36:11.160 nanti akan muncul auto-complete Nah jika tidak ada oto komplitnya teman-teman bisa menggunakan kontrol spasi seperti

- 00:36:17.850 ini nanti akan ada keluar atau komplit tinggal teman-teman klik enter Nah otomatis diketik And public Static void
- 00:36:24.780 main eh jadi enggak perlu manuals 11 semuanya diketikkan tinggal public
- 00:36:31.860 Static void main jadi vs VM enter keluar selesai nah enggak perlu khawatir baris
- 00:36:39.750 pertama sama yang ketiga ini yang kita perlu ketahui adalah berarti kode program kita harus kita tempatkan di
- 00:36:46.260 blog function atau metode ini yaitu kurung kurawal dari sini sampai kurung
- 00:36:51.540 kurawal di sini oke nah untuk menampilkan tulisan teman-teman bisa
- 00:36:57.390 menggunakan perintah sistem titik out klik print klien eh ingat ini ke
- 00:37:03.400 sensitif di teman-teman harus menghentikannya sama persis enggak bisa beda Nah kalau teman-teman menggunakan
- 00:37:09.100 ID selalu biasakan menggunakan kontrol spasi jadi kontrol spasi seperti itu
- 00:37:15.010 sehingga sistem Ya sudah ada Okto komplitnya jadi enak banget kalau menggunakan ID tinggal enter titik eh
- 00:37:23.830 ada oto komplitnya teman-teman bisa cari atau mengetikan out ya Ada tinggal enter
- 00:37:29.320 lagi titik print Line rhineland eh lalu
- 00:37:34.930 tinggal enter Nah untuk mengetikkan kata teman-teman bisa menggunakan petik dua seperti ini ya jadi petik dua dan titik
- 00:37:42.400 dua tutup Nah katanya ada di dalamnya ke teh disini Hello word dan diakhiri
- 00:37:48.340 dengan titik koma dijava itu mirip kayak DC atau si plus-plus jadi harus
- 00:37:54.220 menggunakan titik koma di belakangnya ya Jadi kalau enggak pake titik koma ini akan error lihat ada tanda
- 00:38:00.020 tanya dia teman-teman harus tambahkan titik koma oke selesai jadi sekarang kita sudah berhasil membuat program
- 00:38:07.760 hello world memang sedikit panjang berbeda kayak jangan PHP ya kalau PHP menggunakan ecotools hello-world selesai
- 00:38:14.360 tapi kau di Jepang memang seperti ini Oke kita kembali ke slide naiknya gimana
- 00:38:20.510 cara proses kompilasi kode javanya Nah jadi file Java ini tidak bisa langsung
- 00:38:27.830 dijalankan teman-teman harus ngelakuin kompilasi dulu jadi ngecor file dari
- 00:38:32.920 kode program Java menjadi bairi file Java nya jadi yang tadinya dot Java
- 00:38:38.420 menjadi dot class gitu ya harus seperti itu Nah dari.co as baru teman-teman bisa jalankan nah caranya Seperti apa caranya
- 00:38:45.620 teman-teman bisa buka Terminal atau command prompt lalu masuk ke direktori src nya ya Habis itu ketikan javaxx

- 00:38:54.880 [helloworld-kab tunggu sampai proses kompilasinya selesai nanti dia akan menghasilkan satu file](#)
- 00:39:00.030 [Hai semuanya dot Crush jadi hello-world dot Crush Nah selanjutnya teman-teman](#)
- 00:39:05.880 [untuk menjalankan hello-world sini cukup menggunakan perintah Java spasi Hello word Ingat harus sama ya oke sensitif](#)
- 00:39:13.590 [ini enggak boleh beda satu karakter pun tapi teman-teman gak perlu menambahkan dot kelas lagi cukup hello-world saja](#)
- 00:39:19.320 [nanti akan keluar helloworld Oke kita akan coba menggunakan Terminal Jadi](#)
- 00:39:24.450 [teman-teman silakan masuk ke direktori tempat teman-teman bikin projectnya Disini saya akan masuk ke CD ke](#)
- 00:39:31.350 [direktori saya user Kennedy development YouTube belajar Java dasar Nah](#)
- 00:39:42.000 [selanjutnya Disini saya akan masuk ke folder src disini kalau saya lihat ya di](#)
- 00:39:48.000 [dalam foldernya ada file hello-world Java yang perlu saya lakukan adalah saya ketikan Java Kya Java compiler Hello](#)
- 00:39:55.640 [word.to Java lalu saya Enter Tunggu Nah Sudah kelar kau kau lihat lagi dalamnya sekarang ada](#)
- 00:40:02.050 [file baru namanya hello-world dot class ini adalah hasil dari kompilasi nya untuk menjalankan hello world class](#)
- 00:40:08.890 [teman-teman cukup ketikkan perintah Java Hello word Oke ini harus huruf besar](#)
- 00:40:14.980 [kecilnya sama enter dan keluar print-out hello world jadi selesai seperti itu](#)
- 00:40:21.640 [Jadi ini cara menjalankan kode program kita Memang agak sedikit panjang tapi](#)
- 00:40:27.640 [tenang aja kita kan sudah menggunakan ID ini cara manual Ya udah jadi Hello word.ke khasnya Gimana cara otomatis](#)
- 00:40:34.420 [secara otomatis adalah tinggal teman-teman klik kanan file hollywoodnya di Indonesia dia terus Ran Hello word](#)
- 00:40:41.470 [dotman Udah gitu doang you teman-teman gak perlu melakukan proses kompilasi](#)
- 00:40:46.540 [manual yang tadi Nah tapi sebelumnya saya delete dulu yang dekatnya ini Klik](#)
- 00:40:51.880 [Kanan delete Ya saya delete oke nah oke kita Klik Kanan menggunakan Intel Iga](#)
- 00:40:57.700 [dia terus Ran Hai tungguin sampai selesai nah keluar](#)
- 00:41:04.040 [hello-world lah kalau gitu kok bisa dari file Java langsung Diran sebenarnya](#)
- 00:41:09.530 [enggak sebenarnya ketika kita Klik Kanan ransi intelegence dia enggak langsung meranin file Java nya dia tetap](#)

- 00:41:16.640ngelakuin kompilasinya Cuma kompilasinya tidak disimpan di sini dia disimpan di folder out jadi di sini ada folder
- 00:41:23.120hot-hot teman-teman lihat di sini ada Hello word.ke last nah ini hasilnya dan
- 00:41:28.340dia meranin Hello word.ke sini eh Jadi bukan Magic sebenarnya jadi kita kira
- 00:41:33.950kita kita Klik Kanan Run Sebenarnya dia ngelakuin proses kompilasi setelah itu dia meranin File hasil kompilasinya
- 00:41:41.600tersebut jadi seperti itu jadi mulai sekarang kita tidak akan melakukan kompresi secara manual ya Tapi minimal
- 00:41:47.240teman-teman sekarang udah tahu cara kompilasi manual kita akan menggunakan intelegensi dia mulai saat ini untuk
- 00:41:53.210meranin kode program C javanya di
- 00:41:56.000No text
- 00:42:00.030Halo Sekarang kita akan bahas tentang tipe data di Java dimulai dari Tipe 86
- 00:42:07.370tipe data number di java itu ada dua jenis ya jadi di grup secara garis besar
- 00:42:13.980itu ada dua yang pertama adalah integer number yang kedua adalah floating-point number sederhananya kalau teman-teman
- 00:42:21.930masih agak bingung integer number itu adalah bilangan bulat dan voting point number itu bilangan pecahan atau desimal
- 00:42:30.050ada banyak sekali tipe data integer ya kita akan baju dari integer tipe data
- 00:42:36.150yang bilangan bulat Nah ada 4 yang pertama ada B yang kedua dashboard yang ketiga ada integer atau yante disingkat
- 00:42:43.650ada long Apa bedanya bedanya adalah dari kapasitas ukuran dari si angka yang bisa
- 00:42:50.580ditampungnya jadi ada minimum dan maksimum nya contohnya untuk bait itu
- 00:42:55.620minimumnya dari 128 minus ya negatif Hai dan maksimumnya adalah 127 nah kalau
- 00:43:03.730teman-teman mau bikin angka atau number yang ukurannya antara ini bisa
- 00:43:08.860menggunakan tipe data B Kalau shot dari 32.000 sekian sampai 30 2000-2016 ya
- 00:43:16.380kalau integer itu dari dua miliar minus 2 miliar sekian sampai dua miliar kalau
- 00:43:24.460long ini lumayan panjang sih Eh Nah selanjutnya Apa bedanya Kenapa kita
- 00:43:30.610perlu menggunakan Satu dari yang lain itu selain dari kapasitasnya ada juga
- 00:43:35.950ukuran atau size nya ukuran yang terlihat ada di memorinya jadi saat
- 00:43:41.650teman-teman bikin sebuah angka dengan tipe data tertentu maka dia akan dibuatkan ukurannya mengambil kapasitas

- 00:43:49.480 1 B misalnya untuk B di memori dua B untuk short 4 b untuk integer dan 8 B
- 00:43:57.040 untuk long jadi kalau bisa disesuaikan ya kebutuhan jangan terlalu boros mengkonsumsi memorinya nah ini adalah
- 00:44:04.520 default value nya jadi kalau teman-teman bikin angka ada tipe data apapun itu B sore integer atau long lalu teman-teman
- 00:44:11.750 tidak memasukkan angka berapapun kesana maka secara default angka itu nilainya
- 00:44:18.050 adalah nol jadi ini default value nya atau default angkanya ini contoh
- 00:44:26.840 penggunaan kode integer ya integer number Jadi kalau untuk baik teman-teman
- 00:44:32.510 tipe datanya menggunakan B kata kuncinya B huruf kecil semua untuk short juga
- 00:44:37.820 short integer integer untuk longlong dan untuk long juga cuma long nya cuma
- 00:44:43.880 bedanya cotton perhatikan disini untuk baik teman-teman langsung mengetikkan angkanya ini juga angkanya angkanya Nah
- 00:44:50.930 kalau long teman-teman ngetik kan angkanya atau bisa tambahkan LDII belakangnya untuk menandakan kalau ini
- 00:44:57.080 adalah long atas apa kataku kini Ini B ini sore ini integer ini long
- 00:45:03.180 ini long dua ini adalah variabel dan ini pemberian nilai ke variabel teman-teman
- 00:45:10.590 enggak usah bingung dulu tentang variabel nanti kita akan bahas lebih jelas di bagian variabel ya Jadi
- 00:45:16.110 sekarang paling perhatikan dulu Contohnya seperti ini Oke kita langsung praktekan jadi misalnya disini saya akan
- 00:45:23.790 buat file baru disini adalah nama file-nya tipe data number fashya Java
- 00:45:34.080 class kita buat Halo Di sini kita bikin public Static void main Nah selanjutnya
- 00:45:40.710 disini kalau teman-teman B bikin data B ya 6 berbedq unakan b lalu contohnya Ini
- 00:45:49.170 B = masukkan nilai baitnya contohnya 100 nah gimana kalau kita masukkan seribu
- 00:45:55.740 ini akan error lihat error ya er nyapa errornya yang 1000 ini bukan B
- 00:46:02.350 karena dari slide nya ini kita lihat kapasitas batu cuma sampai 127 jadi
- 00:46:08.410 kalau kita masukkan 1000 dia tidak akan muat short ini short sama dengan
- 00:46:17.550 contohnya seperti ini integer ini integer sama dengan seperti ini long ini
- 00:46:28.750 long sama dengan seperti ini atau bisa

- 00:46:34.780 [saya copy paste Pakai l belakangnya Ini boleh juga ini long yang kedua Contohnya](#)
- 00:46:42.580 [seperti inilah tipe data jadi tipe data](#)
- 00:46:47.680 [number ya number khusus untuk integer nextnya kita akan bahas tentang](#)
- 00:46:53.400 [floating-point number atau tipe data number Nah ada dua tipe data number](#)
- 00:46:58.480 [yaitu ada Float ada cobalah Heeh nah bedanya apa bedanya](#)
- 00:47:03.530 [juga sebenarnya dari ukuran Min dan Max nya ini dari 3,4 emines 38 ya sampai 3,4](#)
- 00:47:12.290 [^ X + search 38 juga dan ini ini lumayan](#)
- 00:47:18.560 [panjang 308 dan e308 ya Nah terus Bedanya apa juga bedanya dari size-nya](#)
- 00:47:24.710 [ukurannya ini 4 b saya ini 8 B jadi ini](#)
- 00:47:31.700 [mirip kayak ente jeruk ini mirip kayak long sebenarnya nah default value nya berapa default value nya adalah 0,0 Dan](#)
- 00:47:39.140 [ini juga 0,0 jadi kalau teman-teman bikin variabel atau data Float atau](#)
- 00:47:44.660 [double terus teman-teman tidak memasukkan angka pecahannya maka teman-teman akan mendapatkan nilai](#)
- 00:47:50.540 [default-nya ini ke ini contohnya seperti ini nah usus untuk lo teman-teman bisa](#)
- 00:47:57.380 [menambahkan FB belakangnya ini untukmu Khan kalau ini adalah Float deh jadi](#)
- 00:48:02.820 [contohnya Float ini Float sama dengan ini double ini double sama dengan ini](#)
- 00:48:08.010 [Oke kita coba praktekkan jadi untuk Float teman-teman bisa menggunakan Float](#)
- 00:48:14.600 [ini Float sama dengan misalnya 10,10 ingat ya inikan pakai format luar negeri](#)
- 00:48:22.290 [ya Jadi temen-temen bukan menggunakan koma di Indonesia seperti ini dipakainya](#)
- 00:48:27.600 [titik Ini bisa pakai f kecil atau besar seperti ini bebas double ini](#)
- 00:48:37.100 [double-double kiri ya seperti ini](#)
- 00:48:42.240 [walaupun ini angka yang sama tapi sebenarnya tipe datanya beda Eh jadi ini](#)
- 00:48:47.480 [cara pembuatan Flowchart sama double dijava next kita bahas tentang literals](#)
- 00:48:56.550 [number Jadi kalau angka itu kan enggak cuma a Khan 10 ya Jadi kalau kita biasanya kan](#)
- 00:49:02.680 [mungkin desimal ya jadi bilangan pecahan 10 Anda juga mungkin heksadesimal ya pecahan 16 eh ada juga bairi ya jadi](#)
- 00:49:13.300 [Oscar if-eqz saya benarnya ex-situ bisa pecahan lya pecahan 16 ya habis itu ada](#)
- 00:49:22.050 [Bin bairi bairi jadi caranya gimana caranya kalau desimal teman-teman](#)

- 00:49:27.970 [langsung mengetikkan biasa kalau heksadesimal teman-teman tambahkan 0x di depannya ya lalu diikuti dengan pecahan](#)
- 00:49:35.610 [heksadesimal nya Nah kalau Banery teman-teman harus tambahkan 0b di depannya lalu diakhiri dengan angka by](#)
- 00:49:42.700 [ngerinya jadi seperti ini kalau teman-teman mau bikin angka by Larry heksadesimal dan desimal biasa Key jadi](#)
- 00:49:51.160 [contohnya kalau misalnya integer tadi](#)
- 00:49:57.280 [apa desimal ya Hai desimal ente jeruk kita ya seperti](#)
- 00:50:03.080 [biasa 10 kayak gini atau 34 contohnya Nah kalau teman-teman heksa desimal gitu](#)
- 00:50:12.620 [ya teman-teman harus tambahkan nah depannya 0x seperti ini baru Nah bisa](#)
- 00:50:19.790 [seperti ini nah atau Mbak Indri desimal gitu ya Hai ini teman-teman harus](#)
- 00:50:27.200 [tambahkan 0b depannya baru seperti ini Eko teman-teman memasukkan](#)
- 00:50:33.080 [angka 4 ini error karena empat bukan angka biner Ya seperti ini Jadi ini](#)
- 00:50:38.720 [literal cara pembuatan angka desimal biasa heksadesimal dan juga bairi sejak](#)
- 00:50:48.950 [versi Java Kalau tidak salah tuh versi Java 8/7 gitu ya itu kita bisa](#)
- 00:50:53.990 [menambahkan underscore di angka posisinya terserah dimanapun itu](#)
- 00:50:59.060 [underscore nya ini biasanya Cuma untuk pemisah jadi biar teman-teman enggak enggak bingung](#)
- 00:51:05.070 [itu ya baca angkanya katakan kalau misalnya angkanya enggak ada pemisah nya itu kan bingung bacanya harus dihitung](#)
- 00:51:11.220 [Ada berapa jumlah angkanya Nah dengan menggunakan underscore ini saat teman-teman tombol membuat angka gitu ya](#)
- 00:51:16.950 [ini akan enak banget bacanya jadi dari sini bisa kelihatan Oh ini adalah satu](#)
- 00:51:22.470 [triliun soalnya yah jadi gampang banget bacanya bayangkan kalau tidak ada under score ini akan agak susah bacanya harus](#)
- 00:51:29.340 [dihitung dulu Berapa jumlah nolnya ini enggak wajib ya teman-teman saya tambahkan underscore atau enggak jadi](#)
- 00:51:34.650 [contohnya seperti ini jadi contohnya integer misalnya Mount gitu ya Misalnya](#)
- 00:51:40.470 [kita mau nulis 1 miliar gitu ya 123 123 123 Nah kan biasanya seperti ini ini](#)
- 00:51:46.830 [kadang-kadang kalau teman-teman mau baca ini agak susah nih ini maksudnya berapa ya harus dihitung dulu nomornya tapi](#)
- 00:51:51.930 [kalau temen-temen tambahkan underscore ini jadi enak bacanya yah jadi](#)

- 00:51:57.840 [seakan-akan ada punya gitu ya padahal enggak sebenarnya nah underscore bisa dimana sebenarnya](#)
- 00:52:03.760 [bisa dimana aja seperti ini juga bisa eh tapi biasanya orang gunakan untuk](#)
- 00:52:09.670 [seperti ini biar mempermudah ketika kita membaca angka eh seperti ini next nih](#)
- 00:52:21.120 [kita akan bahas tentang konversi tipe data number nah tipe data konversi tipe](#)
- 00:52:26.920 [data numerik itu ada 2 jenis yang pertama ada whitening casting atau yang dilakukan secara otomatis sama si](#)
- 00:52:33.070 [javyanya jadi teman-teman ngga perlu melakukannya apel apa konversinya tidak perlu dilakukan secara manual atau ada](#)
- 00:52:39.460 [juga narrowing casting ini harus dilakukan secara manual nah whitening casing itu dia akan secara otomatis bisa](#)
- 00:52:46.030 [dikonversi tipe datanya tapi harus mengikuti aturan ini jadi kalau B itu](#)
- 00:52:52.330 [bisa otomatis berubah menjadi short bisa otomatis menambah jadi integer long plot](#)
- 00:52:58.000 [dan double jadi aturannya seperti Hai jadi dari yang kiri ini bisa otomatis dikonversi menjadi ke yang](#)
- 00:53:04.580 [paling kanan contohnya kalau teman-teman punya integer pengen dikonversi menjadi long itu bisa secara otomatis nggak](#)
- 00:53:11.120 [perlu ngelakuin konversi secara manual Nah kalau dari ujung kanan ke ujung kiri seperti yang dibawah ini maka](#)
- 00:53:17.450 [teman-teman harus melakukan konversinya secara manual ya kenapa seperti itu karena biasanya kalau ini kan dari B ke](#)
- 00:53:25.340 [southkey jatuhkan tipe datanya kalau teman-teman bikin B dipindahkan ke shot itu pasti angkanya masih bisa mencakupi](#)
- 00:53:32.180 [ke shotnya jadi jarak minimum maksimum nya pasti masih sanggup di hendel sama](#)
- 00:53:37.190 [si sword nah beda kalau kebalikannya cutnya dari long cointiger itu belum tentu karena intelijen bisanya cuma](#)
- 00:53:42.890 [sampai dua miliar sedangkan long bisa nyampe triliunan gitu ya jadi nggak mungkin bisa dikonversi dengan otomatis](#)
- 00:53:49.760 [kiri harus manual jadi ini caranya kalau ini bisa otomatis kalau yang kebalikannya ini harus manual nah](#)
- 00:53:57.410 [seperti apa sih konversi otomatis dan manual nya Hai nah seperti ini ya contohnya kita punya B 10 kau temen-temen bikin shot Ya](#)
- 00:54:05.730 [diambil dari ini B itu ini akan otomatis teman-teman nggak perlu ngelakuin manual](#)

- 00:54:11.330 [termasuk ini integer dan seterusnya Ya tapi kalau kebalikannya teman-teman](#)
- 00:54:18.030 [harus ngelakuin apanya konversinya secara manual tentunya dari Float](#)
- 00:54:23.280 [temen-temen pengen Sorry dari double teman-teman pengen dijadiin slot maka teman-teman arus konveksi manual caranya](#)
- 00:54:29.370 [simple sih cukup kurung buka kurung tutup lalu tambahkan di sini kata kunci tipe number nya jadi kita coba eh disini](#)
- 00:54:41.220 [ini Oke biar variabelnya tidak](#)
- 00:54:46.740 [tumpuk-tumpuk kita akan bikin file baru tipe.com Versi tipe data number konversi](#)
- 00:54:55.340 [number itu ya publik Static void main halo halo di sini ada eh B dulu ya bye](#)
- 00:55:04.750 [Tini B = 10 nah kalau teman-teman ingin konversi ke short gitu ya ini short](#)
- 00:55:11.920 [ambil dari B yang di atasnya itu cukup ini B selesai tidak perlu melakukan](#)
- 00:55:18.220 [konversi selama dua Begitu pun kalau naik ke atasnya lagi contohnya integer gitu ya ini integer sama dengan ini](#)
- 00:55:25.720 [short ini juga bisa secara otomatis nah gimana Kalau turun ke bawah gitu ya Daris dari integer ke B nah itu gak bisa](#)
- 00:55:33.970 [jadi misalnya lya B ini b 2 = ini](#)
- 00:55:40.330 [integer itu enggak bisa Ya ini error teman-teman harus paksa secara manual eh](#)
- 00:55:48.400 [jadi disini teman-teman tinggal tambahkan B nah hati-hati ketika](#)
- 00:55:53.500 [melakukan konversi Pak saya secara manual seperti ini kenapa contohnya deh](#)
- 00:55:58.540 [contohnya kalau misalnya teman di sini ada B ini sore integer ini](#)
- 00:56:06.080 [integer = 1300 teman-teman ini tuh](#)
- 00:56:11.360 [jadwal ya terus teman-teman lakukan paksa konversi dari ini ente2 ke ini B](#)
- 00:56:16.910 [gimana ini adalah b maka seribu itu kan dia nggak bisa ditampung sama B ya bye](#)
- 00:56:22.550 [itu kan cuma nyampe 127 nah ini akan terjadi number overflow number overflow](#)
- 00:56:28.640 [artinya jadi nanti ketika dikonversi setelah nah nyampe 127 dia akan balik](#)
- 00:56:34.370 [lagi ke belakang ke minus 128 terus ditambahkan sampai kreatif 27 lagi kalau](#)
- 00:56:41.570 [udah melebihi lagi dia baik like belakang ini terus-terusan berputar seperti itu Sampai hasilnya sampai 1000](#)
- 00:56:48.890 [seperti itu Jadi hati-hati kalau mengkonversi dari yang paling besar ke yang paling kecil bisa-bisa nanti kita](#)
- 00:56:56.060 [kena number overflow seperti itu Halo Sekarang kita akan bahas tentang](#)

- 00:56:59.000[No text](#)
- 00:57:03.570[tipe data karakter dijava data karakter atau huruf ya dijava itu](#)
- 00:57:10.290[direpresentasikan dengan tipe karya charlie-27 membuat data karakter dijava](#)
- 00:57:19.170[kita bisa menggunakan tanda petik satu Jadi sebelumnya waktu di teman-teman bikin program helloworld itu kan kita](#)
- 00:57:26.160[pakai petik dua ya kata hello-world nya itu kan lebih dari satu kata nah kalo](#)
- 00:57:31.230[yang satu kata doang atau tipe data karakter itu kita menggunakan petik satu sebelum dan setelah karakternya jadi](#)
- 00:57:38.720[petik satu nama karakternya apa petik satu di akhir karakternya seperti itu](#)
- 00:57:44.550[Nah ini contohnya jadi kita bikin tipe data char atau karakter soalnya nama](#)
- 00:57:50.940[variabelnya e = e ya Eh besar misalnya Nik besar ini oh besar nah](#)
- 00:58:00.010[selanjutnya kalau teman-teman pengen ngelakuin print atau output ya ke konsol](#)
- 00:58:06.130[itu teman-teman bisa menggunakan print aja kalau print aja itu berarti belakangnya tidak ada kata tidak ada](#)
- 00:58:12.010[karakter enter ya nanti kita akan coba jadi contohnya seperti ini ya kita akan coba mulai buat jadi saya akan membuat](#)
- 00:58:20.230[file baru di sini namanya adalah tipe data karakter Halo public Static void](#)
- 00:58:29.920[main jadi car Eh misalnya ya = E seperti](#)
- 00:58:37.780[ini eh Saya copy paste k Oh inikah besar](#)
- 00:58:48.430[ini obser nah seperti ini Nah kalau teman-teman pengen ngeprint out Ya](#)
- 00:58:54.040[seperti yang sebelumnya sudah kita buat ya di program hello world menggunakan sistem titik out](#)
- 00:59:00.020[klik print line ini kalau saya menggunakan print lain ya seperti ini lalu teman-teman masukkan nama](#)
- 00:59:06.740[variabelnya disini nama variabelnya nanti untuk lebih detail tentang variabel kita akan bahas di materi](#)
- 00:59:13.010[tersendiri ya Nah sekarang teman-teman ikutin aja instruksinya jadi Eh ini ya](#)
- 00:59:18.200[teman-teman masukkan disini ini saya copy paste lalu kita ganti yang ini](#)
- 00:59:24.170[menjadi kakak kecil ini variabel k Halo ini variable of kita coba raning kita](#)
- 00:59:33.230[Klik Kanan Ran nasional eko-3 di kalau](#)
- 00:59:43.160[teman-teman menggunakan print lain disini maka secara default di belakangnya akan ditambahkan Line atau](#)
- 00:59:50.090[baris enter ya makanya ketika kita print Edi enter baruka enterko Nah kalau](#)

- 00:59:57.710 [teman-teman enggak mau menambahkan enter di Hai teman-teman bisa menggunakan princeza Tanpa ada kata elne ya jadi](#)
- 01:00:06.600 [seperti ini ini kalau kita running ulang Klik Kanan Diran nah hasilnya Eko](#)
- 01:00:14.850 [seperti ini Jadi ini adalah tipe data karakter di Java Sekarang kita akan](#)
- 01:00:21.000 [No text](#)
- 01:00:25.020 [bahas tipe data Bulian tipe data boolean adalah tipe data yang memiliki nilai dua](#)
- 01:00:31.530 [buah ya jadi cuma ada dua nilai di dalam Bulian itu yang pertama adalah benar](#)
- 01:00:36.900 [yang kedua adalah salah tipe data boolean di java diare direpresentasikan dengan kata kunci Bulian bolanet88 benar](#)
- 01:00:49.230 [direpresentasikan dengan kata kunci truk Jadi kalau Benar berarti truk nah nilai](#)
- 01:00:55.230 [salat direpresentasikan dengan kata kunci Fals Jadi kalau berarti Fals default value nya untuk](#)
- 01:01:02.860 [bullion adalah Fals Jadi kalau teman-teman bikin tipe data Bulian tanpa memasukkan nilai true atau false maka](#)
- 01:01:10.210 [secara default dia akan menjadi Fals ya Jadi mirip kayak number kalau temen-temen tidak memasukkan angkanya](#)
- 01:01:16.840 [maka dia akan jadi nol Nah kalau Bulian dia akan menjadi Fals nah ini contohnya](#)
- 01:01:23.500 [kode program yang menggunakan tipe data boolean jadi teman-teman bikin Bulian nama variabelnya contohnya benar sama](#)
- 01:01:30.460 [dengan disini truk di sini ada Bulian salah value-nya adalah Fals dan](#)
- 01:01:37.660 [teman-teman bisa print lain juga sih variabelnya kalau teman-teman mau Oke kita coba praktekan jadi di sini kita](#)
- 01:01:46.090 [bikin tipe data type data Bulian ya di](#)
- 01:01:54.340 [sini public Static void main nah jadi Bu](#)
- 01:02:00.020 [dan benar sama dengan truk seperti ini](#)
- 01:02:06.010 [mulian salah sama dengan Fals Nah kalau teman-teman pengen print out ya bisa](#)
- 01:02:13.220 [menggunakan south32 enter lalu akan](#)
- 01:02:18.440 [keluar print lain seperti ini tinggal benar lalu kalau pengen duplikat tinggal control-d di keyboardnya seperti ini](#)
- 01:02:26.890 [salah hasilnya Ya terus dan juga Force](#)
- 01:02:32.270 [sebagai terlihat contoh bisa Klik Kanan di sini ya pilihan atau biar cepet saya](#)
- 01:02:37.910 [Klik tombol segitiga ini disini Ran](#)

- 01:02:43.330 [nasional True dan false Walaupun mungkin tipe data bulan ini sederhana tapi](#)
- 01:02:48.740 [kenyataannya Nanti kita bakal banget Ketergantungan dengan tipe data ini jadi dimanapun biasanya teman-teman pasti](#)
- 01:02:55.520 [bakal berhubungan dengan tipe data Bulian Hai selanjutnya kita bahas tipe data](#)
- 01:03:00.000 [No text](#)
- 01:03:05.070 [string tipe data string adalah tipe data yang berisikan data kumpulan dari](#)
- 01:03:10.800 [karakter atau sederhananya adalah isinya teks isi dalam sering itu bisa nol](#)
- 01:03:17.640 [karakter ya Jadi tidak ada karakter sama sekali atau lebih dari nol jadi bisa 12](#)
- 01:03:23.190 [dan tidak terhingga gitu ya Nah dijabat tipe data string direpresentasikan dengan kata kunci string esnya besar ya](#)
- 01:03:30.540 [string untuk membuat stream dijava kita bisa menggunakan karakter petik dua jadi](#)
- 01:03:36.150 [sebelum dan setelah kata teksnya itu kita harus menggunakan petik dua jadi](#)
- 01:03:41.490 [sebelumnya teman-teman bikin program helloworld itu kan kita menuliskan tulisan hello world itu sebenarnya](#)
- 01:03:47.610 [adalah tipe data string jadi di awal dan di akhir nya teman-teman harus memasukkan petik dua Nah default-nya](#)
- 01:03:54.210 [kalau teman-teman tidak memasukkan data ketika bikin string itu nilainya adalah](#)
- 01:03:59.4600 [10 itu adalah representasi dari tidak ada data eh jadi enggak seperti yang](#)
- 01:04:05.800 [lain Jadi kalau string itu kalau tidak dimasukkan ya default-nya adalah nol nah](#)
- 01:04:12.700 [cara pembuatannya untuk membuat string seperti ini jadi kita menggunakan kata kunci string ya SM besar jangan lupa](#)
- 01:04:19.000 [kalau esnya kecil otomatis Allah habis itu disini nama variabelnya contohnya Force name = disini stringnya jadi](#)
- 01:04:27.760 [istrinya itu adalah petik dua isi dari stringnya bisa kosong karakter Kalau](#)
- 01:04:33.310 [kosong peti petik dua langsung titik dua lagi tapi kalau lebih dari satu karakter bisa menggunakan seperti ini ini bebas](#)
- 01:04:39.730 [teman-teman tinggal masukkan nah contohnya pada first name isinya Eko Kurniawan dan juga adalah stem isinya](#)
- 01:04:46.510 [kanedi kalau pengen diprint lain teman-teman bisa menggunakan print lain nama variabelnya ini first name dan ini](#)
- 01:04:52.630 [lastname kita akan coba praktekan Disini](#)
- 01:04:58.570 [saya akan buat velg Oh namanya tipe data string halo kita](#)
- 01:05:06.290 [akan buat public Static void main Halo](#)

- 01:05:13.190 [di sini string ya first name sama dengan Eko Kurniawan jangan lupa titik koma di](#)
- 01:05:21.410 [belakangnya nah ingat kalau esnya kecil otomatis salah ya ini merah error eh](#)
- 01:05:28.360 [harus esnya besar lalu disini string last name soalnya halo kita print lain](#)
- 01:05:38.050 [boleh nemu dan juga lastname seperti ini Nah kalau kita running hasilnya disini](#)
- 01:05:48.530 [Eko Kurniawan dan ini karena Edi Edi ini adalah tipe data string dan pasir dalam](#)
- 01:05:54.710 [saat bikin nanti program ya program Java teman-teman pasti bakal banyak sekali menggunakan tipe data](#)
- 01:06:00.030 [the string Nah kadang-kadang kita ingin](#)
- 01:06:06.120 [menggabungkan lebih dari satu string Nah kalau teman-teman pengen menggabungkan lebih dari suatu string teman-teman bisa](#)
- 01:06:12.270 [menggunakan flash Ya tambah jadi tambah ini kalau string ditambah sering itu](#)
- 01:06:18.540 [artinya teman-teman menggabungkan string untuk menambahkan string teman-teman boleh berapapun jadi di kiri dan kanan](#)
- 01:06:25.350 [tambahnya teman-teman boleh contohnya first name ya postnya berarti string yang ini ditambah ini string kosong](#)
- 01:06:33.120 [spasi ya ditambah lastname yaitu last yang ini kanedi Jadi ini nanti akan](#)
- 01:06:38.640 [berubah menjadi Eko Kurniawan spasi kanedi kita coba kita lihat hasilnya](#)
- 01:06:47.340 [jadi misalnya disini string fullname =](#)
- 01:06:52.500 [first name ditambah string kosong](#)
- 01:06:57.960 [seperti ini spasi ya ya tambah lastname diakhiri dengan titik koma ya sini nama variabelnya adalah](#)
- 01:07:06.070 [fullname di sini tinggal saya tambahkan print lain fullname Nah kita lihat](#)
- 01:07:14.110 [hasilnya nasinya disini Eko Kurniawan di](#)
- 01:07:20.740 [sini ada spasi ya Halo Di sini ada karena idenya jadi yang ini itu](#)
- 01:07:27.220 [sebenarnya aslinya itu jadi kayak gini Eko Kurniawan tambah itu kan edina jadi](#)
- 01:07:36.820 [hasilnya seperti ini Tapi karena kita menggunakan variabel kita tidak perlu menuliskan ulang si Eko Kurniawan ini](#)
- 01:07:43.810 [nanti kita akan bahas Lebih detail di bagian variabel ya nah jadi ini kalau teman-teman pengen menggabungkan satu](#)
- 01:07:49.600 [atau lebih sering jadi cukup menggunakan tanda plus seperti ini sekarang kita](#)
- 01:07:55.000 [No text](#)
- 01:07:58.810 [akan bahas tentang variabel sebelumnya sebenarnya kita sudah coba menggunakan variabel ya kayak](#)
- 01:08:05.930 [membuat variabel ini integer ini baet ini stringnya sebagainya Itu sebenarnya](#)

- 01:08:11.930 variabel Nah sekarang kita bahas Lebih Detail Apa itu variabel-variabel itu sendiri adalah tempat untuk menyimpan
- 01:08:18.740 data jadi kalau temen-temen ingin menyimpan data itu kita akan simpan di sebuah variabel nazava itu adalah Static
- 01:08:27.170 tipe Maksudnya apa step Jadi kalau dalam Static partai guys itu sebuah variabel
- 01:08:33.890 hanya bisa digunakan untuk menyimpan tipe data yang sama Jadi kalau temen-temen coba menyimpan tipe data
- 01:08:40.729 yang berbeda di satu variabel yang sama itu tidak bisa jadi ini tidak mirip
- 01:08:46.160 seperti PHP atau di javascript kalau di php atau di javascript teman-teman bisa
- 01:08:51.229 bikin satu variabel lalu bisa dimasukkan misalnya integer atau jadi string atau
- 01:08:56.960 jadi Bulian itu boleh tapi kalau di java nggak teman-teman udah bikin variabel tipe
- 01:09:02.009 data integer itu tidak bisa dimasukkan tipe data string misalnya begitupun
- 01:09:07.349 kebalikannya jadi saat bikin variabel dan tak ditentukan tipe datanya apa dan
- 01:09:13.889 teman-teman juga bisa menggunakan tipe data tersebut untuk variabel tersebut untuk membuat variabel di java kita bisa
- 01:09:20.250 menggunakan nama tipe datanya jadi diawali dengan nama tipe datanya seperti misalnya string integer dan lain-lain
- 01:09:26.819 lalu diikuti dengan nama variabelnya jadi yang sebelum-sebelumnya sudah kita praktekan sebenarnya nah ini Beberapa
- 01:09:33.929 syarat yang kita harus gunakan ya ketika membuat variabel yang pertama kita tidak
- 01:09:40.170 boleh membuat whitespace dalam variabel Jadi teman-teman enggak boleh nama variabelnya 6a spasi depan itu enggak
- 01:09:48.538 boleh harus nama depan digabung enggak boleh ada spasinya jadi ada spasi enter
- 01:09:54.270 tab pokoknya yang white segitiga itu enggak boleh saya itu kalau temen-temen pengen menambahkan
- 01:10:00.010 khadih variabelnya itu boleh asal temen-temen enggak seluruhnya angka ya
- 01:10:05.559 di dalam variabel tersebut Jadi kalau variabelnya 12345 itu yang enggak boleh karena apa Karena itu akan menjadi data
- 01:10:12.760 angka gitu ya Jadi bukan nama variabel Jadi boleh teman-teman boleh memasukkan angka tapi jangan seluruhnya angka kim
- 01:10:20.230 hanya nama satu nama2 itu boleh pembuatan variabel teman-teman bisa
- 01:10:26.679 seperti ini jadi string contohnya tipe datanya lalu disini nama variabelnya name nantinya name ini adalah tipe

- 01:10:35.710 [variabel yang menyimpan data string Nah dengan begitu sekarang teman-teman bisa](#)
- 01:10:40.929 [memasukkan data apapun ke dalam variable name ini Nah untuk memasukkan data ke](#)
- 01:10:46.329 [dalam variable name ini teman-teman bisa menggunakan tanda sama dengan jadi variabelnya disini variabelnya adalah](#)
- 01:10:52.900 [named ya sama enggak boleh beda satu karakter pun bahkan besar-kecilnya karena di java itu ke sensitif](#)
- 01:11:00.020 [dengan di sini value stringnya eh jadi string name named sama dengan Eko](#)
- 01:11:07.610 [Kurniawan khannedy contohnya Oke kita langsung praktekkan saja jadi di sini](#)
- 01:11:13.880 [kita akan membuat file baru namanya variabel public Static void main jadi](#)
- 01:11:23.600 [misalnya kalau mau bikin variabel tinggal tipe variabelnya diikuti dengan nama variabelnya contohnya named lalu](#)
- 01:11:30.500 [titik dua kalau tidak ingin memasukkan value-nya secara langsung selanjutnya](#)
- 01:11:36.170 [teman-teman bisa menambahkan named sama dengan Eko Kurniawan khannedy Contohnya](#)
- 01:11:43.100 [seperti ini lalu teman-teman bisa print out named nama variabelnya langsung](#)
- 01:11:49.520 [disini jadi saat teman-teman print-out nama variabelnya otomatis yang diprint](#)
- 01:11:54.590 [out adalah value dari si nama variabelnya Oke kita running](#)
- 01:12:00.030 [Hai maksudnya Eko Kurniawan khannedy Nah](#)
- 01:12:05.940 [selanjutnya Enggak cuma seperti ini teman-teman juga bisa langsung inisialisasi datanya Contohnya seperti](#)
- 01:12:11.760 [ini jadi integer x = 30 bisa langsung seperti ini ya atau integer es dulu lalu](#)
- 01:12:18.060 [dibawanya SMA dengan 30 itu juga bisa atau disini string address sama dengan Indonesia itu juga bisa jadi bisa](#)
- 01:12:25.470 [langsung bisa tidak langsung seperti ini Nah kalau tidak langsung maka dia akan diisi default value dulu contohnya kalau](#)
- 01:12:32.520 [angka seperti ini default videonya nol kalau string default value nya 0ok](#)
- 01:12:37.890 [contohnya disini integer eighth = 30](#)
- 01:12:44.930 [string address sama dengan Indonesia contohnya eight address kita running a](#)
- 01:13:00.010 [keluar Eko Kurniawan khannedy 30 dan Indonesia Nah jangan lupa saat kita bikin variabel itu value-nya kalau](#)
- 01:13:06.699 [teman-teman pengen ganti itu boleh ya contohnya di atas kan kita bikin variabel named ya teman-teman kalau](#)

- 01:13:12.940 pengen ganti cukup named sama dengan misalnya Budi Nugraha ini boleh seperti
- 01:13:20.199 ini eh Nah di sini kalau kita print-out lagi Maka hasilnya sekarang udah bukan
- 01:13:26.199 Eko Kurniawan khannedy tapi berubah menjadi Budi Nugraha karena program Java itu dirunning dari atas ke bawah ini
- 01:13:33.610 setelah sampai sini artinya nama variable name ini sudah di ganti value nya menjadi Budi Nugraha kytara Ning
- 01:13:42.929 Nasinya kalau disini adalah Budi Nugraha juga seperti itu ya Jadi teman-teman
- 01:13:48.329 bebas mengubah mengubah isi dari variabelnya yang tidak bisa teman-teman lakukan adalah mengubah menjadi tipe
- 01:13:56.679 data yang berbeda contohnya 100 nah ini enggak bisa karena 100 adalah integer sedangkan name
- 01:14:02.780 itu adalah string sejak versi Java 10
- 01:14:12.560 Java itu mendukung pembuatan variabel dengan kata kunci far Jadi mirip kaya di
- 01:14:17.570 javascript nah sehingga kita tidak perlu menyebutkan tipe datanya jadi ini untuk
- 01:14:22.970 mempersingkat saat teman-teman membuat variabel namun perlu diingat saat kita menggunakan kata kunci far ini untuk
- 01:14:30.320 membuat variabel kita harus menginisialisasi value-nya ya dari variabel tersebut secara langsung jadi
- 01:14:37.280 nggak bisa nama variabelnya dulu habis itu baru nanti kita bikin masukkan
- 01:14:42.410 file-nya itu enggak bisa kalau teman-teman menggunakan varya kata kunci file itu harus wajib langsung dimasukkan
- 01:14:49.400 value-nya pada saat deklarasi variabel nya jadi contohnya seperti ini ini akan
- 01:14:55.460 error file name Itu otomatis error ya kenapa Karena disini tidak kejunya karena tidak ada videonya nanti
- 01:15:02.610 sih Java akan bingung ini maksudnya named itu tipe datanya apa gitu ya jadi
- 01:15:07.650 teman-teman wajib langsung memasukkan videonya seperti ini jadi Farid = 30
- 01:15:13.440 para dress sama dengan Indonesia Nah ini nanti secara pintar sih Java bisa mendeteksi Oh disini adalah string maka
- 01:15:21.119 ABS itu tipe datanya menjadi string jadi walaupun di sini far tapi si Java bisa
- 01:15:26.159 tahu kalau updates ini adalah string jadi nggak bisa seperti ini ya kalau menggunakan far key contohnya disini
- 01:15:34.050 teman-teman bisa misalnya Aufar first name sama dengan Eko itu ya far middle
- 01:15:44.219 name = Kurniawan last name = k nedina

- 01:15:54.119 [ini boleh yang tidak boleh adalah far contohnya Company](#)
- 01:16:00.010 [ini nah ini enggak boleh walaupun di sini company sama dengan misalnya](#)
- 01:16:06.210 [programmer zaman Now seperti ini ini tetap tidak boleh jadi wajib langsung](#)
- 01:16:11.890 [inisialisasi datanya di sini ya kalau teman-teman menggunakan kata kunci far](#)
- 01:16:17.640 [jadi itu bedanya kalau teman-teman deklarasi tipe data sama menggunakan Va Nah kalau teman-teman pengen langsung](#)
- 01:16:24.520 [saya sarankan bisa menggunakan varya karena lebih simple dan lebih cepat dibanding teman-teman harus mengetikkan](#)
- 01:16:31.180 [tipe datanya karena nanti bakal ada tipe data yang mungkin panjang cara penulisannya jadi lebih enak langsung](#)
- 01:16:37.240 [menggunakan far seperti ini Lex kita](#)
- 01:16:44.530 [akan bahas tentang kata kunci final secara default saat kita bikin variabel](#)
- 01:16:49.570 [itu variabelnya itu datanya bisa diubah-ubah seperti yang sebelumnya ya kita bikin variable name pertamanya](#)
- 01:16:56.620 [namanya ecostore Itu namanya diganti menjadi Budi Itu boleh Hai nah tapi kadang-kadang kita pengen](#)
- 01:17:02.450 [sebuah variabel itu enggak mau bisa diubah lagi nah Jika kita ingin membuat sebuah variabel yang datanya tidak boleh](#)
- 01:17:09.350 [diubah setelah pertama kali dibuat kita bisa menggunakan kata kunci final](#)
- 01:17:14.770 [istilahnya variabel seperti ini banyak juga yang menyebutnya adalah konstan ya](#)
- 01:17:20.030 [jadi di beberapa pemrograman yang lain itu bilang ini adalah konstan bukan variabel Jadi kalau konstan itu tidak](#)
- 01:17:27.110 [bisa berubah lagi value-nya setelah pertama kali diset datanya jadi](#)
- 01:17:32.420 [contohnya seperti ini di sini kita tambahkan kata kunci final di depannya final tipe datanya lalu disini name =](#)
- 01:17:40.550 [soalnya Eko Kurniawan khannedy Nah selanjutnya kalau teman-teman mencoba untuk mengubah nemini named sama dengan](#)
- 01:17:47.540 [nama diubah ini akan terjadi error jadi nggak boleh jadi kalau udah diset](#)
- 01:17:52.940 [datanya itu enggak boleh dirubah lagi Oke kita coba lihat di sini contohnya](#)
- 01:17:58.610 [Disini the final string application sama dengan](#)
- 01:18:04.340 [belajar Java seperti ini Lo teman-teman pengen coba application sama dengan](#)
- 01:18:10.740 [belajar PHP nah ini enggak bisa lihat error ya jadi errornya cannot sign of](#)
- 01:18:17.940 [value to final variabel Jadi kalau final variabel itu tidak bisa lagi di ubah](#)
- 01:18:23.070 [value-nya Jadi kalau varya contohnya teman-teman bikin seperti ini Eh jadi](#)

- 01:18:30.270 [ini konstan Istilahnya ya jadi nggak bisa dirubah lagi Oke jadi ini error ini](#)
- 01:18:37.920 [saya hapus sekarang kita bahas tentang](#)
- 01:18:42.000 [No text](#)
- 01:18:45.750 [tipe data bukan primitif sebenarnya Java itu adalah bahasa pemrograman yang](#)
- 01:18:51.030 [berorientasi objek nah idealnya saat kita menggunakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek itu semua tipe data](#)
- 01:18:58.410 [harusnya adalah objek saya cuma sayangnya di java itu tipe data yang sebelumnya sudah kita bahas itu](#)
- 01:19:04.360 [banyak yang tipe data primitif Jadi bukan objek tipe data primitif adalah](#)
- 01:19:11.710 [tipe data bawaan di dalam bahasa pemrograman Biasanya sih dia ngikutin sistem operasinya ya Nah tidak tipe data](#)
- 01:19:18.789 [primitif itu tidak bisa diubah lagi menjadi teman-teman enggak akan bisa mengubah lagi tipe data primitif tipe](#)
- 01:19:24.880 [data number contohnya sebelumnya sudah kita bahas seperti integer long B chord](#)
- 01:19:30.760 [Apa karakter habis itu Boolean begitu double ya Float itu adalah tipe data](#)
- 01:19:37.300 [primitif tipe data primitif selalu memiliki default value jadi ketika teman-teman bikin sebuah variabel](#)
- 01:19:44.409 [menggunakan tipe data primitif itu akan punya default value nya tipe data string](#)
- 01:19:50.170 [itu bukan tipe data primitif jadi Oleh karena itu sebelumnya saat kita bikin sering itu default value nya adalah nol](#)
- 01:19:57.039 [Kenapa karena sering itu bukan tipe data keep string adalah tipe data objek semua](#)
- 01:20:04.430 [tipe datang objek kalau pertama kali dibikin itu kalau saya tidak desain value-nya maka dia akan bernilai nol](#)
- 01:20:11.770 [tipe data bukan primitif bisa memiliki metode atau function Jadi intinya kalau](#)
- 01:20:17.450 [tipe datanya adalah objek seperti string dia itu punya metode atau function nanti](#)
- 01:20:22.790 [ini akan dibahas mungkin di materi pemrograman berorientasi objek ya Jadi sekarang teman-teman mungkin enggak usah](#)
- 01:20:28.730 [perlu khawatir dulu tentang Apa itu old tipe data objek di java semua tipe data](#)
- 01:20:35.180 [primitif memiliki representasi tipe data bukan primitifnya jadi Walaupun ada tipe](#)
- 01:20:40.760 [data primitif tapi sebenarnya ada perwakilan dari tipe data Bukan primitifnya alias objek ini adalah](#)

- 01:20:50.090 [representasi tipe data primitif ya Jadi yang baik ini tipe data primitif yang di](#)
- 01:20:55.490 [kiri Ini ini yang bukan primitifnya Alias objek Nah kalau cek tipe data yang bukan primitifnya](#)
- 01:21:02.190 [atau obyeknya itu B tetap sama cuma bedanya bedanya besar kalau short ini](#)
- 01:21:07.800 [shot juga SM besar integer ini agak sedikit berbeda disini integer ya isinya](#)
- 01:21:13.889 [besar long ini long elne besar Float ini Float ya double ini double d nya besar](#)
- 01:21:23.059 [nextnya untuk karakter ini juga sedikit berbeda untuk karakter yaitu karakter ya](#)
- 01:21:28.380 [pake c besar untuk Bulian ini mulian bedanya besar Nasa teman-teman bikin](#)
- 01:21:35.400 [data dengan tipe yang bukan primitif yang ada di kanan ini maka saat](#)
- 01:21:40.710 [teman-teman Bikin maka default value nya adalah nol Eh kalau menggunakan integer](#)
- 01:21:46.289 [ini atau long ini maka default value nya adalah nol Sebelumnya kan kalau kita bikin integer ini atau long ini default](#)
- 01:21:53.010 [value nya nol Ya Tapi kalau yang bukan primitif itu nol ini contohnya](#)
- 01:22:00.010 [cara pembuatannya pun sebenarnya sama jadi kayak ente jerin I integer itu](#)
- 01:22:05.080 [menggunakan 10 seperti integer biasa long juga sama Bulian juga sama Nah](#)
- 01:22:10.600 [kalau shoot ini short ya kalau ini karena ini tipe datanya adalah objek atau bukan primitif maka ini default-nya](#)
- 01:22:17.620 [adalah nilainya nol Oke biar lebih enak sekarang kita coba praktekan Disini saya](#)
- 01:22:26.710 [akan buat file baru namanya tipe data](#)
- 01:22:31.750 [bukan primitif kita bikin main methodnya](#)
- 01:22:40.870 [lalu disini B misalnya ya atau integer](#)
- 01:22:48.570 [ini integer sama dengan 100 ini bisa long ini long sama dengan 10.000 ini](#)
- 01:22:58.960 [bisa Hai kalau kita bikin B ini baik seperti](#)
- 01:23:05.630 [ini doang nah kita lihat hasilnya ini B ini error airnya apa variabel ini B](#)
- 01:23:15.410 [belum diinisialisasi ke temen-temen inisialisasi ini B = 162 error atau](#)
- 01:23:25.490 [kalau temen-temen pengen inisialisasi tapi value-nya kosong itu bisa menggunakan nol seperti ini ini bisa](#)
- 01:23:33.380 [Kenapa karena default value nya B itu kalau tipe data objek dia adalah nol Oke](#)
- 01:23:39.410 [kita coba running nasional dia nol Antem](#)
- 01:23:45.680 [anteman bisa ubah lagi ini B ya sama dengan 100 mil Saya copy paste Syahrani](#)
- 01:23:57.140 [ngulang pertama 0 2 100 nah ini berbeda Kalau B seperti](#)
- 01:24:04.560 [ini ini kalau otomatis error ya tapi kalau teman-teman ini hapus lihat ini](#)

- 01:24:09.740 [dianggapnya belum diinisialisasi Ini](#)
- 01:24:15.750 [default value nya adalah nol seperti ini Oke kita balikan dulu ke objek atau ke](#)
- 01:24:23.990 [ini ya ke apa bukan primitif jadi seperti ini nah gimana kalau sebelumnya](#)
- 01:24:30.360 [ada tipe data yang primitif teman-teman pengen konversi ke bukan primitif itu](#)
- 01:24:35.610 [sederhana sih ya contohnya di sini kita bukan primitif yah iniin teger = 101](#)
- 01:24:42.360 [Manteman pengen konversi ke bukan primitif itu sederhana integer = iniin](#)
- 01:24:49.370 [kejar2 cukup ini integer seperti ini dia](#)
- 01:24:54.720 [akan secara otomatis melakukan konversi dari yang ini yang primitif menjadi buku](#)
- 01:25:00.010 [qwerty pinter seperti ini ya teman-teman bisa ngelakuin konversinya secara](#)
- 01:25:05.409 [otomatis tanpa harus mikirin lagi lakukan konversi secara manual jadi ini](#)
- 01:25:16.420 [adalah konversi dari tipe data primitif contohnya kita punya impian gereja 30](#)
- 01:25:21.820 [ini adalah tipe data primitif lalu kalau teman-teman pengen konversi menjadi objek atau bukan tipe primitif itu](#)
- 01:25:28.150 [menggunakan integer cukup masukkan esnya lalu kalau teman-teman pengen ke integer](#)
- 01:25:35.469 [lagi cukup di ambil saja Eh jadi enggak perlu konversi kalau dari primitif ke](#)
- 01:25:41.079 [bukan primitif dengan tipe Yang Sama itu tinggal diambil saja nah gimana kalau ke](#)
- 01:25:46.150 [tipe data yang primitif tapi bukan value yang kompatibel kebanyakan ini Teja](#)
- 01:25:52.150 [dengan integer batik completable Gimana kalau dengan shot dan dengan B nah itu](#)
- 01:25:57.400 [di dalam tipe data yang bukan primitif memiliki metode cara memanggil method](#)
- 01:26:03.290 [menggunakan titik jadi ini variabelnya titik nama metodenya untuk short itu](#)
- 01:26:09.680 [teman-teman bisa menggunakan short value untuk baik teman-teman bisa menggunakan by value untuk long menggunakan long](#)
- 01:26:16.490 [value dan sebagainya jadi kita coba praktekan jadi kita di sini punya](#)
- 01:26:21.590 [integer ya ini ntg2 atau saya ganti ini objek seperti ini nah jadi kalau](#)
- 01:26:30.200 [teman-teman pengen ke short gitu ya ini short sama dengan ambil dari ini objek](#)
- 01:26:38.300 [Ya seperti ini error ya tidak bisa Nah](#)
- 01:26:43.910 [teman-teman bisa menggunakan titik short value nah seperti ini kalau saya](#)
- 01:26:50.930 [teman-teman pengen ke long ini Long 2 =](#)

- 01:26:56.270 [ini objek titik long value seperti ini ya kalau pengen ke Float](#)
- 01:27:02.809 [kini slot sama dengan ini objek Float](#)
- 01:27:08.789 [value jadi banyak Nah Enggak cuma integer kalau teman-teman disini punya long gitu ya Misalnya Mount sama dengan](#)
- 01:27:20.929 [sekian ini juga ada methodnya jadi Mount titik Nah lihat ada B value ada Float](#)
- 01:27:29.099 [value ada double value ada integer value ada short value Edition WAny ada jadi](#)
- 01:27:35.760 [tenang aja Ini semua tipe data yang bukan primitif dia punya function atau method seperti ini ya Temen temen](#)
- 01:27:42.599 [tinggal gunakan saja untuk melakukan konversi dari yang primitif Solider yang](#)
- 01:27:47.940 [bukan primitif ke primitif ya cukup Panggil nama-nama sih methodnya jadi](#)
- 01:27:53.760 [menggunakan objek atau nama variabelnya titik nama metodenya](#)
- 01:28:00.000 [No text](#)
- 01:28:00.010 [Hai sekarang kita bahas tentang tipe](#)
- 01:28:05.140 [data array array atau dalam bahasa Indonesia itu namanya larik ya Nah kita](#)
- 01:28:12.280 [pakai bahasa Inggrisnya aja Arai Arai itu adalah tipe data yang berisikan Kumpulan data dengan tipe yang sama](#)
- 01:28:19.770 [jumlah data di Arai tidak bisa berubah setelah pertama kali kita buat arahnya Jadi kalau teman-teman pengen ngumpulin](#)
- 01:28:27.060 [data terus ditipu datanya itu sama contohnya string aja atau integer aja](#)
- 01:28:33.400 [atau long aja tuh pengen dikumpulin gitu ya digabung itu teman-teman bisa simpan](#)
- 01:28:38.740 [dalam Arai jadi isinya cuma Kumpulan data dengan tipe yang sama cara kerja](#)
- 01:28:46.990 [arah itu seperti ini jadi nanti ketika pertama kali kita membuat Arai kita harus Tentukan panjang arahnya berapa Eh](#)
- 01:28:55.810 [ini contohnya kita bikin misalnya panjang arahnya 10 nah kita bikin panjang arahnya 10 anggap aja](#)
- 01:29:03.020 [ada kotak-kotak dengan panjang 10 gimana tiap kotak ini bisa kita isi data yang](#)
- 01:29:10.760 [kita mau tapi ingat tipe datanya harus sama Jadi kalau teman-teman weekend arahnya tipe datanya integer gitu ya](#)
- 01:29:17.810 [maka 10 kotak ini cuma bisa diisi data integer saja Nah untuk identitas dari](#)
- 01:29:25.250 [tiap kotak itu menggunakan angka jadi dari angka 0 sampai angka 9 karena](#)
- 01:29:32.480 [panjangnya adalah 10 jadi kayak totalnya angkanya total ini sebenarnya namanya](#)

- 01:29:39.260 indeks ya Jadi untuk mengakses kotak-kotak ini kita menggunakan indeks namanya nah indeks itu dimulai dari nol
- 01:29:46.100 sampai panjang data dikurang satu jadi kalau panjang datanya 10 berarti dia
- 01:29:52.220 sampai 9 teman-teman bisa mengakses data yang ada di kotak ataupun mengubah data
- 01:29:59.030 yang dari kotak akan angka-angka Indeks ini jadi kalau teman-teman pengen ngambil data dari
- 01:30:04.560 yang pertama harus memasukkan index0 kalau teman-teman pengen ngambil data yang paling terakhir harus memasukkan
- 01:30:11.310 indeks 9 jadi seperti itu cara kerja sih Arai untuk membuat Arai itu cukup
- 01:30:20.040 sedehana caranya teman-teman bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini kurung kotak ya lebih tepatnya kurung
- 01:30:27.570 kotak seperti ini Jadi pertama tipe datanya teman-teman pengen apa contohnya string terus kurung kotak buka kurung
- 01:30:35.070 kotak tutup atau artinya disini teman-teman bikin Arai dengan tipe data
- 01:30:40.520 string selanjutnya teman-teman bikin nama variabelnya apa disini setelah kita
- 01:30:47.640 bikin variabelnya kita bisa menginisialisasi data arahnya dengan menggunakan = new ya pakai kata kunci
- 01:30:55.320 new habis itu string disini kurung kotaknya kau bedanya sama kayak gini Kau bedanya
- 01:31:02.019 disini kita masukkan jumlah data yang bisa ditampung kalau kita sebutkan tiga
- 01:31:07.329 hatinya ya cuma bisa nampung 3 data lalu kalau teman-teman pengen mengubah isi
- 01:31:14.019 dari si Arai tersebut teman-teman bisa menggunakan nama variabelnya diikuti
- 01:31:19.360 kurung kotak seperti ini lalu ditengahnya teman-teman masukkan nomor indexnya 0 eta pertama satu atau
- 01:31:27.519 kedua-duanya data ketiga seperti itu ya tinggal sama dengan disini value-nya
- 01:31:33.070 ingat di Sini videonya string Kenapa karena arah ini adalah tipe nya string Jadi kalau typenya disini integer
- 01:31:39.820 teman-teman cuma bisa memasukkan data dengan tipe integer Oke kita langsung
- 01:31:45.369 praktekan kita bikin di sini Java class
- 01:31:51.550 namanya Arai ya kita bikin main function
- 01:31:59.800 nya halo halo disini jadi cara pembuatannya menggunakan tipe datanya contohnya
- 01:32:05.060 string lalu kurung kotak seperti ini lalu Nama variabelnya misalnya string

- 01:32:12.080 [array seperti ini lalu kita bisa inisialisasi string-array = new string](#)
- 01:32:19.990 [terus kita masukkan di sini Misalnya tiga artinya panjangnya tiga teman-teman bisa seperti ini atau mau langsung juga](#)
- 01:32:27.470 [boleh contohnya string ya kurung kotak string array 2 = new string seperti ini](#)
- 01:32:37.070 [juga bisa ya boleh teman-teman boleh langsung seperti ini atau seperti ini](#)
- 01:32:43.010 [boleh Nah selanjutnya kalau saya kita pengen mengubah data yang ada di dalam arahnya kita bisa menggunakan nama](#)
- 01:32:50.810 [variabelnya lalu diikuti kurung kotak seperti ini lalu masukkan nomor indexnya contohnya kalau tetap pertama berarti](#)
- 01:32:57.290 [nol jadi dimulai dari nol jadi ini mirip jadi PHP ataupun javascript harusnya ya](#)
- 01:33:02.730 [sama dengan misalnya Eko string-array 1](#)
- 01:33:08.489 [= Kurniawan misalnya string array 2 =](#)
- 01:33:15.440 [kanedi seperti ini jadi seperti ini cara kita mengubah data yang ada di dalam](#)
- 01:33:23.219 [Arai rasa juta gimana kalo kita pengen memanggil atau mengambil ya data yang](#)
- 01:33:31.440 [ada dalam Arai kita bisa menggunakan seperti ini lagi jadi contohnya saya akan print-out disini temen-temen cukup](#)
- 01:33:39.179 [di sini gunakan string-array knoll Soalnya ini saya copy paste ini ke satu](#)
- 01:33:48.179 [ini kedua nantinya disini Saya mau ngambil data string array diindeks knoll](#)
- 01:33:54.150 [indeks ke-1 dan indeks kedua Oke kita coba running](#)
- 01:34:00.010 [Hai hasilnya ini Eko Kurniawan khannedy Jadi udah bener ya jadi seperti itu cara](#)
- 01:34:07.420 [kita menambahkan data ke Arai dan juga mengambil data didalam Arai Bagaimana](#)
- 01:34:13.360 [kalau teman-teman pengen mengubah datanya ya simpel teman-teman bisa lakukan hal ini lagi contohnya nama](#)
- 01:34:18.820 [Pertamanya saya ganti disini menjadi Budi Ini kalau misalnya kita print-out](#)
- 01:34:26.560 [hasilnya akan berubah menjadi Budi nah](#)
- 01:34:32.050 [lihat di sini menjadi Budi seperti itu](#)
- 01:34:39.630 [sebelumnya kita sudah bikin Arai sebenarnya cara membuat Arai itu ada banyak sekali caranya jadi yang pertama](#)
- 01:34:46.300 [sudah kita tahu caranya tapi kadang-kadang teman-teman pengen bikin Arai Terus pengen langsung memasukkan](#)
- 01:34:52.390 [data arahnya Nah itu juga bisa ada berbagai cara ya menginisialisasi data](#)
- 01:34:59.020 [array jadi hai pertama kali data arahnya Nah teman-teman bisa langsung seperti ini contohnya Ini kita bikin Arai dengan](#)

- 01:35:05.690 type integer lalu ketika new integer kurung kotak seperti ini teman-teman
- 01:35:10.910 tidak perlu memasukkan jumlahnya teman-teman bisa langsung kurung kurawal kalau disini masukkan datanya dipisahkan
- 01:35:19.190 menggunakan tanda koma seperti ini secara otomatis nanti search bisa nentuin Berapa banyak Data disini karena
- 01:35:25.760 disini 12345 Berarti ada lima data atau
- 01:35:31.610 kalau teman-teman males ngetik kan new integer teman-teman bisa langsung seperti ini long contohnya ya Arai long
- 01:35:38.420 = kurung kurawal buka kurung kurawal tutup bisa langsung seperti ini juga jadi bebas ya Oke kita akan coba disini
- 01:35:46.720 jadi yang ini sebenarnya ini teman-teman Bisa persingkat jadi kayak gini
- 01:35:53.210 sebenarnya string nama-nama sama dengan
- 01:35:58.330 seperti ini bisa kau Kurniawan khannedy Nah bisa seperti
- 01:36:06.750 ini sebenarnya ya atau integer ini array
- 01:36:12.170 integer sama dengan Bisa new integer bisa langsung seperti ini teteh
- 01:36:21.440 123456789 10 seperti ini bisa atau integer Oke longya Arai long sama dengan
- 01:36:32.400 Ya seperti tadi 1020 misalnya 30 nah ini
- 01:36:39.450 bisa seperti ini temen-temen tinggal pilih aja cara yang enak Seperti apa
- 01:36:44.610 Jadi bisa seperti ini bisa seperti ini bisa seperti ini atau bisa
- 01:36:50.150 dideklarasikan secara manual seperti ini tapi kalau ini harus ditentukan ya jumlah harganya berapa ya
- 01:37:00.010 Hai sekarang kita bahas beberapa operasi
- 01:37:06.429 yang ada di Arai jadi semuanya kita udah tahu ya untuk mengambil data array kita bisa menggunakan Arai indeks keberapa di
- 01:37:13.809 sini ya pakai kerudung kotak seperti ini kalau misalnya kita mau mengubah data di Arai kita bisa menggunakan array kurung
- 01:37:21.039 kotak seperti yang sebelumnya sudah kita buat menggunakan sama dengan value yang
- 01:37:26.199 barunya jadi ini sama dengan menambah atau mengubah sama saja gimana kalau saya pengen menghapus ya simpel
- 01:37:32.889 teman-teman tinggal sama dengan disini masukkan data misalnya kalau objek menjadi nol seperti itu itu boleh Eh nah
- 01:37:40.389 ini adalah Arai dotlink ada juga arai.com ini untuk mengambil panjang
- 01:37:46.150 arahnya Jadi kalau teman-teman pengen tahu Berapa panjang arahannya teman-teman bisa menggunakan dot length Ini

- 01:37:54.760 [contohnya Jadi kalau teman-teman pengen mengubah teman-teman bisa menggunakan are long l'm](#)
- 01:38:00.020 [indeks beberapa yang pengen diubah lalu sama dengan value barunya berapa kalau](#)
- 01:38:05.300 [teman-teman pengen mengakses panjang dari arahnya bisa menggunakan nama variabel arahnya titik length ya kita](#)
- 01:38:12.950 [akan coba Jadi disini kalau teman-teman pengen ngelihat panjang arahnya berapa](#)
- 01:38:19.100 [Arai long titik length ini adalah panjang dari sih Arai long harusnya 123](#)
- 01:38:26.810 [ya harusnya ini tiga kita lihat Nah benar keluarnya tiga jadi kita tahu](#)
- 01:38:34.310 [sekarang panjangnya itu berapa yaitu tiga kalau teman-teman pengen menghapus](#)
- 01:38:40.040 [contohnya Ini kan nama-nama ya teman-teman pengen hapus Nah kalau dijava itu enggak ada istilah menghapus](#)
- 01:38:45.440 [data Arai Kenapa karena kalau menghapus plastikan tadinya panjangnya 10 jadi 9 gitu ya semuanya enggak ada kalau dijava](#)
- 01:38:52.250 [itu enggak ada penghapusan data array yang ada kita mungkin memasukkan data](#)
- 01:38:57.620 [kosong ke dalam arahnya contohnya Hai di sini kita pengen menghapus data Arai long gitu ya Nah itu kita bisa 0 =](#)
- 01:39:05.6390 [kayak gitu Jadi bukan menghapus sebenarnya ini tapi mengubah data yang](#)
- 01:39:10.770 [pertama ini menjadi nol atau kalau ini karena ini adalah tipe data yang bukan primitif teman-teman bisa juga nama-nama](#)
- 01:39:18.8690 [= 0 seperti ini Edi bisa seperti itu](#)
- 01:39:24.320 [Jadi sebenarnya tidak ada proses penghapusan data di Arai karena panjang](#)
- 01:39:29.460 [are sudah fix Ya itu kayak kotak-kotaknya udah fix kalau kita bikin kotaknya 10 Ya udah nggak bisa](#)
- 01:39:35.250 [diapa-apain lagi yang paling bisa kita lovandah kita mengosongkan isi data dari si kotak tersebut jadi itu penjelasan](#)
- 01:39:42.659 [tentang array di Java nah gimana kalau](#)
- 01:39:49.679 [misalnya kita pengen bikin Arai didalam arena itu juga bisa jadi anggap aja teman-teman bikin Araya kotak-kotak gitu](#)
- 01:39:56.039 [ya teman-teman masukkan dalam kotaknya itu kotak-kotak yang lebih kecil juga boleh katanya seperti ini jadi ada](#)
- 01:40:03.730 [string burung kotak kurung kotak seperti ini jadi dua kali kalau ada dua ya arah](#)

- 01:40:10.930 [dalam Arai Halo teman-teman bikin saya member slow tinggal masukkan sip Arai lagi dalamnya nah ini boleh lah gimana](#)
- 01:40:17.710 [kalau saya pengen mengakses datanya Nah kalau ini kalau teman-teman menggunakan kurung kotak pertama batu ini mengakses](#)
- 01:40:23.920 [data array total ininya dan kalau pengen ngambil lagi yang didalamnya lagi teman-teman harus tambahkan kurung kotak](#)
- 01:40:30.610 [lagi jadi dua kali kurung kotaknya jadi kita coba praktekkan di sini string Jadi](#)
- 01:40:39.160 [kita mau bikin Arai dalam area jadi kurung kotaknya dua kali member sama](#)
- 01:40:45.610 [dengan nah seperti ini Eko Kurniawan](#)
- 01:40:50.740 [contohnya Budi Nugraha contohnya Jo](#)
- 01:41:00.020 [Contohnya seperti ini kalo kita pengen ngambil data Kurniawan Artinya kita akan](#)
- 01:41:06.340 [ada dalam kotak yang kedua ya atau arah yang kedua berarti kita harus manggil kotak yang pertama dulu disini hatinya](#)
- 01:41:13.280 [arah yang pertama jadi yang nol habis nol kita ambil yang ini yaitu satu jadi](#)
- 01:41:19.820 [kalau pengen ngambil yang Kurniawan itu harus member seperti Mama ambil arah](#)
- 01:41:25.250 [yang pertama dulu yang ini ya total yang ini batin 0 selanjutnya kita ambil yang](#)
- 01:41:31.070 [ini Ini adalah data yang kedua berarti kita ambil satu seperti ini kalau saya](#)
- 01:41:37.490 [pengen ngambil Budi contohnya itu berarti ambil arah yang ke-2 dulu](#)
- 01:41:43.250 [hatinya satu lalu ambil arah yang ke-1 yaitu 0 berarti ya Nah seperti ini](#)
- 01:41:50.830 [sebagai traning hasilnya nah keluar ini](#)
- 01:41:56.060 [Kurniawan Ini Budi jadi seperti ini kalau kita pengen bikin Hai Arai di dalam Arai jadi cara](#)
- 01:42:04.170 [mengaksesnya pun teman-teman harus pastikan kalau di sini kita bikin 2 Arai teman-teman juga disini aksesnya pakai](#)
- 01:42:09.750 [dua Arai kalau teman-teman cuma ngasih satu arah ini seperti ini ini diaksesnya](#)
- 01:42:15.000 [semua Arai di sini ya Jadi kalau saya running keluarnya ini ini informasinya](#)
- 01:42:22.590 [memang tidak enak dibaca jadi dia ngasih tahu kalau yang kita ambil itu adalah](#)
- 01:42:28.020 [array of string ya teman-teman harus pastikan Mbak benar ya mengakses data](#)
- 01:42:33.210 [nya sekarang kita bahas tentang operasi](#)
- 01:42:35.000 [No text](#)
- 01:42:39.300 [matematika dijava ada banyak sekali Sebenarnya ya Operasi matematika yang](#)
- 01:42:44.670 [ada di Java tapi tenang aja harusnya semuanya pun operasi-operasi basic sih](#)

- 01:42:49.680 [Ya teman-teman nggak harus jadi orang matematika banget gitu ya untuk bisa](#)
- 01:42:54.780 [menggunakan operasi matematika di java nah ini adalah operasi matematika yang](#)
- 01:43:00.010 [yang akan kita bahas jadi kayak operator penjumlahan ya kita tetap menggunakan](#)
- 01:43:05.050 [tanda plus minus tetap sama untuk pengurangan nah cuma kalau perkalian bukan pakai X ya tapi pakai bintang](#)
- 01:43:11.530 [kalau pembagian menggunakan flash garis miring ya jadi seperti ini jadi bukan](#)
- 01:43:17.019 [titik dua kalau pembagian lalu kalau sisa bagi menggunakan persen Seperti ini](#)
- 01:43:22.980 [cara penggunaannya Seperti apa cara penggunaannya sih langsung aja selama datanya adalah number seperti integer](#)
- 01:43:30.519 [long dan sebagainya gitu ya pokoknya number itu teman-teman bisa menggunakan operasi matematika contohnya di sini](#)
- 01:43:36.940 [kita punya variabel Adan variabel B tipenya adalah integer kau temen-temen pengen melakukan penjumlahan teman-teman](#)
- 01:43:43.389 [bisa a-plus B pengurangan Amin USB akali b a ba gibe dana modulo B Atau sisa bagi](#)
- 01:43:53.110 [B nah kalau kita coba kita lihat hasilnya harusnya mudasir](#)
- 01:44:00.020 [ini ya enggak ada yang ribet key di sini kita bikin operasi matematika kita bikin](#)
- 01:44:10.790 [main function kita bikin integer A = 105° B = 10 lalu kita coba print out a](#)
- 01:44:21.950 [ditambah B habis itu a minus B dikali B](#)
- 01:44:31.210 [dibagi b sama modulo B Atau sisa bagi ya](#)
- 01:44:37.820 [nah ini kalau kita running kita lihat hasilnya ini penjumlahan 110 benar](#)
- 01:44:46.450 [pengurangan 90 benar ini perkalian 1000 benar ini pembagian benar Nah ini saya](#)
- 01:44:53.690 [Bagi 100 sisa bagi sepuluhnya adalah nol Ya bener ya kalau saya kita ganti eh](#)
- 01:45:00.030 [29 harusnya yang bisa bagi itu kisah baginya misalnya satu eh bener oke ini](#)
- 01:45:08.340 [saya balikan lagi ke-10 jadi ini operasi matematika jadi harusnya sederhana Ya](#)
- 01:45:13.619 [gampang lah kalau ini nextnya ada yang istilahnya UGM NTT science ya jadi](#)
- 01:45:20.250 [operasi augmented science Jadi biasanya augmented Saiman itu adalah operasi ke](#)
- 01:45:25.500 [variabel dia sendiri atau ke dirinya sendiri contohnya teman-teman pengen 6](#)
- 01:45:31.710 [bahin angka ke angka tersebut contohnya yah Nah itu atau nurunin angka-angka](#)

- 01:45:36.900 tersebut atau ngali angka dengan angka tersebut Teteh seperti ini $a = a + 10$
- 01:45:43.590 nah ini bisa seperti ini atau bisa menggunakan augmented science jadi
- 01:45:49.380 $a + 10$ ini sebenarnya hasilnya seperti ini Jadi ini mempersingkat aja
- 01:45:56.670 teman-teman nggak perlu ngetik lagi jadi kalau hanya tadinya 10 obat ikan ini 10 ditambah 10 jadi 20 Nah
- 01:46:03.430 teman-teman bisa lakukan seperti ini kalau Aa sama dengan amino 10 teman-teman bisa persingkat menggunakan
- 01:46:09.220 $a - 10$ Kalau $a = a * 10$ ton bisa
- 01:46:14.920 persingkat menjadi $a \& k$ list = 10 begitupun yang lainnya ya semuanya bisa
- 01:46:20.560 jadi ini adalah operasi yang namanya augmented science ini contohnya kita
- 01:46:26.920 punya integer C = 101 CD + = 10 ini
- 01:46:32.050 harusnya nilainya 110 kalau minus ini harusnya baik-baik ke-100 ya karena
- 01:46:37.780 diminuskan 10 Kalau di kali ini harusnya berarti nilainya 1000 key kita lihat
- 01:46:43.660 kita langsung praktekkan Apakah benar atau tidak jadi integer C = 101 kitab C
- 01:46:50.710 + = 10 jadi ini itu sama dengan kayak gini ya $c + e$
- 01:47:00.020 10 nah sama kayak seperti ini Jadi c-nya ini sama dengan 100 ditambah 10 babi ini
- 01:47:05.570 harusnya 110 seperti ini jadi kita bisa
- 01:47:11.120 persingkat dengan + = 10 kita print-out
- 01:47:19.340 C nah ini saya copy paste kita pakai
- 01:47:24.560 tiga contoh saja ini minus ini kali kalau ini berarti kan sama aja $c = c$
- 01:47:32.620 diambil 10 tapi kan di sini udah jadi 110 ya Jadi kalau di mines in lagi nih
- 01:47:37.940 baik like 100 Nah kalau ini dikali dari sini kan jadi 100 nah dikali 10 berarti
- 01:47:43.250 ini hasilnya 1000mg kita lihat ini benar
- 01:47:49.010 110 ya karena Pulau 10 ambil itu 100 karena turun lagi 10 dari ini 1000
- 01:47:55.460 karena dikali 10 jadi seperti itu augmented cuman nextnya ada unary operator Hyundai
- 01:48:07.020 operator Itu sama juga ada plus plus ada minus minus unary operator itu
- 01:48:12.450 sebenarnya operator yang ditempatkan di depan variabel eh jadi sebelum
- 01:48:18.980 teman-teman kan biasanya kalau operator di belakang variabel ya Misalnya $a + 1$ gitu ya MB plus berapa gereja di
- 01:48:26.220 ada di belakang variabelnya enak kalau unary itu di depan dan biasanya enggak

- 01:48:31.500 butuh dua variabel atau dua data kalau yang sebelumnya kan butuh dua data ya contohnya Ini c dan datanya 10 Kalau ini
- 01:48:38.880 A dan datanya B nah kalau yunari itu cukup satu variabel teman-teman bisa
- 01:48:44.790 menambahkan plus-plus itu artinya adalah Asama dengan aplus satu jadi kalau
- 01:48:49.830 pengen pengen menambahkan satu teman-teman nggak perlu aplus sama dengan satu itu nggak perlu teman-teman
- 01:48:54.960 bisa menggunakan plus-plus A atau a plus-plus Sama aja atau minus
- 01:49:00.010 khas = a = a minus 1 atau kalau pengen negatif ya negatif kalau plus positif
- 01:49:08.650 ini sebenarnya nggak perlu sih karena kalau number kan default memang positifnya aja teman-teman tidak perlu menambahkan plus atau kalau Bulian ini
- 01:49:16.239 Kebetulan di boolean walaupun bukan number ini kebalikannya kepada bisa menggunakan tanda seru seperti ini Oke
- 01:49:22.929 kita bahas contohnya jadi integer D = + 100 ini sebenarnya nggak wajib Tapi
- 01:49:28.900 teman-teman bisa tambahkan integer S = minus 10 Kalau cuman teman-teman gunakan
- 01:49:34.599 D plus-plus ini akan naik satu adanya disini dianya harusnya 101 kalo D minus
- 01:49:40.869 minus dia akan turun satu jadi designer 100 lagi nah kalau misalnya true teman-teman tambahkan tidak sama dengan
- 01:49:47.949 dibawahnya autorite Anda seru ya tanda seru itu akan menjadi kebalikannya Oke
- 01:49:53.860 kita coba praktekan disini jadi Disini
- 01:50:00.020 Biar deh sama dengan 110 ini kalau ini positif teman-teman bisa tambahkan plus tapi nggak wajib sih karena default-nya
- 01:50:06.680 juga positif kali negatif tinggal tambahkan negatif yang teman-teman pengen naikan satu teman-teman bisa
- 01:50:12.290 menggunakan plus-plus deh Ya seperti ini atau bisa D plus-plus seperti ini lalu
- 01:50:18.770 misalnya print-out dek kalau minus minus
- 01:50:26.300 minus minus seperti ini kita lihat hasilnya Nah Lihat pertama naik 101
- 01:50:34.010 habis itu kita minus minus bagi ini turun lagi balik lagi menjadi 100 jadi seperti ini jadi teman-teman dibanding
- 01:50:40.940 teman-teman ngetik d = d minus 1 ya atau D minus = 1 gitu ya ini daripada bikin
- 01:50:49.130 seperti ini teman-teman bisa persingkat menggunakan D minus minus seperti ini
- 01:50:54.000 No text
- 01:50:56.830 sekarang kita akan bahas tentang operasi mandi Java operasi perbandingan itu

- 01:51:03.300 adalah operasi untuk membandingkan dua buah data operasi perbandingan itu adalah operasi yang akan selalu
- 01:51:09.059 menghasilkan nilai Bulian alias benar atau salah jika hasil operasinya itu
- 01:51:14.579 adalah benar maka nilainya adalah Bulian truk dan kebalikannya ya kalau misalnya
- 01:51:19.619 operasinya adalah salah maka nilainya adalah Bulian Fals operasi perbandingan
- 01:51:25.710 itu ada banyak jadi ya mirip kayak di matematika seperti biasanya lah ya Jadi ada operator lebih dari menggunakan
- 01:51:32.010 lebih dari seperti ini ada juga kurang dari ada lebih dari = ada kurang dari
- 01:51:37.980 sama dengan ada sama dengan dan juga ada tidak sama dengan Seperti ini cara
- 01:51:44.820 penggunaannya sederhana jadi contohnya kita punya file you satu dan value dua teman-teman tinggal value 1 dibandingkan
- 01:51:52.949 dengan value 2.how di sini tinggal teman-teman masukkan perbandingannya Nah kita akan sekarang langsung coba
- 01:52:00.010 Hai Disini saya akan bikin file baru namanya operator operasi perbandingan
- 01:52:13.200 integer A100 integer b100 lalu kita akan
- 01:52:20.080 bandingkan A lebih dari b aku Rang dari B lebih dari sama dengan ini kurang dari
- 01:52:28.270 sama dengan ini sama dengan ini tidak sama dengan kita lihat hasilnya yang
- 01:52:39.250 pertama Force ini kenapa files karena memang itu kan 100b itu 100 jadi ini
- 01:52:44.950 kalau dicek Apakah Allah dari B udah Mas otomatis salah ya habis itu ini aku Rang
- 01:52:50.860 dari B dia juga otomatis salah karena ini sama datanya Nah beda kalau ini a
- 01:52:56.470 lebih dari = B ini nilainya true karena ada yang sama dengannya ya di sini truk ini
- 01:53:03.500 juga aku Rang dari = B ini nilainya true juga Dana = B ini bener ya karena
- 01:53:10.100 datanya sama jadi ini truk kalau ini atidak = B ini Fals Karena datanya di
- 01:53:16.460 sini sama Jadi kalau ini berarti salah Force Nah jadi seperti itu ngelakuin
- 01:53:22.090 perbandingan di Java jangan lupa enggak hanya integer ya teman-teman bisa lakukan perbandingan di semua tipe data
- 01:53:29.690 number jadi long B short double plotting itu bisa teman-teman melakukan
- 01:53:35.480 perbandingan operasi selanjutnya kita
- 01:53:38.000 No text
- 01:53:42.470 akan bahas tentang operasi Bulian operasi bulan itu sederhana operasi yang

- 01:53:48.440 digunakan untuk dua data Bulian jadi ya
- 01:53:53.660 kalau misalnya sebelumnya akan kita bahas operasi matematika ya gimana operasi yang diperuntukkan untuk bilang
- 01:54:00.030 number gitu ya Nah kalau operasi bulan itu adalah operasi yang diperuntukkan untuk nilai atau tipe data yang sifatnya
- 01:54:06.240 Bulian TNI ada beberapa yang pertama ada nn ini adalah dan atau garis ini ya
- 01:54:15.540 garis lurus 2 Sorry numpang risoles apa garis pagar2 ini atau atau tanda seru
- 01:54:22.200 seperti ini ini kebalikan yang sebelumnya sudah kita bahas ini di Yunani operator ya nah jadi ini semua
- 01:54:29.850 bisa kita gunakan untuk operasi Bulian
- 01:54:36.050 pertama kita akan bahas dulu operasi dan operasi nn ya dan selanjutnya kalau
- 01:54:42.900 misalnya dia itu kan digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai Bulian dimana nilai pertama dan disini
- 01:54:49.980 nilai kedua kalau misalnya truk di dan kan dengan true Maka hasilnya dia akan
- 01:54:56.610 menjadi Bulian truk kalau misalnya dia truk ya dan Fals Maka hasilnya Fals kalau
- 01:55:04.300 Fals dan Fals itu hasilnya Force dan kalau Fals dan Fals itu aslinya Force
- 01:55:11.349 Jadi kalau teman-teman perhatikan dia itu akan bernilai truk kalau dikirim dan kananya bernilai truk kalau saya di
- 01:55:19.000 kirinya ada yang post atau di kanannya ada yang post atau bahkan dua-duanya itu semua nilainya Force hasilnya jadi ini
- 01:55:26.110 adalah operasi dan jadi operasi dan itu hanya akan truk kalau misalnya
- 01:55:31.360 dua-duanya nilainya truk nah gimana kalau operasinya atau ore Nah kalau
- 01:55:37.780 operasinya or ini kalau truk dan disini true maka dia truk kalau disini truk dan
- 01:55:44.829 disini Fals makan ya truk kalau disini Fals disini adalah true maka dia truk
- 01:55:50.590 kalau disini Fals dan disini Fals maka dia Force Jadi kalau diperhatikan dimanapun entah itu di kiri atau di
- 01:55:58.300 kanan itu ada yang nilainya Wu maka secara otomatis dia nilainya truk ya Inikan through ya dua-duanya Ini
- 01:56:05.570 juga ada yang truk ini ada yang truk maka nilainya truk kalau dua-duanya Fals baru dia Force kita adalah operasi or
- 01:56:12.590 atau naiknya ada operasi kebalikan kebalikan kalau misalnya kebalikan dari
- 01:56:20.870 truk dia adalah Fals kalau kebalikan dari Polres dia adalah truk ini adalah
- 01:56:26.150 operasi-operasi yang bakal banyak sekali kita gunakan ya Operasi bulan itu kayak nanti pengecekan dan sebagainya itu

- 01:56:32.600 [biasanya ya pakai operasi Bulian kita akan coba contoh jadi kita disini akan](#)
- 01:56:39.470 [membuat program sederhana mengecek Apakah dia lulus ujian atau tidak dimana](#)
- 01:56:45.230 [disini kita punya absen berapa nilainya nilai akhirnya berapa jadi kita akan](#)
- 01:56:51.260 [membuat file namanya operasi Bulian kita](#)
- 01:57:00.030 [semen pancen lalu kita bikin vanili sama dengan 80 atau kita samakan saja ya ini](#)
- 01:57:07.199 [absen tujuh nilai akhir 80-an absen 70](#)
- 01:57:18.619 [nilai akhir 80-an Nah selanjutnya kita akan buat variabel namanya lulus absen](#)
- 01:57:27.090 [disini kita lakukan perbandingan Apakah absen lebih dari sama dengan 75 Kalau](#)
- 01:57:32.789 [absennya lebih dari sama dengan 75 maka kita bilang ini lulus absen ya jadi far](#)
- 01:57:38.400 [lulus absen atau ini sebenarnya Bulian sama dengan absennya lebih dari sama](#)
- 01:57:46.440 [dengan 75 seperti ini ini Bulian lulus nilai sama dengan misalnya nilai](#)
- 01:57:53.880 [akhirnya lebih dari sama dengan 75 juga](#)
- 01:57:59.000 [tah Hai seperti ini lalu kita akan gabungkan dua nilai ini menggunakan operasi dan](#)
- 01:58:05.730 [kalau dan hatinya dikirain kalian dia harus lulus jadi dia bisa lulus kalau di](#)
- 01:58:11.260 [kirinya lulus absennya dia truk dan lulus nilai akhirnya dia truk key far](#)
- 01:58:17.620 [lulus sama dengan lulus absen dan juga lulus nilai kita akan print-out lulusnya](#)
- 01:58:27.820 [kita lihat seperti Apa hasilnya saran](#)
- 01:58:32.940 [nah ini lulusnya Fals Kenapa Fals Karena ketika lulus absen pengecekan absen saya](#)
- 01:58:40.570 [lebih dari sama dengan 75 ini nilainya bakal Force ya karena absennya adalah 72z ini Fals kalau ini nilainya true](#)
- 01:58:48.400 [karena dia lebih dari 75 artinya disini Fals dan truk kalau Fals dan Troya](#)
- 01:58:55.630 [berarti hasilnya adalah Fals jadi lulusnya dia Fals Hai kalau di sini nilainya mungkin 75](#)
- 01:59:02.980 [dia baru bisa lulus nah nilai lulusnya](#)
- 01:59:08.180 [menjadi truk karena lulus absennya terudan lulus nilainya menjadi true juga jadi ini operasi Bulian jadi kita bisa](#)
- 01:59:17.330 [bikin hal-hal seperti ini menggunakan operasi Bulian Sekarang kita akan bahas](#)
- 01:59:21.000 [No text](#)
- 01:59:25.460 [tentang expression statement dan juga blog Apa itu expression expression](#)

- 01:59:31.910 adalah konstruksi dari variabel operator dan pemanggilan method yang mengevaluasi
- 01:59:38.150 menjadi sebuah single-valued ini Memang agak sedikit mengintimidasi aha
- 01:59:43.660 penjelasannya tapi tenang aja nggak usah khawatir sebanyak ini sederhana sih jadi
- 01:59:48.830 semua semua kode yang akan menjadikan sebuah satu single-valued itu kita
- 01:59:55.370 bilang adalah expression expression itu adalah komponen komponen utama dari statement Apa
- 02:00:03.660 bedanya ko expression dan juga statement nanti akan kita lihat nah ini contohnya untuk ekspresi next resi itu adalah satu
- 02:00:11.640 single-valued jadi contohnya Ini integer value ini adalah ekspresi ini juga
- 02:00:17.460 ekspresi Nah kalau ini sebenarnya ini statement tapi kalau misalnya ininya
- 02:00:22.950 value sama dengan 100 ini adalah ekspresi Jadi kalau single-valued yang
- 02:00:28.290 menghasilkan single-valued itu kita bilang adalah expression jadi ini value sama dengan 100 ini expression $V2 = 10$
- 02:00:35.730 juga expression integer value Semen ini juga expression lantas Gimana kalau
- 02:00:41.190 kombinasinya ini kan beberapa kayak manggil print lain Yulia ini namanya statement nanti kita akan bahas di
- 02:00:46.860 bagian statementnya jadi bagian ini ini ini expression dan ini expression
- 02:00:54.290 selanjutnya ada istilahnya statement-statement bisa dibilang adalah kalimat lengkap dalam bahasa
- 02:01:00.010 Oh ya Jadi kalau adalah udah Serpong Paramount itu kalimat lengkap itu kita bilang adalah statement sebuah statement
- 02:01:06.550 berisikan eksekusi komplit ya biasanya diakhiri dengan titik koma jadi ekspresi
- 02:01:12.400 juga bisa dianggap ini statement Hei kenapa Pokoknya satu ini Sampai detik
- 02:01:17.800 koma itu kita kepada l'expression jadi ini tuh sebenarnya dia ekspresi tapi juga expression Sorry dia ekspresi tapi
- 02:01:25.420 juga statement ini juga sama ini expression Tapi juga dia adalah statement nah ini beda nih kalau ini
- 02:01:31.929 dari ujung kiri sampai ujung kanan itu adalah statement tapi yang value sama
- 02:01:37.059 dengan 100 ini dia adalah ekspresi jadi bisa dibilang kayak statement itu kayak kumpulan ekspresi jadi kalau kita
- 02:01:43.750 pemanggilan function ini ini juga semuanya expression tapi kalau dua hal ini digabung ini berubah menjadi
- 02:01:49.869 ekspresi sore statement ya salah kebalik terus jadi ekspresi itu yang paling

- 02:01:56.170 [kecilnya statement itu yang kalimat lengkapnya Hai ada banyak sebenarnya jenis-jenis](#)
- 02:02:02.090 [statement contohnya ada assignment statement ya Ada penggunaan plus plus dan minus minus ada method invocation](#)
- 02:02:08.650 [ada juga objek Creation expression nah](#)
- 02:02:13.790 [ini contohnya Ini adalah science statement jadi science setan itu kayak](#)
- 02:02:20.360 [statement yang mengubah value contohnya di sini ada double value sama dengan ini](#)
- 02:02:25.550 [ini adalah science statement Lalu ada increment statement contohnya a value](#)
- 02:02:30.980 [plus plus ini adalah increment statement ada juga method invocation statement videonya seperti yang tadi kita bahas](#)
- 02:02:36.680 [ini adalah function jadi memanggil sebuah function atau metode itu kita](#)
- 02:02:42.200 [bilang adalah method invocation statement jadi ini adalah statement Nah kalau object-relational statement ini](#)
- 02:02:49.040 [adalah pembuatan objek baru mungkin sekarang teman-teman masih bingung nggak masalah tapi nanti di pemograman](#)
- 02:02:54.440 [berorientasi objek nanti teman-teman akan mengerti apa itu objek reaction to](#)
- 02:03:00.030 [Hai buat apa sih kita mengerti ini ya sebenarnya nggak buat apa-apa sih Soalnya teman-teman biar tahu aja kalau](#)
- 02:03:06.570 [ini adalah statement ini adalah expression nah yang terakhir ada](#)
- 02:03:12.380 [blog-blog adalah kumpulan statement yang terdiri dari nol atau lebih statement](#)
- 02:03:17.599 [hehehe jadi kalau kumpulan ekspresi kita bilang adalah statement tawakal kumpulan](#)
- 02:03:23.250 [statement dalam satu blok itu kita bilang adalah blog ya blog itu diawali](#)
- 02:03:29.010 [dengan kurung kurawal dan YouTube dengan kurung kurawal tutup contohnya kalau](#)
- 02:03:34.050 [teman-teman sebelumnya bikin main function itu kan ada blog kurung kurawal buka kurung kurawal tutup ya itu](#)
- 02:03:39.510 [sebenarnya dia adalah blog deh jadi seperti ini jadi yang dari mulai kurung](#)
- 02:03:45.780 [kurawal buka sampai kurung kurawal tutup itu kita bilang adalah blog jadi](#)
- 02:03:51.030 [teman-teman bikin blog seperti ini nah di dalam sini teman-teman bisa Masukkan satu atau lebih atau bahkan mungkin](#)
- 02:03:58.230 [kosong juga enggak masalah Hai isinya statement jadi kayak Jadi](#)
- 02:04:03.610 [kesimpulannya semuanya Bagian terkecil itu adalah expression selanjutnya statement dan yang paling besar adalah](#)

- 02:04:10.000[blog Oke kita akan coba yang paling](#)
- 02:04:15.160[menarik sebenarnya seputar blog ya jadi di sini kita bikin nama kelasnya adalah](#)
- 02:04:21.220[Blok aja kita bikin main function lalu](#)
- 02:04:28.540[disini teman-teman ini adalah blog jadi ini blockpool akhirnya ini blog awalnya](#)
- 02:04:34.210[Nah teman-teman kalau bikin disini kode apapun itu Ini berarti statement eh](#)
- 02:04:42.300[hello-world satu Misalnya ini Hello w2l](#)
- 02:04:48.160[ow3 nah bagian ini ini adalah kumpulan statement yang ada di dalam satu blok](#)
- 02:04:54.370[yang sama teman-teman di dalam blog itu bisa bikin blog lagi Centra disini](#)
- 02:04:59.410[teman-teman tim kepengen bikin blog itu boleh sebenarnya nah seperti ini ini boleh ayat 456 ini](#)
- 02:05:10.490[boleh di dalamnya teman-teman pengen bikin blog lagi boleh lagi nggak ada masalah untuk apa sih blog Biasanya sih](#)
- 02:05:16.910[blog itu untuk ya ngegrup ping kode aja biar kelihatannya lebih enak gitu ya seperti ini nanti akan dibahas di bagian](#)
- 02:05:26.120[sekop tentang penggunaan blog ya tapi nanti sekarang saya akan enggak enggak akan bahas dulu Jadi intinya seperti ini](#)
- 02:05:32.150[teman-teman bisa bikin blog di dalam blog itu boleh ini Kalau dibanding hasilnya sama aja sebenarnya kalau lihat](#)
- 02:05:39.860[Hello 1-6 jadi ini selainnya mungkin kalau diperhatikan nggak penting-penting](#)
- 02:05:45.320[amat tapi ya minimal teman-teman sekarang tahu ada yang namanya expression ada yang namanya statement](#)
- 02:05:50.960[dan yang terakhir ada yang namanya blog](#)
- 02:05:55.000[No text](#)
- 02:05:57.010[Sekarang kita akan bahas tentang IPB statement Hai di Java Heat statement itu adalah](#)
- 02:06:02.640[salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan percabangan itu apa sih percabangan itu artinya kita bisa](#)
- 02:06:09.000[mengeksekusi kode program tertentu ketika Suatu kondisi terpenuhi Jadi](#)
- 02:06:14.220[kalau Suatu kondisi terpenuhi misalnya kita pengen mengeksekusi kode program tertentu Nah itu kita bisa lakukan](#)
- 02:06:20.120[menggunakan IPB statement hampir disemua bahasa pemrograman pasti mendukung](#)
- 02:06:25.140[if-statement ini atau expression ini adalah contoh kode ep statement jadi](#)
- 02:06:32.520[cara pembuatan website mandi Java itu sederhana kita bisa menggunakan kata kunci if lalu kurung buka kurung tutup](#)

- 02:06:39.540 [dimana disini adalah ekspresi dari Bulian nilai Bulian teman-teman bisa](#)
- 02:06:47.310 [masukkan kondisi apapun disini ini Yang penting harus nilai Bulian kalau nilai ini bulannya hasilnya true maka blok](#)
- 02:06:55.200 [kode ini akan dieksekusi kalau nilainya ini file Hai maka blok kode F ini tidak akan](#)
- 02:07:02.769 [dieksekusi karena disini adalah apapun teman-teman bebas memasukkan expression](#)
- 02:07:08.380 [apapun yang penting value nya menjadi Bulian contohnya di sini kita bikin nilai 70 absen 90 lalu di sini kita](#)
- 02:07:16.869 [bikin beberapa ekspresi ya dikomplain jadi nilai lebih dari sama dengan 75 dan](#)
- 02:07:22.809 [absen lebih dari sama dengan 75 ini kan kalau ini dicek ini Fals ya hasilnya](#)
- 02:07:28.510 [kalo ini true True dan false B Force karena disini nilainya Fals maka ini](#)
- 02:07:34.239 [harusnya kodenya tidak akan dieksekusi jadi kalau kita ganti nilainya jadi 75](#)
- 02:07:40.059 [gitu ya ini harusnya True dan ini truk ketika di kombine makanan operator n itu](#)
- 02:07:46.570 [jadinya truk baru ini dieksekusi Oke untuk lebih jelas Sekarang kita akan coba disini kita buat Hip statement kita](#)
- 02:08:00.020 [Kin main function Halo di sini Farel nilai sama dengan samakan y74 absen sama](#)
- 02:08:14.390 [dengan 90 kalo temen-temen bisa langsung if disini adalah kondisinya ya lalu](#)
- 02:08:21.350 [disini adalah blog hidupnya ya di sini misalnya kita print-out Selamat Anda](#)
- 02:08:28.250 [lulus Nah di sini tinggal kita masukkan kondisinya ini nilainya harus Bulian ya](#)
- 02:08:33.980 [nilainya kalau truk maka ini akan dieksekusi kalau ini Fals maka ini tidak](#)
- 02:08:40.940 [akan dieksekusi oke nah gimana untuk membuat ini kita akan bikin teman-teman](#)
- 02:08:47.360 [bisa langsung misalnya nilai lebih dari sama dengan 75 dan absen lebih dari sama](#)
- 02:08:55.670 [dengan 75 ini versi langsungnya ya dibuat dalam satu versi ko temen-temen masih agak sedikit](#)
- 02:09:02.639 [bingung teman-teman bisa bikin far lulus nilai sama dengan nilai lebih dari 75](#)
- 02:09:09.920 [far lulus absen sama dengan absen lebih](#)
- 02:09:14.940 [dari 75 lebih dari = ya Nah parah lulus](#)
- 02:09:22.500 [= lulusubs nilai dan lulus absen nah di](#)
- 02:09:29.820 [sini tinggal kita masukkan lulus nah kurang lebih seperti ini kalau](#)
- 02:09:35.099 [dijabarkan secara panjang cuma ya terlalu bertele-tele sih sebenarnya kalau kita seperti ini teman-teman bisa](#)

- 02:09:41.730 [langsung seperti ini saja nah ini lebih langsung to the point ya ini kalau kita](#)
- 02:09:48.360 [running hasilnya kosong ya kenapa kosong](#)
- 02:09:54.000 [karena ini nilainya Fals Coba kalau kita ganti ini dari 70 jadi](#)
- 02:10:00.010 [Hai ini harusnya nilainya true nah keluar tulisan Selamat Anda lulus jadi](#)
- 02:10:07.450 [ini kalau teman-teman pengen melakukan pengecekan selanjutnya ada juga](#)
- 02:10:16.180 [statement else Apa itu statement else jadi blok IV akan dieksekusi ketika](#)
- 02:10:21.670 [kondisi it bernilai truk nah kadang kita ingin melakukan eksekusi program tertentu jika kondisi ipnya bernilai](#)
- 02:10:28.690 [Fals hal ini bisa dilakukan menggunakan else expression Jadi kalau yang](#)
- 02:10:34.270 [sebelumnya kita akan di sini kalau ininya truk kita keluarnya Selamat Anda lulus Nah kadang-kadang kalau ini Fals](#)
- 02:10:41.020 [kita pengen nge print out lagi misalnya silakan coba lagi tahun depan seperti itu Nah caranya Seperti apa caranya kita](#)
- 02:10:48.490 [bisa menambahkan blog hells jadi kata kuncinya else kalau tinggal di sini tambahkan bloxels Jadi kalau di sini](#)
- 02:10:55.540 [nilainya true dia akan dieksekusi yang blognya kalau nilai disini Fals maka yang blok LC yang akan](#)
- 02:11:03.290 [dieksekusi jadi seperti itu jadi disini](#)
- 02:11:08.330 [kita bisa tambahkan else eh kita keluarkan search silakan coba lagi tahun](#)
- 02:11:21.830 [depan misalnya seperti ini nah ini kita running Selamat Anda lulus Coba kalau](#)
- 02:11:30.050 [kita turunkan nilai absennya menjadi 70k lihat hasilnya nah silakan coba lagi](#)
- 02:11:39.320 [tahun depan jadi karena disini nilainya Fals ya Jadi yang keluar adalah ini Jadi](#)
- 02:11:46.550 [ini Hip statement dan juga I statement selanjutnya Adalagi yang ketiga yaitu](#)
- 02:11:53.650 [elship jadi elship statement kadang dalam if kita butuh membuat](#)
- 02:12:00.030 [beberapa kondisi yang tadi kan cuma satu kondisi ya tapi kadang-kadang kita butuh beberapa kondisi kasus seperti ini](#)
- 02:12:06.810 [dijabat kita bisa menggunakan elship expression LCD Java bisa lebih dari satu](#)
- 02:12:12.360 [eh Jadi kalau teman-teman pengen menambahkan satu atau dua atau tiga bahkan banyak kondisi teman-teman bisa](#)
- 02:12:18.960 [menggunakan elship caranya Seperti apa caranya seperti ini Jadi pertama](#)
- 02:12:24.300 [teman-teman tetap menggunakan if lalu ini kondisi pertamanya kalau kondisi ini](#)
- 02:12:30.360 [salah maka teman-teman bisa lakukan pengecekan kondisi selanjutnya caranya](#)
- 02:12:35.670 [gimana caranya tambahkan else if ini pengecekan kondisi selanjutnya kalau ini](#)

- 02:12:41.970 [salah juga maka akan dia akan lanjut ke kondisi LCD selanjutnya ini kalau disini](#)
- 02:12:48.000 [salah juga maka dia akan lanjut ke kondisi Isf selanjutnya kalau disini salah juga maka dia akan terakhir karena](#)
- 02:12:55.710 [kebetulan di sini tidak ada elship lagi dia akan masuk ke blog else di LCC ini akan dieksekusi kalau f&l sip](#)
- 02:13:03.579 [disini tidak ada yang benar jadi ini cocok banget kalo temen-temen pengen](#)
- 02:13:08.739 [bikin pengecekan atau percabangan yang lumayan Kompleks Contohnya seperti ini kalau nilainya lebih 85 Anda asalnya](#)
- 02:13:16.809 [Kalau lebih dari 70 negara Anda B lebih dari 60 nilainya C50 nilai Anda De kalau](#)
- 02:13:24.190 [di bawah batu dibawah 50 nilainya adalah e kita ganti ya di sini Oke jadi Disini](#)
- 02:13:32.469 [saya akan tambahkan dibawahnya aja Jika nilai lebih dari sama dengan 80 dan](#)
- 02:13:39.940 [absen lebih dari sama dengan 80 ini saya copy dulu kita print-out nilai Anda A10](#)
- 02:13:53.710 [ini ini saya copy segini lalu else if](#)
- 02:13:59.010 [you Hai nilainya 70 ya ya 70 nilainya b l](#)
- 02:14:07.670 [shift kalau ini 60 ini juga 60 nilainya](#)
- 02:14:15.560 [C Misalnya elseif ini kalau misalnya 50](#)
- 02:14:24.100 [ini 50 kita kasih nilainya D elsyah yang terakhir langsung site nilai Anda](#)
- 02:14:33.640 [e-sport ini sekarang kita coba raning](#)
- 02:14:41.020 [lihat di sini nilai Anda b karena dia masuknya ke sini ya karena absennya itu](#)
- 02:14:48.770 [adalah 7000 kita ganti nilai absennya misalnya 30 kita running a](#)
- 02:15:00.030 [file-nya nilai Anda eh karena dia dicek disini dia salah dicek disini dia salah](#)
- 02:15:05.699 [disini juga salah disini juga salah akhirnya dia masuknya ke blog else jadi](#)
- 02:15:12.119 [ini kalau teman-teman pengen buat percabangan ya teman-teman bisa menggunakan upstate men-download](#)
- 02:15:19.000 [No text](#)
- 02:15:21.619 [Sekarang kita akan bahas tentang switch statement kadang kita hanya butuh](#)
- 02:15:27.360 [menggunakan kondisi sederhana diit statement seperti hanya menggunakan perbandingan sama dengan lya nah Swiss](#)
- 02:15:34.920 [adalah statement percabangan yang sama seperti IV namun lebih sederhana cara](#)
- 02:15:40.050 [pembuatannya kondisi di Swiss statement hanya untuk perbandingan sama dengan Jadi kalau teman-teman pengen ngelakuin](#)
- 02:15:47.670 [perbandingan Sorry percabangan tapi perbandingannya itu cuma sederhana](#)

- 02:15:52.679 [menggunakan sama dengan saja itu teman-teman bisa menggunakan switch statement yang lebih sederhana dibanding](#)
- 02:15:58.020 [menggunakan Hip statement Hai nah seperti apa sih sintaknya Nah seperti ini sintaknya jadi kita](#)
- 02:16:04.870 [menggunakan kata kunci switch lalu disini nilai akan dibandingkan nya apa contohnya disini variabel nilai Halo di](#)
- 02:16:12.730 [sini teman-teman tinggal tambahkan cash jika datanya berapa teman-teman akan](#)
- 02:16:17.860 [mengakui napa eh Lalu setelah selesai teman-teman tambahkan kata break ini](#)
- 02:16:25.030 [untuk menghentikan si ininya percabangan dari sickest ini karena default-nya](#)
- 02:16:31.690 [kalau temen-temen tidak sampai menerima break ya tidak menyapa menuliskan kata](#)
- 02:16:36.760 [break dia akan dieksekusi terus contohnya misalnya kalau ada dia akan eksekusi ini Ketika menemukan break dia](#)
- 02:16:43.870 [udah selesai tapi kalau bukan a.di sini misalnya bukan Nadia ke dapat b kalau](#)
- 02:16:49.361 [dapat B dia akan yang squishy ke bawah sini sampai menemui Bridge jadi yang ini akan diprint out kalau dia nemu C juga](#)
- 02:16:56.709 [sama dia akan ditelusuri ke bawah sampai menemukan Bridge kalo D dia menemukan ini dia akan](#)
- 02:17:03.401 [selesai ketika break nah gimana kalau semua kondisi tidak terpenuhi teman-teman bisa menambahkan default](#)
- 02:17:10.421 [default itu Mirip kaya esnya kalau di switch jadi seperti ini mungkin](#)
- 02:17:15.469 [kelihatannya kayak panjang banget kodenya tapi sebenarnya Ini sederhana Oke kita akan coba kita buat file baru](#)
- 02:17:24.950 [namanya switch statement halo kita bikin](#)
- 02:17:30.290 [main function nya jadi misalnya Aumar nilai misalnya = a gitu ya lalu kan](#)
- 02:17:37.760 [biasanya kalau teman-teman perbandingan gini kan Hip nilai sama dengan a-spot](#)
- 02:17:43.219 [itu Ya ngelakuin perbandingannya Nah kalau ini enggak perlu teman-teman bisa menggunakan switch nilai seperti ini](#)
- 02:17:50.841 [cash Jadi jika Aa tambahkan titik dua lo](#)
- 02:17:56.600 [teman-teman pengennya eksekusi apa misalnya free chord kita samakan aja ya di sini Wow](#)
- 02:18:03.629 [Anda lulus dengan baik Misalnya enggak](#)
- 02:18:09.930 [Untuk menghentikan teman-teman menggunakan kata kunci break kalau misalnya ikhlaskan kurung kurawal buka](#)

- 02:18:16.520 [kurung kurawal tutup seperti itu ya tapi kalau di switch ini menggunakan Bridge](#)
- 02:18:22.401 [selanjutnya kalau saya teman-teman mau nambahkan kesp misalnya seperti ini lalu](#)
- 02:18:27.481 [ah pengennya itu KSB sama kece itu digabung teman-teman bisa tambahkan kece seperti ini ini bisa kau disini sout](#)
- 02:18:38.361 [nilai Anda cukup baik Misalnya Halo hentikan dengan break halokes Day](#)
- 02:18:46.111 [seperti ini contohnya teman-teman bisa tambahkan ini Anda tidak lulus Mungkin](#)
- 02:18:53.010 [anda salah jurusan ya kalau yang default ya artinya dia dapatnya E atau FB](#)
- 02:18:58.590 [sebagainya ya site anda tidak lulus Nah kalau semuanya](#)
- 02:19:05.228 [tidak terpenuhi teman-teman enggak pengen ngasih LS nya itu kalau di switch](#)
- 02:19:10.349 [menggunakan default seperti ini Edi](#)
- 02:19:15.690 [saudc up sout ya mungkin anda salah](#)
- 02:19:22.360 [jurusan Oke ini jangan lupa ditambahkan break juga jadi seperti ini kalau kita](#)
- 02:19:28.570 [menggunakan switch case jadi lebih sederhana cuma bisa ngebanding kan ke satu variabel dibandingkan nilai ini apa](#)
- 02:19:35.799 [nilai ini apa nilai ini apa dan seterusnya Oke kalau kita running hasilnya Anda lulus dengan baik karena](#)
- 02:19:44.049 [disini Ayah coba kalau kita kasih B](#)
- 02:19:50.310 [hasilnya nilai Anda cukup baik nah gimana kalau kita kasih hak misalnya](#)
- 02:19:55.990 [yang tidak ada di sini ini kalau kita running Hai dapatnya Mungkin anda salah jurusan](#)
- 02:20:02.329 [ya masuk ke default sini jadi seperti itu penggunaan switch case sekarang kita](#)
- 02:20:17.149 [bahas tentang Swiss lamda di Java versi 14 ya diperkenalkan switch expression](#)
- 02:20:23.449 [dengan lamda gini lebih mempermudah saat penggunaan Swiss Expedition karena kita](#)
- 02:20:28.819 [tidak perlu lagi menggunakan kata kunci break Jadi kalau teman-teman pengennya](#)
- 02:20:34.159 [itu enggak ada penggabungan contohnya kalau nilainya a berapa nilainya beberapa nilai C berapa dan dan surutnya](#)
- 02:20:40.640 [gitu ya hatinya tidak ada penggabungan antara nilai a dan b teman-teman bisa menggunakan switch lamda ini ini akan](#)
- 02:20:48.079 [mempermudah karena teman-teman gak perlu mengetikkan tanah kata kunci break diakhir tiap switch case nya seperti apa](#)

- 02:20:55.760 [siah cara penggunaannya seperti ini jadi temen-temen switch nilainya Pa lalu cash a.the Manteman tinggal](#)
- 02:21:02.580 [gunakan tanda panah strip tanda panah seperti ini kalau disini kode programnya apa Halo diakhiri dengan titik koma](#)
- 02:21:09.570 [kalau teman-teman pengen barisan lebih dari satu contohnya dua baris gitu ya teman-teman bisa menggunakan kurung](#)
- 02:21:15.540 [kurawal buka kurung kurawal tutup Jadi mirip kaya blog if-else gitu ya Nah seperti ini ini lebih sederhana ya lebih](#)
- 02:21:23.070 [singkat juga kau teman-teman pengen lebih dari satu nilainya teman-teman bisa pakai koma seperti ini cash](#)
- 02:21:28.920 [become-c seperti ini Jadi mungkin semenjak siapa 14 sekarang kita lebih](#)
- 02:21:35.641 [enak menggunakan switch lamda ini dibanding switch-case yang pertama tadi jadi ini kita akan buat yang versi](#)
- 02:21:43.650 [switch case nya Sorry Swiss lamdanya jadi switch nilai Heh lalu cash a.hal](#)
- 02:21:51.931 [kita bikin lamda disini jadi blog seperti ini ini namanya lamda tapi](#)
- 02:21:57.120 [teman-teman nggak perlu khawatir tentang Apa itu lam Dakar nah teman-teman nggak perlu tahu dulu](#)
- 02:22:02.319 [sebenarnya apa itu Landak Yang penting ya ikutin aja caranya seperti ini Ini](#)
- 02:22:08.399 [tinggal site apa ya tadi Oh ikutin aja](#)
- 02:22:14.560 [yang di atas ya Wow lulus dengan baik](#)
- 02:22:20.250 [jangan lupa titik koma selanjutnya cash B Kalau lebih dari satu tinggal koma C](#)
- 02:22:26.529 [seperti ini lalu ini nilai Anda cukup](#)
- 02:22:33.220 [baik haluk SD anda tidak lulus contohnya](#)
- 02:22:43.120 [dan kasih default deh ini default-nya kalo temen-temen bisa langsung seperti](#)
- 02:22:49.990 [ini eh atau mau tambahkan kurung kurawal juga boleh sebenarnya](#)
- 02:23:00.021 [ia melihat sekarang ini lebih simpel ya cuma berapa baris doang ya dibanding ini](#)
- 02:23:05.450 [ini lumayan panjang Karena ada kata kunci break ini tapi kalau ini enggak perlu Oke sekarang kita coba running](#)
- 02:23:15.341 [hasilnya sama eh jadi ini adalah switch lamda ini cuma bisa jalan di Java versi](#)
- 02:23:23.660 [sate 14 ya 14 ke atas Jadi kalau teman-teman menggunakan Java yang dibawah 14 itu tidak bisa menggunakan](#)
- 02:23:29.870 [fitur ini jadi pintu ini cuma bisa ada di Java 14 ke atas nextnya ada kata](#)
- 02:23:38.631 [kunci hui Ini juga baru kata kunci alat ini baru ada di Java 14 ada kata kunci](#)

- 02:23:44.961 [baru yaitu II Dimana kita bisa menggunakan kata kunci I untuk mengembalikan nilai pada switch](#)
- 02:23:50.631 [statement ini sangat mempermudah kita ketika butuh membuat data berdasarkan kondisi switch statement nah seperti apa](#)
- 02:23:57.980 [sih contohnya contohnya seperti ini Hai teman-teman misalnya pengen bikin sebuah variabel namanya ucapan nanti di](#)
- 02:24:04.890 [switch dulu di sini kalau misalnya nilai a ucapannya apa nilai B ucapannya apa](#)
- 02:24:10.649 [nilai CD dan seterusnya ucapannya apa Jadi kalau yang sebelumnya kan kita](#)
- 02:24:15.659 [print-out langsung ya di sini ya diprint out nah bisa teman-teman pengen simpan semua data string ini di dalam variabel](#)
- 02:24:22.649 [namanya ucapan Nah kalau misalnya teman-teman menggunakan switch lamda tanpa menggunakan kata kunci es maka](#)
- 02:24:28.859 [teman-teman harus bikinnya kayak gini ini banyak terulang aduk lihat nih kode-kode aja diucapkan sama dengan](#)
- 02:24:35.279 [ucapan sama dengan Jadi tanpa yogyes](#)
- 02:24:40.890 [saya coba saja biar cepet jadi string ucapan seperti ini ya Temen temen di](#)
- 02:24:46.020 [sini harus mengetikkan ucapan sama dengan seperti ini ini juga sama ucapan](#)
- 02:24:54.299 [sama dengan seperti ini](#)
- 02:25:00.011 [Hai ucapan sama dengan seperti ini](#)
- 02:25:05.041 [ucapan sama dengan seperti ini ya harus kayak gini lalu di bawahnya baru kita print-out ucapan ini hasilnya kalo kita](#)
- 02:25:14.501 [running hasilnya sama saja nah ini kalau teman-teman manual nah untungnya di Java](#)
- 02:25:21.311 [versi 14 gitu sudah ada heel keyword ya Jadi kata kunci I nah seperti apa sih](#)
- 02:25:27.311 [penggunaannya seperti ini penggunaannya jadi kita bisa menggunakan string ucapan](#)
- 02:25:33.070 [sama dengan switch lalu cash Halo teman-teman bisa tambahkan yield seperti](#)
- 02:25:40.241 [ini jadi hilt itu kayak mirip return value la mengembalikan value-nya apa gitu ya Jadi kalau misalnya ucapannya](#)
- 02:25:47.261 [adalah nilainya a maka dia akan diset ini kalau b atau c diset ini kalau deh](#)
- 02:25:54.431 [ini dan seterusnya jadi ini bisa kita persingkat menjadi seperti](#)
- 02:26:00.020 [nge-rap Jadi ucapan sama dengan gitu ya switch nilai case a ini gilt wow anda ah](#)
- 02:26:18.500 [biar enak saya coba saja Nah ini tinggal](#)
- 02:26:27.460 [pakai titik dua heels seperti ini Ini](#)

- 02:26:32.739 [tinggal titik dua yo titik dua yield](#)
- 02:26:44.260 [titik dua Yot seperti ini nah jadinya](#)
- 02:26:50.810 [seperti ini lalu kita print-out lagi ucapan jadi ini lebih simpel teman-teman](#)
- 02:27:00.030 [ngeplong aset ulang ucapan ucapan-ucapan gak perlu tinggal ucapan sama dengan switch Miley lalu di cash dan](#)
- 02:27:08.700 [menggunakan heels ini kalau kita running hasilnya Harusnya sama saja melihat](#)
- 02:27:14.490 [hasilnya sama dan ini baru bisa ada di Java versi 14 Kota teman-teman](#)
- 02:27:20.360 [menggunakan yang dibawa 14 itu tidak bisa ya jadi di Java versi 14 itu banyak](#)
- 02:27:27.900 [beberapa fitur yang ditambahkan ke Swiss Expedition ini sekarang kita bahas](#)
- 02:27:32.000 [No text](#)
- 02:27:36.450 [tentang ternary operator ternary operator adalah operator sederhana dari](#)
- 02:27:42.450 [it statement jadi websitenya itu kalau misalnya pada kasus tertentu Kita bisa](#)
- 02:27:47.730 [ganti menggunakan ternary operator ternary operator itu terdiri dari kondisi yang dievaluasi jika](#)
- 02:27:54.471 [menghasilkan truk kondisinya maka dia akan mengambil nilai](#)
- 02:28:00.010 [kalau misalnya hasil kondisinya adalah Fals maka nilai kedua diambil ini mirip](#)
- 02:28:05.229 [kaya kalau kondisi If Ya benar gitu ya maka eventnya bakal diambil datanya](#)
- 02:28:10.899 [kalau salah berarti Elsa yang diambil Kalau kita menggunakan IPS maka](#)
- 02:28:16.600 [kejadiannya seperti ini contohnya kita ingin bikin sebuah variabel ucapan gitu](#)
- 02:28:22.029 [ya di sini kita pengen set datanya tergantung dengan kondisinya kalau misalnya nilainya lebih dari 75 kita set](#)
- 02:28:29.560 [ucapannya adalah selama tanda lulus Kalau misalnya tidak kita set silakan coba lagi nah ini kalau kita menggunakan](#)
- 02:28:36.300 [if-else jadi terang Sekarang kita akan coba menggunakan IPS nanti baru pakai](#)
- 02:28:42.700 [ternary operator ya teman-teman tahu bedanya kita akan bikin file Java class](#)
- 02:28:48.279 [namanya karena hari operasi Thor kita](#)
- 02:28:53.649 [bikin main function Halo di sini Farel nilai sama dengan](#)
- 02:29:00.020 [5 string ucapan kalau misalnya nilainya](#)
- 02:29:06.229 [lebih dari sama dengan 75 ucapan kita set Selamat Anda lulus khasnya kita set](#)
- 02:29:18.649 [ucapannya Silahkan coba lagi misal halo](#)
- 02:29:25.609 [kita print-out si ucapannya seperti ini kalau kita raning naasnya Selamat Anda](#)
- 02:29:34.729 [lulus kalau nilainya di bawah 75 contohnya 70 kita Rani ulang hasilnya](#)

- 02:29:43.250 [Silahkan coba lagi nah ini kalau menggunakan if-else nah sebenarnya kita bisa menggunakan ternary operator untuk](#)
- 02:29:50.569 [kasus seperti ini ya ini akan lebih singkat ini adalah kode contohnya](#)
- 02:29:55.789 [menggunakan ternary operator jadi ini kalau menggunakan ternar faktor jadi caranya adalah string ucapan](#)
- 02:30:03.660 [sama dengan ini disini kondisinya lalu kita tambahkan tanda tanya ini Halo di](#)
- 02:30:10.620 [sini value jikalau kondisi disini bernilai true titik dua di sini value](#)
- 02:30:17.280 [jikalau kondisi ini bernilai Falls Eddy ini lebih sederhana menggunakan ternary](#)
- 02:30:22.830 [operator seperti ini jadi teman-teman enggak perlu capek-capek bikin menggunakan IPS lagi dan lebih singkat](#)
- 02:30:29.490 [ya cuma satu baris doang jadi ini bisa kita ganti Heh ini bisa kita hapus Jadi](#)
- 02:30:39.030 [tinggal ucapan sama dengan kalau nilainya lebih dari 75 pakai tanda tanya](#)
- 02:30:45.771 [maka Selamat Anda lulus kalau esnya](#)
- 02:30:50.971 [titik dua Silahkan coba lagi nah seperti](#)
- 02:30:56.910 [ini ini lebih cepat dan lebih sederhana rendah kita menggunakan HPLC hasilnya](#)
- 02:31:02.470 [pun sama silakan coba lagi kalau kita set 75 eh ini salah ya sore kondisinya](#)
- 02:31:14.590 [harusnya lebih dari nah selama tanda lulus jadi ini adalah terngeri operator](#)
- 02:31:22.390 [jadi bisa mempersingkat penggunaan if dan else Sekarang kita akan masuk ke](#)
- 02:31:27.000 [No text](#)
- 02:31:32.050 [materi perulangan dimulai dari perulangan for for adalah salah satu](#)
- 02:31:37.990 [kata kunci yang bisa kita gunakan untuk melakukan perulangan blok kode yang terdapat di dalam pot akan selalu](#)
- 02:31:44.140 [diulang-ulang kodenya selama Kondisinya masih terpenuhi jadi nanti di perulangan](#)
- 02:31:49.630 [for itu ada kondisi kondisinya akan selalu dicek setiap kali perulangannya](#)
- 02:31:54.760 [akan dilakukan kalau misalnya kondisinya bernilai true maka perulangannya](#)
- 02:32:00.021 [yang dieksekusi kalau kondisinya bernilai false maka perulangannya akan dihentikan ini adalah syntax perulangan](#)
- 02:32:08.091 [menggunakan for jadi disini kata kuncinya for lalu di sini ada I need statement titik dua ada kondisinya nah](#)
- 02:32:15.771 [disini kondisi true atau false titik dua di sini ada posted men-dan disini adalah](#)
- 02:32:21.051 [bro blog perulangannya jadi blok perulangan ini akan selalu diulang-ulang tergantung kondisi yang ada di sini](#)

- 02:32:27.261 nanti kita akan bahas Lebih Detail satu persatu ini statement akan dieksekusi hanya sekali diawal sebelum perulangan
- 02:32:34.641 jadi ketika kodenya pertama kali dieksekusi ini statement ini akan dieksekusi hanya sekali diawal kondisi
- 02:32:42.711 akan dilakukan pengecekan dalam setiap perulangan jika true perulangan akan dilakukan jika pos pelelangan akan
- 02:32:48.891 dihentikan Jadi kalau kondisi ini akan selalu dicek sebelum perulangan ini
- 02:32:54.110 dieksekusi kalau nilainya true maka akan dieksekusi setelah selesai dieksekusi dicek lagi kau
- 02:33:00.030 akhirnya Kalau masih true maka perulangan ini akan dieksekusi lagi kalau kondisi ini Fals baru perulangan
- 02:33:07.200 ini berhenti yang ketiga ada posted men.con statement akan dieksekusi setiap
- 02:33:14.550 kali di akhir perulangan Jadi pertama
- 02:33:20.370 kali akan masukin statement habis itu mas cek kondisinya kalau kondisinya true maka akan dieksekusi blog perulangannya
- 02:33:26.431 setelah selesai imit posted nanya akan dieksekusi selanjutnya dicek lagi
- 02:33:31.830 kondisi dicek lagi perulangannya habis itu posted mana dieksekusi lagi cek lagi
- 02:33:38.400 kondisi block-for ulangnya dieksekusi port-nya dieksekusi jadi seperti itu
- 02:33:43.710 Jadi tiap akhir perulangan di setiap perulangan posted menit itu selalu akan dieksekusi ini statement kondisi dan
- 02:33:51.900 postmen tidak wajib diisi jika kondisinya tidak diisi berarti kondisinya selalu bernilai truk jadi ini
- 02:33:58.710 statement kondisi Postman sebenarnya itu opsional teman-teman boleh masukkan atau tidak Kalau teman-teman tidak masukkan di
- 02:34:05.470 bagian kondisi itu secara default nilainya truk jadi akan selalu berulang
- 02:34:10.689 ulang terus tanpa henti Oke kita akan coba satu persatu yang pertama dimulai
- 02:34:16.210 dari bikin perulangan tanpa memasukkan inet statement kondisi dan juga posted
- 02:34:21.850 men kalau seperti ini ini akan terjadi perulangan yang tidak akan berhenti berhenti Kenapa karena kondisinya akan
- 02:34:28.750 dianggap selalu truk Oke kita akan coba Jadi disini kita buat sebuah file baru
- 02:34:36.660 namanya adalah for-loop Jadi kalau
- 02:34:43.420 temen-temen bikin for ya halo di sini tidak menambahkan ini statement tidak pernah bahkan kondisi otomatis dia akan
- 02:34:51.069 ngelakuin perulangan yang tanpa henti jadi kalau kita es out ya perulangan

- 02:34:57.670 [misalnya seperti ini ini kalau para Ning Ngelihat dia tidak pernah](#)
- 02:35:04.761 [berhenti teman-teman untuk menghentikannya cukup klik tombol stop ini baru dia berhenti artinya kalau](#)
- 02:35:13.370 [teman-teman bikin kondisi seperti ini dia perulangannya tidak akan pernah berhenti jadi hati-hati ya jangan sampai](#)
- 02:35:19.160 [teman-teman bikin program yang mengulang-ulang terus nggak berhenti nanti dia akan deadlock disini maksudnya](#)
- 02:35:25.671 [deadlocked Ustad ya stuck disini nggak akan jalan ke kode bawahnya Oke next](#)
- 02:35:34.221 [kita akan gunakan perulangan dengan kondisi jadi di tengahnya kita tambahkan kondisi pertama misalnya kita bikin](#)
- 02:35:40.730 [counter ya counternya isinya satu lalu kita cek kalau counternya kurang dari](#)
- 02:35:46.431 [sama dengan 10 maka kita eksekusi kode perulangan ini di kafir perulangan di](#)
- 02:35:51.650 [sini kita naikan counternya jadi kaunter plus-plus jadi nanti counternya naik satu persatu tiap perulangannya Oke](#)
- 02:35:59.421 [kita akan coba seperti ini jadi di sini kita akan bikin far kaunter = 1 seperti ini lalu](#)
- 02:36:07.049 [dicek ya di bagian kondisi disini kaunter kurang dari sama dengan 10 Jadi](#)
- 02:36:13.680 [kalau ini nilainya true maka blok kode ini akan dieksekusi Nah selanjutnya](#)
- 02:36:19.079 [disini misal saja kita naikan kaunter plus-plus ya ini untuk menaikkan jadi](#)
- 02:36:26.310 [nanti perulangan kedua akan naik perlahan ketiga naik dan seterusnya ini](#)
- 02:36:31.560 [kita lihat ini perulangan saya tambahkan spasi disini ditambah kaunter seperti](#)
- 02:36:38.549 [ini ya kita akan lihat hasilnya Nah](#)
- 02:36:44.039 [Lihat perulangan pertama kedua sampai 10 ketika counternya disini betul kontennya](#)
- 02:36:51.749 [10 ini akan masuk ke sini ya perulangan 10 lalu counternya Dita ikan jadi dia 11](#)
- 02:36:57.119 [ketika dicek disini kaunter kurang dari sama dengan 10 ini udah Force kalau diavolos](#)
- 02:37:02.860 [otomatis dia berhenti perulangannya jadi kalau disini teman-teman coba print out](#)
- 02:37:09.280 [gitu ya kaunter ini harusnya dia counternya 11 kita Rani ngulang melihat](#)
- 02:37:16.991 [counternya 11 ya ketika counternya 11 masuk ke sini dicek dia tidak masuk lagi](#)
- 02:37:23.621 [kondisinya maka dia akan berhenti jadi ini kalau kita menggunakan for tapi](#)
- 02:37:30.521 [ditambahkan kondisi next misalnya kita](#)

- 02:37:37.001 [ingin menggunakan ini statement nah ini Setia Itu kan akan dieksekusi cuma sekali doang ya jadi di awal nah](#)
- 02:37:43.661 [contohnya kita bisa menempatkan deklarasi varco tersamar dengan satu di Insert men jadi teman-teman bisa](#)
- 02:37:50.411 [pindahkan yang ini nikah cuma sekali ya kita deklarasikan nya itu mantap bisa](#)
- 02:37:56.921 [pindahkan di sini biar lebih simple nah seperti ini Hai Heh ini kalau kita running hasilnya](#)
- 02:38:02.539 [sama saja Nah Lihat seperti ini selanjutnya yang terakhir adalah posted](#)
- 02:38:10.250 [Man nah posted by Tuh kan akan selalu dieksekusi di akhir perulangan dan setiap perulangan akan dieksekusi nah](#)
- 02:38:16.819 [dibanding teman-teman bikin seperti ini counternya di bawah sini teman-teman bisa pindahkan counter ini ke bagian](#)
- 02:38:23.569 [sini seperti ini ini lebih singkat kodenya seperti ini jadi kita bisa](#)
- 02:38:30.529 [pindahkan counter plus-plus nya di sini ya jadi counter proses ini akan selalu](#)
- 02:38:35.539 [dieksekusi di akhir perulangan jadi setelah kode ini dieksekusi kaunter plus-plus akan dieksekusi ini kalau kita](#)
- 02:38:43.130 [running hasilnya sama nggak ada bedanya Nah Lihat sama tapi lebih singkat jadi](#)
- 02:38:49.760 [bayangin dari yang tadinya par counternya diatas counternya di dalam bodi sini sekarang jadi satu baris bisa](#)
- 02:38:56.479 [dieksekusi dalam for-loop ini jadi info ya Jadi ini caranya kita membuat](#)
- 02:39:02.641 [perulangan menggunakan for di Java](#)
- 02:39:07.000 [No text](#)
- 02:39:09.440 [ruangan selanjutnya kita akan bahas tentang we look perulangan while atau](#)
- 02:39:14.851 [wilopo adalah versi perulangan yang lebih sederhana dibanding perulangan for di wilop itu hanya terdapat kondisi](#)
- 02:39:21.750 [perulangan tidak ada inet statement dan juga posted men Jadi mirip kayak for](#)
- 02:39:26.971 [cuma pakai kondisi ya jadi enggak ada ini Seven dan juga postmen seperti apa](#)
- 02:39:33.420 [sih kodenya seperti ini jadi kita bisa menggunakan kata kunci well lalu kurung kurung tutup disini adalah kondisinya](#)
- 02:39:40.311 [kondisinya seperti biasa mirip kayak for harus bernilai true atau false kalau](#)
- 02:39:45.601 [truk perulangan ini akan selalu dieksekusi kalau Fals perolehan ini akan berhenti jadi ini mirip versi](#)
- 02:39:52.380 [sederhananya dari for ya kalau for Canada ini statement dan juga posted men kalau ini nggak perlu ada di](#)
- 02:40:00.010 [akan coba buat misalnya di sini kita](#)

- 02:40:05.020 [akan bikin will look ya kalau kita bikin main function Jadi mirip kayak](#)
- 02:40:12.189 [sebelumnya kita bikin konter sama dengan satu jadi ya well kaunter kurang dari](#)
- 02:40:18.430 [sama dengan 10 ini kita print-out](#)
- 02:40:23.819 [perulangan plus kaunter lalu jangan lupa biar tidak terjadi Infinite Loop atau](#)
- 02:40:32.229 [perulangan tanpa wanti-wanti jadi teman-teman harus pastikan suatu saat itu kondisinya bernilai Force disini](#)
- 02:40:38.439 [adalah kita tambahkan si counternya seperti ini ini kalau kita running](#)
- 02:40:46.020 [hasilnya sama seperti for-loop sebelumnya jadi yang membedakan adalah kalau di for itu ada ini statement dan](#)
- 02:40:54.040 [juga ada posted men kalau di file ini cuma ada kondisi saja](#)
- 02:41:00.020 [Hai jadi ini persis sederhananya Jadi kalau teman-teman cuma pengen bikin perulangan yang cukup pakai kondisi](#)
- 02:41:06.470 [teman-teman bisa menggunakan well dibanding for-loop berlawanan](#)
- 02:41:12.000 [No text](#)
- 02:41:15.680 [selanjutnya kita akan membahas tentang do-while Loop duel opini adalah](#)
- 02:41:21.529 [perulangan yang mirip dengan well perbedaannya hanya pada pengecekan kondisinya pengecekan kondisi kalau](#)
- 02:41:28.399 [menggunakan File log yang sebelumnya kita bahas itu dilakukan diawal sebelum perulangan itu dilakukan nah sedangkan](#)
- 02:41:35.029 [kalau ini kebalikannya kalau duel up itu dilakukan setelah perulangan dilakukan](#)
- 02:41:40.239 [Jadi kalau wolupitu di awal ya pengecekan kondisinya kalau duel up itu](#)
- 02:41:46.489 [diakhir oleh karena itu dalam duel up itu pasti minimal perulangannya akan](#)
- 02:41:51.949 [dilakukan satu kali kenapa Karena di jalankan dulu perulangannya baru dicek](#)
- 02:41:57.560 [kondisinya kalau di will look itu dicek dulu kondisinya baru dijalankan perulangannya jadi ini kayak](#)
- 02:42:03.721 [kebalikannya ya ini kode programnya contohnya Jadi kalau duel up itu diawali](#)
- 02:42:11.431 [dengan Duo lalu disini blok kode perulangannya baru disini filenya Jadi](#)
- 02:42:17.761 [kalau kode program datang dari atas itu ya itu pasti dicek dulu kesini jadi](#)
- 02:42:23.940 [dieksekusi dulu sekali minimal sekali Desa kursi baru dicek file-nya kalau](#)
- 02:42:29.730 [disini true maka akan diulang lagi ke atas kalau disini Fals Bakti bintikan](#)
- 02:42:36.090 [perulangannya Jadi kalau menggunakan duelo Pitu minimal pasti teman-teman akan ngelakuin sekali perulangan ya](#)
- 02:42:43.590 [walaupun dari awal Kondisinya sudah salah tapi dia bakal sekali perulangan contoh disini adalah kondisi yang](#)

- 02:42:50.000 counternya dicek kondisi pertama aja udah salah ya Oke kita akan coba lihat
- 02:42:57.021 disini saya bikin file baru namanya Mbok duel look kita bikin main function
- 02:43:05.710 Halo Di sini kita bikin farko unter =
- 02:43:11.040 125 gunakan well gitu ya file counter kurang dari sama dengan 10 seperti ini
- 02:43:18.069 contohnya eh seperti ini habis itu kita sout perulangan kaunter Halo counternya
- 02:43:30.970 kita plus-plus seperti ini nah ini kalau kita running hasilnya tidak ada satupun
- 02:43:40.200 perulangan ya kalau menggunakan well nah gimana kalau kita menggunakan duel ini
- 02:43:46.420 saya card-hen edu ini well seperti ini
- 02:43:56.460 kalau kita araning ia melihat keluar perulangan 100 jadi
- 02:44:04.370 minimal satu kali dieksekusi walaupun kondisi di sini salah Jadi ini kalau
- 02:44:10.101 teman-teman butuh kasus perulangannya minimal satu kali kayak misalnya nampilkan menu program gitu ya
- 02:44:15.980 minimalkan ditampilkan dulu gitu ya sekali itu setelah itu ya Tergantung pilihan usernya Kalau mau milih next
- 02:44:23.061 menu ya baru Tampilkan lagi Kalau enggak ya berarti udah kelar gede selesai Nah jadi kalau saya ini valid datanya satu
- 02:44:29.601 misalnya hasilnya nah sama Sebenarnya ya
- 02:44:36.280 tapi kalau misalnya dianggap valid di awal nah Minimal dia keluar satu kali
- 02:44:42.040 jadi ini bedanya duel sama well sekarang
- 02:44:48.000 No text
- 02:44:51.051 kita bahas tentang kata kunci break dan continue pada switch statement kita
- 02:44:57.501 sudah mengenal kata kunci break ya sebelumnya ya yo Untuk menghentikan cash dalam switch nah sama dengan di perulangan Kita juga
- 02:45:05.580 bisa menggunakan kata kunci Bridge tapi ada satu kata kunci lagi yang bisa kita gunakan yaitu adalah continue Nah untuk
- 02:45:11.880 apa kedua kata kunci ini kalau dilakukan di ruangan Jadi kalau misalnya break
- 02:45:17.400 Yadi perulangan itu kita bisa gunakan untuk menghentikan perulangannya Jadi kalau ada kode program break ya didalam
- 02:45:25.320 perulangan Itu otomatis perulangannya berhenti nggak peduli mau ada 100
- 02:45:30.480 perulangan ke selanjutnya ataupun makam ribuan atau perorangan yang tidak berhenti-berhenti Tapi kalau ketemu kata
- 02:45:37.410 kunci break dia akan berhenti perulangannya ya jadi sudah langsung berhenti nah Apa bedanya kata kunci

- 02:45:44.221 [break dengan kontinyu kalau continue itu agak sedikit berbeda pentingnya itu](#)
- 02:45:49.351 [tidak menghentikan total perulangannya Dia hanya menghentikan perulangan saat ini dan dia akan melanjutkan ke](#)
- 02:45:55.860 [perulangan selanjutnya Jadi kalau begitu beneran menghentikan ngobrol angan Kalau pentingnya tujuan](#)
- 02:46:01.930 [menghentikan perulangan saat ini dan dilanjutkan ke perulangan Berikutnya ini](#)
- 02:46:08.950 [adalah kode program contoh break jadi menghentikan seluruh perulangan misalnya](#)
- 02:46:14.529 [di sini kita menggunakan File bahkan disini saya pakai truk ya di sini true artinya perulangannya tidak akan pernah](#)
- 02:46:20.319 [berhenti kalau di sini kita seperti biasa membuat kaunter lalu kita ngeprint](#)
- 02:46:26.140 [out perulangan seberapa dan counternya ditambahkan selanjutnya disini saya tambahkan pengecekan kalau counternya](#)
- 02:46:32.410 [lebih dari 10 saya break ketika menemui kata kunci break maka total perulangan](#)
- 02:46:39.220 [ini akan berhenti jadi nggak peduli walaupun di sini perulangannya well through ya selalu truk pokoknya kalau](#)
- 02:46:45.310 [menemui kata kunci break dia akan berhenti sekarang kita coba Brick kita](#)
- 02:46:56.680 [bikin nama kelasnya Hai di sini konter sama dengan Oh nggak](#)
- 02:47:05.421 [perlu of Kalau kayak counter tapi well nya itu true artinya kan dia ini nggak](#)
- 02:47:10.610 [akan pernah berhenti ya perulangannya lalu kita print-out perulangan counter](#)
- 02:47:20.990 [lalu kita counternya dinaikkan lalu disini kalau teman-teman running ini](#)
- 02:47:26.540 [tidak akan pernah berhenti ini melihat tidak akan pernah berhenti ya Nah](#)
- 02:47:31.851 [selanjutnya untuk menghentikannya kita bisa tambahkan kalau counternya lebih dari 10 misalnya lalu kita break artinya](#)
- 02:47:40.580 [kalau di break itu otomatis berhenti total siulnya nah disini saya tambahkan](#)
- 02:47:46.370 [misal perulangan berhenti coba getaran](#)
- 02:47:55.160 [Ning terlihat di sini hasilnya ke ulangan 1 ketika sampai 10 disinikan](#)
- 02:48:04.529 [dinaikkan ya jadi 11 lalu ketika dicek lebih dari 10 langsung berhenti ketika berhenti ya udah langsung ke program](#)
- 02:48:11.579 [sini ke baris kode ini Jadi ini kalau kita pengen menghentikan perulangannya total kita bisa menggunakan kata kunci](#)
- 02:48:18.029 [Bridge selanjutnya kita bahas kata kunci kentrung new ini contoh continue jadi](#)
- 02:48:24.569 [contohnya teman-teman misal pengen menampilkan bilangan ganjil saja Misalnya ya Teman teman di sini bikin](#)

- 02:48:31.919 [kaunter dimana counternya kurang dari sama dengan 10 lalu kita bikin counter](#)
- 02:48:36.930 [plus-plus jadi di sini kita otomatis akan ada counter 1-100 halo teman-teman](#)
- 02:48:43.409 [disini lakukan pengecekan kalau counternya di modul 02 = kosong artinya](#)
- 02:48:49.109 [habis dibagi dua maka continue continue artinya kode yang dibawahnya tidak akan](#)
- 02:48:54.989 [dieksekusi dia akan lanjut ke perulangan selanjutnya jadi Disini](#)
- 02:49:00.011 [countinue yang dibawa distop dia akan langsung ke konter yang posted men Ya halo dilanjutkan ke konter selanjutnya](#)
- 02:49:07.530 [Sekarang kita coba saya akan bikin 1p lagi namanya gentingnya di sini main](#)
- 02:49:17.911 [lalu kita bikin for Faris sama dengan Oh sorry for counter ya sama dengan satu](#)
- 02:49:27.780 [counter kurang dari = 101 contoh flash](#)
- 02:49:32.951 [plus disini kalau teman-teman langsung print lain ini perulangan ganjil](#)
- 02:49:42.940 [misalnya Flash Counter maka ini yang keluar semua angka ya dari 1 sampai 100](#)
- 02:49:49.801 [ngelihat tak bisa teman-teman pengen yang keluarnya adalah yang ganjil saja teman-teman bisa disini tambahkan kode](#)
- 02:49:58.351 [kalau kau counternya di modulo 2-8 nol artinya](#)
- 02:50:04.369 [habis dibagi dua kita kenting new artinya hentikan perulangan dibawah lalu](#)
- 02:50:09.739 [lanjutkan ke perulangan selanjutnya ini kalau kita running hasilnya yang keluar](#)
- 02:50:16.489 [cuma angka ganjil karena ketika menemui angka genap kita akan langsung continue](#)
- 02:50:22.100 [hatinya diteruskan ke perulangan selanjutnya ini kalau teman-teman pengen ngeluarin angka genap doang tinggal](#)
- 02:50:27.949 [ganti jadi satu ya Ini hasilnya nanti yang keluar adalah angka genap saja Nah Lihat seperti ini Oke saya balikkan Kak](#)
- 02:50:37.760 [Ning ulang hasilnya adalah ganjil semua jadi seperti ini cara penggunaan break](#)
- 02:50:44.420 [dan juga ketinuh beruntung menghentikan semua perulangan dan kontinyu Untuk menghentikan perulangan saat ini dan](#)
- 02:50:51.350 [melanjutkan ke perulangan berikutnya](#)
- 02:50:55.000 [No text](#)
- 02:50:57.550 [sekarang kita bahas perulangan favorit dari ini perulangan for tapi ada](#)
- 02:51:02.940 [improvement ya Kadangkala kita biasa mengakses data Arai menggunakan](#)
- 02:51:08.610 [perulangan jadi Biasanya kita misalnya membuat counter dari nol sampai data](#)
- 02:51:14.940 [panjang arahnya lalu kita ambil satu per satu data arahnya menggunakan counter tersebut hanya saja mengakses data array](#)

- 02:51:22.530 [menggunakan perulangan sangat bertele-tele kita harus membuat counternya lalu mengakses array](#)
- 02:51:27.870 [menggunakan counter yang kita buat nah untungnya di java itu terdapat perulangan yang namanya varich yang bisa digunakan](#)
- 02:51:35.190 [untuk mengakses seluruh data di Arai secara otomatis jadi ini kegunaannya hanya untuk digunakan mengambil seluruh](#)
- 02:51:42.570 [data di Arai satu persatu ya Jadi bukan untuk yang lain ini adalah kode program](#)
- 02:51:50.101 [contohnya tanpa menggunakan Voice jadi menggunakan perulangan for biasa disini](#)
- 02:51:56.011 [misalnya teman-teman punya string-array ada isinya adalah Kurniawan khannedy programmer jaman now](#)
- 02:52:02.140 [Jadi ada enam ya datanya kau teman-teman pengen ngakses ini biasanya teman-teman akan bikin perulangan seperti ini jadi](#)
- 02:52:09.670 [for integer atau indexnya sama dengan nol karena akan dimulai dari nol yah](#)
- 02:52:15.069 [indeks array lalu kurang dari Arai dotlink ingat ini hanya kurang dari karena kita nggak nyampe total kalau](#)
- 02:52:22.420 [disini adanya enam berarti kita cuma nyampe lima ya di sini yg kurang dari array length lalu kita iblis plus lalu](#)
- 02:52:30.130 [untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan print out misalnya Arai diambil ke index ke ini agak sedikit bertele-tele sih](#)
- 02:52:38.109 [jadi ribet banget kalau aksesnya seperti ini tapi kita sekarang Coba aja dulu](#)
- 02:52:43.439 [saya disini akan bikin file namanya varich bikin main function lalu di sini](#)
- 02:52:50.590 [kita bikin Arai Eko Kurniawan](#)
- 02:53:00.020 [Hai kanedi programmer zaman now Nah ada](#)
- 02:53:09.409 [enam data lalu kita menggunakan perulangan for Faris sama dengan nol ya](#)
- 02:53:16.359 [hiplus eh kurang dari ambil dari enam Static length eh high plus-plus lalu](#)
- 02:53:24.170 [kita print-out siname keinget seperti ini ini kalau getaran Ning maka dia akan](#)
- 02:53:32.239 [ngeprint out semua data yang ada di arah ini dari eko sampai now ini keluar semua](#)
- 02:53:37.670 [ya kita perhatikan nah ini agak sedikit ribet Ini emang dari dulu Java seperti](#)
- 02:53:44.720 [ini ya akses ke arahnya satu persatu nah tapi untungnya semenjak Java saya agak](#)
- 02:53:50.210 [lupa Apakah Java 5/8 enam ya itu ada perulangan for is Dimana kita bisa](#)
- 02:53:55.579 [gunakan untuk mengambil seluruh data yang ada di dalam Arai caranya seperti nah caranya seperti ini jadi kita bisa](#)

- 02:54:03.601 [menggunakan for the disini disebut disimpan data variabel-variabel value](#)
- 02:54:08.820 [diambil dari Arai titik dua Arai kita bisa gunakan for atau tipe datanya kalau](#)
- 02:54:15.840 [disini string berarti di sini string value artinya nanti tiap perulangan ya](#)
- 02:54:20.990 [si data-value ini akan selalu dimasukkan data tiap Arai satu persatu key](#)
- 02:54:27.780 [contohnya jadi yang perulangan ini yang ribet ini kita bisa ganti menggunakan for fanem diambil dari titik dua nimes](#)
- 02:54:39.290 [he kita print-out name ini saya](#)
- 02:54:44.851 [tambahkan print-out disini opo Rich biar tahu kalau dibawah ini kode Poris ya Oke](#)
- 02:54:51.840 [kita araning ngelihat vorich nah](#)
- 02:54:58.110 [hasilnya sama-sama yang di atas jadi ini kalau teman-teman](#)
- 02:55:04.390 [pengen ngambil data array satu persatu Ya teman-teman enggak perlu cape-cape](#)
- 02:55:09.700 [lagi menggunakan perulangan for yg seperti ini dia teman-teman bisa menggunakan for its menggunakan for](#)
- 02:55:15.580 [disini variabelnya mau disimpan di amanah lalu di sini arahnya semeton bisa varnam atau string name juga boleh nggak](#)
- 02:55:23.529 [masalah ya jadi hasilnya sama jadi ini lebih simple dibanding teman-teman mengakses menggunakan indeks satu](#)
- 02:55:29.920 [persatu Sekarang kita akan bahas tentang](#)
- 02:55:32.000 [No text](#)
- 02:55:38.250 [method-method adalah blok kode programnya akan berjalan Saat kita Panggil Jadi kalau tidak dipanggil dia](#)
- 02:55:44.680 [tidak akan berjalan sebelumnya kita sudah menggunakan beberapa metode contohnya adalah print lain atau print](#)
- 02:55:50.830 [itu juga sebenarnya adalah metode untuk menampilkan tulisan Sebelumnya kan kita pakai ngeprint atau print lain ya untuk](#)
- 02:55:57.939 [membuat metode Java itu cukup sederhana kita bisa menggunakan kata kunci void di depannya lalu diikuti dengan nama](#)
- 02:56:04.851 [metodenya nama method seperti biasa enggak boleh ada spasi ya seperti itu boleh huruf besar huruf kecil tapi](#)
- 02:56:11.301 [enggak boleh angka semua lalu diikuti dengan kurung buka kurung tutup seperti ini lalu diakhiri dengan blok kode si](#)
- 02:56:18.410 [methodnya di dalam blog-nya itu teman-teman silakan masukkan kode program Java seperti biasa nanti ketika](#)

- 02:56:25.820 [metode dipanggil maka blok kode program itu akan dieksekusi kita bisa memanggil](#)
- 02:56:31.521 [method dengan menggunakan nama metalnya lalu diikuti dengan kurikulum tutup seperti yang sebelumnya teman-teman](#)
- 02:56:37.311 [manggil print lain itu nama metodenya adalah print lain lalu kurung buka kurung tutup seperti itu dibaca](#)
- 02:56:44.120 [pemograman lain itu metode juga disebut dengan function Jadi kalau ada yang bilang function atau metode itu](#)
- 02:56:49.641 [sebenarnya sama saja ya Enggak ada bedanya Oke Contohnya seperti ini jadi](#)
- 02:56:56.181 [kita akan Sebelumnya udah punya bahkan kitapun Sebelumnya udah punya main pangsit atau main metode ini adalah main ya main](#)
- 02:57:03.000 [method Halo teman-teman untuk bikin method teman-teman harus bikin menggunakan VoIP ada itu nama methodnya](#)
- 02:57:09.900 [di sini apa di sini tentunya say hello world nah ini kebiasaan orang Java itu kalau nama kelas itu kan selalu diawali](#)
- 02:57:16.830 [huruf besar ya tiap katanya nah berbeda dengan metode kalau metode itu diawali](#)
- 02:57:22.290 [dengan huruf kecil tapi kata selanjutnya pake huruf besar jadi Contohnya kayak](#)
- 02:57:27.750 [say hello world itu sayanya esnya kecil tapi hello-world nya h&w nya itu besar](#)
- 02:57:33.300 [jadi ini kebiasaan orang-orang Java kalau jadi teman-teman ngikutin kebiasaan orang Jawa ya jangan sampai](#)
- 02:57:39.450 [teman-teman bikinnya pakai under score gitu ya mirip kayak orang javascript atau PHP itu jangan kayak gitu gitu jadi](#)
- 02:57:45.811 [ikutin stylenya orang Java kalau dijava lalu disini teman-teman silakan masukkan](#)
- 02:57:51.090 [kode programnya dan kalau teman-teman pengen squishy Metode ini teman-teman cukup di sini panggil nama metalnya](#)
- 02:57:57.870 [diikuti kurung buka kurung tutup seperti itu nah Apa itu Static disini](#)
- 02:58:02.950 [teman-teman nggak perlu khawatir dulu apa itu Static karena teman-teman akan mengerti stating nanti di pemograman](#)
- 02:58:08.470 [berorientasi objek kalau sekarang sekilas adalah kalau teman-teman disini](#)
- 02:58:13.750 [manggil metode lain disinikan method Man itu kan diastatic Ya teman-teman harus](#)
- 02:58:19.359 [Tatik lagi method-method yang lainnya jadi Static itu cuma boleh manggil Static juga tapi enggak masalah sekarang](#)
- 02:58:27.010 [kalau masih bingung ya udah ikutin aja dulu ya Oke kita coba praktekan jadi di](#)

- 02:58:32.620 [sini kita bikin sebuah file namanya method kita bikin main function lalu](#)
- 02:58:40.420 [teman-teman bisa bikin function atau method disini namanya adalah Misalnya](#)
- 02:58:46.630 [pake Static depannya void say hello word seperti ini tahu teman-teman tambahkan](#)
- 02:58:56.010 [Hello word misalnya ada dua Helloween dua Hello World 3 contohnya Ini](#)
- 02:59:02.990 [hello-world satu nah ini boleh Nah kalau temen-temen pengen manggil ini teman-teman cukup Panggil say hello word](#)
- 02:59:10.761 [seperti ini ingat ya ini harus sama ya sampai hanya kecil ini error eh ini](#)
- 02:59:18.771 [merah nih jadi questions itip kalau dia Pak nama methodnya harus sama dipanggilnya ini kalau kita raning](#)
- 02:59:26.591 [keluarnya seperti ini ya tiga keluar Kau](#)
- 02:59:31.820 [teman-teman manggilnya dua kali say hello world itu dia akan ke Panggil dua kali kode programnya Nah Lihat hello](#)
- 02:59:39.261 [world hello world kan kalau teman-teman manggil tiga kali Ya kan keluar tiga](#)
- 02:59:45.171 [kali jadi blok kode program ini yang ada di metode akan selalu dieksekusi kalau](#)
- 02:59:51.351 [teman-teman manggil si methodnya jadi ini kegunaannya method Jadi kalau teman-teman pengen minta misal misahin](#)
- 02:59:58.490 [ya kode program dalam atau bisa menggunakan itu dan ketika teman-teman pengen manggil methodnya](#)
- 03:00:03.779 [cukup dipanggil saja jadi hasilnya Turi usable ya kalau metode jadi bisa](#)
- 03:00:09.510 [digunakan kembali sekarang kita bahas](#)
- 03:00:12.000 [No text](#)
- 03:00:16.049 [tentang method parameter kita bisa mengirimkan informasi ke dalam metode yang kita Panggil Seperti contohnya](#)
- 03:00:22.260 [sebelumnya kita punya method print lain ya itu kan kita selalu memberikan data](#)
- 03:00:27.569 [parameter atau data yang ingin kita print lain di konsol ya Nah itu juga kita bisa lakukan namanya adalah metode](#)
- 03:00:33.839 [parameter untuk melakukan hal tersebut kita perlu menambahkan parameter atau argumen jadi ada yang bilang parameter](#)
- 03:00:40.829 [ada yang bilang argumen itu harusnya sama saja di method yang sudah kita buat cara membuat parameter sama seperti cara](#)
- 03:00:47.189 [membuat variabel jadi kita tentukan tipe variabelnya apa lalu nama variabelnya apa parameter ditempatkan di dalam](#)
- 03:00:54.359 [kurung buka kurung tutup ya tidak larasy methodnya ya teman-teman harus masukkan deklarasinya di dalam kurung](#)

- 03:01:00.011 [tutup metodenya parameter bisa lebih dari satu jika lebih dari satu kita](#)
- 03:01:05.141 [harus pisahkan menggunakan tanda koma katanya Seperti apa canda seperti ini ditandai di sini kita punya method](#)
- 03:01:12.280 [namanya say Hello lalu kita pengen ada parameter postname dan juga lastname itu](#)
- 03:01:17.681 [nonton di sini bisa string Polres name koma string last name berapa sih batasan](#)
- 03:01:23.621 [jumlah parameter enggak ada batasannya sebenarnya aja teman-teman silakan masukkan sebanyak-banyaknya lalu disini](#)
- 03:01:29.801 [teman-teman kalau pengen ngambil datanya cukup ambil datanya menggunakan variabel C parameter ini Oke sekarang kita coba](#)
- 03:01:39.991 [saya akan bikin file baru di sini namanya adalah metode parameter saya](#)
- 03:01:48.011 [bikin methodnya halo disini saya bikin say hello string first name string](#)
- 03:02:00.020 [Slam seperti ini disini artinya saya](#)
- 03:02:05.149 [bisa ngambil parameter firstime dan juga parameter lastname di dalam SI method say hello ini jadi disini misalnya saya](#)
- 03:02:12.289 [akan print-out Hello plus first name + spasi plus-plus name seperti ini disini](#)
- 03:02:21.890 [jadi saya tinggal panggil say hello karena di sini ada parameter dan parameternya ada dua jadi disini saya](#)
- 03:02:28.399 [wajib memasukkan dua parameter jadi parameter pertama dalam misalnya Eko parameter kedua saya gunakan tanda koma](#)
- 03:02:36.170 [untuk pemisahannya lalu disini misalnya Kurniawan ini kalau kita running yang](#)
- 03:02:42.859 [keluar adalah Hello Eko Kurniawan seperti ini ya teman teman juga bisa Say](#)
- 03:02:49.010 [hello lagi misalnya Budi Nugraha Se](#)
- 03:02:55.520 [Hello Joko Nugroho misalnya seperti ini ini kalau kita araning](#)
- 03:03:03.830 [hasilnya seperti ini yang pertama Hello Eko Kurniawan Hello Budi Nugraha dan](#)
- 03:03:09.150 [Hello Joko Nugroho jadi ini jadi kalau teman-teman pengen butuh argumen dari](#)
- 03:03:14.340 [luar gitu Ya dikirim dari luar methodnya teman-teman bisa masukkan kedalam sih argumen ini atau parameter sekarang kita](#)
- 03:03:23.000 [No text](#)
- 03:03:26.641 [bahas tentang method Returns value secara default metode tidak menghasilkan](#)
- 03:03:32.101 [value apapun namun jika kita ingin menambahkan value-nya kita bisa membuat](#)
- 03:03:37.620 [sebuah method mengembalikan value atau nilai Jadi sebelumnya kan kita bikin method ya ketika memanggil method ya](#)

- 03:03:43.800 [Udah dipanggil aja gitu ya sebenarnya Metro itu bisa mengembalikan value kalau kita mau agar method bisa mengembalikan](#)
- 03:03:51.240 [value kita harus mengubah kata kunci void dengan tipe data yang ingin dihasilkan Jadi sebelumnya kan kita](#)
- 03:03:58.021 [pakainya void kau teman-teman pengen ke Saya pengen bikin sebuah method terus return satunya adalah string atau](#)
- 03:04:03.819 [detailnya adalah integer itu bisa cukup ganti kata kunci file-nya dengan tipe data yang kita inginkan di dalam blog](#)
- 03:04:11.410 [metode itu untuk menghasilkan nilai tersebut kita harus menggunakan kata kunci rhythm lalu diikuti dengan data](#)
- 03:04:17.740 [yang sesuai dengan tipe datanya jadi untuk mengembalikan value-nya diri dari dalam metodenya teman-teman harus](#)
- 03:04:24.250 [menggunakan kata kunci yang namanya Kristen diikuti dengan data yang dikembalikannya ingat kalau return value](#)
- 03:04:30.880 [nya adalah string teman-teman harus mengembalikan nilai string kalau integer ya harus integer jadi nggak bisa berbeda](#)
- 03:04:37.660 [tipe data di java itu kita cuma bisa menghasilkan satu tipe data ya satu data](#)
- 03:04:44.370 [didalam sebuah method jadi teman-teman enggak bisa return value lebih dari satu data itu enggak bisa beda kalau](#)
- 03:04:51.430 [temen-temen belajar bahasa pemrograman seperti Golem itu biaya bisa mengembalikan lebih dari satu data Nah](#)
- 03:04:58.600 [kalau di java itu enggak bisa Hai nah ini contohnya kita punya sebuah](#)
- 03:05:04.100 [function yang namanya Sam aja di ada methods Om lalu di sini ada retensi](#)
- 03:05:10.159 [lalunya return value yaitu berupa integer ya jadi disini datanya integer](#)
- 03:05:15.170 [Jadi bukan void kalau void batikan tidak mengembalikan value kalau integer berarti kita harus mengembalikan file](#)
- 03:05:21.979 [integrity dalam SI metode ini caranya Seperti apa caranya teman-teman bisa menggunakan kata kunci Triton diikuti](#)
- 03:05:29.359 [dengan value-nya contohnya di sini kita bikin method Sam ada parameter pertama](#)
- 03:05:35.359 [parameter kedua lalu kita jumlahkan kalau kita return kan balik hasil dari](#)
- 03:05:41.199 [penjumlahan ini Nah kalau saya disini diri tentang value jadi teman-teman bisa](#)
- 03:05:46.850 [tangkap value-nya dalam sebuah variabel contohnya ya di sini para 100 farbe 200](#)
- 03:05:54.020 [farc itu adalah Misalnya Sam ab jadi hasil dari C](#)
- 03:06:00.030 [Hai metode ini Yanti return value dari metode ini akan disimpan di dalam cc ini](#)

- 03:06:05.790 [ok kita sekarang Coba saya akan bikin](#)
- 03:06:12.690 [file namanya method Returns value kita bikin main function disini kita akan](#)
- 03:06:20.910 [bikin sebuah method namanya samyah integer Sam Gimana Di sini ada integer](#)
- 03:06:29.460 [value pertama dan integer value kedua teman-teman bisa bikin Parto tal sama](#)
- 03:06:35.160 [dengan value pertama ditambah video kedua contohnya lalu tinggal return Total jadi seperti ini di sini berarti](#)
- 03:06:44.610 [kita bisa Farizal satu sama dengan teman-teman bisa langsung Sam 100 100](#)
- 03:06:53.300 [aja di ini akan dieksekusi ya di sini kan harusnya jadi 100 ditambah 100 jadi](#)
- 03:07:00.010 [jadi harusnya Resort satu ini 200 ini kalau kita print-out Resort satu itu](#)
- 03:07:05.620 [harusnya nilainya 200 Coba kita running Nah benar 200 kalau kita bikin lagi far](#)
- 03:07:13.930 [atau bisa langsung aja sih ya he shouted Sam 200 200 seperti ini Ini hasilnya](#)
- 03:07:22.420 [harusnya 400 Nah iya benar seperti ini](#)
- 03:07:27.960 [nah riten juga kata kunci ditenggak hanya harus sekali ya di sini keluarnya](#)
- 03:07:33.729 [kalau teman-teman liternya di dua tempat misalnya dipercabangan itu juga boleh contohnya misalnya kita akan bikin](#)
- 03:07:40.569 [sebuah metode lagi balikkannya integer Misalnya ini hitung itu ya gimana di](#)
- 03:07:47.260 [sini integer value satu ini adalah string operasi-operasi ya oh operasi](#)
- 03:07:58.300 [lalu disini integer video dua halusya teman-teman misalnya lakukan pengecekan kalau operasinya How](#)
- 03:08:06.561 [atau pakai SwiftKey saja ya switch operasi Chase misalnya plus kita akan](#)
- 03:08:17.620 [return value Satu Ditambah value 2 case](#)
- 03:08:27.501 [sore ini hitung Oh ini harusnya pakai](#)
- 03:08:32.931 [ini ya seperti ini ini Chase minus ini](#)
- 03:08:39.620 [return value 1 minus value dua ambil seperti ini nah terus default-nya](#)
- 03:08:46.751 [misalnya teman-teman bisa riten kosong karena misalnya anggap aja operasinya](#)
- 03:08:52.341 [tidak dihargai ini tidak bisa dilakukan misal saja ini jadi teman-teman bisa](#)
- 03:08:57.410 [menambahkan disini return return return jadi nggak harus sekali seperti ini contohnya Kalau dipercabangan mungkin teman-teman](#)
- 03:09:03.870 [ritelnya tiap percabangan bisa beda-beda ya jadi hasilnya seperti ini kita cobain](#)
- 03:09:09.860 [jadi di sini tinggal kita print-out hitung 100 ditambah 100 seperti ini ya](#)
- 03:09:19.040 [hal itu 200 jambil status kalian](#)
- 03:09:27.240 [hasilnya ini 100 ditambah 100-200 ni200](#)

- 03:09:32.580 [hitam diambil 100 hasilnya nol kalau salah operasinya misalnya salah seperti](#)
- 03:09:38.400 [ini Ini hasilnya harusnya nol Nah Lihat nol jadi seperti ini kalau teman-teman](#)
- 03:09:45.420 [pengen mengembalikan value dari si method ya teman-teman bisa deklarasikan](#)
- 03:09:50.460 [tipe datanya dan gunakan return untuk mengembalikan C value-nya](#)
- 03:09:57.000 [No text](#)
- 03:10:00.010 [kita bahas tentang method variable argumen Kadangkala kita butuh mengirim](#)
- 03:10:05.470 [data ke dalam sebuah method sejumlah data yang ukurannya tidak pasti atau banyaknya tidak pasti biasanya kalau](#)
- 03:10:12.970 [kalian seperti ini kita akan menggunakan array sebagai parameter di Metro tersebut karena kalau Arai kan datanya](#)
- 03:10:19.149 [bebas terserah kita ya Kita masukan berapapun itu namun dijabat kita bisa menggunakan istilahnya adalah variabel](#)
- 03:10:25.960 [argumen untuk mengirim data yang berisi jumlah yang tidak tentu bisa ada 0/1](#)
- 03:10:32.470 [atau bahkan lebih dari satu parameter dengan tipe variabel argumen itu hanya bisa ditempatkan di posisi paling akhir](#)
- 03:10:39.580 [Jadi kalau teman-teman ada dua parameter di dalam metodenya teman-teman juga bisa](#)
- 03:10:44.710 [tempatkan di parameter kedua kalau satu ya boleh berarti disaat parameter pertama asalkan pokoknya yang posisinya](#)
- 03:10:51.399 [paling akhir gitu ya Nah terus Apa hasilnya nanti jadinya ketika teman-teman bikin variabel argumen nanti](#)
- 03:10:58.029 [di metalnya tetap akan diterimanya sebagai Hai Arai ini contoh kode program dulu](#)
- 03:11:05.450 [yang belum menggunakan variabel argumen jadi masih menggunakan array teh disini kita akan buat sebuah method namanya](#)
- 03:11:13.311 [saya kongret ya kalau di sini ada namanya name ada velius nya atau nilainya disini kita akan menghitung](#)
- 03:11:20.931 [finalnya total nilainya berapa lalu kita bagi dirata-ratakan satu kalau nilai](#)
- 03:11:26.841 [akhirnya adalah rata-ratanya lebih dari 75 kita ucapkan selamat kalau di bawah](#)
- 03:11:31.910 [75 kita ucapkan ya Anda belum lulus seperti itu ya Oke kita akan coba buat](#)
- 03:11:38.181 [jadi di sini kita akan buat file baru namanya method variable argumen jadi ini](#)
- 03:11:53.001 [kita bikin Static void say i](#)
- 03:12:00.029 [Hai kon grade ya Halo Di sini ada](#)
- 03:12:08.939 [namanya lalu disini nilai-nilainya kita menggunakan integer value Contohnya](#)

- 03:12:14.579 [seperti ini nah ini pertamanya kita akan buat rata-rata nilainya dulu Jadi kita](#)
- 03:12:22.079 [akan simpan Diva total ya total = 0 lalu kita bikin perulangan for fair value di](#)
- 03:12:32.609 [dalam value selalu kita tambahkan total + = value jadi ditambahkan ke total lalu](#)
- 03:12:39.829 [far final value sama dengan total eh](#)
- 03:12:45.709 [dibagi velius titik length jadi kita Letakkan lalu kita cek kalau misalnya](#)
- 03:12:54.089 [final value-nya lebih dari =](#)
- 03:13:00.011 [kita Greenland selamat flash nama Anda](#)
- 03:13:10.271 [lulus LS nya kita kasih ucapan maaf anda](#)
- 03:13:19.771 [tidak lulus seperti ini Nah ini kan disini parameternya nama dan yang kedua](#)
- 03:13:26.530 [adalah value sharenya ya ya di sini teman-teman kalau mau manggil Ya berarti harus say konkret disini misalnya Eko](#)
- 03:13:34.451 [lalu di sini arahnya jadi bisa menggunakan seperti ini ya 12345 seperti](#)
- 03:13:40.811 [ini oh ini error ya kalau langsung di sini ya teman-teman harus bikin nilai dulu far Sorry integer value sama dengan](#)
- 03:13:50.761 [seperti ini oh sorry kau nilainya 123 nilainya akan ratusan ya jadi misalnya](#)
- 03:13:58.871 [disini 8 Tuh 8080 8080 Disini velius ini kalau](#)
- 03:14:07.609 [kita running hasilnya selama tanda lulus kalau kita ganti nilainya ini Misalnya](#)
- 03:14:14.000 [50 50 50 inilah tanyakan di bawah 75 ya](#)
- 03:14:22.460 [akan keluar dalam maaf anda tidak lulus nah ini kalau teman-teman menggunakan Arai nah penggunaan array ini bisa kita](#)
- 03:14:29.720 [ganti menggunakan variabel argumen nah Seperti apa caranya kita bisa lihat](#)
- 03:14:34.880 [disini jadi teman-teman ngga perlu bikin Arai disini temen-temen cukup tipe](#)
- 03:14:40.760 [datanya lalu tambahkan titik sebanyak tiga kali Nah Bedanya apa kalau](#)
- 03:14:45.890 [teman-teman menggunakan variabel argumen teman-teman bisa langsung masukkan sih](#)
- 03:14:51.079 [datanya ke dalam sini Jadi kayak dia tidak terbatas data ininya yah data](#)
- 03:14:56.810 [parameternya karena di akhir dia jadi misalnya ini saya konkret Eko lalu disini 80,90](#)
- 03:15:04.700 [79 koma dan lain-lain jadi teman-teman ngga perlu bikin Arai dulu teman-teman](#)
- 03:15:09.931 [bisa langsung Masukan ke sini Jadi ini ini bisa teman-teman ganti menjadi](#)
- 03:15:17.011 [integer titik titik titik tapi kalau masuk ke sini kalau teman-teman perhatikan ini ya ini tetap adalah si](#)

- 03:15:24.900 [Arai ini teman-teman kode ini tidak ada perubahan lagi maksudnya teman-teman](#)
- 03:15:31.740 [bisa mengirimkan ini Arai kesini boleh tapi kalau temen-temen pengen lebih](#)
- 03:15:36.840 [simplen teman-teman bisa seperti ini say konkret misalnya Budi langsung 80,90](#)
- 03:15:44.210 [koma 76 koma 80 seperti ini dia teman-teman Gak perlu bikin Arai dulu](#)
- 03:15:50.700 [juga bisa kalau menggunakan variabel argumen seperti ini secara Ning asilnya](#)
- 03:15:58.101 [nah selama dia Anda lulus jadi kalau menggunakan variabel argumen teman-teman bisa dengan](#)
- 03:16:04.930 [mudah memasukkan parameternya seperti ini atau bisa juga memasukkan data arah](#)
- 03:16:10.660 [yang sudah ada jadi dia bisa menerima dua hal masukkan Arai boleh menyebutkan](#)
- 03:16:17.020 [satu-persatu langsung dia parameternya juga boleh jadi ini kegunaan penggunaan variabel harga Omen sekarang kita bahas](#)
- 03:16:24.000 [No text](#)
- 03:16:28.240 [tentang method overloading Apa itu metode peer loading metode perlu ding](#)
- 03:16:34.149 [adalah kemampuan membuat method dengan nama yang sama lebih dari sekali secara](#)
- 03:16:39.160 [default sebenarnya teman-teman tidak bisa membuat method dengan nama yang sama Jadi kalau udah bikin method](#)
- 03:16:45.100 [namanya say hello di file tersebut Lalu teman-teman bikin metode yang sama itu enggak boleh tapi ada kemampuan yang](#)
- 03:16:51.850 [namanya metal dokter loading teman-teman bisa mendeklarasikan ulang dengan nama metode yang sama cuma ada syaratnya](#)
- 03:16:58.600 [syaratnya apa syaratnya adalah data parameter di Metro tersebut harus berbeda-beda entah tipe](#)
- 03:17:05.210 [datanya berbeda atau jumlah parameternya berbeda itu terserah ya Yang penting harus berbeda jadi teman-teman bisa](#)
- 03:17:11.720 [bikin say hello yang pertama tanpa parameter contohnya say hello yang kedua dengan satu parameter sehelai yang](#)
- 03:17:18.140 [ketiga dengan dua parameter jadi itu boleh kalau misalnya sama-sama percaya](#)
- 03:17:24.199 [teman-teman bikin say hello tanpa parameter lalu bikin saya lagi tanpa parameter otomatis program Java kita](#)
- 03:17:30.529 [akan error ini adalah contoh metode perlu ding jadi teman-teman disini punya](#)
- 03:17:37.010 [say hello Lalu ada sih elo lagi di sini ada Say hello lagi di sini tanpa](#)
- 03:17:42.289 [parameter di sini ada satu parameter di sini ada dua parameter nah ini boleh](#)

- 03:17:47.720 [kenapa karena berbeda-beda parameternya jumlah dan juga typenya kita coba Disini](#)
- 03:17:56.000 [saya akan buat me lebih overloading Disini saya akan bikin](#)
- 03:18:09.351 [seh elo-elo yang kedua kalau teman-teman](#)
- 03:18:18.511 [bikin yang sama lihat ini error ya kalau beneran exact sama itu pas error kalau](#)
- 03:18:25.200 [saya tambahkan di sini parameter string name ini tidak error karena disini](#)
- 03:18:31.860 [parameternya berbeda ini ada satu ini kosong sayurnya kalau saya bikin lagi](#)
- 03:18:37.160 [yang kedua di sini first name string lastname nah ini tidak error disini](#)
- 03:18:44.910 [first name + + stem ini boleh jadi](#)
- 03:18:50.250 [teman-teman boleh deklarasikan sebanyak-banyaknya dengan nama method yang sama yang penting parameternya](#)
- 03:18:57.120 [berbeda disini saya bisa say hello yang tanpa parameter say hello yang](#)
- 03:19:02.800 [parameternya satu atau seh elo yang parameternya dua Eko Kurniawan seperti](#)
- 03:19:12.340 [ini sekarang saya coba raning hasilnya](#)
- 03:19:17.430 [lihat ini masing-masing jadi tidak akan ada istilahnya ketuker ya manggil Yang](#)
- 03:19:22.600 [ini ke pantai yang ini itu enggak Kanada walaupun metodenya sama tapi parameternya berbeda jadi ini adalah](#)
- 03:19:29.859 [kemampuan method overloading sekarang](#)
- 03:19:34.000 [No text](#)
- 03:19:37.090 [kita bahas tentang rekursif metode rekursif method adalah kemampuan method](#)
- 03:19:42.700 [memanggil method dirinya sendiri kadang memang ada banyak problem yang lebih](#)
- 03:19:48.490 [mudah diselesaikan menggunakan record metode Seperti contohnya ada sebuah kasus yang namanya faktorial kasus](#)
- 03:19:54.760 [faktorial ini lebih gampang kalau kita selesaikan menggunakan recourse method macam tes](#)
- 03:20:00.021 [Pa Kita akan lihat perbedaan menggunakan recourse method dan non rekursif method](#)
- 03:20:05.980 [jadi ini adalah kasus faktorial tapi kita selesaikan menggunakan looping ya](#)
- 03:20:11.240 [atau perulangan faktor yaitu sederhana jadi kalau saya masukkan angkanya lima faktor itu adalah 5 dikali 4 dikali](#)
- 03:20:18.381 [ketiga dikali dua kali satu seperti itu jadi dikalikan angka-angka sebelumnya Kalau saya masukkan 10 betiya 10 kali 9](#)

- 03:20:25.971[ke-8 dan seterusnya sampai kali satu itu adalah faktorial nah ini penyelesaian](#)
- 03:20:32.271[menggunakan perulangan ya kita akan coba jadi di sini kita akan buat file baru](#)
- 03:20:39.171[namanya adalah rekursif method kita](#)
- 03:20:45.921[bikin integer faktorial Club ya di sini](#)
- 03:20:54.141[integer value nya jadi faktorial look penyelesaiannya pertama kita](#)
- 03:21:00.030[Kini dieselnya satu dulu lalu kita lakuin perulangan dari satu sampai ke](#)
- 03:21:05.311[value-nya kalau kita kalikan ya Jadi kalau filenya 5 batik kita satu kali dua](#)
- 03:21:10.950[kali tiga kali empat kali lima seperti itu Jadi kita Farizal sama dengan satu](#)
- 03:21:17.851[halo kita lakukan perulangan for far Oh](#)
- 03:21:28.740[Jangan value ya kaunter sama dengan kita](#)
- 03:21:33.900[ambil dari satu kaunter kurang dari sama](#)
- 03:21:39.300[dengan value counter plus-plus halo](#)
- 03:21:46.261[tinggal resultnya adalah sama dengan Resort dikali counter atau lebih simpel](#)
- 03:21:54.780[dikali = counter seperti ini ini return Resort](#)
- 03:22:00.010[Hai nah ini adalah faktorial lihat kita lihat hasilnya jadi kita print-out](#)
- 03:22:08.310[faktorial Loop lima ya kita lihat hasilnya 120 benar tidaknya kita akan](#)
- 03:22:17.710[buktikan menggunakan perkalian manual jadi satu dikali 2 dikali tiga dikali 4](#)
- 03:22:24.640[dikali lima kita lihat hasilnya hasilnya](#)
- 03:22:32.260[sama ya 120 nah ini kalau kita menggunakan perulangan jadi ini](#)
- 03:22:37.870[penyelesaian faktorial menggunakan perulangan Biasa gimana kalau saya kita](#)
- 03:22:43.529[menyelesaikan ini menggunakan recourse metode rekursif metode itu artinya adalah si metode ini Dia memanggil](#)
- 03:22:50.920[method dia sendiri seperti itu Jadi ini adalah contohnya Ini adalah faktorial](#)
- 03:22:56.380[penyelesaiannya menggunakan recourse method Disini caddy faktorial rekursif ini saya](#)
- 03:23:02.030[tinggal cek dulu kalau value-nya adalah satu saya Return satu ya karena faktorial satu udah pasti 1 LS nya saya](#)
- 03:23:09.771[akan return value nya dikali faktorial rekursif bisa memanggil method yang sama](#)
- 03:23:16.221[tapi di sini value-nya saya minus 1 Jadi kalau disini 5 maka akan masuk ke sini 5](#)
- 03:23:22.700[dikali faktorial 4 akan masuk lagi ke sini 4 jadi 4 dikali faktorial 33 masuk](#)
- 03:23:30.921[lagi ke sini tiga dikali faktorial 22 masuk sini dua kali faktorial 11 masuk](#)

- 03:23:39.021 [sini Dan baliknya langsung disini jadi hasilnya adalah satu dikali dua kali 3](#)
- 03:23:46.101 [dan seterusnya sampai value pertama keliatan mungkin agak sedikit ribet padahal semuanya lebih sederhana](#)
- 03:23:52.551 [dibanding menggunakan perulangan jadi kita akan buat disini sebuah method baru](#)
- 03:23:58.931 [static-x pager faktorial rekursif integer value](#)
- 03:24:05.720 [Halo di sini tinggal if value-nya = 1](#)
- 03:24:11.220 [kita akan Triton satu ya karena faktorial satu udah pasti satu Harusnya](#)
- 03:24:17.089 [kita akan ritten sipil yaitu sendiri dikalikan faktorial sebelumnya jadi](#)
- 03:24:24.419 [disini value minus 1 seperti ini jadi](#)
- 03:24:29.879 [lihat lebih sederhana Ya seperti ini doang kalau ini kan teman-teman harus ngelakuin luping Oke kita lihat hasilnya](#)
- 03:24:36.979 [ini kita ganti faktorial rekursif kita lihat hasilnya lihat sama nggak ada](#)
- 03:24:45.180 [bedanya kalau kita ganti nih 10 10 kita](#)
- 03:24:51.419 [lihat hasilnya sama eh ada bedanya jadi ini rekursif jadi kemampuan memanggil](#)
- 03:24:59.010 [method dirinya kiri ya itu adalah rekursif method hampir disemua bahasa pemograman](#)
- 03:25:05.051 [harusnya mendukung si rekursif metode ini ada yang perlu diperhatikan saat](#)
- 03:25:12.761 [kita menggunakan recourse method jadi ada masalah sebenarnya directorship metal tersebut walaupun rekursif metode](#)
- 03:25:18.911 [sangat menarik Namun kita perlu berhati-hati Nah kenapa harus berhati-hati jikalau rekursif m lalu](#)
- 03:25:25.181 [dalam artinya pemanggilan method dirinya sendiri itu terlalu dalem ya kayak banyak banget maka bisa memungkinkan](#)
- 03:25:32.051 [terjadi error yang namanya stackoverflow yaitu error dimana stek method terlalu](#)
- 03:25:37.241 [banyak di Java Jadi kalau dia memanggil method manggil method-method itu kan terlalu dalem si j***** Terus nungguin](#)
- 03:25:44.261 [metode yang paling ujung dulu yang paling terakhirnya dipanggil gitu ya Jadi kalau misalnya tumpukan metode](#)
- 03:25:51.070 [terlalu panjang artinya artinya terlalu banyak maka bisa terjadi error yang namanya stackoverflow Kenapa problem ini](#)
- 03:25:58.391 [bisa terjadi karena ketika kita Angel method Java akan menyimpannya dalam sebuah stek jadi dalam tumpukan](#)
- 03:26:04.850 [Griya jika method tersebut memanggil method lain maka steknya akan menumpuk terus-menerus dan jika terlalu dalam](#)

- 03:26:11.779 [alat atau terlalu banyak maka stek akan terlalu besar dan bisa menyebabkan error stackoverflow berapa sih jumlah pasti](#)
- 03:26:19.510 [akan terjadi sekoper Polo itu enggak ada pastinya ya Karena tiap sistem operasi](#)
- 03:26:24.590 [atau tidak laptop beda-beda karena dia ngikutin dari sih Berapa banyak memori yang digunakan di laptopnya atau di](#)
- 03:26:31.909 [komputernya istilahnya yah jadi mungkin tidak tahu saya beda jumlahnya dengan di laptop teman-teman itu ya nanti](#)
- 03:26:38.180 [teman-teman bisa coba aja ini contohnya Ini kita akan coba Bikin kode yang bisa](#)
- 03:26:44.710 [membuat error stackoverflow jadi sini kita bikin luping tapi menggunakan](#)
- 03:26:49.970 [rekursif eh jadi kita masukkan value disini kalau value-nya nol selesai kalau](#)
- 03:26:57.109 [tidak kita akan print-out looping seberapa lalu ping saya turunkan jadi kalau saya masukkan seribu jadi dia dari 1000 sampai nol Oke](#)
- 03:27:05.940 [kita buat disini Poit ya look ini](#)
- 03:27:12.391 [integer value nya kalau misalnya value-nya sama dengan nol kita akan](#)
- 03:27:20.511 [selesai LS nya Club ke value lalu kita](#)
- 03:27:28.761 [rekursif Panggil Loop lagi tapi value-nya minus satu ini kalau saya](#)
- 03:27:34.650 [masukkan di sini contohnya Loop 10 ini harusnya nggak ada masalah Nah Lihat](#)
- 03:27:43.891 [keluar ya dari loop 10-1 dan akhirnya](#)
- 03:27:48.960 [selesai kita naikan ke 1000 misalnya](#)
- 03:27:55.550 [masih bisa selesai kita naikan ke Hai nah ini mulai error errornya apa](#)
- 03:28:05.229 [temen temen bisa lihat disini ini panjang banget shierlyana jadi kayaknya](#)
- 03:28:10.300 [dia mentok ke berapa ribu gitu ya ini](#)
- 03:28:16.870 [lumayan panjang lognya nah disini](#)
- 03:28:22.649 [stackoverflowerror jadi udah error jadi karena terlalu dalam pemanggilan](#)
- 03:28:28.319 [rekursif nya jadi dia kena stackoverflow ini alurnya disekitar karena dia turun](#)
- 03:28:34.270 [Ya dikirim menjadi sekitar Rp6.000 jadi kapasitas di laptop saya cuma nyampe 6 ribu pemanggilan method jadi hati-hati](#)
- 03:28:41.800 [saat menggunakan revolusi fkaai terlalu dalam revolusi punya bisa terjadi stackoverflow jadi teman-teman ini harus](#)
- 03:28:47.590 [kurangin nggak ada yang tahu pasti Berapa jumlah ininya ya berapa banyak](#)
- 03:28:52.720 [stek yang bisa dihandle sama sih Eh komputer saya karena tergantung](#)
- 03:28:57.790 [memorinya Hai sekarang kita bahas tentang Scope](#)
- 03:29:00.000 [No text](#)

- 03:29:05.409 [dijava variabel itu hanya bisa diakses di dalam area Dimana mereka dibuat hal](#)
- 03:29:11.210 [ini kita sebut dengan Scope contoh jika sebuah variabel itu dibuat di dalam sebuah method maka hanya bisa diakses di](#)
- 03:29:18.829 [Metro tersebut ya teman-teman enggak bisa mengakses variabel tersebut dari luar method tersebut di dalam sebuah](#)
- 03:29:26.899 [blog contohnya teman-teman bikin sebuah variabel lalu teman-teman pengen ngakses di blog luarnya itu juga nggak bisa Jadi](#)
- 03:29:33.890 [kalau misalnya ada dalam sebuah blog ya cuma bisa diakses di blog tersebut jadi ini adalah namanya sekop jadi dimana](#)
- 03:29:40.729 [teman-teman bisa mengakses sip variabel tersebut Ini contohnya jadi misalnya di](#)
- 03:29:45.829 [sini kita punya Hello Ya variabel Hello ini kan Berarti ada di blog ini di blog](#)
- 03:29:51.770 [function atau metode hello hello ini Halo di sini teman-teman bikin ib ib](#)
- 03:29:58.250 [pengecekan kalau namanya is yang atau tidak sama dengan Blank Halo teman-teman bikin string hai = hai plus](#)
- 03:30:05.250 [name disini bisa diprint out hanya karena Hai ini ada di Blok F ini ya jadi](#)
- 03:30:12.090 [secukupnya di sini nih sekop aksesnya Halo teman-teman iseng coba mengakses](#)
- 03:30:17.370 [sih Ini ini error kenapa error karena sih ini ada di blok IV Ini adanya Scope](#)
- 03:30:24.870 [aksesnya cuma ada di blok IV ini teman-teman enggak bisa ngakses Hai ini di luar bloknya Jadi kalau teman-teman](#)
- 03:30:32.460 [mengakses ini disini udah pasti error Nah kalau Hello bisa Kenapa karena helm masih dalam satu sekop ceblok function](#)
- 03:30:40.110 [atau metode AC Hello nya OK kita sekarang Coba praktekan Biar lebih jelas kita akan bikin namanya sekop kita](#)
- 03:30:53.851 [bikin Man kita bikin Static ha voids say Hello disini string name](#)
- 03:31:00.010 [ya How disini temen-temen bikin Hello](#)
- 03:31:05.319 [jadi disini string Hello sama dengan Hello plus name nah teman-teman disini](#)
- 03:31:12.010 [otomatis bisa ngakses sih elo nya kenapa karena masih ada di blok kode yang sama](#)
- 03:31:17.740 [di sini ya jadi artinya satu skop skop nya disini teman-teman di sini Nggak](#)
- 03:31:23.140 [bisa ngakses Hello Edi teman-teman pengen akses ini di sini nggak bisa](#)
- 03:31:29.170 [kenapa Karena beda blog beda blog lalunya secukupnya pun gak masuk ke sana ya Jadi ini Ini udah pasti error Nah](#)
- 03:31:37.450 [selanjutnya temen-temen punya kode program if misalnya NEMnya isblank ya](#)
- 03:31:46.479 [atau kita cek tidak sama dengan Blank artinya bukan string kosong itu ya Nah](#)

- 03:31:52.000 [ini teman-teman misalnya tak bikin hai = hai Plus name.in](#)
- 03:32:00.021 [ini kau di sini teman-teman print-out Hai ini bisa tapi teman-teman kalau mau](#)
- 03:32:06.141 [ngeprint out Hai disini ini nggak bisa Kenapa karena si Hai ini Scope nya](#)
- 03:32:11.421 [adanya disini jadi karena dia ada di blog Ify nih jadi sekop aksesnya cuma](#)
- 03:32:16.971 [ada di sini ya teman-teman nggak bisa ngakses dari luarnya jadi ini yang kita namakan adalah sekop apalagi di sini ya](#)
- 03:32:24.440 [teman-teman pengen ngakses Hai itu nggak bisa apalagi karena ha itu ada disini jadi teman-teman gak bisa akses](#)
- 03:32:30.501 [disini jadi variabel di Java itu siklus hidupnya atau siklus bisa siklus bisa](#)
- 03:32:36.860 [diaksesnya itu cuma di dalam blog-nya ya teman-teman nggak bisa ngakses dari luar bloknnya tapi kalau teman-teman](#)
- 03:32:43.521 [masih dalam blog-nya itu boleh contohnya Ini Hello Kanada blok IV teman-teman mengaksesnya di sini nah itu boleh ya](#)
- 03:32:53.001 [kalau di dalam blog-nya Boleh tapi kalau diluar bloknnya atau diatas bloknnya itu nggak boleh jadi ini](#)
- 03:33:00.030 [Mbah Scope dijava kita coba say hello Eko keluar Hai Eko Hello Eko kalau saya](#)
- 03:33:12.420 [say hello lagi tapi string kosong kita lihat ya Hello dan hanya tidak keluar](#)
- 03:33:20.431 [karena pengecekan dirinya nilainya Fals jadi itu adalah sekop di Java Sekarang](#)
- 03:33:28.000 [No text](#)
- 03:33:31.320 [kita akan bahas tentang komentar di kode Java kadang dalam pembuatan program itu](#)
- 03:33:36.601 [kita sering menempatkan komentar di kode program tersebut ya Jadi biasanya kayak mungkin menambahkan sedikit dokumentasi](#)
- 03:33:42.931 [di dalam kode program kita nah komentar adalah kode blog yang akan dihiraukan](#)
- 03:33:48.330 [saat proses kompilasi jadi pada saat kode program kita dicompile medali menjadi bairi file itu semua komentar](#)
- 03:33:55.830 [akan dihapus dari kode programnya Jadi sebenarnya itu akan Vania pada saat proses kompilasi](#)
- 03:34:01.770 [sehingga ketika menjadi by Rico d'java itu tidak akan ada lagi kode komentarnya](#)
- 03:34:07.680 [nah biasanya komentar digunakan untuk mendokumentasikan Dan inilah ya menambahkan dokumentasi layah istilahnya](#)
- 03:34:14.800 [ke sskot kita Bagaimana sih cara menambahkan komentar dijava ada dua](#)
- 03:34:20.800 [jenis komentar di Java yang pertama adalah komentar yang multi-line atau multi baris lebih dari satu baris atau](#)

- 03:34:27.700 [Yang single line atau satu baris kalau teman-teman pengen menambahkan komentar yang satu baris saja teman-teman bisa](#)
- 03:34:34.210 [menggunakan tanda seperti ini garis miring dua kali ya kalau teman-teman mau](#)
- 03:34:39.640 [menambahkan yang multiline atau lebih dari satu baris teman-teman bisa menggunakan flash bintang ya Le ditutup](#)
- 03:34:48.880 [dengan bintang stres di Koja di sininya ini akan dianggap komentar nah biasanya](#)
- 03:34:54.430 [orang-orang Java atau memang udah rata-rata orang biasa gitu ya edit](#)
- 03:35:00.021 [Siapa itu menambahkan Yang single lain di dalam kode-kode program seperti ini](#)
- 03:35:05.570 [tapi kalau yang multiland biasanya digunakan untuk mendukung PoE mendokumentasikan metode mendokumen](#)
- 03:35:12.971 [mendokumentasikan Cluster sebagainya seperti itu Oke kita akan coba Jadi](#)
- 03:35:18.381 [disini misalnya kita buat file baru namanya komentar kita akan buat disini](#)
- 03:35:29.421 [Static integer some Eh integer value 1](#)
- 03:35:36.740 [integer value dua halo di sini teman-teman tinggal return value 1 +](#)
- 03:35:42.950 [value dua untuk menambahkan misalnya](#)
- 03:35:48.040 [komentar disini teman-teman bisa](#)
- 03:35:54.251 [jumlahkan misalnya value Satu Ditambah value dua Nah ini](#)
- 03:36:00.029 [ini kalau satu lain ya tinggal Swag seperti ini Nah kalau multi-line itu](#)
- 03:36:05.629 [temen-temen tinggal flash bintang tinggal sekali enter dia akan keluar](#)
- 03:36:12.539 [seperti ini ini yang multiland teman-teman boleh menambahkan sebanyak-banyaknya eh ya teman-teman](#)
- 03:36:20.249 [Tinggal pilih aja mau Yang single line atau yang multiland contohnya biasanya](#)
- 03:36:25.829 [di sini ada istilahnya javadoc ya Java documentation tinggal pakai bintang-bintangnya dua kali lalu enter](#)
- 03:36:33.329 [nah seperti ini ini ada oto komplitnya Jadi kalau di Intel Iga ada otot](#)
- 03:36:38.489 [komplitnya teman-teman bisa menambahkan disini metode untuk menjumlahkan value 1](#)
- 03:36:46.499 [dan value 2001 adalah misalnya angka](#)
- 03:36:51.649 [pertama Ferio dua angka kedua ritualnya adalah hasil misalnya](#)
- 03:37:00.011 [olahan value 1 dan value dua seperti ini](#)
- 03:37:07.051 [yang atribut-atribut yang at parameter-parameter ten ini bawaan dari istilahnya itu standar javadoc ya Java](#)
- 03:37:14.471 [documentation teman-teman semuanya bebas mau seperti apa tapi ini standarnya ya](#)

- 03:37:20.051 [teman-teman kalau the entire jadi abis aade controlspace Nanti keluar semua nih eh ini keyboard keyboard yang bisa](#)
- 03:37:28.150 [digunakan di dokumentasinya tapi ingat ketika nanti dicompile kode program ini](#)
- 03:37:33.820 [ini Komentar ini dan komentar ini akan dihapus jadi disini contohnya misalnya](#)
- 03:37:41.921 [kita Panggil Sam gitu ya 10 10 seperti ini ini kita print-out getaran Ini](#)
- 03:37:54.900 [hasilnya 20 kita buka by rivalnya di sini out](#)
- 03:38:00.020 [ya di sini saya reload Coba ah keluar](#)
- 03:38:06.289 [semua kita buka yang komentar ini Kanada komentar.com Rasya komentar.com nasi](#)
- 03:38:13.329 [intelejen itu bisa gede compel ngegombal balik ya dari Java by menjadi Java code](#)
- 03:38:20.329 [ini kalau saya doubleclick Nah Lihat ini kode hasil decompile nya nah ini kalau](#)
- 03:38:28.100 [teman-teman perhatikan komentar yang kita tambahkan di sini ketika dicompile menjadi kelas itu komentarnya hilang](#)
- 03:38:34.460 [jadi enggak ada Eh jadi komentar itu cuma hanya ada di sosoknya jadi ketika](#)
- 03:38:41.689 [di kompil komentar itu akan dihapus dari sih Java by record-nya selesai sudah](#)
- 03:38:48.000 [No text](#)
- 03:38:52.130 [materi tutorial Java dasar neneknya kalau teman-teman masih pengen menjadi](#)
- 03:38:57.770 [Java developer yang expert itu ya atau di itu tidak selesai sampai disini teman-teman perlu belajar materi](#)
- 03:39:04.351 [selanjutnya materi selanjutnya adalah Java object-oriented programming tapi materi itu tidak akan dibahas di video](#)
- 03:39:10.920 [ini ya nanti akan dibahas di video yang lainnya jadi nanti ada video tersendiri](#)
- 03:39:16.650 [untuk membahas tentang Java object-oriented programming Akhir kata saya ucapkan mudah-mudahan ilmunya](#)
- 03:39:23.670 [bermanfaat kalau teman-teman suka silahkan like video ini kau teman-teman enggak suka ya silakan dislike itu ya](#)
- 03:39:30.330 [Kalau teman-teman merasa ilmu ini bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar lebih banyak](#)
- 03:39:36.240 [yang dapat manfaat dari video ini terakhir kata saya ucapkan salam](#)