

Nura Chain व्हाइटपेपर

Nura Chain का संदर्भ विवरण: चेन आईडी 1020 वाला EVM नेटवर्क, तीन सेकंड के ब्लॉक, EIP-1559 शुल्क, NURA कॉइन और उसका आवंटन, और चेन पर क्या जाँचा जा सकता है।

संशोधन 1.0 • 2 सितंबर 2026 • <https://nurachain.net/whitepaper>

-
- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. परिचय | 7. पारिस्थितिकी तंत्र |
| 2. डिज़ाइन सिद्धांत | 8. Nura Chain पर बनाना |
| 3. नेटवर्क | 9. सुरक्षा और जोखिम |
| 4. नेटिव कॉइन | 10. अस्वीकरण |
| 5. आपूर्ति और आवंटन | 11. संदर्भ |
| 6. शासन | |

Nura Chain एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन है जो Ethereum Virtual Machine चलाती है। इसकी पहचान चेन आईडी 1020 से होती है, यह हर तीन सेकंड में एक ब्लॉक सील करती है, ट्रांज़ैक्शन की क्रीमत EIP-1559 शुल्क बाज़ार से तय करती है, और कंप्यूटेशन का भुगतान अपनी नेटिव कॉइन NURA में करती है। नेटवर्क के आसपास एक सेल्फ़-कस्टडी वॉलेट, एक ब्लॉक एक्सप्लोरर, एक स्वेप और एक ब्रिज मौजूद हैं, और ये सभी आज पहुँच में हैं।

यह दस्तावेज़ नेटवर्क का संदर्भ विवरण है: यह क्या है, कैसे काम करता है, इसकी कॉइन किस काम आती है और आपूर्ति कैसे बँटी है, इसके आसपास क्या मौजूद है, और पाठक भरोसे पर लेने के बजाय चेन से क्या-क्या जाँच सकता है। यह एक साथ तीन पाठकों के लिए लिखा गया है — वह जो तय कर रहा है कि NURA रखे या नहीं, वह जो नेटवर्क पर बनाने वाला है, और वह जो बस यह जानना चाहता है कि उसके सामने क्या है।

1. परिचय

अधिकांश लोगों का किसी नई ब्लॉकचेन से पहला परिचय वॉलेट के उस संवाद-बॉक्स से होता है जो पाँच मान माँगता है, और वे उन मानों को यह जाने बिना चिपका देते हैं कि उनमें से किसी का मतलब क्या है। Nura Chain इसके ठीक उलट अनुभव के लिए बनाई गई है। इस दस्तावेज़ में बताया गया हर आँकड़ा या तो चेन से ही पढ़ा जा सकता है या स्पष्ट रूप से प्रकाशित दावे के तौर पर चिह्नित है, और नेटवर्क के आसपास की टूलिंग वही है जिसे व्यापक EVM पारिस्थितिकी तंत्र पहले से इस्तेमाल करता है।

यह नाम एक ही चीज़ को कहता है: नेटवर्क। उस पर बने उत्पाद — Nura Wallet, Nura Explorer, Nura Swap — खंड 7 में वर्णित हैं और उस चेन से अलग हैं जिसकी वे सेवा करते हैं। कस्टम नेटवर्क स्वीकार करने वाला कोई भी EVM वॉलेट Nura Chain इस्तेमाल कर सकता है; परियोजना का अपना वॉलेट भीतर आने का एक रास्ता है, अकेला नहीं।

2. डिज़ाइन सिद्धांत

नीचे लिखी हर बात को चार चुनाव आकार देते हैं।

- **परिचित निष्पादन।** नेटवर्क EVM को बिना बदलाव चलाता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट, लाइब्रेरियाँ, कुंजियाँ और पते Ethereum से बिना किसी संशोधन के यहाँ चले आते हैं। Nura Chain पर किसी डेवलपर का पहला दिन एक कॉन्फ़िगरेशन प्रविष्टि है, दोबारा लिखना नहीं।
- **डिफ़ॉल्ट रूप से सेल्फ़-कस्टडी।** Nura Wallet कभी कोई कुंजी अपने पास नहीं रखता और कोई बैलेंस हिला नहीं सकता। नेटवर्क में न अकाउंट की पुनर्प्राप्ति है, न फ़्रीज़ करना, न कोई विशेषाधिकार-प्राप्त खर्च का रास्ता; कुंजी जिसके पास है, कॉइन उसी की है।
- **भरोसे से पहले जाँच।** चेन आईडी, ब्लॉक अंतराल, शुल्क बाज़ार और हर ब्लॉक उत्पादक की पहचान सार्वजनिक RPC पर पढ़ी जा सकती है। जहाँ कोई आँकड़ा चेन से नहीं पढ़ा जा सकता — कुल आपूर्ति इसका अहम उदाहरण है — यह दस्तावेज़ कुछ और जताने के बजाय यह बात साफ़ कहता है।
- **छोटा दायरा, ईमानदारी से वर्णित।** नेटवर्क में उतने हिस्से नहीं हैं जितने कोई मार्केटिंग पेज गिना सकता है, और उनमें से हर एक का वर्णन यहाँ उसकी सीमाओं समेत किया गया है — असुविधाजनक सीमाओं समेत भी।

3. नेटवर्क

3.1 निष्पादन: Ethereum Virtual Machine

Nura Chain EVM बाइटकोड निष्पादित करती है। EVM के लिए Solidity या Vyper से कंपाइल किया गया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ उसी शब्दार्थ, उन्हीं निर्देश लागतों और उसी 20-बाइट पता-स्थान के साथ चलता है जो उसे Ethereum पर मिलता। नोड मानक Ethereum JSON-RPC इंटरफ़ेस का जवाब देता है, इसलिए ethers.js, viem, web3.py, wagmi, Hardhat और Foundry

केवल एक एंडपॉइंट और एक चेन आईडी के साथ इस पर काम करते हैं।

संगतता केवल निष्पादन परत के बारे में कथन है। Ethereum पर जिस पते पर आपका नियंत्रण है, वह यहाँ भी आपके नियंत्रण में है, क्योंकि वह उसी secp256k1 कुंजी से निकला है — पर बैलेंस, तैनात कॉन्ट्रैक्ट और इतिहास अलग बहीखाते हैं। "दूसरी चेन पर उसी पते" पर भेजी गई कोई चीज़ दोनों के बीच नहीं जाती। खंड 9 इस पर लौटता है, क्योंकि असली नुकसान अधिकतर यहीं से होते हैं।

3.2 ब्लॉक, समय और शुल्क

नेटवर्क हर तीन सेकंड में एक ब्लॉक सील करता है। यह अंतराल कोई लक्ष्य नहीं बल्कि निश्चित है: लगातार दो हेडरों के बीच ठीक तीन सेकंड का अंतर होता है। चेन के पहले ब्लॉक का टाइमस्टैम्प 6 जून 2026, 00:00 UTC है।

ट्रांज़ैक्शन की क्रीमेट EIP-1559 शुल्क बाज़ार से तय होती है। हर ब्लॉक में प्रोटोकॉल द्वारा तय एक बेस फ़ी होती है, और भेजने वाला उसके ऊपर एक प्राथमिकता शुल्क जोड़ता है; हर हेडर का `baseFeePerGas` फ़ील्ड और `eth_maxPriorityFeePerGas` तथा `eth_feeHistory` मेथड दोनों को उजागर करते हैं। इस संशोधन के समय बेस फ़ी 1 gwei पर है और ब्लॉक की गैस सीमा 150,000,000 गैस है। दोनों ऐसे मान हैं जिन्हें हार्ड-कोड करने के बजाय रनटाइम पर पढ़ना चाहिए, और किसी लाइब्रेरी का शुल्क अनुमान डिफ़ॉल्ट रूप से यही करता है।

हेडरों का रूप वही है जो आधुनिक Ethereum क्लाइंट बनाते हैं: शून्य `difficulty`, खाली `nonce`, शून्य `mixHash`, और Shanghai, Cancun तथा Prague अपग्रेड से आए फ़ील्ड — `withdrawalsRoot`, `parentBeaconBlockRoot`, `blobGasUsed` और `requestsHash`। जो कोड गैर-शून्य `difficulty` पर शाखा लेता है, या प्रूफ़-ऑफ़-वर्क फ़ील्डों से किसी अर्थ की अपेक्षा करता है, वह यहाँ ठीक वैसे ही ग़लत व्यवहार करेगा जैसे आज Ethereum पर करता है।

3.3 ब्लॉक उत्पादन

Nura Chain प्रूफ़-ऑफ़-वर्क इस्तेमाल नहीं करती; ऊपर के हेडर फ़ील्ड इसकी संभावना ख़ारिज कर देते हैं। ब्लॉक ऊपर बताए निश्चित कार्यक्रम पर एक अधिकृत ब्लॉक उत्पादक द्वारा सील किए जाते हैं। जिस अकाउंट ने ब्लॉक सील किया, वह उसके `miner` फ़ील्ड में दर्ज होता है, इसलिए किसी भी ब्लॉक का उत्पादक किसी दस्तावेज़ का दावा नहीं बल्कि सार्वजनिक तथ्य है।

इस संशोधन तक, नमूने में लिया गया हर ब्लॉक एक ही उत्पादक अकाउंट द्वारा सील किया गया था। उत्पादक समूह का आकार इस बात का विषय है कि नेटवर्क कैसे संचालित होता है, उसकी निष्पादन परत का नहीं, और यह दस्तावेज़ उसे तय नहीं करता। उसमें कोई भी बदलाव खंड 11 में सूचीबद्ध परियोजना के चैनलों के ज़रिए घोषित किया जाता है।

नेटवर्क RPC पर कोई अलग अंतिमता संकेत नहीं देता। सील किए गए ब्लॉक में शामिल होना ही वह पुष्टि है जो वॉलेट और एक्सप्लोरर दिखाते हैं, और चूँकि ब्लॉक एक कार्यक्रम पर आते हैं, शामिल किया गया ट्रांज़ैक्शन एक अंतराल के भीतर दिखने लगता है।

3.4 नेटवर्क की पहचान

ये वे मान हैं जो कोई वॉलेट या क्लाइंट लाइब्रेरी माँगती है। ये वही मान हैं जो साइट के चेन कार्ड पर हैं, और वही जिन्हें Nura Wallet संग्रहीत करता है।

- नेटवर्क का नाम: Nura Chain
- चेन आईडी: 1020, जिसे वॉलेट हेक्स स्ट्रिंग 0x3fc के रूप में माँगते हैं
- RPC एंडपॉइंट: <https://rpc.nurachain.net>
- ब्लॉक एक्सप्लोरर: <https://explorer.nurachain.net>
- नेटिव कॉइन: Nura, टिकर NURA, 18 दशमलव स्थान

- ब्लॉक समय: 3 सेकंड

चेन आईडी महज़ एक लेबल नहीं है। EIP-155 के तहत यह हर ट्रांज़ैक्शन में हस्ताक्षरित होती है, इसलिए चेन 1020 के लिए हस्ताक्षरित ट्रांज़ैक्शन किसी दूसरे नेटवर्क पर दोहराया नहीं जा सकता, और किसी दूसरे नेटवर्क के लिए हस्ताक्षरित ट्रांज़ैक्शन यहाँ अस्वीकार हो जाता है। बाक़ी किसी भी बात पर — इस पेज समेत — भरोसा करने से पहले जाँचने लायक मान भी यही है:

```
curl -s https://rpc.nurachain.net \
-X POST -H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "eth_chainId", "params": []}'
```

जवाब है `{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "result": "0x3fc"}`। EIP-3085 का समर्थन करने वाले वॉलेट को ऊपर के सभी मान एक ही अनुरोध में सौंपे जा सकते हैं, और साइट पर "नूरा चेन वॉलेट में जोड़ें" नियंत्रण यही करता है।

4. नेटिव कॉइन

NURA नेटवर्क की नेटिव कॉइन है। यह गैस चुकाती है: हर ट्रांज़ैक्शन गैस खपाता है, गैस की क़ीमत NURA में लगती है, और किसी अकाउंट को कुछ भी भेजने से पहले — अपनी पहली कॉन्ट्रैक्ट तैनाती समेत — बैलेंस चाहिए। यही भूमिका Ethereum पर ether निभाता है, और यहाँ भी सबसे छोटी इकाई एक कॉइन का एक-अरबवाँ का एक-अरबवाँ हिस्सा है।

चूँकि यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि नेटिव है, NURA का कोई टोकन पता नहीं है। कॉइन जोड़ने के लिए "NURA का कॉन्ट्रैक्ट पता" माँगने वाला पेज ऐसी चीज़ माँग रहा है जो है ही नहीं; बैलेंस को प्रकट करने वाली चीज़ नेटवर्क जोड़ना है। ERC-20 टोकन Nura Chain पर सामान्य कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मौजूद हैं, और NURA उनमें से एक नहीं है।

5. आपूर्ति और आवंटन

5.1 कुल आपूर्ति

प्रकाशित कुल आपूर्ति 1,000,000,000 NURA है — एक अरब।

यह एक प्रकाशित आँकड़ा है, चेन से पढ़ा जा सकने वाला नहीं, और यह भेद मायने रखता है। ERC-20 `totalSupply()` उजागर करता है क्योंकि वह अपना बहीखाता रखने वाला कॉन्ट्रैक्ट है; नेटिव कॉइन का निर्गमन क्लाइंट के कॉन्फ़िगरेशन और जेनेसिस स्थिति में बसता है, और `eth_totalSupply` जैसा कुछ है ही नहीं। कोई भी व्यक्तिगत बैलेंस `eth_getBalance` से पढ़ा जा सकता है; कुल योग नहीं।

प्रचलन में आपूर्ति इस संशोधन में जानबूझकर नहीं बताई गई है। प्रचलन में आपूर्ति इस पर निर्भर है कि किसी क्षण कौन-से आवंटन अनलॉक माने जाएँ, और यह मापन नहीं बल्कि निर्णय है — जब तक कि हर लॉकड आवंटन ऐसे प्रकाशित पते पर न बैठा हो जिसे कोई भी देख सके।

5.2 आवंटन

कुल आपूर्ति छह हिस्सों में बँटी है। प्रतिशत, उनसे निकलने वाली टोकन संख्याएँ और हर हिस्से की घोषित शर्तें ये हैं:

- **लॉकड — 40%, 400,000,000 NURA**। एक वर्ष के लिए लॉक। उसका क्या होगा यह अवधि समाप्त होने पर तय होगा, और इस हिस्से पर कोई भी निर्णय नेटवर्क के कम-से-कम 65% के मत की स्वीकृति चाहता है।
- **तरलता — 25%, 250,000,000 NURA**। एक वर्ष की अवधि में तरलता उपलब्ध कराने और प्रबंधित करने के लिए आवंटित, लक्ष्य है कारगर व्यापारिक तरलता और अधिक स्थिर NURA पारिस्थितिकी तंत्र।

- **समुदाय — 10%, 100,000,000 NURA**। एक वर्ष में समुदाय के सदस्यों को वितरित, उनके लिए जो भुगतान के बजाय गतिविधि, भागीदारी, विकास, रेफरल या अन्य कारगर योगदान से नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करते हैं। आवंटन प्रबंधन बोर्ड की समीक्षा और स्वीकृति के बाद होता है।
- **सार्वजनिक बिक्री — 10%, 100,000,000 NURA**। कुल \$24,000 मूल्य पर सार्वजनिक बिक्री में पेश, जो प्रति NURA \$0.00024 बैठता है।
- **ट्रेज़री — 10%, 100,000,000 NURA**। प्रबंधन बोर्ड की देखरेख में एक वर्ष में आवंटित, पारिस्थितिकी तंत्र विकास, अवसंरचना, उत्पादों, साझेदारियों और परियोजना की अन्य ज़रूरतों के लिए।
- **एयरड्रॉप — 5%, 50,000,000 NURA**। एक वर्ष में एयरड्रॉप के रूप में वितरित। प्राप्तकर्ताओं की पहचान चुने हुए चैनलों और समुदायों से होती है, और अंतिम आवंटन की पुष्टि प्रबंधन बोर्ड करता है।

इन छह का योग 100% है। सार्वजनिक बिक्री का मूल्य उस बिक्री की एक निश्चित शर्त है, बाज़ार भाव नहीं, और इसे कॉइन के मूल्यांकन के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

5.3 बैलेंस की जाँच

नेटवर्क पर हर बैलेंस सार्वजनिक है। कोई भी पता — किसी आवंटन के लिए परियोजना द्वारा प्रकाशित कोई भी पता समेत — कोई भी पढ़ सकता है:

```
curl -s https://rpc.nurachain.net -X POST \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "eth_getBalance", "params": ["0xSomeAddress", "latest"]}'
```

उत्तर wei में, हेक्स-एन्कोडेड आता है; NURA के लिए 10^{18} से भाग दीजिए। यही आँकड़ा Nura Explorer भी दिखाता है, और दोनों को पढ़ना वह आदत है जिसकी सिफ़ारिश यह दस्तावेज़ शुरू से आखिर तक करता है।

6. शासन

इस संशोधन में नेटवर्क के लिए शासन के दो नियम बताए गए हैं, और दोनों प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि ऊपर के आवंटन से संबंधित हैं।

आपूर्ति का लॉक 40% नेटवर्क के कम-से-कम 65% के मत की स्वीकृति के बिना न जारी किया जा सकता है, न किसी और काम में लगाया जा सकता है, न उस पर कोई और निर्णय लिया जा सकता है। यह सीमा आपूर्ति के सबसे बड़े एकल हिस्से पर एकमात्र बाध्यकारी नियम है।

समुदाय, ट्रेज़री और एयरड्रॉप के हिस्से — मिलकर आपूर्ति का 25% — एक प्रबंधन बोर्ड की समीक्षा और देखरेख में आवंटित होते हैं, जो हर वितरण की पुष्टि करता है।

यहाँ किसी अन्य शासन तंत्र का दावा नहीं किया गया है। प्रोटोकॉल के अपने पैरामीटर — ब्लॉक अंतराल, शुल्क बाज़ार, उत्पादक समूह — नेटवर्क के संचालक तय करते हैं, और यह दस्तावेज़ उनके लिए किसी ऑन-चेन मतदान प्रणाली का वर्णन नहीं करता क्योंकि ऐसी कोई प्रणाली तैनात नहीं है।

7. पारोस्थितिकी तंत्र

7.1 Nura Wallet

Nura Wallet इस नेटवर्क के लिए बना एक सेल्फ-कस्टडी वॉलेट है। प्राइवेट कुंजियाँ डिवाइस पर ही बनती और रहती हैं, और वॉलेट अपने आप कोई बैलेंस खर्च नहीं कर सकता। इसका स्रोत कोड और इसकी रिलीज़ GitHub पर प्रकाशित हैं।

यह ब्राउज़र एक्सटेंशन नहीं बल्कि नेटिव ऐप्लिकेशन के रूप में बना है। बिल्ड Android के लिए — Google Play पर और यूनिवर्सल APK, दोनों रूप में — Windows के लिए x64 इंस्टॉलर के रूप में, और Linux के लिए amd64 Debian पैकेज के रूप में प्रकाशित हैं। iOS और macOS बिल्ड अभी प्रकाशित नहीं हैं। हर बिल्ड और आर्किटेक्चर वॉलेट के रिलीज़ पेज पर सूचीबद्ध है।

चूँकि यह एक ऐप्लिकेशन है, वॉलेट के अपने इन-ऐप ब्राउज़र के बाहर किसी वेब पेज के पास इंजेक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए साइट इस तक दो तरह से पहुँचती है: उस ब्राउज़र के भीतर EIP-6963 प्रोवाइडर घोषणा के ज़रिए, और बाक़ी हर जगह `nurawallet://` डीप लिंक के ज़रिए, जो अनुरोध ऐप तक ले जाता है और जवाब पेज को लौटाता है। कोई भी अन्य EVM वॉलेट सामान्य EIP-3085 ऐड-चेन अनुरोध के ज़रिए नेटवर्क तक पहुँचता है।

7.2 Nura Explorer

Nura Explorer नेटवर्क के ब्लॉक, ट्रांज़ैक्शन और ट्रांसफ़र को अनुक्रमित करता है। यहीं पुष्टि होती है कि कोई ट्रांज़ैक्शन सचमुच हुआ, यहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोड और उसकी कॉल पढ़ी जा सकती हैं, और यहीं खंड 3.3 का ब्लॉक उत्पादक हर ब्लॉक पर देखा जा सकता है। यह वही चेन पढ़ता है जिसे RPC एंडपॉइंट परोसता है, और इसीलिए दोनों को जाँचना दस सेकंड खर्च करने लायक है।

7.3 Nura Swap

Nura Swap नेटवर्क के लिए एक स्वैप इंटरफ़ेस है। इसका पूल कॉइन के रैपड प्रतिरूप के सापेक्ष NURA का भाव बताता है, और साइट NURA मूल्य के रूप में यही भाव दिखाती है।

पूल छोटा है, इसलिए एक ही ट्रेड भाव को तेज़ी से हिला सकता है। यह एक पूल का बाज़ार भाव है, किसी एक्सचेंज की लिस्टिंग नहीं, और इसी कारण यह दस्तावेज़ कोई क़ीमत नहीं बताता।

7.4 ब्रिज

एक ब्रिज BNB और USDT के प्रतिरूप Nura Chain पर सामान्य ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मिंट करता है। दोनों वॉल्ट नहीं बल्कि मिंट-और-बर्न टोकन हैं: Nura पर एक इकाई केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि मूल चेन पर एक इकाई लॉक की गई थी। Nura पर उनके कॉन्ट्रैक्ट ये हैं:

- BNB: `0xD4221Ad9772BF5bA7423a044bBBEe6af2154A5Fc`
- USDT: `0x4E0DB0B1Da408faF5637202CF48b0bc7733bE6dC`

इसलिए नेटवर्क पर ब्रिज की गई वैल्यू हर टोकन का `totalSupply()` है, और साइट कुल लॉकड वैल्यू इसी तरह निकालती है। यह आँकड़ा Nura पर मिंट किए गए दावे को मापता है; यह संपार्श्विक के बराबर तभी है जब तक ब्रिज अपने दायित्व चुकाने में सक्षम है और एक-के-बदले-एक समर्थित है। मूल चेन पर कस्टोडियन का बैलेंस ही आधिकारिक पक्ष है, और सतर्क पाठक यही आँकड़ा जाँचता है।

8. Nura Chain पर बनाना

Solidity टूलचेन में कुछ भी इस नेटवर्क के लिए विशिष्ट नहीं है। तैनाती का मतलब है खंड 3.4 के RPC एंडपॉइंट और चेन आईडी वाली एक नेटवर्क प्रविष्टि, जिसमें गैस चुकाने लायक NURA हो। पहली तैनाती से पहले तीन अड़चनें जान लेना उपयोगी है।

- चेन आईडी एंडपॉइंट से पढ़िए और उसे फ्रेमवर्क कॉन्फिगरेशन से मिलाइए। दोनों में उम्मीद से ज़्यादा बार फ़र्क निकलता है, आमतौर पर इसलिए कि कॉन्फिगरेशन किसी दूसरी परियोजना से कॉपी किया गया था।
- शुल्क का अनुमान लाइब्रेरी को लगाने दीजिए। बेस फ़ी और प्राथमिकता शुल्क रनटाइम पर पढ़े जा सकते हैं, और स्थिर कर दिया गया गैस मूल्य ट्रांज़ेक्शन के अनमाइंड पड़े रहने की सबसे आम वजह है।
- कहीं और तैनात कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तैनात नहीं है। दोबारा तैनात करने पर नया पता मिलता है, जब तक कि जानबूझकर कोई नियतात्मक डिप्लॉयर इस्तेमाल न किया जाए, और दूसरे नेटवर्क के कॉन्ट्रैक्ट या ऑरेकल पर किसी भी हार्ड-कोड निर्भरता पर दोबारा नज़र डालनी होगी।

RPC एंडपॉइंट उदार CORS हेडर भेजता है, इसलिए ब्राउज़र में चलता कोई पेज बीच में सर्वर रखे बिना सीधे चेन से पढ़ सकता है। परियोजना के ब्लॉग पर जुड़ने, कॉन्ट्रैक्ट तैनात करने और ERC-20 जारी करने की क्रम-दर-क्रम मार्गदर्शिकाएँ हैं।

9. सुरक्षा और जोखिम

- **सेल्फ़-कस्टडी एक ज़िम्मेदारी है।** खोए हुए सीड वाक्यांश के लिए कोई पुनर्प्राप्ति रास्ता नहीं है, न इस नेटवर्क पर न किसी और पर, और सील हो जाने के बाद कोई भी पक्ष ट्रांज़ेक्शन को पलट नहीं सकता।
- **ग़लत चेन आईडी ही वह रास्ता है जिससे धन खोता है।** नेटवर्क को वॉलेट में संग्रहीत करने से पहले 1020 को एंडपॉइंट से मिलाइए, और किसी भी पेज को — इस पेज समेत — जाँचने लायक दावा मानिए।
- **संगतता साझा स्थिति नहीं है।** संपत्तियाँ उसी पते पर भेजे जाने से चेनों के बीच नहीं जातीं। केवल खंड 7.4 का ब्रिज BNB या USDT को नेटवर्क पर लाता है, और वह भी केवल वहाँ बताई गई सीमाओं के भीतर।
- **स्वैप का भाव पतला है।** एक छोटे पूल से पढ़ी गई क्रीमत कोई मूल्यांकन नहीं है, और उसे एक ही ट्रेड हिला सकता है।
- **ब्रिज में कस्टोडियल जोखिम है।** मिंट किया गया प्रतिरूप अपने संपार्श्विक के बराबर तभी है जब तक मूल चेन की ओर का कस्टोडियन उसे एक-के-बदले-एक रखे हुए है।
- **कुछ आँकड़े प्रकाशित दावे हैं।** खंड 5 की कुल आपूर्ति और आवंटन शर्तों की पुष्टि RPC पर नहीं की जा सकती। जहाँ परियोजना आवंटन पते प्रकाशित करती है, उनके बैलेंस खंड 5.3 की कॉल से पढ़े जा सकते हैं।
- **ब्लॉक उत्पादन केंद्रित है।** खंड 3.3 देखे गए उत्पादक समूह को साफ़ शब्दों में बताता है, ताकि पाठक उसे बाद में खोजने के बजाय अभी तौल सके।

10. अस्वीकरण

यह दस्तावेज़ नेटवर्क का वर्णन वैसा करता है जैसा वह बताए गए संशोधन के समय है। यह कोई प्रस्ताव, आग्रह या निवेश सलाह नहीं है, और इसमें कुछ भी NURA की भविष्य की क्रीमत, तरलता या उपलब्धता के बारे में वादे के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। प्रकाशित दावों के रूप में चिह्नित आँकड़े परियोजना के कथन हैं; बाक़ी हर आँकड़ा दिखाई गई कॉलों से चेन पर जाँचा जा सकता है। बाद के संशोधन इसकी जगह लेते हैं, और दस्तावेज़ के शीर्ष पर दिया संशोधन क्रमांक और तारीख़ बताते हैं कि पाठक के हाथ में कौन-सा है।

11. संदर्भ

- RPC एंडपॉइंट: <https://rpc.nurachain.net>
- ब्लॉक एक्सप्लोरर: [Nura Explorer](https://explorer.nurachain.net) (<https://explorer.nurachain.net>)
- स्वेप: [Nura Swap](https://swap.nurachain.net/) (<https://swap.nurachain.net/>)
- वॉलेट रिलीज़: [GitHub पर Nura Wallet](https://github.com/NuraChain/Wallet/releases) (<https://github.com/NuraChain/Wallet/releases>)
- स्रोत कोड: [GitHub पर NuraChain](https://github.com/NuraChain) (<https://github.com/NuraChain>)
- समुदाय: [Telegram](https://t.me/nurachain) (<https://t.me/nurachain>), [X](https://x.com/nurachainnet) (<https://x.com/nurachainnet>), [Discord](https://discord.gg/8BMAXTdXQg) (<https://discord.gg/8BMAXTdXQg>), [Instagram](https://www.instagram.com/nura.chain/) (<https://www.instagram.com/nura.chain/>)
- मानक: [EIP-155](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155>) (रीप्ले सुरक्षा), [EIP-1559](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559>) (शुल्क बाज़ार), [EIP-3085](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3085) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3085>) (वॉलेट में चेन जोड़ना), [EIP-6963](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6963) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6963>) (वॉलेट खोज)
- मार्गदर्शिकाएँ: [Nura Chain क्या है](https://nurachain.net/blog/what-is-nura-chain) (<https://nurachain.net/blog/what-is-nura-chain>), [RPC से जुड़ना](https://nurachain.net/blog/connect-to-nura-chain-rpc) (<https://nurachain.net/blog/connect-to-nura-chain-rpc>), [वॉलेट में नेटवर्क जोड़ना](https://nurachain.net/blog/add-nura-chain-to-your-wallet) (<https://nurachain.net/blog/add-nura-chain-to-your-wallet>), [कॉन्ट्रैक्ट तैनात करना](https://nurachain.net/blog/deploy-a-smart-contract-on-nura-chain) (<https://nurachain.net/blog/deploy-a-smart-contract-on-nura-chain>), [आपूर्ति और आवंटन](https://nurachain.net/blog/nura-coin-tokenomics) (<https://nurachain.net/blog/nura-coin-tokenomics>)