

คู่มือการใช้งาน

MySQL 4 → 8 Migration Validator

เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังโยกย้ายฐานข้อมูล

จัดทำสำหรับทีมงาน eFinanceThai

อัปเดตล่าสุด: กรกฎาคม 2569

สารบัญ

1. บทนำ	หน้า 3
2. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน	หน้า 3
3. การติดตั้งโปรแกรม	หน้า 4
4. การตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	หน้า 4-8
4.1 ตั้งค่าผ่านหน้าเว็บ (แนะนำ ง่ายที่สุด)	
4.2 ตั้งค่าผ่านไฟล์ config.json (จำเป็นหากจะใช้งานผ่าน Command Line)	
5. การใช้งานหน้าเว็บแดชบอร์ด (วิธีหลักที่แนะนำ)	หน้า 9-16
5.1 เปิดโปรแกรม	
5.2 เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ	
5.3 ตั้งค่าตัวเลือกก่อนเริ่มตรวจสอบ (ไม่บังคับ)	
5.4 เริ่มตรวจสอบ	
5.5 อ่านผลสรุปภาพรวม	
5.6 อ่านผลลัพธ์รายการ	
5.7 กรองผลลัพธ์	
5.8 ตรวจสอบซ้ำเฉพาะบางตาราง (Quick Scan / Full Sync)	
5.9 ดูรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละตาราง	
5.10 ดาวน์โหลดรายงาน	
5.12 สลับฐานข้อมูล	
5.13 การเปิดใช้งาน include today mode	
6. เครื่องมือเสริมสำหรับตรวจสอบเชิงลึก	หน้า 16-18
6.1 SQL Runner — รันคำสั่งค้นหาข้อมูลเอง	
6.2 SQL Compare — เปรียบข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไขเอง	
7. การใช้งานผ่าน Command Line.....	หน้า 19
8. โครงสร้างไฟล์สำคัญในโปรเจกต์.....	หน้า 19
9. การแก้ปัญหาที่พบบ่อย.....	หน้า 20
10. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูล.....	หน้า 20
11. ติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม.....	หน้า 20
4.3 การตั้งค่า ts_field_config.json (คอลัมน์วันที่หลักของแต่ละตาราง)	

1. บทนำ

โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากที่มีการโยกย้าย (migrate) ฐานข้อมูลจาก MySQL 4.0 (ฐานข้อมูลต้นทาง) ไปยัง MySQL 8 (ฐานข้อมูลปลายทาง) มีไว้เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ย้ายไปแล้วครบถ้วนและตรงกับต้นฉบับ ก่อนที่จะปิดระบบเก่าหรือให้ผู้ใช้งานจริงเริ่มใช้ระบบใหม่

โปรแกรมจะตรวจสอบให้ทั้งหมดในคราวเดียว ครอบคลุม:

- โครงสร้างตาราง (schema) — ชนิดข้อมูลและขนาดของแต่ละคอลัมน์
- จำนวนแถว (row count) ของแต่ละตาราง
- ดัชนี (index) และคีย์หลัก (primary key)
- คีย์หลักที่ซ้ำกัน (duplicate primary key)
- ค่าข้อมูลจริงในแต่ละแถว เทียบทีละฟิลด์ (field-by-field)

ผลการตรวจสอบจะแสดงผ่านหน้าเว็บแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ พร้อมดาวน์โหลดรายงานรายการที่ไม่ตรงกัน (mismatch) เป็นไฟล์ Excel หรือ CSV เพื่อนำไปตรวจสอบต่อได้

หมายเหตุ: คู่มือนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรมนี้จริง ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม แต่ควรมีความคุ้นเคยกับคำศัพท์พื้นฐานของฐานข้อมูล เช่น ตาราง (table), แถว (row) และคอลัมน์ (column)

2. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน

- **เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง Python เวอร์ชัน 3.10 ขึ้นไป**
- **สิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล** ทั้งฝั่งต้นทาง (MySQL 4.0) และปลายทาง (MySQL 8) — ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ "อ่านอย่างเดียว" (read-only) ก็เพียงพอ เพราะโปรแกรมนี้ไม่มีการเขียนหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ในฐานข้อมูล
- **การเชื่อมต่อเครือข่าย** หากใช้งานจากนอกเครือข่ายบริษัท ต้องเชื่อมต่อ VPN ก่อน จึงจะเข้าถึงฐานข้อมูลทั้งสองฝั่งได้
- **ไลบรารีสำหรับเชื่อมต่อ MySQL** (ใช้ตอนติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น):

ระบบปฏิบัติการ macOS: ติดตั้งด้วยคำสั่ง

```
brew install mysql-client pkg-config
```

ระบบปฏิบัติการ Ubuntu/Debian: ติดตั้งด้วยคำสั่ง

```
sudo apt install default-libmysqlclient-dev build-essential pkg-config
```

ระบบปฏิบัติการ Windows: ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม การติดตั้งไลบรารี Python ในขั้นตอนถัดไปจะจัดการให้อัตโนมัติ

3. การติดตั้งโปรแกรม

1. ดาวน์โฮลด์โค้ดโปรเจกต์ลงเครื่อง:

```
git clone https://bitbucket.org/onlineasset-th/backoffice-efincheckcomparedata.git
```

2. สร้าง virtual environment (พื้นที่แยกสำหรับติดตั้งไลบรารีของโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะ):

```
python3 -m venv .venv
```

3. เปิดใช้งาน virtual environment:

```
source .venv/bin/activate # สำหรับ Windows ใช้: .venv\Scripts\activate (รันใน cmd)
```

4. ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็นทั้งหมด:

```
pip install -r requirements.txt
```

หากติดตั้งไม่ผ่าน: ดูหัวข้อ "9. การแก้ปัญหาที่พบบ่อย" ท้ายคู่มือ ส่วนใหญ่เกิดจากยังไม่ได้ลงไลบรารี MySQL client ตามหัวข้อที่ 2

4. การตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ก่อนใช้งาน ต้องบอกโปรแกรมก่อนว่าฐานข้อมูลต้นทางและปลายทางอยู่ที่ไหน เข้าด้วยบัญชีอะไร เลือกได้ 2 วิธี ทำวิธีใดวิธีหนึ่งก็พอ:

4.1 ตั้งค่าผ่านหน้าเว็บ (แนะนำ ง่ายที่สุด)


วิธีนี้ไม่ต้องสร้างไฟล์ตั้งค่าเอง เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป

5. เปิดโปรแกรมด้วยคำสั่ง:


```
python web_server.py
```

```
ram@Rameds-MacBook-Air migrate_test_bot % python web_server.py
✓ Migration Validator Dashboard running at http://localhost:5001
* Serving Flask app 'web_server'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5001
* Running on http://10.99.140.84:5001
Press CTRL+C to quit
□
```


6. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <http://localhost:5001>




7. คลิกปุ่ม “ Connections” มุมขวาบนของหน้าจอ เพื่อเปิดแต่งตั้งค่าการเชื่อมต่อ



8. กรอกข้อมูล host, port, user และ password ของฐานข้อมูลต้นทาง (Source) และปลายทาง (Target)



9. กดปุ่ม “Test & Save Target” ที่ตัว Target databases ก่อน จากนั้นเมื่อ connect ได้ตามรูปด้านขวาค่อย กด “Test & Save Connection Settings” ที่ด้านล่างอีกที



ระบบจะทดสอบเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งสองฝั่งก่อนบันทึกเสมอ หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดและจะไม่บันทึกค่าที่กรอกไว้ เมื่อบันทึกสำเร็จ ข้อมูลจะถูกเขียนลงไฟล์ config.json ให้อัตโนมัติ

4.2 ตั้งค่าผ่านไฟล์ config.json (จำเป็นหากจะใช้งานผ่าน Command Line)

10. คัดลอกไฟล์ตัวอย่างเป็นไฟล์ใช้งานจริง:

```
cp config.example.json config.json
```

11. เปิดไฟล์ config.json แล้วแก้ไขค่าตามตารางด้านล่าง

ค่า	ความหมาย
source	ข้อมูลเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL 4.0 (ต้นทาง): host, port, user, password
target	ค่าที่ระบบ sync ให้อัตโนมัติจาก targets[] + active_target ทุกครั้งที่บันทึก
targets	ข้อมูลเชื่อมต่อฐานข้อมูลปลายทาง
targets[].name	ชื่อเรียก target แต่ละตัว (ตัวเอง, ห้ามซ้ำ) ใช้ผูกกับ active_target เพื่อเลือกที่จะ compare กับ target ตัวไหน
targets[].host	Host/IP ของ database
targets[].port	Port ของ database
targets[].username	Username ของ database
targets[].password	Password ของ database
targets[].version	Version ของ mysql database ว่าเป็น 4 หรือ 8

active_target	ชื่อ target (ต้องตรงกับ targets[].name ตัวใดตัวหนึ่ง) ที่ระบบจะใช้เป็นปลายทางเปรียบเทียบข้อมูลอยู่ตอนนี้
default_db	ชื่อฐานข้อมูลที่เปิดมาให้เป็นค่าเริ่มต้นในหน้าแดชบอร์ด
tuning.data_window_years	ตรวจเฉพาะข้อมูล N ปีปฏิทินล่าสุด (นับจากคอลัมน์วันที่ในคีย์หลัก) เช่นใส่ 2 ในปี 2569 = ตรวจข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป ตารางที่ไม่มีคอลัมน์วันที่จะตรวจข้อมูลทั้งตารางเสมอ ใส่ 0 = ปิดการกรอง ตรวจข้อมูลทุกตารางแบบเต็ม
tuning.workers	จำนวน thread ที่ตรวจสอบพร้อมกัน (ค่าแนะนำ 8)
tuning.src_timeout	ระยะเวลารอผลคำสั่ง query ฝั่งต้นทางก่อนตัดการเชื่อมต่อ (วินาที)
tuning.max_errors	จำนวนรายการที่ไม่ตรงกัน (mismatch) สูงสุดที่จะเก็บลงรายงานต่อหนึ่งตาราง
tuning.decimal_tol	ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวเลขทศนิยมที่ยอมรับได้ระหว่างสองฝั่ง (มีผลเมื่อไม่ได้ตั้ง decimal_round)
tuning.decimal_round	ปิดเศษทศนิยมทั้งสองฝั่งเป็น N ตำแหน่งก่อนเปรียบเทียบ หากตั้งค่านี้อาจมีผลแทน decimal_tol ตั้งเป็น null เพื่อปิด (ตั้งจากหน้าเว็บ Settings ได้เช่นกัน)
tuning.hash_chunks	จำนวนส่วนย่อย (chunk) ที่ใช้ตอนคำนวณ checksum เพื่อเทียบข้อมูล
ignore_fields	ระบุคอลัมน์ที่ต้องการข้ามไม่ต้องเทียบ แยกตามฐานข้อมูลและตาราง (เช่น คอลัมน์ updated_at ที่เปลี่ยนค่าระหว่างการ migrate ตามปกติ)

ข้อควรระวัง: ห้าม commit ไฟล์ config.json ขึ้น git เด็ดขาด เพราะมีรหัสผ่านจริงของฐานข้อมูลอยู่ในไฟล์นี้

4.3 การตั้งค่า ts_field_config.json (คอลัมน์วันที่หลักของแต่ละตาราง)

ไฟล์นี้บอกให้ระบบรู้ว่า “แต่ละตารางใช้คอลัมน์ไหนเป็นคอลัมน์วันที่/เวลาหลัก” ค่าที่ตั้งไว้ในไฟล์นี้มีผลกับโปรแกรม 3 จุด:

- ตัวกรอง Data Range ในหน้า Overview (ดูหัวข้อ 5.3) — เวลาตั้งช่วงปี/เดือน/วัน หรือใช้ค่า data_window_years จาก config.json ระบบจะใช้คอลัมน์ที่ตั้งไว้ในไฟล์นี้เป็นตัวกรองว่าจะดึงแถวไหนของตารางนั้นมาตรวจ
- การ์ด “Timestamp Range & Row Count” ในหน้ารายละเอียดตาราง (ดูหัวข้อ 5.9) — แสดงค่าน้อยสุด/มากที่สุด (MIN/MAX) ของคอลัมน์นี้ เพื่อยืนยันขอบเขตของข้อมูลที่ถูกต้อง
- รายงานรายการที่ขาด/เกิน (Missing / Extra) — เวลาพบแถวที่มีอยู่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ระบบจะแสดงค่าคอลัมน์นี้กำกับไว้ในรายงาน ช่วยให้หาตำแหน่งของข้อมูลที่ขาดหายได้เร็วขึ้น

รูปแบบไฟล์เป็น JSON ซ้อนกัน 2 ชั้น: ชื่อฐานข้อมูล → ชื่อตาราง → ชื่อคอลัมน์ ตัวอย่าง:

```
{
  "prs": {
    "daily_price": "timestamp",
    "NH": "TimeStamp",
    "counter": "date"
  }
}
```

วิธีแก้ไข:

1. เปิดไฟล์ ts_field_config.json ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไป (เช่น Notepad, VS Code)
2. ทาบบล็อกของฐานข้อมูลที่ต้องการ (ชื่อฐานข้อมูลเป็น key ชั้นนอกสุด) ถ้ายังไม่มีให้เพิ่มบล็อกใหม่
3. เพิ่มหรือแก้ไขบรรทัดในรูปแบบ “ชื่อตาราง”: “ชื่อคอลัมน์” — ชื่อคอลัมน์ต้องสะกดตรงกับชื่อจริงในฐานข้อมูลทุกตัวอักษร รวมถึงตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ (เช่นบางตารางใช้ TimeStamp บางตารางใช้ timestamp ตัวเล็กล้วน ต้องเช็คของจริงในตารางนั้นก่อนใส่)
4. บันทึกไฟล์

ไม่ต้อง restart: ไม่ต้องปิดหรือรีสตาร์ท web_server.py หลังแก้ไขไฟล์นี้ ระบบจะอ่านไฟล์ใหม่ทุกครั้งที่กด Run Validation, เปิดหน้ารายละเอียดตาราง หรือรัน SQL Compare

5. ตารางที่ยังไม่ได้ตั้งค่าไว้ในไฟล์นี้:
 - ระบบจะพยายามหาคอลัมน์ในคีย์หลัก (primary key) ที่เป็นชนิดวันที่/เวลาให้อัดโนมิตแทน
 - ถ้าหาไม่เจอเลย ตารางนั้นจะถูกตรวจสอบข้อมูลเต็มทั้งตารางเสมอ (ไม่ถูกกรองตาม Data Range) และการวัด Timestamp Range จะแสดงแค่จำนวนแถว (Row Count) แทน โดยไม่มีช่วงวันที่ให้ดู

ข้อควรระวัง: ถ้าใส่ชื่อคอลัมน์ผิด หรือคอลัมน์นั้นไม่มีอยู่จริงในตาราง ระบบจะฟ้อง error (เช่น Unknown column) แทนที่จะแสดงผลตามปกติ ให้ตรวจสอบชื่อคอลัมน์ให้ตรงกับฐานข้อมูลจริงก่อนบันทึกเสมอ นอกจากนี้ควรเลือกคอลัมน์ที่มี index อยู่แล้ว เพราะระบบใช้คำสั่งเรียงลำดับ (ORDER BY ... LIMIT 1) เพื่อหาค่าน้อยสุด/มากที่สุด หากคอลัมน์ไม่มี index จะทำให้ตรวจช้าลงมากในตารางขนาดใหญ่

5. การใช้งานหน้าเว็บแดชบอร์ด (วิธีหลักที่แนะนำ)

5.1 เปิดโปรแกรม

รันคำสั่งต่อไปนี้จากโฟลเดอร์โปรเจกต์:

```
python web_server.py
```

```
ram@Rameds-MacBook-Air migrate_test_bot % python web_server.py
✓ Migration Validator Dashboard running at http://localhost:5001
* Serving Flask app 'web_server'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5001
* Running on http://10.99.140.84:5001
Press CTRL+C to quit
█
```


แล้วเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <http://localhost:5001>

The screenshot shows the Migration Validator Dashboard interface. At the top, there are tabs for 'MySQL 4' and 'MySQL 8'. Below the tabs, there are validation options: 'Skip Full Sync (fast mode)' (checked), 'Auto Random Sample' (unchecked), and 'DATA RANGE: Default (all)'. A 'Run Validation' button is on the right. The main area displays a table with columns: TABLE NAME, SOURCE ROWS, TARGET ROWS, ROW COUNT CHECK, SCHEMA CHECK, INDEX CHECK, DUPLICATE PK CHECK, FULL SYNC CHECK, and ERROR SUMMARY. The table lists various databases like AA, AP, avg5, BR, BS, CO, Company_Security, counter, daily_foreign, daily_iu, and daily_price. All checks are currently passing.

TABLE NAME	SOURCE ROWS	TARGET ROWS	ROW COUNT CHECK	SCHEMA CHECK	INDEX CHECK	DUPLICATE PK CHECK	FULL SYNC CHECK	ERROR SUMMARY
AA	-	-	-	-	-	-	-	-
AP	-	-	-	-	-	-	-	-
avg5	-	-	-	-	-	-	-	-
BR	-	-	-	-	-	-	-	-
BS	-	-	-	-	-	-	-	-
CO	-	-	-	-	-	-	-	-
Company_Security	-	-	-	-	-	-	-	-
counter	-	-	-	-	-	-	-	-
daily_foreign	-	-	-	-	-	-	-	-
daily_iu	-	-	-	-	-	-	-	-
daily_price	-	-	-	-	-	-	-	-


5.2 เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

มุมบนซ้ายของหน้าจอจะมีเมนูรอปดาวน์สำหรับเลือกฐานข้อมูล (database) เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะแสดงป้าย (badge) บอกเวอร์ชันและ host ของฝั่งต้นทาง (Source) และปลายทาง (Target) กำกับไว้ด้านบนให้ตรวจสอบว่าถูกต้อง ก่อนเริ่มการตรวจสอบ



5.3 ตั้งค่าตัวเลือกก่อนเริ่มตรวจสอบ (ไม่บังคับ)

- **Skip Full Sync (fast mode)** — ค่าเริ่มต้นคือไว้ใช้เพื่อข้ามการเทียบข้อมูลแบบละเอียดทีละแถว ตรวจสอบเฉพาะโครงสร้างและจำนวนแถวเพื่อความรวดเร็ว หากต้องการตรวจสอบข้อมูลจริงแบบเต็มทุกแถว ให้เอาเครื่องหมายถูกออก (ใช้เวลานานกว่ามาก ขึ้นกับขนาดข้อมูล)
- **Auto Random Sample** — ดึงเพื่อให้ระบบสุ่มเทียบข้อมูลรายแถว (field-by-field) ให้ทุกตาราง โดยอัตโนมัติทันทีหลังตรวจสอบเสร็จ โดยไม่ต้องกดเข้าไปดูทีละตารางเอง
- **Data Range** — กำหนดช่วงปี/เดือน/วันของข้อมูลที่จะตรวจ (อ้างอิงจากคอลัมน์วันที่ในคีย์หลักของแต่ละตาราง) หากไม่ระบุ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นจาก data_window_years ใน config.json



5.4 เริ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม “Run Validation” มุมขวาบน ระบบจะเริ่มตรวจสอบทุกตารางในฐานข้อมูลทีละเลือกไว้ตามลำดับ และแสดงผลแบบเรียลไทม์ทีละตารางโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ (ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้ในการตรวจสอบข้อมูลแนะนำให้ใช้ feature ในข้อ 5.8 ในการตรวจ จะทำให้การตรวจมี performance ที่ดีกว่าสำหรับ tester)

5.5 อ่านผลสรุปภาพรวม

ระหว่างและหลังการตรวจสอบ จะเห็นแถบสรุปจำนวนตารางแยกตามสถานะ:

- **Tables Pass** — ตารางที่ผ่านการตรวจสอบทุกรายการ
- **Tables Fail** — ตารางที่พบปัญหาซึ่งต้องตรวจสอบและแก้ไข
- **Warnings** — ตารางที่มีข้อสังเกตควรตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ยังไม่ถือว่าล้มเหลว
- **Skipped** — ตารางที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (เช่น กดหยุดกลางคัน)

หากมีตารางที่มีอยู่ในฝั่งต้นทางแต่ไม่พบในฝั่งปลายทาง ระบบจะแจ้งเตือนด้วยข้อความ “⚠ Tables missing in target” พร้อมจำนวนตารางที่ขาดหายไป ซึ่งต้องตรวจสอบเป็นลำดับแรก เพราะหมายถึงข้อมูลทั้งตารางยังไม่ถูกย้าย

5.6 อ่านผลลัพธ์รายตาราง

ตารางผลลัพธ์แสดงหนึ่งแถวต่อหนึ่งตารางข้อมูล พร้อมคอลัมน์การตรวจสอบแต่ละประเภท แต่ละช่องจะแสดงสัญลักษณ์ต่อไปนี้:

สัญลักษณ์	สถานะ	ความหมาย
✓ (สีเขียว)	PASS	ผ่านการตรวจสอบ
✗ (สีแดง)	FAIL	พบปัญหา ต้องตรวจสอบและแก้ไข
! (สีเหลือง)	WARN	มีข้อสังเกต ควรตรวจสอบเพิ่มเติม
– (สีเทา)	SKIP	ยังไม่ได้ตรวจสอบรายการนี้

คอลัมน์การตรวจสอบแต่ละประเภทมีความหมายดังนี้:

คอลัมน์	ตรวจสอบอะไร
Row Count Check	เทียบจำนวนแถวระหว่างต้นทางและปลายทาง ว่ามีการตกลงหรือไม่
Schema Check	เช็คความเข้ากันได้ของฟิลด์ ขนาด และชนิดข้อมูล ว่าปลายทางรองรับถูกต้องหรือไม่
Index Check	ตรวจสอบความครบถ้วนของ Index และ Primary Key ทั้งหมดของตาราง
Duplicate PK Check	เช็คความไม่ซ้ำกัน (uniqueness) ของฟิลด์ Primary Key เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
Full Sync Check	เปรียบเทียบข้อมูลแบบละเอียดทีละแถว ทุกฟิลด์ในทุกแถว (100%) ว่าตรงกันจริงหรือไม่
Error Summary	สรุปข้อความปัญหาที่พบโดยย่อ สำหรับตารางที่ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: หาก Skip Full Sync ถูกติ๊กไว้ (ค่าเริ่มต้น) คอลัมน์ Full Sync Check จะแสดง SKIP จนกว่าจะสั่งตรวจข้อมูลแบบละเอียดเพิ่มเติม (ดูหัวข้อ 5.8 หรือ 5.9)

5.7 กรองผลลัพธ์


ใช้ปุ่ม ALL / FAIL / WARN / PASS เหนือตารางผลลัพธ์ เพื่อกรองแสดงเฉพาะตารางตามสถานะที่ต้องการ เช่น กด FAIL เพื่อดูเฉพาะตารางที่มีปัญหาต้องแก้ไขก่อน



5.8 ตรวจสอบซ้ำเฉพาะบางตาราง (Quick Scan / Full Sync)

หากต้องการตรวจสอบซ้ำเฉพาะบางตาราง โดยไม่ต้องรัน Run Validation ใหม่ทั้งฐานข้อมูล:


12. ดึงเลือกตารางที่ต้องการ จาก checkbox ทางซ้ายสุดของแต่ละแถว (ใช้ "Select All Visible" เพื่อเลือกตารางที่กำลังแสดงตามตัวกรองทั้งหมด หรือ "Deselect All" เพื่อยกเลิก)
13. เลือกการตรวจสอบที่ต้องการ:
 - **Quick Scan Selected** — ตรวจใหม่เฉพาะโครงสร้างตารางและจำนวนแถวของตารางที่เลือก (ทำงานเร็ว)
 - **Run Full Sync on Selected** — ตรวจเทียบข้อมูลแบบละเอียดทีละแถวเฉพาะตารางที่เลือก (ละเอียดกว่าแต่ใช้เวลานานกว่า)



5.9 ดูรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละตาราง

คลิกที่แถวของตารางใดก็ได้ในตารางผลลัพธ์ เพื่อเปิดหน้าต่างรายละเอียด ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังนี้:

- **โครงสร้างตาราง (Schema) —** เทียบคอลัมน์และชนิดข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง



- **ช่วงเวลาของข้อมูล (Timestamp Range) และจำนวนแถว —** แสดงวันที่ต่ำสุด/สูงสุดของข้อมูลในตาราง เพื่อยืนยันขอบเขตของข้อมูลที่ถูกตรวจ

TIMESTAMP RANGE & ROW COUNT			
Timestamp column: timestamp			
	Source	Target	Match
Oldest row	2013-04-13 20:42:22	2013-04-13 20:42:22	✓
Newest row	2026-07-03 05:10:56	2026-07-03 05:05:45	✗

- **ผลการเทียบข้อมูลแบบละเอียด (Full Field Sync Details) —** สรุปผลการเทียบข้อมูลที่ละเอียดกว่าที่ละแถวที่ละฟิลด์

FULL FIELD SYNC DETAILS					
Row-by-Row Comparison Status					
SOURCE ROWS	TARGET ROWS	MATCHED	MISMATCHED	MISSING	EXTRA
10,740	10,740	10,351	389	0	0
Full Comparison View (10 row — 10,740 rows)					
ALL (10,740)	MATCH (10,351)	MISMATCH (389)	MISSING	EXTRA	
#0 con_id: 1, fiscal: 2013, language: E	✓ MATCH				
#1 con_id: 1, fiscal: 2013, language: T	✓ MATCH				
#2 con_id: 1, fiscal: 2014, language: E	✓ MATCH				
#3 con_id: 1, fiscal: 2014, language: T	✓ MATCH				
#4 con_id: 1, fiscal: 2015, language: E	✓ MATCH				
#5 con_id: 1, fiscal: 2015, language: T	✓ MATCH				
#6 con_id: 1, fiscal: 2016, language: E	✓ MATCH				
#7 con_id: 1, fiscal: 2016, language: T	✓ MATCH				
#8 con_id: 1, fiscal: 2017, language: E	✓ MATCH				
#9 con_id: 1, fiscal: 2017, language: T	✓ MATCH				
#10 con_id: 1, fiscal: 2018, language: E	✓ MATCH				
#11 con_id: 1, fiscal: 2018, language: T	✓ MATCH				
#12 con_id: 1, fiscal: 2019, language: E	✓ MATCH				
#13 con_id: 1, fiscal: 2019, language: T	✓ MATCH				

- **ตัวสำรวจรายการที่ไม่ตรงกัน (Mismatches Explorer) —** แสดงรายการที่ไม่ตรงกันทั้งหมด กรองแยกได้เป็น MISMATCH (ค่าต่างกัน) / MISSING (มีในต้นทางแต่ไม่มีในปลายทาง) / EXTRA (มีในปลายทางแต่ไม่มีในต้นทาง) คลิกแต่ละแถวเพื่อดูค่าที่ต่างกันที่ละฟิลด์

รายงานข้อผิดพลาดทั้งหมด (All Discrepancies Explorer)

100% COVERAGE

รวม 389 รายการ (Mismatch: 389 / Missing: 0 / Extra: 0)

Excel (Link)

CSV (Download)

ALL (389)

MISMATCH (389)

MISSING

EXTRA

แสดง 1-50 จาก 389 รายการ

#1

com_id

326

fiscal: 2025, language: E

x DIFF

>

#2

com_id

246

fiscal: 2025, language: T

x DIFF

>

#3

com_id

387

fiscal: 2023, language: E

x DIFF

>

#4

com_id

387

fiscal: 2023, language: T

x DIFF

>

#5

com_id

659

fiscal: 2024, language: T

x DIFF

>

#6

com_id

659

fiscal: 2025, language: T

x DIFF

>

#7

com_id

659

fiscal: 2026, language: T

x DIFF

>

#8

com_id

791

fiscal: 2023, language: T

x DIFF

>

#9

com_id

827

fiscal: 2023, language: T

x DIFF

>

#10

com_id

827

fiscal: 2024, language: T

x DIFF

>

... (379 รายการเพิ่มเติม) ...

← Prev 50

Page 1 / 8

Next 50 →

- การสุ่มเทียบข้อมูลรายแถว (Random Field-by-Field Comparison) — สั่งสุ่มตัวอย่างข้อมูลมาเทียบเพิ่มเติมได้จากหน้านี้โดยตรง โดยไม่ต้องรัน Full Sync ใหม่ทั้งตาราง

Random Field-by-Field Comparison

Batch 1 / 1

ดู 1,000 รายการ

1,388 Compared

951 Match

49 Mismatch

0 Missing

0 Extra

แสดง 1-50 จาก 1000 รายการ

ALL (1000)

MATCH (951)

MISMATCH (49)

MISSING (0)

EXTRA (0)

#1

com_id: 1846, fiscal: 2023, language: T

x DIFF

#2

com_id: 1846, fiscal: 2024, language: T

x DIFF

#3

com_id: 1846, fiscal: 2025, language: T

x DIFF

#4

com_id: 1847, fiscal: 2018, language: T

✓ MATCH

#5

com_id: 1847, fiscal: 2012, language: E

✓ MATCH

#6

com_id: 1847, fiscal: 2012, language: T

✓ MATCH

#7

com_id: 1847, fiscal: 2013, language: E

✓ MATCH

#8

com_id: 1847, fiscal: 2013, language: T

✓ MATCH

#9

com_id: 1847, fiscal: 2014, language: E

✓ MATCH

#10

com_id: 1847, fiscal: 2014, language: T

✓ MATCH

#11

com_id: 1847, fiscal: 2015, language: E

✓ MATCH

#12

com_id: 1847, fiscal: 2015, language: T

✓ MATCH

#13

com_id: 1847, fiscal: 2016, language: E

✓ MATCH

#14

com_id: 1847, fiscal: 2016, language: T

✓ MATCH

← Prev 50


Page 1 / 20

Next 50 →


5.10 ยกเว้นคอลัมน์ที่ไม่ต้องการเทียบ (Ignore Field)

บางคอลัมน์ไม่จำเป็นต้องเทียบค่าให้ตรงกัน เช่น คอลัมน์ที่บันทึกเวลาแก้ไขล่าสุด (updated_timestamp) ซึ่งเปลี่ยนค่าเป็นปกติระหว่างขั้นตอน migrate หรือคอลัมน์ที่รู้อยู่แล้วว่าปลายทางสนใจเก็บค่าต่างจากต้นทาง กรณีแบบนี้สามารถสั่งให้ระบบข้ามคอลัมน์นั้นได้โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ config.json เอง:


1. เปิดหน้ารายละเอียดของตาราง (คลิกที่แถวตารางตามหัวข้อ 5.9 ทำหลังจาก quick scan หรือ full sync แล้ว 1 รอบ เพื่อให้มั่นใจว่า database มี field อะไรอยู่บ้าง)



2. ในตาราง “โครงสร้างตาราง (Schema)” ส่วนบนสุด ดึงเครื่องหมายถูกที่ช่อง “Ignore” ของคอลัมน์ที่ต้องการข้าม



3. ระบบจะบันทึกลง config.json (ในส่วน ignore_fields) ให้อัตโนมัติทันที และแสดงแถวของคอลัมน์นั้นเป็นสีจาง (ignored) ในตารางเดียวกัน




การตั้งค่านี้จะมีผลกับการตรวจสอบครั้งถัดไป (Run Validation, Quick Scan หรือ Full Sync รอบใหม่) — ผลตรวจสอบรอบที่รันไปแล้วก่อนหน้านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงย้อนหลัง คอลัมน์ที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key) จะไม่สามารถดัดข้ามได้ เพราะระบบต้องใช้คีย์หลักในการจับคู่แถวเสมอ หากต้องการยกเลิกการข้าม ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจากช่อง Ignore ในหน้าเดิมได้ทันที

5.11 ดาวน์โหลดรายงาน

ในหน้ารายละเอียดของตารางที่พบปัญหา สามารถดาวน์โหลดรายงานรายการที่ไม่ตรงกันได้ 2 รูปแบบ:


- ไฟล์ Excel (.xlsx) — จัดรูปแบบพร้อมเปิดตรวจสอบและส่งต่อทีมงาน
- ไฟล์ CSV ดิบ — สำหรับนำไปประมวลผลต่อด้วยเครื่องมืออื่น



ข้อควรระวัง: ไฟล์รายงานทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ static/reports/ บนเครื่องที่รันโปรแกรม และจะถูกลบ/เขียนทับใหม่ทุกครั้งที่เราเริ่ม Run Validation รอบใหม่ หากต้องการเก็บรายงานไว้อ้างอิง ให้ดาวน์โหลดออกมาเก็บไว้นอกโปรแกรมก่อน


5.12 สลับฐานข้อมูล

สามารถเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้จากดรอปดาวน์บนสุดตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลว่าผลตรวจสอบเดิมจะหายไป เพราะระบบเก็บผลลัพธ์แยกต่างหากไว้ตามฐานข้อมูลแต่ละตัว



5.13 การเปิดใช้งาน include today mode

Toggle ปุ่มเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลในวันปัจจุบันได้ หาก toggle ตัวนี้ยัง off อยู่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่ end of day ของวันก่อนหน้าเท่านั้น




6. เครื่องมือเสริมสำหรับตรวจสอบเชิงลึก

นอกจากการตรวจสอบอัตโนมัติแล้ว หน้าเว็บยังมีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบข้อมูลเฉพาะจุดที่การตรวจสอบอัตโนมัติไม่ครอบคลุม


6.1 SQL Runner — รันคำสั่งค้นหาข้อมูลเอง

ใช้สำหรับรันคำสั่ง SQL ประเภท SELECT เท่านั้น (อ่านข้อมูลอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้) กับฐานข้อมูลต้นทางหรือปลายทาง เหมาะสำหรับตรวจสอบข้อมูลที่สงสัยแบบเจาะจง


14. กดปุ่ม “SQL Runner” บนแถบด้านบนของหน้าจอ



15. เลือกฐานข้อมูลปลายทาง (target) ที่ต้องการรันคำสั่ง



16. เลือกจำนวนแถวสูงสุดที่ต้องการแสดงผล (limit)



17. พิมพ์คำสั่ง SELECT ในช่องข้อความ

18. กดปุ่ม "Run Query" เพื่อดูผลลัพธ์

SQL Runner

Run on

Both queries

Limit

500 rows

SELECT only - no write queries

select * from avg5

Run Query

Show in IDE

Source

500 rows

Read reached - increase limit to see more

timestamp	share	avgutil	acount	comp	chg	price	avgutil
2020-07-01	SEC	872.08	636	72.94	8.61	1.46	143.13
2020-07-01	BAE7	9297.49	7328	76.38	-0.16	0.08	7986.99
2020-07-01	ITC1	120995.80	10134	72.43	0.46	0.01	10041.75
2020-07-01	ZXA	21.89	19	65.97	0.00	1.49	4.48
2020-07-01	PUHFVNM001	164128.00	107849	64.56	0.23	46.78	7566.04
2020-07-01	SUR	18445.48	3883	21.56	0.01	0.32	956.13
2020-07-01	NAT	775.20	231	29.78	0.00	1.79	136.27
2020-07-01	UNIT000	9426.48	1331	32.42	0.30	17.18	180.35
2020-07-01	WTC	44.47	258	76.38	0.00	0.00	10.00
2020-07-01	SARG001	42561.00	2070	25.38	-0.27	2.82	178.78
2020-07-01	UNIT001	4296.38	682	160.82	-0.02	4.36	185.89
2020-07-01	PUHFVNM01	1798.00	28229	143.35	1.25	46.78	7966.86
2020-07-01	WTC	44.47	258	76.38	0.00	0.00	10.00

Target

500 rows


Read reached - increase limit to see more

timestamp	share	avgutil	acount	comp	chg	price	avgutil
2020-07-02	AP-P	0.00	0	0.00	0.00	8.43	8.89
2020-07-02	APFC-C	17.30	67	39.53	0.00	64.18	76.45
2020-07-02	CASH	20638.18	40238	196.46	0.19	0.45	1167.48
2020-07-02	ART075	100737.16	13083	95.41	0.10	10.88	123453.61
2020-07-02	ESAC202007	470564.29	2949	86.54	0.31	1352.33	0.00
2020-07-02	2121631	20919.00	3169	84.52	0.06	2.86	51.17
2020-07-02	212163126087	18424.20	1678	10.18	0.00	11.64	214.54
2020-07-02	WTC12326084	2163126087	16258	288.89	0.00	0.68	167.15
2020-07-02	X355	6311.46	1933	64.86	-0.02	4.86	2284.13
2020-07-02	ART	15453.89	31839	64.86	0.00	0.81	1313.78
2020-07-02	ART075	0.00	0	0.00	0.00	8.43	8.89


6.2 SQL Compare — เปรียบข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไขเอง

ใช้เทียบข้อมูลแบบละเอียดทีละฟิลด์ (field-by-field) ระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยกำหนดเงื่อนไข SQL เอง เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการเทียบข้อมูลเฉพาะช่วงหรือเงื่อนไขพิเศษที่การตรวจสอบอัตโนมัติทั้งตารางไม่ครอบคลุม

19. กดปุ่ม “⚖️ SQL Compare” บนแถบด้านบนของหน้าจอ




20. ค้นหาและเลือกตารางที่ต้องการเทียบ จากช่องค้นหา




21. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเทียบ (ต้องหยิบ pk มาให้ครบเสมอไม่เช่นนั้นจะไม่ให้ query)

22. เขียนเงื่อนไข SQL เพิ่มเติม (เช่น WHERE) ในช่องข้อความ



23. กดปุ่ม "Run Compare" เพื่อเริ่มเทียบข้อมูล (กด "Stop" ได้หากต้องการหยุดกลางคัน)



24. ดูผลลัพธ์แยกเป็น MATCH / MISMATCH / MISSING / EXTRA และดาวน์โหลดรายงาน Excel ได้ เช่นเดียวกับหน้ารายละเอียดตาราง

7. การใช้งานผ่าน Command Line

เหมาะสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการรันตรวจสอบแบบอัตโนมัติ (เช่น ตั้งเวลารันอัตโนมัติ) โดยไม่ต้องเปิดหน้าเว็บ ต้องมีไฟล์ config.json อยู่แล้ว (ดูหัวข้อ 4.2)

<pre>python validate_all_tables.py --db <ชื่อฐานข้อมูล></pre>	
flag	ความหมาย
--db <ชื่อ>	ระบุฐานข้อมูลที่จะตรวจสอบ (ถ้าไม่ใส่ จะใช้ default_db จาก config.json)
--json	พิมพ์ผลลัพธ์เป็น JSON ที่ละบรรทัด (NDJSON) แทนข้อความอ่านง่ายปกติ เหมาะสำหรับต่อกับระบบอื่น
--skip-sync	ข้ามขั้นตอนเทียบข้อมูลแบบละเอียด ตรวจสอบเฉพาะโครงสร้างตารางและจำนวนแถวเท่านั้น
--sync-limit <N>	จำกัดจำนวนแถวสูงสุดที่จะเทียบข้อมูลแบบละเอียดต่อหนึ่งตาราง
--tables <ชื่อ1,ชื่อ2,...>	ระบุเฉพาะบางตารางที่ต้องการตรวจสอบ (ค้นด้วยจุลภาค) แทนที่จะตรวจสอบทั้งฐานข้อมูล

8. โครงสร้างไฟล์สำคัญในโปรเจกต์

ไฟล์ / โฟลเดอร์	หน้าที่
web_server.py	โปรแกรมหลักของหน้าเว็บแดชบอร์ด (เปิดพอร์ต 5001)
validate_all_tables.py	ตัวตรวจสอบข้อมูลหลัก ทำงานทั้งตอนรันผ่านหน้าเว็บและผ่าน Command Line
mysql40.py	ตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL 4.0 ผังต้นทางโดยเฉพาะ (เขียนขึ้นเอง เนื่องจาก driver ทั่วไปต่อ MySQL 4.0 ไม่ได้)
config.json	ไฟล์เก็บข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและค่าตั้งค่าต่างๆ (ห้าม commit ขึ้น git)
ts_field_config.json	กำหนดคอลัมน์วันที่หลักของแต่ละตาราง ใช้คำนวณช่วงเวลาของข้อมูล
static/	ไฟล์หน้าเว็บแดชบอร์ด
static/reports/	รายงานผลการตรวจสอบ (สร้างอัตโนมัติ ถูกเขียนทับทุกครั้งที่ Run Validation ใหม่)

9. การแก้ปัญหาที่พบบ่อย

ติดตั้ง pip install mysqlclient ไม่สำเร็จ

แปลว่ายังไม่ได้ลง MySQL client library ให้ดูหัวข้อ "2. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน" หากใช้ macOS แล้วยังไม่ผ่าน ให้ลองตั้งค่า path เพิ่มเติมด้วยคำสั่ง:

```
export PKG_CONFIG_PATH="$(brew --prefix mysql-client)/lib/pkgconfig"
```

ขึ้นข้อความ ERROR: cannot load config.json

แปลว่ายังไม่ได้สร้างไฟล์ config.json หรือรูปแบบ JSON ในไฟล์ผิดพลาด ให้ตรวจสอบตามหัวข้อ 4.2 อีกครั้ง หรือใช้วิธีตั้งค่าผ่านหน้าเว็บแทน (หัวข้อ 4.1)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลต้นทางไม่ได้ หรือค้าง (timeout)

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ VPN แล้วหรือยัง และไฟร์วอลล์อนุญาตให้เข้าถึง host ฝั่งต้นทางหรือไม่ หากยังไม่ได้ผล ลองเพิ่มค่า src_timeout ใน config.json ให้มากขึ้น

พอร์ต 5001 ถูกใช้งานอยู่แล้ว (port ชนกัน)

แก้ไขเลขพอร์ตได้ที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์ web_server.py

10. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูล

- ห้าม commit ไฟล์ config.json ขึ้น git เพราะมีรหัสผ่านจริงของฐานข้อมูลอยู่ในไฟล์
- ใช้บัญชีฐานข้อมูลสิทธิ์ "อ่านอย่างเดียว" (read-only) เท่านั้น โปรแกรมนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเขียนหรือแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลใดๆ
- รายงานใน static/reports/ ถูกเขียนทับทุกครั้งที่ Run Validation ใหม่ หากต้องการเก็บรายงานไว้อ้างอิงในอนาคต ให้ดาวน์โหลดออกมาเก็บนอกโปรแกรมก่อนเริ่มตรวจสอบรอบใหม่

11. ติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากพบปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือนี้ ให้ติดต่อทีมพัฒนา/ผู้ดูแลโปรเจกต์ การแนบข้อความ error และภาพหน้าจอประกอบจะช่วยให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น