

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR WEB

NAMA : NUR HANIFAH NIM : 1841720062

Kelas : TI 2B

Isi Laporan :Jobsheet-3: Session Flash_Data dan Delete Data

<u>Praktikum – Bagian 1: Menampilkan data dari session flash_data menggunakan codeIgniter</u>

Langka h	Keterangan
1	Buka kembali folder CodeIgniter yang telah dibuat pada Jobsheet sebelumnya
2	Session flash data yaitu session yang hanya bersifat sementara, biasanya fungsi ini di pakai pada saat kita menyimpan data dan keluar Alert. Untuk keterangan lebih lanjut tentang flash data dapat dilihat pada link dibawah ini: https://www.codeigniter.com/user_guide/libraries/sessions.html?highlight=flash#f lashdata
3	Buka application/config/autoload.php dan Tambahkan session pada libraries seperti pada gambar dibawah ini Code-ketiga paplication 60 */ cache config autoload['libraries'] = array('user_agent' => 'ua'); sautoload['libraries'] = array('database', 'session'); autoload.php 62 63 /*
4	Setelah kita tambahkan <i>session</i> di <i>autoload</i> maka kita lakukan konfigurasi pada <i>controller</i> mahasiswa pada <i>function</i> tambah. seperti pada gambar dibawah ini (<i>line</i> 48)

```
public function tambah() {
  31
  32
               $data['title'] = 'Form Menambahkan Data Mahasiswa';
  33
  34
       // $this->form_validation->set_rules('fieldname', 'fieldlabel', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]');
  35
               $this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
               $this->form_validation->set_rules('nim', 'Nim', 'required|numeric');
  36
  37
               $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|valid_email');
  38
  39
               if ($this->form_validation->run() == FALSE) {
                  # code...
  41
                  $this->load->view('template/header', $data);
  42
                   $this->load->view('mahasiswa/tambah', $data);
                  $this->load->view('template/footer');
  43
  44
               } else {
                   # code...
  46
                  $this->mahasiswa_model->tambahdatamhs();
  47
                  // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
  48
                  $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
  49
                   redirect('mahasiswa','refresh');
  51
  52
Keterangan:
```

Pada line 48 kita melakukan set flash data dengan 2 parameter yaitu

- Nama dari flashdatanya atau alias
- Isi dari flashdata bila nanti akan ditampilkan

Buka halaman index.php pada **views/mahasiswa/index.php** dan tambahkan *code* berikut agar proses *session* berjalan. untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:

Tambahkan **alert** agar tampilannya lebih menarik dan cari *alert* yang ada tanda *close*-nya

https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/alerts/

6



Copy paste code alert bootstrap ke views/mahasiswa/index dan rubah beberapa code seperti pada gambar dibawah ini (line 4-13)

```
<div class="container">
3
     <div class="row mt-4">
5
         <div class="col-md-6">
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
6
7
                Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata();?>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
9
                   <span aria-hidden="true">&times;</span>
10
                </button>
11
            </div>
12
         </div>
     </div>
13
14
15
         <div class="row mt-4">
16
            <div class="col-md-6">
                <a href="<?= base_url()?>mahasiswa/tambah"class="btn btn-primary"> Tambah Data</a>
17
18
            </div>
19
        </div>
20
        <!-- mt-3 artinya margin top 3 -->
     <div class="row mt-3">
21
        <div class="col-md-6">
22
           <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
23
24
        25
           <?php foreach($mahasiswa as $mhs):?>
26
              <?= $mhs['nama'];?>
27
            <?php endforeach; ?>
28
         29
        </div>
     </div>
30
31
     </div>
```

Keterangan:


Pada *line* 17 tambahkan tanda ; pada akhir base_url() sehingga menjadi base_url(); ?>.....

7 Tambahkan pengkondisian dan parameter pada flashdata (*line* 3)

```
<div class="container">
 3
     <?php if($this->session->flashdata('flash-data') ): ?>
     <div class="row mt-4">
         <div class="col-md-6">
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
 7
                 Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata('flash-data');?>
 8
                 <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
 9
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                 </button>
10
11
             </div>
12
         </div>
13
     </div>
     <?php endif; ?>
14
```


Keterangan

- Line 3 merupakan sebuah pengkondisikan (ingat tambahkan nama dari flashdata yang telah diset pada controller/mahasiswa/tambah yaitu flash-data pada parameternya)
- Line 7 tambahkan juga nama flashdatanya yaitu flash-data pada parameter flashdata agar isi dari flashdata dapat ditampilkan yaitu ditambah
- Line 14 adalah penutup if




Praktikum – Bagian 2: Membuat *link* untuk menghapus data pada database

Langkah	Keterangan
1	Tambahkan sebuah tombol pada views/mahasiswa/index.php, untuk <i>code</i> -nya seperti pada gambar berikut: (<i>line</i> 28)
	class="list-group"> class="list-group"> class="list-group-item"> cl
2	Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini





6 Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini




Setelah kita berhasil membuat konfirmasi maka langkah berikutnya kita membuat *function* hapus pada *controller* mahasiswa. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat sebuah *function* hapus pada *controller* mahasiswa

a. Buka **file controller/mahasiswa** dan buatlah sebuah **function hapus** seperti pada gambar dibawah ini.

```
public function hapus($id) {
    $this->mahasiswa_model->hapusdatamhs($id);
    // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
    $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
    redirect('mahasiswa','refresh');
}
```

Keterangan:

- Pada line 54 kita membutuhkan parameter id
- Parameter id didapat dari mana??? lihat gambar dibawah ini
- $\begin{tabular}{ll} \hline (i) & localhost/12.codelgniter/code-ketiga/<=? base_url();?> mahasiswa/hapus/1 \\ \hline \end{tabular}$
- Jika pada saat kita klik *button* hapus maka pada url akan terlihat angka 1 (ini lah id yang merupakan parameter pada *function* hapus)
- Begitu juga pada line 55 terdapat parameter id
- Pada line 55 terdapat code \$this->mahasiswa_model >hapusdatamhs(\$id); maka nanti kita akan juga membuat sebuah function hapusdatamhs pada mahasiswa_model



-- Selamat Mengerjakan -