



MiniTutorial: Funciones en MySQL

♦ ¿Qué es una función en MySQL?

Una **función en MySQL** es una palabra reservada del lenguaje que siempre se escribe seguida de paréntesis ().

Algunas funciones **no necesitan ningún dato dentro de los paréntesis**, por lo que se dice que *no tienen argumentos* (por ejemplo, CURDATE()).

Otras funciones, en cambio, **sí necesitan uno o varios datos dentro de los paréntesis**, llamados *argumentos* (por ejemplo, YEAR('2025-04-01')).

👉 Se pueden usar en consultas como SELECT, WHERE, ORDER BY, etc.

📌 Tipos de funciones según argumentos

✅ Funciones sin argumentos

SELECT CURDATE();

SELECT CURTIME();

✅ Funciones con argumentos

SELECT YEAR('2025-04-01');

SELECT LEFT('Hola', 2);

Funciones de fecha

Función	Ejemplo	Explicación
YEAR(fecha)	SELECT YEAR('2025-04-01');	Devuelve el año de una fecha
MONTH(fecha)	SELECT MONTH('2025-04-01');	Devuelve el mes (1-12)
CURDATE()	SELECT CURDATE();	Devuelve la fecha actual
ADDDATE(fecha, INTERVAL valor tipo)	SELECT ADDDATE('2020-01-01', INTERVAL 4 YEAR);	Suma un intervalo a una fecha
SUBDATE(fecha, INTERVAL valor tipo)	SELECT SUBDATE('2025-04-01', INTERVAL 10 DAY);	Resta un intervalo a una fecha
DATEDIFF(f1, f2)	SELECT DATEDIFF('2025-04-10', '2025-04-01');	Diferencia en días entre dos fechas

Funciones de hora

Función	Ejemplo	Explicación
CURTIME()	SELECT CURTIME();	Devuelve la hora actual



Función	Ejemplo	Explicación
ADDTIME(hora, intervalo)	SELECT ADDTIME('10:00:00','02:30:00');	Suma tiempo a una hora
SUBTIME(hora, intervalo)	SELECT SUBTIME('10:00:00','01:15:00');	Resta tiempo a una hora

Funciones de texto

Función	Ejemplo	Explicación
LEFT(texto, n)	SELECT LEFT('Informática',5);	Devuelve los primeros n caracteres
RIGHT(texto, n)	SELECT RIGHT('Informática',4);	Devuelve los últimos n caracteres
LCASE(texto)	SELECT LCASE('HOLA');	Convierte a minúsculas
UCASE(texto)	SELECT UCASE('hola');	Convierte a mayúsculas

Funciones de cifrado

Función	Ejemplo	Explicación
MD5(texto)	SELECT MD5('password');	Genera un hash del texto

Funciones aleatorias

Función	Ejemplo	Explicación
RAND()	SELECT RAND();	Genera un número aleatorio entre 0 y 1
RAND() + fórmula	SELECT FLOOR(RAND()*(10-1+1))+1;	Genera un número aleatorio entre dos valores

Resumen final

Tipo	Funciones
 Fecha	YEAR, MONTH, CURDATE, ADDDATE, SUBDATE, DATEDIFF
 Hora	CURTIME, ADDTIME, SUBTIME
 Texto	LEFT, RIGHT, LCASE, UCASE
 Cifrado	MD5
 Aleatorio	RAND