

- 1. Diseñar una clase llamada **Persona** que tenga como atributos privados: el nombre, apellido1, apellido2 y dni y como métodos:
 - Un constructor que inicializa los atributos con los valores pasados como argumentos
 - Un método llamado contraseña que devuelve la contraseña de la persona (formada por la primera letra del nombre, las 3 primeras letras de apellido1 y la última letra de apellido2).
 - · Un método llamado dniValido que devuelve verdadero si el dni es válido y falso en otro caso. (Controlar que tenga 9 caracteres y la letra correspondiente)

NOTA: para calcular la letra se divide el número del dni entre 23 y el resto obtenido será la posición de la letra del dni en la siguiente cadena "TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE"

- 2. Diseña una clase llamada **Libro** con los atributos privados: ISBN, titulo y autor y los métodos:
- · Un constructor que inicializa las propiedades con los valores pasados como argumentos
- · Al intentar crear el objeto si el ISBN tiene menos de 13 caracteres mostrará un mensaje indicando el error.
- · Métodos selectores y modificadores.
- · Un método llamado esEspañol que devuelve verdadero si los caracteres que ocupan las posiciones 4 y 5 del ISBN son "84". Ejemplo de ISBN="9788499640884" es español.
- · Un método llamado mostrar que muestra el título con todas las letras en mayúsculas y el autor en minúsculas (salvo la primera letra).

Desde el método main() crear un objeto de tipo Libro mostrar todos sus datos y decir si es español o no.

- 3. Diseñar una clase que modele a una tarjeta de débito y tenga las siguientes características:
 - · Nombre del titular
 - · Número de cuenta
 - · Clave de la tarjeta (PIN)
 - · Estado de la tarjeta (habilitada / bloqueada)
- · Saldo disponible en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta

Y los siguientes métodos:

· Métodos get y set para acceder a cada uno de los atributos