

Ejemplo Básico de uso de React Js

Ejemplo de Archivo App Js.

```
import React from 'react';

// Componente funcional que muestra un mensaje de bienvenida
function App() {
  return (
    <div style={{ textAlign: 'center', marginTop: '50px' }}>
      <h1>¡Hola, bienvenido a mi primera app en React!</h1>
      <p>Este es un ejemplo básico de un componente funcional.</p>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Ejemplo de Archivo Index Js.

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';
import App from './App';

ReactDOM.render(
  <React.StrictMode>
    <App />
  </React.StrictMode>,
  document.getElementById('root')
```

);

Ejemplo de archivo Index css.

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  background-color: #f0f0f0;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
  
div {  
  background-color: white;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}
```

Archivo package.json (solo se menciona para referencia):

Este archivo sería generado automáticamente cuando creas un proyecto React usando create-react-app, por lo que no es necesario que lo escribas manualmente.

Instrucciones para ejecutar el proyecto:

1. Crear el proyecto: Si aún no tienes un proyecto React, puedes crearlo usando create-react-app:

```
npx create-react-app my-react-app  
cd my-react-app
```

2. **Reemplazar archivos:** Reemplaza los archivos generados (App.js, index.js, index.css) por los que te he proporcionado.

3. Ejecutar la aplicación:

npm start

Esto iniciará la aplicación React en modo de desarrollo y podrás verla en el navegador, generalmente en **http://localhost:3000**.