

CONDICIONALES

Realiza un archivo HTML en el cual se pida el nombre de un alumno y la nota, usando mensajes emergentes.

Mostrará en el texto HTML el nombre del alumno, la nota numérica y el texto: “Necesita mejorar”, “Aprobado”, “Bien”, “Notable” o “Sobresaliente”

Introduce algo de formato para que los texto se muestre bien con colores diferenciados si está suspenso, o en los demás casos, utilizando código JS para seleccionar/construir el formato adecuado.

Por ejemplo:

Suspenso

Aprobado

Sobresaliente

Ten en cuenta que tú página web debe acepta notas con decimales, indicados con “,” o con “.”, y admitir cero. Por ejemplo: (4.56 ó 4,56)

Hazla tolerante a fallos. Casos que introduzcas valores no validos o cierres la ventana emergente de entrada de datos.

Añade un Titulo, subtítulo, a la página HTML.

BUCLE FOR (ANIDADO)

Realiza un archivo HTML en el cual muestren las tablas de multiplicar del 1 al 12 de forma ordenada en filas de 4 tablas y 3 columnas de tablas.

Resalta los los múltiplos de 2, 3, 5 y 7 de otro color.

Añade un Título, subtítulo, a la página HTML.

Realiza un archivo HTML que te muestre el siguiente dibujo:

```
      *
     ***
    *****
   *********
  *******
 *****
  ***
   *
```

Pista: para caracteres en blanco puedes usar y para los saltos de línea

Añade un Título, subtítulo, a la página HTML.

BUCLES DE CONTROL

Realiza un archivo HTML que solicite un texto al usuario a través de un prompt emergente.

Crea a la vez una función en JS que convierta la cadena de texto introducida a mayúsculas, sin signos de tildes pero respetando la posición de cada carácter de la cadena.

Por ejemplo:

“Esta página es para la formación.” se convertirá en

“ESTA PAGINA ES PARA LA FORMACION”.

Crea otra función que haga lo mismo con números, convirtiendo el signo de decimales “,” en “.” en caso de introducir estos con “,”.

Por ejemplo:

“3,25”se convertirá en“3.25”

“78.156”no cambiará“78.156”

Crea una última función que descubra si lo introducido es un número o un texto y llame a la función correspondiente en cada caso.

Muestra el valor introducido y el resultado en el documento HTML.

Que tus funciones admitan control de null y vacío, y que el usuario pueda cancelar la ejecución.

Añade un Título y subtítulo, a la página HTML.

VALIDADOR DE CONTRASEÑAS

Implementa una función en JavaScript llamada `validatePassword`.

La función `validatePassword` valida una contraseña que recibe como parámetro. Si la contraseña cumple con los siguientes criterios de seguridad devolverá `true` en caso contrario devolverá `false`.

Se considera que una contraseña es segura cuando cumple los siguientes parámetros:

- Está compuesta por números, símbolos y combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas.

- Tiene como mínimo doce caracteres.

- No tiene números ni letras consecutivas.

Implementa la función en JavaScript: `generatePassword`.

La función `generatePassword` genera una contraseña. La función debe devolver una cadena de texto con dicha contraseña.

Se considera que una contraseña es segura si sigue los parámetros descritos para la función anterior `validatePassword`.

Crea las funciones sin el uso de expresiones regulares, para que puedas practicar el manejo de bucles, condicionales y Arrays.

Crea un código anejo para poder probar adecuadamente las funciones y mostrar resultados en la página HTML.

Añade un Título y subtítulo, a la página HTML.

TRABAJO FINAL RESUMEN

Crea un conjunto de archivos HTML que incluya ejemplos de uso de las siguientes elementos vistos en el aula durante este tema, incluye comentarios explicando lo que se expone en cada archivo.

Formas de integrar código JS con HTML.

Salida de información con mensajes emergentes, consola y modificando elementos del HTML.

Creación de variables.

Operadores aritméticos, lógicos, de comparación, de asignación.

Operadores ternarios.

Operadores de tipos, identificar instancias.

Creación de funciones, sin parámetros y con parámetros.

Creación de funciones anónimas y flecha.

Ejemplos de Hoisting, sentencias de creación de variables y constantes.

Ambito de las variables, como crear variable en bloque, en función, eliminación de variables.

Control condicional de proceso, encadenado de condicionales, sentencia switch.

Bucle For(), For..in, For..on, función .forEach().

Bucles while y do..while.

Salida de bloques break, break etiqueta, return.

Valores falsy y truthy.

Añade un Título y subtítulo, a cada archivo HTML.