

Todas las preguntas se responden en una línea

Tienes que modificar los asteriscos con tu línea de código

Tienes que utilizar map,find,filter como funciones.

Yo para alguna solución he utilizado la variable predefinida undefined, la propiedad length de los arrays...

Puntuación:

- EJERCICIOS 1,2,3 -> 1 PUNTO
- EJERCICIOS 4,5,6,7 -> 2 PUNTOS

Aunque puedes sacar un 11 la puntuación máxima será de 10.

Tip:

```
var nuevo_array = arr.map(function callback(currentValue, index, array) {  
    // Elemento devuelto de nuevo_array  
})
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1.0">  
    <title>GODOS</title>  
</head>  
<body>  
    <script>  
        const GODOS='{"GODOS":[{"nombre":"Ataúlfo",  
"anioIni":410,"aniofin":415},{ "nombre":"Sigerico",  
"anioIni":415},{ "nombre":"Walia",  
"anioIni":415,"aniofin":418},{ "nombre":"Teodored",  
"anioIni":418,"aniofin":451},{ "nombre":"Turismundo",  
"anioIni":451,"aniofin":453},{ "nombre":"Teodorico II",  
"anioIni":453,"aniofin":466},{ "nombre":"Eurico",  
"anioIni":466,"aniofin":484},{ "nombre":"Alarico II",  
"anioIni":484,"aniofin":507},{ "nombre":"Gesaleico",  
"anioIni":507,"aniofin":511},{ "nombre":"Amalarico",  
"anioIni":511,"aniofin":531},{ "nombre":"Teudis",  
"anioIni":531,"aniofin":548},{ "nombre":"Teudiselo",  
"anioIni":548,"aniofin":59},{ "nombre":"Ágila I",  
"anioIni":549,"aniofin":555},{ "nombre":"Atanagildo",  
"anioIni":551,"aniofin":567},{ "nombre":"Liuva I",
```

```

"anioIni":567,"aniofin":572},{ "nombre":"Leovigildo",
"anioIni":570,"aniofin":586},{ "nombre":"Recaredo I",
"anioIni":586,"aniofin":601},{ "nombre":"Luiva II",
"anioIni":601,"aniofin":603},{ "nombre":"Witerico",
"anioIni":603,"aniofin":610},{ "nombre":"Gundemaro",
"anioIni":610,"aniofin":612},{ "nombre":"Sisebuto",
"anioIni":612,"aniofin":621},{ "nombre":"Recaredo II",
"anioIni":621},{ "nombre":"Suintila",
"anioIni":621,"aniofin":631},{ "nombre":"Sisenando",
"anioIni":631,"aniofin":636},{ "nombre":"Chintila",
"anioIni":636,"aniofin":639},{ "nombre":"Tulga",
"anioIni":639,"aniofin":642},{ "nombre":"Chindasvinto",
"anioIni":642,"aniofin":653},{ "nombre":"Recesvinto",
"anioIni":649,"aniofin":672},{ "nombre":"Wamba",
"anioIni":672,"aniofin":680},{ "nombre":"Ervigio",
"anioIni":680,"aniofin":687},{ "nombre":"Égica",
"anioIni":687,"aniofin":702},{ "nombre":"Witiza",
"anioIni":702,"aniofin":709},{ "nombre":"Rodrigo",
"anioIni":709,"aniofin":711}}]}'

const SAJONES = '{"SAJONES":[{"nombre":"Recaredo I"},
{"nombre":"Gundemaro"}, {"nombre":"Sisebuto"}, {"nombre":"Suintila"
}, {"nombre":"Chintila" }, {"nombre":"Tulgarico" }]}{'

// 1) Almacena en la variable par true o false dependiendo si el
número de reyes godos fue par o impar
let par = true
*****

console.log(par)
// 2) Muestra el nombre de todos los godos
console.log(*****)

// 3) cuantos (en número) godos reinaron entre el 600 y el 700
pero no en años anteriores o posteriores
console.log(*****)

// 4)¿Existió un godo que reinó entre el 600 y 700 que se llamaba
Gesaleico? Responde Sí o No
//Seguramente necesitarás usar el operador ternario
console.log(*****)

// 5) Cuantos godos eran sajones. Se quiere saber SOLO los nombres
(en array si quieres)
console.log(*****)

// 6) El nombre de los 10 primeros reyes godos (en array si
quieres)

```

```
    console.log(*****)
    // 7) El nombre de los 10 últimos reyes godos (en array si
quieres)
    console.log(*****)

</script>
</body>
</html>
```