

El ejercicio consiste en insertar el contenido de 3 arrays de forma ordenada en un cuarto.

Normas:

- Hay que insertar los valores de forma ordenada.
- Solo puedes utilizar el método de arrays push() y length().
- No puedes modificar los arrays arr1 arr2 o arr3.
- Muestra el resultado en el campo demo. El programa base que se te ofrece hace eso mismo.
- No puedes crear más variables que las que se te ofrecen.
- **Tienes que insertar ordenado desde los tres arrays.** NO tienes que ordenar de dos dos en dos.
- Tienes que utilizar el programa base e introducir el código exactamente donde se te indica.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Tienes que cumplir TODAS las normas anteriores.
- Tu programa debe funcionar CORRECTAMENTE para cualquier valor introducido en los arrays. En caso contrario se considerará inválido.
- Tu programa estará refactorizado. Tiene que tener menos de 100 líneas de código (el html).
- Durante la corrección modificaré los valores de los arrays para comprobar que funciona correctamente. Antes de entregarlo comprueba tu programa con varios arrays diferentes para verificar que funciona de forma correcta.

Se proporciona programa base:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript Arrays</h2>
<p> Tenemos tres arrays arr1 arr2 y arr3 y queremos insertarlos de forma
ordenada en un cuarto array arr4.
    Importante: hay que insertarlo de forma ordenada.
    Solo puedes utilizar el método de arrays push() y length().
    No puedes modificar los arrays arr1 arr2 o arr3.
    Muestra el resultado en el campo demo.
    No puedes crear más variables que las que se te ofrecen.
</p>
<p id="demo"></p>
<script>
const arr1 = [1,2,3,7,9];
const arr2 = [4,5,6,9,9];
const arr3 = [7,9,15,19,25,38,49];
var arr4=[]
let i=0;
let j=0;
let k=0;
/*AQUÍ VA TU CÓDIGO*/
document.getElementById("demo").innerHTML = arr4;
</script>
</body>
</html>
```

Resultados de aprendizaje:

- **RA2 Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores Web.**

Criterios de evaluación:

- Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes Web en función de sus posibilidades.
- Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.

- Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.