

Внешний курс. Блок 1: Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Закиров Нурислам Дамирович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий блока “Основы Кибербезопасности”	6
2.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	6
2.2	Персонализация сети	10
2.3	Браузер TOR. Анонимизация	11
2.4	Беспроводные сети Wi-fi	12
3	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 2.1.1	6
2.2	Вопрос 2.1.2	7
2.3	Вопрос 2.1.3	7
2.4	Вопрос 2.1.4	7
2.5	Вопрос 2.1.5	8
2.6	Вопрос 2.1.6	8
2.7	Вопрос 2.1.7	9
2.8	Вопрос 2.1.8	9
2.9	Вопрос 2.1.9	9
2.10	Вопрос 2.2.1	10
2.11	Вопрос 2.2.2	10
2.12	Вопрос 2.2.3	10
2.13	Вопрос 2.2.4	11
2.14	Вопрос 2.3.1	11
2.15	Вопрос 2.3.2	11
2.16	Вопрос 2.3.3	12
2.17	Вопрос 2.3.4	12
2.18	Вопрос 2.4.1	12
2.19	Вопрос 2.4.2	13
2.20	Вопрос 2.4.3	13
2.21	Вопрос 2.4.4	14
2.22	Вопрос 2.4.5	14

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса “Основы Кибербезопасности”

2 Выполнение заданий блока “Основы Кибербезопасности”

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP - протокол сетевого уровня TCP - протокол транспортного уровня HTTPS - протокол прикладного уровня IP - протокол сетевого уровня, поэтому ответ HTTPS (рис. 2.1).




Рис. 2.1: Вопрос 2.1.1

Ранее было упомянуто, что протокол TCP - transmission control protocol - работает на транспортном уровне (рис. 2.2).




Рис. 2.2: Вопрос 2.1.2

В адресе типа IPv4 не может быть чисел больше 255, поэтому первые два варианта не подходят (рис. 2.3).




Рис. 2.3: Вопрос 2.1.3

DNS-сервер, Domain name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу Обязательное условие – Сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса (рис. 2.4).




Рис. 2.4: Вопрос 2.1.4

Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень (Application Layer): HTTP, RTSP, FTP, DNS.
- Транспортный уровень (Transport Layer): TCP, UDP, SCTP, DCCP.
- Сетевой (Межсетевой) уровень (Network Layer): IP.
- Уровень сетевого доступа (Канальный) (Link Layer): Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM и MPLS. (рис. 2.5).




Рис. 2.5: Вопрос 2.1.5

Протокол http передает не зашифрованные данные, а протокол https уже будет передавать зашифрованные данные (рис. 2.6).




Рис. 2.6: Вопрос 2.1.6

https передает зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая должна быть рукопожатием (рис. 2.7).




Рис. 2.7: Вопрос 2.1.7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подключить-ся (рис. 2.8).




Рис. 2.8: Вопрос 2.1.8

Ответ на изображении, остальные варианты в протоколе предусмотрены (рис. 2.9).




Рис. 2.9: Вопрос 2.1.9

2.2 Персонализация сети

Куки точно не хранят пароли и IP-адреса, а id сессии и идентификатор хранят (рис. 2.10).




Рис. 2.10: Вопрос 2.2.1

Конечно же, куки не делают соединение более надежным (рис. 2.11).




Рис. 2.11: Вопрос 2.2.2

Ответ на изображении (рис. 2.12).




Рис. 2.12: Вопрос 2.2.3

Сессионные куки хранятся в течение сессии, то есть пока используется веб-сайт (рис. 2.13).

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 40% верных

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☐ Нет

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 2.13: Вопрос 2.2.4

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

Необходимо три узла - входной, промежуточный и выходной (рис. 2.14).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 3 из 6 шагов пройдено 1 из 4 баллов получено

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

Абсолютно точно.

Верно решили 959 учащихся
Из всех попыток 77% верных

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 2.14: Вопрос 2.3.1

IP-адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам (рис. 2.15).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 4 из 6 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

Верно решили 906 учащихся
Из всех попыток 19% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☐ охранному узлу

☐ промежуточному узлу

☒ отправителю

☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 2.15: Вопрос 2.3.2

Отправитель генерирует общий секретный ключ со узлами, через которые идет передача, то есть со всеми (рис. 2.16).




Рис. 2.16: Вопрос 2.3.3

Для получения пакетов не нужно использовать TOR. TOR — это технология, которая позволяет с некоторым успехом скрыть личность человека в интернете (рис. 2.17).




Рис. 2.17: Вопрос 2.3.4

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi

Действительно, это определение Wi-Fi (рис. 2.18).




Рис. 2.18: Вопрос 2.4.1

Для целей работы в Интернете Wi-Fi обычно располагается как канальный уровень (эквивалентный физическому и канальным уровням модели OSI) ниже интернет-уровня интернет-протокола. Это означает, что узлы имеют связанный интернет-адрес, и при подходящем подключении это обеспечивает полный доступ в Интернет. (рис. 2.19).




Рис. 2.19: Вопрос 2.4.2

WEP (Wired Equivalent Privacy) – устаревший и небезопасный метод проверки подлинности. Это первый и не очень удачный метод защиты. Злоумышленники без проблем получают доступ к беспроводным сетям, которые защищены с помощью WEP, был заменен остальными представленными (рис. 2.20).




Рис. 2.20: Вопрос 2.4.3

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные (рис. 2.21).




Рис. 2.21: Вопрос 2.4.4

В целом, понятно по названию, что WPA2 Personal для личного использования, то есть для домашней сети, enterprise - для предприятий (рис. 2.22).




Рис. 2.22: Вопрос 2.4.5

3 Выводы

В ходе выполнения блока “Безопасность в сети” узнал о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей Wi-Fi и браузера TOR.