☰ Submission Detail

ID	#505241
Problem	GCD_v2 (https://ejudge.it.kmitl.ac.th/problem/2914)
Username	it60070183(นายธีรภัทร ไกรศรีสิริกุล) (https://ejudge.it.kmitl.ac.th/account/1506)
Language	Python
Correctness Score	100 Points
Bonus Score	900 Points
Quality	100% How to improve your code
Summary Score	1000 Points
Time	2017-10-19 12:05:40

➡ Details

Case 1 [#6064] :   Passed   0.02477100 sec.
Case 2 [#6065] :   Passed   0.02512900 sec.
Case 3 [#6066] :   Passed   0.02480800 sec.
Case 4 [#6067] :   Passed   0.02474700 sec.
Case 5 [#6068] :   Passed   0.02545900 sec.
Case 6 [#6069] :   Passed   0.02460100 sec.
Case 7 [#6070] :   Passed   0.02562100 sec.
Case 8 [#6071] :   Passed   0.02474200 sec.
Case 9 [#6072] :   Passed   0.02521300 sec.
Case 10 [#6073] :   Passed   0.02504700 sec.

🖥 Code

```
Pointers=false&textReferences=false&showOnlyOutputs=false&py=3&rawInputLstJSON=%5B%5D&curInstr=0)
```

```python
"""
PSIT Pair-Programming (19th October 2017)
#1 - Supakit Theanthunyakit (it6007098)
#2 - Teerapat Kraisrisirikul (it60070183)
"""

def main():
    """ Main function """
    num_a, num_b = int(input()), int(input())
    num_a, num_b = min(num_a, num_b), max(num_a, num_b)

    while True:
        num_a, num_b = num_b % num_a, num_a
        if num_a == 0:
            print(num_b)
            break

main()
```