1/12/2560 <e>Judge

Description

กำหนด

- เซต A มีสมาชิก n ตัว
- เซต B มีสมาชิก m ตัว
- ผลต่าง A B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของ A ที่ไม่ใช่สมาชิกของ B

จงหาเขียนโปรแกรมเพื่อหาสมาชิกทั้งหมดของเซต A-B ตัวอย่าง

- $A = \{1, 2, 3\}$
- B = { 4 , 1 }
- A-B = { 2 , 3 }

by Chotipat Pornavalai (https://ejudge.it.kmitl.ac.th/account/6) 30 November -0001, 00:00

Specification

→ Input Specification

→ Output Specification

บรรทัดแรกรับ n บรรทัดที่สองรับ m n บรรทัดต่อมา รับ เลขจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นสมาชิกของ A อีก m บรรทัด รับ เลขจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นสมาชิกของ B สมาชิกทั้งหมดของเซต A-B เรียงลำดับจากค่าน้อยไป หามาก

₹ Sample Case

→ Sample Input

Sample Output

3			
2			
1			
_			
2			
_			
3			
4			
1			

2 3

② Time Remaining