







FTP服务器地址: ftp://10.112.22.177

用户名: student2022

密码: student

下载: FileZilla_3.56.0_win64-setup.exe







登录华为官网:https://www.huaweicloud.com/

W HUAWEI	
-----------------	--

☆□

个人及家庭产品

商用产品及方案 服务支持

合作伙伴与开发者 关于华为

仁儿如土十六

抽上红虹

产品	iii			行业解决万案	热点诂题	
联接	云与计算		运营商服务	华为云行业解决方案	智能体	
运营商网络	华为云	鲲鹏计算平台 —	政企服务	电信行业	F5G,光联万物	
企业无线	计算	昇腾Al计算	云服务	数字政府	自动驾驶网络	
企业网络	数据存储			智慧园区	IPv6+, 智联万物	
企业光网络	机器视觉			交通行业	先进工业网络	
数字能源	智能协作			电力行业		
				金融行业		

ᇚᄼ





域名建站专场

快速搭建网站,让企业品宣更高效,多款热门域名首注1元起

了解详情



业 华为z

最新活动 产品 解决方案 EI企业智能 定价 云商店 合作伙伴 开发者 支持与服务 了解华为云

Q 文档 备案 控制台



注册

华为云专业服务

各领域专家使用专业工具,提供卓越的全流程专业服务,加速实现您的业务价值









普惠上云,精选专区	扫码登录	密码登录
认证或付费可抽HUAWEI WATCH GT2	IAM用户登	录
COUNT	luxqbupt123	
	bupttea	
		<u></u>
	忘记密码	记住登录名

▶ IAM用户登录: 用户名: bupt+学号/初次密码: bupt@123456





华为云 │ ☆ 控制台 •)广州-友好用户环境 ▼				搜索		Q	更多		luxqbupt123 bupttea	
服务列表	请输入名称或者功能查找服务					Q					X
	最近访问的服务: 数据管理服务	DAS \$	充一身份认证服务 IAM								
○○ 云耀云服务器 HECS	计算		存储		网络			数据库			<u> </u>
○ 裸金属服务器 BMS	弹性云服务器 ECS	¥	数据工坊 DWR		虚拟私有云 VPC		Ŧ	云数据库	GaussDB		
	云耀云服务器 HECS	Į.	云硬盘 EVS	#	弹性负载均衡 ELB		¥	云数据库	RDS		# 8
∭ 弹性伸缩 AS	裸金属服务器 BMS	Į.	专属分布式存储 DSS		云专线 DC			文档数据	库服务 DDS		
△ 云硬盘 EVS	云手机 CPH		存储容灾服务 SDRS		虚拟专用网络 VPN			云数据库	GaussDB(fo	r Cassandra)	
○ 云备份 CBR	镜像服务 IMS		云服务器备份 CSBS		企业交换机 ESW			云数据库	GaussDB(fo	r Mongo)	
0 242	函数工作流 FunctionGraph		云备份 CBR		云解析服务 DNS			云数据库	GaussDB(fo	r Influx)	
→ 対象存储服务 OBS	弹性伸缩 AS	¥	云硬盘备份 VBS		NAT网关 NAT			云数据库	GaussDB(fo	r Redis)	
虚拟私有云 VPC	专属云 DEC		对象存储服务 OBS	#	弹性公网IP EIP		¥.	分布式数	据库中间件[DDM	
小 弹性负载均衡 ELB	专属主机 DEH		数据快递服务 DES		云连接 CC			数据库和	应用迁移 UG	60	
A MENNOR TO			弹性文件服务 SFS		VPC终端节点 VPCEP			数据复制	服务 DRS		
P 弹性公网IP EIP	安全与合规		CDN		企业路由器 ER			数据管理	服务 DAS		
○ 二颗程序 DDC	DDoS防护		二方辞网关 0.00		◆採加油 G∀		Į.	Marie Co.	erice distri	VI SINGERSON	

























* 数据库引擎	GaussDB(for openGauss) ▼			
数据库来源	GaussDB	Ī		
			请輸入实例名称	Q C
	实例名称	数据库引擎版本	实例类型	状态
	gauss-be43	GaussDB(for openGauss)	主备	● 正常
* 数据库名称	postgres			
* 登录用户名	buptceshi			
* 密码		测试连接		
	❷ 连接成功。		_	
	✓ 记住密码 同意DAS使用加密方式	记住密码		
描述				
定时采集 ⑦	若不开启,DAS只能实时的从数据库药	· 获取结构定义数据,将会影响数据库实际	寸性能。	
cou###===				

学生登录数据库实例: 用户名: bupt+学号/密码: bupt@2022














SQL查询 X 库管理-bupt201 X				
列名称: gauss-be43 数据库版本类型: Gauss	新建数据库		X	
沙張库	数据库名称	buptceshi 只能创建用户数据库		C
019212305	字符集	UTF8	· L 置	查证
2022	Template	template0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	查详
页∨ 总条数: 2 〈 1 〉	Collation ③			
	Ctype ③			
	DBCOMPATIBILITY 19	PostgreSQL		
		确定取消		




























IAM用户登录数据库实例








IAM用户登录数据库实例








IAM用户登录数据库实例












导入类型	sql	csv					
文件来源	上传文件	从OBS中选择					
附件存放位置 ②	obs0630bupt	V	没有OBS桶? 创建OBS桶				
	创建OBS桶免费, 但保存文	《件将产生—定的费用。					
		+					
选择附件	点击	或将文件拖动到此处后上	传文件 (.csv)				
	数人不能通过100, 五大能	RTIS I NOTT					
数据库	yiqing2022	<u> </u>					
表	"yiqing2022"."病例基本信息	息表" >					
数据位置	第1行为属性	第1行为数据					
字符集	UTF8	GBK	自动检测				
选项	忽略报错,即SQL执行失师	败时跳过					
	✓ 导入完成后删除上传的文件						
	☑ 清空表,执行导入前先对标						



IAM用户数据导入







华为云数据导入







参考资料



http://www.postgres.cn/docs/9.4/

