

Liste Complète de Toutes les APIs PrestaShop 8.2.6

Chaque ligne = 1 endpoint API disponible. URL de base : <http://localhost:8080/api/>

Comment lire ce document

Pour chaque ressource, tu trouveras :

- Toutes les URLs possibles (liste, détail, schéma)
- Les méthodes HTTP autorisées (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
- Ce que chaque combinaison méthode + URL fait concrètement
- Les méthodes interdites (si applicable)

Légende :

- `{id}` = l'identifiant numérique de la ressource (ex: 1, 2, 42...)
- `{CLE}` = ta clé API de 32 caractères
-  = autorisé
-  = interdit (erreur 405)

1. PRODUCTS (Produits)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/products?ws_key={CLE}</code>	Lister tous les produits	200
GET	<code>/api/products/{id}?ws_key={CLE}</code>	Obtenir le détail d'un produit	200
GET	<code>/api/products? schema=blank&ws_key={CLE}</code>	Obtenir un XML vide à remplir (template)	200
GET	<code>/api/products? schema=synopsis&ws_key={CLE}</code>	Obtenir la description de tous les champs	200

Méthode	URL	Description	Code retour
HEAD	<code>/api/products/{id}?ws_key={CLE}</code>	Vérifier si un produit existe (pas de body)	200
POST	<code>/api/products?ws_key={CLE}</code>	Créer un nouveau produit (XML dans le body)	201
PUT	<code>/api/products/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer TOUS les champs du produit	200
PATCH	<code>/api/products/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier SEULEMENT les champs envoyés	200
DELETE	<code>/api/products/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer un produit	200
DELETE	<code>/api/products/?id=[1,2,3]&ws_key={CLE}</code>	Supprimer plusieurs produits d'un coup	200

Classe PHP : `Product` → `classes/Product.php` Table BDD : `ps_product` , `ps_product_lang` , `ps_product_shop`

2. CATEGORIES (Catégories)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/categories?ws_key={CLE}</code>	Lister toutes les catégories	200
GET	<code>/api/categories/{id}?ws_key={CLE}</code>	Obtenir le détail d'une catégorie	200
GET	<code>/api/categories?schema=blank&ws_key={CLE}</code>	Template XML vide	200
HEAD	<code>/api/categories/{id}?ws_key={CLE}</code>	Vérifier existence	200
POST	<code>/api/categories?ws_key={CLE}</code>	Créer une catégorie	201

Méthode	URL	Description	Code retour
PUT	<code>/api/categories/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer une catégorie	200
PATCH	<code>/api/categories/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier partiellement	200
DELETE	<code>/api/categories/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer une catégorie	200

Classe PHP : `Category` → `classes/Category.php` Table BDD : `ps_category` , `ps_category_lang` , `ps_category_shop`

3. COMBINATIONS (Déclinaisons de produits)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/combinations?ws_key={CLE}</code>	Lister toutes les déclinaisons	200
GET	<code>/api/combinations/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail d'une déclinaison	200
GET	<code>/api/combinations?schema=blank&ws_key={CLE}</code>	Template XML vide	200
POST	<code>/api/combinations?ws_key={CLE}</code>	Créer une déclinaison	201
PUT	<code>/api/combinations/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer une déclinaison	200
PATCH	<code>/api/combinations/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier partiellement	200
DELETE	<code>/api/combinations/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `Combination` → `classes/Combination.php` Table BDD : `ps_product_attribute`

4. PRODUCT_FEATURES (Caractéristiques)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/product_features?ws_key={CLE}</code>	Lister (ex: "Matière", "Composition")	200
GET	<code>/api/product_features/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST	<code>/api/product_features?ws_key={CLE}</code>	Créer une caractéristique	201
PUT	<code>/api/product_features/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200
PATCH	<code>/api/product_features/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier partiellement	200
DELETE	<code>/api/product_features/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `Feature` → `classes/Feature.php`

5. PRODUCT_FEATURE_VALUES (Valeurs de caractéristiques)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/product_feature_values?ws_key={CLE}</code>	Lister (ex: "Coton", "Polyester")	200
GET	<code>/api/product_feature_values/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST	<code>/api/product_feature_values?ws_key={CLE}</code>	Créer	201
PUT	<code>/api/product_feature_values/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200

Méthode	URL	Description	Code retour
PATCH	<code>/api/product_feature_values/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
DELETE	<code>/api/product_feature_values/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `FeatureValue` → `classes/FeatureValue.php`

6. PRODUCT_OPTIONS (Groupes d'attributs)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/product_options?ws_key={CLE}</code>	Lister (ex: "Taille", "Couleur")	200
GET	<code>/api/product_options/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST	<code>/api/product_options?ws_key={CLE}</code>	Créer	201
PUT	<code>/api/product_options/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200
PATCH	<code>/api/product_options/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
DELETE	<code>/api/product_options/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `AttributeGroup` → `classes/AttributeGroup.php`

7. PRODUCT_OPTION_VALUES (Valeurs d'attributs)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/product_option_values?ws_key={CLE}</code>	Lister (ex: "S", "M", "L", "Rouge")	200
GET	<code>/api/product_option_values/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST	<code>/api/product_option_values?ws_key={CLE}</code>	Créer	201
PUT	<code>/api/product_option_values/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200
PATCH	<code>/api/product_option_values/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
DELETE	<code>/api/product_option_values/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `ProductAttribute` → `classes/ProductAttribute.php`

8. MANUFACTURERS (Marques)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/manufacturers?ws_key={CLE}</code>	Lister les marques	200
GET	<code>/api/manufacturers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST	<code>/api/manufacturers?ws_key={CLE}</code>	Créer une marque	201
PUT	<code>/api/manufacturers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200
PATCH	<code>/api/manufacturers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
DELETE	<code>/api/manufacturers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `Manufacturer` → `classes/Manufacturer.php`

9. SUPPLIERS (Fournisseurs)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/suppliers?ws_key={CLE}</code>	Lister les fournisseurs	200
GET	<code>/api/suppliers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST	<code>/api/suppliers?ws_key={CLE}</code>	Créer un fournisseur	201
PUT	<code>/api/suppliers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200
PATCH	<code>/api/suppliers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
DELETE	<code>/api/suppliers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `Supplier` → `classes/Supplier.php`

10. PRODUCT_SUPPLIERS (Liaison produit-fournisseur)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/product_suppliers?ws_key={CLE}</code>	Lister les liaisons	200
GET	<code>/api/product_suppliers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST	<code>/api/product_suppliers?ws_key={CLE}</code>	Créer	201
PUT	<code>/api/product_suppliers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200
PATCH	<code>/api/product_suppliers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
DELETE	<code>/api/product_suppliers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `ProductSupplier` → `classes/ProductSupplier.php`

11. SPECIFIC_PRICES (Prix spéciaux / Promotions)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/specific_prices?ws_key={CLE}</code>	Lister les prix spéciaux	200
GET	<code>/api/specific_prices/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST	<code>/api/specific_prices?ws_key={CLE}</code>	Créer une promo	201
PUT	<code>/api/specific_prices/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200
PATCH	<code>/api/specific_prices/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
DELETE	<code>/api/specific_prices/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `SpecificPrice` → `classes/SpecificPrice.php`

12. SPECIFIC_PRICE_RULES (Règles de prix spéciaux)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/specific_price_rules?ws_key={CLE}</code>	Lister les règles	200
GET	<code>/api/specific_price_rules/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `SpecificPriceRule` → `classes/SpecificPriceRule.php`

13. TAGS (Tags produits)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/tags?ws_key={CLE}</code>	Lister les tags	200
GET	<code>/api/tags/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Tag` → `classes/Tag.php`

14. PRODUCT_CUSTOMIZATION_FIELDS (Champs de personnalisation)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/product_customization_fields?ws_key={CLE}</code>	Lister les champs personnalisables	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `CustomizationField` → `classes/CustomizationField.php`

15. CUSTOMIZATIONS (Valeurs de personnalisation)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/customizations?ws_key={CLE}</code>	Lister les personnalisations saisies	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Customization` → `classes/Customization.php`

16. CUSTOMERS (Clients)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/customers?ws_key={CLE}</code>	Lister tous les clients	200
GET	<code>/api/customers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail d'un client	200
GET	<code>/api/customers?schema=blank&ws_key={CLE}</code>	Template XML vide	200
POST	<code>/api/customers?ws_key={CLE}</code>	Créer un client	201
PUT	<code>/api/customers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer un client	200
PATCH	<code>/api/customers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier partiellement	200
DELETE	<code>/api/customers/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer un client	200

Classe PHP : `Customer` → `classes/Customer.php` Table BDD : `ps_customer`

17. ADDRESSES (Adresses)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/addresses?ws_key={CLE}</code>	Lister toutes les adresses	200
GET	<code>/api/addresses/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail d'une adresse	200
POST	<code>/api/addresses?ws_key={CLE}</code>	Créer une adresse	201
PUT	<code>/api/addresses/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer	200

Méthode	URL	Description	Code retour
PATCH	<code>/api/addresses/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
DELETE	<code>/api/addresses/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer	200

Classe PHP : `Address` → `classes/Address.php`

18. GROUPS (Groupes clients)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/groups?ws_key={CLE}</code>	Lister (Visiteur, Invité, Client...)	200
GET	<code>/api/groups/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Group` → `classes/Group.php`

19. GUESTS (Visiteurs)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/guests?ws_key={CLE}</code>	Lister les visiteurs	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Guest` → `classes/Guest.php`

20. CUSTOMER_THREADS (Fils SAV)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/customer_threads?ws_key={CLE}</code>	Lister les fils de discussion SAV	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `CustomerThread` → `classes/CustomerThread.php`

21. CUSTOMER_MESSAGES (Messages SAV)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/customer_messages?ws_key={CLE}</code>	Lister les messages	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `CustomerMessage` → `classes/CustomerMessage.php`

22. ORDERS (Commandes)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/orders?ws_key={CLE}</code>	Lister toutes les commandes	200
GET	<code>/api/orders/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail d'une commande	200
GET	<code>/api/orders?schema=blank&ws_key={CLE}</code>	Template XML vide	200

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/orders?filter[id_customer]={id}&ws_key={CLE}</code>	Commandes d'un client	200
GET	<code>/api/orders?filter[current_state]={id}&ws_key={CLE}</code>	Commandes par statut	200
POST	<code>/api/orders?ws_key={CLE}</code>	Créer une commande	201
PUT	<code>/api/orders/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer une commande	200
PATCH	<code>/api/orders/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier partiellement (ex: changer statut)	200
DELETE	<code>/api/orders/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer une commande	200

Classe PHP : `Order` → `classes/order/Order.php` Table BDD : `ps_orders`

23. ORDER_DETAILS (Lignes de commande)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/order_details?ws_key={CLE}</code>	Lister toutes les lignes	200
GET	<code>/api/order_details/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail d'une ligne	200
GET	<code>/api/order_details?filter[id_order]={id}&ws_key={CLE}</code>	Lignes d'une commande	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `OrderDetail` → `classes/order/OrderDetail.php`

24. ORDER_HISTORIES (Historique des statuts)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/order_histories?ws_key={CLE}</code>	Lister tous les changements de statut	200
GET	<code>/api/order_histories?filter[id_order]={id}&ws_key={CLE}</code>	Historique d'une commande	200
POST	<code>/api/order_histories?ws_key={CLE}</code>	Ajouter un changement de statut	201
PUT / PATCH / DELETE	idem	Aussi disponible	200

Classe PHP : `OrderHistory` → `classes/order/OrderHistory.php`

25. ORDER_STATES (Statuts de commande)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/order_states?ws_key={CLE}</code>	Lister tous les statuts (Payée, Livrée...)	200
GET	<code>/api/order_states/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail d'un statut	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `OrderState` → `classes/order/OrderState.php`

26. ORDER_CARRIERS (Transporteurs commande)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/order_carriers?ws_key={CLE}</code>	Lister	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `OrderCarrier` → `classes/order/OrderCarrier.php`

27. ORDER_CART_RULES (Promos sur commande)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/order_cart_rules?ws_key={CLE}</code>	Lister les promos appliquées	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `OrderCartRule` → `classes/order/OrderCartRule.php`

28. ORDER_INVOICES (Factures)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/order_invoices?ws_key={CLE}</code>	Lister les factures	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `OrderInvoice` → `classes/order/OrderInvoice.php`

29. ORDER_PAYMENTS (Paielements)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/order_payments?ws_key={CLE}</code>	Lister les paiements	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `OrderPayment` → `classes/order/OrderPayment.php`

30. ORDER_SLIP (Avoirs / Remboursements)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/order_slip?ws_key={CLE}</code>	Lister les avoirs	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `OrderSlip` → `classes/order/OrderSlip.php`

31. CARTS (Paniers)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/carts?ws_key={CLE}</code>	Lister tous les paniers	200
GET	<code>/api/carts/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail d'un panier	200
GET	<code>/api/carts?schema=blank&ws_key={CLE}</code>	Template XML vide	200
POST	<code>/api/carts?ws_key={CLE}</code>	Créer un panier vide	201

Méthode	URL	Description	Code retour
PUT	<code>/api/carts/{id}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer le panier (ajouter produits)	200
PATCH	<code>/api/carts/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier le panier	200
DELETE	<code>/api/carts/{id}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer le panier	200

Classe PHP : `Cart` → `classes/Cart.php` Table BDD : `ps_cart` , `ps_cart_product`

32. CART_RULES (Codes promo)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/cart_rules?ws_key={CLE}</code>	Lister les codes promo	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `CartRule` → `classes/CartRule.php`

33. CARRIERS (Transporteurs)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/carriers?ws_key={CLE}</code>	Lister (Colissimo, UPS...)	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Carrier` → `classes/Carrier.php`

34. DELIVERIES (Livraisons)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/deliveries?ws_key={CLE}</code>	Lister les livraisons	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Delivery` → `classes/Delivery.php`

35. TAXES (Taux de TVA)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/taxes?ws_key={CLE}</code>	Lister les taux (20%, 10%...)	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Tax` → `classes/tax/Tax.php`

36. TAX_RULES (Règles fiscales)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/tax_rules?ws_key={CLE}</code>	Lister les règles	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `TaxRule` → `classes/tax/TaxRule.php`

37. TAX_RULE_GROUPS (Groupes de règles fiscales)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/tax_rule_groups?ws_key={CLE}</code>	Lister les groupes	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `TaxRulesGroup` → `classes/tax/TaxRulesGroup.php`

38. CURRENCIES (Devises)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/currencies?ws_key={CLE}</code>	Lister (EUR, USD, GBP...)	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Currency` → `classes/Currency.php`

39. PRICE_RANGES (Tranches de prix)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/price_ranges?ws_key={CLE}</code>	Lister les tranches	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `RangePrice` → `classes/RangePrice.php`

40. WEIGHT_RANGES (Tranches de poids)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/weight_ranges?ws_key={CLE}</code>	Lister les tranches	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `RangWeight` → `classes/RangWeight.php`

41. STOCK_AVAILABLES (Stocks disponibles) ⚠ RESTRICTIONS

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/stock_availables?ws_key={CLE}</code>	Lister les stocks	200
GET	<code>/api/stock_availables/{id}?ws_key={CLE}</code>	Détail du stock	200
GET	<code>/api/stock_availables?filter[id_product]={id}&ws_key={CLE}</code>	Stock d'un produit	200
PUT	<code>/api/stock_availables/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier la quantité	200
PATCH	<code>/api/stock_availables/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier partiellement	200
✗ POST	—	INTERDIT (le stock est créé auto avec le produit)	405
✗ DELETE	—	INTERDIT (le stock est supprimé auto avec le produit)	405

Classe PHP : `StockAvailable` → `classes/stock/StockAvailable.php`

42. STOCKS (Stocks physiques) ⚠ LECTURE SEULE

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/stocks?ws_key={CLE}</code>	Lister les stocks physiques	200
✗ POST / PUT / PATCH / DELETE	—	TOUT INTERDIT (lecture seule)	405

Classe PHP : `Stock` → `classes/stock/Stock.php`

43. STOCK_MOVEMENTS (Mouvements de stock) ⚠ LECTURE SEULE

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/stock_movements?ws_key={CLE}</code>	Lister les entrées/sorties de stock	200
✗ POST / PUT / PATCH / DELETE	—	TOUT INTERDIT (historique lecture seule)	405

Classe PHP : `StockMvtWS` → `classes/stock/StockMvtWS.php`

44. STOCK_MOVEMENT_REASONS (Raisons mouvements)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/stock_movement_reasons?ws_key={CLE}</code>	Lister les raisons	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `StockMvtReason` → `classes/stock/StockMvtReason.php`

45. WAREHOUSES (Entrepôts) ⚠ PAS DE DELETE

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/warehouses?ws_key={CLE}</code>	Lister les entrepôts	200
POST	<code>/api/warehouses?ws_key={CLE}</code>	Créer un entrepôt	201
PUT / PATCH	<code>/api/warehouses/{id}?ws_key={CLE}</code>	Modifier	200
✗ DELETE	—	INTERDIT	405

Classe PHP : `Warehouse` → `classes/stock/Warehouse.php`

46. WAREHOUSE_PRODUCT_LOCATIONS ⚠ LECTURE SEULE

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/warehouse_product_locations?ws_key={CLE}</code>	Localisation produit en entrepôt	200
✗ POST / PUT / PATCH / DELETE	—	TOUT INTERDIT	405

Classe PHP : `WarehouseProductLocation` → `classes/stock/WarehouseProductLocation.php`

47-49. SUPPLY_ORDERS / DETAILS / STATES / HISTORIES / RECEIPTS ⚠ LECTURE SEULE

Méthode	URL	Description
GET	<code>/api/supply_orders?ws_key={CLE}</code>	Commandes fournisseur

Méthode	URL	Description
GET	<code>/api/supply_order_details?ws_key={CLE}</code>	Détails commandes fournisseur
GET	<code>/api/supply_order_states?ws_key={CLE}</code>	Statuts commandes fournisseur
GET	<code>/api/supply_order_histories?ws_key={CLE}</code>	Historique commandes fournisseur
GET	<code>/api/supply_order_receipt_histories?ws_key={CLE}</code>	Historique réceptions
✗ POST / PUT / PATCH / DELETE	—	TOUT INTERDIT sur ces 5 ressources

50. LANGUAGES (Langues)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/languages?ws_key={CLE}</code>	Lister les langues installées	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Language` → `classes/Language.php`

51. COUNTRIES (Pays)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/countries?ws_key={CLE}</code>	Lister les pays	200

Méthode	URL	Description	Code retour
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Country` → `classes/Country.php`

52. STATES (États/Régions)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/states?ws_key={CLE}</code>	Lister les régions/départements	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `State` → `classes/State.php`

53. ZONES (Zones géographiques)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/zones?ws_key={CLE}</code>	Lister (Europe, Amérique...)	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Zone` → `classes/Zone.php`

54. CONFIGURATIONS (Paramètres boutique)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/configurations?ws_key={CLE}</code>	Lister tous les paramètres	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Configuration` → `classes/Configuration.php`

55. TRANSLATED_CONFIGURATIONS (Paramètres traduits)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/translated_configurations?ws_key={CLE}</code>	Paramètres multilingues	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `TranslatedConfiguration` → `classes/TranslatedConfiguration.php`

56. CONTACTS (Contacts boutique)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/contacts?ws_key={CLE}</code>	Lister (SAV, Commercial...)	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Contact` → `classes/Contact.php`

57. STORES (Magasins physiques)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/stores?ws_key={CLE}</code>	Lister les magasins	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Store` → `classes/Store.php`

58. EMPLOYEES (Employés / Admins)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/employees?ws_key={CLE}</code>	Lister les employés	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Employee` → `classes/Employee.php`

59. SHOPS (Boutiques multi-shop)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/shops?ws_key={CLE}</code>	Lister les boutiques	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Shop` → `classes/shop/Shop.php`

60. SHOP_GROUPS (Groupes de boutiques)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/shop_groups?ws_key={CLE}</code>	Lister les groupes	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `ShopGroup` → `classes/shop/ShopGroup.php`

61. SHOP_URLS (URLs des boutiques)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/shop_urls?ws_key={CLE}</code>	Lister les URLs	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `ShopUrl` → `classes/shop/ShopUrl.php`

62. MESSAGES (Messages de commande)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/messages?ws_key={CLE}</code>	Lister les messages	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `Message` → `classes/Message.php`

63. IMAGE_TYPES (Types d'images)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/image_types?ws_key={CLE}</code>	Lister (small, medium, large...)	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `ImageType` → `classes/ImageType.php`

64. IMAGES (Gestion des images) ⚠ GESTION SPÉCIALE

Les images ne sont PAS un ObjectModel classique. Elles utilisent `WebserviceSpecificManagementImages`.

Méthode	URL	Description
GET	<code>/api/images?ws_key={CLE}</code>	Lister les types d'images disponibles
GET	<code>/api/images/products/{id_product}/{id_image}?ws_key={CLE}</code>	Télécharger une image produit
GET	<code>/api/images/categories/{id_category}?ws_key={CLE}</code>	Image d'une catégorie
GET	<code>/api/images/manufacturers/{id_manufacturer}?ws_key={CLE}</code>	Image d'une marque
GET	<code>/api/images/suppliers/{id_supplier}?ws_key={CLE}</code>	Image d'un fournisseur
GET	<code>/api/images/stores/{id_store}?ws_key={CLE}</code>	Image d'un magasin
POST	<code>/api/images/products/{id_product}?ws_key={CLE}</code>	Uploader une image (multipart/form-data)
PUT	<code>/api/images/products/{id_product}/{id_image}?ws_key={CLE}</code>	Remplacer une image

Méthode	URL	Description
DELETE	<code>/api/images/products/{id_product}/{id_image}?ws_key={CLE}</code>	Supprimer une image

Types d'images disponibles : `general` , `products` , `categories` , `manufacturers` , `suppliers` , `stores` , `customizations` Formats acceptés : gif, jpg, jpeg, png, webp

Fichier : `classes/webservice/WebserviceSpecificManagementImages.php`

65. ATTACHMENTS (Pièces jointes) ⚠ GESTION SPÉCIALE

Méthode	URL	Description
GET	<code>/api/attachments?ws_key={CLE}</code>	Lister les pièces jointes
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD avec gestion spéciale

Fichier : `classes/webservice/WebserviceSpecificManagementAttachments.php`

66. SEARCH (Recherche) ⚠ LECTURE SEULE

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/search?query=t-shirt&language=1&ws_key={CLE}</code>	Rechercher dans le catalogue	200
✗ POST / PUT / PATCH / DELETE	—	TOUT INTERDIT	405

Fichier : `classes/webservice/WebserviceSpecificManagementSearch.php`

67. CONTENT_MANAGEMENT_SYSTEM (Pages CMS)

Méthode	URL	Description	Code retour
GET	<code>/api/content_management_system? ws_key={CLE}</code>	Lister les pages CMS (CGV, mentions...)	200
POST / PUT / PATCH / DELETE	idem	CRUD complet	201/200

Classe PHP : `CMS` → `classes/CMS.php`

Paramètres communs à TOUTES les APIs

Ces paramètres fonctionnent avec n'importe quelle ressource :

Paramètre	Exemple	Effet
<code>ws_key</code>	<code>ws_key=ABC123</code>	Clé d'authentification (obligatoire)
<code>output_format</code>	<code>output_format=JSON</code>	Recevoir du JSON au lieu du XML
<code>display</code>	<code>display=full</code>	Afficher TOUS les champs
<code>display</code>	<code>display=[id,name,price]</code>	Afficher seulement ces champs
<code>filter[champ]</code>	<code>filter[active]=1</code>	Filtrer par valeur exacte
<code>filter[champ]</code>	<code>filter[price]=[10,50]</code>	Filtrer par range
<code>filter[champ]</code>	<code>filter[name]=%shirt%</code>	Filtrer par texte (LIKE)
<code>sort</code>	<code>sort=[name_ASC]</code>	Trier croissant
<code>sort</code>	<code>sort=[price_DESC]</code>	Trier décroissant
<code>limit</code>	<code>limit=10</code>	10 résultats max
<code>limit</code>	<code>limit=5,10</code>	10 résultats à partir du 5ème
<code>language</code>	<code>language=1</code>	Seulement la langue id=1

Paramètre	Exemple	Effet
<code>schema</code>	<code>schema=blank</code>	Template XML vide
<code>schema</code>	<code>schema=synopsis</code>	Description des champs
<code>date</code>	<code>date=1</code>	Inclure date_add et date_upd dans les filtres