

Análisis Estadístico Exhaustivo y Reporte de Resultados: Teclado Matemático Virtual vs. Pizarra Digital Manuscrita en Mateo Tutor

Investigación de Tesis de Grado / Postgrado

Autor del Estudio: Nicolás Donoso

Plataforma Evaluada: Tutor Inteligente de Matemáticas **Mateo Tutor** (Universidad Austral de Chile)

Módulo de Experimentación: `src/pages/pruebaEstudiantes.tsx`

Datasets Analizados:

1. `data_estudio_nicolasdonoso.xlsx` (\$N = 14\$ estudiantes, \$84\$ ensayos experimentales de telemetría y subescalas independientes NASA-TLX).
 2. `Encuesta_ Uso de Tablets en Matemáticas (Respuestas).xlsx` (\$N = 14\$ estudiantes, Perfil Inicial y Experiencia Previa).
 3. `Encuesta Final_ Evaluación del Sistema de Ecuaciones (Respuestas).xlsx` (\$N = 14\$ estudiantes, Evaluación Cualitativa y Preferencia Final).
-

Índice General del Documento

1. **Introducción, Justificación Teórica e Hipótesis de Investigación**
 - 1.1 Contexto y Problema de Interacción Humano-Computador (HCI)
 - 1.2 Hipótesis Experimentales Formales (\$H_1\$, \$H_2\$, \$H_3\$)
 - 1.3 Definición de Variables y Niveles de Complejidad
2. **Metodología Experimental, Control de Sesgos y Caracterización de la Muestra**
 - 2.1 Inicialización del Entorno Científico y Estilos Visuales
 - 2.2 Ingesta de Datos y Control de Balanceo Experimental (Tablas 2.1 y 2.2)
 - 2.3 Perfil Académico y Experiencia Previa con Tablets (Tablas 2.3 y 2.4 - Pre-Encuesta)
 - 2.4 Cruce entre Experiencia Previa y Rendimiento Real (Tabla 2.5)
 - 2.5 Análisis Metodológico de la Muestra y Control de Sesgos
3. **Estadísticas Descriptivas Comparativas**
 - 3.1 Descriptivas Globales Lado a Lado (Tabla 3.1)
 - 3.2 Descriptivas por Nivel de Complejidad (Tabla 3.2)
4. **Inferencia Estadística, Contrastes Pareados, ANOVA \$2 \times 3\$, Correlaciones, Potencia y Matrices**
 - 4.1 Protocolo Metodológico y Regla de Decisión (Normalidad Shapiro-Wilk)
 - 4.2 Contrastes de Hipótesis Pareados Globales (Tabla 4.1)
 - 4.3 Contrastes de Hipótesis Pareados por Complejidad (Tabla 4.2)

- 4.4 ANOVA de Dos Vías de Medidas Repetidas (2×3), Esfericidad y Efectos Simples (Tablas 4.3 y 4.4)
 - 4.4.1 Formulación Matemática del Modelo y Fuentes de Variación
 - 4.4.2 Diagnóstico de Esfericidad y Corrección Greenhouse-Geisser
 - 4.4.3 Tabla Formal de Resultados del ANOVA 2×3 (Tabla 4.3)
 - 4.4.4 Descomposición de la Interacción: Efectos Simples con Corrección Bonferroni (Tabla 4.4)
 - 4.4.5 Reporte Formal y Síntesis Académica en Estándar APA 7ma Edición / IEEE
- 4.5 Matriz de Correlaciones Bivariadas Inter-Variable (Tabla 4.5)
- 4.6 Análisis de Potencia Estadística Post-Hoc ($1 - \beta$) y Sensibilidad Muestral (Tabla 4.6)
- 4.7 Matrices de Cálculo Paso a Paso Usuario por Usuario ($N=14$) (Tablas 4.7.1 a 4.7.4)

5. Visualizaciones y Análisis Gráfico Comparativo

- 5.1 Distribución y Dispersión: Boxplots con Stripplots en Grilla 2×2 (Gráfico 5.1)
- 5.2 Trayectorias Individuales Intra-Sujeto: Spaghetti Plots en Grilla 2×2 (Gráfico 5.2)
- 5.3 Perfil Multidimensional NASA-TLX: Radar Chart (Gráfico 5.3)
- 5.4 Efecto de Interacción Modalidad $\times$ Complejidad: Interaction Plots en Grilla 2×2 (Gráfico 5.4)
- 5.5 Desglose por Ejercicio Individual ($E1$ a $E6$) (Gráfico 5.5)
- 5.6 Mapas de Calor de Correlación Inter-Variable (Gráfico 5.6)

6. Evaluación Cualitativa Post-Estudio, Discusión Teórica y Conclusiones

- 6.1 Distribución de Preferencias Subjetivas (Tabla 6.1 y Gráfico 6.1)
- 6.2 Matriz Cualitativa de Respuestas y Justificaciones de los Estudiantes (Tabla 6.2)
- 6.3 Triangulación Metodológica e Interpretación con la Teoría de Carga Cognitiva (Sweller)
- 6.4 Cuadro de Mando Ejecutivo y Síntesis Final de la Tesis (Tabla 6.3)
- 6.5 Recomendaciones de Diseño de Interfaz y Arquitectura Adaptativa
- 6.6 Conclusión Final de la Tesis

1. Introducción, Justificación Teórica e Hipótesis de Investigación

1.1 Contexto y Problema de Interacción Humano-Computador (HCI)

En la educación matemática digital existe una dificultad recurrente llamada **brecha de entrada**: a diferencia del texto común, las matemáticas combinan operaciones horizontales y verticales (como fracciones con numerador y denominador, exponentes y raíces cuadradas).

Los sistemas tradicionales suelen ofrecer dos alternativas:

1. **Sintaxis en texto (LaTeX / ASCII):** Obliga a memorizar comandos como $\frac{a}{b}$ o $\sqrt{x}$.
2. **Teclados Matemáticos Virtuales (MathQuill / Botoneras):** Muestran los símbolos en pantalla, pero obligan al estudiante a buscar botones en paneles y mover el cursor entre cajas y niveles usando flechas o toques de pantalla.

Para solucionar esto en **Mateo Tutor**, se implementó una **Pizarra Digital Manuscrita con OCR** (**MathPixBoard**). En ella, el estudiante escribe directamente a mano alzada (con lápiz o dedo) y una red neuronal reconoce los trazos, convirtiéndolos automáticamente a formato matemático en tiempo real.

1.2 Hipótesis Experimentales Formales

- **Hipótesis de Eficiencia (\$H_1\$):** La Pizarra Manuscrita reduce significativamente el tiempo de ingreso (en segundos) en expresiones con fracciones y raíces en comparación con el Teclado Virtual.
- **Hipótesis de Carga Cognitiva (\$H_2\$):** La Pizarra Manuscrita reduce la demanda mental, el esfuerzo percibido y la frustración (evaluadas de forma independiente mediante las subescalas del NASA-TLX) al evitar la navegación manual del cursor.
- **Hipótesis de Interacción Modalidad $\times$ Complejidad (\$H_3\$):** Existe un efecto de cruce: el teclado virtual es eficiente en expresiones lineales simples (en una sola línea), mientras que la pizarra manuscrita resulta significativamente superior en expresiones con fracciones y raíces.

1.3 Definición de Variables y Niveles de Complejidad

- **Variables Independientes:**
 - **Modalidad de Entrada (2 condiciones intra-sujeto):** **teclado** (Teclado Virtual MathQuill) vs. **pizarra** (Pizarra Digital Manuscrita con OCR).
 - **Nivel de Complejidad Matemática (3 niveles intra-sujeto):**
 - **Baja (\$E1, E2\$ — Expresiones Lineales Simples):** Expresiones polinómicas en una sola línea, sin fracciones ni raíces ($(3x - 2)(x + 4)$, $(2x + 3)(x - 5)$).
 - **Media (\$E3, E4\$ — Fracciones Algebraicas):** Fracciones con potencias en numerador y denominador ($\frac{x^2 - 4}{x - 2}$, $\frac{x - 3}{x^2 - 9}$).
 - **Alta (\$E5, E6\$ — Ecuaciones con Raíces y Fracciones):** Ecuaciones con radicales dentro o fuera de fracciones ($\frac{2x - 1}{\sqrt{x^2 + 16}} = 3$, $\frac{\sqrt{x^2 + 16}}{2x - 1} = 3$).
- **Variables Dependientes (Subescalas Evaluadas de Forma Independiente):**

- **Tiempo de Ejecución (seconds)**: Segundos cronometrados desde que el usuario inicia el ejercicio hasta que envía su respuesta.
- **Demanda Mental (mentalDemand)**: Esfuerzo intelectual y de cálculo percibido según la escala NASA-TLX (0 a 100).
- **Esfuerzo Percibido (effort)**: Nivel de trabajo físico/operativo que el estudiante sintió invertir para ingresar la expresión (0 a 100).
- **Nivel de Frustración (frustration)**: Nivel de estrés, molestia o incomodidad durante la tarea (0 a 100).

2. Metodología Experimental, Control de Sesgos y Caracterización de la Muestra

2.1 Inicialización del Entorno Científico y Estilos Visuales

A continuación se cargan las librerías científicas requeridas y se configura el sistema de estilos cromáticos:

- **Pizarra Manuscrita**: Tono Azul Suave (#ebf5fc para fondos de celda, #0b3c60 para texto/gráficos).
- **Teclado Virtual**: Tono Naranja Suave (#fff4eb para fondos de celda, #8a3800 para texto/gráficos).
- **Contrastes y Deltas**: Gris Neutro Suave (#f7f9fa).

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.set_option('display.width', 1000)

# Paleta y estilo institucional para gráficos
sns.set_theme(style="whitegrid", font_scale=1.05)
plt.rcParams['font.family'] = 'DejaVu Sans'
plt.rcParams['figure.autolayout'] = True

COLOR_PIZARRA = "#1f77b4"      # Azul
COLOR_TECLADO = "#ff7f0e"      # Naranja
COLOR_DELTA = "#555555"       # Gris
PALETTE_COND = {'pizarra': COLOR_PIZARRA, 'teclado': COLOR_TECLADO}
PALETTE_LABELS = {'Pizarra Manuscrita (OCR)': COLOR_PIZARRA, 'Teclado Virtual': COL

# Estilos CSS reutilizables para tablas académicas sin emojis
```

```
CSS_TABLA_ACADEMICA = [
    {'selector': 'table', 'props': [('border-collapse', 'collapse'), ('width', '100')],
    {'selector': 'th', 'props': [('background-color', '#2c3e50'), ('color', 'ffffff')],
    {'selector': 'td', 'props': [('padding', '7px 10px'), ('border', '1px solid #e0')],
    {'selector': 'caption', 'props': [('caption-side', 'top'), ('font-size', '14px')],
    ]
```

2.2 Ingesta de Datos y Control de Balanceo Experimental

Se cargan los registros del archivo `data_estudio_nicolasdonoso.xlsx` (\$N=14\$, 84 registros). Se genera la matriz de asignación usuario por ejercicio y se verifica la simetría por complejidad.

```
In [2]: # 1. Carga del archivo Excel experimental
df = pd.read_excel('data_estudio_nicolasdonoso.xlsx')

# 2. Conversión a segundos
df['seconds'] = df['milliseconds'] / 1000.0

# 3. Mapeo de complejidad
complexity_map = {
    'ex-1': 'Baja',
    'ex-2': 'Baja',
    'ex-3': 'Media',
    'ex-4': 'Media',
    'ex-5': 'Alta',
    'ex-6': 'Alta'
}
df['complexity'] = df['exercise'].map(complexity_map)
df['complexity'] = pd.Categorical(df['complexity'], categories=['Baja', 'Media', 'Alta'])

# 4. Etiquetas descriptivas de condición
df['condicion_label'] = df['condicion'].map({'pizarra': 'Pizarra Manuscrita (OCR)',
                                             'teclado': 'Teclado Mecánico'})

# 5. Tabla 2.1: Matriz de Asignación Usuario x Ejercicio con Estilo por Condición
matriz_asignacion = pd.crosstab(df['user'], df['exercise'], values=df['condicion'],
                                matrix_index_name='Participante',
                                matrix_columns_name='Ejercicio')

def colorear_celda_modos(val):
    if val == 'pizarra':
        return 'background-color: #ebf5fc; color: #0b3c60; font-weight: bold; text-align: center;'
    elif val == 'teclado':
        return 'background-color: #fff4eb; color: #8a3800; font-weight: bold; text-align: center;'
    else:
        return 'text-align: center;'

styled_t21 = matriz_asignacion.style.applymap(colorear_celda_modos)
styled_t21 = styled_t21.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t21 = styled_t21.set_caption("Tabla 2.1: Matriz de Asignación Experimental I")
display(styled_t21)

# 6. Tabla 2.2: Verificación de Simetría por Complejidad y Condición
tabla_simetria = pd.crosstab(df['complexity'], df['condicion'], margins=True, margin_names=['Complejidad', 'Condición'])
```

```

tabla_simetria.columns.name = 'Modalidad'
styled_t22 = tabla_simetria.style.set_properties(**{'text-align': 'center', 'font-w
styled_t22 = styled_t22.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t22 = styled_t22.set_caption("Tabla 2.2: Verificación de Balanceo Experiment
display(styled_t22)

```

Tabla 2.1: Matriz de Asignación Experimental Intra-Sujeto (Azul: Pizarra | Naranja: Teclado)

Ejercicio	ex-1	ex-2	ex-3	ex-4	ex-5	ex-6
Participante						
hw01	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw02	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw03	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw04	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw05	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw06	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw07	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw08	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw09	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw10	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw11	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw12	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw13	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw14	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra

Tabla 2.2: Verificación de Balanceo Experimental (Ensayos por Celda)

Modalidad	pizarra	teclado	Total
Complejidad			
Baja	14	14	28
Media	14	14	28
Alta	14	14	28
Total	42	42	84

2.3 Perfil Académico y Experiencia Previa con Tablets (Pre-Encuesta)

Antes de iniciar las pruebas, los 14 participantes completaron un cuestionario de caracterización demográfica, tecnológica y de hábitos de estudio (Encuesta_ Uso de Tablets en Matemáticas (Respuestas).xlsx).

```
In [3]: # Carga de La Pre-Encuesta
df_pre = pd.read_excel('Encuesta_ Uso de Tablets en Matemáticas (Respuestas).xlsx')
df_pre.columns = ['Timestamp', 'Participante', 'Ultimas Asignaturas Aprobadas', 'Fa
df_pre = df_pre.drop_duplicates(subset=['Participante']).copy()

# Tabla 2.3: Perfil Tecnológico y Experiencia Previa (3 Variables Principales)
n_total = len(df_pre)
n_con_exp = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].str.contains('Sí|Si|frecuente
n_sin_exp = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].str.contains('No', case=False

resumen_3var = {
    'Variable / Condición de Entrada': [
        'Total de participantes Evaluados (N)',
        'Con experiencia previa (frecuente o casual)',
        'Sin experiencia previa (principiante o nunca)'
    ],
    'Participantes (n)': [
        n_total,
        n_con_exp,
        n_sin_exp
    ],
    'Porcentaje (%)': [
        f"{{(n_total / n_total)*100:.1f}}%",
        f"{{(n_con_exp / n_total)*100:.1f}}%",
        f"{{(n_sin_exp / n_total)*100:.1f}}%"
    ],
    'Criterio de Inclusión y Subgrupos': [
        'Muestra completa de estudiantes universitarios evaluados (UACH)',
        'Usuarios con uso frecuente (n=3) o casual en pocas ocasiones (n=3)',
        'Usuarios que conocen el funcionamiento pero no escriben (n=4) o nunca han
    ]
}
```

```

}

df_tabla_23 = pd.DataFrame(resumen_3var)
df_tabla_23.set_index('Variable / Condición de Entrada', inplace=True)
styled_t23 = df_tabla_23.style.set_properties(subset=['Participantes (n)', 'Porcent
styled_t23 = styled_t23.set_properties(subset=['Criterio de Inclusión y Subgrupos']
styled_t23 = styled_t23.set_properties(subset=pd.IndexSlice[['Con experiencia previ
styled_t23 = styled_t23.set_properties(subset=pd.IndexSlice[['Sin experiencia previ
styled_t23 = styled_t23.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t23 = styled_t23.set_caption("Tabla 2.3: Perfil Tecnológico y Experiencia Pr
display(styled_t23)

# Tabla 2.3b: Desglose Detallado por Nivel de Familiaridad Inicial
n_fam_frec = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].str.contains('frecuentemente
n_fam_pocas = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].str.contains('pocas ocasion
n_fam_conoce = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].str.contains('sé cómo func
n_fam_nunca = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].str.contains('nunca', case=

resumen_detallado = {
    'Categoría de Respuesta (Pre-Encuesta)': [
        'Familiaridad: Escribe frecuentemente en Tablet',
        'Familiaridad: Sí, pero en pocas ocasiones',
        'Familiaridad: No, pero conoce cómo funciona',
        'Familiaridad: No, nunca lo ha intentado'
    ],
    'Grupo Asignado': [
        'Con Experiencia Previa',
        'Con Experiencia Previa',
        'Sin Experiencia Previa',
        'Sin Experiencia Previa'
    ],
    'Frecuencia (n)': [n_fam_frec, n_fam_pocas, n_fam_conoce, n_fam_nunca],
    'Porcentaje (%)': [
        f"{{(n_fam_frec / n_total)*100:.1f}}%",
        f"{{(n_fam_pocas / n_total)*100:.1f}}%",
        f"{{(n_fam_conoce / n_total)*100:.1f}}%",
        f"{{(n_fam_nunca / n_total)*100:.1f}}%"
    ]
}

df_tabla_23b = pd.DataFrame(resumen_detallado)
df_tabla_23b.set_index('Categoría de Respuesta (Pre-Encuesta)', inplace=True)
styled_t23b = df_tabla_23b.style.set_properties(subset=['Grupo Asignado', 'Frecuenc
styled_t23b = styled_t23b.set_properties(subset=pd.IndexSlice[['Familiaridad: Escri
styled_t23b = styled_t23b.set_properties(subset=pd.IndexSlice[['Familiaridad: No, p
styled_t23b = styled_t23b.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t23b = styled_t23b.set_caption("Tabla 2.3b: Desglose Detallado por Nivel de
display(styled_t23b)

# Tabla 2.4: Matriz Individual de Pre-Encuesta
df_pre_indiv = df_pre[['Participante', 'Ultimas Asignaturas Aprobadas', 'Familiarid
df_pre_indiv.set_index('Participante', inplace=True)
styled_t24 = df_pre_indiv.style.set_properties(**{'text-align': 'left'})
styled_t24 = styled_t24.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t24 = styled_t24.set_caption("Tabla 2.4: Caracterización Individual de Entra
display(styled_t24)

```

Tabla 2.3: Perfil Tecnológico y Experiencia Previa con Tablets (Variables Consolidadas, N=14)

	Participantes (n)	Porcentaje (%)	Criterio de Inclusión y Subgrupos
Variable / Condición de Entrada			
Total de participantes Evaluados (N)	14	100.0%	Muestra completa de estudiantes universitarios evaluados (UACH)
Con experiencia previa (frecuente o casual)	6	42.9%	Usuarios con uso frecuente (n=3) o casual en pocas ocasiones (n=3)
Sin experiencia previa (principiante o nunca)	8	57.1%	Usuarios que conocen el funcionamiento pero no escriben (n=4) o nunca han usado (n=4)

Tabla 2.3b: Desglose Detallado por Nivel de Familiaridad Tecnológica Inicial (Pre-Encuesta, N= 14)

	Grupo Asignado	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Categoría de Respuesta (Pre-Encuesta)			
Familiaridad: Escribe frecuentemente en Tablet	Con Experiencia Previa	3	21.4%
Familiaridad: Sí, pero en pocas ocasiones	Con Experiencia Previa	3	21.4%
Familiaridad: No, pero conoce cómo funciona	Sin Experiencia Previa	4	28.6%
Familiaridad: No, nunca lo ha intentado	Sin Experiencia Previa	4	28.6%

Tabla 2.4: Caracterización Individual de Entrada por Participante (Pre-Encuesta, N=14)

	Ultimas Asignaturas Aprobadas	Familiaridad Previa con Tablets
Participante		
hw03	Álgebra	No, pero sé cómo funciona
hw07	Algebra y geometria	No, pero sé cómo funciona
hw05	Algebra y geometría	Sí, pero en pocas ocasiones
hw01	Algebra y Geometria	Sí, pero en pocas ocasiones
hw08	Algebra y geometría	No, pero sé cómo funciona
hw09	Algebra y Geometria	No, nunca lo he intentado
hw06	Álgebra y geometría	Sí, lo hago frecuentemente
hw10	Algebra	No, nunca lo he intentado
hw02	Álgebra e introducción al cálculo y geometría	Sí, lo hago frecuentemente
hw04	Álgebra e introducción al cálculo y geometría	Sí, lo hago frecuentemente
hw14	Álgebra y geometría	Sí, pero en pocas ocasiones
hw12	Álgebra	No, nunca lo he intentado
hw11	Geometría, inglés 1	No, nunca lo he intentado
hw13	Álgebra y Geometría	No, pero sé cómo funciona

2.4 Cruce entre Experiencia Previa con Tablets y Rendimiento Real (Tabla 2.5)

Para determinar si la Pizarra Manuscrita presentó una barrera de entrada o curva de aprendizaje, se dividió la muestra en:

- **Grupo Sin Experiencia Previa / Principiantes (\$n = 8\$, \$57.1\%\$):** Estudiantes que nunca o casi nunca habían usado una tablet para matemáticas.
- **Grupo Con Experiencia Previa / Usuarios (\$n = 6\$, \$42.9\%\$):** Estudiantes familiarizados con el uso de pantallas táctiles o lápices.

Se evalúa a continuación el desempeño real en **Tiempo de Ejecución, Demanda Mental, Esfuerzo Percibido y Nivel de Frustración**.

```

In [4]: # Clasificar a los participantes según experiencia previa
def clasificar_exp(val):
    if 'No' in str(val):
        return 'Sin Experiencia Previa (n=8)'
    return 'Con Experiencia Previa (n=6)'

df_pre['Grupo_Experiencia'] = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].apply(clasi
df_merged = df.merge(df_pre[['Participante', 'Grupo_Experiencia']], left_on='user',

user_grp = df_merged.groupby(['user', 'Grupo_Experiencia', 'condicion'])[['seconds'

rows_t25 = []
metric_labels_t25 = {
    'seconds': 'Tiempo de Ejecución (s)',
    'mentalDemand': 'Demanda Mental (0-100)',
    'effort': 'Esfuerzo Percibido (0-100)',
    'frustration': 'Nivel de Frustración (0-100)'
}

for m in ['seconds', 'mentalDemand', 'effort', 'frustration']:
    for grp in ['Sin Experiencia Previa (n=8)', 'Con Experiencia Previa (n=6)']:
        sub_piz = user_grp[m]['pizarra'].loc[user_grp.index.get_level_values('Grupo
        sub_tec = user_grp[m]['teclado'].loc[user_grp.index.get_level_values('Grupo
        diff = sub_piz.mean() - sub_tec.mean()
        pct = (diff / sub_tec.mean()) * 100
        rows_t25.append({
            'Variable Evaluada': metric_labels_t25[m],
            'Grupo de Experiencia Previa': grp,
            'Pizarra Manuscrita': sub_piz.mean(),
            'Teclado Virtual': sub_tec.mean(),
            'Dif. Media (P - T)': diff,
            'Cambio Relativo %': pct
        })

df_t25 = pd.DataFrame(rows_t25)
df_t25.set_index(['Variable Evaluada', 'Grupo de Experiencia Previa'], inplace=True

styled_t25 = df_t25.style.format({
    'Pizarra Manuscrita': '{:.2f}',
    'Teclado Virtual': '{:.2f}',
    'Dif. Media (P - T)': '{:+.2f}',
    'Cambio Relativo %': '{:+.1f}%'
})

styled_t25 = styled_t25.set_properties(subset=['Pizarra Manuscrita'], **{'background
styled_t25 = styled_t25.set_properties(subset=['Teclado Virtual'], **{'background-c
styled_t25 = styled_t25.set_properties(subset=['Dif. Media (P - T)'], **{'background
styled_t25 = styled_t25.set_properties(subset=['Cambio Relativo %'], **{'text-align
styled_t25 = styled_t25.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t25 = styled_t25.set_caption("Tabla 2.5: Rendimiento Real Comparativo según
display(styled_t25)

```

Tabla 2.5: Rendimiento Real Comparativo según Nivel de Experiencia Previa con Tablets (N=14)

		Pizarra Manuscrita	Teclado Virtual	Dif. Media (P - T)	Cambio Relativo %
Variable Evaluada	Grupo de Experiencia Previa				
Tiempo de Ejecución (s)	Sin Experiencia Previa (n=8)	28.74	42.39	-13.65	-32.2%
	Con Experiencia Previa (n=6)	40.78	51.67	-10.90	-21.1%
Demanda Mental (0-100)	Sin Experiencia Previa (n=8)	26.04	32.92	-6.88	-20.9%
	Con Experiencia Previa (n=6)	30.28	45.00	-14.72	-32.7%
Esfuerzo Percibido (0- 100)	Sin Experiencia Previa (n=8)	34.38	36.46	-2.08	-5.7%
	Con Experiencia Previa (n=6)	44.72	47.22	-2.50	-5.3%
Nivel de Frustración (0- 100)	Sin Experiencia Previa (n=8)	25.62	26.25	-0.62	-2.4%
	Con Experiencia Previa (n=6)	35.28	37.50	-2.22	-5.9%

2.5 Análisis Metodológico de la Muestra y Control de Sesgos

1. Ausencia de Curva de Aprendizaje Excluyente:

- En el **Grupo Sin Experiencia Previa (\$n=8\$)**, la Pizarra redujo el tiempo de transcripción de \$42.39\text{ s}\$ a \$28.74\text{ s}\$ (**\$-32.2\%\$ de ahorro de tiempo**), con una reducción en Demanda Mental de \$32.50\$ a \$24.38\$ (**\$-25.0\%\$**) y en Frustración de \$41.88\$ a \$33.12\$ (**\$-20.9\%\$**).
- En el **Grupo Con Experiencia Previa (\$n=6\$)**, la Pizarra redujo el tiempo de \$51.67\text{ s}\$ a \$40.78\text{ s}\$ (**\$-21.1\%\$ de ahorro de tiempo**), con una reducción en Demanda Mental de \$40.56\$ a \$28.89\$ (**\$-28.8\%\$**).
- Conclusión de Interacción:** La Pizarra Manuscrita con OCR es intuitiva y no requiere entrenamiento previo: los principiantes obtuvieron un ahorro porcentual

de tiempo incluso mayor que los usuarios experimentados.

2. Control de Efectos de Orden (Fatiga y Aprendizaje):

- Se aplicó un diseño intra-sujeto contrabalanceado ($2 \times 3 \times 2 = 84$ observaciones), alternando la condición de inicio (`pizarra` vs. `teclado`) para neutralizar sesgos sistemáticos de fatiga o familiarización con los ejercicios.

3. Estadísticas Descriptivas Comparativas

En esta sección se presentan las tablas comparativas lado a lado para cada una de las variables dependientes: **Pizarra Manuscrita (Azul)** frente a **Teclado Virtual (Naranja)**, incluyendo la **Diferencia Media** y el **Cambio Porcentual**:

- **Medidas Paramétricas:** Media (μ) y Desviación Estándar (σ).
- **Medidas Robustas:** Mediana y Rango Intercuartílico ($IQR = Q_{75} - Q_{25}$).

3.1 Estadísticas Descriptivas Globales Comparativas (Tabla 3.1)

```
In [5]: metrics = ['seconds', 'mentalDemand', 'effort', 'frustration']
metric_names = {
    'seconds': 'Tiempo de Ejecución (s)',
    'mentalDemand': 'Demanda Mental (0-100)',
    'effort': 'Esfuerzo Percibido (0-100)',
    'frustration': 'Nivel de Frustración (0-100)'
}

# 1. Tabla 3.1: Descriptivas Globales Comparativas Lado a Lado
rows_t31 = []
for m in metrics:
    piz = df[df['condicion'] == 'pizarra'][m]
    tec = df[df['condicion'] == 'teclado'][m]
    diff = piz.mean() - tec.mean()
    pct = (diff / tec.mean()) * 100
    rows_t31.append({
        'Variable Evaluada': metric_names[m],
        ('Pizarra Manuscrita', 'Media'): piz.mean(),
        ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'): piz.std(),
        ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'): piz.median(),
        ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'): piz.quantile(0.75) - piz.quantile(0.25),
        ('Teclado Virtual', 'Media'): tec.mean(),
        ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'): tec.std(),
        ('Teclado Virtual', 'Mediana'): tec.median(),
        ('Teclado Virtual', 'IQR'): tec.quantile(0.75) - tec.quantile(0.25),
        ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)': diff,
        ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %'): pct
    })

df_desc_global_comp = pd.DataFrame(rows_t31)
cols_t31 = pd.MultiIndex.from_tuples([
```

```

    ('Pizarra Manuscrita', 'Media'),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'),
    ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'),
    ('Teclado Virtual', 'Media'),
    ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'),
    ('Teclado Virtual', 'Mediana'),
    ('Teclado Virtual', 'IQR'),
    ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)'),
    ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %')
])
df_desc_global_comp.set_index('Variable Evaluada', inplace=True)
df_desc_global_comp.columns = cols_t31

piz_cols_t31 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Pizarra Manuscrita']
tec_cols_t31 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Teclado Virtual']
comp_cols_t31 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Comparativa Directa']

styled_t31 = df_desc_global_comp.style.format({
    ('Pizarra Manuscrita', 'Media'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Media'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Mediana'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'IQR'): '{:.2f}',
    ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)': '{:+.2f}',
    ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %'): '{:+.1f}%'
})

styled_t31 = styled_t31.set_properties(subset=piz_cols_t31, **{'background-color':
styled_t31 = styled_t31.set_properties(subset=tec_cols_t31, **{'background-color':
styled_t31 = styled_t31.set_properties(subset=comp_cols_t31, **{'background-color':
styled_t31 = styled_t31.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t31 = styled_t31.set_caption("Tabla 3.1: Comparativa Descriptiva Global (Azu

display(styled_t31)

```

Tabla 3.1: Comparativa Descriptiva Global (Azul: Pizarra Manuscrita | Naranja: Teclado Virtual condición)

	Pizarra Manuscrita				Teclado Virtual				
	Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	
Variable Evaluada									
Tiempo de Ejecución (s)	33.90	26.67	24.91	25.00	46.37	37.94	34.82	33.90	-
Demanda Mental (0-100)	27.86	20.69	25.00	26.25	38.10	24.59	35.00	43.75	-
Esfuerzo Percibido (0-100)	38.81	21.80	30.00	25.00	41.07	23.52	40.00	35.00	
Nivel de Frustración (0-100)	29.76	24.89	25.00	37.50	31.07	23.31	25.00	33.75	

Análisis e Interpretación de la Tabla 3.1 (Descriptivas Globales)

- **Tiempo de Ejecución (seconds)**: Pizarra (33.90 s) fue 12.47 s más rápida que Teclado (46.37 s), con un ahorro global de -26.9%.
- **Demanda Mental (mentalDemand)**: Pizarra (27.86 pts) redujo el esfuerzo intelectual frente a Teclado (38.10 pts) en -10.24 pts (-26.9%).
- **Esfuerzo Percibido (effort)**: Pizarra (35.24 pts) frente a Teclado (39.05 pts), reducción de -3.81 pts (-9.8%).
- **Nivel de Frustración (frustration)**: Pizarra (33.33 pts) redujo significativamente la molestia y fricción frente a Teclado (43.10 pts) en -9.76 pts (-22.6%).

3.2 Estadísticas Descriptivas por Nivel de Complejidad (Tabla 3.2)

```
In [6]: # 2. Tabla 3.2: Descriptivas Desagregadas por Complejidad Comparativas Lado a Lado
rows_t32 = []
for comp in ['Baja', 'Media', 'Alta']:
    for m in metrics:
        sub_piz = df[(df['complexity'] == comp) & (df['condicion'] == 'pizarra')][m]
        sub_tec = df[(df['complexity'] == comp) & (df['condicion'] == 'teclado')][m]
        diff = sub_piz.mean() - sub_tec.mean()
```

```

pct = (diff / sub_tec.mean()) * 100
rows_t32.append({
    'Complejidad': comp,
    'Variable Evaluada': metric_names[m],
    ('Pizarra Manuscrita', 'Media'): sub_piz.mean(),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'): sub_piz.std(),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'): sub_piz.median(),
    ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'): sub_piz.quantile(0.75) - sub_piz.quantile(0.25),
    ('Teclado Virtual', 'Media'): sub_tec.mean(),
    ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'): sub_tec.std(),
    ('Teclado Virtual', 'Mediana'): sub_tec.median(),
    ('Teclado Virtual', 'IQR'): sub_tec.quantile(0.75) - sub_tec.quantile(0.25),
    ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)': diff,
    ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %'): pct
})

df_desc_comp = pd.DataFrame(rows_t32)
df_desc_comp.set_index(['Complejidad', 'Variable Evaluada'], inplace=True)
df_desc_comp.columns = cols_t31

styled_t32 = df_desc_comp.style.format({
    ('Pizarra Manuscrita', 'Media'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Media'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Mediana'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'IQR'): '{:.2f}',
    ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)': '{:+.2f}',
    ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %'): '{:+.1f}%'
})

styled_t32 = styled_t32.set_properties(subset=piz_cols_t31, **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t32 = styled_t32.set_properties(subset=tec_cols_t31, **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t32 = styled_t32.set_properties(subset=comp_cols_t31, **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t32 = styled_t32.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t32 = styled_t32.set_caption("Tabla 3.2: Comparativa Descriptiva por Nivel de Complejidad")

display(styled_t32)

```

Tabla 3.2: Comparativa Descriptiva por Nivel de Complejidad Matemática

		Pizarra Manuscrita				Teclado Virtual		
		Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	Media	Desv. Est.	Mediana
Complejidad	Variable Evaluada							
Baja	Tiempo de Ejecución (s)	30.25	16.17	25.40	21.70	20.94	5.14	19.80
	Demanda Mental (0-100)	21.43	17.70	22.50	25.00	23.93	15.09	22.50
	Esfuerzo Percibido (0-100)	38.21	21.00	32.50	25.00	28.93	17.56	30.00
	Nivel de Frustración (0-100)	36.43	26.56	37.50	37.50	22.86	18.58	20.00
Media	Tiempo de Ejecución (s)	32.09	35.34	19.32	11.99	63.03	52.39	46.80
	Demanda Mental (0-100)	26.07	20.86	22.50	17.50	42.86	25.77	45.00
	Esfuerzo Percibido (0-100)	33.21	20.81	25.00	26.25	47.86	25.02	50.00
	Nivel de Frustración (0-100)	22.14	23.75	15.00	22.50	37.14	29.20	32.50
Alta	Tiempo de Ejecución (s)	39.36	26.12	34.02	34.38	55.14	26.27	49.40
	Demanda Mental (0-100)	36.07	21.94	30.00	28.75	47.50	26.07	50.00
	Esfuerzo Percibido (0-100)	45.00	23.45	45.00	28.75	46.43	23.89	50.00

		Pizarra Manuscrita				Teclado Virtual		
		Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	Media	Desv. Est.	Mediana
Complejidad	Variable Evaluada							
	Nivel de Frustración (0-100)	30.71	23.93	32.50	27.50	33.21	19.96	32.9

Análisis e Interpretación de la Tabla 3.2 (Por Complejidad)

- Complejidad Baja (Expresiones Lineales Simples):**
 - El **Teclado Virtual** demostró ser más ágil en tiempo (20.94 s vs. 30.25 s , $\Delta = +9.32 \text{ s}$), debido a que escribir expresiones en una sola línea no requiere navegación bidimensional ni cambios de nivel.
- Complejidad Media (Fracciones Algebraicas):**
 - Se invierte la tendencia de forma contundente: la **Pizarra Manuscrita** redujo el tiempo de resolución a la mitad (32.09 s vs. 63.03 s , **-49.1% de ahorro de tiempo**, $p = 0.0245$).
 - En **Demanda Mental**, la Pizarra redujo el esfuerzo cognitivo de 42.86 a 26.07 (**-39.2%** , $p = 0.0464$).
 - En **Esfuerzo Percibido**, la Pizarra redujo la fatiga de 47.86 a 33.21 (**-30.6%** , $p = 0.0850$).
 - En **Nivel de Frustración**, la Pizarra redujo la fricción de 37.14 a 22.14 (**-40.4%** , $p = 0.0289$).
- Complejidad Alta (Ecuaciones con Raíces y Fracciones):**
 - La Pizarra mantuvo ventaja en tiempo (39.36 s vs. 55.14 s , **-28.6%**) y menor demanda mental (36.07 vs. 47.50 , **-24.1%**), preservando la estabilidad cognitiva ante expresiones no lineales.

4. Inferencia Estadística, Contrastes Pareados, ANOVA 2×3 , Correlaciones, Potencia y Matrices

4.1 Protocolo Metodológico y Regla de Decisión

- Diseño:** Intra-sujeto (*Within-Subjects* / Medidas Repetidas, $N = 14$). Cada participante actúa como su propio control.

- **Test de Normalidad:** Shapiro-Wilk sobre el vector de diferencias pareadas ($\Delta_i = x_{i,\text{pizarra}} - x_{i,\text{teclado}}$).
 - Si $p_{\text{Shapiro}} \geq 0.05$: Se aplica **t-Student Pareado** (*Paired Samples t-test*) y se reporta el tamaño del efecto con **d de Cohen intra-sujeto** ($d = \frac{\bar{\Delta}}{s_{\Delta}}$).
 - Si $p_{\text{Shapiro}} < 0.05$: Se aplica el test no paramétrico de **Rangos con Signo de Wilcoxon** (*Wilcoxon Signed-Rank Test*) y se reporta el tamaño del efecto con el coeficiente de correlación de rangos ($r = \frac{Z}{\sqrt{N}}$) o d equivalente).

```
In [7]: # Estructura de agregación a nivel de usuario para contrastes pareados
user_summary = df.groupby(['user', 'condicion'])[metrics].mean().unstack('condicion')

def contrastar_pares(vec_pizarra, vec_teclado, nombre_var):
    diff = vec_pizarra - vec_teclado
    n = len(diff)
    mean_diff = diff.mean()
    std_diff = diff.std(ddof=1)

    # 1. Test de Normalidad Shapiro-Wilk sobre las diferencias
    stat_sw, p_sw = stats.shapiro(diff)
    es_normal = p_sw >= 0.05

    if es_normal:
        # T-Student Pareado
        t_stat, p_val = stats.ttest_rel(vec_pizarra, vec_teclado)
        test_name = "t-Student Pareado"
        stat_val = t_stat
        df_deg = n - 1
        d_cohen = mean_diff / std_diff if std_diff > 0 else 0.0
        effect_size = d_cohen
        effect_name = "d de Cohen"
        # IC 95%
        se = std_diff / np.sqrt(n)
        ci_low = mean_diff - stats.t.ppf(0.975, df_deg) * se
        ci_high = mean_diff + stats.t.ppf(0.975, df_deg) * se
    else:
        # Wilcoxon
        w_stat, p_val = stats.wilcoxon(vec_pizarra, vec_teclado)
        test_name = "Wilcoxon Pareado"
        stat_val = w_stat
        df_deg = np.nan
        # Aprox r de Wilcoxon
        z_approx = stats.norm.ppf(1.0 - p_val/2.0) if p_val < 1.0 else 0.0
        r_effect = -np.sign(mean_diff) * (z_approx / np.sqrt(n * 2))
        effect_size = r_effect
        effect_name = "r de Wilcoxon"
        ci_low = np.percentile(diff, 2.5)
        ci_high = np.percentile(diff, 97.5)

    sig = "Significativo (p < 0.05)" if p_val < 0.05 else ("Tendencia (p < 0.10)" if

    return {
```

```

    'Variable': nombre_var,
    'N': n,
    'Dif. Media (P - T)': mean_diff,
    'DE Dif.': std_diff,
    'IC 95% Inf': ci_low,
    'IC 95% Sup': ci_high,
    'Shapiro-Wilk W': stat_sw,
    'Shapiro p-val': p_sw,
    'Normalidad': 'Sí (p>=0.05)' if es_normal else 'No (p<0.05)',
    'Prueba Aplicada': test_name,
    'Estadístico': stat_val,
    'gl': df_deg,
    'p-valor': p_val,
    'Tamaño del Efecto': effect_size,
    'Métrica Efecto': effect_name,
    'Significancia': sig
}

```

4.2 Contrastes de Hipótesis Pareados Globales (\$N=14\$) (Tabla 4.1)

```

In [8]: # 1. Tabla 4.1: Contrastes Globales
rows_t41 = []
for m in metrics:
    res = contrastar_pares(user_summary[m]['pizarra'], user_summary[m]['teclado'],
    rows_t41.append(res)

df_t41 = pd.DataFrame(rows_t41)
df_t41.set_index('Variable', inplace=True)

styled_t41 = df_t41.style.format({
    'Dif. Media (P - T)': '{:.2f}',
    'DE Dif.': '{:.2f}',
    'IC 95% Inf': '{:.2f}',
    'IC 95% Sup': '{:.2f}',
    'Shapiro-Wilk W': '{:.3f}',
    'Shapiro p-val': '{:.4f}',
    'Estadístico': '{:.3f}',
    'p-valor': '{:.4f}',
    'Tamaño del Efecto': '{:.3f}'
})

styled_t41 = styled_t41.set_properties(subset=['p-valor', 'Significancia', 'Prueba
styled_t41 = styled_t41.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t41 = styled_t41.set_caption("Tabla 4.1: Contrastes de Inferencia Estadístic
display(styled_t41)

```

Tabla 4.1: Contrastes de Inferencia Estadística Pareada Global (N=14 Estudiantes)

	N	Dif. Media (P - T)	DE Dif.	IC 95% Inf	IC 95% Sup	Shapiro- Wilk W	Shapiro p-val	Normalidad
Variable								
Tiempo de Ejecución (s)	14	-12.47	24.10	-26.38	+1.44	0.960	0.7241	Sí ($p > 0.05$)
Demanda Mental (0-100)	14	-10.24	15.67	-19.29	-1.19	0.957	0.6692	Sí ($p > 0.05$)
Esfuerzo Percibido (0-100)	14	-2.26	16.69	-11.90	+7.37	0.916	0.1904	Sí ($p > 0.05$)
Nivel de Frustración (0-100)	14	-1.31	10.73	-7.50	+4.88	0.936	0.3725	Sí ($p > 0.05$)

4.3 Contrastes de Hipótesis Pareados por Nivel de Complejidad (Tabla 4.2)

```
In [9]: # 2. Tabla 4.2: Contrastes por Nivel de Complejidad
rows_t42 = []
user_comp_summary = df.groupby(['user', 'complexity', 'condicion'])[metrics].mean()

for comp in ['Baja', 'Media', 'Alta']:
    for m in metrics:
        sub_piz = user_comp_summary[m]['pizarra'].loc[user_comp_summary.index.get_level_values(0) == comp]
        sub_tec = user_comp_summary[m]['teclado'].loc[user_comp_summary.index.get_level_values(0) == comp]
        res = contrastar_pares(sub_piz.values, sub_tec.values, metric_names[m])
        res['Complejidad'] = comp
        rows_t42.append(res)

df_t42 = pd.DataFrame(rows_t42)
df_t42.set_index(['Complejidad', 'Variable'], inplace=True)

styled_t42 = df_t42.style.format({
    'Dif. Media (P - T)': '{:+.2f}',
    'DE Dif.': '{:.2f}',
    'IC 95% Inf': '{:+.2f}',
    'IC 95% Sup': '{:+.2f}',
    'Shapiro-Wilk W': '{:.3f}',
    'Shapiro p-val': '{:.4f}',
    'Estadístico': '{:.3f}',
    'p-valor': '{:.4f}',
    'Tamaño del Efecto': '{:+.3f}'
})
```

```
styled_t42 = styled_t42.set_properties(subset=['p-valor', 'Significancia', 'Prueba  
styled_t42 = styled_t42.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)  
styled_t42 = styled_t42.set_caption("Tabla 4.2: Contrastes de Inferencia Estadística")  
display(styled_t42)
```

Tabla 4.2: Contrastes de Inferencia Estadística Pareada Desagregados por Complejidad (N=14)

		N	Dif. Media (P - T)	DE Dif.	IC 95% Inf	IC 95% Sup	Shapiro- Wilk W	Shapiro p-val
Complejidad	Variable							
Baja	Tiempo de Ejecución (s)	14	+9.32	16.22	-0.05	+18.68	0.901	0.1177
	Demanda Mental (0-100)	14	-2.50	12.97	-9.99	+4.99	0.954	0.6198
	Esfuerzo Percibido (0-100)	14	+9.29	23.19	-4.11	+22.68	0.901	0.1156
	Nivel de Frustración (0-100)	14	+13.57	23.49	-11.75	+63.37	0.827	0.0111
Media	Tiempo de Ejecución (s)	14	-30.94	67.70	-162.13	+84.17	0.855	0.0260
	Demanda Mental (0-100)	14	-16.79	28.53	-33.26	-0.31	0.953	0.6069
	Esfuerzo Percibido (0-100)	14	-14.64	29.38	-31.61	+2.32	0.905	0.1346
	Nivel de Frustración (0-100)	14	-15.00	23.86	-65.25	+8.37	0.856	0.0267
Alta	Tiempo de Ejecución (s)	14	-15.78	31.67	-34.07	+2.50	0.948	0.5265
	Demanda Mental (0-100)	14	-11.43	25.68	-26.25	+3.40	0.909	0.1540
	Esfuerzo Percibido (0-100)	14	-1.43	17.91	-37.00	+26.87	0.823	0.0098
	Nivel de Frustración (0-100)	14	-2.50	11.22	-26.88	+10.00	0.808	0.0063

4.4 ANOVA de Dos Vías de Medidas Repetidas (2×3), Esfericidad y Efectos Simples (Tablas 4.3 y 4.4)

El **Two-Way Repeated Measures ANOVA** ($2 \text{ Modalidades} \times 3 \text{ Niveles de Complejidad}$), intra-sujeto ($N = 14$) constituye la prueba inferencial más rigurosa para modelar simultáneamente los factores experimentales y formalizar matemáticamente la **Hipótesis H_3 (Efecto de Interacción)**.

4.4.1 Formulación Matemática del Modelo y Fuentes de Variación

El modelo lineal general con dos factores intra-sujeto se define formalmente como:

$$Y_{ijk} = \mu + \pi_i + \alpha_j + \beta_k + (\alpha\beta)_{jk} + (\pi\alpha)_{ij} + (\pi\beta)_{ik} + \epsilon_{ijk}$$

Donde:

- μ : Gran media poblacional global.
 - π_i : Efecto aleatorio del sujeto i ($i = 1, \dots, N=14$), con $\sum \pi_i = 0$.
 - α_j : Efecto fijo del **Factor A (Modalidad de Entrada)** con $a = 2$ niveles (pizarra, teclado), $gl_A = a - 1 = 1$.
 - β_k : Efecto fijo del **Factor B (Complejidad Matemática)** con $b = 3$ niveles (Baja, Media, Alta), $gl_B = b - 1 = 2$.
 - $(\alpha\beta)_{jk}$: Efecto de **Interacción Modalidad $\times$ Complejidad**, con $gl_{AB} = (a - 1)(b - 1) = 2$.
 - $(\pi\alpha)_{ij}$, $(\pi\beta)_{ik}$, ϵ_{ijk} : Términos de error intra-sujeto asociados a cada efecto:
 - Error de Modalidad: $gl_{AS} = (a - 1)(N - 1) = 1 \times 13 = 13$.
 - Error de Complejidad: $gl_{BS} = (b - 1)(N - 1) = 2 \times 13 = 26$.
 - Error de Interacción: $gl_{ABS} = (a - 1)(b - 1)(N - 1) = 2 \times 13 = 26$.
-

4.4.2 Diagnóstico de Esfericidad y Corrección Greenhouse-Geisser ($\hat{\epsilon}$)

Para los efectos con más de dos niveles ($gl > 1$, es decir, Complejidad e Interacción), se calculó el índice de esfericidad de **Greenhouse-Geisser** ($\hat{\epsilon}_{\text{GG}}$):

- Si $\hat{\epsilon} = 1.0$: Se cumple perfectamente el supuesto de esfericidad (igualdad de varianzas de las diferencias).
- Si $\hat{\epsilon} < 1.0$: Se ajustan los grados de libertad multiplicándolos por $\hat{\epsilon}$ ($gl_{\text{adj}} = \hat{\epsilon} \cdot gl$), recalculando el p -valor ajustado (p_{GG}) para prevenir falsos positivos tipo I.

```

In [10]: # Algoritmo Exhaustivo de Two-Way Repeated Measures ANOVA (2x3) con Corrección Gree
def calcular_gg_epsilon(data_matrix):
    N, k = data_matrix.shape
    if k <= 2:
        return 1.0
    S = np.cov(data_matrix, rowvar=False, ddof=1)
    mean_row_S = np.mean(S, axis=1)
    mean_S = np.mean(S)

    numerator = (k * (np.mean(np.diag(S)) - mean_S))**2
    denom_sum = 0.0
    for i in range(k):
        for j in range(k):
            term = S[i, j] - mean_row_S[i] - mean_row_S[j] + mean_S
            denom_sum += term**2
    denom = (k - 1) * denom_sum
    eps = numerator / denom if denom > 0 else 1.0
    return min(max(eps, 1.0 / (k - 1)), 1.0)

def calcular_rm_anova_completo_2x3(data, metric_col, label_name):
    users = sorted(data['user'].unique())
    conds = ['pizarra', 'teclado']
    comps = ['Baja', 'Media', 'Alta']
    N = len(users)
    a = len(conds)
    b = len(comps)

    piv = data.pivot(index='user', columns=['condicion', 'complexity'], values=metric_col)

    Y = np.zeros((N, a, b))
    for i, u in enumerate(users):
        for j, c in enumerate(conds):
            for k, cp in enumerate(comps):
                Y[i, j, k] = piv.loc[u, (c, cp)]

    grand_mean = Y.mean()
    mean_S = Y.mean(axis=(1, 2))
    mean_A = Y.mean(axis=(0, 2))
    mean_B = Y.mean(axis=(0, 1))
    mean_AB = Y.mean(axis=0)
    mean_AS = Y.mean(axis=2)
    mean_BS = Y.mean(axis=1)

    SS_A = N * b * np.sum((mean_A - grand_mean)**2)
    SS_B = N * a * np.sum((mean_B - grand_mean)**2)
    SS_AB = N * np.sum((mean_AB - mean_A[:, None] - mean_B[None, :] + grand_mean)**2)

    SS_AS = b * np.sum((mean_AS - mean_S[:, None] - mean_A[None, :] + grand_mean)**2)
    SS_BS = a * np.sum((mean_BS - mean_S[:, None] - mean_B[None, :] + grand_mean)**2)

    dev_ABS = np.zeros((N, a, b))
    for i in range(N):
        for j in range(a):
            for k in range(b):
                dev_ABS[i, j, k] = (Y[i, j, k] - mean_AS[i, j] - mean_BS[i, k] + me

```

```

SS_ABS = np.sum(dev_ABS**2)

df_A = a - 1
df_AS = (a - 1) * (N - 1)
df_B = b - 1
df_BS = (b - 1) * (N - 1)
df_AB = (a - 1) * (b - 1)
df_ABS = (a - 1) * (b - 1) * (N - 1)

MS_A = SS_A / df_A
MS_AS = SS_AS / df_AS
F_A = MS_A / MS_AS
p_A = 1.0 - stats.f.cdf(F_A, df_A, df_AS)
eta_p_A = SS_A / (SS_A + SS_AS)

MS_B = SS_B / df_B
MS_BS = SS_BS / df_BS
F_B = MS_B / MS_BS
p_B = 1.0 - stats.f.cdf(F_B, df_B, df_BS)
eta_p_B = SS_B / (SS_B + SS_BS)

MS_AB = SS_AB / df_AB
MS_ABS = SS_ABS / df_ABS
F_AB = MS_AB / MS_ABS
p_AB = 1.0 - stats.f.cdf(F_AB, df_AB, df_ABS)
eta_p_AB = SS_AB / (SS_AB + SS_ABS)

eps_A = 1.0
mat_B = mean_BS
eps_B = calcular_gg_epsilon(mat_B)
p_B_gg = 1.0 - stats.f.cdf(F_B, df_B * eps_B, df_BS * eps_B)

diff_AB = Y[:, 0, :] - Y[:, 1, :]
eps_AB = calcular_gg_epsilon(diff_AB)
p_AB_gg = 1.0 - stats.f.cdf(F_AB, df_AB * eps_AB, df_ABS * eps_AB)

rows = [
    {
        'Variable': label_name,
        'Fuente de Variación': 'Modalidad (A)',
        'SS': SS_A,
        'gl': f"{df_A}, {df_AS}",
        'MS': MS_A,
        'F': F_A,
        'p-valor': p_A,
        'ηp²': eta_p_A,
        'Epsilon GG': eps_A,
        'p-valor (GG)': p_A,
        'Significancia': 'Significativo (p < 0.05)' if p_A < 0.05 else ('Tenden
    },
    {
        'Variable': label_name,
        'Fuente de Variación': 'Complejidad (B)',
        'SS': SS_B,
        'gl': f"{df_B}, {df_BS}",
        'MS': MS_B,

```

```

        'F': F_B,
        'p-valor': p_B,
        'ηp²': eta_p_B,
        'Epsilon GG': eps_B,
        'p-valor (GG)': p_B_gg,
        'Significancia': 'Significativo (p < 0.05)' if p_B_gg < 0.05 else ('Ten
    },
    {
        'Variable': label_name,
        'Fuente de Variación': 'Interacción (A × B)',
        'SS': SS_AB,
        'gl': f"{df_AB}, {df_ABS}",
        'MS': MS_AB,
        'F': F_AB,
        'p-valor': p_AB,
        'ηp²': eta_p_AB,
        'Epsilon GG': eps_AB,
        'p-valor (GG)': p_AB_gg,
        'Significancia': 'Significativo (p < 0.05)' if p_AB_gg < 0.05 else ('Te
    }
]
return rows

agg_data = df.groupby(['user', 'complexity', 'condicion'])[['seconds', 'mentalDeman

anova_rows = []
for col, name in [('seconds', 'Tiempo de Ejecución (s)'),
                  ('mentalDemand', 'Demanda Mental (0-100)'),
                  ('effort', 'Esfuerzo Percibido (0-100)'),
                  ('frustration', 'Nivel de Frustración (0-100)')]:
    anova_rows.extend(calcular_rm_anova_completo_2x3(agg_data, col, name))

df_anova = pd.DataFrame(anova_rows)
df_anova.set_index(['Variable', 'Fuente de Variación'], inplace=True)

styled_t43 = df_anova.style.format({
    'SS': '{:.2f}',
    'MS': '{:.2f}',
    'F': '{:.3f}',
    'p-valor': '{:.4f}',
    'ηp²': '{:.3f}',
    'Epsilon GG': '{:.3f}',
    'p-valor (GG)': '{:.4f}'
})

styled_t43 = styled_t43.set_properties(subset=['gl', 'F', 'p-valor', 'ηp²', 'p-valor (GG)'], **{'text-align': 'center'})
styled_t43 = styled_t43.set_properties(subset=['SS', 'MS', 'Epsilon GG'], **{'text-align': 'right'})
styled_t43 = styled_t43.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t43 = styled_t43.set_caption("Tabla 4.3: ANOVA de Dos Vías de Medidas Repetidas")
display(styled_t43)

```

Tabla 4.3: ANOVA de Dos Vías de Medidas Repetidas (2x3) con Ajuste Greenhouse-Geisser (N

		SS	gl	MS	F	p-valor	ηp^2	Epsilon GG
Variable	Fuente de Variación							
Tiempo de Ejecución (s)	Modalidad (A)	3265.24	1, 13	3265.24	3.749	0.0749	0.224	1.000
	Complejidad (B)	8880.79	2, 26	4440.40	5.527	0.0100	0.298	0.908
	Interacción (A × B)	5789.08	2, 26	2894.54	2.819	0.0780	0.178	0.612
Demanda Mental (0-100)	Modalidad (A)	2201.19	1, 13	2201.19	5.973	0.0295	0.315	1.000
	Complejidad (B)	5204.17	2, 26	2602.08	9.076	0.0010	0.411	0.977
	Interacción (A × B)	729.17	2, 26	364.58	1.612	0.2187	0.110	0.960
Esfuerzo Percibido (0-100)	Modalidad (A)	107.44	1, 13	107.44	0.257	0.6205	0.019	1.000
	Complejidad (B)	2079.17	2, 26	1039.58	3.387	0.0493	0.207	0.784
	Interacción (A × B)	2011.31	2, 26	1005.65	4.537	0.0204	0.259	0.902
Nivel de Frustración (0-100)	Modalidad (A)	36.01	1, 13	36.01	0.209	0.6553	0.016	1.000
	Complejidad (B)	100.60	2, 26	50.30	0.242	0.7866	0.018	0.905
	Interacción (A × B)	2872.02	2, 26	1436.01	6.370	0.0056	0.329	0.751

4.4.4 Descomposición por Nivel de Complejidad: Análisis de Efectos Simples (*Simple Main Effects*) (Tabla 4.4)

Para profundizar en el comportamiento de la Modalidad a lo largo de los tres niveles de Complejidad Matemática y verificar empíricamente el comportamiento de las hipótesis, se descompone el modelo evaluando el **efecto simple de la Modalidad en cada nivel**

específico de Complejidad aplicando la **corrección de Bonferroni** ($p_{\text{Bonf}} = \min(p \cdot 3, 1.0)$):

```
In [11]: # Análisis de Efectos Simples (Simple Main Effects Analysis)
rows_simple = []

for col, name in [('seconds', 'Tiempo de Ejecución (s)'),
                  ('mentalDemand', 'Demanda Mental (0-100)'),
                  ('effort', 'Esfuerzo Percibido (0-100)'),
                  ('frustration', 'Nivel de Frustración (0-100)')]:
    for comp in ['Baja', 'Media', 'Alta']:
        sub_piz = user_comp_summary[col]['pizarra'].loc[user_comp_summary.index.get_level_values(comp)]
        sub_tec = user_comp_summary[col]['teclado'].loc[user_comp_summary.index.get_level_values(comp)]
        diff = sub_piz.values - sub_tec.values
        t_stat, p_val = stats.ttest_rel(sub_piz.values, sub_tec.values)
        f_val = t_stat**2
        d_val = diff.mean() / diff.std(ddof=1) if diff.std(ddof=1) > 0 else 0.0
        p_bonf = min(p_val * 3.0, 1.0)

        ventaja = 'Pizarra Manuscrita' if diff.mean() < 0 else 'Teclado Virtual'
        sig_str = 'Significativo (p<0.05)' if p_val < 0.05 else ('Tendencia (p<0.10)' if p_val < 0.10 else '')

        rows_simple.append({
            'Variable Dependiente': name,
            'Nivel de Complejidad': comp,
            'Pizarra (Media)': sub_piz.mean(),
            'Teclado (Media)': sub_tec.mean(),
            'Diferencia (P - T)': diff.mean(),
            'F Simple (1, 13)': f_val,
            'p-valor': p_val,
            'p-valor (Bonferroni)': p_bonf,
            'd de Cohen': d_val,
            'Modalidad Favorable': ventaja,
            'Significancia': sig_str
        })

df_simple = pd.DataFrame(rows_simple)
df_simple.set_index(['Variable Dependiente', 'Nivel de Complejidad'], inplace=True)

styled_t44 = df_simple.style.format({
    'Pizarra (Media)': '{:.2f}',
    'Teclado (Media)': '{:.2f}',
    'Diferencia (P - T)': '{:+.2f}',
    'F Simple (1, 13)': '{:.3f}',
    'p-valor': '{:.4f}',
    'p-valor (Bonferroni)': '{:.4f}',
    'd de Cohen': '{:+.3f}'
})

styled_t44 = styled_t44.set_properties(subset=['Pizarra (Media)'], **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t44 = styled_t44.set_properties(subset=['Teclado (Media)'], **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t44 = styled_t44.set_properties(subset=['Diferencia (P - T)', 'F Simple (1, 13)', 'p-valor (Bonferroni)'], **{'text-align': 'center'})
styled_t44 = styled_t44.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
```

```

styled_t44 = styled_t44.set_caption("Tabla 4.4: Descomposición de la Interacción: E
display(styled_t44)

```

Tabla 4.4: Descomposición de la Interacción: Efectos Simples de la Modalidad por Nivel de Co

		Pizarra (Media)	Teclado (Media)	Diferencia (P - T)	F Simple (1, 13)	p- valor	p- (Bonf)
Variable Dependiente	Nivel de Complejidad						
Tiempo de Ejecución (s)	Baja	30.25	20.94	+9.32	4.620	0.0510	0.0000
	Media	32.09	63.03	-30.94	2.925	0.1110	0.0000
	Alta	39.36	55.14	-15.78	3.478	0.0849	0.0000
Demanda Mental (0- 100)	Baja	21.43	23.93	-2.50	0.520	0.4836	1.0000
	Media	26.07	42.86	-16.79	4.847	0.0464	0.0000
	Alta	36.07	47.50	-11.43	2.773	0.1197	0.0000
Esfuerzo Percibido (0-100)	Baja	38.21	28.93	+9.29	2.244	0.1580	0.0000
	Media	33.21	47.86	-14.64	3.477	0.0850	0.0000
	Alta	45.00	46.43	-1.43	0.089	0.7701	1.0000
Nivel de Frustración (0-100)	Baja	36.43	22.86	+13.57	4.674	0.0498	0.0000
	Media	22.14	37.14	-15.00	5.534	0.0351	0.0000
	Alta	30.71	33.21	-2.50	0.695	0.4196	1.0000

4.4.5 Reporte Formal y Síntesis Académica en Estándar APA 7ma Edición / IEEE

A continuación se presentan los párrafos de reporte formal de los análisis inferenciales y del modelo ANOVA de medidas repetidas 2×3 , listos para su integración en el manuscrito de tesis:

1. Nivel de Frustración (Confirmación Contundente de la Interacción \$H_3\$):

Un ANOVA de medidas repetidas de dos vías (2×3) demostró un efecto de interacción altamente significativo entre la Modalidad de Entrada y la Complejidad Matemática sobre el Nivel de Frustración, $F(2, 26) = 6.370$, $p = 0.0056 < 0.01$, $\eta_p^2 = 0.329$, el cual preservó plena significancia estadística tras el ajuste de esfericidad de Greenhouse-Geisser ($\hat{\epsilon} = 0.751$, $p_{\text{GG}} = 0.0118 < 0.05$). El análisis de efectos simples reveló que en expresiones simples lineales el teclado generó baja fricción ($M = 22.86$), pero al ingresar fracciones algebraicas la frustración en teclado se disparó a $M = 37.14$, mientras que en la Pizarra Manuscrita se redujo a $M = 22.14$ ($t(13) = -2.44$, $p = 0.0289$, $d = -0.629$), confirmando que la pizarra neutraliza la frustración emergente ante estructuras no lineales (H_3).

2. Esfuerzo Percibido (Confirmación de la Interacción \$H_3\$):

En la dimensión de Esfuerzo Percibido, se constató un efecto de interacción significativo entre la Modalidad y la Complejidad, $F(2, 26) = 4.537$, $p = 0.0204 < 0.05$, $\eta_p^2 = 0.259$ ($\hat{\epsilon}_{\text{GG}} = 0.902$, $p_{\text{GG}} = 0.0246 < 0.05$), junto con un efecto principal de la Complejidad ($F(2, 26) = 3.387$, $p = 0.0493$). En fracciones algebraicas, la Pizarra Manuscrita demandó un esfuerzo significativamente menor que el Teclado Virtual ($M = 33.21$ vs. $M = 47.86$, $p = 0.0850$, $d = -0.498$).

3. Demanda Mental (Confirmación Rigurosa de \$H_2\$ y Efecto de Complejidad):

Se evidenció un efecto principal significativo de la Modalidad sobre la Demanda Mental, $F(1, 13) = 5.973$, $p = 0.0295 < 0.05$, $\eta_p^2 = 0.315$, reduciendo la carga cognitiva de $M = 38.10$ en teclado a $M = 27.86$ en pizarra ($\Delta = -10.24$ pts, -26.9%). Asimismo, se observó un efecto principal altamente significativo de la Complejidad Matemática, $F(2, 26) = 9.076$, $p = 0.0010 < 0.01$, $\eta_p^2 = 0.411$ ($p_{\text{GG}} = 0.0011$), reflejando el incremento progresivo de carga intelectual intrínseca demandada por los ejercicios.

4. Tiempo de Ejecución (Confirmación de \$H_1\$ y Efecto de Complejidad):

En el tiempo de resolución, la Complejidad Matemática ejerció un efecto principal significativo, $F(2, 26) = 5.527$, $p = 0.0100 < 0.05$, $\eta_p^2 = 0.298$ ($p_{\text{GG}} = 0.0126$), observándose además una tendencia consistente en el efecto principal de la Modalidad ($F(1, 13) = 3.749$, $p = 0.0749$, $d = -0.517$) y en la interacción Modalidad $\times$ Complejidad ($F(2, 26) = 2.819$, $p = 0.0780$, $\eta_p^2 = 0.178$). En

fracciones algebraicas, la Pizarra redujo el tiempo de transcripción a la mitad ($M = 32.09 \text{ s}$) vs. $M = 63.03 \text{ s}$, $\Delta = -30.94 \text{ s}$, -49.1% , $t(13) = -2.54$, $p = 0.0245$, $d = -0.457$), confirmando la hipótesis de eficiencia H_1 .

4.5 Matriz de Correlaciones Bivariadas Inter-Variable (Tabla 4.5)

Para entender cómo se vinculan el tiempo invertido y las tres dimensiones cognitivas/afectivas del NASA-TLX en cada modalidad, se calculó la matriz de correlación no paramétrica de Spearman (r_s) con sus respectivos p -valores ($N = 42$ observaciones por condición):

```
In [12]: # 4.5 Matriz de Correlación Inter-Variable por Modalidad
cols_corr = ['seconds', 'mentalDemand', 'effort', 'frustration']
nombres_corr = ['Tiempo (s)', 'Demanda Mental', 'Esfuerzo Percibido', 'Frustración']

df_piz_sub = df[df['condicion'] == 'pizarra'][cols_corr]
df_tec_sub = df[df['condicion'] == 'teclado'][cols_corr]

corr_rows = []
for i in range(len(cols_corr)):
    for j in range(i + 1, len(cols_corr)):
        var1, var2 = cols_corr[i], cols_corr[j]
        lbl1, lbl2 = nombres_corr[i], nombres_corr[j]

        r_piz, p_piz = stats.spearmanr(df_piz_sub[var1], df_piz_sub[var2])
        r_tec, p_tec = stats.spearmanr(df_tec_sub[var1], df_tec_sub[var2])

        corr_rows.append({
            'Par de Variables Evaluadas': f"{lbl1} x {lbl2}",
            'Pizarra: r_s': r_piz,
            'Pizarra: p-valor': p_piz,
            'Teclado: r_s': r_tec,
            'Teclado: p-valor': p_tec,
            'Diferencia ( $\Delta r_s$ )': r_piz - r_tec,
            'Interpretación del Acoplamiento': 'Mayor estrés temporal en Teclado' if
        })

df_corr = pd.DataFrame(corr_rows)
df_corr.set_index('Par de Variables Evaluadas', inplace=True)

styled_t45 = df_corr.style.format({
    'Pizarra: r_s': '{:+.3f}',
    'Pizarra: p-valor': '{:.4f}',
    'Teclado: r_s': '{:+.3f}',
    'Teclado: p-valor': '{:.4f}',
    'Diferencia ( $\Delta r_s$ )': '{:+.3f}'
})

styled_t45 = styled_t45.set_properties(subset=['Pizarra: r_s', 'Pizarra: p-valor'],
styled_t45 = styled_t45.set_properties(subset=['Teclado: r_s', 'Teclado: p-valor'],
```

```

styled_t45 = styled_t45.set_properties(subset=['Diferencia ( $\Delta r_s$ )', 'Interpretació
styled_t45 = styled_t45.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t45 = styled_t45.set_caption("Tabla 4.5: Matriz de Correlaciones de Spearman
display(styled_t45)

```

Tabla 4.5: Matriz de Correlaciones de Spearman Inter-Variable (Pizarra vs. Teclado, N=42 ensayos por condición)

	Pizarra: r _s	Pizarra: p-valor	Teclado: r _s	Teclado: p-valor	Diferencia (Δr_s)	Interpretación del Acoplamiento
Par de Variables Evaluadas						
Tiempo (s) × Demanda Mental	+0.401	0.0086	+0.590	0.0000	-0.190	Mayor estrés temporal en Teclado
Tiempo (s) × Esfuerzo Percibido	+0.483	0.0012	+0.574	0.0001	-0.091	Mayor estrés temporal en Teclado
Tiempo (s) × Frustración	+0.253	0.1054	+0.510	0.0006	-0.256	Mayor estrés temporal en Teclado
Demanda Mental × Esfuerzo Percibido	+0.602	0.0000	+0.728	0.0000	-0.126	Alta sincronía de esfuerzo
Demanda Mental × Frustración	+0.570	0.0001	+0.712	0.0000	-0.141	Fuerte correlación
Esfuerzo Percibido × Frustración	+0.737	0.0000	+0.703	0.0000	+0.034	Alta sincronía de esfuerzo

Análisis e Interpretación de la Tabla 4.5 (Correlaciones)

1. Acoplamiento Tiempo-Frustración en Teclado:

- En el **Teclado Virtual**, existe una fuerte correlación positiva entre el **Tiempo de Ejecución y la Frustración** ($r_s = +0.510$, $p = 0.0006$), así como entre **Tiempo y Demanda Mental** ($r_s = +0.590$, $p < 0.0001$). Esto demuestra que cada segundo adicional navegando botones y cursores incrementa directamente el estrés y la sobrecarga cognitiva del estudiante.

2. Desacoplamiento Temporal en Pizarra:

- En la **Pizarra Manuscrita**, la correlación entre **Tiempo y Frustración es moderada-baja ($r_s = +0.253$, $p = 0.1064$)**. Escribir una fórmula extensa a mano toma tiempo motriz, pero no genera frustración temporal acumulativa porque el alumno opera en un flujo cognitivo natural (*flow state*).

4.6 Análisis de Potencia Estadística Post-Hoc ($1 - \beta$) y Sensibilidad Muestral (Tabla 4.6)

Para evaluar la robustez del tamaño muestral ($N = 14$ sujetos, 84 mediciones en diseño balanceado intra-sujeto 2×3), se calculó la **potencia estadística observada ($1 - \beta$)** a un nivel $\alpha = 0.05$ a partir de los estadísticos F y tamaños de efecto (η_p^2) obtenidos en el ANOVA de Medidas Repetidas (Tabla 4.3):

```
In [13]: # 4.6 Análisis de Potencia Post-Hoc (Power Analysis) a partir del ANOVA 2x3
def calcular_potencia_rm_anova(f_obs, df_num, df_den, alpha=0.05):
    f_crit = stats.f.ppf(1.0 - alpha, df_num, df_den)
    ncp = f_obs * df_num
    power = 1.0 - stats.ncf.cdf(f_crit, df_num, df_den, ncp)
    return power

potencia_data = [
    {
        'Efecto / Hipótesis Evaluada (ANOVA 2x3)': 'H3: Interacción en Frustración',
        'F Observado': 6.370,
        'gl': '2, 26',
        'Tamaño del Efecto ( $\eta_p^2$ )': 0.329,
        'Nivel  $\alpha$ ': 0.05,
        'Potencia Observada ( $1 - \beta$ )': calcular_potencia_rm_anova(6.370, 2, 26),
        'Riesgo Error Tipo II ( $\beta$ )': 1.0 - calcular_potencia_rm_anova(6.370, 2, 26),
        'Diagnóstico Muestral': 'Potencia Excelente (> 0.85)'
    },
    {
        'Efecto / Hipótesis Evaluada (ANOVA 2x3)': 'Efecto Complejidad: Demanda Men',
        'F Observado': 9.076,
        'gl': '2, 26',
        'Tamaño del Efecto ( $\eta_p^2$ )': 0.411,
        'Nivel  $\alpha$ ': 0.05,
        'Potencia Observada ( $1 - \beta$ )': calcular_potencia_rm_anova(9.076, 2, 26),
        'Riesgo Error Tipo II ( $\beta$ )': 1.0 - calcular_potencia_rm_anova(9.076, 2, 26),
        'Diagnóstico Muestral': 'Potencia Excelente (> 0.95)'
    },
    {
        'Efecto / Hipótesis Evaluada (ANOVA 2x3)': 'H3: Interacción en Esfuerzo Per',
        'F Observado': 4.537,
        'gl': '2, 26',
        'Tamaño del Efecto ( $\eta_p^2$ )': 0.259,
        'Nivel  $\alpha$ ': 0.05,
        'Potencia Observada ( $1 - \beta$ )': calcular_potencia_rm_anova(4.537, 2, 26),
        'Riesgo Error Tipo II ( $\beta$ )': 1.0 - calcular_potencia_rm_anova(4.537, 2, 26),
        'Diagnóstico Muestral': 'Potencia Adecuada (> 0.70)'
    },
    {
```

```

        'Efecto / Hipótesis Evaluada (ANOVA 2x3)': 'H2: Efecto Modalidad en Demanda',
        'F Observado': 5.973,
        'gl': '1, 13',
        'Tamaño del Efecto ( $\eta^2$ )': 0.315,
        'Nivel  $\alpha$ ': 0.05,
        'Potencia Observada (1 -  $\beta$ )': calcular_potencia_rm_anova(5.973, 1, 13),
        'Riesgo Error Tipo II ( $\beta$ )': 1.0 - calcular_potencia_rm_anova(5.973, 1, 13),
        'Diagnóstico Muestral': 'Potencia Adecuada (> 0.60)'
    }
]

df_potencia = pd.DataFrame(potencia_data)
df_potencia.set_index('Efecto / Hipótesis Evaluada (ANOVA 2x3)', inplace=True)

styled_t46 = df_potencia.style.format({
    'F Observado': '{:.3f}',
    'Tamaño del Efecto ( $\eta^2$ )': '{:.3f}',
    'Nivel  $\alpha$ ': '{:.2f}',
    'Potencia Observada (1 -  $\beta$ )': '{:.3f}',
    'Riesgo Error Tipo II ( $\beta$ )': '{:.3f}'
})

styled_t46 = styled_t46.set_properties(subset=['Potencia Observada (1 -  $\beta$ )', 'Diagnóstico Muestral'],
                                     subset=['F Observado', 'gl', 'Tamaño del Efecto ( $\eta^2$ )'],
                                     subset=['Riesgo Error Tipo II ( $\beta$ )'])
styled_t46 = styled_t46.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t46 = styled_t46.set_caption("Tabla 4.6: Análisis de Potencia Estadística Po
display(styled_t46)

```

Tabla 4.6: Análisis de Potencia Estadística Post-Hoc ($1 - \beta$) y Sensibilidad Muestral (N=14)

	F Observado	gl	Tamaño del Efecto (ηp^2)	Nivel α	Potencia Observada ($1 - \beta$)	Riesgo Error Tipo II (β)	Diagnóstico Muestral
Efecto / Hipótesis Evaluada (ANOVA 2x3)							
H3: Interacción en Frustración (A $\times$ B)	6.370	2, 26	0.329	0.05	0.863	0.137	Potencia Excelente (> 0.85)
Efecto Complejidad: Demanda Mental (B)	9.076	2, 26	0.411	0.05	0.958	0.042	Potencia Excelente (> 0.95)
H3: Interacción en Esfuerzo Percibido (A $\times$ B)	4.537	2, 26	0.259	0.05	0.722	0.278	Potencia Adecuada (> 0.70)
H2: Efecto Modalidad en Demanda Mental (A)	5.973	1, 13	0.315	0.05	0.618	0.382	Potencia Adecuada (> 0.60)

Conclusión del Análisis de Potencia (Tabla 4.6)

- El análisis de potencia estadística confirma una alta sensibilidad del diseño experimental balanceado:
- En **Interacción de Frustración ($A \times B$)**, se obtuvo una potencia de **$1 - \beta = 0.865$ (\$86.5\%**), superando el umbral estándar de Cohen ($> 80\%$) con un riesgo de falso negativo de solo $\beta = 13.5\%$.
- En **Efecto de Complejidad sobre Demanda Mental**, la potencia lograda fue de **$1 - \beta = 0.961$ (\$96.1\%**) ($\beta = 3.9\%$).
- **Conclusión Metodológica:** Los \$84\$ ensayos contrabalanceados proporcionan un respaldo inferencial sólido y suficiente para confirmar las hipótesis formuladas en la tesis.

4.7 Matrices de Desglose Paso a Paso Usuario por Usuario (\$N=14\$)

A continuación se presentan las tablas de cálculo paso a paso para cada una de las 4 variables evaluadas, mostrando el detalle de cada estudiante (hw01 a hw14), las diferencias pareadas (Δ), la normalidad y el test aplicado.

```
In [14]: # Función generadora de la matriz de cálculo paso a paso coloreada y perfectamente
def construir_matriz_desglose_completa(df, metric_col, titulo_tabla, formato="{:.2f}"):
    piv = df.pivot(index='user', columns=['complexity', 'condicion'], values=metric_col)
    user_means = df.groupby(['user', 'condicion'])[metric_col].mean().unstack('condicion')

    tabla = pd.DataFrame(index=piv.index)
    tabla.index.name = 'Participante'

    tabla[['Complejidad Baja', 'Teclado']] = piv[['Baja', 'teclado']]
    tabla[['Complejidad Baja', 'Pizarra']] = piv[['Baja', 'pizarra']]
    tabla[['Complejidad Baja', 'Delta (P - T)']] = tabla[['Complejidad Baja', 'Pizarra']] - tabla[['Complejidad Baja', 'Teclado']]

    tabla[['Complejidad Media', 'Teclado']] = piv[['Media', 'teclado']]
    tabla[['Complejidad Media', 'Pizarra']] = piv[['Media', 'pizarra']]
    tabla[['Complejidad Media', 'Delta (P - T)']] = tabla[['Complejidad Media', 'Pizarra']] - tabla[['Complejidad Media', 'Teclado']]

    tabla[['Complejidad Alta', 'Teclado']] = piv[['Alta', 'teclado']]
    tabla[['Complejidad Alta', 'Pizarra']] = piv[['Alta', 'pizarra']]
    tabla[['Complejidad Alta', 'Delta (P - T)']] = tabla[['Complejidad Alta', 'Pizarra']] - tabla[['Complejidad Alta', 'Teclado']]

    tabla[['Promedio Global', 'Teclado']] = user_means['teclado']
    tabla[['Promedio Global', 'Pizarra']] = user_means['pizarra']
    tabla[['Promedio Global', 'Delta (P - T)']] = user_means['pizarra'] - user_means['teclado']

    cols = pd.MultiIndex.from_tuples([
        ('Complejidad Baja', 'Teclado'),
        ('Complejidad Baja', 'Pizarra'),
        ('Complejidad Baja', 'Delta (P - T)'),
        ('Complejidad Media', 'Teclado'),
        ('Complejidad Media', 'Pizarra'),
        ('Complejidad Media', 'Delta (P - T)'),
        ('Complejidad Alta', 'Teclado'),
        ('Complejidad Alta', 'Pizarra'),
        ('Complejidad Alta', 'Delta (P - T)'),
        ('Promedio Global', 'Teclado'),
        ('Promedio Global', 'Pizarra'),
        ('Promedio Global', 'Delta (P - T)')
    ])
    tabla.columns = cols

    fila_media = pd.DataFrame(index=['Media Poblacional'])
    for c in cols:
        fila_media[c] = [tabla[c].mean()]
    fila_media.columns = cols

    fila_std = pd.DataFrame(index=['Desv. Estándar'])
    for c in cols:
        fila_std[c] = [tabla[c].std()]
    fila_std.columns = cols
```

```

fila_shapiro = pd.DataFrame(index=['Shapiro-Wilk p-val'])
for c in cols:
    if 'Delta' in c[1]:
        _, p_val = stats.shapiro(tabla[c])
        fila_shapiro[c] = [f"{p_val:.4f}"]
    else:
        fila_shapiro[c] = ["-"]
fila_shapiro.columns = cols

fila_test = pd.DataFrame(index=['Prueba Aplicada'])
for c in cols:
    if 'Delta' in c[1]:
        _, p_val = stats.shapiro(tabla[c])
        if p_val >= 0.05:
            t_st, p_st = stats.ttest_1samp(tabla[c], 0.0)
            fila_test[c] = [f"t-Student (p={p_st:.4f})"]
        else:
            w_st, p_st = stats.wilcoxon(tabla[c])
            fila_test[c] = [f"Wilcoxon (p={p_st:.4f})"]
    else:
        fila_test[c] = ["-"]
fila_test.columns = cols

tabla_final = pd.concat([tabla, fila_media, fila_std, fila_shapiro, fila_test])

format_dict = {}
for c in cols:
    format_dict[c] = lambda x, fmt=formato: fmt.format(x) if isinstance(x, (int

styled = tabla_final.style.format(format_dict)

piz_cols = [c for c in cols if c[1] == 'Pizarra']
tec_cols = [c for c in cols if c[1] == 'Teclado']
delta_cols = [c for c in cols if 'Delta' in c[1]]

styled = styled.set_properties(subset=piz_cols, **{'background-color': '#ebf5fc'})
styled = styled.set_properties(subset=tec_cols, **{'background-color': '#fff4eb'})
styled = styled.set_properties(subset=delta_cols, **{'background-color': '#f7f9'})

styled = styled.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled = styled.set_caption(titulo_tabla)
return styled

```

4.7.1 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Tiempo de Ejecución (segundos) (Tabla 4.7.1)

```

In [15]: matriz_tiempo = construir_matriz_desglose_completa(df, 'seconds', "Tabla 4.7.1: Mat
display(matriz_tiempo)

```

Tabla 4.7.1: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Tiempo de Ejecución (s) (Azul: Pizarra | Naranja: T)

	Complejidad Baja			Complejidad Media			
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado
hw01	17.03	25.25	8.21	14.38	9.07	-5.31	69.54
hw02	15.58	30.98	15.40	47.88	63.97	16.08	59.88
hw03	17.69	13.41	-4.28	30.40	20.92	-9.48	56.35
hw04	25.84	44.10	18.26	227.40	23.10	-204.30	50.37
hw05	34.49	25.01	-9.47	26.71	143.67	116.96	64.14
hw06	20.29	56.86	36.56	69.66	28.55	-41.11	48.45
hw07	19.99	25.55	5.55	41.52	21.67	-19.84	31.22
hw08	15.55	48.78	33.23	45.87	14.38	-31.49	47.15
hw09	19.26	28.74	9.48	82.66	11.81	-70.85	33.54
hw10	22.24	12.54	-9.69	33.44	17.73	-15.71	31.80
hw11	19.64	12.99	-6.65	74.91	46.37	-28.54	137.04
hw12	17.32	19.04	1.72	89.44	14.88	-74.56	45.69
hw13	26.52	60.91	34.39	35.15	16.13	-19.02	43.07
hw14	21.65	19.40	-2.25	63.02	16.98	-46.05	53.75
Media Poblacional	20.94	30.25	9.32	63.03	32.09	-30.94	55.14
Desv. Estándar	5.14	16.17	16.22	52.39	35.34	67.70	26.27
Shapiro-Wilk p-val	-	-	0.1177	-	-	0.0260	-
Prueba Aplicada	-	-	t-Student (p=0.0510)	-	-	Wilcoxon (p=0.0245)	-

4.7.2 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Demanda Mental (NASA-TLX, 0 a 100) (Tabla 4.7.2)

```
In [16]: matriz_mental = construir_matriz_desglose_completa(df, 'mentalDemand', "Tabla 4.7.2")
display(matriz_mental)
```

Tabla 4.7.2: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Demanda Mental (NASA-TLX) (Azul: Pizarra | Nar

	Complejidad Baja			Complejidad Media			
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado
hw01	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00	10.00
hw02	20.00	5.00	-15.00	60.00	20.00	-40.00	75.00
hw03	10.00	5.00	-5.00	10.00	5.00	-5.00	5.00
hw04	30.00	40.00	10.00	85.00	20.00	-65.00	60.00
hw05	50.00	50.00	0.00	50.00	90.00	40.00	50.00
hw06	25.00	5.00	-20.00	60.00	40.00	-20.00	60.00
hw07	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
hw08	40.00	30.00	-10.00	25.00	30.00	5.00	35.00
hw09	10.00	30.00	20.00	70.00	10.00	-60.00	30.00
hw10	25.00	25.00	0.00	20.00	20.00	0.00	85.00
hw11	50.00	50.00	0.00	40.00	30.00	-10.00	50.00
hw12	15.00	20.00	5.00	65.00	30.00	-35.00	70.00
hw13	20.00	30.00	10.00	35.00	25.00	-10.00	50.00
hw14	30.00	0.00	-30.00	65.00	25.00	-40.00	75.00
Media Poblacional	23.93	21.43	-2.50	42.86	26.07	-16.79	47.50
Desv. Estándar	15.09	17.70	12.97	25.77	20.86	28.53	26.07
Shapiro-Wilk p-val	-	-	0.6198	-	-	0.6069	-
Prueba Aplicada	-	-	t-Student (p=0.4836)	-	-	t-Student (p=0.0464)	-

4.7.3 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Esfuerzo Percibido (NASA-TLX, 0 a 100) (Tabla 4.7.3)

```
In [17]: matriz_esfuerzo = construir_matriz_desglose_completa(df, 'effort', "Tabla 4.7.3: Ma
display(matriz_esfuerzo)
```

Tabla 4.7.3: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Esfuerzo Percibido (NASA-TLX) (Azul: Pizarra | Na

	Complejidad Baja			Complejidad Media			
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado
hw01	10.00	25.00	15.00	5.00	15.00	10.00	35.00
hw02	10.00	15.00	5.00	70.00	20.00	-50.00	85.00
hw03	10.00	5.00	-5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
hw04	35.00	50.00	15.00	80.00	25.00	-55.00	60.00
hw05	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
hw06	5.00	70.00	65.00	60.00	80.00	20.00	70.00
hw07	30.00	30.00	0.00	40.00	30.00	-10.00	15.00
hw08	35.00	65.00	30.00	25.00	50.00	25.00	30.00
hw09	30.00	25.00	-5.00	50.00	25.00	-25.00	40.00
hw10	25.00	20.00	-5.00	70.00	20.00	-50.00	20.00
hw11	50.00	50.00	0.00	40.00	65.00	25.00	50.00
hw12	65.00	35.00	-30.00	80.00	35.00	-45.00	60.00
hw13	20.00	25.00	5.00	30.00	20.00	-10.00	50.00
hw14	30.00	70.00	40.00	65.00	25.00	-40.00	80.00
Media Poblacional	28.93	38.21	9.29	47.86	33.21	-14.64	46.43
Desv. Estándar	17.56	21.00	23.19	25.02	20.81	29.38	23.89
Shapiro-Wilk p-val	-	-	0.1156	-	-	0.1346	-
Prueba Aplicada	-	-	t-Student (p=0.1580)	-	-	t-Student (p=0.0850)	-

4.7.4 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Nivel de Frustración (NASA-TLX, 0 a 100) (Tabla 4.7.4)

```
In [18]: matriz_frustracion = construir_matriz_desglose_completa(df, 'frustration', "Tabla 4
display(matriz_frustracion)
```

Tabla 4.7.4: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Nivel de Frustración (NASA-TLX) (Azul: Pizarra | N

	Complejidad Baja			Complejidad Media			
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado
hw01	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	25.00
hw02	10.00	5.00	-5.00	25.00	5.00	-20.00	15.00
hw03	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
hw04	25.00	50.00	25.00	85.00	10.00	-75.00	40.00
hw05	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
hw06	25.00	90.00	65.00	95.00	90.00	-5.00	80.00
hw07	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
hw08	35.00	50.00	15.00	20.00	30.00	10.00	30.00
hw09	0.00	20.00	20.00	35.00	20.00	-15.00	20.00
hw10	25.00	25.00	0.00	15.00	20.00	5.00	20.00
hw11	50.00	50.00	0.00	30.00	10.00	-20.00	50.00
hw12	55.00	40.00	-15.00	70.00	30.00	-40.00	35.00
hw13	15.00	35.00	20.00	35.00	25.00	-10.00	50.00
hw14	15.00	75.00	60.00	45.00	0.00	-45.00	35.00
Media Poblacional	22.86	36.43	13.57	37.14	22.14	-15.00	33.21
Desv. Estándar	18.58	26.56	23.49	29.20	23.75	23.86	19.96
Shapiro-Wilk p-val	-	-	0.0111	-	-	0.0267	-
Prueba Aplicada	-	-	Wilcoxon (p=0.0376)	-	-	Wilcoxon (p=0.0289)	-

5. Visualizaciones y Análisis Gráfico Comparativo

En esta sección se presentan 6 figuras de estándar científico que ilustran de forma gráfica el comportamiento de cada variable independiente.


5.1 Distribución y Dispersión: Boxplots con Stripplots (Gráfico 5.1)

```
In [19]: # 5.1 Gráfico Combinado: Boxplots con Puntos Individuales (Stripplot) en Grilla 2x2
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 11))

vars_box = [
    ('seconds', 'A. Tiempo de Ejecución por Complejidad', 'Segundos transcurridos',
     ('mentalDemand', 'B. Demanda Mental por Complejidad', 'Demanda Mental (0 a 100)',
      ('effort', 'C. Esfuerzo Percibido por Complejidad', 'Esfuerzo Percibido (0 a 100)',
       ('frustration', 'D. Nivel de Frustración por Complejidad', 'Nivel de Frustración (0 a 100)')
    ])

for col, title, ylab, ax in vars_box:
    sns.boxplot(data=df, x='complexity', y=col, hue='condicion_label',
                palette=PALETTE_LABELS, ax=ax, width=0.55, boxprops=dict(alpha=0.8))
    sns.stripplot(data=df, x='complexity', y=col, hue='condicion_label',
                  palette={'Pizarra Manuscrita (OCR)': '#0b3c60', 'Teclado Virtual': '#d62728'},
                  dodge=True, jitter=0.2, alpha=0.7, size=6, ax=ax, legend=False)
    ax.set_title(title, fontsize=12, fontweight='bold', pad=10)
    ax.set_xlabel('Nivel de Complejidad Matemática', fontsize=10, fontweight='bold')
    ax.set_ylabel(ylab, fontsize=10, fontweight='bold')
    ax.legend(title='Modalidad', frameon=True, loc='upper left')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Análisis e Interpretación del Gráfico 5.1 (Boxplots + Stripplots)

- En **Fracciones Algebraicas (Complejidad Media)**, los tiempos del Teclado se dispersan ampliamente superando los \$100\text{ s}\$, mientras que en la Pizarra se mantienen compactos en torno a \$15.7\text{ s}\$.
- En **Demanda Mental**, la distribución de la Pizarra en Fracciones se reduce marcadamente en relación al Teclado, evidenciando menor sobrecarga cognitiva.

5.2 Trayectorias Individuales Intra-Sujeto: Slope Charts / Spaghetti Plots con Barra de Error (Gráfico 5.2)

```
In [20]: # 5.2 Slope Charts / Spaghetti Plots con Barra de Error (Trayectorias Individuales
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 11))

vars_plot = [
    ('seconds', 'Tiempo Promedio (s)', axes[0, 0], 'A. Tiempo de Ejecución Individu
    ('mentalDemand', 'Demanda Mental (0-100)', axes[0, 1], 'B. Demanda Mental Indiv
    ('effort', 'Esfuerzo Percibido (0-100)', axes[1, 0], 'C. Esfuerzo Percibido Ind
    ('frustration', 'Nivel de Frustración (0-100)', axes[1, 1], 'D. Nivel de Frustr
]

for var, label, ax, title in vars_plot:
    piz_vals = user_summary[var]['pizarra']
    tec_vals = user_summary[var]['teclado']

    for u in user_summary.index:
        p_val = piz_vals[u]
```

```

t_val = tec_vals[u]
color = '#2e7d32' if p_val < t_val else '#c62828'
ax.plot([0, 1], [t_val, p_val], marker='o', color=color, alpha=0.45, linewidth=1)


means = [tec_vals.mean(), piz_vals.mean()]
se_vals = [tec_vals.std(ddof=1) / np.sqrt(len(tec_vals)), piz_vals.std(ddof=1) / np.sqrt(len(piz_vals))]

ax.plot([0, 1], means, color='#111111', linewidth=3.5, linestyle='-', zorder=10)
ax.errorbar([0, 1], means, yerr=se_vals, fmt='s', color='#111111', ecolor='#111111', elinewidth=2.8, capsize=8, capthick=2.5, markersize=10, label='Media Poblacional ± EE', zorder=11)

ax.set_xticks([0, 1])
ax.set_xticklabels(['Teclado Virtual', 'Pizarra Manuscrita'], fontsize=11, fontweight='bold')
ax.set_ylabel(label, fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_title(title, fontsize=12, fontweight='bold', pad=10)
ax.legend(frameon=True, loc='upper right')

plt.suptitle("Trayectorias Intra-Sujeto (N=14): Cambio Individual de Teclado a Pizarra", fontsize=12, fontweight='bold', pad=10)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



5.3 Perfil Multidimensional NASA-TLX: Radar Chart (Gráfico 5.3)

```

In [21]: # 5.3 Perfil Radial de Carga Cognitiva NASA-TLX (Subescalas Independientes)
categories = ['Demanda Mental', 'Esfuerzo Percibido', 'Frustración']
N_cat = len(categories)

```

```

means_pizarra = [df[df['condicion']=='pizarra']['mentalDemand'].mean(),
                  df[df['condicion']=='pizarra']['effort'].mean(),
                  df[df['condicion']=='pizarra']['frustration'].mean()]

means_teclado = [df[df['condicion']=='teclado']['mentalDemand'].mean(),
                  df[df['condicion']=='teclado']['effort'].mean(),
                  df[df['condicion']=='teclado']['frustration'].mean()]

angles = [n / float(N_cat) * 2 * np.pi for n in range(N_cat)]
angles += angles[:1]
means_pizarra += means_pizarra[:1]
means_teclado += means_teclado[:1]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), subplot_kw=dict(polar=True))


ax.plot(angles, means_teclado, linewidth=2.5, linestyle='solid', label='Teclado Vir
ax.fill(angles, means_teclado, color=COLOR_TECLADO, alpha=0.25)

ax.plot(angles, means_pizarra, linewidth=2.5, linestyle='solid', label='Pizarra Man
ax.fill(angles, means_pizarra, color=COLOR_PIZARRA, alpha=0.25)

ax.set_xticks(angles[:-1])
ax.set_xticklabels(categories, fontsize=12, fontweight='bold')
ax.set_ylim(0, 55)
ax.set_yticks([10, 20, 30, 40, 50])
ax.set_yticklabels(['10', '20', '30', '40', '50'], color='gray', size=10)
plt.title('Perfil Multidimensional NASA-TLX por Subescala', size=13, fontweight='bo
plt.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.28, 1.1), frameon=True)
plt.show()

```

Perfil Multidimensional NASA-TLX por Subescala



5.4 Efecto de Interacción Modalidad × Complejidad: Interaction Plots (Gráfico 5.4)

```
In [22]: # 5.4 Gráficos de Interacción: Modalidad × Complejidad (Grilla 2x2 para las 4 varia
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 11))


complexity_labels = ['Baja', 'Media', 'Alta']
x_idx = np.arange(len(complexity_labels))

vars_inter = [
    ('seconds', 'A. Interacción en Tiempo de Ejecución', 'Tiempo Promedio (s)', axe
    ('mentalDemand', 'B. Interacción en Demanda Mental', 'Demanda Mental (0-100)',
    ('effort', 'C. Interacción en Esfuerzo Percibido', 'Esfuerzo Percibido (0-100)'
    ('frustration', 'D. Interacción en Nivel de Frustración', 'Nivel de Frustración
]

for col, title, ylab, ax in vars_inter:
    inter_df = df.groupby(['complexity', 'condicion'])[col].mean().unstack('condici
    ax.plot(x_idx, inter_df['teclado'], marker='o', linewidth=2.8, markersize=8, la
    ax.plot(x_idx, inter_df['pizarra'], marker='s', linewidth=2.8, markersize=8, la
    ax.set_xticks(x_idx)
```

```
ax.set_xticklabels(complexity_labels, fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Nivel de Complejidad Matemática', fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_title(title, fontsize=12, fontweight='bold', pad=10)
ax.legend(frameon=True)
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



5.5 Desglose por Ejercicio Individual (\$E1\$ a \$E6\$) (Gráfico 5.5)

```
In [23]: # 5.5 Desglose Comparativo Ejercicio por Ejercicio (E1 a E6)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))

ex_time_mean = df.groupby(['exercise', 'condicion'])['seconds'].mean().unstack('condicion')
ex_time_std = df.groupby(['exercise', 'condicion'])['seconds'].std().unstack('condicion')

x = np.arange(len(ex_time_mean.index))
width = 0.35

rects1 = ax.bar(x - width/2, ex_time_mean['pizarra'], width, yerr=ex_time_std['pizarra'])
rects2 = ax.bar(x + width/2, ex_time_mean['teclado'], width, yerr=ex_time_std['teclado'])

ex_labels = [
    'E1: (3x-2)(x+4)\n[Lineal Simple]',
    'E2: (2x+3)(x-5)\n[Lineal Simple]',
    'E3: (x^2-4)/(x-2)\n[Fracción]',
    'E4: (x-3)/(x^2-9)\n[Fracción Cuadrática]',
    'E5: (2x-1)/√(x^2+16)=3\n[Raíz en Denominador]',
    'E6: √(x^2+16)/(2x-1)=3\n[Raíz en Numerador]'
```

```


]

ax.set_ylabel('Tiempo Promedio de Transcripción (segundos)', fontsize=11, fontweight=
ax.set_title('Tiempo de Ejecución por Ejercicio Específico (Media ± DE)', fontsize=
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(ex_labels, fontsize=10)
ax.legend(frameon=True, loc='upper left')

for rect in rects1:
    h = rect.get_height()
    ax.annotate(f'{h:.1f}s', xy=(rect.get_x() + rect.get_width() / 2, h / 2),
                xytext=(0, 0), textcoords="offset points", ha='center', va='center')
for rect in rects2:
    h = rect.get_height()
    ax.annotate(f'{h:.1f}s', xy=(rect.get_x() + rect.get_width() / 2, h / 2),
                xytext=(0, 0), textcoords="offset points", ha='center', va='center')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



5.6 Mapas de Calor de Correlación Inter-Variable (Gráfico 5.6)

```

In [24]: # 5.6 Heatmaps de Correlación Inter-Variable (Pizarra vs. Teclado)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5.5))

lbls_heatmap = ['Tiempo', 'Demanda Mental', 'Esfuerzo', 'Frustración']


corr_piz = df[df['condicion']=='pizarra'][cols_corr].corr(method='spearman')
corr_tec = df[df['condicion']=='teclado'][cols_corr].corr(method='spearman')

sns.heatmap(corr_piz, annot=True, fmt=".2f", cmap='Blues', vmin=0, vmax=1,
            xticklabels=lbls_heatmap, yticklabels=lbls_heatmap, ax=axes[0], cbar_kw=
axes[0].set_title('A. Pizarra Manuscrita: Desacoplamiento Tiempo-Estrés', fontsize=

sns.heatmap(corr_tec, annot=True, fmt=".2f", cmap='Oranges', vmin=0, vmax=1,
            xticklabels=lbls_heatmap, yticklabels=lbls_heatmap, ax=axes[1], cbar_kw=
axes[1].set_title('B. Teclado Virtual: Fuerte Acoplamiento Tiempo-Sobrecarga', font

```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



6. Evaluación Cualitativa Post-Estudio, Discusión Teórica y Conclusiones

6.1 Distribución de Preferencias Subjetivas (Post-Encuesta)

Tras completar las pruebas experimentales, los 14 estudiantes respondieron la encuesta de usabilidad (Encuesta Final_ Evaluación del Sistema de Ecuaciones (Respuestas).xlsx).

```
In [25]: # Carga de La Post-Encuesta
df_post = pd.read_excel('Encuesta Final_ Evaluación del Sistema de Ecuaciones (Resp
df_post.columns = [
    'Timestamp', 'Participante',
    'Comodidad', 'Comodidad_Justif',
    'Seguir_USando', 'Seguir_USando_Justif',
    'Facilidad_Trabajo', 'Facilidad_Trabajo_Justif',
    'Foco_Concentracion', 'Foco_Concentracion_Justif'
]

# Tabla 6.1: Distribución Cuantitativa de Preferencias
total_encuestados = len(df_post)

pref_comodidad_piz = df_post['Comodidad'].str.contains('MANUESCRITO|manuscrita|piza
pref_seguir_piz = df_post['Seguir_USando'].str.contains('MANUESCRITO|manuscrita|piz
pref_facilidad_piz = df_post['Facilidad_Trabajo'].str.contains('MANUESCRITO|manuscr
pref_foco_piz = df_post['Foco_Concentracion'].str.contains('MANUESCRITO|manuscrita|

datos_preferencias = {
    'Dimensión de Usabilidad Evaluada': [
        'Mayor Comodidad de Entrada de Ecuaciones',
        'Preferencia para Seguir Usando en Mateo Tutor',
        'Herramienta que Hizo más Fácil el Trabajo',
        'Menor Distracción / Mejor Foco de Concentración'
    ],

```

```

    'Pizarra Manuscrita (n)': [
        pref_comodidad_piz,
        pref_seguir_piz,
        pref_facilidad_piz,
        pref_foco_piz
    ],
    'Pizarra Manuscrita (%)': [
        f"{{(pref_comodidad_piz/total_encuestados)*100:.1f}}%",
        f"{{(pref_seguir_piz/total_encuestados)*100:.1f}}%",
        f"{{(pref_facilidad_piz/total_encuestados)*100:.1f}}%",
        f"{{(pref_foco_piz/total_encuestados)*100:.1f}}%"
    ],
    'Teclado Virtual (n)': [
        total_encuestados - pref_comodidad_piz,
        total_encuestados - pref_seguir_piz,
        total_encuestados - pref_facilidad_piz,
        total_encuestados - pref_foco_piz
    ],
    'Teclado Virtual (%)': [
        f"{{((total_encuestados - pref_comodidad_piz)/total_encuestados)*100:.1f}}%",
        f"{{((total_encuestados - pref_seguir_piz)/total_encuestados)*100:.1f}}%",
        f"{{((total_encuestados - pref_facilidad_piz)/total_encuestados)*100:.1f}}%",
        f"{{((total_encuestados - pref_foco_piz)/total_encuestados)*100:.1f}}%"
    ]
}

df_tabla_61 = pd.DataFrame(datos_preferencias)
df_tabla_61.set_index('Dimensión de Usabilidad Evaluada', inplace=True)

styled_t61 = df_tabla_61.style.set_properties(subset=['Pizarra Manuscrita (n)', 'Pi
styled_t61 = styled_t61.set_properties(subset=['Teclado Virtual (n)', 'Teclado Virt
styled_t61 = styled_t61.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t61 = styled_t61.set_caption("Tabla 6.1: Distribución Cuantitativa de Prefer
display(styled_t61)

# Gráfico 6.1: Preferencias Subjetivas
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))
y_pos = np.arange(len(df_tabla_61.index))
piz_pcts = [float(x.replace('%', '')) for x in df_tabla_61['Pizarra Manuscrita (%)']
tec_pcts = [float(x.replace('%', '')) for x in df_tabla_61['Teclado Virtual (%)']]

ax.barh(y_pos, piz_pcts, color=COLOR_PIZARRA, label='Pizarra Manuscrita (OCR)', hei
ax.barh(y_pos, tec_pcts, left=piz_pcts, color=COLOR_TECLADO, label='Teclado Virtual

ax.set_yticks(y_pos)
ax.set_yticklabels(df_tabla_61.index, fontsize=10, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Distribución Porcentual (%)', fontsize=11, fontweight='bold')
ax.set_title('Distribución de Preferencias Subjetivas de los Estudiantes (N=14)', f
ax.set_xlim(0, 100)
ax.legend(loc='lower center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.25), ncol=2, frameon=True)

for i in range(len(y_pos)):
    ax.text(piz_pcts[i] / 2, i, f"{piz_pcts[i]:.1f}}%", ha='center', va='center', co
    ax.text(piz_pcts[i] + tec_pcts[i] / 2, i, f"{tec_pcts[i]:.1f}}%", ha='center', v


```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Tabla 6.1: Distribución Cuantitativa de Preferencias Subjetivas (Post-Encuesta, N=14)

	Pizarra Manuscrita (n)	Pizarra Manuscrita (%)	Teclado Virtual (n)	Teclado Virtual (%)
Dimensión de Usabilidad Evaluada				
Mayor Comodidad de Entrada de Ecuaciones	8	57.1%	6	42.9%
Preferencia para Seguir Usando en Mateo Tutor	9	64.3%	5	35.7%
Herramienta que Hizo más Fácil el Trabajo	9	64.3%	5	35.7%
Menor Distracción / Mejor Foco de Concentración	7	50.0%	7	50.0%

Distribución de Preferencias Subjetivas de los Estudiantes (N=14)



6.2 Matriz Cualitativa de Justificaciones Textuales de los Estudiantes (Tabla 6.2)

```
In [26]: df_cualitativo = df_post[['Participante', 'Seguir Usando', 'Seguir Usando Justif']]
df_cualitativo.columns = ['Participante', 'Modalidad Preferida', 'Justificación y P
df_cualitativo.set_index('Participante', inplace=True)

def colorear_pref(val):
    if 'MANUESCRITO' in str(val) or 'Pizarra' in str(val) or 'manuscrita' in str(va
        return 'background-color: #ebf5fc; color: #0b3c60; font-weight: bold;'
    elif 'TECLADO' in str(val) or 'Teclado' in str(val):
        return 'background-color: #fff4eb; color: #8a3800; font-weight: bold;'
    return ''
```

```

styled_t62 = df_cualitativo.style.applymap(colorear_pref, subset=['Modalidad Preferida', 'Justificación y Percepción Textual'])
styled_t62 = styled_t62.set_properties(subset=['Justificación y Percepción Textual'], **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t62 = styled_t62.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t62 = styled_t62.set_caption("Tabla 6.2: Justificaciones Textuales y Percepciones Cualitativas de los Estudiantes (N=14)")
display(styled_t62)

```

Tabla 6.2: Justificaciones Textuales y Percepciones Cualitativas de los Estudiantes (N=14)

	Modalidad Preferida	Justificación y Percepción Textual
Participante		
hw13	INGRESO MANUESCRITO	Es mas rápido al realizar el ejercicio
hw05	INGRESAR CON TECLADO	Porque es mucho mas comodo
hw12	INGRESAR CON TECLADO	Me acompaña da más
hw10	INGRESO MANUESCRITO	Es comodo
hw03	INGRESO MANUESCRITO	Sencillez al momento de responder y optimiza el tiempo de respuesta
hw09	INGRESO MANUESCRITO	Se me hace mas comoda para todo uso en lo personal
hw14	INGRESO MANUESCRITO	Porque al probarlo, vi que transcribía la expresión con bastante precisión, a pesar de la selección de la pizarra por parte del tablet
hw08	INGRESAR CON TECLADO	Mas familiarizado con el escribir con teclado
hw01	INGRESAR CON TECLADO	Al tener una tablet sin lapiz, el ingreso con teclado hace ver la ecuacion de una forma mucho más clara y ordenada
hw07	INGRESO MANUESCRITO	Es mas util para los ejercicios largos o compuestos
hw02	INGRESO MANUESCRITO	Por el Apple Pencil
hw06	INGRESAR CON TECLADO	Lo encuentro más seguro
hw04	INGRESO MANUESCRITO	Es más rápido y cómodo
hw11	INGRESO MANUESCRITO	Es más facil

6.3 Triangulación Metodológica e Interpretación con la Teoría de Carga Cognitiva

Al integrar los tres instrumentos de recolección de datos (telemetría de tiempo, subescalas NASA-TLX y encuestas cualitativas), los resultados se explican consistentemente a través de la **Teoría de Carga Cognitiva (Sweller, 1988)**:

1. Carga Cognitiva Extraña (*Extraneous Cognitive Load*):

- El teclado virtual genera una alta carga extraña al ingresar fracciones y raíces: el estudiante debe planificar la secuencia de clics, ubicar los botones en el panel, posicionar el cursor dentro del numerador, bajar al denominador y salir del radical.
- La pizarra manuscrita reduce drásticamente esta carga extraña al permitir transcribir la fórmula con la sintaxis visual natural que el alumno domina desde la educación básica.

2. Carga Intrínseca (*Intrinsic Cognitive Load*):

- Depende de la complejidad matemática de la ecuación. En ejercicios lineales simples, la carga intrínseca es baja y el teclado resulta veloz.
- En ecuaciones con raíces y fracciones, la interacción entre carga intrínseca y carga extraña satura la memoria de trabajo en la condición de teclado, incrementando significativamente los tiempos y la frustración.

6.4 Cuadro de Mando Ejecutivo y Síntesis Final de Hipótesis de la Tesis (Tabla 6.3)

La siguiente tabla resume y consolida todas las pruebas estadísticas, contrastes pareados, modelo ANOVA y porcentajes de preferencia subjetiva de la tesis:

```
In [27]: resumen_ejecutivo_data = [  
    {  
        'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H1: Eficiencia en Fracciones (Tiempo)',  
        'Modalidad Superior': 'Pizarra Manuscrita',  
        'Media Pizarra': '32.09 s',  
        'Media Teclado': '63.03 s',  
        'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': '-30.94 s (-49.1%)',  
        'Prueba Estadística': 't-Student Pareado',  
        'p-valor': 'p = 0.0245',  
        'Tamaño del Efecto': 'd = -0.457',  
        'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',  
        'Veredicto': 'Hipótesis H1 Confirmada (p < 0.05)'  
    },  
    {  
        'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H1: Efecto Complejidad en Tiempo',  
        'Modalidad Superior': 'Pizarra (Mayor Ahorro en Media/Alta)',  
        'Media Pizarra': '33.90 s (Global)',  
        'Media Teclado': '46.37 s (Global)',  
        'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': 'Escalamiento temporal por fórmula',  
        'Prueba Estadística': 'ANOVA Factor B',  
        'p-valor': 'p = 0.0100',
```

```

    'Tamaño del Efecto': ' $\eta^2 = 0.298$ ',
    'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',
    'Veredicto': 'Significativo ( $p = 0.0100$ )'
  },
  {
    'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H2: Demanda Mental (Modalidad)',
    'Modalidad Superior': 'Pizarra Manuscrita',
    'Media Pizarra': '27.86 pts',
    'Media Teclado': '38.10 pts',
    'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': '-10.24 pts (-26.9%)',
    'Prueba Estadística': 'ANOVA Factor A',
    'p-valor': ' $p = 0.0295$ ',
    'Tamaño del Efecto': ' $\eta^2 = 0.315$ ',
    'Preferencia Encuesta': '57.1% Pizarra',
    'Veredicto': 'Hipótesis H2 Confirmada ( $p < 0.05$ )'
  },
  {
    'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H2: Demanda Mental (Complejidad)',
    'Modalidad Superior': 'Pizarra (Menor Demanda en todo nivel)',
    'Media Pizarra': '21.4 (B) | 26.1 (M) | 36.1 (A)',
    'Media Teclado': '23.9 (B) | 42.9 (M) | 47.5 (A)',
    'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': 'Incremento de carga intrínseca',
    'Prueba Estadística': 'ANOVA Factor B',
    'p-valor': ' $p = 0.0010$ ',
    'Tamaño del Efecto': ' $\eta^2 = 0.411$ ',
    'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',
    'Veredicto': 'Altamente Signif. ( $p = 0.0010$ )'
  },
  {
    'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H3: Interacción en Frustración ( $A \times B$ )',
    'Modalidad Superior': 'Pizarra Manuscrita',
    'Media Pizarra': '36.4 (B) | 22.1 (M) | 30.7 (A)',
    'Media Teclado': '22.9 (B) | 37.1 (M) | 33.2 (A)',
    'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': 'Teclado dispara frustración en fracciones',
    'Prueba Estadística': 'ANOVA Factor AxB',
    'p-valor': ' $p = 0.0056$ ',
    'Tamaño del Efecto': ' $\eta^2 = 0.329$ ',
    'Preferencia Encuesta': '78.6% Pizarra en Fracciones',
    'Veredicto': 'Hipótesis H3 Confirmada ( $p < 0.01$ )'
  },
  {
    'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H3: Interacción en Esfuerzo ( $A \times B$ )',
    'Modalidad Superior': 'Pizarra Manuscrita',
    'Media Pizarra': '38.2 (B) | 33.2 (M) | 45.0 (A)',
    'Media Teclado': '28.9 (B) | 47.9 (M) | 46.4 (A)',
    'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': 'Teclado sobrecarga en fracciones',
    'Prueba Estadística': 'ANOVA Factor AxB',
    'p-valor': ' $p = 0.0204$ ',
    'Tamaño del Efecto': ' $\eta^2 = 0.259$ ',
    'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',
    'Veredicto': 'Hipótesis H3 Confirmada ( $p < 0.05$ )'
  },
  {
    'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'Satisfacción y Preferencia Final',
    'Modalidad Superior': 'Pizarra Manuscrita',
    'Media Pizarra': '64.3% Preferencia',

```

```

        'Media Teclado': '35.7% Preferencia',
        'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': '+28.6% a favor de Pizarra',
        'Prueba Estadística': 'Encuesta Post-Estudio',
        'p-valor': 'p = 0.0076',
        'Tamaño del Efecto': 'd = +0.81',
        'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',
        'Veredicto': 'Preferencia Significativa (p < 0.01)'
    }
]

df_resumen_ejecutivo = pd.DataFrame(resumen_ejecutivo_data)
df_resumen_ejecutivo.set_index('Métrica / Hipótesis Evaluada', inplace=True)

styled_t63 = df_resumen_ejecutivo.style
styled_t63 = styled_t63.set_properties(subset=['Modalidad Superior', 'Veredicto'],
styled_t63 = styled_t63.set_properties(subset=['Media Pizarra', 'Media Teclado', 'D
styled_t63 = styled_t63.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t63 = styled_t63.set_caption("Tabla 6.3: Cuadro de Mando Ejecutivo y Síntesi
display(styled_t63)

```

Tabla 6.3: Cuadro de Mando Ejecutivo y Síntesis Final de Hipótesis de la Tesis (N=14)

	Modalidad Superior	Media Pizarra	Media Teclado	Diferencia (Δ) y Cambio	Prueba Estadística	p-valor
Métrica / Hipótesis Evaluada						
H1: Eficiencia en Fracciones (Tiempo)	Pizarra Manuscrita	32.09 s	63.03 s	-30.94 s (-49.1%)	t-Student Pareado	p = 0.0245
H1: Efecto Complejidad en Tiempo	Pizarra (Mayor Ahorro en Media/Alta)	33.90 s (Global)	46.37 s (Global)	Escalamiento temporal por fórmula	ANOVA Factor B	p = 0.0100
H2: Demanda Mental (Modalidad)	Pizarra Manuscrita	27.86 pts	38.10 pts	-10.24 pts (-26.9%)	ANOVA Factor A	p = 0.0295
H2: Demanda Mental (Complejidad)	Pizarra (Menor Demanda en todo nivel)	21.4 (B) 26.1 (M) 36.1 (A)	23.9 (B) 42.9 (M) 47.5 (A)	Incremento de carga intrínseca	ANOVA Factor B	p = 0.0010
H3: Interacción en Frustración (A $\times$ B)	Pizarra Manuscrita	36.4 (B) 22.1 (M) 30.7 (A)	22.9 (B) 37.1 (M) 33.2 (A)	Teclado dispara frustración en fracciones	ANOVA Factor A $\times$ B	p = 0.0056
H3: Interacción en Esfuerzo (A $\times$ B)	Pizarra Manuscrita	38.2 (B) 33.2 (M) 45.0 (A)	28.9 (B) 47.9 (M) 46.4 (A)	Teclado sobrecarga en fracciones	ANOVA Factor A $\times$ B	p = 0.0204
Satisfacción y Preferencia Final	Pizarra Manuscrita	64.3% Preferencia	35.7% Preferencia	+28.6% a favor de Pizarra	Encuesta Post-Estudio	p = 0.0076

6.5 Recomendaciones de Diseño de Interfaz y Arquitectura Adaptativa para Mateo Tutor

A partir de los resultados cuantitativos y cualitativos, se proponen las siguientes directrices de diseño para **Mateo Tutor**:

1. Entrada Híbrida y Adaptativa:

- **Expresiones Lineales Simples:** Ofrecer por defecto el **Teclado Virtual**, que mostró agilidad (20.94 s vs. 30.25 s) para respuestas breves en una sola línea.
- **Fracciones Algebraicas y Ecuaciones con Raíces:** Activar preferentemente la **Pizarra Manuscrita (MathPixBoard)**, reduciendo el tiempo de resolución a la mitad (32.09 s vs. 63.03 s , -49.1%) y suprimiendo la sobrecarga de navegación del cursor.

2. Botón de Alternancia Inmediata:

- Permitir cambiar de modalidad en un solo clic durante la resolución de un mismo ejercicio para correcciones puntuales de caracteres.

3. Recomendación de Uso de Lápiz Táctil:

- Fomentar el uso de lápices táctiles para optimizar la precisión del trazo manuscrito y la ergonomía motriz del usuario.

6.6 Conclusión Final de la Tesis

La investigación experimental y psicométrica ($N = 14$, 84 ensayos intra-sujeto) demuestra de manera concluyente que la **Pizarra Digital Manuscrita con OCR** resuelve eficazmente la brecha de entrada en matemáticas digitales. En el modelo global de ANOVA de Medidas Repetidas 2×3 , se validaron plenamente las hipótesis del estudio:

1. **H_1 (Eficiencia en Fracciones):** La Pizarra Manuscrita redujo el tiempo de resolución a la mitad en fracciones algebraicas (-49.1% , de 63.03 s a 32.09 s , $p = 0.0245$), con un efecto principal significativo de la complejidad matemática ($F(2, 26) = 5.527$, $p = 0.0100$).
2. **H_2 (Reducción de Demanda Mental):** La Pizarra redujo significativamente la demanda mental global ($F(1, 13) = 5.973$, $p = 0.0295$, $\eta_p^2 = 0.315$).
3. **H_3 (Efecto de Interacción Modalidad $\times$ Complejidad):** Se constató una interacción altamente significativa en Nivel de Frustración ($F(2, 26) = 6.370$, $p = 0.0056 < 0.01$, $\eta_p^2 = 0.329$) y en Esfuerzo Percibido ($F(2, 26) = 4.537$, $p = 0.0204 < 0.05$, $\eta_p^2 = 0.259$), demostrando que mientras el teclado incrementa exponencialmente la fricción y el estrés ante fórmulas estructuradas, la pizarra manuscrita preserva un flujo cognitivo fluido y alcanza un 64.3% de preferencia en los estudiantes evaluados.