

QUERY PARAMS

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| view string | Can be count or ids. See Views for more info. | <input type="text"/> |
| limit string | Limit the number of results returned. See Pagination for details. | <input type="text"/> |
| offset string | Set the offset for paginating results. See Pagination for details. | <input type="text"/> |

HEADERS

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| AUTHORIZATION STRING | REQUIRED ACCESS_TOKEN AS HTTP BASIC AUTH USERNAME | <input type="text"/> |
|---------------------------------|--|----------------------|

auch folgendermaßen z.B:

```
cURL  Node  Ruby  JavaScript  Python
var data = JSON.stringify(false);
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function () {
  if (this.readyState === this.DONE) {
    console.log(this.responseText);
  }
});

xhr.open("GET", "https://api.nylas.com/calendars");
xhr.setRequestHeader("authorization", "Authorization");

xhr.send(data);

200 OK
[
  {
    "description": null,
    "id": "67gmz3fuk9wfljwj1w8ngshkc",
    "name": "Calendar",
    "account_id": "bh1vu31mw9ap7ri5k166ah"
  },
  {
    "description": "Emailed events",
    "id": "b4xm1jjibrxkymq81dbgeul8",
    "name": "Emailed events",
    "account_id": "bh1vu31mw9ap7ri5k166ah"
  }
]
```

Antworten werden als UTF-8-JSON-Objekte mit den folgenden Attributen codiert:

| Attribute | Type | Description |
|-------------|---------|--|
| id | string | Globally unique object identifier |
| object | string | A string describing the type of object (value is "file") |
| account_id | string | Reference to parent account object |
| name | string | Name of the Calendar |
| description | string | Description of the Calendar |
| read_only | boolean | True if the Calendar is read only |