

Máquina de Criptografia

Levantamento de requisitos

1. Requisitos Funcionais (RF)

O que o sistema deve fazer.

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Descriptografia César	O sistema deve processar strings – linhas – cifradas pela Cifra de César, permitindo que o usuário informe a chave de deslocamento (<i>shift</i>).	Alta
RF03	Entrada de Dados	O sistema deve fornecer um campo (ou prompt) para que o usuário cole a string cifrada.	Alta
RF04	Saída de Dados	O sistema deve exibir o resultado da mensagem decifrada de forma legível na tela.	Alta

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Como o sistema deve se comportar (qualidade e restrições).

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Confiabilidade	O sistema não deve fechar ou travar ao receber caracteres especiais ou strings vazias.
RNF02	Portabilidade	O código deve ser executado em diferentes ambientes (Windows/Linux/Mac) sem alteração na lógica.

RNF03	Tempo de Resposta	A decodificação de strings de até 1000 caracteres deve ser minimamente lenta (menos de 1 minuto).
RNF04	Clean Code	O código deve ser comentado e seguir as convenções da linguagem escolhida para facilitar a manutenção.

3. Regras de Negócio (RN)

As diretrizes lógicas do projeto.

- **RN01 (Alfabeto):** Na Cifra de César, o sistema deve tratar o alfabeto de forma circular (se o deslocamento passar de 'Z', ele deve retornar ao 'A').
- **RN02 (Preservação):** Caracteres numéricos, espaços e pontuações devem ser preservados e não alterados durante a descriptografia da Cifra de César.

4. Escopo Negativo (Não será feito)

- Descriptografia automática sem chave (ataque de frequência ou força bruta).
- Suporte para arquivos anexos (apenas entrada de texto direta).
- Criptografia (o foco do projeto é exclusivamente a **descriptografia**).

