


DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLES Y TERMINALES PARA RESPALDO
TELECOMUNICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº	CANTIDAD	MATERIAL	ESPECIFICACIONES
1.	40 METROS	CABLE FLEXIBLE RV-K MONOPOLAR # 6 AWG ROJO	• Cable flexible tipo RV-K o equivalente técnico superior. • Conductor de cobre electrolítico flexible, clase 5 (multihilo fino). • Calibre mínimo: 6 AWG (sección nominal aproximada 13 mm²). • Configuración monopolar. • Tensión nominal de aislación mínima: 0,6/1 kV. • Aislación en XLPE o material equivalente de alto desempeño térmico. • Cubierta exterior en PVC de alta resistencia mecánica. • Temperatura de servicio continuo mínima: 90°C. • Corriente admisible superior a 60 A en condiciones normales de instalación. • Resistencia a la propagación de la llama. • Apto para instalaciones interiores y exteriores. • Certificación SEC vigente o cumplimiento de normativa eléctrica aplicable en Chile. • Color obligatorio: rojo, destinado a identificación de conductor positivo en sistemas de corriente continua.
		IMÁGENES DE REFERENCIA	

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLES Y TERMINALES PARA RESPALDO
TELECOMUNICACIONES

N°	CANTIDAD	MATERIAL	ESPECIFICACIONES
2.	40 METROS	CABLE FLEXIBLE RV-K MONOPOLAR # 6 AWG NEGRO	• Cable flexible tipo RV-K o equivalente técnico superior. • Conductor de cobre electrolítico flexible, clase 5 (multihilo fino). • Calibre mínimo: 6 AWG (sección nominal aproximada 13 mm²). • Configuración monopolar. • Tensión nominal de aislación mínima: 0,6/1 kV. • Aislación en XLPE o material equivalente de alto desempeño térmico. • Cubierta exterior en PVC de alta resistencia mecánica. • Temperatura de servicio continuo mínima: 90°C. • Corriente admisible superior a 60 A en condiciones normales de instalación. • Resistencia a la propagación de la llama. • Apto para instalaciones interiores y exteriores. • Certificación SEC vigente o cumplimiento de normativa eléctrica aplicable en Chile. • Color obligatorio: NEGRO, destinado a identificación de conductor negativo en sistemas de corriente continua.
		IMÁGENES DE REFERENCIA	


DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLES Y TERMINALES PARA RESPALDO
TELECOMUNICACIONES

3.	30	TERMINAL DE COBRE TIPO OJO	• Terminal tipo ojo (anillo), sin aislación. • Fabricado en cobre electrolítico de alta conductividad. • Acabado superficial estañado, para protección anticorrosiva y mejor contacto eléctrico. • Sección nominal compatible con cable 6 AWG ($\approx 13 \text{ mm}^2$), rango nominal 16 mm^2. • Diámetro del ojo: 8 mm (M8) compatible con perno de batería. • Diseño de caña larga que permita un adecuado prensado y baja resistencia de contacto. • Apto para crimpado mecánico con herramienta de compresión adecuada. • Uso en sistemas de corriente continua hasta 1 kV. • Producto nuevo, sin uso previo.
		IMÁGENES DE REFERENCIA	
4.	30	TERMINAL TUBULAR DE COBRE	• Terminal tubular recto (puntera larga), sin aislación. • Fabricado en cobre electrolítico de alta conductividad. • Acabado superficial estañado, para mejorar el contacto eléctrico y resistencia a la corrosión. • Compatible con cable 6 AWG ($\approx 13 \text{ mm}^2$), rango nominal 16 mm^2. • Diámetro exterior compatible con borne de fuente con orificio tubular de 5 mm. • Diseño de caña larga para asegurar mejor superficie de contacto y firmeza mecánica. • Apto para crimpado mecánico con herramienta de


DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLES Y TERMINALES PARA RESPALDO
TELECOMUNICACIONES

			compresión adecuada (hexagonal o equivalente). • Apto para uso en sistemas de corriente continua hasta 1 kV. • Producto nuevo, sin uso previo.
		IMÁGENES DE REFERENCIA	
5.	3 METROS	TERMO-CONTRAÍBLE ROJO	• Tubo termocontraíble color rojo, para identificación de conductor positivo. • Tipo dual wall (doble pared) con adhesivo interno termofusible. • Relación de contracción mínima: 3:1. • Diámetro interno antes de contraer: mínimo 20 mm. • Compatible con cable 6 AWG ($\approx 13 \text{ mm}^2$) y terminal de cobre 16 mm². • Temperatura mínima de operación continua: 105°C. • Temperatura de contracción: entre 90°C y 125°C. • Resistente a humedad, vibración y ambientes eléctricos interiores. • Buen comportamiento dieléctrico y resistencia mecánica. • Producto nuevo, sin uso previo.
		IMÁGENES DE REFERENCIA	

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLES Y TERMINALES PARA RESPALDO
TELECOMUNICACIONES

6.	3 METROS	TERMO-CONTRAÍBLE NEGRO	• Tubo termocontraíble color negro, para identificación de conductor positivo. • Tipo dual wall (doble pared) con adhesivo interno termofusible. • Relación de contracción mínima: 3:1. • Diámetro interno antes de contraer: mínimo 20 mm. • Compatible con cable 6 AWG ($\approx 13 \text{ mm}^2$) y terminal de cobre 16 mm^2. • Temperatura mínima de operación continua: 105°C. • Temperatura de contracción: entre 90°C y 125°C. • Resistente a humedad, vibración y ambientes eléctricos interiores. • Buen comportamiento dieléctrico y resistencia mecánica. • Producto nuevo, sin uso previo.
		IMÁGENES DE REFERENCIA	

COSTO ESTIMADO: \$ 300.000.-