

ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN CÁMARA ENDOSCÓPICA DAF

1. GENERALIDADES.

Se refiere a la provisión de Cámara endoscópica industrial/profesional para inspección de tuberías, ductos y alcantarillados, con una longitud de cable de 80 metros, equipada con contador de metros en pantalla, monitor a color integrado y grabador de video digital. El sistema debe ser transportable, compacto, de base resistente y contar con batería autónoma para jornadas laborales.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.

A. CABEZAL DE LA CÁMARA (SONDA)

- **Sensor de Imagen:** Tipo 1/3 CMOS o superior.
- **Resolución de Video:** Definición AHD 1080P o equivalente técnico superior.
- **Diámetro del Cabezal:** Entre 21 mm y 28 mm (para permitir el acceso a tuberías angostas).
- **Ángulo de Visión:** Mínimo 145 grados de apertura.
- **Material de Fabricación:** Acero inoxidable de alta resistencia.
- **Grado de Protección Ambiental:** Certificación IP68 (totalmente sumergible en agua).
- **Iluminación:** Sistema de LEDs blancos integrados de intensidad ajustable.
- **Protección del Lente:** Reforzado con cristal de zafiro contra ralladuras e impactos.

B. CARRETE Y CABLE DE EMPUJE

- **Longitud del Cable:** Mínimo 80 metros de largo.
- **Diámetro de la Fibra (Salida):** Mínimo 5 mm, fabricada en material de alta flexibilidad y resistencia (fibra de vidrio o similar).
- **Base/Estructura:** Carrete integrado sobre base de aluminio resistente y liviana para facilitar el transporte.

C. MONITOR Y UNIDAD DE CONTROL

- **Tamaño de Pantalla:** Mínimo 10.1 Pulgadas con tecnología IPS a color.
- **Resolución de Pantalla:** Mínimo 1024 x 600 píxeles.
- **Funciones Digitales Incorporadas:** Grabación de video, captura de fotografías, Zoom digital y visualización automática de Contador de Metros en pantalla.
- **Formatos de Almacenamiento Estándar:** Video en formato MP4 y fotos en JPG.
- **Capacidad de Memoria:** Soporte para tarjetas de memoria de hasta 128GB (debiendo incluir un mínimo de 16GB con el equipo).
- **Voltaje de Entrada:** 12V.

D. SISTEMA DE ENERGÍA Y AUTONOMÍA

- **Batería:** Recargable integrada con capacidad mínima de 4500 mAh.
- **Autonomía:** Garantizar entre 6 a 8 horas continuas de trabajo por jornada.
- **Accesorios e integración:** Maletín o caja de protección y transporte de alta resistencia, compartimentado para resguardar la pantalla, el cableado y los accesorios.

3. REQUISITOS DE ADJUDICACIÓN (OBRAS Y/O SERVICIOS)

El proveedor deberá adjuntar Carta Oferta con el **Itemizado**.

Consideraciones:

- De los oferentes que queden admisibles, después de realizado el primer filtro, se elegirá la oferta económica más conveniente a los intereses municipales.
- Si el Proveedor inicialmente adjudicado rechaza la Orden de Compra, se adjudicará la siguiente oferta económica más conveniente a los intereses municipales, y así sucesivamente mientras las ofertas se encuentren vigentes en el Portal Mercado Público.

NOTA: Deberá adjuntar Ficha Técnica del fabricante del producto ofertado.

No serán consideradas las cotizaciones que **No incluyan** el o los antecedentes solicitados.

4. GARANTÍA.

La garantía del producto será mínima de **seis (6) meses**.

5. MODELO REFERENCIAL,



Providencia
Vida Buena

EQUIPO SERVICIOS GENERALES
Dirección de Administración y Finanzas
Sección Servicios Generales

 Pedro de Valdivia 963
 ssgg@providencia.cl
 +56 2 2654 3804

CQC

