

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA IMPRESIÓN DE LIBRO

Manual Especializado para internados profesionales de Fonoaudiología — Universidad de Chile

1. Características Generales del Libro

Ítem	Especificación
Número de páginas	262 páginas interiores (más tapas)
Tamaño recomendado	21 x 29,7 cm (A4) o 16 x 21 cm (formato libro estándar)
Orientación	Vertical
Tiraje	12 copias

2. Interior del Libro

- Impresión: A todo color (4/4 CMYK — cuatricromía por ambas caras)
- Papel interior: Bond blanco 80 gr (recomendado para color) o Couché 90-115 gr (mayor calidad fotográfica)
- Resolución mínima de imágenes: 300 dpi al tamaño de impresión final
- Modo de color: CMYK (no RGB). Los archivos RGB deben convertirse antes de enviar
- Páginas en el archivo: ordenadas secuencialmente (páginas sueltas, no en pliegos/spreads)

3. Tapa / Cubierta (Tapa Dura)

- Tipo de encuadernación: Tapa dura (casebound / hardcover)
- Material de cubierta: Cartón rígido forrado con papel couché de alto gramaje (mínimo 300 gr)
- Impresión de cubierta: A todo color (4/0 CMYK), laminada brillante o mate
- Acabados elegantes opcionales: Laminado mate + reserva UV, estampado en relieve
- El archivo de cubierta debe incluir en un solo PDF: contraportada + lomo + portada
- Encuadernación: Cosida al hilo + encolado PUR (mayor durabilidad)

4. Especificaciones del Archivo Digital a Entregar

Especificación	Requerimiento
Formato de archivo	PDF/X-1a:2001 o PDF/X-3:2002
Modo de color	CMYK (nunca RGB, Lab ni Pantone sin convertir)
Resolución imágenes	Mínimo 300 dpi al tamaño real de impresión
Sangrado	3 mm por cada lado (todos los bordes)
Margen de seguridad	Textos a mínimo 5 mm del borde de corte
Fuentes	Incrustadas en el PDF o convertidas a trazados/curvas
Archivos	Interior y cubierta en archivos PDF separados
Marcas de corte	Incluir líneas de corte en el PDF de cubierta
Texto negro (≤24pt)	Solo negro K100 (no negro compuesto CMYK)

5. Cálculo del Lomo

Para calcular correctamente el grosor del lomo, el proveedor debe considerar:

- Número de páginas interiores: 262
- Tipo de papel interior a usar (bond 80 gr / couché 90 gr)
- Las imprentas calculan el lomo según la fórmula: N° de hojas × grosor del papel

El archivo de cubierta debe incluir el ancho del lomo calculado más 5 mm adicionales en cada lado para la bisagra.

6. Terminaciones y Acabados

- Encuadernación: Cosida al hilo + encolado PUR (tiempo de secado mínimo 3-4 días)
- Plastificado de cubierta: Laminado mate o brillante (especificar preferencia)
- Embalaje: Retractilado individual y embalado en cajas
- ISBN: No obligatorio para uso institucional interno

7. Plazo de Entrega

Considerar:

- Tiempo de producción: 8 a 12 días hábiles (impresión + secado PUR de tapa dura: mínimo 4-5 días)
- Prueba o maqueta de aprobación: Previa al tiraje completo

8. Instrucciones Adicionales para el Proveedor

- El proveedor debe entregar una muestra o maqueta de aprobación antes de iniciar el tiraje completo
 - Los precios deben indicarse con IVA incluido (19%)
 - La cotización debe especificar el tipo de papel exacto, gramaje y marca si aplica
-