

ADQUISICION DE JUNTAS PARA BRIDAS SISTEMAS DE PROPULSIÓN

A. Objetivo.

Efectuar adquisición de pliegos de material necesario para confeccionar juntas en bridas de los circuitos de propulsión.

B. Principio de funcionamiento del producto

Las juntas para bridas son elementos críticos en los circuitos de aceite, petróleo y agua de mar ya que garantizan la estanqueidad y previenen fugas en las conexiones entre cañerías y equipos. Su funcionamiento se aplica para mejorar la compresión entre dos bridas, su deformación para adaptarse a las irregularidades de las superficies.

C. Alcance general.

Objeto proteger y no afectar operatividad del equipo, es necesario efectuar la adquisición de estos elementos, para efectuar mantenimiento preventivo.

D. Control de calidad.

Empresa oferente debe tener la capacidad de efectuar la adquisición de los elementos solicitados en el detalle u otros que cumplan con las mismas especificaciones técnicas entregadas.

E. Previo a la fabricación o entrega del producto.

Previo a la entrega de los componentes requeridos, la empresa debe indicar al cliente, las características técnicas de los elementos, además de ficha técnica que debe cumplir con características requeridas.

F. Modalidad del servicio.

La adquisición de los componentes requeridos será en base a COMPRA ÁGIL en el portal MERCADO PUBLICO, la cual finalizaría con la entrega o envío de los productos al OPV 81 PILOTO PARDO en Base Naval de Talcahuano.

Costo del envío a base naval Talcahuano debe ser asumido por el oferente e incluido en oferta económica.

G. Garantía.

El oferente deberá ofrecer una garantía por los componentes requeridos con un mínimo de 6 meses desde la entrega y pruebas de instalación en el equipo.

H. Detalle.

La adquisición se llevara a cabo mediante COMPRA ÁGIL la cual cumplirá con los entandares y especificaciones técnicas que requieran los oferentes, de acuerdo a los antecedentes administrativos y bases técnicas que se ejecutaran y quedaran descritas en la licitación.

I. Descripción de los componentes requeridos.

CARACTERÍSTICAS

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS:

REPUESTO NR 01: EMPAQUETADURA FIBRA SINTETICA CON AGLOMERANTE

DIMENSIONES : 1/8''x 60''x 60''

CANTIDAD : 01 pliego

457

Fibra de Carbono

La Lamina de Fibras de Carbono Chesterton 457 con Aglutinante de Nitrilo es un material de juntas de lámina para alta temperatura, formulado para una gran variedad de aplicaciones. Se recomienda el 457 para uso en una gran variedad de aplicaciones de vapor, agua, aceite e hidrocarburos. No se recomienda el 457 para uso en hidrocarburos clorados o en cetonas aromáticas y estericas.



Datos Técnicos

Límite de Temperatura:
450°C (840 F)

Límite de Presión:
100 bar g (1470 psig)

Compresibilidad (ASTM-F36):
5 a 15%

Sellado (ASTM-F37):
0.30 ml/hr

Relajación por deslizamiento (ASTM-F38):
30% máximo

Recuperación (ASTM-F36):
50% mínimo

Resistencia a la tensión a través del grano (ASTM-F152):
100 bar g (1500 psig)

P x T = 21 800 (°C x bar g)

P x T = 600 000 (°F x psig)

Color: Negro

Pedidos de Productos				
Grosor		Dimensiones		Número para Hacer un Nuevo Pedido
mm	pulgadas	M	pulgadas	
0.4	1/64	1.52 x 1.52	60 x 60	003851
0.8	1/32	1.52 x 1.52	60 x 60	003852
1.6	1/16	1.52 x 1.52	60 x 60	003853
2.4	3/32	1.52 x 1.52	60 x 60	003854
3.2	1/8	1.52 x 1.52	60 x 60	003855

100

Caucho Rojo

Chesterton 100 es una lámina de caucho de butadieno estireno de calidad formulada para permanecer suave y flexible en superficies lisas. 100 es particularmente apto para aire, agua caliente y fría, y vapor saturado.

Pedidos de Productos							
Grosor		Pesos $\pm 10\%$		Peso Aproximado por Rollo		Yds. Por Rollo $\pm 10\%$	Número para Hacer un Nuevo Pedido
mm	pulgadas	kg/m ²	lbs por yd	mm (ancho) x kg	Pulgadas (ancho) x lbs		
1.6	1/16	2.4	4.8	914 x 45	36 x 100	21	010001
2.4	3/32	3.5	7.1	914 x 45	36 x 100	14	010066
3.2	1/8	4.5	9.1	914 x 45	36 x 100	11	010002
4.8	3/16	7.1	14.3	914 x 45	36 x 100	7	010003
6.4	1/4	9.9	20	914 x 45	36 x 100	5	010004



Datos Técnicos

Límite de Temperatura:

80°C (180 F) máxima -29°C (-20 F) mínima

Límite de Presión:

17 bar g (250 psig)

Durómetro:

70 a 85 Shore A

Acabado de la Superficie: Liso

Color: Rojo

REPUESTO NR 02: JUNTA GOMA ROJA
DIMENSIONES : LAMINA 1/8" X 36"
CANTIDAD : 01 PLIEGO

MAXIMILIANOCONCHA ZAVALA
TENIENTE PRIMERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DEL OPV 81 PILOTO PARDO

