

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	IMAGEN	ESPECIFICACIONES
1	DISPENSADOR DE AGUA	2	CU		Dispensador de agua con conexión a la red de agua potable con sistema de ósmosis inversa sobremesa. Especificaciones Técnicas: Dispensador de Agua Premium (Conexión a Red) 1. Descripción General: Equipo dispensador de agua para sobremesa, con conexión directa a la red de agua potable, diseñado para purificación mediante tecnología de ósmosis inversa y suministro de agua fría y caliente. 2. Sistema de Filtración y Purificación (Requisito Excluyente): El equipo debe contar con un sistema de purificación interno de mínimo 4 etapas, desglosadas de la siguiente forma: Etapa 1: Filtro de sedimentos (eliminación de sólidos suspendidos, arenas, óxidos). Etapa 2: Filtro de carbón activado granulado o bloque (eliminación de cloro, sabores y olores). Etapa 3: Membrana de Ósmosis Inversa (Capacidad mínima de 50 GPD). Nota: No se aceptarán equipos que solo posean filtración simple o ultrafiltración. Etapa 4: Post-filtro de carbón activado (ajuste final de sabor y PH). 3. Sistema de Enfriamiento y Calentamiento: Método de Enfriamiento: Mediante Compresor de alta eficiencia (refrigerante R134a o similar). Nota: Quedan excluidos equipos con enfriamiento electrónico/termoeléctrico por placa Peltier. Capacidad de Agua Fría: Mínimo 2 litros/hora a una temperatura de entre 5°C y 10°C. Capacidad de Agua Caliente: Mínimo 5 litros/hora a una temperatura de entre 85°C y 95°C. Depósitos: Construidos íntegramente en Acero Inoxidable (Grado alimenticio), sin soldaduras de plomo. 4. Características Físicas y Seguridad: Formato: Sobremesa (Countertop). Seguridad: Dispensador de agua caliente con seguro para niños (bloqueo preventivo). Sensores: Sistema de corte automático por llenado de estanques y sensor de protección contra sobrecalentamiento. Material Externo: Plástico ABS de alta resistencia con protección UV y paneles laterales metálicos. 5. Conectividad y Accesorios: Kit de instalación incluido (manguera de grado alimenticio, conector de entrada a red y llave de paso). Alimentación eléctrica: 220V / 50Hz.