



ESPECIFICACIONES TECNICAS CHALECOS.

- El oferente debe especificar la marca y modelo del chaleco a ofertar, entregando la ficha técnica del producto del Equipamiento".
- Chaleco con protección balística frontal y espalda, confeccionada en material de alta resistencia con Sistema MOLLE, este sistema debe estar ubicado en delantero, espalda y aletas de costados.
- Certificado de resistencia balística emitido por laboratorio con resultados balísticos debe corresponder al modelo de chaleco ofertado y deben ser emitidos por parte de un laboratorio aprobado por la National Institute Of Justice (NIJ 0101.06) donde debe reflejar pruebas de Penetración y Trauma (P-BFS) mínimo un chaleco por amenaza del modelo nivel IIIA ofertar para los calibres 9 mm y .44 Magnum. Trauma máximo debe ser de 44mm.
- Certificado de resistencia balística, donde se verifique que el modelo presentado, cumple con la prueba Anti-fragmentación V50 con velocidad mínima de 430 m/s, conforme a estándares internacionales reconocidos (tales como STANAG 2920 o equivalentes), emitido por laboratorio acreditado.
- Para ambos puntos. los ensayos deberán tener una antigüedad menor o igual a 5 años contados desde la fecha de presentación de la oferta.
- El panel balístico debe poseer una curva simple que permite su utilización tanto en frente como en espalda, sin disminuir la capacidad de reacción del usuario en las diferentes posturas que debe adoptar durante el servicio, su desempeño contempla los tipos de municiones modelo nivel IIIA (NIJ 0101.06) para los calibres 9 mm y .44 Magnum. Trauma máximo debe ser de 44mm.
- Los chalecos antibalas modelo MC-USA-IIIA ofertados deben contar con protección en delantero, espalda y costados. Todos los paneles balísticos deben ser removibles y la protección en costados es independiente con la finalidad de garantizar protección 360 grados.
- La empresa adjudicada deberá presentar en la funda de cada chaleco número serie, talla y fecha de vencimiento. Y nombre institucional
- La empresa adjudicada deberá contratar y mantener vigente una póliza de responsabilidad civil.
- Deberán estar fabricados en fibras de aramida de alta tenacidad tipo Kevlar o equivalente comprobable, en configuración multicapa flexible.
- Paneles compuestos por capas superpuestas de aramida (tejida y/o unidireccional), encapsulados en funda impermeable termosellada, que proteja contra humedad, sudor y agentes externos.
- No se aceptan productos que no cuenten con certificación nij0101.06 nivel IIIA.



- Tallas consideradas: 1 M, 2 L, 1XL.

CASCO BALISTICO

- Casco de polietileno de alta densidad molecular
- Arnés ajustable con barbiquejo de 4 puntos y hebilla de liberación rápida
- Compatible con accesorios como dispositivos de visión nocturna (NVG).
- Rieles Picatinny Laterales que permiten la instalación de linternas tácticas, cámaras, protectores auditivos, entre otros.
- Montura tipo Wilcox de aluminio
- Norma NIJ 0106.01 IIIA
- Resistencia según nivel pistola 9mm Parabellum y Magnum 44"
- Peso: No puede ser superior a 1,7 kg. (Ideal 1,3kg)
- Forro Interno con sistema de almohadillas ajustables para mayor comodidad y absorción de impactos.
- Debe incluir bolsa de transporte
- Considerar 1 M, 2 L,
- Material balístico Material balístico fibra de aramida de alta tenacidad y resistencia, mezclada con resina termoplástica.
- El casco ofertado debe dar cumplimiento a lo establecido en las normas técnicas NIJ 0106.01 certificado por el IDIC y por laboratorio acreditado por la NIJ.
- Nivel de protección balística IIIA.
- Peso: 1,5 kg sin accesorios
- El sistema de suspensión es a través de PADS, permitiendo la absorción del impacto. El sistema de suspensión está alejado del cráneo, la cabeza del operario no tiene contacto con el casquete de manera directa en la parte superior y al mismo tiempo permite el acceso de manera natural sin quedar sobrepuesto o de forma elevada. Cuenta con 7 PADS.

