



BASES TECNICAS LETRAS VOLUMETRICAS 3D

REQUERIMIENTO:

Descripción general del requerimiento

Contratación del servicio de fabricación, pintado, montaje y despacho de letrero corporativo con la frase "**O'HIGGINS 250**" dispuesto en dos líneas. Las letras volumétricas (3D) deben ir fijadas y estructuradas sobre una plancha base apta para uso en interiores y exteriores.

Letras en PVC espumado de alta densidad, corte CNC ultra preciso y pintura profesional color blanco. Todo montado sobre una plancha de aluminio compuesto para máxima estabilidad en Exterior e interior.

Materiales y Estándar de Fabricación

- **Letras volumétricas (3D):** Fabricadas en PVC espumado de alta densidad (Sintra). 10 mm, aprox.
- **Corte:** Mecanizado automatizado mediante tecnología de fresado Router CNC de alta precisión para asegurar bordes limpios y terminaciones exactas.
- **Acabado y Color:** Pintura profesional (tipo poliuretano o automotriz), **color blanco** con terminación semi-brillo o mate, dotada de filtro de protección UV. para evitar la decoloración por exposición al sol.
- **Plancha Base de Soporte:** Fabricada en panel de Aluminio Compuesto (ACM / Alcomex) de alta rigidez para garantizar máxima estabilidad estructural o plancha de fierro galvanizado de 1.5 mm de espesor.

Condiciones de Entrega

El letrero debe entregarse completamente armado de fábrica: las letras volumétricas deben venir alineadas, montadas y firmemente ancladas sobre la plancha base de aluminio compuesto.

No se aceptarán piezas sueltas. El conjunto debe incluir los sistemas traseros necesarios para su correcta fijación.

El producto debe llegar a más tardar el martes 18 de agosto 2026 a dependencia municipales.

Dimensiones Estructurales Obligatorias (Según Plano Diseño 1)

- **Ancho total de la base:** 2,4 metros.
- **Alto total de la base:** 1,32 metros.
- **Espesor / Profundidad de las letras volumétricas:** 0,2 metros (20 cm).
- **Tipografía requerida:** Fuente **Montserrat Alternates ExtraBold Baltico**, respetando la distribución en dos niveles, proporciones y espaciados del diseño.

Dimensiones Estructurales Obligatorias (Según Plano diseño 2)

- **Largo total de la base:** 4,5 metros.
- **Alto total de la base:** 0,4 metros (40 cm).
- **Espesor / Profundidad de las letras volumétricas:** 0,3 metros (30 cm).
- **Tipografía requerida:** Fuente **Montserrat Alternates ExtraBold Baltico**, respetando de forma estricta las proporciones, espaciados e isotipos del archivo vectorial adjunto.
- se dividirá estructuralmente en tres bloques independientes y que la base cuente con un sistema de anclaje de los bloques.
- **Módulo 1 (Izquierdo):** Letras "**O'HIG**" *Largo aproximado:* 1,50 metros.
- **Módulo 2 (Central):** Letras "**GINS**" *Largo aproximado:* 1,50 metros.
- **Módulo 3 (Derecho):** Números "**250**" *Largo aproximado:* 1,50 metros.

Los cortes de la base perimetral no deben dañar la continuidad visual de las letras. El calce entre módulos colindantes debe ser hermético (unión a tope).