



COELEMU, 08 DE JULIO DEL 2026.-

10 JUL 2026

SOLICITUD DE COMPRA N°

402

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

1) DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS:

Cantidad	Producto	Unidad de Medida	Ítem Presupuestario	Denominación
01	SERVICIO DE INSTALACION DE 11 SEÑALES REGLAMENTARIA DE TRANSITO, 01 DEFENSAS CAMINERAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y 1 ESPEJO PARONAMICO DE 600 MM	GLOBAL	215-31-02-004-008	CONST. E INSTAL. DE SEÑAL DE TRANSITO

2) DESTINO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS:

NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION Y RESGUARDO DE PEATONES

3) PRESUPUESTO APROXIMADO DEL GASTO: \$ 2.090.000.-

4) DESCRIPCION AREA DE GESTION Y PROGRAMA:

AREA DE GESTION:

DENOMINACION	CODIGO
SERVICIOS COMUNITARIOS	02

PROGRAMA:

DENOMINACION	CODIGO
OBRAS CIVILES	02



RUBEN ESTUARDO RIVERO
DIRECTOR DE TRANSITO



FERNANDO CAAMAÑO NEIRA
DIRECTOR DE FINANZA



ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- INSTALACION

- a) Posicionar verticalmente el poste con la guía de un nivel, formando un ángulo de 90° con respecto a un plano horizontal.
- b) Una vez ubicado verticalmente el poste, deberá quedar inamovible a la fuerza externa ejercida por una persona, por lo tanto, se deberá agregar concreto a la base del monolito.
- c) Cuando la base del monolito se sitúa por debajo del nivel de la superficie del suelo, el espacio que queda entre ambas superficies deberá concretarse. Además, por sobre la superficie del suelo, se debe agregar mezcla (cemento y arena) en forma de pirámide con base de 10 x 5 cm. de alto.

2. - TIPO DE PEDESTAL

- a) El tipo del pedestal debe ser "**OMEGA de 3 mm**". Y poste tubular de 50*50 en 2 mm.
- b) El largo del pedestal instalado medido desde la superficie del suelo debe ser de 2,5 m,
- c) La base de concreto es de 30x30x50 cm. con una dosificación mínima de 225 kg. /cm/m3.
- d) En la instalación el extremo superior de la base de concreto debe quedar a nivel del suelo. Cuando la superficie del suelo que rodea el monolito esta pavimentada, ésta debe quedar lisa. Ahora bien, si la superficie del suelo que rodea el monolito es tierra o cualquier otro material que no sea cemento, agregar mezcla (cemento y arena) en forma de pirámide con base de 10 x 5 cm. de alto desde la superficie del suelo.
- e) Los pernos y tuercas para uniones deben ser nuevos y fabricados en conformidad a la norma ASTM A307 grado 2. Los cuellos de los pernos deberán ser cuadrados u ovalados de 1 diámetro de ¼ x 2 ½ de largo para uniones entre el perfil y la placa.
- f) Para los señalizadores de calles se utilizarán poste de 3 metros y 50*50*3 mm pintados negro y

3.- SEÑALES

- a) Las placas deberán ser galvanizadas en caliente y con un espesor de 2 mm, estas deben ser adheridas al poste con cuatro (4) pernos.
- b) El papel impreso en la placa deberá ser scotchline de alta intensidad y el color será de acuerdo al manual de Transito.
- c) Las medidas de las placas serán las establecidas en el "Manual de Señalización de Tránsito", para una velocidad **menor o igual a 50 Km. / hr.**

4.- DEFENSA CAMINERA

Dimensiones de la Baranda (Cuerpo Principal)

- Longitud total: 4.320 mm (4,32 metros).
- Longitud útil (efectiva tras traslape): 4.000 mm (4,00 metros).
- Ancho nominal: 310 mm.
- Espesor del acero: 3,0 mm (tolerancia según norma de $\pm 0,23$ mm).
- Peso aproximado de la viga: 48,3 kg.

Especificaciones de los Postes de Sustentación

- Tipo de perfil: Generalmente tipo "Costanera" (C120) o perfil "Z".
- Dimensiones estándar: 120 mm de ancho x 68 mm de ala x 15 mm o 18 mm en el pliegue.
- Largo del poste: Entre 1.500 mm y 2.000 mm (dependiendo si van hincados directo a tierra o fundidos en hormigón).
- Espesor del poste: 5,0 mm.
- Peso aproximado: 15,5 kg.

Materiales y Propiedades Mecánicas

- **Calidad del Acero:** Acero estructural de alta resistencia mecánico tipo **A37-24ES**, A42-27ES o superior.
- **Tratamiento anticorrosión:** **Galvanizado por inmersión en caliente** bajo la norma **ASTM A123**. Esto asegura una alta protección contra la oxidación en la intemperie por décadas.
- **Pernos, tuercas y golillas:** Fabricados bajo norma **ASTM A307 Grado A** y también galvanizados.

4. Componentes del Sistema Completo

- **Separador estándar:** Pletina de acero de 3 mm de espesor que distancia la barrera del poste, optimizando la absorción de energía.
- **Terminales extremos:** Terminal simple o "Cola de Pato", diseñados para evitar el empalme de vehículos en los extremos de la barrera.
- **Elementos reflectantes:** "Ojos de gato" trapezoidales que se instalan en la cresta del perfil para visibilidad nocturna

5.- ESPEJO PANORAMICO

Dimensiones y Alcance Visual

- **Diámetro del espejo:** 600 mm (60 centímetros).
- **Distancia de observación efectiva:** Entre **12 y 15 metros** de alcance nítido.
- **Ángulo de visión:** Cobertura panorámica de **130° a 160°**, ideal para eliminar puntos ciegos en esquinas de 90 grados.

Materiales de Construcción

- **Lente (Espejo):** Fabricado en **Polycarbonato (PC) flexible** o **Acrílico de alta resistencia**. El polycarbonato tiene propiedad "antivandálica": si recibe un golpe (como una piedra o un pelotazo), se deforma elásticamente y vuelve a su forma original sin quebrarse.
- **Chasis / Reverso:** Fabricado en **Plástico ABS de alta densidad** o Fibra de Vidrio. Incluye aditivo con filtro UV para evitar que el material se tueste, decolore o tripe de forma prematura por la exposición continua al sol.
- **Color del marco:** Naranja brillante o Rojo de alta visibilidad (tipo vialidad).

Resistencia Ambiental (Modelos Exterior)

- **Visera integrada:** Pestaña superior tipo "sombrero" que protege el lente de la lluvia directa y evita el encandilamiento del sol.
 - **Resistencia térmica:** Soporta temperaturas extremas desde los -20 °C hasta los 60 °C.
- ### 4. Soporte y Fijación (Herrajes)
- **Material del soporte:** Acero galvanizado o hierro con pintura electrostática (anti-óxido).
 - **Mecanismo de ajuste:** Rótula articulada que permite regular la inclinación vertical y el giro horizontal (360°) para calibrar el ángulo exacto de visión.

Tipo de anclaje estándar:

- Abrazadera metálica para fijación en postes o cañerías de 2" o 2.5" pulgadas (Ø 48-60 mm).
- Algunos modelos incluyen o permiten adaptación mediante pletinas con tarugos para apernar directamente a muro o pared.

UBICACIÓN DE LAS SEÑALES

ITEM	LUGAR	SEÑAL	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	OHIGGINS / BAHAMONDES	PARE	02	
2	BAHAMONDES / PEDRO LEON GALLO	PARE	01	
3	CASTELLON / HUMERES	NO ESTACIONAR CAMIONES	01	
4	BAMBACH / MANUEL ANTONIO MATTA	NO VIRAR IZQUIERDA CAMIONES	01	
5	BAMBACH / MANUEL ANTONIO MATTA	DIRECCION OBLIGADA CAMIONES	01	SEÑAL INFORMATIVA
6	SECTOR MEIPO	ESPEJO PANORAMICO 600 MM	01	
7	Pedro León Gallo / Santa Gertrudis	Parada de Bus	01	
8	Pedro León Gallo / Francisco Barros	Parada de Bus	01	
9	Castellón /Delano	Parada de Bus	01	
	Castello / Julio Lamas	Parada de Bus	01	
10	Castellón Palazuleos	Para de Bus	01	
11	Villa Madera	Defensa caminera	01	

Coelemu 08 de Julio de 2026





RUBEN ESTUARDO RIVERO
Director de Tránsito