Especificaciones Técnicas de Dispensador de agua fría y caliente

- **Sistema de Enfriamiento**: **Termoeléctrico (Placa Ventiladora)**.
- **Temperatura de Agua Fría**: Entre **10 °C y 15 °C**.
- **Temperatura de Agua Caliente**: Entre **85 °C y 95 °C**
- **Capacidad de Salida**: Calienta hasta **4 o 5 litros por hora** y enfría entre **0,7 y 1 litro por hora**.

Especificaciones Eléctricas y Consumo

- **Potencia de Calefacción**: **420W a 550W**.
- **Potencia de Refrigeración**: **75W a 100W**.
- **Voltaje**: **220V / 50Hz** (enchufe nacional estándar).
- **Eficiencia**: Al no usar compresor, el consumo eléctrico en reposo suele ser menor, aunque tarda un poco más en enfriar los estanques internos.

Construcción y Almacenamiento Inferior

- **Compatibilidad de Carga**: Diseñado para bidones estándar de **10, 12 y 20 litros**.
- **Opciones de Diseño por este precio**:
    1. **Pedestal con Carga Inferior (Bidón Oculto)**: El bidón va abajo. Utiliza una bomba eléctrica interna para subir el agua. El cuerpo suele ser de **plástico ABS liviano** (peso neto aprox. de 5 a 7 kg).
    2. **Pedestal con Carga Superior + Gabinete**: El bidón se coloca arriba, pero la zona inferior queda libre como una **gaveta o pequeño clóset de almacenamiento** no refrigerado (ideal para vasos, azúcar o té).

- **Tanque Interno**: Fabricado en **acero inoxidable SUS304** de grado alimenticio para el agua caliente.

Características de Seguridad Incluidas

- **Seguro de niños**: Bloqueo físico en la pestaña o botón de agua caliente.
- **Interruptores Traseros**: Dos botones independientes para apagar por completo el sistema de frío o el de calor si no se están ocupando.

Imagen de referencia.

